



Afmetingen standaard borden RVV

		type bord			
vormgeving bord	maat				
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X
maten in mm					

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld

aanbrengen symbooltegel (400x400mm) omrand met witte klinkers
 Uitvoering volgens Norm-tekening 830008 PARKEERPLAATS Doelgroepen (Gemeente Tilburg)

bebording plaatsen in midden van 4e parkeervak vanaf rechts, lengte flespaal 3,90m

scheiding parkeervakken (1-1 streep) uitvoeren d.m.v. witte klinkers.

scheiding parkeervakken (1-1 streep) uitvoeren d.m.v. witte klinkers.

Deze parkeerstrook verdeeld in 11 parkeervakken van 5,81m. Deze parkeerstrook wordt meestal gebruikt door 11 auto's.

Als de parkeerstrook verdeeld zou worden in 10 parkeervakken, dan zouden de parkeervakken een lengte krijgen van 6,39m.

Als de GPP een lengte zou krijgen van 6,00 m, dan zouden de overige 10 parkeervakken een lengte krijgen van 5,79m



GEMEENTE TILBURG
 Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg

Groenstraat
GPP

bestandsnaam TSNED: Groenstraat 53 (GPP)		
projectnummer TSNED: 511101		
datum: 14-12-22		
getekend: FVE	controle: RDI	
schaal: 1:500		versie: A
formaat: A3		omschrijving: Concept