

ondertekend door
D Wijngaard op
17-02-2023

**Beschikking van
het college van burgemeester en wethouders
van Breda**

VERZONDEN 22 FEB. 2023

op de op 9 april 2021 bij hen binnen gekomen aanvraag van Meeberg Container Service B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan Konijnenberg 56 4825BD Breda.

zaaknummer
2021-019595

ons kenmerk
D2021-07-000274

plaats
Tilburg

Het college van burgemeester en wethouders van Breda,
Namens deze,

Diantha Wijngaard
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De definitieve beschikking is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of dienstvervanger. De digitale versie van deze beschikking is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u de handtekening op betrouwbaarheid verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoortlaan 151
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AD Tilburg

013 226 01 00

info@omw.nl
www.omw.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 9 april 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Meeberg Container Service B.V. (hierna: Meeberg). Het betreft een inrichting voor de opslag van en reparatie aan tankcontainers. De aanvraag gaat over de locatie Konijnenberg 56 te Breda. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-019595 en OLO-nummer 5977481.

De omgevingsvergunning wordt in twee fasen aangevraagd. In dit besluit wordt besloten over de eerste fase. Deze fase betreft de omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu.

Inwerkingtreding

Tot uitvoering van het project mag pas worden overgegaan als de definitieve besluiten eerste en tweede fase in werking zijn getreden. De aanvraag eerste fase betreft een uitgebreide procedure waardoor ook voor de tweede fase de uitgebreide procedure dient te worden gevolgd. Volgens de aanvraag wordt in de tweede fase de activiteit bouwen aangevraagd. Het besluit eerste fase treedt in werking op de dag dat ook de tweede fase in werking treedt.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Meeberg:

- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (1° oprichten van een inrichting) te verlenen voor de eerste fase voor het oprichten van een inrichting.

Tevens besluiten wij:

Aan deze vergunning voorschriften te verbinden en:

dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften niet anders bepalen:

- aanvraagformulier OLO 5977481, d.d. 9 april 2021;
- toelichting bij de aanvraag, d.d. 31 maart 2021;
- plattegrondtekening (DO-020), d.d. 1 april 2021;
- bodemonderzoek deel 1 (27 maart 2019), deel 2 (6 juni 2019) en deel 3 (3 december 2020);
- akoestisch onderzoek (07352-54118-02v3), d.d. 18 maart 2021;
- luchtkwaliteitsonderzoek (07352-54118-03), d.d. 26 maart 2021;
- Aerijsberekening (07352-54118-01v3), d.d. 9 maart 2021;
- notitie aanvullende gegevens, d.d. 25 augustus 2021;
- aanvullende memo Wnb en geluid n.a.v. Konecrane reach truck, d.d. 30 september 2021.

RECHTSMIDDELEN

Beroep

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een beroepschrift indienen. Dit kan tot zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In het beroepschrift moet u het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en de reden(en) van uw beroep. U moet het beroepschrift ook ondertekenen.

Het beroepschrift kunt u richten aan:

Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Postbus 90110
4800 RA BREDA

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via
<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. In bepaalde gevallen is digitaal beroep instellen verplicht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening te vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Postbus 90110
4800 RA BREDA

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor:
<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. In bepaalde gevallen is digitale indiening van het verzoek verplicht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht) en/of het indienen van een beroepschrift. Wij verwijzen daarvoor naar de website www.rechtspraak.nl of u kunt voor informatie hierover terecht bij de griffie van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
RECHTSMIDDELEN.....	3
INHOUDSOPGAVE.....	4
VOORSCHRIFTEN.....	6
1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN.....	6
1.1 TERREIN VAN DE INRICHTING EN TOEGANKELIJKHEID	6
1.2 INSTRUCTIES	6
1.3 MELDING CONTACTPERSOON EN WIJZIGING VERGUNNINGHOUDER	6
1.4 REGISTRATIE	7
1.5 BEDRIJFSBEËINDIGING	7
2 AFVALWATER	7
2.1 ALGEMEEN	7
2.2 LOZEN AFVALWATER VANAF TANK- EN WASPLAATS	8
3 BODEM	8
3.1 DOELVOORSCHRIFT	8
3.2 REALISEREN VAN BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN	8
3.3 VLOEISTOFDICHTTE VLOER OF VOORZIENING	9
3.4 BEHEER- EN PREVENTIEMAATREGELEN.....	9
3.5 BODEMONDERZOEK.....	10
4 EXTERNE VEILIGHEID	11
4.1 BRANDBESTRIJDING	11
4.2 OPSLAG VAN VERNEN EN OPLOSMIDDEL (PGS 15 OPSLAG).....	12
4.3 OPSLAG VAN GASFLESSEN EN GASFLESSENBATTERIJEN (ADR-KLASSE 2)	12
5 GELUID	12
5.1 ALGEMEEN	12
5.2 REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE	12
6 OPSLAG VAN ADBLUE	13
7 AFLEVEREN VAN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN AAN NIET- WEGVERKEER.....	13
8 LASSEN VAN METALEN	13
PROCEDURELE ASPECTEN.....	14
1. PROCEDURELE ASPECTEN	14
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	14
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	14
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	14
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE.....	14
1.5. VERGUNNINGPLICHT.....	14

1.6.	BEVOEGD GEZAG	15
1.7.	WET NATUURBESCHERMING	15
1.8.	BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	15
1.9.	PROCEDURE	16
1.10.	ZIENSWIJZEN OP DE ONTWERPBESCHIKKING.....	16
1.11.	WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE ONTWERPVERGUNNING.....	16
1.12.	ADVIES EN VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN.....	17
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN		18
1.	TOETSINGSKADER MILIEU	18
1.1.	INLEIDING.....	18
1.2.	TOETSING OPRICHTEN, VERANDEREN EN/OF REVISIE	18
1.3.	ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER	18
1.4.	MELDING ACTIVITEITENBESLUIT	19
2.	BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN	19
2.1.	TOETSINGSKADER	19
2.2.	CONCRETE BEPALING BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN	19
2.3.	CONCLUSIE	19
3.	AFVALWATER	20
3.1.	ALGEMEEN BELEID AFVALWATER	20
3.2.	AFVALWATERSTROMEN	20
3.3.	TOETSINGSKADER	20
4.	BODEM	20
4.1.	HET KADER VOOR DE BESCHERMING VAN DE BODEM	20
4.2.	DE BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEITEN.....	21
4.3.	ACTIVITEITENBESLUIT.....	21
4.4.	BEOORDELING EN CONCLUSIE VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO	21
4.5.	NUL- EN EINDSITUATIE BODEMONDERZOEK	22
5.	LUCHTKWALITEIT	22
6.	GELUID	23
6.1.	ALGEMEEN	23
6.2.	HET KADER VOOR DE BESCHERMING TEGEN GELUIDHINDER	23
6.3.	DE GEVOLGEN VAN DE AANGEVRAAGDE ACTIVITEITEN VOOR GELUIDHINDER.....	24
6.4.	BEDRIJFSWONINGEN OP GEZONEERD INDUSTRIETERREIN.....	24
6.5.	CONCLUSIE	24
7.	EXTERNE VEILIGHEID	24
8.	CONCLUSIE	25
BEGRIPPENLIJST.....		26
BIJLAGE INGEDIENDE ZIENSWIJZE.....		33

VOORSCHRIFTEN

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
- a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.1.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 1.1.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.4 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

1.2 Instructies

- 1.2.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 1.2.2 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.3 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder

- 1.3.1 De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.
- 1.3.2 Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale

bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 5 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

- 1.3.3 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

1.4 Registratie

- 1.4.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:

- a. alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
- b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
- c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
- d. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.

De documenten genoemd onder c en onder d moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

- 1.4.2 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.5 Bedrijfsbeëindiging

- 1.5.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
- 1.5.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2 AFVALWATER

2.1 Algemeen

- 2.1.1 Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuivering technisch werk behorende apparatuur;
 - b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuivering technisch werk;
 - c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

2.1.2 Bedrijfsafvalwater dat op het riool wordt geloosd moet aan de volgende eisen voldoen:

- a. de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 (2008);
- b. de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger zijn dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523 (2012);
- c. het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007;
- d. het chloridegehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 1500 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6604 (2007);
- e. het gehalte aan onopgeloste bestanddelen in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN-EN 872 (2005).

Een wijziging in een normblad wordt automatisch van kracht dertig dagen nadat de wijziging door het bevoegd gezag ter kennis van de vergunninghouder is gebracht, tenzij binnen die termijn bij het bevoegd gezag schriftelijk bezwaar is gemaakt.

Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een andere analyse of methode, moet deze geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm.

2.1.3 De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:

- a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
- b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
- c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar vuilwaterriool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
- d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

2.2 Lozen afvalwater vanaf tank- en wasplaats

2.2.1 Bij het lozen van afvalwater afkomstig van de tank- en wasplaats op het vuilwaterriool, wordt ten minste voldaan aan het volgende:

- a. het afvalwater wordt geleid door een slibvangput en olieafscheider die voldoen aan NEN-EN 858-1 en 2.
- b. het gehalte aan olie in het afvalwater na de afscheider bedraagt niet meer dan 200 milligram per liter in enig steekmonster.
- c. het te lozen afvalwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.

3 BODEM

3.1 Doelvoorschrift

3.1.1 Het bodemrisico van een bodembedreigende activiteit moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB.

3.2 Realiseren van bodembeschermende voorzieningen

3.2.1 Navolgende activiteiten moeten plaatsvinden boven een vloeistofdichte vloer:

- a. afleveren AdBlue en diesel aan eigen heftrucks;
- b. wassen tankcontainers.

3.2.2 Navolgende activiteiten moeten minimaal plaatsvinden boven een vloeistofkerende voorziening:

- a. opslag AdBlue in IBC;
- b. opslag verf en oplosmiddelen;
- c. opslag oliën ten behoeve van de bedrijfsvoering.

- 3.2.3 Een bodembeschermende voorziening dient zodanig te zijn uitgevoerd dat:
 - a. gemorste of gelekte vloeibare bodembedreigende vloeistoffen effectief worden opgevangen en kunnen worden opgeruimd;
 - b. er geen hemelwater op of in terecht kan komen, tenzij het hemelwater regelmatig van of uit de voorziening wordt verwijderd.
- 3.2.4 Een bodembeschermende voorziening dient bestand te zijn tegen de inwerking van de desbetreffende vloeibare bodembedreigende stoffen en de condities waaronder deze stoffen worden gebruikt of opgeslagen.
- 3.2.5 Een lekbak waarin vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking of in een opslagtank wordt opgeslagen, dient een opvangcapaciteit te hebben van ten minste 110% van de inhoud van de grootste verpakkingseenheid of opslagtank, met dien verstande dat de opvangcapaciteit ten minste 10% is van de inhoud van alle opgeslagen stoffen.

3.3 Vloeistofdichte vloer of voorziening

- 3.3.1 Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of voorziening moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.
- 3.3.2 Een vloeistofdichte vloer of voorziening moet ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld en zijn goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 3.3.1.
- 3.3.3 In afwijking van voorschrift 3.3.1 vindt de eerste beoordeling en goedkeuring van een vloeistofdichte vloer of voorziening plaats binnen zes jaar na aanleg. Voorwaarde hierbij is dat de vloeistofdichte vloer of voorziening is aangelegd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een deskundige die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.
- 3.3.4 De voorschriften 3.3.1 en 3.3.2 zijn niet van toepassing op een vloeistofdichte vloer of voorziening die niet inspecteerbaar is als bedoeld in AS 6700. Een dergelijke voorziening wordt eens per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig een door het bevoegd gezag goedgekeurde wijze.
- 3.3.5 Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of voorziening.
- 3.3.6 Vergunninghouder draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de vloeistofdichte vloer of voorziening overeenkomstig AS 6700.
- 3.3.7 Een vloeistofdichte vloer of voorziening wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 3.3.1 indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle, als bedoeld in de voorschriften 3.3.5 en 3.3.6 niet of niet overeenkomstig deze voorschriften is uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd.

3.4 Beheer- en preventiemaatregelen

- 3.4.1 Voor alle bodembeschermende voorzieningen zoals vloeistofdichte voorzieningen, vloeistofkerende voorzieningen en lekbakken moet een inspectie en onderhoudsprogramma aanwezig en operationeel zijn. Het inspectie- en onderhoudsprogramma geeft inzicht in:
 - a. welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden;

- b. de inspectie- en onderhoudsfrequentie;
- c. de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.);
- d. waaruit het onderhoud bestaat;
- e. hoe de resultaten van inspectie en onderhoud worden gerapporteerd en geregistreerd;
- f. wie de controles en inspecties uitvoert.

- 3.4.2 In de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies moet ten minste worden aangegeven op welke wijze:
- a. de staat en goede werking van bodembeschermende voorzieningen, verpakkingen en apparatuur waarin vloeibare bodembedreigende stoffen worden opgeslagen of getransporteerd, wordt gecontroleerd;
 - b. er voor zorg wordt gedragen dat zo vaak als de omstandigheden daarom vragen inspecties op morsingen en lekkages plaatsvinden, en
 - c. is gewaarborgd dat gemorste of gelekte stoffen direct worden opgeruimd.
- 3.4.3 Degene die de inrichting drijft, moet ervoor zorgen dat de medewerkers die binnen de inrichting bodembedreigende activiteiten verrichten, op de hoogte zijn van de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies, dat deze worden nageleefd en binnen de inrichting zodanig aanwezig zijn dat een ieder daarvan op eenvoudige wijze kennis kan nemen.
- 3.4.4 De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen moet zodanig plaatsvinden dat vrijgekomen stoffen zijn verwijderd voordat deze in de bodem kunnen geraken.
- 3.4.5 Degene die de inrichting drijft dient er voor zorg te dragen dat de in het kader van de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies noodzakelijke absorptiemiddelen en andere materialen en middelen ter bescherming van de bodem binnen de inrichting in voldoende mate aanwezig zijn en dat er voldoende, in het gebruik van deze middelen, geïnstrueerd personeel aanwezig is.
- 3.4.6 Bevindingen van controles van of onderhoud aan bodembeschermende voorzieningen, alsmede acties genomen na incidenten met bodembedreigende stoffen, die mogelijk hebben geleid tot een bodemverontreiniging, dienen te worden opgenomen in een logboek dat te allen tijde beschikbaar is voor het bevoegd gezag.

3.5 Bodemonderzoek

- 3.5.1 Uiterlijk binnen zes maanden na beëindiging van de inrichting, moet een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de eindsituatie van de bodemkwaliteit toegezonden worden aan het bevoegd gezag. In dit rapport dient ten minste te worden vermeld:
- a. de naam en adres van degene die het onderzoek heeft verricht;
 - b. de wijze waarop het onderzoek is verricht;
 - c. de aard en de mate van de aangetroffen verontreinigende stoffen en de herkomst daarvan;
 - d. de mate waarin de bodemkwaliteit is gewijzigd ten opzichte van de situatie bij de oprichting of de verandering van de inrichting voor zover die situatie is vastgelegd in een rapport;
 - e. de wijze waarop en de mate waarin de bodemkwaliteit wordt hersteld.

Het onderzoek richt zich uitsluitend op de bodembedreigende stoffen die door de werkzaamheden ter plaatse een bedreiging voor de bodemkwaliteit vormen en op de plaatsen waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.

Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740+A1 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' dan wel op de NEN 5740+A1 'Onderzoekstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (VEP)' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen. De monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740+A1.

Het onderzoek moet uitgevoerd worden door een persoon of een instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

- 3.5.2 Indien uit het rapport, bedoeld in voorschrift 3.5.1, blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat binnen zes maanden na toezending van dat rapport aan het bevoegd gezag de bodemkwaliteit is hersteld tot:

- a. de situatie bij oprichting of verandering van de inrichting voor zover die situatie is vastgelegd in een rapport;
- b. de achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit indien er geen rapport als bedoeld in onderdeel a beschikbaar is.

Herstel vindt plaats zover dat met de best beschikbare technieken redelijkerwijs haalbaar is.

Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

- 3.5.3 Degene die de inrichting drijft dient de aanvang en de afronding van de werkzaamheden, bedoeld in voorschrift 3.5.2, direct te melden aan het bevoegd gezag.

4 EXTERNE VEILIGHEID

4.1 Brandbestrijding

- 4.1.1 Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuningen met gevaarlijke stoffen die zich aan een terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer kan plaatsvinden, moeten afdoende zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie.
- 4.1.2 In de inrichting mag, behoudens in de daarvoor ingerichte installaties of in de daarvoor ingerichte ruimten, geen open vuur aanwezig zijn en mag niet worden gerookt. Deze bepaling voor wat betreft open vuur is niet van toepassing indien werkzaamheden moeten worden verricht waarbij open vuur noodzakelijk is. Vergunninghouder moet zich er van hebben overtuigd dat deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder gevaar. Op een centrale plaats voor de uitgave van (werk-)vergunningen en ter plaatse moet een schriftelijk bewijs aanwezig zijn dat bedoelde werkzaamheden zijn toegestaan.
- 4.1.3 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:
- a. voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
 - b. goed bereikbaar zijn;
 - c. als zodanig herkenbaar zijn;
 - d. geschikt zijn voor de beheersing of de blussing van een bepaald type brand.

- 4.1.4 Het terrein en het wegensstelsel moeten zodanig zijn ingericht en de toegankelijkheid moet zodanig zijn bewaakt, dat elk deel van de inrichting te allen tijde vanuit ten minste twee richtingen is te bereiken.
- 4.1.5 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moet ten minste zijn aangegeven:
- a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van gevaarlijke stoffen met vermelding van de aard van de stof overeenkomstig de ADR/CLP classificatie-indeling en de maximale hoeveelheden.

4.2 Opslag van verven en oplosmiddel (PGS 15 opslag)

- 4.2.1 De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen die vallen onder de ADR-klassen, verven en oplosmiddel zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 moet in de speciaal daarvoor bestemde opslagruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de volgende voorschriften van de PGS 15:2016, versie 1.0 (september 2016):
- a. 3.1.1 tot en met 3.1.5;
 - b. 3.2.1 tot en met 3.2.13;
 - c. 3.4.1 tot en met 3.4.7;
 - d. 3.4.8;
 - e. 3.4.9 tot en met 3.4.11;
 - f. 3.5.1 tot en met 3.5.3;
 - g. 3.6.1;
 - h. 3.7.1 tot en met 3.7.8;
 - i. 3.11.1 tot en met 3.11.3;
 - j. 3.12.1;
 - k. 3.13.1 tot en met 3.13.3;
 - l. 3.16.1;
 - m. 3.17.1 tot en met 3.17.3;
 - n. 3.18.1.

4.3 Opslag van gasflessen en gasflessenbatterijen (ADR-klasse 2)

- 4.3.1 De opslag van gasflessen (ADR-klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaats vinden en moet, voor zover niet anders geregeld in de hierna voorschriften voldoen aan de volgende voorschriften van de paragrafen 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 en 6.2 van de richtlijn PGS 15:2016, versie 1.0 (september 2016).

5 GELUID

5.1 Algemeen

- 5.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industriële lawaai', van 1999. Het bepalen van de invallende geluidsniveaus vanwege de inrichting ter plaatse van de woningen in de dagperiode dient te gebeuren op een hoogte van 1,5 meter en in de avond- en nachtperiode op een hoogte van 5,0 meter.

5.2 Representatieve bedrijfssituatie

- 5.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag ter plaatse van de gevel van enige

niet tot de inrichting behorende woningen van derden, welke niet zijn gelegen op het gezoneerde industrieterrein Breda Noord, niet meer bedragen dan:

- a. 50 dB(A), tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
- b. 45 dB(A), tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
- c. 40 dB(A), tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

- 5.2.2 Onverminderd het gestelde in voorschrift 5.2.1 mag het maximale geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, ter plaatse van de gevel van enige niet tot de inrichting behorende woningen van derden, welke niet zijn gelegen op het gezoneerde industrieterrein Breda Noord, niet meer bedragen dan:
- a. 70 dB(A), tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
 - b. 65 dB(A), tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
 - c. 60 dB(A), tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

6 OPSLAG VAN ADBLUE

- 6.1.1 De opslag van Adblue vindt plaats in een container, in een vloestofdichte lekbak. De lekbak waarin vloeibare bodembedreigende stoffen in in verpakking worden opgeslagen, heeft een opvangcapaciteit van ten minste 110% van de inhoud van de verpakking/IBC.
- 6.1.2 De IBC waar de AdBlue in wordt opgeslagen dient tegen normale behandeling bestand te zijn en zodanig dat niets van de inhoud uit de IBC onvoorzien kan ontsnappen.
- 6.1.3 De vulpunten en de vulleiding van Adblue moeten zijn geplaatst boven een vloestofdichte vloer of verharding of boven of in een lekbak.

7 AFLEVEREN VAN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN AAN NIET-WEGVERKEER

- 7.1.1 Het afleveren van vloeibare brandstoffen aan motorvoertuigen -niet bestemd voor het wegverkeer- moet voldoen aan de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 30 "Vloeibare brandstoffen -bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30: 2011, versie 1.0 (december 2011)): 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 en 3.4.1 t/m 3.4.9.

8 LASSEN VAN METALEN

- 8.1.1 Het is verboden om in de buitenlucht laswerkzaamheden te verrichten.
- 8.1.2 Bij laswerkzaamheden is de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan 50 milligram per normaal kubieke meter.
- 8.1.3 De hoeveelheid gebruikt lastoevoegmateriaal wordt geregistreerd. Op verzoek van het bevoegd gezag wordt deze registratie overgelegd.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 9 april 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek voor een omgevingsvergunning (het oprichten van een inrichting) van Meeberg Container Service BV aan Konijnenberg 56 te Breda.

1.2. Projectbeschrijving

De aanvrager heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van de faseringsregeling van de Wabo. Gelet op het verzoek gaat de eerste fase beschikking slechts over het oprichten en in werking hebben van de inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e Wabo).

In de tweede fasebeschikking zullen de overige activiteiten op vergunbaarheid worden beoordeeld. Deze betreffen het (ver)bouwen van een bouwwerk(en).

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier OLO 5977481, d.d. 9 april 2021;
- toelichting bij de aanvraag, d.d. 31 maart 2021;
- plattegrondtekening (DO-020), d.d. 1 april 2021;
- bodemonderzoek deel 1 (27 maart 2019), deel 2 (6 juni 2019) en deel 3 (3 december 2020);
- akoestisch onderzoek (07352-54118-02v3), d.d. 18 maart 2021;
- luchtkwaliteitsonderzoek (07352-54118-03), d.d. 26 maart 2021;
- Aeriusberekening (07352-54118-01v3), d.d. 9 maart 2021.
- notitie aanvullende gegevens, d.d. 25 augustus 2021;
- aanvullende memo Wnb en geluid nav Konecrane reach truck, d.d. 30 september 2021.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Melding	20-10-2020	Abt8m2mpw41	Melding oprichten
Activiteitenbesluit			type B

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie**Omschrijving**

12.2, lid f

voor het produceren, renoveren of schoonmaken van metalen ketels, vaten, tanks of containers en waar het productieoppervlak ten aanzien daarvan 2.000 m² of meer bedraagt;

Op grond van categorie 12.2 is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn het bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning verleent of (gedeeltelijk) weigert. Dat is op basis van artikel 2.4, eerste lid van de Wabo.

1.7. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Wanneer het aanhaken van toepassing is, moet het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning de aanvraag doorsturen naar het bevoegd gezag voor de Wnb (Gedeputeerde Staten van de provincie) met het verzoek een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Bij de aanvraag is een overzicht gevoegd van de stikstofdioxide-emissie en er zijn berekeningen gemaakt met de AERIUS-Calculator 2020. Met de berekeningen is aangetoond dat stikstofdepositie als gevolg van de gevraagde activiteiten op Natura-2000-gebieden niet hoger is dan 0,00 mol stikstof per hectare per jaar is. Derhalve hoeft op grond van de Wnb geen vergunning te worden aangevraagd. De Wnb haakt in dit geval niet aan bij de Wabo.

1.8. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 19 augustus 2021 in de gelegenheid gesteld om tot 1 september de aanvraag aan te vullen. Hierop is gevraagd om uitstel en is een nieuwe termijn afgesproken van 1 oktober 2021. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 30 september 2021.

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is met 42 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.9. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt.

1.10. Zienswijzen op de ontwerpbeschikking

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op de website: www.officielebekendmakingen.nl.

Tussen 30 september 2022 en 10 november 2022 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt. Door Cauberg-Huygen B.V., namens de vergunningaanvrager Meeberg Container Service B.V. is op 10 november 2022 een zienswijze ingediend.

De ingediende zienswijze wordt hieronder samengevat weergegeven, waarna direct onze reactie volgt. De ingediende zienswijze is als bijlage aan de beschikking gehecht.

Ingediende zienswijze:

- 1) de inhoudsopgave en de opmaak van de ontwerpbeschikking is niet eenduidig.
- 2) in de considerans wordt gesproken over voorschriften met betrekking tot het ontstaan van afval. Deze voorschriften zijn echter niet opgenomen in het hoofdstuk 'afvalstoffen'.

Reactie op zienswijze

Ad. 1

Bij de opmaak van de ontwerpbeschikking is abusievelijk iets niet goed gegaan. In de definitieve versie is de opmaak aangepast.

Ad. 2

De opmerking klopt. In artikel 10.38 en 10.39 van de Wm is eigenlijk al de verplichting opgenomen hoe een bedrijf met zijn afval moet omgaan. Het is dus niet noodzakelijk dit nog eens in voorschriften op te nemen. Hoofdstuk 2 uit de voorschriften en paragraaf 2, afvalstoffen is uit de beschikking gehaald. De zienswijze is gegrond.

1.11. Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn wijzigingen aangebracht. De ingediende zienswijze heeft aanleiding gegeven om de inhoudsopgave alsook de opmaak van deze beschikking aan te passen. Voorts heeft de ingediende zienswijze aanleiding gegeven de aspecten met betrekking tot afvalstoffen en energie te heroverwegen. De voorschriften met betrekking tot afval zijn verwijderd en dus niet meer opgenomen in dit besluit.

Naar verwachting vallen vanaf 1 juli 2023 vergunningplichtige bedrijven voor het onderwerp energiebesparing onder de algemene rijksregels. Deze bedrijven moeten dan voldoen aan de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Op

basis van deze gewijzigde inzichten hebben wij de voorschriften uit hoofdstuk 5, Energie(besparing) van de ontwerpbeschikking niet opgenomen in dit besluit.

1.12. Advies en verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag niet voor advies uitgezet.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1. TOETSINGSKADER MILIEU

1.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een oprichtingsvergunning van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e van de Wabo.

1.2. Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- a. de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- b. met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- c. de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

1.3. Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting onder het Activiteitenbesluit) geldt.

Binnen het bedrijf vinden activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

Er moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten bij Meeberg Container Service BV:

- a. paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- b. paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;
- c. paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank.

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan de best beschikbare technieken. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Voor het opslaan van AdBblue zijn wel voorschriften in het Activiteitenbesluit opgenomen in hoofdstuk 4, maar deze voorschriften gelden niet voor een

vergunningsplichtige inrichting type C. Vandaar zijn er in deze vergunning voorschriften opgenomen voor de opslag van AdBlue.

1.4. Melding Activiteitenbesluit

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. Wij hebben de aanvraag tevens als melding Activiteitenbesluit milieubeheer beschouwd.

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

2. BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN

2.1. Toetsingskader

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies is een document waar de conclusies over BBT zijn vastgelegd overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. Het zevende lid verwijst naar de bestaande BREF's. Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen (BAT hoofdstuk) zijn opgenomen, geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld. BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

2.2. Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met het volgende informatiedocument over BBT, zoals aangewezen in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht (Mor): NRB 2012.

De PGS-richtlijnen geven de huidige milieutechnische inzichten weer ten aanzien van de organisatorische maatregelen en bouwkundige en installatietechnische voorzieningen voor een opslag van gevaarlijke stoffen. De voorschriften in deze vergunning sluiten aan bij de voorschriften uit deze PGS-richtlijn.

2.3. Conclusie

De inrichting voldoet -met in achtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften- aan BBT.

3. AFVALWATER

3.1. Algemeen beleid afvalwater

De uitgangspunten voor de bescherming van het milieu tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater zijn vastgelegd in de Waterwet, de Wet milieubeheer, het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer.

De drie belangen die deze wetten en regeling voor afvalwater voorstaan zijn:

- a. de doelmatige werking van het rioolstelsel en de verwerking van het slib uit dit riool.
- b. de doelmatige werking van de (externe) afvalwaterzuiveringsinstallatie.
- c. de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam.

3.2. Afvalwaterstromen

Uit de aanvraag blijkt dat de volgende afvalwaterstromen vrijkomen:

- afvalwater afkomstig van tank- en wasplaats;
- huishoudelijke afvalwater (vanuit kantoor en opslagloods);
- niet potentieel verontreinigd (schoon) hemelwater afkomstig van daken en terreinverhardingen (niet zijnde bodembeschermende voorzieningen).

Afvalwater afkomstig van de tank- en wasplaats wordt via een olie-afscheider geloosd op het vuilwaterriool. Ook het huishoudelijk afvalwater wordt geloosd op het vuilwaterriool.

Het niet potentieel verontreinigd (schoon) hemelwater wordt geloosd op het schoonwaterriool.

3.3. Toetsingskader

De inrichting betreft een type C-inrichting. Hierdoor is hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.

Binnen de inrichting is sprake van lozingen waarvoor afdeling 2.1 over de zorgplichtbepaling en afdeling 2.2 over lozingen van het Activiteitenbesluit milieubeheer reeks gelden. Het betreft de volgende activiteiten:

- a. lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van bodembeschermende voorzieningen (artikel 3.3);
- b. lozen van huishoudelijk afvalwater wordt geregeld in artikel 2.1 lid 2 onder m, n en o van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Deze lozingen dienen te voldoen aan de eisen opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Voor de lozing van afvalwater afkomstig van de tank- en wasplaats is de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" van toepassing. Voor deze lozing zijn voorschriften aan deze omgevingsvergunning verbonden.

4. BODEM

4.1. Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten.

Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld.

4.2. De bodembedreigende activiteiten

Binnen de inrichting vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- Opslag dieselolie in bovengrondse tank.
- Opslag AdBlue in IBC.
- Afleveren AdBlue en diesel aan eigen heftrucks.
- Wassen tankcontainers.
- Olie- en benzineafscheider.
- Opslag verf en oplosmiddelen.
- Opslag oliën ten behoeve van de bedrijfsvoering.

4.3. Activiteitenbesluit

Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit heeft betrekking op het aspect bodem en is van toepassing op inrichtingen type A, inrichtingen type B en inrichtingen type C, waartoe een IPPC-installatie behoort, alsmede inrichtingen type C, waartoe geen IPPC-installatie behoort, voor zover het activiteiten betreft waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is.

In Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit en Afdeling 2.1 van de Activiteitenregeling zijn voorschriften opgenomen die betrekking hebben op:

- treffen van bodembeschermende voorzieningen en maatregelen;
- signaleren van bodemverontreiniging;
- nulsituatie bodemonderzoek bij oprichting van inrichtingen;
- eindsituatie bodemonderzoek na beëindigen van bodembedreigende activiteiten;
- middelvoorschriften voor bodembeschermende maatregelen;
- middelvoorschriften voor bodembeschermende voorzieningen;
- maatwerk voor aanvaardbaar bodemrisico;
- de verplichting tot het bewaren van documenten.

Over deze onderwerpen worden in de vergunning dus geen voorschriften opgenomen in geval van een IPPC-inrichting en voor bodembedreigende activiteiten die zijn genoemd in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit bij de andere inrichtingen type C.

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Het betreft de activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. In het kader van deze vergunning hoeven deze activiteiten daarom niet te worden beoordeeld. De volgende activiteiten zijn niet in het Activiteitenbesluit geregeld:

- opslag AdBlue in IBC;
- afleveren AdBlue en diesel aan eigen heftrucks;
- wassen tankcontainers;
- opslag verf en oplosmiddelen;
- opslag oliën ten behoeve van de bedrijfsvoering.

Deze activiteiten worden in het kader van deze vergunning beoordeeld.

4.4. Beoordeling en conclusie verwaarloosbaar bodemrisico

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument (Toelichting bij de aanvraag omgevingsvergunning (Wabo) Meeberg Konijnenberg 56, Breda, bijlage 5, d.d. 31 maart 2021) beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen zijn in de vergunning voorschriften opgenomen die voorzien in de inspectie en het onderhoud van de

bodembeschermende voorzieningen. Voor de bodembeschermende maatregelen zijn voorschriften opgenomen die voorzien in een adequate instructie en training van het personeel.

4.5. Nul- en eindsituatie bodemonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatie bodemonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatie bodemonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen.

Nulsituatie bodemonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit. Het nulsituatie bodemonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatie bodemonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

Binnen de inrichting is het volgende nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd:

- a. Nulsituatie bodemonderzoek, SGS Search B.V., 3 december 2020, projectnummer: 25.20.00567.1.

De voor dit onderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit zijn uitgevoerd door SGS Search B.V. Dit is een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Hiermee is de kwaliteit van het bodemonderzoek geborgd en zijn de resultaten betrouwbaar.

Dit onderzoek van december 2020 geeft ons overigens ook geen aanleiding tot het stellen van nadere maatregelen of eisen en beschouwen wij daarom als nulsituatie bodemonderzoek.

Na beëindiging van de bedrijfsactiviteiten moet een eindsituatie bodemonderzoek worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Hiertoe zijn voorschriften in de vergunning opgenomen. In het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt een eindsituatie bodemonderzoek verlangd voor de bodembedreigende activiteiten die onder de werkingssfeer van dit besluit vallen.

5. LUCHTKWALITEIT

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

De concentraties van fijn stof (PM_{2,5} en PM₁₀) en stikstofdioxide (NO₂) zijn in de Nederlandse situatie het meest kritisch ten opzichte van de grenswaarden. Op grond

van artikel 5.16, lid 1 van de Wet milieubeheer kan de vergunning alleen worden verleend, als aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) één van de volgende criteria:

- a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
- b. er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit;
- c. de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekenende mate' (NIBM);
- d. het project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Uit de aanvraag blijkt dat de beoogde verandering niet in betekenende mate zal bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit en dat de grenswaarden niet worden overschreden. Artikel 5.16 lid 1 sub c en sub a zijn van toepassing.

De luchtkwaliteitseisen vormen geen belemmering voor verlening van deze vergunning.

6. GELUID

6.1. Algemeen

De bedrijfsactiviteiten van Meeberg Containers Service B.V. (verder: de inrichting) hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. De door deze inrichting veroorzaakte geluidbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van Cauberg Huygen met referentie 07352-54118-02v3 d.d. 18 maart 2021.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de in de aanvraag beschreven representatieve bedrijfssituatie. Beoordeeld worden de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus als gevolg van het in werking zijn van de inrichting alsmede de geluidemissie ten gevolge van de indirecte hinder vanwege het wegverkeer van en naar de inrichting.

6.2. Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder

De normen en beleidsuitgangspunten met betrekking tot het geluid in de omgeving van een inrichting dienen gebaseerd te worden op de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (oktober 1998). Omdat er geen gemeentelijke nota industrielawaai is vastgesteld, wordt voor het stellen van grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) in beginsel uitgegaan van de richtwaarden uit hoofdstuk 4 van de eerder genoemde Handreiking. De geluidgrenswaarden worden getoetst ter plaatse van woningen van derden.

De inrichting ligt op het bedrijventerrein de Krogten. Gelet op het karakter van de omgeving van de inrichting dient de woonomgeving volgens de Handreiking getypeerd te worden als een stedelijk gebied, waar richtwaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) van 50, 45 en 40 dB(A) ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen van derden gelden in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Als hoogst toelaatbare maximale geluidsniveaus ($L_{A,max}$), gemeten in de meterstand 'fast' ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige bestemmingen geldt in beginsel respectievelijk voor de dag-, avond- en nachtperiode een waarde van 70, 65 en 60 dB(A).

De geluidemissie ten gevolge van de indirecte hinder vanwege het wegverkeer van en naar de inrichting dient beoordeeld te worden conform de Circulaire inzake

geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer (1996). Daarin wordt een voorkeursgrenswaarde aanbevolen van 50 dB(A) etmaalwaarde.

6.3. De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder

In het akoestische rapport van Cauberg Huygen zijn de te verwachten geluidbelastingen, in termen van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus vanwege de inrichting berekend en is ingegaan op de geluidemissie ten gevolge van de indirecte hinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting.

Uit de rapportage blijkt dat tijdens de representatieve bedrijfssituatie bij de in de omgeving van de inrichting gelegen woningen van derden wordt voldaan aan de richtwaarden van 50, 45 en 40 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode en aan de grenswaarden van respectievelijk 70, 65 en 60 dB(A) voor het maximale geluidniveau. De optredende geluidniveaus zijn hiermee toelaatbaar.

Gezien de afstand tot de nabijgelegen woningen van derden is in onderhavig geval geen sprake van indirecte hinder ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting omdat vervoersbewegingen van en naar de inrichting ter plaatse van woningen van derden zijn opgenomen in het heersend verkeersbeeld en daardoor niet meer zijn toe te schrijven aan de inrichting.

6.4. Bedrijfswoningen op gezoneerd industrieterrein

Nabij de inrichting is ook een (bedrijfs)woning aan de Kalshoven gelegen op het aangrenzend gezoneerde industrieterrein Breda Noord. Voor (bedrijfs)woningen op een gezoneerd industrieterrein kunnen op grond van jurisprudentie in het kader van de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer formeel geen geluidsgrenswaarden worden gesteld. Gestreefd dient te worden naar een richtwaarde van maximaal 65 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor deze woningen. Uit de rekenresultaten, die in de rapportage van het akoestisch onderzoek gepresenteerd zijn, blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ ter plaatse van deze (bedrijfs)woning ten hoogste 55 dB(A) etmaalwaarde bedraagt. Het maximale geluidniveau bij deze (bedrijfs)woning kan vanwege de inrichting ten hoogste 67 dB(A) in zowel de dag-, avond- en nachtperiode bedragen. De wetgeving biedt aan woonvormen op een gezoneerd industrieterrein, evenals voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, geen bescherming voor de maximale geluidniveaus. Ook bij deze niet geluidgevoelige bestemming zijn de geluidbelastingen aanvaardbaar.

6.5. Conclusie

Ten aanzien van de geluidbelasting voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, maximale geluidniveaus en indirect hinder is de aangevraagde situatie milieu hygiënisch aanvaardbaar. Ten behoeve van de handhaafbaarheid zijn in de voorschriften voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidniveaus grenswaarden gesteld bij woningen van derden.

7. EXTERNE VEILIGHEID

Binnen de inrichting zijn verschillende gevaarlijke stoffen aanwezig. Binnen de inrichting is een uitpandige PGS ruimte aanwezig voor het opslaan van maximaal 1000 kg/l verven en oplosmiddelen, wordt 3000 liter diesel in bovengrondse tank opgeslagen, 1000 liter AdBlue in een IBC en gasflessen(batterij) voor Acetyleen,

Zuurstof, Argon, inoxline en LPG-wisselreservoirs voor de heftruck (LPG). De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de aanvraag, kunnen effecten veroorzaken naar de omgeving.

Deze risico's worden voldoende afgedekt door het voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen voor de opslag van deze gevaarlijke stoffen:

- a. PGS15:2016, versie 1.0 (september 2016), Richtlijn voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen;

Voor de opslag van gevaarlijke stoffen zijn voorschriften opgenomen.

Binnen de inrichting is een tankinstallatie aanwezig ten behoeve van het afleveren motorbrandstoffen anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer. De opslag van diesel is geregeld in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Omdat de brandstoffen worden afgeleverd aan voertuigen die niet bestemd zijn voor het wegverkeer geldt het Activiteitenbesluit milieubeheer niet voor dit aspect. Voor het aftanken is aansluiting gezocht bij de PGS 30.

8. CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de activiteiten binnen de inrichting kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning verleend kan worden.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.).

Begrip	Definitie
Considerans	
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
Feestdagen	Feestdagen zoals gedefinieerd in de Algemene termijnenwet
InfoMil	Het informatiecentrum in Nederland over milieuwet- en regelgeving.
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
ISO 14001	Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik, 2015
ISO 14051	Milieumanagementsystemen - Kostentoerekening van materiaalstromen - Algemeen raamwerk, 2011
MER	Milieueffectrapport
Onderneming	Een bedrijfseconomische definitie van een of meerdere vestigingen behorende tot een en dezelfde onderneming. Hoeft niet plaatsgebonden te zijn bij bijvoorbeeld een concern met een hoofdvestiging en een of meerdere nevenvestigingen.
RVO	Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een uitvoerende dienst van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken.
Afvalwater en waterbesparing	
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

Bedrijfsafvalwater	Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Huishoudelijk afvalwater	Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.
Riolering	Bedrijfsriolering of openbare riolering.
Bodem	
AS SIKB 6700	Accreditatieschema Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement, versie 3.0, februari 2018
BAOC	Een bewijs van aanleg onder certificaat, door de aannemer verstrekt.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Bodemincident	Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen verontreinigen, dan wel een incident waarna door middel van lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodemverontreiniging is opgetreden.
Bodemrisicodocument	Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.

BRL 2319	Aanleg vloeistofdichte voorzieningen met prefab verhardingselementen van beton.
BRL 2362	Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton.
BRL 2371	Het vloeistofdicht maken van draagvloeren van beton
BRL 2372	Aanleg vloeistofdichte voorziening in asfalt
BRL SIKB 7700	Beoordelingsrichtlijn Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening. Versie 1.3 oktober 2014.
CUR/PBV	Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan Bodembeschermende Voorzieningen.
CUR/PBV-aanbeveling 65	Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen, september 2005
CUR-rapport 196	Ontwerp en detaillering bodembeschermende voorzieningen, juli 2000
CUR Rapport 2001-3	Beheer bedrijfsriolering bodembescherming, ISBN: 9037604714, januari 2020
Kwalibo	Kwaliteitsborging in het bodembeheer als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit
NEN 5725	NEN 5725 : Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, uitgever NEN ICS 13.080.01; 13.080.05, oktober 2017.
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021/NEN-EN 13508-1:2012	Onderzoek en beoordeling van de buitenriolering - Deel 2: Coderingssysteem voor visuele inspectie, maart 2021
NRB	Nederlandse Richtlijn Bodembescherming
Verklaring vloeistofdichte voorziening	Een bewijs van inspectie waarmee aangetoond wordt dat een voorziening als vloeistofdicht wordt aangemerkt.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van de vloer of voorziening kan komen.

Externe Veiligheid

ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures. Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.
Brandbare (vloeistof)	Een vloeistof die zelf brandbaar is of waaruit onder voorzienbare bedrijfsomstandigheden een brandbaar gas, brandbare damp of brandbare nevel kan ontstaan (EN-IEC 60079-10). Een vaste stof vallend onder klasse 4.1 van het ADR. Een vloeistof die, in verpakte vorm, conform het ADR het etiket model nr. 3 draagt.
Brandgevaarlijke stof	Vaste, vloeibare of gasvormige stof die brandbaar of brandbevorderend is, of bij brand gevaar oplevert, in de zin van de ADR-klassen 2 t/m 5.
DIN	Een door het Deutsches Institut für Normung uitgegeven norm
Drukhouder	Een drukhouder is een verzamelterm die flessen, grote cilinders, drukvaten, gesloten cryohouders en flessenbatterijen omvat.
Gas	Een stof die bij 50°C een dampdruk bezit hoger dan 300 kPa (3 bar) of bij 20°C en de standaarddruk van 101,3 kPa volledig gasvormig is.
IBC	Intermediate Bulk Container. Een stijve of flexibele verpakking die in paragraaf 6.5 van het ADR is genoemd.
Installaties	Die onderdelen van de inrichting, die als een zelfstandige eenheid kunnen worden beschouwd. Installaties kunnen met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld via pijpleidingen.
Keuring voor Ingebruikneming drukapparatuur	Een (eerste of hernieuwde) keuring voor ingebruikneming, uitgevoerd voorafgaand aan een eerste ingebruikneming van nieuwe drukapparatuur en indien van toepassing voorafgaand aan een hernieuwde ingebruikneming van bestaande drukapparatuur. (Verplichting op grond van het Warenwetbesluit drukapparatuur).
KIWA	Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu, www.kiwa.nl

Maatgevend bedrijfsbrandweerscenario	Is het scenario dat in de aanwijsbeschikking bedrijfsbrandweer, ingevolge artikel 31 van de Wet veiligheidsregio's, wordt omschreven.
Ongewoon voorval	Elke gebeurtenis in een inrichting, ongeacht de oorzaak van die gebeurtenis, die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten - met inbegrip van storingen in het productieproces en storingen in de voorzieningen (mits daaruit nadelige gevolgen voor het milieu voortkomen) van de inrichtingen alsook ongelukken en calamiteiten - en waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan.
Overvulbeveiliging	Een systeem dat de toevoer automatisch doet stoppen zonder tussenkomst van een operator. Onder fysiek onafhankelijk wordt verstaan: los van niveaumeting en met een apart stuursignaal.
Persistent	Niet of nauwelijks afbreekbaar
PGS 15	Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, 2016, versie 1.0 (september 2016)
PGS 30	Vloeibare brandstoffen -bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties, 201, versie 1.0 (december 2011)
Stoffen die bij een brand betrokken kunnen worden	Dit zijn de stoffen als bedoeld in de Handleiding Risicoberekeningen Bevi (HBR), versie 3.3, juli 2015, module C, bijlage 14 "Verantwoording", paragraaf 14.4, blz. 178 en 179 zijnde ADR-klasse 3-stoffen, brandbare stoffen en stoffen die bij een brand kunnen ontleden of verdampen, respectievelijk de categorieën 1, 2 en 3 uit de tabel 114.
Verontreinigende stoffen	Stoffen die hinder of nadeel voor de gezondheid van de mens kunnen opleveren. Ook vallen hieronder stoffen die schade kunnen toebrengen aan dieren, planten of goederen. Dit kan gaan om op zichzelf staande stoffen, gezamenlijke stoffen of stoffen die in verbinding met elkaar staan.
Vlampunt	De laagste temperatuur waarbij de stof nog genoeg damp afgeeft om tot ontbranding te kunnen komen wanneer deze in contact komt met een ontstekingsbron

Geluid

Geluidsgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).
Immissierelevante bronsterkte (LWR)	Het geluidsvermogen niveau van een rondom afstralende puntbron die op een plaats van de echte geluidsbron dan wel het broncentrum van een stelsel geluidsbron staat en op het immissiepunt hetzelfde geluidsniveau geeft als deze geluidsbron(nen).
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
Referentieniveau	De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162): het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf; het optredende equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.
SBR-richtlijn B	Meet- en beoordelingsrichtlijnen, Hinder voor personen in gebouwen Deel B, Richtlijn van de Stichting Bouwresearch. Dit deel van meet- en beoordelingsrichtlijnen gaat over hinder voor personen ten gevolge van gebouwtrillingen. In dit deel van de richtlijn wordt onderscheid gemaakt ten aanzien van

de functie van het gebouw, het tijdstip van de dag en het karakter van de trillingen. Tevens onderscheidt de richtlijn bestaande, gewijzigde en nieuwe situaties, augustus 2002.

Trilling

Mechanische beweging rond een referentiepunt dat in evenwicht is.

Verkeersbeweging

Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.

$V_{\max}$

Maximale trillingssterkte.

V_{per}

Trillingssterkte over een beoordelingsperiode

BIJLAGE INGEDIENDE ZIENSWIJZE

Geachte lezer <omgevingsdienst>,

Namens Meeberg Container Service, gevestigd aan de Konijnenberg 56 te Breda, breng ik met betrekking tot de voor haar opgestelde en thans ter inzage gelegde ontwerpbeschikking Wabo, aspect milieu, (olo nr.5977481, omwb zaaknr. 2021-019595) de volgende opmerkingen in:

- de inhoud van de ontwerpbeschikking komt goed overeen met en is passend bij de door Meeberg Container Service bedoelde aanvraag (dit is enkel een constatering waar niet op gereageerd hoeft te worden);
- ook is de aanvraagprocedure een goede aanzet en eye-opener geweest om verder te verduurzamen (bv. het in gaan zetten van elektrisch materieel, ook dit is enkel een constatering);
- de inhoudsopgave in het document lijkt vooralsnog niet eenduidig over te komen, maar op zich is dit niet geheel onoverkomelijk;
- ten aanzien van het aspect afvalstoffen wordt nog opgemerkt dat in de considerans gesproken wordt over het ontstaan van afvalstoffen ten gevolge waarvan (ook) enkele voorschriften aan de vergunning zouden zijn verbonden. Dergelijke voorschriften zullen bij Meeberg Container Service weinig tot geen baat hebben, en treffen wij vooralsnog ook niet aan. Ook lijken de voorschriften 2.1.1 en 2.1.2 (wijze van registreren) eerder bij een bedrijf met een relevante hoeveelheid afvalstromen te horen, in plaats van bij Meeberg Container Service.

In afwachting van uw reactie op bovenstaande,

Met vriendelijke groet,



Senior adviseur

Cauberg Huygen levert een bijdrage aan onder meer de Woningbouwopgave, Circulair, Energietransitie, Klimaat en Natuur



Contactgegevens

Hoofdweg 76
3067 GH Rotterdam
Tel +31613291666



Cauberg Huygen B.V.

Postadres: Hoofdweg 76
3067 GH Rotterdam

Tel algemeen: +31 88 5152 505

Mail algemeen: info@cauberg-huygen.nl

Disclaimer link: Op al onze overeenkomsten, tenzij anders overeen te komen, zijn de voorwaarden vanuit de KvK en de recentste DNR201 van toepassing. De DNR2011 is te downloaden via de volgende [link](#)

