



— KLEUR EN MATERIALEN

HOOFDBOEWBouw			
Dakbedekking	Kude Holle pannen	rood	
Dakventers	Ferdux	antraciet wit	RAL 7016
Daklijst, kozijnen en ramen	hardhout	natuur	RAL 9001
Goeledieling	zink + zinken kalk	natuur	
Gevells	metalenke aarhwaligen	ijzerkleen als bestaad	
	pleestwater plint	natuur	RAL 7016
Gevelopeningen	kozijnen ramen en deuren	wit	RAL 9010
AANBOLUW			
Dakbedekking	Felsdak Nedzink Nova	natuur	
Kokmen	Gecoat staal	wit	RAL 9010
Bakpoot	Vokem plastraaterial	wit	RAL 9010
Goeledieling	Zink + zinken kalk	natuur	
Gevelbeschieting	Kunst spinningselaten	donker groen	RAL 8009
Pui voordeur	Koerz	wit	RAL 9010
	Voordeur + Postkast	donker groen	RAL 8009

NIEUWBOUW:			
Dakbedekking	Platdakbedekking	Zwart	RAL 9001
Gootlijst	Hout	wit	
Gootbekleding	Zink + zinken kraal	natuur	
Hemelwaterafvoeren	Zink	natuur	
Metselwerk	Rode baksteen	natuur	

RENVOOI

	metselewerk
	houskeleerwerk
	begane grondvloer (bestaand)
	begane grondvloer op PS (nieuw)
	ruimte voorzien van acoustiese noeknelder (conform NEN 2550)
	ruimtenummer
	ruimtenaming
	gebruiksoppervlakte (gemeten op 1500+vi)
	natuierlik vulwaterafvoer (principe aanleg)
	regeringse afvoer (L/s)
	oewerstroomvoorziening (L/s)
	mechaniese afvoer (L/s)
	zelfsluitende deur

opmerkingen: Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan
Afdelingen 2.3 t/m 2.5 van het bouwbesluit zijn van toepassing
alle trappen zullen worden voorzien van hekwerken die aan de
bepalingen moeten voldoen. De trappen zullen qua afmetingen
aan de bepalingen van tabel 2.33 moeten voldoen.

BRANDPREVENTIE

     	ruimte voorzien van noodverlichting aanduiding uitgang (verlicht) aanduiding nooduitgang (verlicht) handbrandmelder met slow whoop sproeischuimblusser 6 liter draagconstructie 60 min brandwerend rookmelder akoustisch		60 min brandwerend glas brandwerende scheidings 60 min zelfsluitende deur 30 min WBDBo bij brand, voorzien van vrijloopdrager rookwerende deur R200, NEN6075 brandwerende scheidings 60 min brandwerend glas 60 min vlechtsluur, zonder kasse hulpmiddelen (bv sleutel) dan binnenuit te openen
--	---	---	--

opmerking 1:	Langs de vluchtroutes zijn gekoppelde rookmelders aanwezig (conform NEN 2550).
opmerking 2:	De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment naar een beneden ruimte waardoor een beschermde of extra beschermde vluchtroute voert is R2 bepaald volgens de NEN 6075.
opmerking 3:	Conform het bouwbesluit afdeling 2.9 "Bepaling van het ontwikkelen van brand en rook dienen de diverse constructieonderdelen te voldoen aan de omschreven brand- en rookklassen. Conform tabel 2.66 gelden de grenswaarden voor een woonfunctie Klasse B of voor de constructieonderdelen die aan de binnenruikt grenzen en aan de buitenruikt grenzen.

In het werk is de maatvoering op hoofdmaten opgemeten..
Alle maatvoering dient in het werk te worden gecontroleerd.

project:	school:	1:100
"De Harmonie" Dorpestroot 17, 2935AB Ouderkerk a/d IJssel	datum:	06-07-2022
tekening:	form.:	A0
Plattegronden en Aanzichten Nieuwe Situatie	get.:	

gewijzigd:			
16-09-2022	a.	13-02-2023 ^{c.}	22-5-2023 ^{e.}
2-12-2022	b.	30-03-2023 ^{d.}	4-03-2024 ^{f.}

22007-02