

Beschikking van het college van burgemeester en wethouders van Altena

op de op 24 maart 2022 bij hen binnengekomen aanvraag van E. van Wijk Logistics B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Expeditiestraat 14 Giessen, kadastraal bekend als gemeente Woudrichem, sectie I, perceelnummers 2276, 2391 en 2726.

Het college van burgemeester en wethouders van Altena,

Namens deze,





Teammanager

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

zaaknummer

2022-016747

ons kenmerk

D2024-00103116D2023-02-005040

plaats

Tilburg

datum

2 juli 2024

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 24 maart 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van E. van Wijk Logistics B.V. (hierna: E. van Wijk). Het betreft een aanvraag voor een oprichtingsvergunning voor een transportbedrijf met op- en overslag van o.a. ADR-geclassificeerde stoffen en logistieke dienstverlening. De aanvraag heeft betrekking op de Expeditiestraat 14 in Giessen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2022-016747.

Concreet wordt verzocht om een vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de volgende activiteit:

- ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan E. van Wijk een (omgevings)vergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. 1° oprichten van een inrichting te verlenen.

En tevens besluiten wij aan deze vergunning voorschriften te verbinden en dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:

- Aanvraagformulier d.d. 24 maart 2022, OLO-nummer 5336991;
- Uitgangspuntendocument brandbeveiliging sprinklersysteem 1023-VBB-01A d.d. 15 juli 2021;
- Bijlage 2a: situatietekening;
- Bijlage 2b: plattegrondtekening v2 d.d. 7 oktober 2022, kenmerk 16 3923, blad 00-T;
- Bijlage 2c: plattegrond opslaghallen v2 d.d. 12 april 2018, kenmerk 16 3923, blad 13;
- Bijlage 2d: rioleringstekening v2 d.d. 8 mei 2021, kenmerk FT-2017-001;
- Bijlage 3: akoestisch rapport v2 d.d. 30 september 2022, kenmerk 20200188-1 V2;
- Bijlage 4: Luchtkwaliteitsonderzoek E. van Wijk Logistics; Expeditiestraat 14 te Giessen d.d. 13 december 2016 referentie 01687-15399-06;
- Bijlage 4b: Bijlage IV-3 Rekenresultaten PM2,5 d.d. 19 december 2016;
- Bijlage 5a: Bodemrisico-inventarisatie d.d. 24 maart 2022;
- Bijlage 5b: Locaties bodembedreigende activiteiten d.d. 24 maart 2022;
- Bijlage 6: Afvalstoffen die ontstaan binnen de inrichting d.d. 24 maart 2022;
- Bijlage 7: Compressoren aanwezig binnen de inrichting d.d. 24 maart 2022;
- Bijlage 8: Koelinstallaties aanwezig binnen de inrichting d.d. 24 maart 2022;
- Bijlage 9: Overzicht stookinstallaties d.d. 24 maart 2022;
- Bijlage 15: Algemeen acceptatiereglement voor snijafval van bitumineuze dakbedekking;
- Bijlage 16: BRZO toetsing d.d. 5 oktober 2022, kenmerk KW/22.221/10120/TB;
- Bijlage 17: GAP-analyse PGS 37-1;
- Bijlage 17a: Opstelling EOS;
- Bijlage 17b: Layout met EOS d.d. 5 juli 2023, tekeningnummer VW-2023-001.

Beroep

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Verstuur uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In het beroepschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw beroepschrift en uw handtekening.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.

Voorlopige voorziening

Als u een beroepschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw beroepschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.

Er zijn kosten verbonden aan het indienen van een beroepschrift en het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).

INHOUDSOPGAVE	
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
INHOUDSOPGAVE	4
VOORSCHRIFTEN	6
1	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
1.1	TERREIN VAN DE INRICHTING EN TOEGANKELIJKHEID
1.2	INSTRUCTIES
1.3	MELDING CONTACTPERSOON EN WIJZIGING VERGUNNINGHOUDER
1.4	REGISTRATIE
1.5	BEDRIJFSBEËINDIGING
2	AFVALSTOFFEN
2.1	AFVALPREVENTIE
2.2	AFVALSCHEIDING
2.3	OPSLAG VAN AFVALSTOFFEN
2.4	ACCEPTATIE VAN AFVALSTOFFEN
2.5	SPECIFIEKE VOORSCHRIFT TEN BEHOEVE VAN EEN DOELMATIGE VERWERKING
2.6	REGISTRATIE
3	WATER
3.1	LOZING BLUSWATER
4	BODEM
4.1	DOELVOORSCHRIFT
4.2	REALISEREN VAN BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN
4.3	BEHEER- EN PREVENTIEMAATREGELEN
5	EXTERNE VEILIGHEID
5.1	OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN
5.2	ENERGIESOPSLAGSYSTEEM
5.3	CROSS DOCKING / EXPEDITIE
6	GELUID

6.1	ALGEMEEN	16
6.2	REPRESENTATIEVE BEDRIJSSITUATIE	16
	PROCEDURELE ASPECTEN	17
1.	UITGEBREIDE PROCEDURE	17
1.1.	GEGEVENS AANVRAGER	17
1.2.	PROJECTBESCHRIJVING	17
1.3.	ADVIEZEN	17
1.4.	VERGUNNINGPLICHT	18
1.5.	BEVOEGD GEZAG	19
1.6.	COÖRDINATIE MET DE WATERWET	19
1.7.	BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	19
1.8.	PROCEDURE	19
	INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	20
2.	ALGEMEEN	20
2.1.	INLEIDING	20
2.2.	TOETSING OPRICHTEN	20
2.3.	BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING	20
2.4.	BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN	21
3.	AFVALSTOFFEN	22
3.1.	AFVALSTOFFEN ALGEMEEN	22
3.2.	AV-BELEID EN AO/IC	24
3.3.	REGISTRATIE	25
3.4.	CONCLUSIE	25
4.	AFVALWATER	26
4.1.	BLUSWATERVOORZIENING	26
4.2.	WATER ONDER DE OMGEVINGSWET	26
4.3.	CONCLUSIE WATER	27
5.	BODEM	28

5.1.	HET KADER VOOR DE BESCHERMING VAN DE BODEM	28
5.2.	DE BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEITEN	28
5.3.	BODEM ONDER DE OMGEVINGSWET	28
5.4.	BEOORDELING EN CONCLUSIE VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO	29
5.5.	NUL- EN EINDSITUATIE BODEMONDERZOEK	29
6.	ENERGIE	31
6.1.	ALGEMEEN	31
6.2.	ENERGIERELEVANTE INRICHTING	32
6.3.	CONCLUSIE	32
7.	EXTERNE VEILIGHEID	33
7.1.	ALGEMEEN	33
8.	GELUID	37
8.1.	ALGEMEEN	37
8.2.	TOETSINGSKADER	37
8.3.	BEOORDELING RESULTATEN	38
9.	LUCHT	40
9.1.	TOETSINGSKADER	40
9.2.	PROCESEMISSIES	40
9.3.	LUCHTKWALITEIT	41
9.4.	EINDCONCLUSIE ASPECT LUCHT	41
9.5.	WET NATUURBESCHERMING	42
10.	CONCLUSIE	43
	BEGRIPPENLIJST	44

VOORSCHRIFTEN

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
- a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.1.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 1.1.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.4 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

1.2 Instructies

- 1.2.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 1.2.2 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.3 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder

- 1.3.1 De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.
- 1.3.2 Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 1 dag voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

- 1.3.3 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

1.4 Registratie

- 1.4.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
- a. alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
 - b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
 - c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
 - d. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.

De documenten genoemd onder c moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

- 1.4.2 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.5 Bedrijfsbeëindiging

- 1.5.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
- 1.5.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2 AFVALSTOFFEN

2.1 Afvalpreventie

2.1.1 Binnen 6 maanden na inwerkingtreding van deze vergunning moet door of namens de vergunninghouder een afvalpreventieonderzoek zijn uitgevoerd.

Dit onderzoek moet inzicht geven in de volgende aspecten:

- a. de processen binnen het bedrijf;
- b. de stoffenhuishouding per onderdeel en totaal;
- c. de geschatte samenstelling van het restafval in gewichtsprocenten;
- d. een kostenberekening;
- e. een bron-/oorzaakanalyse per afvalstroom;
- f. de wijze van meten en registreren;
- g. preventiemaatregelen, reeds genomen en gepland;
- h. mogelijkheden om reststoffen als grondstof in te zetten;
- i. een overzicht met aanvullende maatregelen;
- j. haalbaarheidsanalyses;
- k. doelstellingen en planning.

2.1.2 Binnen 6 maanden na uitvoering van het afvalpreventieonderzoek moet de rapportage van het onderzoek ter beoordeling aan bevoegd gezag worden gezonden. Het bevoegd gezag kan op basis van de rapportage nadere eisen stellen ter uitvoering van de maatregelen zoals opgenomen in het plan.

2.1.3 De vergunninghouder moet éénmaal per vier jaar het afvalpreventieonderzoek actualiseren en ter beoordeling zenden aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan op basis van de uitgevoerde actualisatie eisen stellen ter uitvoering van nadere maatregelen.

2.2 Afvalscheiding

2.2.1 De vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

- a. papier en karton;
- b. kunststoffolie;
- c. gevaarlijk afval;
- d. hout;
- e. oliehoudend afval;
- f. afgewerkte olie;
- g. accu's;
- h. metalen;
- i. latex.

2.3 Opslag van afvalstoffen

2.3.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging buiten de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

2.3.2 De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn, dat:

- a. niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- b. het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;

- c. deze tegen normale behandeling bestand is;
- d. deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaar aspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

2.3.3 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

2.3.4 De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

2.4 Acceptatie van afvalstoffen

2.4.1 In de inrichting mag de hieronder vermelde afvalstof worden geaccepteerd en er mag op enig moment niet meer van deze afvalstof worden opgeslagen dan het tonnage vermeld in de tabel.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcode	Max. opslag (in ton)	Max. te accepteren per kalenderjaar (in ton)
Snijafval van bitumineuze dakbedekking	17 03 02	30	2.000

- 2.4.2 Indien vergunninghouder een afvalstof wil accepteren waarvan de Euralcode niet is opgenomen in de tabel van voorschrift 2.4.1, maar waarvan de aard en samenstelling en de minimumstandaard voor verwerking overeenkomt met de genoemde afvalstof moet, voordat de feitelijke acceptatie plaatsvindt, een verzoek ter goedkeuring aan bevoegd gezag gezonden worden. In het verzoek moet het volgende vermeld worden:
- a. omschrijving van de afvalstof;
 - b. Euralcode;
 - c. met welke reeds vergunde Euralcode de afvalstof overeenkomt;
 - d. wijze van acceptatie, verwerking en opslag;
 - e. dat er sprake is van vergelijkbare milieuhygiënische aspecten (gemotiveerd);
 - f. dat de totale vergunde opslag- en verwerkingscapaciteit niet wijzigt.

Pas na goedkeuring van bevoegd gezag mag de afvalstof geaccepteerd worden.

- 2.4.3 Tenzij de voorschriften in deze vergunning anders bepalen moet de vergunninghouder altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC ('Algemeen acceptatiereglement voor snijafval van bitumineuze dakbedekking') inclusief voor zover van toepassing de goedgekeurde aanvullingen en de toegezonden wijzigingen.

- 2.4.4 Het AV-beleid en de AO/IC moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.

- 2.4.5 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.

In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:

- a. de reden tot wijziging;
- b. de aard van de wijziging;
- c. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
- d. de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.
- e. Pas na beoordeling/goedkeuring van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

- 2.4.6 Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

2.5 Specifieke voorschrift ten behoeve van een doelmatige verwerking

- 2.5.1 Gescheiden papier en karton moet zodanig worden opgeslagen dat het niet in contact komt met (hemel)water en/of andere waterige stromen.

2.6 Registratie

2.6.1 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
- d. de naam en adres van de ontdoener;
- e. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
- f. de Euralcode;
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

Ad c Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling, kan bij de registratie van naam en adres van de locatie van herkomst worden volstaan met "diverse locaties".

Indien de afvalstoffen worden aangevoerd door een inzamelaar (niet zijnde de vergunninghouder) met toepassing van de inzamelaarsregeling moet de locatie van herkomst worden aangegeven, zoals deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief.

Ad d Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling of via de inzamelaarsregeling wordt met de ontdoener de inzamelaar bedoeld.

2.6.2 In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen, (grond)stoffen of producten die bij de verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van afvoer;
- b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de afvoerbestemming;
- d. de naam en adres van de afnemer;
- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de Euralcode (indien van toepassing);
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.6.3 Voor alle aangevoerde partijen afvalstoffen in een hoeveelheid van niet meer dan 50 kg per afgifte mag volstaan worden met de registratie van onderstaande gegevens:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde totale hoeveelheid per dag (kg);
- c. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen.

De registratie moet per Euralcode plaatsvinden.

2.6.4 Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.

2.6.5 Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde personen op aanvraag ter inzage worden gegeven.

3 WATER

3.1 Lozing bluswater

- 3.1.1 In het geval van lozen van water uit de bluswatervoorziening mag het debiet hiervan niet meer bedragen dan 10 m³ per uur.

4 BODEM

4.1 Doelvoorschrift

- 4.1.1 Het bodemrisico van een bodembedreigende activiteit moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB.

4.2 Realiseren van bodembeschermende voorzieningen

- 4.2.1 Navolgende activiteiten moeten minimaal plaatsvinden boven een vloeistofkerende voorziening:
- Op- en overslag bodembedreigende stoffen in emballage.
 - Werkplaatsactiviteiten.
 - Acculaadplaatsen.
- 4.2.2 Een bodembeschermende voorziening dient zodanig te zijn uitgevoerd dat:
- gemorste of gelekke vloeibare bodembedreigende vloeistoffen effectief worden opgevangen en kunnen worden opgeruimd;
 - er geen hemelwater op of in terecht kan komen, tenzij het hemelwater regelmatig van of uit de voorziening wordt verwijderd.
- 4.2.3 Een bodembeschermende voorziening dient bestand te zijn tegen de inwerking van de desbetreffende vloeibare bodembedreigende stoffen en de condities waaronder deze stoffen worden gebruikt of opgeslagen.
- 4.2.4 Een lekbak waarin vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking of in een opslagtank wordt opgeslagen, dient een opvangcapaciteit te hebben van ten minste 110% van de inhoud van de grootste verpakkingseenheid of opslagtank, met dien verstande dat de opvangcapaciteit ten minste 10% is van de inhoud van alle opgeslagen stoffen.
- ### **4.3 Beheer- en preventiemaatregelen**
- 4.3.1 Voor alle bodembeschermende voorzieningen zoals vloeistofdichte voorzieningen, vloeistofkerende voorzieningen en lekbakken moet een inspectie- en onderhoudsprogramma aanwezig en operationeel zijn. Het inspectie- en onderhoudsprogramma geeft inzicht in:
- welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden;
 - de inspectie- en onderhoudsfrequentie;
 - de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.);
 - waaruit het onderhoud bestaat;
 - hoe de resultaten van inspectie en onderhoud worden gerapporteerd en geregistreerd;
 - wie de controles en inspecties uitvoert.
- 4.3.2 In de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies moet ten minste worden aangegeven op welke wijze:

- de staat en goede werking van bodembeschermende voorzieningen, verpakkingen en apparatuur waarin vloeibare bodembedreigende stoffen worden opgeslagen of getransporteerd, wordt gecontroleerd;
- er voor zorg wordt gedragen dat zo vaak als de omstandigheden daarom vragen inspecties op morsingen en lekkages plaatsvinden, en
- is gewaarborgd dat gemorste of gelekte stoffen direct worden opgeruimd.

- 4.3.3 Degene die de inrichting drijft, moet ervoor zorgen dat de medewerkers die binnen de inrichting bodembedreigende activiteiten verrichten, op de hoogte zijn van de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies, dat deze worden nageleefd en binnen de inrichting zodanig aanwezig zijn dat een ieder daarvan op eenvoudige wijze kennis kan nemen.
- 4.3.4 De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen moeten zodanig plaatsvinden dat vrijgekomen stoffen zijn verwijderd voordat deze in de bodem kunnen geraken.
- 4.3.5 Degene die de inrichting drijft dient er voor zorg te dragen dat de in het kader van de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies noodzakelijke absorptiemiddelen en andere materialen en middelen ter bescherming van de bodem binnen de inrichting in voldoende mate aanwezig zijn en dat er voldoende, in het gebruik van deze middelen, geïnstrueerd personeel aanwezig is.
- 4.3.6 Bevindingen van controles van of onderhoud aan bodembeschermende voorzieningen, alsmede acties genomen na incidenten met bodembedreigende stoffen, die mogelijk hebben geleid tot een bodemverontreiniging, dienen te worden opgenomen in een logboek dat te allen tijde beschikbaar is voor het bevoegd gezag.

5 EXTERNE VEILIGHEID

5.1 Opslag gevaarlijke stoffen

5.1.1 De opslag van gevaarlijke stoffen dient te voldoen aan de volgende voorschriften van de PGS 15:2016 versie 1.0:

- De voorschriften uit paragrafen 3.1 tot en met 3.19;
- De voorschriften uit paragrafen 5.2, 5.4 en 5.7.

5.1.2 De opslag van gevaarlijke stoffen in de PGS15-opslagcontainers in de GDP-loods en de vijf opslagvoorzieningen in hal D hoeft niet te voldoen aan voorschrift 3.2.4 van de PGS 15 onder de voorwaarde dat per opslagvoorziening maximaal 2.500 kilogram ADR-klasse 3 stoffen worden opgeslagen.

5.2 Energiesopslagsysteem

5.2.1 Het energieopslagsysteem dient te voldoen aan de volgende maatregelen uit de PGS 37-1 voor typical 3 (EOS-park met niet-betreedbare behuizingen in de openlucht):

- MW1 tot en met M12;
- M15 en M16;
- M22, M25, M28, M30;
- Paragraaf 7.4 met uitzondering van M32;
- Paragraaf 7.5 met uitzondering van M41 en M43;
- Paragraaf 7.6 met uitzondering van M54, M57 tot en met M60, M62.

5.2.2 Tussen de terreingrens en het energieopslagsysteem dient een keerwand aanwezig te zijn.

5.3 Cross docking / expeditie

5.3.1 Alleen ten behoeve van orderpicking mogen blikken ontvlambare verf van maximaal 10 dm³ op al dan niet volledig beladen pallets staan in de crossdocking hallen B, C en D.

5.3.2 Deze pallets dienen waar mogelijk gespreid te worden over de crossdocking hallen B, C en D.

5.3.3 De omvang bedraagt maximaal vier aangebroken pallets met kleine blikken ontvlambare verf per hal op vloerniveau.

5.3.4 De pallets mogen niet onbewaakt door personeel in de expeditie blijven staan.

6 GELUID

6.1 Algemeen

- 6.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

6.2 Representatieve bedrijfssituatie

- 6.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt		Rijksdriehoeks-coördinaten		$L_{Ar,LT}$ [dB(A)]		
				Dag	Avond	Nacht
ID	Omschrijving	X	Y	07:00-19:00 uur	19:00-23:00 uur	23:00-07:00 uur
R01	100 meter oost	131138	421001	32	40	37
R02	100 meter zuid	130888	420837	38	43	42
R03	100 meter west	130741	421061	41	45	44
R04	100 meter noord	131067	421362	37	40	39

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in figuur 3 van het door TecMap opgesteld akoestisch rapport met referentie 20200188-1, gedateerd 20 juli 2021 en getiteld "E. van Wijk Logistics aan de Expeditiestraat 14 te Giessen Akoestisch onderzoek". De beoordelingshoogte voor de dag- avond- en nachtperiode bedraagt 5,0 meter boven het plaatselijk maaiveld.

- 6.2.2 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag ter plaatse van woningen van derden niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) in de dagperiode van 07:00 tot 19:00 uur;
- 65 dB(A) in de avondperiode van 19:00 tot 23:00 uur;
- 60 dB(A) in de nachtperiode van 23:00 tot 07:00 uur.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. UITGEBREIDE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 24 maart 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

E. van Wijk Logistics B.V.
Expeditiestraat 14
4283 JG Giessen

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt aangevraagd is te omschrijven als het oprichten en het in werking hebben en houden van een transportbedrijf, waar goederen worden getransporteerd en op- en overgeslagen. Het gaat hier onder andere om ADR-goederen, medicijnen en een afvalstof, te weten bitumineus dakleer. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

1.3. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Brandweer Midden- en West-Brabant;
- Waterkwaliteitsbeheerder gemeente Altena.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

Op 14 december 2022 hebben wij het advies ontvangen van de Brandweer Midden- en West-Brabant. Dit advies is meegenomen bij het opstellen van de vergunningvoorschriften betreffende het aspect externe veiligheid.

Op 9 januari 2024 bracht de rioolbeheerder van/namens de gemeente Altena advies uit.

Deze adviezen worden besproken in de hoofdstukken in de inhoudelijke overwegingen aangaande resp. externe veiligheid en afvalwater.

1.3.1. Advies energie-opslagsysteem (EOS)

Op 14 september 2023 bracht de brandweer nogmaals advies uit t.a.v. de nieuw bij de aanvraag gevoegde activiteit het in werking hebben van een energie-opslagsysteem.

Geadviseerd wordt de aanvrager maatregelen te laten treffen indien de situatie in de toekomst verandert zodat aanstraling van een externe brand voorkomen wordt.

Verder wordt de aanvrager geadviseerd om naast de mogelijkheid van afschakelen dicht bij het EOS ook een afschakelmogelijkheid te laten voorzien dicht bij de zonnepanelen.

1.4. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor), dat vigerend was ten tijde van de indiening van deze aanvraag. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
2.1. a	Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van gassen of gasmengsels, al of niet in samengeperste tot vloeistof verdichte of onder druk in vloeistof opgeloste toestand.
4.1. a	Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van de volgende stoffen, preparaten of producten: stoffen en preparaten die zijn ingedeeld krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten in een categorie als bedoeld in artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer.
4.4. j. 2°.	Inrichtingen waar op enig moment in een brandcompartiment tijdelijke opslag plaats vindt van in totaal meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen in verpakking of CMR-stoffen in verpakking.
5.1.	Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare vloeistoffen.
13.1. a. 2°	Inrichtingen voor het vervaardigen, onderhouden, repareren, behandelen van de oppervlakte, keuren, reinigen, verhandelen, verhuren of proefdraaien van motoren, motorvoertuigen of -vaartuigen.
13.4. g.	het parkeren van meer dan 3 vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen.
22	Inrichtingen voor het opslaan of overslaan van andere stuk- of bulkgoederen dan de stoffen, preparaten of producten, die in een andere in deze bijlage opgenomen categorie worden genoemd, met een oppervlakte voor de opslag daarvan van 2.000 m ² of meer.

In het oude wettelijke regime van de Wabo en Bor is er op grond van categorie 13.4. g. sprake van een vergunningplichtige activiteit. Onder de Omgevingswet valt E. van Wijk onder de milieubelastende activiteit (MBA) in § 3.8.6. *Opslag- en transportbedrijf*,

groothandel en containerterminal. Deze paragraaf staat in het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal). Uit artikel 3.286, lid 1 onder c, van het Bal valt op te maken dat ook onder de Omgevingswet E. van Wijk is aangewezen als een vergunningplichtig bedrijf.

Uit artikel 4.3 Invoeringswet Omgevingswet volgt dat het oude, vóór 1 januari 2024, geldende recht van toepassing is op de onderhavige aanvraag om omgevingsvergunning.

1.5. Bevoegd gezag

E. van Wijk valt niet onder de in het Bor genoemde categorieën van gevallen waarbij de Gedeputeerde Staten bevoegd gezag zijn. Om deze reden is de gemeente Altena bevoegd gezag. Dit volgt uit artikel 2.4 eerste lid van de Wabo.

1.6. Coördinatie met de Waterwet

Gelet op artikel 3.21 Wabo dienen wij in te gaan op de invloed die de samenhang tussen de omgevingsvergunning enerzijds en de watervergunning anderzijds heeft op de inhoud van de omgevingsvergunning. Hierover merken wij het volgende op:

Het enige water dat wordt geloosd op een oppervlaktewater is hemelwater afkomstig van de daken. Om die reden bestaan er geen verplichtingen op grond van de Waterwet.

1.7. Beoordeling van de aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 18 augustus 2022 tot 8 september 2022 in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen. Op verzoek is uitstel verleend voor het indienen van aanvullingen tot 10 oktober 2022. Daarnaast is op 22 augustus 2023 de aanvraag aangevuld met de activiteit het in werking hebben van een energieopslagsysteem (EOS).

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 61 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven op de in artikel 12 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennisgeving van de aanvraag op internet.

1.9. Zienwijzen

De ontwerpvergunningen heeft vanaf 18 april 2024 6 weken ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. ALGEMEEN

2.1. Inleiding

De op 24 maart 2022 ingediende aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e, 1° van de Wabo. E. van Wijk is een bedrijf voor het transport en de op- en overslag van een diversiteit aan goederen. Het gaat om o.a. goederen die behoren tot de volgende ADR-klassen:

- 2, zuivere gassen of gasmengsels;
- 3, brandbare vloeistoffen;
- 4.1, brandgevaarlijke vaste stof;
- 4.2, voor zelfontbranding vatbare stof;
- 4.3, stoffen met gevaar van ontwikkeling van brandbare gassen in contact met water;
- 5.1, oxiderende stoffen;
- 5.2, organische peroxiden;
- 6.1, giftige stoffen;
- 8, bijtende stoffen.

E. van Wijk was in het bezit van een revisievergunning Wet milieubeheer van 7 september 2005. Door het vervallen van de activiteit "inwendig wassen van voertuigen" werd het een type B bedrijf in de termen van het Activiteitenbesluit. Doordat het bedrijf ADR stoffen vervoert kan het voorkomen dat op het terrein meer dan drie vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen staan geparkeerd. Volgens Bijlage 1, onderdeel C, categorie 13.4 g van het Besluit omgevingsrecht is dit een vergunningplichtige activiteit. Hierdoor ontstond opnieuw de noodzaak tot het aanvragen van een oprichtingsvergunning.

Ook op grond van § 3.8.6. *Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal* van het Bal (artikel 3.286 lid 1 onder c) is er sprake van vergunningplicht vanwege het tijdelijk parkeren van 3 of meer vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen.

2.2. Toetsing oprichten

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de beste beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2.3. Besluit activiteiten leefomgeving

In het Besluit activiteiten leefomgeving zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen. Voor de gebieden waarop dit van toepassing is zijn er in deze vergunning geen voorschriften opgenomen.

2.4. Beste beschikbare technieken

2.4.1. Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Aangezien de inrichting niet onder de Richtlijn industriële emissies valt en gelet op de beperkte activiteiten die met het ingenomen afval plaatsvinden, zijn alleen de bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten van belang.

2.4.2. Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht (Mor):

- NRB 2012: Nederlandse richtlijn bodembescherming, maart 2012;
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, september 2016.

Daarnaast is als BBT informatiedocument gehanteerd de PGS 37-1:2023 versie 1.0 (december 2023): Lithiumhoudende energiedragers: energieopslagsystemen (EOS).

2.4.3. Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

3. AFVALSTOFFEN

3.1. Afvalstoffen algemeen

3.1.1. Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP, is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. De uitwerking van preventie-activiteiten vindt voornamelijk plaats via het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en is inmiddels voortgezet in de vorm van het Rijks brede programma Circulaire Economie.

Op grond van artikel 5.4 (vaststelling van de beste beschikbare technieken) en artikel 5.7 van het Bor kan het bevoegd gezag voorschriften in omgevingsvergunningen opnemen om invulling te geven aan dit aspect.

In alle bedrijfsprocessen kunnen mogelijkheden bestaan om het ontstaan van afvalstoffen en het - directe of indirecte - gebruik van grondstoffen terug te dringen of de bestaande grondstoffen te vervangen door duurzame alternatieven. Zowel het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen als het terugdringen van de hoeveelheid grondstoffen levert direct een financiële besparing op.

Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval moet worden voorkomen of beperkt.

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalstoffen:

- a. papier en karton;
- b. kunststoffolie;
- c. gevaarlijk afval;
- d. hout;
- e. oliehoudend afval;
- f. afgewerkte olie;
- g. accu's;
- h. metalen;
- i. latex.

Gezien de aard en hoeveelheden van de jaarlijks ontstane afvalstoffen concluderen wij dat preventie relevant is. Vergunninghouder heeft geen onderzoek naar besparings- en/of preventiemogelijkheden uitgevoerd. Aan deze vergunning wordt een voorschrift verbonden tot het uitvoeren van een afvalpreventieonderzoek.

3.1.2. Afvalscheiding

In deel B3 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B.3.4 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Voor bedrijfsafval is het niet goed mogelijk een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Voor een aantal die diffuus of in kleine hoeveelheden ontstaan is in het LAP (paragraaf B.3.4.2.3) een tabel opgenomen waarin een indicatie wordt gegeven van wanneer het redelijk is afvalscheiding te vergen.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting in de volgende hoeveelheden afvalstoffen vrijkomen:

Afvalstof	Wijze van opslag	Maximale opslag	Hoeveelheid op jaarbasis	Plaats van opslag
Huishoudelijk afval	Rolcontainer	-	+/- 45.000	Op meerdere locaties binnen het bedrijf
Folie/ kunststoffen	Container	40 m ³	+/- 5.000	Warehouse
Karton / papier	Container	600 liter	+/- 15.000	Op meerdere locaties binnen het bedrijf
Gevaarlijk afval	Vat op lekbak	600 liter	+/- 15.000	Warehouse
Hout	Container	30 m ³	+/- 2.000	Warehouse
Oliehoudend afval	Rolcontainer (x4)	240 liter	+/- 30.000	Garage/werkplaats
Afgewerkte olie	Tank	2.500 liter	+/- 1.750 liter	Garage/werkplaats
Accu's	Kunststof opvangbak	1 m ³	+/- 2.500 kg	Garage/werkplaats
Metalen	Container	10 m ³	+/- 8.500 kg	-
Latex	ASP container (x2)	-	+/- 2.000 kg	Warehouse

In het LAP is aangegeven dat voor deze hoeveelheden afvalstoffen die vrijkomen binnen een inrichting scheiding van die afvalstoffen kan worden verlangd. Wij achten het in de voorliggende situatie dan ook redelijk om afvalscheiding voor te schrijven voor alle in de tabel hierboven genoemde afvalstoffen, vermeerderd met het ingenomen bitumineuze dakleer.

Bij de inrichting worden geen afvalstoffen gemengd.

3.1.3. Uitsluitend opslaan van afvalstoffen

In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning kan worden verleend. Drie afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten:

- Afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval;
- Dierlijke bijproducten;
- Brandbaar afval in afwachting van verwerking in een AVI.

Als gevolg van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

Uit de aanvraag blijkt dat de volgende afvalstof binnen de inrichting wordt opgeslagen:

- niet-teerhoudend bitumeus dakleer; 17 03 02

Voor het opslaan (en overslaan) van deze afvalstof beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen.

Voor het opslaan (en overslaan) van de hierboven vermelde afvalstof kan een vergunning worden verleend omdat deze afvalstroom niet behoort tot de in het LAP genoemde uitzonderingen. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

3.2. AV-beleid en AO/IC

Het bevoegd gezag kan in deze situatie nadere voorwaarden stellen aan de capaciteit, duur en voorzieningen van/voor de overslag. Het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) spelen een rol bij het veilig stellen van een effectief en efficiënt beheer van afvalstoffen, respectievelijk het mogelijk maken van effectief toezicht op het afvalbeheer.

Om de risico's van het verwerkingsproces te beheersen, moet een bedrijf dat zich met afvalbeheer bezighoudt beschrijven welke afvalstoffen worden geaccepteerd en waar nodig, welke afvalstoffen juist niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke afvalstoffen op welke manier binnen het bedrijf worden verwerkt (verwerkingsbeleid). Daarnaast moeten door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een bedrijf beheerst worden. Op deze wijze worden de milieu hygiënische en informatie technische risico's binnen de bedrijfsvoering geminimaliseerd. De omvang en de inhoud van de AO/IC is afhankelijk van de aard van de risico's van het betreffende bedrijfsproces. De onderdelen die minimaal in het A&V-beleid en AO/IC moeten zijn beschreven, zijn vastgelegd in het LAP.

De minimale elementen voor het A&V-beleid en AO/IC vormen een kader en bevatten criteria op hoofdlijnen, waaraan de aanvraag inhoudelijk wordt getoetst.

Bedrijven moeten in het A&V-beleid ook uitwerken of en zo ja, welke afvalstoffen geaccepteerd worden die zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen bevatten. In het A&V-beleid moet worden uitgewerkt op welke wijze wordt beoordeeld of ZZS kunnen voorkomen in de afvalstoffen die geaccepteerd worden. Indien ZZS kunnen voorkomen, moet beschreven worden hoe de betreffende afvalstoffen worden verwerkt en hoe gewaarborgd is dat onaanvaardbare risico's voor blootstelling van mens en milieu veroorzaakt door ZZS, worden voorkomen.

In de aanvraag zijn geen be- en verwerkingshandelingen aangevraagd, maar alleen op- en overslag van dakafval. Het is aan de ontvangende partij, met een be- en verwerkingshandeling om ten aanzien van ZZS invulling te geven hoe gewaarborgd is dat onaanvaardbare risico's voor blootstelling van mens en milieu veroorzaakt door ZZS, voorkomen wordt.

3.2.1. Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

3.3. Registratie

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Op grond van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen moet de inrichting de ontvangst van afvalstoffen melden. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de meldingsplicht registratieverplichtingen op te nemen (art. 5.8 Bor). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

3.4. Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

4. AFVALWATER

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting de volgende afvalwaterstromen vrijkomen:

- hemelwater afkomstig van dak warehouse wordt via hemelwaterafvoer op het oppervlaktewater (sloot achter warehouse) geloosd;
- hemelwater afkomstig van het dakoppervlak van de overige bedrijfsgebouwen en verharding wordt geloosd op het schoonwaterriool;
- afvalwater afkomstig van de sanitaire voorzieningen en kantine en wordt geloosd op het vuilwaterriool. Dit afvalwater is qua samenstelling te vergelijken met huishoudelijk afvalwater;
- afvalwater en hemelwater afkomstig van de wasplaats wordt via een olie- en benzineafscheider (OBAS) geloosd op het vuilwaterriool;
- hemelwater afkomstig van de tankplaats wordt via een olie- en benzineafscheider (OBAS) geloosd op het vuilwaterriool.

Gezien het feit dat er sprake is van een bestaande olie- en benzineafscheider (bij de wasplaats en tankplaats) wordt verwacht dat de capaciteit van de OBAS voldoet aan de norm. Tevens blijkt uit de informatie dat er geen sprake is van een nieuwe rioolaansluiting.

4.1. Bluswatervoorziening

Uit het advies van de rioolbeheerder van de gemeente Altena blijkt dat er bij de inrichting een bluswatervoorziening aanwezig is, die minder dan 1 maal per jaar wordt verschoond. Dit water wordt geloosd op het vuilwaterriool. Het debiet bij deze lozing mag niet meer bedragen dan 10 kubieke meter per uur. Dit is geborgd met een voorschrift.

4.2. Water onder de omgevingswet

De wasplaats voor de voertuigen bij E. van Wijk is geregeld in het Bal onder § 4.44. *Wasstraat of wasplaats*. Hierin staat onder andere (artikel 4.557) dat het wassen van voertuigen plaats moet vinden boven een vloeistofdichte bodembeschermende voorziening en daarnaast dat water afkomstig van het wassen van voertuigen moet worden geloosd op het vuilwaterriool.

Afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening is geregeld in § 22.3.8.2 van het Omgevingsplan gemeente Altena. Hierin staat onder andere (artikel 22.144) dat zo mogelijk dit afvloeiend hemelwater moet worden geloosd op oppervlaktewater of het schoonwaterriool.

Het lozen van huishoudelijk afvalwater is geregeld in het omgevingsplan onder § 22.3.8.3 *Lozen van huishoudelijk afvalwater*. Daarin staat onder andere dat er geen afvalwater mag worden geloosd dat stoffen bevat die vrijkomen bij het vermalen van

voedsel (artikel 22.147). Op de bodem lozen van huishoudelijk afvalwater mag alleen via een zuiveringsvoorziening (artikel 22.149).

Voor de lozingen op het oppervlaktewater is de waterkwaliteitsbeheerder het bevoegd gezag.

4.3. Conclusie water

Bovenstaande afvalwaterstromen zijn alle geregeld met algemene voorschriften in het Bal of het omgevingsplan.

Wel is er één voorschrift opgenomen aangaande het maximale debiet van het te lozen bluswater, dat eens in de paar jaar wordt ververs.

7

5. BODEM

5.1. Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld.

5.2. De bodembedreigende activiteiten

Binnen de inrichting vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- Opslag diesel in ondergrondse tank van 50.000 liter;
- Aflevering diesel;
- Opslag bodembedreigende stoffen in PGS15-voorziening;
- Op- en overslag bodembedreigende stoffen in emballage;
- Opslag (afgewerkte) olie in bovengrondse tank en transport in bovengrondse leiding;
- Wasplaats;
- Werkplaatsactiviteiten;
- Acculaadplaatsen;
- Opslag van accu's;
- Opslag gevaarlijk afval in IBC;
- Bedrijfsriolering;
- Olie- en benzineafscheider.

5.3. Bodem onder de omgevingswet

In onderstaande tabel zijn opgesomd de regels die van toepassing zijn bij elk van de bij E. van Wijk ontplooid bodembedreigende activiteiten.

Activiteit	Vindplaats
Opslag van diesel in een ondergrondse tank	Bal § 3.2.8. <i>Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen</i>
Afleveren van diesel	Bal § 4.39. <i>Kleinschalig tanken</i>
Opslag bodembedreigende stoffen in PGS15 voorziening	Bal § 3.2.9. <i>Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking</i>
Opslag (afgewerkte) olie in	Bal § 3.2.8. <i>Opslagtank voor vloeistoffen</i>

bovengrondse tank en transport in bovengrondse leiding	<i>en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen</i>
Wasplaats	Bal § 4.44. <i>Wasstraat of wasplaats</i>
Werkplaatsactiviteiten	Bal § 3.8.6. <i>Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal</i>
Acculaadplaatsen	Omgevingsplan § 22.3.19 <i>In werking hebben van een acculader</i>
Opslag van accu's	Bal § 3.2.9. <i>Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking (ADR-klasse 9)</i>
Opslag gevaarlijk afval in IBC	Bal § 3.2.13. <i>Opslaan, mengen, scheiden en verdichten van bedrijfsafval of gevaarlijk afval voorafgaand aan inzameling of afgifte</i>
Bedrijfsriolering	Bal artikel 5.19. <i>(bodem: beoordeling vloeistofdichte bodemvoorziening)</i>
Olie- en benzineafscheider	Bal § 4.44. <i>Wasstraat of wasplaats</i>

5.4. Beoordeling en conclusie verwaarloosbaar bodemrisico

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument (bijlage 5a, E. van Wijk d.d. 24-03-2022) beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen zijn in de vergunning voorschriften opgenomen die voorzien in de inspectie en het onderhoud van de bodembeschermende voorzieningen. Voor de bodembeschermende maatregelen zijn voorschriften opgenomen die voorzien in een adequate instructie en training van het personeel.

5.5. Nul- en eindsituatie bodemonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is een nulsituatie bodemonderzoek naar de kwaliteit van de bodem wenselijk. Onder de Omgevingswet is een nulsituatieonderzoek geen wettelijke verplichting meer.

Het nulsituatie bodemonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen.

Nulsituatie bodemonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit. Het nulsituatie bodemonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatie bodemonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

Binnen de inrichting is het volgende bodemonderzoek uitgevoerd:

- verkennend bodemonderzoek, IGN B.V., d.d. 09-09-1997, kenmerk: MH 97.1460).

De nulsituatie is voor alle bodembedreigende activiteiten vastgelegd middels verkennend bodemonderzoek van IGN B.V.

Na beëindiging van de bedrijfsactiviteiten moet een eindsituatie bodemonderzoek worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Dit is geregeld in Bal paragraaf 5.2.1. *Eindonderzoek bodem*.

In artikel 5.6 Bal (herstel van de bodemkwaliteit) is geregeld dat bij bedrijfsbeëindiging het bedrijf dan wel de kwaliteit van de bodem herstelt tot het niveau als is vastgelegd met het nulsituatieonderzoek, dan wel die welke blijkt uit de bodemkwaliteitskaart of de kwaliteitsklasse landbouw/natuur van het Besluit bodemkwaliteit.

6. ENERGIE

6.1. Algemeen

Als wordt gesproken over energiebesparende maatregelen worden daar ook maatregelen ter verduurzaming van het eigen energieverbruik mee bedoeld. Dus ook voor maatregelen die een verduurzaming van het eigen energiegebruik tot gevolg hebben, geldt de verplichting deze uit te voeren als de maatregel zich binnen de vijf jaar terugverdiend.

Onder de Omgevingswet bestaan vier categorieën van verplichtingen om het energieverbruik te verduurzamen bij activiteiten, ingedeeld naar energieverbruik:

1. klein verbruik, bij een jaarlijks energieverbruik van minder dan 50.000 kWh elektriciteit en minder dan 25.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen: er gelden geen verplichtingen om het energieverbruik te verduurzamen;
2. midden verbruik, bij een jaarlijks verbruik tussen 50.000 kWh en 200.000 kWh elektriciteit of tussen 25.000 m³ en 75.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen en warmte: er moet voldaan worden aan de algemene energie-eisen uit artikel 5.15 en 5.15a van het Bal;
3. groot verbruik, bij een jaarlijks verbruik tussen 200.000 kWh en 10.000.000 kWh elektriciteit of tussen 75.000 m³ en 170.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen en warmte: er moet voldaan worden aan de algemene energie-eisen uit het artikel 5.15 en 5.15a van het Bal en er kan een verplichting worden opgelegd om onderzoek te doen naar verduurzaming van het energieverbruik;
4. zeer groot verbruik, bij een jaarlijks verbruik van meer dan 10.000.000 kWh elektriciteit en / of meer dan 170.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen en warmte: er moet voldaan worden aan de algemene energie-eisen uit het artikel 5.15 en 5.15b van het Bal en er kunnen maatwerkvoorschriften worden opgelegd op energiegebied, zolang de eisen uit artikel 5.15 daarmee niet versoepeld worden.

Alle bedrijven hebben te voldoen aan de Erkende Maatregelenlijsten (EML). Van deze maatregelen is door de wetgever vastgesteld dat ze een terugverdientijd (TVT) hebben van vijf jaar of minder. Voor deze maatregelen is niet ook in de vergunning vastgelegd dat de vergunninghouder deze maatregelen heeft uit te voeren. Aangezien deze vereiste in het Bal staat kan er door het bevoegd gezag ook op worden gehandhaafd.

In het Bal is vastgelegd dat het bedrijf de verplichting heeft alle energiebesparende maatregelen met een TVT van vijf jaar of minder uit te voeren. Dit zijn of maatregelen op basis van de van toepassing zijnde erkende maatregelenlijsten of maatregelen uit het (voor te schrijven) energieonderzoek.

De verplichting tot het identificeren en uitvoeren van maatregelen is opgenomen in het Bal.

De verplichting om maatregelen met een TVT van 5 jaar of minder uit te voeren is niet als voorschrift opgenomen in deze vergunning, aangezien dit vereiste in het Bal staat en er door het bevoegd gezag ook op kan worden gehandhaafd.

Bij het vaststellen van de terugverdientijd van een maatregel moet van de methodiek in bijlage XV van de Omgevingsregeling en de daar gehanteerde energieprijzen gebruik worden gemaakt.

6.2. Energierelevante inrichting

Uit de aanvraag blijkt dat sprake is van een jaarlijks energiegebruik door de inrichting van zo'n 940.000 kWh elektriciteit en zo'n 56.000 kubieke meter aardgas.

Hiermee is E. van Wijk een grootverbruiker van energie (tussen 200.000 en 10 miljoen kWh/jaar of tussen 75.000 en 170.000 m³ aardgasequivalenten/jaar).

6.3. Conclusie

E. van Wijk is een energierelevante onderneming. Vanuit de algemene rijksregels moet voldaan gaan worden aan de energiebesparingsplicht.

In de vergunning zijn daarom geen aanvullende voorschriften ter bevordering van het zuinig gebruik van energie opgenomen.

7. EXTERNE VEILIGHEID

7.1. Algemeen

Bij E. van Wijk zijn gevaarlijke stoffen aanwezig. Meer specifiek betreft het de opslag en transport van verpakte gevaarlijke stoffen en het in werking hebben van een energieopslagsysteem met lithium-ion energiedragers. De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen kunnen een risico vormen voor de omgeving.

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen.

Zoals in het NMP4 (Vierde Nationaal Milieubeleidsplan) is aangegeven, is de basis van het huidige risicobeleid dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer:

- het plaatsgebonden risico niet hoger is dan is genormeerd;
- de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers (het groepsrisico) kan worden verantwoord.

Het plaatsgebonden risico is een maatstaf om te bepalen welke afstand nodig is tussen de risicodragende activiteit en de bebouwde omgeving.

Het plaatsgebonden risico is de kans dat zich op een bepaalde plaats over een periode van één jaar een dodelijk ongeval voordoet als direct gevolg van een incident met gevaarlijke stoffen, indien zich op die plaats 24 uur per dag en onbeschermd een persoon zou bevinden.

De gehanteerde norm voor het plaatsgebonden risico in Nederland is in beginsel 10^{-6} per jaar (d.w.z. een kans van 1 op de miljoen per jaar). Deze norm is opgenomen in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en met ingang van 1 januari 2024 in artikel 5.7 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). In het Bevi respectievelijk het Bkl is aangegeven in welke gevallen hiervan (tijdelijk) kan worden afgeweken.

Het groepsrisico voegt daar als maatstaf aan toe de verwachte omvang van een ongeval uitgedrukt in het aantal dodelijke slachtoffers, gegeven de kans op dat ongeval. Het groepsrisico geeft de kans aan dat in een keer een groep personen die zich in de omgeving van de risicosituatie bevindt overlijdt vanwege een ongeval met gevaarlijke stoffen. Met de grootte groepsrisico is getracht een maat voor maatschappelijke ontwrichting te creëren. In het Bevi is een niet-normatieve benadering van het groepsrisico neergelegd. Het groepsrisico moet altijd verantwoord worden. Bij de beoordeling van het groepsrisico is de vraag aan de orde welke omvang van een ramp, gegeven de kans daarop, maatschappelijk aanvaardbaar is.

7.1.1. Register externe veiligheidsrisico's/Regeling provinciale risicokaart

In het Register externe veiligheidsrisico's (REV) worden alle gegevens over externe veiligheidsrisico's verzameld en beheerd. Deze informatie wordt gebruikt bij de besluitvorming over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit. Daarnaast worden op grond van de artikelen 11.2 t/m 11.7 van het Bkl gegevens verzameld over soort en hoeveelheid gevaarlijke stoffen of de specifieke locatie en de aandachtsgebieden bij de activiteit. Deze gegevens worden na afronding van de vergunningprocedure toegevoegd aan het REV. Daarnaast moeten ook inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van de Regeling provinciale risicokaart worden opgenomen in het register. De criteria van het besluit en de regeling zijn

samengevoegd in de drempelwaardentabel die is opgenomen in de Leidraad Risico Inventarisatie.

E. van Wijk valt onder de criteria van het REV en/of de Regeling. Na afronding van de vergunningprocedure worden de gegevens in het REV geactualiseerd.

De Omgevingsdienst treedt op als bronhouder namens de gemeente/provincie en draagt zorg voor het opnemen van de relevante gegevens in het REV. Deze gegevens worden gepresenteerd op de Atlas leefomgeving en zijn voor een ieder openbaar.

7.1.2. Besluit externe veiligheid inrichtingen

Door E. van Wijk worden ADR goederen getransporteerd en opgeslagen. Door de aanvrager is door middel van een Brzo-toets aangetoond dat er geen gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in hoeveelheden groter dan de in kolom 2 van de delen 1, onderscheidenlijk 2 van bijlage I van de Seveso III richtlijn genoemde hoeveelheden zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 onder b van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. De Brzo-toets is door het bevoegd gezag akkoord bevonden.

Per 1 januari 2024 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen komen te vervallen. Vanaf die datum zijn de Brzo-regels opgenomen in paragraaf 4.2 van het Bal.

7.1.3. Besluit activiteiten leefomgeving

De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen bij E. van Wijk voldoet aan het genoemde in het Bal § 3.2.9. *Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking* jo. § 4.98. *Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking*. In artikel 3.28. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen) valt terug te lezen voor welke ADR-klassen en hoeveelheden er sprake is van een vergunningplicht.

7.1.4. BBT

De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen dient te voldoen aan de PGS 15 volgens Bal artikel 4.1012 (*externe veiligheid: PGS 15*). Voor de opslag van gevaarlijke stoffen in de opslagvoorzieningen in de GDP-loods en hal D wordt afgeweken van voorschrift 3.2.4. In de in pandige opslagvoorzieningen wordt maximaal 10.000 kilogram gevaarlijke stoffen opgeslagen. Het afwijken is beoordeeld door de Veiligheidsregio Midden- en West -Brabant. Voorwaarde voor het afwijken van voorschrift 3.2.4 van de PGS 15 is dat in de in pandige opslagvoorzieningen maximaal 2.500 kilogram ADR 3 klasse goederen mogen worden opgeslagen. Deze voorwaarde wordt aan de beschikking verbonden door middel van voorschrift 5.1.2. Als aanvullende maatregelen/voorzieningen worden getroffen, dan kan hiervan verder worden afgeweken. Een verzoek hiertoe dient dan ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.

Verder zijn op verzoek van de Veiligheidsregio de punten in paragraaf 4.1.6 van het UPD als voorschriften overgenomen in voorliggende vergunning. Zie voorschriften 5.3.1 t/m 5.3.4.

Een energieopslagsysteem (EOS) (PGS 37-1) is nog niet aangewezen als milieubelastende activiteit in het Bal. Als het EOS functioneel ondersteunend is bij een milieubelastende activiteit die door het bedrijf wordt ontplooid, kan de PGS 37-1 verplicht worden gesteld per vergunningvoorschrift als het EOS valt binnen de vergunningplicht van die aangewezen milieubelastende activiteit. Bij E. van Wijk valt het EOS onder de milieubelastende activiteit (MBA) in § 3.8.6. *Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal* en is functioneel ondersteunend aan de in artikel 3.286. lid 1 onder c genoemde vergunningplichtige activiteit. Hieruit volgt

dat wij middels voorschriften 5.2.1 en 5.2.2 delen uit de PGS 37-1 van toepassing verklaren op het EOS.

Bij het maatwerk met betrekking tot het energieopslagsysteem is op initiatief van E. van Wijk aangesloten bij de PGS 37-1. Er wordt niet voldaan aan maatregel M50 omdat het energieopslagsysteem op de terreingrens is gelegen. Door de Veiligheidsregio is geadviseerd om tussen de terreingrens en het energieopslagsysteem een brandwerende voorziening te realiseren. Deze maatregel wordt aan de beschikking verbonden door middel van voorschrift 5.2.2.

7.1.5. Beoordeling en conclusie

Ten aanzien van de risico's als gevolg van de activiteiten is het bevoegd gezag van mening dat wanneer binnen de inrichting conform de aan de vergunning verbonden voorschriften en andere wettelijke regels gewerkt wordt, er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor de omgeving ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen.

8. GELUID

8.1. Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral bepaald door de verkeersbewegingen. De door deze inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van TecMap onder referentie 20200188-1, titel "E. van Wijk Logistics aan de Expeditiestraat 14 te Giessen Akoestisch onderzoek" en datum 20 juli 2021 (hierna 'onderhavige rapport' te noemen).

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt, of mag veroorzaken). Beoordeeld worden de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus als gevolg van het in werking zijn van de inrichting alsmede de indirecte hinder, de geluidimmissies ten gevolge van het wegverkeer van en naar de inrichting op de openbare weg.

8.2. Toetsingskader

8.2.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T}$

Het toetsingskader voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van een bedrijf dat niet op een gezoneerd industrieterrein is gelegen, is de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van oktober 1998' (hierna: Handreiking). Bij deze toetsing wordt de systematiek van richtwaarden en referentieniveaus gevolgd.

In eerste instantie dienen de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus te worden getoetst aan de aan gebiedstypering verbonden richtwaarden. Onderstaande tabel geeft de gebiedstyperingen met hun richtwaarden weer.

Gebiedstypering en richtwaarden			
Gebiedstypering	Richtwaarde [dB(A)]		
	Dag	Avond	Nacht
Landelijk gebied	40	35	30
Rustige woonwijk, weinig verkeer	45	40	35
Woonwijk in de stad	50	45	40

De onderhavige inrichting is gesitueerd op de uiterste zuidoostelijke hoek van een industrieterrein, dat niet in het kader van de Wet geluidhinder is gezoneerd.

De typering van de omgeving van de dichtstbij gelegen woningen van derden vereist de volgende differentiatie:

- de directe omgeving betreft een industrieterrein, waarop bedrijfswoningen van derden zijn gesitueerd, waarvoor in eerste instantie aansluiting kan worden gezocht bij de typering 'woonwijk in de stad' met de richtwaarden 50, 45 en 40 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode;
- de directe omgeving rondom het industrieterrein is te typeren als 'landelijk gebied' waarin agrarische bedrijven zijn gesitueerd met bedrijfswoningen (van derden).

Overschrijdingen van de richtwaarden zijn tot aan het referentieniveau van het omgevingsgeluid – voor zover deze boven de richtwaarden liggen – zonder meer toelaatbaar.

Overschrijding van het referentieniveau van het omgevingsgeluid tot een maximum etmaalwaarde van 55 dB(A) kan in sommige gevallen toelaatbaar worden geacht op grond van een bestuurlijk afwegingsproces, waarbij de geluidbestrijdingskosten een belangrijke rol dienen te spelen. Wanneer het bestaande (vergunde) niveau ten gevolge van de inrichting hoger is dan de etmaalwaarde van 55 dB(A), moet bij opstelling van de vergunningvoorschriften hetzij de laatstgenoemde waarde, hetzij het referentieniveau van het omgevingsgeluid als maximum worden gehanteerd.

In jurisprudentie is uitgesproken dat overschrijdingen van het referentieniveau die toe te schrijven zijn aan nieuwe nog niet vergunde activiteiten, niet vergunbaar zijn.

8.2.2. Maximaal geluidniveau

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het door de inrichting veroorzaakte equivalente niveau uitkomen.

De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Bij deze grenswaarden zal in de regel geen hinder optreden. Diverse uitspraken onderschrijven dit.

De Handreiking biedt de mogelijkheid om op basis van een bestuurlijke afweging in de dag- en nachtperiode een maximaal 5 dB(A) hogere waarde toe te staan als organisatorische en technische maatregelen niet leiden tot een lagere waarde dan de betreffende grenswaarde.

8.2.3. Indirecte hinder

Het toetsingskader voor de geluidimmissies van het wegverkeer van en naar de inrichting is de Circulaire geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting van 29 februari 1996. Hierin is voor het equivalent geluidniveau van het

wegverkeer van en naar de inrichting ter plaatse van woningen van derden een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde gesteld en een maximale grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde.

Bij het vergunnen van geluidniveaus hoger dan de voorkeursgrenswaarde geldt de restrictie dat de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van de desbetreffende woning dermate dient te zijn gedimensioneerd dat voldaan wordt aan de grenswaarde van 35 dB(A) etmaalwaarde voor het equivalent geluidniveaus in de woning.

8.3. Beoordeling resultaten

8.3.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$

Het akoestisch onderzoek – waaraan het onderhavige rapport ten grondslag heeft gelegen - heeft uitgewezen dat ter plaatse van de dichtstbij gelegen woningen ruimschoots voldaan wordt aan de omgevingstype gerelateerde richtwaarden.

8.3.2. Maximaal geluidniveau $L_{A,max}$

Het akoestisch onderzoek – waaraan het onderhavige rapport ten grondslag heeft gelegen heeft uitgewezen dat ter plaatse van de dichtstbij gelegen woningen ruimschoots voldaan wordt aan de grenswaarden 70, 65 en 60 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

8.3.3. Indirecte hinder

In de onderhavige situatie is sprake van een bedrijventerrein dat direct ontsloten wordt via de provinciale weg Oost N267 (Expeditiestraat en Ondernemersstraat). Langs deze ontsluitingsweg zijn geen woningen van derden gesitueerd. De woningen van derden liggen op een dermate grote afstand van het bedrijf dat het verkeer met bestemming

E. van Wijk akoestisch niet herkenbaar is ten opzichte van het reguliere verkeer. Resumerend kan worden gesteld dat geen geluidhinder ten gevolge van het wegverkeer van en naar de inrichting te verwachten is.

9. LUCHT

9.1. Toetsingskader

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de emissiegrenswaarden uit § 5.4.4. *Emissies in de lucht* van het Bal.

Onder het Activiteitenbesluit milieubeheer werden luchtemissies voor inrichtingen in beginsel gereguleerd door de algemene regels van afdeling 2.3. *Lucht en geur*. In het Bal worden voor sommige milieubelastende activiteiten in hoofdstuk 4 regels gesteld m.b.t. emissies naar de lucht. § 5.4.4. *Emissies in de lucht* is daar van toepassing waar er niet in hoofdstuk 4 (per MBA) regels aangaande dit thema zijn gesteld, en er geen sprake is van een IPPC-installatie waarvoor BBT-conclusies gelden.

In deze vergunning wordt specifiek ingegaan op de luchtemissies van de inrichting. Naast de toetsing aan de beste beschikbare technieken en het Bal.

De aanvraag van E. van Wijk heeft betrekking op activiteiten die emissies naar de lucht tot gevolg hebben. Het betreft verkeersbewegingen (wegverkeer) en stookinstallaties.

9.2. Procesemissies

Hierna gaan wij per stof in op de relevante emissies (en de bijbehorende grenswaarden).

9.2.1. Wegverkeer

Er vinden emissies van NOx en fijnstof plaats ten gevolge van verkeersbewegingen van vrachtwagens en personenwagens. Daarnaast worden binnen de inrichting vrachtwagens getest op rollerbanken.

Het Bal is niet van toepassing op emissies door voertuigen en niet voor de weg bestemde mobiele machines. De emissies hiervan worden op Europees niveau geregeld.

9.2.2. Stookinstallaties

Binnen de inrichting worden verschillende stookinstallaties gebruikt, met als brandstof aardgas. Het betreft installaties met vermogen van 720 kW (garagegebouw) en 200 kW (kantoor). Daarnaast zijn er kleine installaties aanwezig binnen de opslaghal, met

een vermogen variërend tussen de 22 en 55 kW (gezaamenlijk 534 kW en 153 kW respectievelijk).

In het Bal zijn stookinstallaties met een vermogen van meer dan 100 kW aangewezen als MBA in artikel 3.4. (§ 3.2.1. *Stookinstallatie*). Daarnaast zijn van toepassing de inhoudelijke regels van § 4.126. *Kleine en middelgrote stookinstallatie voor standaard brandstoffen*.

9.3. Luchtkwaliteit

De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor deze grenswaarden gelden, te weten zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes ($PM_{2,5}$ en PM_{10}), lood, koolmonoxide en benzeen. Deze stoffen worden geëmitteerd door verbrandingsmotoren (wegverkeer) en stookinstallaties.

De inrichting heeft voor deze stoffen een immissietoets uitgevoerd. Dit is opgenomen in de aanvraag (rapportage 20200188-2, d.d. 6 oktober 2022).

Uit de immissietoets blijkt dat de activiteiten van de inrichting niet in betekenende mate bijdragen aan een toename van de concentratie van fijnstof en stikstofdioxide in de omgevingslucht.

Uit de aanvraag blijkt dat de vergunning met inachtneming van de luchtkwaliteitseisen kan worden verleend. Er is geen aanleiding tot het stellen van voorschriften.

9.4. Eindconclusie aspect lucht

Wij zijn van oordeel dat uit de aanvraag blijkt dat er voldoende maatregelen worden toegepast c.q. zullen worden toegepast om luchtemissies te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Er is voor wat betreft alle emissies geen reden tot het stellen van voorschriften.

9.5. Wet natuurbescherming

In geval van een aanvraag om een oprichtingsvergunning die gevolgen heeft voor het aspect natuur moest volgens het vóór 1 januari 2024 geldende recht worden beoordeeld of een natuurtoestemming vereist is. Dit was geregeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo jo. artikel 2.2aa Bor. Daarom wordt hierna uitgegaan van de Wet natuurbescherming (Wnb) en het Bor, die beide op 1 januari 2024 zijn vervallen.

In het Bor is opgenomen dat een omgevingsvergunning voor het aspect natuur verkregen moet worden wanneer:

- a. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
- b. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Wanneer een omgevingsvergunning nodig is, moet het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning de aanvraag doorsturen naar het bevoegd gezag voor de Wnb (Gedeputeerde Staten van de provincie) met het verzoek een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Bij de aanvraag is een overzicht gevoegd van de stikstofdioxide-emissie en zijn berekeningen gemaakt met de AERIUS-Calculator 2021. Het betreft een berekening van de beoogde situatie en een verschilberekening, waarin een vergelijking wordt gemaakt met de referentiesituatie.

Met de laatste berekening is aangetoond dat er ten opzichte van de referentiesituatie geen toename plaatsvindt in de stikstofdepositie die groter is dan 0,00 mol stikstof per hectare per jaar. Derhalve hoeft geen omgevingsvergunning voor het aspect natuur te worden aangevraagd.

Door de OMWB zijn de berekeningen opnieuw uitgevoerd met de recente versie van AERIUS (2022). Dit heeft geen invloed gehad op het eindresultaat.

10. CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de oprichting van een inrichting kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

BEGRIPPENLIJST

Begrip	Definitie
Considerans	
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
MER	Milieueffectrapport
Onderneming	Een bedrijfseconomische definitie van een of meerdere vestigingen behorende tot een en dezelfde onderneming. Hoeft niet plaatsgebonden te zijn bij bijvoorbeeld een concern met een hoofdvestiging en een of meerdere nevenvestigingen.
Afval	
Mengen	Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling of concentraties aanwezige componenten niet met elkaar vergelijkbaar zijn. Onder 'mengen' wordt in ieder geval gevat: - het samenvoegen van afvalstoffen die vallen binnen verschillende afvalcategorieën van 'bijlage 5; Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen; - het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen; - verdunnen van afvalstoffen; - het samenvoegen van afvalstoffen binnen één afvalcategorie.
Minimumstandaard	De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. De standaard is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalbeheer. Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen.
Ontdoener	Persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.

Overslaan	Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder.
Afvalwater en waterbesparing	
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Huishoudelijk afvalwater	Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.
Riolering	Bedrijfsriolering of openbare riolering.
Bodem	
Bodemrisicodocument	Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.
IBC	Intermediate Bulk Container. Een stijve of flexibele verpakking die in paragraaf 6.5 van het ADR is genoemd.
Externe Veiligheid	
Emballage	Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en Intermediate Bulk Containers (IBC's).
Gas	Een stof die bij 50°C een dampdruk bezit hoger dan 300 kPa (3 bar) of bij 20°C en de standaarddruk van

	101,3 kPa volledig gasvormig is.
Installaties	Die onderdelen van de inrichting, die als een zelfstandige eenheid kunnen worden beschouwd. Installaties kunnen met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld via pijpleidingen.
Geluid	
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteorocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
Referentieniveau	De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162): het geluidsniveau, uitgedrukt in $dB(A)$, dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf; het optredende equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 $dB(A)$, met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.