



B&W vergadering

Agenda nummer

Behandeling

☒ openbaar

0 besloten

0 EMBARGO tot: _____

Voorstel

☒ circuleren

0 bespreken

Afdeling

BMVHM

Adviseur

Telefoonnr.

(026)

Collegelid

Begrotingsprogramma

8. Milieu en water

Onderwerp*Milieu-revisievergunning Wet milieubeheer Koninklijke Gazelle B.V., Wilhelminaweg 8 te Dieren***Voorstel***Vaststellen van een besluit tot verlening van de gevraagde milieuvergunning met bijbehorende voorschriften ter bescherming van het milieu.***Paraaf**

Advies & Control (bij bespreekvoorstellen)	27-4-07 Afd. manager	Gemeente-secretaris	Portefeuille-	Collegeleden
(Coördinatie-)overleg (bij bespreekvoorstellen)	Datum		Paraaf portefeuillehouder (voor gezien)	
Nee				

Beslissing B en W

Datum:	
Beslissing:	

Verdere procedure

Ja, zo ja welke	datum vergadering:	advies/overeenstemming:	paraaf secretaris
OR n.v.t.			
GO n.v.t.			

Raad:

B en W-voorstel

portefeuillehouder



afdeling / cluster

BMVHM

begrotingsprogramma

8. Milieu en water

b en w-vergadering

agendapunt

bijlage(n)

onderwerp

Milieu-revisievergunning Koninklijke Gazelle B.V., Wilhelminaweg 8 te Dieren.

INHOUD VOORSTEL

Voorgesteld wordt om een revisievergunning Wet milieubeheer voor Koninklijke Gazelle B.V. gelegen aan de Wilhelminaweg 8 te Dieren te verlenen. In de beschikking is bepaald dat de aangevraagde vergunning wordt verleend en aan de vergunning voorschriften worden verbonden om de nadelige gevolgen voor het milieu zo veel mogelijk te beperken.

Normaliter is de vergunningverlening gemandateerd aan de afdelingsmanager Bouwen en Milieu. De reden dat wij dit besluit expliciet onder uw aandacht brengen is gelegen in het feit dat de vergunning (17 pagina's overweging en 31 pagina's voorschriften) zonder 'slag of stoot' (bezwaar of beroep) door zowel het bedrijf als door de omwonenden is geaccepteerd.

1 Inleiding

Op 15 december 2006 heeft Koninklijke Gazelle B.V. een aanvraag ingediend voor een revisievergunning voor de inrichting gelegen aan de Wilhelminaweg 8 te Dieren. De aanvraag heeft betrekking op een fietsfabriek en met de revisievergunning is de vergunning tevens geactualiseerd.

2 Beoogd effect

Voldoen aan de wettelijke verplichting tot het nemen van een besluit op de aanvraag om een milieuvergunning. Het bereiken van een milieuhygiënisch betere situatie door het verbinden van actuele voorschriften aan de vergunning.

3 Kader

Op grond van artikel 8.1 Wet milieubeheer is het verboden een inrichting te veranderen in afwijking van de voor de inrichting verleende vergunning. Voor Koninklijke Gazelle B.V. is op 22 februari 2000 een revisievergunning Wm verleend.

Vervolgens zijn er op 1 juni 2001 twee 8.19 Wm meldingen geaccepteerd voor de verplaatsing van bestaande opslagactiviteiten en een verplaatsing van bestaande montagewerkzaamheden. Daarna is op 25 mei 2002 een 8.19 Wm melding geaccepteerd voor het verplaatsen van de buitenopslag van de gelakte frames. Op 7 mei 2003, 19 augustus 2003 en 23 december 2003 zijn 8.19 Wm wijzigingen geaccepteerd voor respectievelijk het aanbrengen van dockshelters ten behoeve van loswerkzaamheden, het verplaatsen van de afdeling onderdelen & accessoires en



de opslag van emballage en het verplaatsen van de opslag van frames en voorvorken, het magazijn en de technische dienst. Tot slot is er op 10 mei 2005 een 8.19 Wm melding geaccepteerd voor het vergroten van het bestaande laadperron.

Tijdens de milieucontrole bleek dat er enkele veranderingen waren ten op zichte van de vergunde situatie, en dat enkele voorschriften in de vergunning ontbraken. Met de revisievergunning is de vergunning weer actueel.

4 Argumenten

De aanvraag om een veranderingsvergunning van Koninklijke Gazelle B.V. voldoet aan de wettelijke eisen. Gelet op het belang van de bescherming van het milieu, kan de gevraagde milieuvergunning worden verleend. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu.

5 Draagvlak

Het bedrijf is gebaat bij het verlenen van de milieuvergunning. Er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht naar aanleiding van de ontwerpvergunning.

6 Financiële consequenties

N.v.t.

7 Aanpak/uitvoering

Bij uw besluit wordt de definitieve milieuvergunning vastgesteld. Na publicatie van dit besluit, kan er gedurende zes weken beroep worden aangetekend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

a Personeel

N.v.t.

b Communicatie

Na de bekendmaking aan de aanvrager van uw besluit op de aanvraag van de milieuvergunning zal openbaar kennis worden gegeven door publicatie in de Regiobode op de gemeentelijke informatiepagina 'de Rhedenaar'. Daarnaast wordt een afschrift van bijgevoegd besluit en een exemplaar van de aanvraag op het gemeentehuis ter inzage gelegd.

c Uitvoeringsrisico's

N.v.t.

d Rol Raad

N.v.t.

e Evaluatie

N.v.t.



De directie van Koninklijke Gazelle B.V.
T.a.v. [REDACTED]

Postbus 1
6950 AA DIEREN



datum
15 mei 2007

ons kenmerk
BM8628-I06.10210

uw brief/kenmerk

behandeld door

doorkiesnummer
(026) [REDACTED]

bijlage(n)

onderwerp
Wet milieubeheer; milieuvergunning.

Geachte directie,

Wij hebben bij besluit van 9 mei 2007 aan Koninklijke Gazelle B.V. een revisievergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen en in werking hebben na die verandering van de fietsenfabriek gelegen aan de Wilhelminaweg 8 te Dieren. Aan het besluit (de vergunning) hebben wij voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu. Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht en het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De vergunning treft u hierbij aan.

Bijgaand treft u ook een kennisgeving aan. In deze kennisgeving staat vermeld waar en wanneer de milieuvergunning ter inzage ligt. Voor de mogelijkheid van het instellen van beroep, en het indienen van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening, wijzen wij u op de desbetreffende tekst in deze kennisgeving. Het besluit wordt bekendgemaakt door publicatie in de Regiobode op de gemeentelijke informatiepagina.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met [REDACTED] van de afdeling Bouwen en Milieu. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (026) [REDACTED]

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Rheden,



burgemeester.

secretaris



AFSCHRIFT AAN:

✓ DVPBB t.b.v. terinzagelegging (+ bijlagen)

✓ Waterschap Rijn en IJssel, Vergunningverlening en Handhaving, Postbus 148, 7000 AC
Doetinchem (+ bijlagen, excl. Wm-aanvraag)



**BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RHEDEN,
D.D. 9 MEI 2007**

Wet milieubeheer

1. Aanvraag

1.1 Algemeen

Op 15 december 2006 hebben wij een aanvraag ontvangen van Koninklijke Gazelle B.V. om een vergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet milieubeheer (Wm) voor het veranderen en in werking hebben na die verandering van de gehele inrichting. De aanvraag heeft betrekking op een fietsenfabriek gelegen aan de Wilhelminaweg 8 te Dieren.

1.2 Beschrijving van de aangevraagde activiteiten

De inrichting bestaat uit een fietsenfabriek die in 1892 is opgericht. Het bedrijf is sinds 1900 op de huidige locatie gevestigd.

Om de onder 1.1 beschreven bedrijfsactiviteiten te kunnen uitoefenen beschikt het bedrijf over een inrichting waar de volgende activiteiten plaatsvinden:

- kantooractiviteiten;
- beitsen;
- lijmen;
- reinigen en ontvetten;
- metaalbewerking;
- stralen;
- poedercoaten;
- natlakken;
- compressorruimte;
- montage van de fietsen.

De inrichting valt onder Bijlage 1, categorie 12, lid 1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb). Dit betreft een inrichting voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van metalen, metalen voorwerpen of schroot dan wel behandelen van de oppervlakte van metalen of metalen voorwerpen.

1.3 Beschrijving van de aangevraagde veranderingen

De aangevraagde veranderingen zijn:

- het verwijderen van bovengrondse tanks;
- het opheffen van traditionele framebouw;
- de introductie van framebouw op basis van koolstof;
- wijziging van de inrichtingsgrens aan de spoorzijde;
- wijziging in de verdeling van oplosmiddelhoudende en oplosmiddelarme coatings;
- wijziging van de productiecapaciteit naar 500.000 fietsen per jaar.



1.4 Volledigheid van de aanvraag

De aanvraag om een vergunning en de daarin of daarbij aanvullend verstrekte gegevens en de daarbijbehorende tekeningen maken deel uit van de aanvraag.

De aanvraag voldoet aan de vereisten bij en krachtens de Wm en hoofdstuk 5 van het Ivb. Daarom hebben wij de aanvraag in behandeling genomen.

1.4 Geldende vergunningen en meldingen

Op 22 februari 2000 is voor Gazelle een revisievergunning verleend op grond van de Wet milieubeheer. Vervolgens zijn er op 1 juni 2001 twee 8.19 Wm meldingen geaccepteerd voor de verplaatsing van bestaande opslagactiviteiten en een verplaatsing van bestaande montagewerkzaamheden. Daarna is op 25 mei 2002 een 8.19 Wm melding geaccepteerd voor het verplaatsen van de buitenopslag van de gelakte frames. Op 7 mei 2003, 19 augustus 2003 en 23 december 2003 zijn 8.19 Wm wijzigingen geaccepteerd voor respectievelijk het aanbrengen van dockshelters ten behoeve van loswerkzaamheden, het verplaatsen van de afdeling onderdelen & accessoires en de opslag van emballage en het verplaatsen van de opslag van frames en voorvorken, het magazijn en de technische dienst. Tot slot is er op 10 mei 2005 een 8.19 Wm melding geaccepteerd voor het vergroten van het bestaande laadperron.

Een Wvo-vergunning is op 30 mei 2001 verleend door het waterschap Rijn en IJssel voor indirecte afvalwaterlozing.

1.5 Beleid, regels en richtlijnen waarmee rekening is gehouden

Overeenkomstig artikel 8.8 Wm is beoordeeld op welke wijze de milieubelasting die de inrichting veroorzaakt tot een minimum kan worden beperkt.

In navolging van de regeling aanwijzing BBT-documenten is bij de beslissing op de aanvraag rekening gehouden met de volgende documenten:

- de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, 1999;
- de Circulaire geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer, van 29 februari 1996;
- de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB);
- PGS 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen;
- het Werkboek metaalektro industrie;
- PGS 28, Vloeibare aardolieproducten – afleverinstallaties en ondergrondse opslag;
- PGS 30, Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties;
- Oplosmiddelenbesluit;
- LAP 2002 – 2012;
- Verpakkingsconvenant;
- Handreiking 'wegen naar preventie bij bedrijven', infomil.



2. Procedure

2.1 Algemeen

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en hoofdstuk 8 en 13 van de Wm voorgeschreven procedure gevolgd.

2.2 Adviseurs en betrokken bestuursorganen

Het Wvo bevoegd gezag is in de gelegenheid gesteld om advies te geven over het ontwerp van de Wm-vergunning (artikel 8.31 Wm). Er is geen advies ontvangen.

Naar voren gebrachte zienswijzen

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

3. Afstemming met andere wet- of regelgeving

3.1 Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Ten aanzien van de voorgenomen wijzigingen is nagegaan in hoeverre deze van invloed zijn op de hoeveelheid en samenstelling van het afvalwater dat geloosd wordt. Aangezien hier geen significante wijzigingen in worden verwacht, is een nieuwe Wvo-vergunning niet noodzakelijk.

3.2 Woningwet

Er is met betrekking tot deze aanvraag geen sprake van bouwen in de zin van de Woningwet.

3.3 Wet op de Ruimtelijke Ordening

De locatie is gelegen in het plangebied van het bestemmingsplan 'Gazelle 1983' (vastgesteld 28 februari 1984) en heeft de bestemming 'Industrie'. De aangevraagde activiteit is niet in strijd met het toegestane gebruik van de gronden binnen deze bestemming.

3.4 Wet bodembescherming

De Wet bodembescherming (Wbb) is mede van toepassing op situaties binnen inrichtingen die een risico van bodemverontreiniging met zich meebrengen, zoals de opslag en het gebruik van (milieu)gevaarlijke stoffen.

In artikel 13 van de Wbb is een zorgplicht opgenomen die inhoudt dat eenieder die handelingen verricht waardoor de bodem kan worden verontreinigd of wordt aangetast, de maatregelen moet treffen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om verontreiniging of aantasting van de bodem te voorkomen.



3.5 Natuurbeschermingswet 1998/Vogel- en Habitatrichtlijn

Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 geldt er een vergunningplicht voor mogelijk schadelijke handelingen in en nabij beschermde Natuurmonumenten en Natura 2000-gebieden.

De inrichting is gelegen op circa 650 meter van natuurgebied de Veluwe, dat is aangewezen als speciale beschermingszone op grond van de Vogelrichtlijn en tevens is aangemeld als speciale beschermingszone op grond van de Habitatrichtlijn (Natura 2000-gebied). De uiterwaarden van de IJssel ligt op een afstand van 410 meter van de inrichting dat is aangewezen als speciale beschermingszone op grond van de Vogelrichtlijn.

Aangezien de onderhavige inrichting niet is gelegen in een speciale beschermingszone, moet beoordeeld worden of de inrichting invloed kan hebben op de kwaliteit van de in de omgeving gelegen speciale beschermingszones (de zogenaamde externe werking). Gezien de activiteiten waarvoor de revisievergunning wordt aangevraagd en de afstand tot de gebieden verwachten wij geen effecten op dit gebied.

3.6 Provinciale milieuverordening

In de Provinciale milieuverordening Gelderland (versie augustus 2004) zijn onder andere instructies opgenomen voor het verlenen van milieuvergunningen voor inrichtingen die zijn gelegen in een milieubeschermingsgebied (stiltegebieden en grondwaterbeschermingsgebieden) of op een gesloten stortplaats. Geen van deze omstandigheden doet zich voor bij de onderhavige vergunning.

3.7 IPPC-Richtlijn

De aanvraag is getoetst aan de Richtlijn 96/61/EG van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC-Richtlijn). Deze richtlijn bepaalt onder andere dat vergunningen voor de industriële inrichtingen moeten waarborgen dat bij die inrichtingen alle passende preventieve maatregelen tegen verontreinigingen worden getroffen, met name door toepassing van de beste beschikbare technieken (BBT of BAT). De aangevraagde activiteiten worden genoemd in bijlage I van de IPPC-Richtlijn. De drempelwaarden, behandelingsbaden voor oppervlaktebehandeling met een inhoud van meer dan 30 m³, worden echter niet overschreden. Deze inrichting valt niet onder de werkingssfeer van deze richtlijn.

3.8 Besluit drukapparatuur

Drukvaatn die in gebruik zijn genomen na 29 november 1999 moeten voldoen aan de voorschriften die staan vermeld in het Besluit drukapparatuur.

3.9 Oplosmiddelenbesluit

Vanaf 31 oktober 2007 dient op grond van het Oplosmiddelenbesluit een oplosmiddelenboekhouding te worden bijgehouden. Dit Oplosmiddelenbesluit heeft een rechtstreekse werking.

4. Milieuhygiënische toetsing

De Wet milieubeheer omschrijft in de artikelen 8.8, 8.9 en 8.10 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna wordt beschreven in welk gebied de inrichting is gelegen. Daarna wordt per relevant milieuaspect aangegeven hoe wij de aanvraag hebben beoordeeld.

4.1 Ligging van de inrichting

De inrichting is gelegen aan de Wilhelminaweg 8 te Dieren, kadastraal bekend gemeente Dieren, sectie R nummer 660.

Er zijn voor het gebied waarin de inrichting is gelegen geen (concrete) redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu.

4.2 Werkboek Metaal- en elektrotechnische industrie

In het Werkboek Metaal- en elektrotechnische industrie¹ is de huidige stand van techniek voor deze bedrijfstak beschreven.

Laswerkzaamheden

Ten behoeve van reparatiewerkzaamheden aan producten, eigen machines of installaties worden in de inrichting laswerkzaamheden uitgevoerd. RVS-lassen wordt uitsluitend voor kleine onderhoud- en reparatiewerkzaamheden toegepast. De toegepaste lasmethodes zijn TIG/MIG en puntlassen. Hieronder is aangegeven welke maatregelen uitgevoerd worden overeenkomstig het werkboek metaalektro.

Gazelle heeft in de aanvraag aangegeven schoon materiaal te lassen (LA.01)² en met geconditioneerde proces condities te booglassen (LA.02). Toepassing van de optimalisatiepunten zal de emissie van lasrook en de daarin aanwezige componenten verminderen en zal het energieverbruik en het vrijkomen van verbrandingsemissies reduceren. Minder milieuschadelijke toevoegmaterialen en/of een minder schadelijk lasproces wordt gebruikt (LA.03).

Gazelle probeert zoveel mogelijk de emissies van lasrook naar de omgeving bij de bron aan te pakken (zie maatregel LA.01, LA.02 en LA.03). Daarnaast wordt de lasrook afgezogen (LA.04) en doorloopt de lasrook zoveel mogelijk een deeltjesfilter.

Een koelwatersysteem (LA.05) wordt bij Gazelle niet gebruikt. Door optimalisatie van de lasrookafzuiging wordt er minder lang of met een lager debiet afgezogen. Met deze maatregel zal het energieverbruik dalen (LA.06). Afzuiging vindt plaats bij de bron, met uitzondering van incidenteel onderhoudswerk wat op locatie moet gebeuren.

Solderen

Bij Gazelle wordt hardsolderen als verbindingstechniek toegepast. Waar nodig worden fluxen gebruikt. Hieronder is aangegeven welke maatregelen uitgevoerd worden of relevant zijn voor Gazelle overeenkomstig het werkboek metaalektro.

¹ Werkboek metaalektro van fo-industrie. Het werkboek is te downloaden van www.fo-industrie.nl

² Maatregel uit het werkboek metaalektro van fo-industrie. Het werkboek is te downloaden van www.fo-industrie.nl



Door continue optimalisatie van het soldeerproces kunnen milieunadelen verminderd worden (SO.01). Optimalisatie bestaat daaruit dat het gehele soldeerproces op zijn milieuaspecten wordt nagelopen om milieuverbeteringen te kunnen signaleren en doorvoeren. Procesoptimalisatie bij het solderen wordt bij Gazelle toegepast.

Tevens wordt er alleen flux gebruikt als het echt noodzakelijk is (SO.02). De soldeerrook wordt afgezogen en gefilterd (SO.03). Gazelle soldeert niet veel meer. Er wordt slechts nog gesoldeerd bij reparaties van frames, dit is echter heel incidenteel werk.

Er wordt dus zeer weinig flux gebruikt. De maatregel voor gebruik van VOS-arme fluxen is hier dan ook niet van toepassing (SO.05). Bij Gazelle wordt zorgvuldig omgegaan met het spoelen van werkstukken. Als werkstukken gespoeld moeten worden dan worden deze gespoeld middels een spaarbad (SO.06). Maatregel SO.07, Isolatie van de soldeerbaden, is niet van toepassing op het soldeerproces bij Gazelle.

Lijmen

Frames op basis van koolstof worden gelijmd. Lijmen hebben over het algemeen een beperkte houdbaarheid. In de praktijk leidt dit vaak tot het (moeten) afvoeren van lijmen waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum is verstreken of welke door (gedeeltelijke) uitharding onbruikbaar zijn geworden. In de voorschriften is daarom opgenomen dat er maatregelen genomen moeten worden voor het terugdringen van de hoeveelheid afgevoerde niet gebruikte lijm (LK.01).

In de praktijk wordt bij het opbrengen van lijmen vaak te veel lijm gebruikt. Door middel van het opbrengen van een doseersysteem (LK.02) kan de dosering van de lijmen exact geregeld worden. Er wordt dan minder lijm verspild. Dit betekent dat er op grondstoffen bespaard wordt en dat de emissies die samenhangen met het gebruik van de lijm ook verminderen. In de voorschriften is opgenomen dat er gebruikgemaakt moet worden van een micro-doseersysteem.

Lijmsystemen bestaan vaak uit twee of meer componenten welke kort voor gebruik gemengd worden. De componenten zijn vaak gevaarlijke, reactieve stoffen. Door menging van de componenten vindt polymerisatie plaats waardoor een relatief ongevaarlijke stof ontstaat. Bij het afvoeren van resten componenten is het daarom verstandig om de overgebleven componenten te mengen (LK.07). Deze maatregel wordt door Gazelle uitgevoerd.

Stralen

Gazelle straalt incidenteel stalen frames. Het grote straalwerk wordt uitbesteed. Er is aandacht voor de juiste keus van het straalmiddel (ST.01), tevens wordt aan de straalapparatuur door de leverancier voorgeschreven onderhoud uitgevoerd (ST.02). Optimalisatie van de onderhoudsstrategie (ST.03) wordt gedeeltelijk toegepast. De straalkast wordt regelmatig naar de leverancier gestuurd voor onderhoud en afstelling. Een periodiek onderhoudsysteem voor deze losse straalkast is niet aanwezig. Het onderhoud is gerelateerd aan het gebruik. Wij menen dat hiermee voldoende aan maatregel ST.03 wordt voldaan.

Bij het droog stralen komt fijn stof vrij. Het stof wordt afgezogen en gefilterd door een doekfilter (ST.04). Bij het stralen is sprake van een behoorlijke geluidproductie. Dit is gelegen in het straalproces zelf (botsing van straalmiddel op het te stralen oppervlak), maar ook apparatuur zoals een persluchtcompressor (bij pneumatisch stralen) is een belangrijke geluidbron.



Er zijn echter diverse geluidreducerende maatregelen getroffen, zoals geluidwerende bekleding (ST.10). Het scheiden van 'vuile' en 'schone' straalwerkzaamheden (ST.11) is niet haalbaar, dit omdat er geen grote variatie is in de vervuilingsgraad van de werkstukken. Stralen vindt plaats in een straalkast. Maatregel ST.12 is dus niet van toepassing. Afgezogen lucht wordt na filtering gerecirculeerd (ST.13).

Reinigen en ontvetten

Producten worden slechts gereinigd indien dit noodzakelijk is (RO.01 en RO.04). Het is niet mogelijk om het reinigen op dit moment uit te besteden (RO.05), in de bestaande situatie zijn er behandelingsbaden aanwezig. Wel is een voorschrift opgenomen dat bij vervanging of uitbreiding van de baden onderzocht moet worden of het mogelijk is om het reinigen (en beitsen) uit te besteden. Het verbruik aan reinigingsmiddelen kan verminderen bij het centraliseren van reinigingswerkzaamheden (RO.07).

Bij Gazelle worden de reinigingswerkzaamheden op een centrale plaats uitgevoerd. Tijdens het reinigen en ontvetten wordt ervoor gezorgd dat de uitsleep zo veel mogelijk wordt beperkt (RO.25) en wordt niet in alle gevallen gespoeld (RO.26). De baden zijn geïsoleerd (RO.36) echter niet afgedekt in verband met veiligheid van de medewerkers. De baden kunnen met de hand aan- en uitgezet worden en aan het eind van de dag worden de baden automatisch uitgezet (RO.37).

Beitsen

Metalen frames worden, indien nodig behandeld, om de corrosieweerstand te herstellen. Een goede en veel toegepaste metaal oppervlaktebehandeling is het beitsen. Dit doet men in de regel met een sterk zuurmengsel bestaande uit de chemische stoffen; zoals Zwavelzuur. Na het beitsen van de producten volgt er een spoelproces.

Gazelle maakt geen stalen frames meer op de locatie in Dieren. De frames worden ingekocht en indien nodig gebeitst (BE.01). Er wordt niet standaard preventief gebeitst. Bij (vlieg)roest vindt beoordeling plaats door een test in de voorbehandeling van de lakkerij, indien de beitsende werking van de voorbehandeling onvoldoende is wordt gebeitst. Het uitbesteden van beitsen (BE.02) is voor Gazelle niet rendabel door de verminderde flexibiliteit door transport en eventuele wachttijden. Bovendien beschikt Gazelle over een bestaande beitsinstallatie. Ingekochte frames zijn niet overmatig vervuild als ze binnenkomen. Een voorreiniging zoals genoemd in maatregel BE.03 is dan ook niet noodzakelijk. Er vindt afzuiging van het beitsbad plaats (BE.04). Gezien het gebruikte beitszuur (H_2SO_4) en de grootte van het beitsbad (samenhang met de NeR) is filtering niet noodzakelijk.

Het behandelen van afvalwater van het beitsen wordt niet behandeld (BE.05). Bij het beitsen ontstaan vervuilde proces- en spoelbaden. Als techniek ter behandeling van deze afvalwaterstromen worden ONO-installaties gebruikt. In de voorschriften bij de vergunning is voorgeschreven dat binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning onderzoek moet zijn gedaan naar de toepasbaarheid van deze maatregel.

Gazelle treft maatregelen tegen het verminderen van uitsleep (de hoeveelheid vloeistof die aan een werkstuk blijft hangen als het uit een procesbad of installatie wordt gehaald) zoals genoemd in maatregel BE.06. Door optimaliseren van het spoelen (BE.07) kan aanzienlijk op het waterverbruik worden bespaard. Er zijn verschillende mogelijkheden (welke ook gecombineerd kunnen worden). In de voorschriften bij de vergunning is voorgeschreven dat binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning onderzoek moet zijn gedaan naar de toepasbaarheid van deze maatregel.

De hoeveelheid gebruikt spoelwater wordt geregistreerd (BE.08), de standtijden van de baden worden zo lang mogelijk gemaakt (BE.11) en er is een overvulbeveiliging aanwezig (BE.09). Bij normale procesvoering zullen de bodembedreigende emissies (BE.10) al relatief eenvoudig vermeden worden bijvoorbeeld door voldoende lange uitdruiptijden en terugvoer van vloeistoffen. Daarnaast zijn er verschillende andere voorzieningen getroffen zoals een vloeistofdichte voorziening. De baden zijn wel geïsoleerd maar niet afgedekt (BE.12) dit vanwege de veiligheid van de medewerkers (condensvorming op de deksels). De verwarming van de baden kan handmatig worden aan- en uitgezet, tevens gaat 's avonds de verwarming automatisch uit (BE.13).

Er wordt gebeitst bij een temperatuur van 70°C. Maatregel BE.14 schrijft een nadere beschouwing van het beitsproces voor waarbij dient te worden gezien welke temperatuur minimaal nodig is om een goede beitswerking te verkrijgen. Hierbij blijkt dat bij gelijke badsamenstelling de temperatuur vaak aanzienlijk verlaagd kan worden. In de voorschriften bij de vergunning is voorgeschreven dat binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning onderzoek moet zijn gedaan naar de toepasbaarheid van het verlagen van de temperatuur van de beitsbaden.

Fosfateren

In het algemeen is de luchtverontreiniging bij het aanbrengen van conversielagen gering. Gezien de gebruikte fosfateringstechniek is extra aandacht voor de behandeling van lucht niet noodzakelijk (CO.02). De uitsleep wordt onder andere door gebruik van spaarbaden vermindert (CO.03). Door optimaliseren van het spoelen (CO.04) kan aanzienlijk op het waterverbruik worden bespaard. Gazelle past de techniek sproeispoelen toe. Hiermee wordt een zeer effectieve spoelstap geïntroduceerd waarvoor weinig spoelwater is vereist. Door het sproeien wordt de vervuiling van het volgende spoelbad vermindert. Sproeispoelen wordt vooral als laatste spoelstap toegepast. Tevens wordt hiermee water bespaard (CO.05).

Na het aanbrengen van een conversielaag wordt het eerste sproeiregister gevoed met schoon water (bijvoorbeeld demiwater) en dit water wordt in het procesbad teruggevoerd (CO.06). De baden zijn wel geïsoleerd maar niet afgedekt (BE.12) dit vanwege de veiligheid van de medewerkers (condensvorming op de deksels).

Poederspuiten/Pneumatisch spuiten/Hoogrendementspuiten en Airless spuiten

Gazelle voert maatregelen uit die leiden tot een vermindering van emissies van VOS en de hoeveelheid vrijkomend afval (OD.01), houdt een oplosmiddelenboekhouding bij (OD.04) en leidt spuiters op (OD.05 en OD.35) voor het handmatig spuiten. Een vakbekwame spuiters heeft namelijk minder verf/lak nodig, waardoor de emissie van VOS en de hoeveelheid spuitafval zo laag mogelijk is.

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor een brongerichte aanpak ter vermindering van de VOS-emissie (OD.02), naar alternatieve applicatietechnieken met een hoger spuitrendement (OD.02a) en naar mogelijke toepassing van een VOS-arme verf-/laksysteem (OD.02b). Op dit moment wordt er namelijk geëxperimenteerd met lakken met een lagere viscositeit (meer water in plaats van oplosmiddel) en worden robotinstallaties uitgetest en krijgen spuiters een opleiding om zo het lakverbruik (en daarmee samenhangend de VOS-emissie) omlaag te brengen. Door het bouwen van een flex-baan wordt op dit moment de laatste hand gelegd om al in eerder stadium met een ESTA (Electro Statische lakinrichting) te lakken vanwege het veel grotere overdrachtsrendement.

Het overdrachtsrendement wat met een ESTA bereikt wordt is ca. 90-93% (afhankelijk van geometrie te lakken onderdelen), dit ten opzichte van ca. 60% met een HVLP handspuit. Het aanbrengen van transfers is gewijzigd van het aanbrengen met een water butylglycol mengsel (1 op 6), naar het aanbrengen met alleen water. Gazelle probeert op het aspect 'vermindering van de VOS-emissie' voor te lopen op verplichtingen. Iets wat mag blijken uit het als een van de eerste bedrijven te voldoen aan KWS 2000 en het daarna verder doorvoeren van verbetering. Dit niet in de laatste plaats om de overlast voor de buurt te minimaliseren.

Ook bij het overschakelen op watergedragen lakken was Gazelle de eerste in de fietsenindustrie. (Ook voor die applicaties waarbij het op dit moment nog niet mogelijk is om volledig watergedragen lakken in te zetten wordt actief gezocht naar alternatieven.)

Bij het poederspuiten komt overspray van het op te spuiten poeder vrij. De vrijkomende overspray wordt grotendeels afgezogen en door filters en een cycloon geleid (OD.12), de niet afgezogen overspray wordt opgevangen en indien mogelijk hergebruikt (OD.37). Droge overspray die in filters wordt afgevangen, kan in beperkte mate hergebruikt worden (OD.26).

Spuitwerkzaamheden worden alleen voor een spuitwand of in een spuitcabine verricht (OD.10), de lak uit de afgezogen lucht wordt teruggewonnen door middel van doekfilters (OD.07). Voorschriften voor onderhoud van filters en andere voorzieningen zijn in de voorschriften opgenomen.

De VOS-emissie voldoet aan de eisen van de NeR (zie paragraaf lucht in deze beschikking), het eisen van een nageschakelde techniek zoals een Thermische- of Katalytische naverbrander of Biofiltratie is niet noodzakelijk (OD.13). Wel probeert Gazelle zo veel mogelijk oplosmiddellarme coatings te gebruiken.

Gazelle is gevestigd in een gemengd gebied. Op korte afstanden van de fabriek zijn huizen en winkels aanwezig. De spuitwerkzaamheden zullen echter door de wijzigingen binnen het bedrijf verder van de woningen af komen te liggen. De hoeveelheid lak dat jaarlijks verspooten wordt en de in deze vergunning opgenomen emissienormen voor VOS emissies zien wij geen reden om op dit moment geuremissie beperkende maatregelen voor te schrijven (OD.14). Wel is in de voorschriften vastgelegd dat, indien hiertoe aanleiding bestaat, een adequate geurfilter moet worden geplaatst. Hiertoe bestaat aanleiding, indien er gegronde klachten uit de woonomgeving worden ingediend. Na enkele klachten uit de buurt over geluidsoverlast zijn de ventilatoren en uitlaten op het dak verplaatst en afgeschermd (OD.15).

Bij het gebruik van oplosmiddelen dient rekening te worden gehouden met mogelijke indringing van oplosmiddelen in de (betonnen) vloer. De vloer in de spuithal is echter vloeiend dicht uitgevoerd (OD.22), ook zijn er waar nodig lekbakken geplaatst (OD. 23). Voor bodembedreigende activiteiten (of stoffen) geldt de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (zie paragraaf Bodem). De grondstoffen worden geconditioneerd opgeslagen (OD.25) rekeninghoudend met de specificaties van de grondstof. Destillatie van VOS is bij Gazelle niet haalbaar gezien de hoeveelheid en soort lakken (OD.28). Applicatieapparatuur voor pneumatisch spuiten/airless spuiten wordt toegepast voor het beperken van de overspray van natlakken (OD.36).

4.3 Lucht

Toetsingskader

Met betrekking tot emissie naar de lucht zijn het Werkboek Metaal- en elektrotechnische industrie en de Nederlandse emissierichtlijnen lucht (NeR) van toepassing. In het werkboek is de huidige stand van techniek voor deze bedrijfstak beschreven.

Emissies

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die emissies naar lucht kunnen veroorzaken:

- Laswerkzaamheden;
- Beitsbaden;
- Lijmen;
- Spuiten.

Stralen

Bij het stralen komt een luchtemissie vrij in de vorm van stof. De afgezogen lucht van de straalkasten wordt gefilterd door middel van een stoffilter.

Bijzondere regeling

Van de inrichting zijn emissies afkomstig van het proces en ruimteafzuiging. Met betrekking tot het aspect lucht is de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht (versie 2003) (NeR) gehanteerd. De activiteiten van Gazelle vallen onder twee bijzondere regelingen van de NeR, namelijk 3.4.5 'De metaal- en elektrotechnische industrie' en 3.4.20 'Toepassing van verf: metaalproducten'.

Poederspuiten

Bij het poederspuiten komt overspray van het op te spuiten poeder vrij. De vrijkomende overspray wordt grotendeels afgezogen en door filters geleid. Poeder dat niet afgezogen wordt valt neer en wordt verwijderd.



Natlakken

De lakken die worden gebruikt binnen de inrichting bestaan deels uit oplosmiddelen (ook wel VOS³ genoemd). Er wordt gespoten met High-Solid lakken, deze lakken hebben een laag VOS gehalte. Dit is één van de maatregelen voor emissiereductie. De tweede maatregel is airless spuiten. Ook dit wordt bij Gazelle toegepast. In de NeR wordt bij de bijzondere bepalingen verwezen naar de maatregelen genoemd in onderdeel C.5.4 van dit werkboek. De maatregelen van het werkboek zijn in paragraaf 4.2 besproken.

Lassen

Binnen de inrichting worden op beperkte schaal laswerkzaamheden verricht (onderhoud of bij foute leveringen). De door de inrichting gebezigde lasactiviteiten zijn getoetst aan het Werkboek metaalektro industrie (zie paragraaf 4.2). In principe wordt er gelast zonder gebruik van toevoegmateriaal. Het gebruik van elektroden gebeurt zeer incidenteel (voor onderhoud). Omdat binnen de inrichting maar op beperkte schaal lasactiviteiten plaatsvinden zijn hiervoor geen aanvullende eisen gesteld. Wel zijn standaardvoorschriften opgenomen.

Stookinstallatie

De emissies van de stookinstallatie worden beperkt door goed onderhoud en afstelling, wat in de voorschriften bij deze vergunning is vastgelegd.

4.4 Bodembescherming

Bodembeschermende voorzieningen

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). Dit beleid is gericht op het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico voor de reguliere bedrijfsvoering binnen de afzonderlijke bedrijfsonderdelen/installaties van een inrichting voorzover sprake is van een bodembedreigende activiteit.

Binnen de inrichting worden verven, lijmen, oliën en gevaarlijke stoffen opgeslagen. Tevens is er een tank- en wasplaats aanwezig en vinden metaalbewerking plaats.

In de voorschriften zijn op de NRB gebaseerde standaardmaatregelen opgenomen ter voorkoming van bodemverontreiniging. Het gaat hierbij enerzijds om voorzieningen als een lekbak of een vloeistofkerende vloer, anderzijds om controlevoorschriften en organisatorische beheersmaatregelen. Wij achten de opgenomen voorschriften voldoende om een te verwaarlozen kans op bodemverontreiniging te bereiken.

Bodembelastingonderzoek (Nulsituatieonderzoek)

De resultaten van bodem- en grondwateronderzoeken zoals vastgelegd in diverse bij de gemeente aanwezige rapporten zullen als referentiekader voor eventueel toekomstige verontreinigingen dienen.

³ VOS staat voor Vluchtige organische stoffen (een verzamelnaam voor oplosmiddelen).



Bij een beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten, waarvoor een vergunning is verleend, moet het onderzoek naar de kwaliteit van de bodem en het grondwater worden herhaald. De resultaten van het eindsituatie-onderzoek dienen ter goedkeuring te worden overgelegd aan het bevoegd gezag.

4.5 Geluid en trillingen

Algemeen

De beoordeling van de geluidhinder ten gevolge van de verandering heeft plaatsgevonden op basis van de geluidsgrenswaarden die zijn opgenomen in de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening' van 1998.

Op grond van hoofdstuk 4 van de Handreiking wordt, indien nog geen gemeentelijke nota industrielawaai is vastgesteld, gebruikgemaakt van de systematiek van de 'Circulaire industrielawaai' van 1 september 1979 (herdruk 1982).

De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. De door de onderhavige inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in het akoestisch rapport van 19 mei 2006 van Witteveen+Bos, rapportnummer DRN23-1/dijc/003.

Beoordelingsniveaus

De geluidsbelasting die Gazelle mag veroorzaken is in deze vergunning vastgelegd op verschillende rekenpunten die in de omgeving van de inrichting zijn gelegen.

Uit de berekeningen blijkt dat de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus de voorschriften uit de vigerende vergunning niet overschrijden. De berekende geluidbelastingen zijn, met een maximale etmaalwaarde van 55 dB(A) op Emmastraat 2 en 23 dB(A) en op het Wilhelminaplein 14 gelijk aan de thans vergunde maximale waarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau.

In de akoestische onderzoeken uit 1995 (Haskoning, kenmerk 6096.C2061.AO/R002/TT/JN d.d. 5 april 1995) en 1999 (Haskoning, kenmerk H1540.AO/R002 d.d. 10 december 1999) wordt al een overschrijving gerapporteerd van 9 dB(A) voor het maximale geluidniveau, indien wordt aangesloten bij de grenswaarden van 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. De overschrijdingen worden voornamelijk veroorzaakt door arriverende en vertrekkende personenauto's. Uit de vergunning van 18 februari 2000 blijkt dat de maximale geluidsniveaus in de avond- en nachtperiode voor vertrekkende auto's niet wordt uitgesloten. Dus blijft er een overschrijding van maximaal 9 dB(A) bestaan. De activiteiten die tot deze overschrijding leiden zijn vergund, de overschrijding daarmee dus ook. Er zijn echter maar een beperkt aantal voertuigen in de avond- en nachtperiode, namelijk vanwege het wisselen van een ploeg.

Gezien het feit dat er geen klachten zijn over geluidsoverlast in de avond- en nachtperiode, en het beperkt aantal auto's dat in de avond- en nachtperiode aanwezig is, zijn de vergunde waarden 70, 68 en 69 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode opgenomen.

Indirecte hinder

De geluidsbelasting vanwege verkeersbewegingen van en naar de inrichting is getoetst aan de 'Circulaire geluidhinder wegverkeer van en naar de inrichting' (VROM-MBG, 69006131, 29 februari 1996). Het verkeer van en naar Gazelle is niet direct akoestisch toe te rekenen aan Gazelle. Het verkeer gaat namelijk meteen op in het overige verkeer van de Wilhelminaweg. Derhalve hebben wij toch het aspect indirecte hinder beschouwd. In de aanvraag is aangegeven dat de equivalente geluidsniveaus (L_{aeq}) op de gevels van woningen in de omgeving veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting maximaal 55, 41 en 39 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode bedraagt. Als er wordt uitgegaan van een (standaard) geluidwering van 20 dB(A) dan volgt hieruit dat bij een geluidbelasting tot 55 dB(A) op de gevel voor de betreffende woningen voldaan wordt aan een binnenniveau van 35 dB(A). Dit is overeenkomstig de Circulaire.

Op basis van het voorgaande kan worden gesteld dat de geluidsbelasting vanwege de inrichting aanvaardbaar is.

4.6 Afvalstoffen

Afgifte en opslag van afvalstoffen

In hoofdstuk 10 van de Wm wordt aangegeven dat het verboden is zich door afgifte aan een ander van afvalstoffen te ontdoen tenzij de afvalstoffen worden afgegeven aan een persoon die krachtens artikel 10.37, tweede lid, van de Wm bevoegd is de betrokken afvalstoffen in te zamelen. Hiermee wordt beoogd de afvalstroom te kunnen traceren. Tevens wordt op deze wijze gegarandeerd dat afvalstoffen op milieuverantwoorde wijze worden verwerkt dan wel vernietigd en wordt hiermee voorkomen dat afvalstoffen illegaal worden gestort, begraven dan wel geloosd.

In artikel 10.38 van de Wm is vastgelegd dat de afgifte van afvalstoffen moet worden geregistreerd en dat de geregistreerde gegevens tenminste vijf jaar moeten worden bewaard. De voorschriften in hoofdstuk 10 van de Wm hebben een rechtstreekse werking. Daarom zijn aan deze vergunning geen voorschriften ten aanzien van registratie en afgifte van afvalstoffen opgenomen.

Wel is in deze vergunning opgenomen dat registratie van de afgifte plaats dient te vinden in het milieulogboek. Tevens zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen ten aanzien van de opslag en de periodieke afvoer van afvalstoffen uit de inrichting.

Afvalscheiding

Paragraaf 14.4 van het Landelijk afvalbeheersplan (LAP) 2002 - 2012 schrijft voor aan het bevoegd gezag dat afvalscheiding in de vergunning moet worden opgelegd. De hoofdlijn voor afvalscheiding is dat als bij primaire ontdoeners drempelhoeveelheden van soorten afval (zie tabel 1, deel 2 sectorplannen LAP) worden overschreden deze naar soort gescheiden moeten worden gehouden en gescheiden afgevoerd, tenzij sprake is van een onevenredige belasting.

In de onderhavige vergunningaanvraag zijn de soorten afvalstoffen weergegeven. Ingevolge het LAP is in de voorschriften van deze vergunning opgenomen dat de volgende afvalstromen gescheiden moeten worden gehouden en afgegeven; papier en karton, hout, metaal, gevaarlijk (vloeibaar) afval (naar soort gescheiden), accu's, folie, elektronica afval, verontreinigd straalgrit en overig bedrijfsafval.

Afvalpreventie

Gazelle neemt deel aan het convenant verpakkingen en heeft zich aangesloten bij de Stichting Uitvoering Verpakkingsconvenant binnen de Metaal- en Elektrotechnische industrie. Hierdoor moet het bedrijf voldoen aan maatregelen op het gebied van preventie, recycling en registratie ten aanzien van verpakkingsmaterialen. Aan deze vergunning zijn algemene voorschriften verbonden om het ontstaan van afvalstoffen, met uitzondering van verpakkingsmaterialen, zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Beoordeling

Door de voorschriften die zijn verbonden aan deze vergunning is gewaarborgd dat afvalstoffen op de juiste wijze worden opgeslagen, afgegeven en gescheiden.

4.7 Afvalwater

Toetsingskader

De aangevraagde activiteiten zijn tevens Wvo-vergunningplichtig. Dit houdt in dat in deze Wm-beschikking alleen voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van de riolering opgenomen hoeven te worden.

Beoordeling

Afvalwater wordt geloosd op het gemeentelijk riool. In de vergunning worden voorschriften opgenomen met betrekking tot lozing van het afvalwater op de gemeentelijke riolering.

Vet- en olieafscheider

Het afvalwater afkomstig uit de kantine wordt, voordat het wordt geloosd op het riool, ontdaan van de olie- en/of vetfractie door middel van een vetafscheider. Tevens is ten behoeve van een tank- en wasplaats voor de dieselheftruck een slibvangput en een olieafscheider geplaatst.

4.8 Externe veiligheid

Algemeen

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beheersen van risico's bij bedrijfsmatige activiteiten en het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Het betreft risico's die verbonden zijn met onder meer de opslag, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen, voor zover die stoffen als gevolg van een voorval vrij kunnen komen.

De nadruk ligt op een kwalitatieve benadering en heeft tot doel om het risico van (grote) ongevallen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken. Enerzijds door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (preventie), anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval te verkleinen (repressie).

(Externe) veiligheid is een aandachtspunt binnen de inrichting vanwege de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen en gassen. Binnen de inrichting worden tevens brandbare vloeistoffen opgeslagen.

Opslag en gebruik van gasflessen

Voor de opslag gasflessen wordt navolging gegeven aan de richtlijn PGS 15 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen'. Dit houdt in dat de inrichting moet beschikken over een speciaal daarvoor geschikte opslagvoorziening, indien meer dan 115 liter aan gasflessen aanwezig is. Gazelle heeft meer dan 115 liter aan gasflessen in opslag. De eisen gesteld in deze vergunning aan de opslagvoorziening zijn in overeenstemming met de PGS 15.

Afleveren van diesel

Binnen de inrichting vindt kleinschalige aflevering van diesel plaats. Daarbij is voor de beoordeling aangesloten bij de PGS 30.

De mobiele dieseltank voldoet aan de voorschriften (PGS 30) zoals deze in de vergunning voor bovengrondse (mobiele) tanks zijn opgenomen. Het betreft een metalen, enkelwandige tank van 600 liter die wordt gebruikt voor het afleveren van dieselolie aan transportmiddelen. Deze dieseltank is voorzien van een metalen lekbak, is tegen stoten beschermd en voorzien van een deksel.

Opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen

Voor de opslag van gevaarlijke stoffen wordt navolging gegeven aan de richtlijn PGS 15 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen'.

Brandveiligheid

De eisen ten aanzien van brandwerendheid van bouwdelen, wordt geregeld in de gebruiksvergunning. In dit Wm-besluit zijn voorschriften gesteld aan de aanwezigheid en het onderhoud van de blusmiddelen. De aanvraag is aan de brandweer voorgelegd. Geëiste brandveiligheidseisen worden in de benodigde gebruiksvergunning meegenomen. De procedure voor de gebruiksvergunning is al opgestart.

4.9 Visuele hinder

De vraag of zich visuele hinder voordoet komt primair aan de orde in het kader van planologische regelingen. Daarnaast blijft in het kader van vergunningverlening krachtens de Wet milieubeheer ruimte voor een aanvullende milieuhygiënische toets. De onderhavige aanvraag geeft ons geen aanleiding om visuele hinder te verwachten.

Naast het algemene voorschrift dat de inrichting ordelijk is, regelmatig wordt schoongemaakt en in goede staat van onderhoud verkeert, zien wij in dit kader geen aanleiding voor nadere voorschriften.

4.10 Lichthinder

Er is weinig tot geen specifieke lichthinder te verwachten bij Gazelle.

4.11 Energie

Toetsingskader

De circulaire Energie in de milieuvergunning (InfoMil, oktober 1999) is als uitgangspunt genomen bij de beoordeling van het aspect energie.

Beoordeling

De aanvrager heeft voldoende informatie verstrekt over de omvang van het energieverbruik, de wijze waarop energie wordt gebruikt, alsmede de wijze waarop het energiegebruik wordt vastgesteld en geregistreerd.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan met energie. Het energieverbruik van het bedrijf ligt boven de grens die gehanteerd wordt in de Circulaire Energie in de Milieuvergunning. Het energieverbruik ligt rond de 3.000.000 kWh en het gasverbruik bedraagt ongeveer 1.000.000 m³/jr.

Op 23 januari 2007 is een energiebesparingsonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek is geconcludeerd dat de meeste aspecten van de energiehuishouding goed gemonitord en gecontroleerd worden. In het algemeen kan worden gezegd dat de werkzaamheden energie-efficiënt verlopen. Uit dit onderzoek blijkt dat 980.000 kWh aan energie (komt overeen met 220 ton CO₂ per jaar) bespaard kan worden door onder andere het omlaag brengen van de nul-last van zowel het elektriciteitsverbruik als de afstelling van de verwarming. Gazelle is op dit moment bezig met het uitvoeren van deze maatregelen. Tevens wordt de temperatuur van de moffelovens onderzocht. Deze zouden bij gebruik van een andere verf bij een lagere temperatuur kunnen functioneren. Hierdoor kan een behoorlijke energiewinst behaald worden. De maatregelen voor energiebesparing die in het rapport beschreven staan en de energiebesparing van de moffeloven is bij Gazelle al in een dusdanig stadium uitgewerkt en is vooral vanuit economisch oogpunt (kostenbesparing) van groot belang (win-winsituatie) dat wij de uitvoering van deze maatregelen niet in de voorschriften dwingend opnemen.

In de vergunning zijn registratievoorschriften opgenomen en een voorschrift waarin aangegeven wordt dat bij de aanschaf of vervanging van machines en/of installaties en/of gebouwdelen energie- en waterbesparende maatregelen uitgevoerd dienen te worden.

4.12 Waterbesparing

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan met water. Het leidingwaterverbruik van het bedrijf ligt rond de 1.800 m³/jr. Naast leidingwater wordt er ook ongeveer 34.000 m³ grondwater per jaar opgepompt. Het grondwater wordt voor het productieproces gebruikt.

Diverse maatregelen voor waterbesparing zijn getroffen, zoals hergebruik van koelwater van het grondwaterbad voor het spoelen bij het ontvettingsbad en het afsluiten van 3 projectielasmachines.

In de milieuvergunning is een registratieplicht opgenomen over het jaarlijkse waterverbruik. Gezien de hoeveelheid van het jaarlijkse waterverbruik, hebben wij het niet noodzakelijk geacht om aanvullende voorschriften op te nemen over waterbesparing.

4.13 Verkeer en vervoer

In het kader van vervoersmanagement is voor de inrichting het aantal werknemers, het aantal bezoekers per dag en het aantal vervoerskilometers per jaar getoetst aan de 'Handreiking Wegen naar preventie bij bedrijven'. Hierin zijn de volgende ondergrenzen opgenomen om te bepalen of een preventieonderzoek zinvol is: 100 werknemers, 500 bezoekers per dag en 2 miljoen transportkilometers per jaar. Uit de aanvraag blijkt dat bij activiteiten binnen de inrichting alleen grenswaarden van het aantal werknemers wordt overschreden (488 werknemers). De grote hoeveelheid werknemers komt voornamelijk door de ploegendienst. Er is een carpoolsysteem opgezet. Tevens is de opslag van fietsen verplaatst van Oosterhout naar Doesburg. Doordat deze plaats dicht bij Dieren gelegen is is het aantal kilometers ten behoeve van deze fietsopslag teruggebracht van 156.000 naar 52.000 kilometer per jaar. In de vergunning zijn geen voorschriften opgenomen met betrekking tot vervoersmanagement.

4.14 Overigens

De aanvraag is overigens getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu. Verlening van de aangevraagde vergunning is niet in strijd met dit belang, mits aan deze vergunning voorschriften worden verbonden met het oog op de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken.

4.15 Conclusie

Uit voorgaande overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning onder voorschriften ter bescherming van het milieu kan worden verleend.

5. Termijn van de vergunning

De vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde duur. De Wet milieubeheer bevat geen bepalingen die voor deze inrichting een maximumtermijn aan de vergunning stellen.

6. Besluit

Overwegend het hiervoor vermelde en gelet op de bepalingen van de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht,

hebben wij, onder toepassing van het Mandaatbesluit Rheden, besloten:

- 6.1** de gevraagde vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het veranderen van de inrichting overeenkomstig de aanvraag en de daarbijbehorende bescheiden, te verlenen voor onbepaalde duur;
- 6.2** te bepalen dat de navolgende bescheiden deel uitmaken van deze beschikking:
 - Aanvraag revisievergunning Wet milieubeheer, d.d. 14 december 2006, met daarbijbehorend:
 - Niet technische samenvatting;
 - Beschrijving van de inrichting;
 - Milieuaspecten;



- Plattegrond, M 2006 (5), d.d. 06-09-2006;
- Akoestisch onderzoek, Witteveen+Bos, 19 mei 2006;
- Rapportage inventarisatie bodembeschermende voorzieningen, Witteveen+Bos, d.d. 19 mei 2006;
- Overzicht bodemkwaliteit, Arcadis, d.d. 12 februari 2006;
- Overzicht maatregelen Werkboek Milieumaatregelen metaalektroindustrie;
- Preventie vragenlijst;
- Maatregelen om de VOS emissie te beperken;
- PBV verklaring vloeistofdichte voorziening, Was- en tankplaats;

6.3 Aan de vergunning in het belang van de bescherming van het milieu de in bijlage 1 gegeven voorschriften te verbinden.

De vergunning geldt voor eenieder die de inrichting drijft. Deze draagt er zorg voor dat de aan de vergunning verbonden voorschriften worden nageleefd.

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen enz. (zoals de Woningwet, bouwverordening en bestemmingsplan) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

Voor de mogelijkheid van het instellen van beroep tegen dit besluit wijzen wij op de betreffende tekst in de bijgevoegde kennisgeving.

De Steeg, 9 mei 2007

Burgemeester en wethouders voornoemd,



burgemeester.



secretaris

Bijlage(n):

- voorschriften besluit;
- kennisgeving besluit.

VERZENDEN AAN:

- Aanvrager (bij brief)
- DVPBB (bij afschrift brief)
- Waterschap Rijn en IJssel (bij afschrift brief)

**Bijlage 1:**

Voorschriften behorende bij de vergunning d.d. 9 mei 2007 van Koninklijke Gazelle B.V. ingevolge de Wet milieubeheer voor een fietsenfabriek gelegen aan de Wilhelminaweg 8 te Dieren.

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van Rheden d.d. 09 MEI 2007,
Nr. _

de Secretaris,





INHOUDSOPGAVE

1	ALGEMEEN	4
1.1	GEDRAGSVOORSCHRIFTEN	4
1.2	REGISTRATIE	4
1.3	TERREINEN EN WEGEN	5
2	GROND- EN HULPSTOFFEN	5
2.1	WATERBESPARING	5
3	LUCHT	5
3.1	ALGEMEEN	5
3.2	GEUR	6
3.3	METINGEN	6
3.4	EMISSIONS, NORMERING	6
3.5	ONTVETTEN	6
3.6	VOEDSELBEREIDING	6
4	ENERGIE	7
4.1	ALGEMEEN	7
4.2	REGISTRATIE ENERGIEVERBRUIK	7
5	GELUID EN TRILLINGEN	7
5.1	GELUIDNORMEN IN DE BUITENLUCHT	7
5.2	MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN	7
5.3	TRANSPORT & LADEN EN LOSSEN	8
6	AFVALSTOFFEN	8
6.1	ALGEMEEN	8
6.2	OPSLAG VAN AFVALSTOFFEN	8
6.3	GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN	8
6.4	AFVALSCHEIDING	9
7	AFVALWATER	9
7.1	ALGEMEEN	9
7.2	SLIBVANGPUT EN OLIE-AFSCHIEDER VOOR LOZINGEN MET MINERALE OLIE	9
7.3	LOZING VAN PLANTAARDIGE OF DIERLIJKE VETTEN OF OLIËN	10
8	BODEM	10
8.1	ALGEMEEN	10
8.2	ONDERZOEKEN	11
8.3	BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN	11
8.4	MAATREGELEN	12
9	BRANDVEILIGHEID	13
9.1	ALGEMEEN	13
9.2	BLUSMIDDELEN	13
9.3	ROOK- EN VUURVERBOD	13
10	METAALBEWERKING	14
10.1	WERKPLAATS	14
10.2	METAALBEWERKING	14
10.3	LASSEN	14
10.4	SOLDEREN	15
10.5	OPSLAG VAN OLIËN IN EMBALLAGE	15
11	LIJMEN EN KITTEN	15
11.1	ALGEMEEN	15



12	STRALEN	16
12.1	ALGEMEEN	16
12.2	STRALEN IN EEN STRAALKAST	16
13	VERFWERKZAAMHEDEN	16
13.1	ALGEMEEN	16
13.2	VERFVERWERKINGSRUIMTE	17
13.3	SPUITRUIMTE	17
13.4	AUTOMATISCH SPIJTEN	17
13.5	NIET-VERSTUIVENDE LAKOPBRENGMETHODEN (DOMPELEN)	17
13.1	POEDERCOATEN	18
13.2	OVENS	18
14	GASSEN	18
14.1	ALGEMEEN	18
14.2	GEbruik	19
14.3	OPSLAG VAN GASFLESSEN	19
15	PGS 15: OPSLAG VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN	19
15.1	ALGEMEEN	19
15.2	KERNVOORSCHRIFTEN	20
15.3	VOORZIENINGEN	20
16	AFLEVERINSTALLATIE VAN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN (VOOR KLEINSCHALIG GEBRUIK EN NIET BEDOELD VOOR VERKOOP AAN DERDEN)	20
16.1	ALGEMEEN	20
16.2	OPSLAG DIESELolie IN EEN BOVENGRONDSE (MOBIELE) TANK	21
16.3	TANKPLAATS	21
16.4	AFLEVEREN VAN BRANDSTOF	22
17	DEELACTIVITEITEN	22
17.1	WASPLAATS	22
17.2	BEITSEN	23
18	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	23
18.1	ALGEMEEN	23
19	STOOKINSTALLATIES	23
19.1	ALGEMEEN	23
20	COMPRESSOR	24
20.1	ALGEMEEN	24
20.2	AFVALWATER	25
21	KOELDROGER	25
21.1	ALGEMEEN	25
22	TRANSPORTMIDDELEN	25
22.1	ACCu'S VAN TRANSPORTMIDDELEN	25



VOORSCHRIFTEN

1 ALGEMEEN

1.1 Gedragsvoorschriften

1.1.1

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.2

Alle binnen de inrichting aanwezige machines, installaties en voorzieningen moeten overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.

1.1.3

Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.4

In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan 6 maanden), bij bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q. gevaarlijke (afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.

1.1.5

Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 5 werkdagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

1.2 Registratie

1.2.1

In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:

- De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen, registraties en onderzoeken (zoals afvalpreventie-onderzoek, keuringen van brandblusmiddelen, visuele inspectie van bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek, energiebesparingsonderzoek, akoestisch onderzoek, keuringen van tanks, keuringen van stookinstallaties, etc);
- Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen. Een ongewoon voorval dient direct gemeld te worden bij het bevoegd gezag;
- Afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
- Registratie van het energie- en waterverbruik;
- Het bedrijfsnoodplan;
- Metingen en storingen nageschakelde technieken;
- Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties;
- Een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen;

1.2.2

De onderstaande documenten moeten in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerst volgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten minste gedurende 3 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor daartoe bevoegde ambtenaren:

- metingen, keuringen en controles aan installaties of installatie-onderdelen welke zijn voorgeschreven in deze vergunning;
- registers, rapporten en analyseresultaten welke ingevolge deze vergunning moeten worden bijgehouden.



1.2.3

Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar op diens eerste verzoek het registratiesysteem ter inzage te geven.

1.3 Terreinen en wegen

1.3.1

Aan- en afvoerhandelingen ten behoeve van de inrichting moeten op eigen terrein plaatsvinden. De openbare weg mag niet worden geblokkeerd door laden- en lossende vrachtwagens.

1.3.2

Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuningën welke zich aan een terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer plaatsvindt, moeten afdoende zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie.

1.3.3

De verlichting van gebouwen en open terrein van de inrichting moet zodanig zijn uitgevoerd dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen van woon- of slaapvertrekken, in gevels of daken van niet tot de inrichting horende woningen wordt voorkomen.

2 GROND- EN HULPSTOFFEN

2.1 Waterbesparing

2.1.1

De vergunninghouder is gehouden om bij innovatie, renovatie of vervanging van bedrijfsonderdelen en bedrijfsprocessen die waterbesparingsmaatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden.

3 LUCHT

3.1 Algemeen

3.1.1

Alle vrijkomende damp- en stofemissies dienen zo dicht mogelijk bij de bron te worden afgezoegen.

3.1.2

Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat een afdoende verspreiding van de dampen is gewaarborgd, zonder dat hinder buiten de inrichting wordt veroorzaakt.

3.1.3

Indien op een afvoerleiding voor de gereinigde afgassen een regenkap is aangebracht, moet deze zodanig zijn uitgevoerd dat de uittredende afgassen naar boven gericht blijven.

3.1.4

Filters moeten in goede staat van onderhoud verkeren, de bovenste filters moeten éénmaal per week worden geïnspecteerd en de onderste filters moeten minstens éénmaal in de week worden schoongemaakt. De bevindingen van inspecties en onderhoud moeten worden vastgelegd in een logboek en van minimaal een volledig jaar bewaard worden.

3.1.5

Indien door onderhoud aan of storing in de nageschakelde techniek niet aan de emissie-eisen kan worden voldaan, mag niet via die installatie worden geëmitteerd.



3.2 Geur

3.2.1

Indien hiertoe aanleiding bestaat, kan het bevoegd gezag eisen dat een adequate geurfilter moet worden geplaatst. Hiertoe bestaat aanleiding, indien er gegronde klachten uit de woonomgeving worden ingediend.

3.2.2

Een ontgeuringsmedium moet zo dikwijls als dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is, worden geregenereerd of worden vervangen.

3.3 Metingen

3.3.1

Een afvoerleiding voor de gereinigde afgassen moet voor het uitvoeren van (controle)metingen zijn voorzien van (een) afsluitbare opening(en), die moet(en) zijn aangebracht op (een) goed bereikbare en meettechnisch geschikte plaats(en). Het aanbrengen van de meetpunten moet overeenstemmen met NEN-ISO 9096.

3.4 Emissies, normering

3.4.1

De stofconcentratie in de gereinigde afgevoerde lucht na een filtrerende afscheider mag niet meer bedragen dan 5 mg/m_0^3 .

3.4.2

De stofconcentratie van de gereinigde afgevoerde lucht na een niet-filtrerende afscheider mag niet meer bedragen dan:

- a. 50 mg/m_0^3 bij een massastroom van minder dan $0,2 \text{ kg/h}$
- b. 20 mg/m_0^3 bij een massastroom van meer dan $0,2 \text{ kg/h}$.

3.4.3

De VOS-emissie (Klasse 0.2) afkomstig van de lakkerij mag niet meer bedragen dan 50 mg/m^3 .

3.4.4

De in deze paragraaf genoemde concentraties mogen niet worden bereikt door het bijmengen van schone lucht.

3.4.5

Buiten het gebouw van de inrichting, mag ten gevolge van de activiteiten geen visueel waarneembare stofverspreiding ten gevolge van diffuse emissie van stof plaatsvinden.

3.5 Ontvetten

3.5.1

Het reinigen en ontvetten van metalen moet met een waterige reiniger geschieden.

3.6 Voedselbereiding

3.6.1

De dampen die worden afgezogen bij het grillen, anders dan door een houtskoolgrill, dan wel frituren of bakken in olie of vet, worden alvorens in de buitenlucht te worden afgevoerd, geleid door een verwisselbaar filter of reinigbaar vetvangend filter.

3.6.2

Een vetvangend filter moet zo vaak als dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is, worden ontdaan van vetafzetting of worden vervangen.

4 ENERGIE

4.1 Algemeen

4.1.1

Voor de bediening van de shredderinstallaties moet een bedieningsinstructie aanwezig zijn waar energiebesparing onderdeel van uit maakt. Deze bedieningsinstructie dient bij de installatie aanwezig te zijn.

4.1.2

De vergunninghouder besteedt aandacht aan de mogelijkheden van het terugdringen van het energieverbruik die zich onder meer voordoen bij het vervangen van elektrische apparaten. Energiebesparingen worden waar mogelijk doorgevoerd.

4.2 Registratie energieverbruik

4.2.1

Het energieverbruik moet maandelijks worden geregistreerd. Er kan worden volstaan met het bewaren van de energienota's in het milieulogboek.

5 GELUID EN TRILLINGEN

5.1 Geluidnormen in de buitenlucht

5.1.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar, LT}$ veroorzaakt door de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de inrichting verichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag ter plaatse van woningen van derden niet meer bedragen dan:

55 dB(A) over de periode tussen 07.00 en 19.00 uur,
50 dB(A) over de periode tussen 19.00 en 23.00 uur,
45 dB(A) over de periode tussen 23.00 en 07.00 uur.

5.1.2

Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de inrichting verichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag ter plaatse van woningen van derden niet meer bedragen dan:

70 dB(A) over de periode tussen 07.00 en 19.00 uur,
65 dB(A) over de periode tussen 19.00 en 23.00 uur,
60 dB(A) over de periode tussen 23.00 en 07.00 uur.

5.1.3

Het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).

5.1.4

Op zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden tussen 07.00 en 19.00 uur de niveaus van de periode tussen 19.00 en 23.00 uur.

5.2 Maatregelen en voorzieningen

5.2.1

Akoestische signaleringen behorend bij de inrichting dienen zodanig te zijn afgesteld dat er geen bijdrage is aan de in deze vergunning opgenomen waarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus.

Deze beperking geldt niet voor akoestische signaleringen bij alarmering indien er bijvoorbeeld sprake is van een calamiteit.



5.2.2

Audio-apparatuur dient zodanig te zijn afgesteld dat geluid afkomstig van deze apparatuur niet hoorbaar is buiten de inrichting.

5.3 Transport & laden en lossen

5.3.1

In de inrichting mogen alleen verbrandingsmotoren in werking zijn die zijn voorzien van een in goede staat verkerende geluiddemper.

5.3.2

De motoren van bedrijfswagens en andere transportmiddelen met verbrandingsmotoren mogen tijdens het laden en lossen niet in werking zijn, tenzij dit voor het laden en lossen noodzakelijk is.

6 AFVALSTOFFEN

6.1 Algemeen

6.1.1

Afvalstoffen mogen niet in de inrichting worden verbrand, gestort of begraven.

6.1.2

Verontreiniging van het buitenterrein en openbare terrein rond de inrichting door uit de inrichting afkomstige afvalstoffen moet worden voorkomen. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

6.1.3

In de inrichting moet nabij de opslag van (vloeibaar) gevaarlijk afval, voor de aard van de opgeslagen stoffen geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te neutraliseren, indien nodig te absorberen en op te nemen.

Gemorste gevaarlijke afvalstoffen moeten zonodig worden geneutraliseerd. Zij moeten onmiddellijk worden opgenomen en behandeld als omschreven onder het hoofdstuk gevaarlijke stoffen. De opgenomen gemorste (vloeistof) moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde, voor de aard van de stof geschikte, gesloten emballage.

Toelichting:

Als absorberend materiaal kan worden gebruikt perlite of vermiculite.

6.2 Opslag van afvalstoffen

6.2.1

De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoonde dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

6.2.2

Afvalstoffen, zoals papierresten en huishoudelijk afval, moeten worden opgeslagen in een gesloten (pers)container.

6.3 Gevaarlijke afvalstoffen

6.3.1

De verpakking van gevaarlijk afval moet:

- Dicht en voldoende sterk zijn en geschikt zijn voor de desbetreffende stof;
- Zijn voorzien van een etiket, waarop, op een altijd duidelijk te onderscheiden wijze, is aangegeven welke categorie afvalstof zich in de verpakking bevindt.



6.3.2

Verontreinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage. Voor de bepaling van de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de verontreinigde emballage niet meegerekend te worden.

6.3.3

Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overig gevaarlijk afval, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, dienen in vloeistofdichte en afgesloten emballage te worden bewaard, die bestand is tegen het product.

6.4 Afvalscheiding

6.4.1

Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden:

- Papier en karton;
- Metaal;
- Gevaarlijke (vloeibare) afvalstoffen (naar soort gescheiden);
- Electronica afval;
- Accu's;
- Folie;
- Verontreinigd straalgrit;
- Hout;
- Overig bedrijfsafval.

7 AFVALWATER

7.1 Algemeen

7.1.1

Afvalwater mag slechts in een openbaar riool of andere voorziening voor de inzameling of het transport van afvalwater worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of bij een
- zodanig riool behorende apparatuur;
- de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of
- uit de bij een zodanig riool behorende apparatuur.

7.1.2

Behoudens voor zover in deze vergunning of in de wvo vergunning anders is bepaald, mogen gevaarlijke afvalstoffen niet in een openbaar riool worden gebracht.

7.2 Slibvangput en olie-afscheider voor lozingen met minerale olie

7.2.1

Het bedrijfsafvalwater van de tank- en wasplaats moet door een slibvangput en olie-afscheider worden geleid.

7.2.2

De slibvangput en olie-afscheider moeten ten minste éénmaal per maand worden geïnspecteerd en zo vaak als voor de goede werking noodzakelijk is, worden schoongemaakt. Van het schoonmaken van een slibvangput en een olie-afscheider moet een logboek worden bijgehouden.

7.2.3

Na elke lediging dient de olie-afscheider direct volledig gevuld te worden met schoon leiding- of bronwater.



7.2.4

Het bewijs van de afvoer van de olie- en slibafzetting uit de slibvangput en olieafscheider door een erkende inzamelaar/verwerker dient te worden bewaard in het milieulogboek gedurende een periode van ten minste vijf jaar en op verzoek te worden overgelegd.

7.2.5

Slibvangputten en olie-afscheiders dienen te voldoen aan NEN-EN 858- 1:2002/A1:2004 en NEN-EN 858-2:2003 of te zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring die is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificeringsinstelling en waarmee tenminste een gelijkwaardige bescherming voor het milieu wordt bereikt.

7.2.6

Op een afvoerleiding naar een slibvangput en olie-afscheider mogen geen afvoerleidingen voor sanitair afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater worden aangesloten.

7.3 Lozing van plantaardige of dierlijke vetten of oliën

7.3.1

Afvalwater afkomstig vanuit de kantine dient, voordat vermenging met afvalwater uit andere ruimten plaatsvindt, door een slibvangput en vetafscheider te worden geleid. Het effluent mag niet meer dan 300 mg/l plantaardige of dierlijke oliën of vetten bevatten, bepaald volgens NEN 6671 (1994).

7.3.2

De slibvangput en de vetafscheider waardoor bedrijfsafvalwater wordt geleid moeten zo vaak als nodig, maar ten minste éénmaal per jaar deskundig worden gereinigd en op eventuele lekkage gecontroleerd. Een schriftelijk bewijs van de laatste reiniging en controle moet in de inrichting aanwezig zijn.

7.3.3

Na elke lediging dient de vetafscheider direct volledig gevuld te worden met schoon water.

7.3.4

De slibvangput en de vetafscheider moeten voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt en onderhouden overeenkomstig NEN-EN 1825-1:2004 en NEN-EN 1825-2:2002 of te zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring die is afgegeven door een door de Raad van Accreditatie erkende certificeringsinstelling waaruit blijkt dat tenminste een gelijkwaardige bescherming voor het milieu wordt bereikt.

8 BODEM

8.1 Algemeen

8.1.1

Het is verboden vloeistoffen definitief op of in de bodem te brengen.

Toelichting:

Oppervlaktewater, hemelwater, drinkwater, grondwater en water afkomstig van de saneringsinstallatie zijn hiervan uitgezonderd, indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en indien daaraan geen warmte is toegevoegd.



8.2 Onderzoeken

8.2.1

Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie uit de NEN 5740. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn overgelegd aan het bevoegd gezag. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd.

8.2.2

De resultaten van het eindsituatieonderzoek moeten binnen 4 maanden na uitvoering van het bodemonderzoek aan het bevoegd gezag zijn gezonden.

8.2.3

Indien uit de resultaten van het eindsituatieonderzoek blijkt dat er een toename is van de concentraties aan verontreinigende stoffen dan moet in overleg met het bevoegd gezag een onderzoek worden uitgevoerd naar de oorzaak van de toename van concentraties. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek moet het volgende worden uitgevoerd:

- zodanige maatregelen worden genomen om verdere verontreiniging te voorkomen, verspreiding van de verontreiniging te beperken en de ontstane verontreiniging ongedaan te maken;
- aan het bevoegd gezag gegevens worden verstrekt over de aard, de mate en de omvang van de verontreiniging en de wijze van saneren;
- eventuele objecten (zoals bijvoorbeeld kabels, leidingen en buizen), die met verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest worden gecontroleerd op aantasting en, indien nodig, worden hersteld of vervangen.

8.3 Bodembeschermende voorzieningen

8.3.1

Bij bodembelastende activiteiten, zoals opslag, overslag en gebruik van gevaarlijke vloeibare (afval) stoffen, procesinstallaties of activiteiten in een werkplaats dienen zodanige bodembeschermende voorzieningen en/of maatregelen te zijn getroffen dat een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging wordt bereikt overeenkomstig de Nederlandse Richtlijn bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, uitgave Infomil, juli 2001 (NRB).

8.3.2

Indien voor realisatie van een verwaarloosbaar bodemrisico gekozen wordt voor het systeemontwerp met toezicht als beheermaatregel, dient de wijze van toezicht in een inspectieprogramma of -plan te zijn vastgelegd. In een inspectieplan moet worden vastgelegd:

- welke voorzieningen moeten worden geïnspecteerd;
- de inspectiefrequentie (periodiek, toezicht op specifieke handelingen);
- de wijze van inspectie (visueel, monsternamen, metingen, etc.);
- welke deskundigheid daarvoor nodig is;
- wie voor de inspectie verantwoordelijk is;
- welke middelen daarvoor nodig zijn;
- hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;
- welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden zullen worden genomen.

Het inspectieplan moet altijd op de werkplek van de uitvoerende perso(o)n(en) aanwezig zijn. De vergunninghouder moet erop toezien dat het inspectieplan wordt nageleefd. De uitgevoerde inspecties moeten worden geregistreerd. Hierbij moeten ten minste de volgende gegevens worden vermeld:

- datum waarop de inspecties zijn uitgevoerd,
- bevindingen,
- de eventueel genomen vervolg acties.



De registraties moeten gedurende ten minste 2 jaar in het milieulogboek worden bewaard.

Toelichting:

Voor de controlefrequentie moet worden aangesloten bij hetgeen elders in de vergunning is voorgeschreven. Als er geen controlefrequentie is genoemd (bijv. voor visuele inspecties) kan een frequentie van eens per half jaar worden aangehouden. Dit geldt niet voor visueel inspecteerbare vloeistofdichte voorzieningen waarvoor een PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening moet zijn afgegeven. Hierbij stelt de Deskundig Inspecteur de frequentie voor de bedrijfsinterne inspectie vast.

8.3.3

Van een vloeistofdichte vloer of voorziening moet de vloeistofdichtheid worden beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, zoals bedoeld in de PBV/CUR-aanbeveling 44. De deskundig inspecteur of de rechtspersoon waarbij hij werkzaam is, is daartoe gecertificeerd door een door de Raad van Accreditatie erkende certificeringinstelling.

8.3.4

Bij goedkeuring wordt door de deskundig inspecteur een PBV-verklaring vloeistofdichte voorziening afgegeven. Deze verklaring moet worden bewaard in het milieulogboek.

8.3.5

De vloeistofdichte vloer of voorziening moet opnieuw worden beoordeeld en goedgekeurd binnen de door de deskundig inspecteur vastgestelde keuringstermijn.

8.3.6

Degene die de inrichting drijft, controleert door middel van een globale visuele controle met regelmatige intervallen de vloeistofdichte vloer of voorziening. De frequentie van deze controles wordt door de deskundig inspecteur vastgesteld.

8.3.7

Een vloeistofdichte vloer mag niet afwaterend zijn gelegd naar niet vloeistofdichte gebouwen/of terreindelen. Doorvoeringen van kabels en leidingen door dergelijke vloeren moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt.

8.3.8

Bodembedreigende (afval)stoffen moeten zijn opgeslagen boven een lekbak die op een vloeistofkerende vloer staat.

8.3.9

Onder het tappunt van (gevaarlijke) vloeistoffen moet een vloeistofdichte lekbak worden aangebracht.

8.3.10

Een vloeistofdichte lekbak moet, indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de gehele inhoud van de totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen kunnen bevatten. In de overige gevallen moet de bak een inhoud hebben van ten minste de grootste verpakkingseenheid vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage.

8.3.11

Boven een vloeistofdichte lekbak met vloeibare afvalstoffen in emballage moet, indien deze buiten het bebouwde deel van de inrichting ligt, een afdak aanwezig zijn. Het afdak moet zo groot zijn dat regenwater niet binnen de vloeistofdichte lekbak kan komen.

8.4 Maatregelen

8.4.1

Lekkages moeten direct worden verholpen en de verspreiding van lekkende (vloeistof) moet worden beperkt. Daartoe moeten bij vloeibare bodembedreigende stoffen de volgende voorzieningen zijn aangebracht:

- overmaatse vaten voor lekkende emballage;
- materiaal om lekkages te stoppen;
- de mogelijkheid om binnen redelijke termijn volgelopen opvangbakken/rioleringen leeg te pompen.



8.4.2

Gemorste vloeistoffen moeten direct worden geabsorbeerd. Hiertoe moeten nabij vloeibare bodembedreigende stoffen voldoende absorptiemiddelen voor onmiddellijk gebruik aanwezig zijn. Gebruikte absorptiemiddelen moeten als gevaarlijke afvalstof worden behandeld.

8.4.3

Het personeel van de inrichting moet zijn geïnstrueerd en getraind in de juiste bediening van procesapparatuur, de daartoe uit te voeren handelingen en de bijbehorende beschermende maatregelen. Hierbij hoort ook de training in het gebruik van noodmaatregelen, het opruimen van vrijgekomen stoffen en het melden van incidenten bij de daartoe aangewezen verantwoordelijke personen.

9 BRANDVEILIGHEID

9.1 algemeen

9.1.1

Alle deuren van brandgevaarlijke opslagen moeten zijn vrijgehouden van opslagen en obstakels.

9.2 Blusmiddelen

9.2.1

Blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

9.2.2

In de buitenlucht aanwezige brandblusmiddelen moeten doelmatig tegen weersinvloeden zijn beschermd.

9.2.3

Brandblusmiddelen, waaronder slanghaspels, moeten ieder kalenderjaar op deugdelijkheid zijn gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Slanghaspels moeten voldoen aan NEN-EN 671 deel 1. Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559, NEN-EN 671 deel 3 en ISO 11602-2 plaatsvinden. Onderhoud en inspectie moeten plaatsvinden door bedrijven die beschikken over een REOB-erkenning. Na inspectie moeten blusmiddelen en slanghaspels worden voorzien van een label of sticker met datum. Draagbare blustoestellen moeten bovendien worden voorzien van een zegel (rijkskeurmerk met rangnummer). Van elke laatste uitgevoerde controle moet een aantekening worden gemaakt in de centrale registratie.

Toelichting:

Een lijst van erkende onderhoudsbedrijven is te vinden op de site van het Nationaal Centrum voor Preventie (www.ncp.nl, onder brandbeveiliging/kleine blusmiddelen.)

9.2.4

Een leiding voor de aanvoer van bluswater moet tegen bevriezen zijn beschermd.

9.3 Rook- en vuurverbod

9.3.1

Op de volgende plaatsen is roken en open vuur verboden:

- in de werkplaatsen;
- afleverplaats voor dieselolie;
- binnen een straal van 2 m van de opslag van gevaarlijke stoffen;
- binnen een straal van 2 m rondom de olie opslagtanks;
- op andere plaatsen waar gewerkt wordt met (licht) (ont)vlambare of brandbare stoffen.

9.3.2

Op daartoe geschikte plaatsen moet een veiligheidsteken overeenkomstig NEN 3011 duidelijk zichtbaar zijn aangebracht.



10 METAALBEWERKING

10.1 Werkplaats

10.1.1

De vloer van een metaalwerkplaats moet van onbrandbaar en oliebestendig materiaal zijn vervaardigd. In de werkplaats mogen geen schrobputten aanwezig zijn.

10.1.2

Oliën, vetten of water mogen niet van de vloer van de werkplaats naar buiten worden geveegd, geschrobd of lopen. De vloer mag niet afwaterend naar een uitgang zijn gelegd.

10.2 Metaalbewerking

10.2.1

Het verlies van (metaal)bewerkingsvloeistoffen moet zoveel als mogelijk worden beperkt. Hiertoe moeten de volgende maatregelen (al dan niet gecombineerd) worden genomen:

- spaarzaam doseren van de (metaal)bewerkingsvloeistof;
- (metaal)bewerkingsvloeistof met een microdoseerapparaat doseren;
- de (metaal)bewerkingsvloeistofstraal zodanig richten, dat onnodig spatten wordt voorkomen;
- de werkstukken, voordat ze worden opgeslagen, goed laten uitlekken in een lekbak met rooster.

10.2.2

Het gebruik van (metaal)bewerkingsvloeistoffen moet zo optimaal als mogelijk zijn. Hiertoe moet(en):

- metaalbewerkingsmachines goed worden onderhouden. Hierbij moeten vloeistofleidingen en machinefilters regelmatig worden geïnspecteerd;
- goede verversingscriteria worden vastgesteld;
- een verversingsprocedure worden vastgesteld;
- de opslaghoeveelheden worden afgestemd op het verbruik;
- de vloeistoffen bij de juiste temperatuur worden opgeslagen.

10.2.3

Met (snij- en boor)olie vervuilde metaalkrullen en -spanen moeten worden bewaard in daarvoor bestemde vloeistoffdichte vaten of bakken. De vaten of bakken moeten zijn geplaatst op een vloer die tot op 1 m vanuit deze vaten of bakken vloeistoffdicht is uitgevoerd.

10.3 Lassen

10.3.1

Tijdens het lassen moeten de lasdampen worden afgezogen.

10.3.2

De afzuiginstallatie moet zo dikwijls als dit voor de goede werking nodig is, doch ten minste eenmaal per jaar, op zijn goede werking worden gecontroleerd.

10.3.3

Binnen een straal van 10 m van las- en snijwerkzaamheden mogen zich geen licht ontvlambare (vloei)stoffen of brandgevaarlijke stoffen bevinden.

10.3.4

Als het lasoppervlak van het te lassen materiaal is verontreinigd, moet dit lasoppervlak vóór het lassen worden schoongemaakt.

10.3.5

Laskabelisolaties moeten regelmatig, doch ten minste eenmaal per maand, worden gecontroleerd op slijtage. Defecte laskabels moeten worden vervangen of worden gerepareerd.



10.3.6

Ter beperking van bodemverontreiniging moet de ruimte waarin wordt gelast, voorzien zijn van een verharde vloer.

10.3.7

De emissie van lasrook en de daarin aanwezige componenten dient te worden beperkt door te lassen met een rustige boog en een zo kort mogelijke boogafstand.

10.4 Solderen

10.4.1

De tijdens het solderen vrijkomende soldeerrook moet worden afgezogen.

10.4.2

De afgezogen lucht moet door een doelmatige stofverwijderingsinstallatie geleid worden.

10.5 Opslag van oliën in emballage

10.5.1

Oliën, zoals boor- en snijoliën, moeten worden bewaard in doelmatig, goed gesloten emballage.

10.5.2

Lege, ongereinigde emballage moet worden behandeld als gevulde.

10.5.3

- a. De emballage moet zijn opgeslagen op: een vloeistofdichte vloer met opstaande randen, welke met de vloer een bak vormen, die een inhoud heeft van tenminste de inhoud van het grootste vat vermeerderd met 10% van de gezamenlijke inhoud van de overige aanwezige vaten;
- b. of een gelijkwaardige voorziening, zoals een vloeistofdichte lekbak.

10.5.4

Gemorste oliën moeten direct worden geabsorbeerd. Hiertoe moeten nabij de opslag en daar waar oliën toegepast worden voldoende absorptiemiddelen voor onmiddellijk gebruik aanwezig zijn. Gebruikte absorptiemiddelen moeten als gevaarlijke afvalstof worden behandeld.

11 **LIJMEN EN KITTEN**

11.1 Algemeen

11.1.1

De hoeveelheid lijmafval moet worden teruggebracht door het treffen van de volgende maatregelen:

- het beperken van het assortiment, daar waar mogelijk: Er moet zo veel mogelijk met lijmen worden gewerkt die op meerdere plaatsen in het productieproces kunnen worden toegepast;
- het beperken van het gebruik van kort houdbare lijmen;
- efficiënt voorraadbeheer: de lijmen die het langst geleden zijn ingekocht, moeten als eerste worden toegepast;
- het afstemmen van de verpakkingsgrootte op de gebruikte hoeveelheid;
- optimaal legen van de verpakking;
- gekoeld en donker opslaan;
- goed afsluiten van de verpakking, zodat geen uitharding aan de lucht kan plaatsvinden;
- het werken met retourverpakkingen.

11.1.2

Bij industriële (machinale) toepassing van lijmen moet bij het opbrengen van lijm gebruik worden gemaakt van een microdoseersysteem.



11.1.3

De bij het proces vrijkomende dampen moeten, zonder zich in de ruimte te kunnen verspreiden, direct boven de bron worden afgezogen.

12 STRALEN

12.1 Algemeen

12.1.1

Er moet periodiek onderhoud uitgevoerd worden aan de straalinstallatie(s). Dit onderhoud moet gebeuren aan hand van productinformatie van de leverancier. Dit onderhoud beperkt zich niet tot het vervangen van slijtagedelen of het controleren op goede werking, maar moet ook afstelling / instelling van zuigerkleppen, verdelers, straalkleppen en andere onderdelen omvatten. De methodiek en de frequentie moeten schriftelijk zijn vastgelegd. Controle op afstelling moet minstens jaarlijks plaats vinden. Bevindingen van onderhoudsbeurten moeten worden geregistreerd in het centraal registratiesysteem.

12.2 Stralen in een straalkast

12.2.1

Het (grit)stralen mag uitsluitend plaatsvinden in de daarvoor bestemde straalkast.

12.2.2

Een straalkast moet worden afgezogen. De afgezogen lucht moet worden afgevoerd naar een doelmatige stofafscheidingsinstallatie. Het afgescheiden stof moet worden verzameld. Bewaring en afvoer moet plaatsvinden zonder dat het stof zich in de omgeving kan verspreiden in de omgeving.

13 VERFWERKZAAMHEDEN

13.1 Algemeen

13.1.1

De uittreesnelheid van de afgasstromen van een spuitinrichting en de ruimteventilatie moet minimaal 10 m/s en maximaal 15 m/s bedragen.

Toelichting:

De minimale luchtsnelheid is van belang voor de uittree-impuls, de maximale luchtsnelheid voorkomt geluidhinder van de langsstromende lucht.

13.1.2

De tijdens het spuiten afgezogen spuitnevel en dampen moeten, alvorens in de buitenlucht te worden afgevoerd, door een doelmatig en verwisselbaar filter worden geleid.

13.1.3

Een filter dat lek of dichtgeslibd is, moet onmiddellijk worden vervangen.

13.1.4

Afvoerleidingen van een afzuiginstallatie moeten:

- van onbrandbaar en hittebestendig materiaal zijn vervaardigd;
- zo weinig mogelijk bochten bevatten;
- van binnen glad zijn uitgevoerd;
- rechtstreeks op de buitenlucht uitmonden zodanig dat de afgevoerde dampen en luchtmengsels geen hinder veroorzaken buiten de inrichting;
- van een bekleding voorzien zijn met een brandwerendheid van 60 minuten, indien deze door verdiepingen zijn gevoerd.

13.1.5

Een ruimte waarin werkzaamheden worden verricht met verven en oplos- of verdunningsmiddelen moet schoon worden gehouden.



13.1.6

Na het beëindigen van de werkzaamheden moeten oplos- of verdunningsmiddelen en gemakkelijk brandbare of explosieve verfsoorten in een speciaal daarvoor bestemde opslagruimte worden geborgen. Lege emballage moet ten minste dagelijks worden verwijderd.

13.2 Verfverwerkingsruimte

13.2.1

Het aanmaken van verf en lakken moet plaatsvinden in een speciaal hiervoor bestemde verfverwerkingsruimte.

13.2.2

In verfaanmaak- en verfverwerkingsruimten mag niet meer verf of lak aanwezig zijn dan de dagvoorraad.

13.3 Spuitruimte

13.3.1

Het verven of lakken met behulp van een verfspuit of -pistool mag uitsluitend geschieden in daartoe bestemde spuitruimten.

13.3.2

De vloer van de spuitruimte moet dicht zijn voor de boven deze vloer gebruikte vloeistoffen en zijn vervaardigd van niet-absorberend materiaal.

In de vloer of het gedeelte daarvan waarop de spuitwerkzaamheden plaatsvinden, mogen zich geen openingen bevinden die in open verbinding staan of kunnen worden gebracht met riolen.

13.3.3

De tijdens het spuiten vrijkomende overtollige spuitnevel en de tijdens het drogen ontwijkende dampen, moeten zonder zich buiten de spuitruimte te kunnen verspreiden, worden afgezogen door middel van een doelmatige afzuiginstallatie en via een uitsluitend voor dit doel bestemde leiding worden afgevoerd.

13.3.4

De spuitruimte moet een WBDBO ten opzichte van andere ruimten hebben van ten minste 60 minuten.

13.4 Automatisch spuiten

13.4.1

De mechanische afzuiging moet zodanig zijn gekoppeld aan de verfspuitapparatuur dat er geen verfspuitwerkzaamheden kunnen plaatsvinden zonder dat de afzuiging in bedrijf is.

13.5 Niet-verstuivende lakopbrengmethoden (dompelen)

13.5.1

Een dompelbak met (licht)ontvlambare vloeistoffen of een verwarmde dompelbak moet zijn uitgevoerd met een doelmatige afzuiging voor het afvoeren van dampen van oplos- en verdunningsmiddelen.

13.5.2

Een dompelbak met een oppervlakte van meer dan 2 m² moet zijn voorzien van een op de bak aangesloten noodafvoer die aansluit op een lager gelegen evacuatie-tank.

De evacuatie-tank moet zijn voorzien van een ontluuchtingsleiding die in de buitenlucht uitmondt. De uitmonding moet zich ten minste 5 m boven de begane grond bevinden, op een zodanige plaats dat het uit deze leiding ontwijkende gasmengsel zich niet kan verzamelen in een besloten ruimte, noch kan uitstromen nabij schoorstenen, ramen of andere openingen van gebouwen.



13.1 Poedercoaten

13.1.1

Ter plaatse van het poedercoaten en de oven moet de installatie en alle objecten daarin zijn geaard en elektrisch met elkaar zijn doorverbonden.

13.1.2

De spuitplaatsen mogen niet in directe verbinding staan met de buitenlucht.

13.1.3

Een spuitinstallatie moet zodanig zijn uitgevoerd, dat geen ontladingsvonken kunnen optreden bij het te dicht passeren van de te bespuiten voorwerpen langs de spuitpistolen.

Toelichting:

Het te dicht passeren van de te bespuiten voorwerpen kan worden voorkomen door toepassing van een deugdelijke ophanging.

13.1.4

Een spuitinstallatie moet zijn voorzien van een automatische beveiliging die een akoestisch of optisch alarm in werking stelt indien de mechanische afzuiging uitvalt. Bovendien moet dan de energietoevoer van het hoogspanningssysteem van de spuitinstallatie worden onderbroken.

13.1.5

Een transformator, opwekker van hoogspanning, controle-apparatuur, en de hoofdschakelaar van een spuitinstallatie (uitgezonderd het spuitpistool met verbindingen naar de krachtbron) moeten buiten de cabine zijn geplaatst.

Toelichting:

Dit is om te vermijden dat deze toestellen in de poedernevel komen te staan.

13.2 Ovens

13.2.1

De temperatuur in de moffeloven moet continue worden bewaakt. De maximum temperatuur van de oven mag niet hoger zijn dan voor het proces of behandeling noodzakelijk is.

13.2.2

De oven moet zijn beveiligd tegen oververhitting.

14 GASSEN

14.1 algemeen

14.1.1

Gasflessen en toebehoren - tot en met de hoofddrukregelaar - moeten zijn goedgekeurd door een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen keuringsinstelling. Elke gasfles moet zijn voorzien van een ingeslagen keurmerk en de datum waarop het eerste onderzoek en eventuele herkeuringen (periodiek onderzoek) hebben plaatsgevonden.

Toelichting:

Een instelling is gelijkwaardig indien deze wordt genoemd in de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EG, evenals de daarop rustende bijzondere richtlijnen 84/525 84/526 en 84/527/EG. Het keurmerk van het eerste onderzoek wordt gevormd door het onderscheidingsteken of waarmerk van de onderzoeksinstantie die door de bevoegde autoriteit in het land van toekenning is geregistreerd en door de bevoegde autoriteit in Nederland is toegelaten. Het keurmerk van het periodiek onderzoek is het geregistreerde kenmerk van de onderzoeksinstantie die door de bevoegde autoriteit in Nederland is toegelaten.

14.1.2

Indien de uitwendige toestand van een gasfles zodanig is dat aan de deugdelijkheid moet worden getwijfeld, moet de gasfles ter herkeuring worden aangeboden aan een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen keuringsinstelling.

14.1.3

Beschadigde of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord 'DEFECT', respectievelijk 'LEK'. Ook moeten direct maatregelen worden getroffen om brand-, explosie-, verstikkings- of vergiftigingsgevaar te voorkomen. De desbetreffende gasflessen moeten aan de leverancier worden teruggezonden.

14.2 Gebruik

14.2.1

Bij een acetyleendisousfles die in gebruik is moet een draagbaar blustoestel aanwezig zijn met voldoende inhoud.

14.2.2

Gasflessen mogen niet in de nabijheid van vuur en van brandgevaarlijke stoffen staan.

14.2.3

Gasflessen moeten steeds bereikbaar zijn en er moeten voorzieningen zijn getroffen dat ze niet kunnen omvallen.

14.3 Opslag van gasflessen

14.3.1

De opslag van gasflessen dient plaats te vinden volgens het gestelde in hoofdstukken 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 3.7.1, 3.11.1, 3.11.2, 3.15.1, 3.15.2, 3.16.1, 3.16.2, 3.21.1, 3.23.1, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.13, 6.2.14, 6.2.15 van de PGS 15.

14.3.2

Een in pandige opslagvoorziening voor gasflessen moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig hoofdstukken 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4 en 6.2.17 van de PGS 15.

14.3.3

Een uit pandige opslagvoorziening voor gasflessen moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig hoofdstukken 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 en 6.2.4 en 6.2.5 van de PGS 15.

15 **PGS 15: OPSLAG VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN**

15.1 Algemeen

15.1.1

Lege, niet gereinigde emballage moet worden behandeld als volle.

Toelichting:

Voor de bepaling van de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de niet gereinigde emballage niet meegerekend te worden.

15.1.2

De emballage moet zijn opgeslagen in een vloeistofdichte lekbak. De inhoud van de lekbak moet ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de grootste in de lekbak opgeslagen emballage, vermeerderd met 10% van de overige emballage. De lekbak moet bestand zijn tegen de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen.

Toelichting:

Een lekbak kan onder meer worden gevormd door een vloeistofdichte vloer met opstaande randen. Het is mogelijk om emballage met brandbare vloeistoffen in een lekbak op te slaan die reeds voor andere opslagen van (licht) ontvlambare of brandbare vloeistoffen is gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld de lekbak van een dieselolietank. Voorwaarde hiervoor is dat de stoffen die bij elkaar worden opgeslagen geen gevaarlijke chemische reacties kunnen veroorzaken als zij met elkaar in aanraking komen.



15.2 Kernvoorschriften

15.2.1

De binnen de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen dienen te worden opgeslagen overeenkomstig hoofdstukken 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.9, 3.11 t/m 3.15, 3.23 van de PGS 15.

15.2.2

Binnen de inrichting dient voor wat betreft vakbekwaamheid en de aanwezigheid van een journaal te worden voldaan aan de eisen uit hoofdstukken 3.17 en 3.18 van de PGS 15.

15.2.3

Binnen de inrichting dient een intern noodplan aanwezig te zijn welke voldoet aan de eisen uit hoofdstuk 3.19 van de PGS 15.

15.2.4

In de ruimte waarin vloeistoffen worden overgetapt geldt voorschrift 15.2.1 van deze vergunning. Het overtappen van vloeistoffen dient overeenkomstig de NRB te geschieden.

15.3 Voorzieningen

15.3.1

Een brandveiligheidsopslagkast dient te voldoen aan de eisen uit hoofdstuk 3.10 van de PGS 15 en te worden opgesteld, ingericht en gebruikt overeenkomstig bijlage 4 van de PGS 15.

15.3.2

Een in pandige opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig hoofdstukken 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4 en 3.21 van de PGS 15.

15.3.3

Een uit pandige opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig hoofdstukken 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.8, 3.20 en 3.21 van de PGS 15.

16 AFLEVERINSTALLATIE VAN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN (VOOR KLEINSCHALIG GEBRUIK EN NIET BEDOELD VOOR VERKOOP AAN DERDEN)

16.1 Algemeen

16.1.1

Binnen een afstand van 2 m van een afleverinstallatie mag geen ander kunstlicht worden gebruikt dan elektrisch licht.

16.1.2

Bij het afleveren van motorbrandstof aan een voertuig mag de motor van het voertuig niet in werking zijn. Op of nabij een afleverinstallatie moet met betrekking tot dit verbod een bord duidelijk zichtbaar zijn aangebracht.

16.1.3

Gemorst product moet direct verwijderd worden met absorptiemateriaal, dat in voldoende hoeveelheden bij de opstelplaats voorhanden moet zijn.

16.2 Opslag dieselolie in een bovengrondse (mobiele) tank

16.2.1

De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 30:

- 4.1.1 en 4.1.2;
- 4.1.2.1 en 4.1.2.4;
- 4.1.3 tot en met 4.1.6;
- 4.2.1 tot en met 4.2.11;
- 4.3.1 tot en met 4.3.9;
- 4.3.11 en 4.3.12;
- 4.4.1 tot en met 4.4.5;
- 4.4.7 en 4.4.8;
- 4.5.1 tot en met 4.5.9;
- 4.5.11.

16.2.2

Binnen de inrichting moet van de stalen enkelwandige tank een KIWA-tankcertificaat ter inzage aanwezig zijn.

16.2.3

Een tank moet zijn geplaatst in een vloeistofdichte lekbak. De inhoud van de lekbak moet ten minste gelijk zijn aan de opslagcapaciteit van de tank.

16.2.4

Er dienen dusdanige voorzieningen te zijn getroffen waardoor geen regenwater in de vloeistofdichte bak kan komen.

16.2.5

Er moet geregeld toezicht plaatsvinden en morsingen en lekkages moeten direct worden opgeruimd met absorptiemiddelen.

16.2.6

Wanneer de inrichting gesloten is of geen toezicht aanwezig is moet een mobiele afleverinstallatie staan opgesteld:

- in een afgesloten en op voldoende wijze naar de buitenlucht geventileerde ruimte boven een vloeistofdichte bak of op een vloer die als vloeistofdichte bak is uitgevoerd, of
- op een daartoe bestemde plaats in de buitenlucht die niet toegankelijk is voor onbevoegden, boven een vloeistofdichte bak, die op doelmatige wijze is beschermd tegen aanrijding.

16.2.7

Het vullen van de tank van een mobiele afleverinstallatie mag uitsluitend in de open lucht en boven een vloeistofdichte voorziening plaatsvinden.

16.2.8

Een mobiele afleverinstallatie voor diesel moet zijn opgesteld op een vloeistofdichte verharding die reikt tot ten minste 1 m buiten de projectie van de afleverinstallatie.

16.3 Tankplaats

16.3.1

De inrichting van de tankplaats voor het afleveren van motorbrandstoffen dient te voldoen aan de voorschriften 6.5, 6.6.1 en 6.6.2, 7.7, 7.8 van de PGS 28.

16.3.2

Op of bij de pomp moet duidelijk zichtbaar het veiligheidssignaal (pictogram) zijn aangebracht: "VUUR, OPEN VLAM EN ROKEN VERBODEN".
Tevens moet worden vermeld: "MOTOR AFZETTEN".



16.4 Afleveren van brandstof

16.4.1

Het vulpistool moet goed weggehangen worden. Na gebruik mag er geen brandstof uit het vulpistool weglekken.

16.4.2

Ieder aflevertuig moet voorzien zijn van een schakelaar, waarmee de elektrische installatie in en aan de omkasting van de afleverinstallatie kan worden uitgeschakeld. Bij deze schakelaar moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven.

16.4.3

De pompkast van een elektrische pomp moet voldoende zijn geventileerd. De uitsparing in de pompkast, waarin het vulpistool en de afleverslang in ruststand wordt geborgen, moet gasdicht van het inwendige van de pompkast zijn uitgevoerd.

16.4.4

De pompkast van een elektrische pomp moet voldoende zijn geventileerd.

16.4.5

Een afleverinstallatie moet zodanig zijn ingericht dat slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof kan worden afgeleverd. De aflevering van vloeistof moet automatisch stoppen als het reservoir waaraan wordt afgeleverd, vrijwel gevuld is. Het afslagmechanisme moet tevens in werking treden bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen. De greep van het vulpistool mag niet zijn voorzien van een vastzetinrichting.

17 **DEELACTIVITEITEN**

17.1 Wasplaats

17.1.1

Het wassen van motorvoertuigen of onderdelen daarvan met stoom of water al dan niet onder verhoogde druk mag alleen plaatsvinden op een daarvoor bestemde wasplaats.

17.1.2

De vloer van een wasplaats of een wasruimte en de daarop aangesloten bedrijfsriolering moet vloeistofdicht zijn (eind-emissiescore 1, zoals gesteld in de NRB).

Van de vloeistofdichte vloer, en de daarop aangesloten bedrijfsriolering, moet binnen drie maanden na het in werking treden van dit voorschrift de vloeistofdichtheid worden beoordeeld en goedgekeurd op grond van CUR/PBV Aanbeveling 44.

Als bewijs van vloeistofdichtheid van de vloeistofdichte vloer en de daarop aangesloten bedrijfsriolering moet vergunninghoudster in het bezit te zijn van een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening.

De PBV-Verklaring moet binnen 2 weken na het bekend zijn worden overgelegd aan het bevoegd gezag. Indien blijkt dat op basis van de inspectie de vloer en/of de bijbehorende bedrijfsriolering niet als vloeistofdicht kan worden aangemerkt moet de vloer en/of de bedrijfsriolering binnen 12 maanden vloeistofdicht worden gemaakt.

17.1.3

Oliën, vetten, modder of water mogen alleen in een afvoerput worden geveegd en niet buiten de wasplaats geraken.

17.1.4

Afvoerputten moeten vloeistofdicht aansluiten op de vloer.

17.1.5

De vloer van een wasplaats dient afwaterend te zijn gelegd naar afvoerput(ten). De putten dienen te zijn aangesloten op de bedrijfsriolering.

17.2 Beitsen

17.2.1

De beitsbaden moeten zijn voorzien van een overvulbeveiliging.

17.2.2

Binnen 6 maanden na het in werking treden van de vergunning moet de toepasbaarheid van het behandelen van afvalwater¹ van het beitsen onderzocht zijn.

Toelichting:

Mogelijke behandelingsmethoden zijn o.a. ONO-installatie, Elektrodialyse, Pertractie, Nanofiltratie of een IR indamper.

17.2.3

Binnen 6 maanden na het in werking treden van de vergunning moeten de mogelijkheden tot optimalisatie van de spoeltechniek² onderzocht zijn.

17.2.4

Binnen 6 maanden na het in werking treden van de vergunning moeten de mogelijkheden tot verlaging van de temperatuur van beitsbaden³ onderzocht zijn.

Toelichting:

Bijvoorbeeld de temperatuur terugbrengen van 70°C naar 40°C.

Aangezien de verdamping uit een bad exponentieel toeneemt met de temperatuur is het effect van het verlagen van de temperatuur aanmerkelijk. Als gevolg van de lagere temperatuur zal mogelijk het droogproces langzamer verlopen. Er moet rekening mee gehouden worden dat om het drogen te versnellen wellicht weer extra energie toegevoegd dient te worden. Om deze reden moet het totale energieverbruik beschouwd worden.

18 ELEKTRISCHE INSTALLATIE

18.1 Algemeen

18.1.1

De elektrische installatie in de inrichting moet voldoen aan NEN 1010.

18.1.2

De plaats van de hoofdschakelaar van de elektriciteitsvoorziening moeten in onuitwisbaar schrift duidelijk zijn aangegeven op de toegangsdeur of het toegangsluik van de ruimten waarin deze zich bevinden.

19 STOOKINSTALLATIES

19.1 Algemeen

19.1.1

Stook- en verwarmingstoestellen moeten zodanig zijn afgesteld dat een zo optimaal mogelijke verbranding plaatsvindt.

19.1.2

Een stookruimte moet voldoen aan NEN 3028.

19.1.3

Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zodanig zijn uitgevoerd, dat dit goed kan worden gereinigd. Tevens moeten voorzieningen zijn getroffen dat roet, vuil en condenswater zich niet zodanig kunnen ophopen dat daardoor de goede werking van het verbrandingsgasafvoersysteem kan worden verstoord.

¹ Maatregel BE.05 van het Werkboek Metalekro

² Maatregel BE.07 van het Werkboek Metalekro

³ Maatregel BE.14 van het Werkboek Metalekro



19.1.4

Aan een stook- of verwarmingsinstallatie en een verbrandingsgasafvoersysteem moet ten minste eenmaal per jaar onderhoud verricht worden.

19.1.5

Op een stook- of verwarmingsinstallatie met een nominale belasting op bovenwaarde van 130 kW of hoger, moet bij ingebruikname en vervolgens ten minste eenmaal per twee jaar een beoordeling worden uitgevoerd op noodzakelijke afstelling en onderhoud teneinde een optimale verbranding te laten plaatsvinden. Beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties moeten geschieden door:

- een voor die activiteit of activiteiten gecertificeerde rechtspersoon of
- een andere rechtspersoon die over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt voor die activiteit of activiteiten.

19.1.6

Indien uit een keuring blijkt dat de stook- of verwarmingsinstallatie onderhoud behoeft, moet dit onderhoud binnen een maand na de keuring plaatsvinden. Een bewijs dat dit onderhoud heeft plaatsgevonden moet in de inrichting aanwezig zijn.

19.1.7

In de inrichting moeten ten minste de twee laatst opgestelde keuringsrapporten en de twee laatst opgestelde onderhoudsbewijzen van de stook- of verwarmingsinstallatie aanwezig zijn.

19.1.8

De verwarming van een ruimte waar werkzaamheden worden verricht met (licht-) ontvlambare stoffen en van de ruimten die hiermee in directe verbinding staan of kunnen worden gebracht, moet plaatsvinden door een centrale verwarmingsinstallatie of door verwarmingstoestellen waarvan de verbrandingsruimte niet in open verbinding staat of kan worden gebracht met de bedoelde ruimten. De delen van de toestellen die in direct contact staan of kunnen worden gebracht met de bedoelde ruimten mogen geen hogere oppervlaktetemperatuur hebben dan 250 °C, tenzij in de ruimten voornoemd geen hogere concentratie aan brandbare stoffen kan worden bereikt dan 20% van de onderste explosiegrens.

Toelichting:

Aan dit voorschrift wordt voldaan als de verwarmingstoestellen voldoen aan NEN 1078 en aan NPR 3378-23 (nl). NPR 3378-23 (nl) is een leidraad bij NEN 1078 - Deel 23: Type C (gesloten) met gasgestookte luchtverwarmers in bedrijfsmatige opstelplaatsen en herstelinrichtingen voor motorvoertuigen.

19.1.9

De plaatsen van de hoofdafsluiters van gas- en watertoevoer moeten in onuitwisbaar schrift duidelijk zijn aangegeven op de toegangsdeur of het toegangsluik van de ruimten waarin deze zich bevinden.

20 COMPRESSOR

20.1 Algemeen

20.1.1

De compressor dient buiten werktijd te worden uitgeschakeld, dit kan handmatig of met behulp van een tijdschakelaar.

20.1.2

De werkdruk moet ten minste eenmaal per jaar worden gecontroleerd op en zonodig worden aangepast aan de hoogst gevraagde werkdruk. Verlaging van de druk in het leidingnet verlaagt het energieverbruik en vermindert lekverliezen.

20.2 Afvalwater

20.2.1

Persluchtcondensaat, afkomstig van de compressor, waarvan de concentratie aan minerale olie, bepaald volgens NEN-EN-ISO 9377, in enig steekmonster hoger is dan 20 mg/l, mag niet in een riolering worden gebracht.

21 KOELDROGER

21.1 Algemeen

21.1.1

Een koelinstallatie moet, voor zover hierna niet anders is vermeld, zijn uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig NEN-EN 378.

21.1.2

Een koelinstallatie moet altijd bereikbaar zijn voor bediening, inspectie en onderhoud.

21.1.3

Een koelruimte met bijbehorende koelleiding moet zodanig zijn opgesteld of thermisch zijn geïsoleerd, dat geen condensvorming in niet tot de inrichting behorende ruimten kan optreden.

21.1.4

Een condensaatafvoer van de koelinstallatie moet zijn aangesloten op de riolering.

22 TRANSPORTMIDDELEN

22.1 Accu's van transportmiddelen

22.1.1

De opstelplaats voor het laden van accu's en accumulatorbatterijen moet voldoen aan NPR 3299, paragraaf 5.1, 5.2, 5.5.2, 5.5.3 en 6.

22.1.2

Ontstekingsbronnen zoals genoemd in bijlage 1 van NPR 7910 moeten worden vermeden.

**BIJLAGE: BEGRIPPEN***** VOOR ZOVER EEN DIN-, DIN-ISO-, ...:**

Voor zover een DIN-, DIN-ISO-, NEN-, NEN-ISO-, NEN-EN, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen, werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voorzover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties betreft - de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

**** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:**

Voor zover een DIN-, DIN-ISO-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen, werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties betreft - de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

AFVALWATER

Alle water waarvan de houder zich - met het oog op verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

BEDRIJFSRIOLERING:

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

BEOORDELINGSPUNT:

Het punt waar het $L_{Ar,LT}$ en het L_{Amax} worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.

**BODEMBEDREIGENDE STOFFEN:**

Stoffen, stofgroepen of preparaten die ingevolge de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten zijn aangeduid als (potentieel) bodembedreigend, waaronder:

- a. vloeibare en vaste gevaarlijke stoffen en preparaten die volgens de Wet milieugevaarlijke stoffen als zodanig moeten worden gekenmerkt, evenals waterige oplossingen daarvan;
- b. gevaarlijke afvalstoffen;
- c. organische vloeistoffen en waterige oplossingen of emulsies van organische stoffen, zoals oplosmiddelen, verven en lakken.

BODEMONDERZOEK MILIEUVERGUNNINGEN EN BSB:

Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).

BODEMRISICOCATEGORIE A:

Verwaarloosbaar bodemrisico.

BRANDBARE STOFFEN:

Stoffen die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijven reageren, ook nadat de ontstekingsbron is weggenomen.

BRANDBARE VLOEISTOF (ADR):

Een vloeistof vallend onder de klasse 3 van het ADR.

CPR:

Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen.

CUR/PBV:

Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan Bodembeschermende Voorzieningen.

CUR/PBV-AANBEVELING 44:

Beoordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen.

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:

Een toestel dat voldoet aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1997" (Staatsblad 1998, 46).

EINDSITUATIE-ONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en het grondwater gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, door het nemen van grond(water)monsters.

EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

GASFLES:

Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van een aansluiting met klep- of naaldfsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter.

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

**INPANDIGE OPSLAGVOORZIENING:**

In een (ander) bouwwerk gesitueerde opslagvoorziening.

ISO:

Een door de International Organization for Standardization opgestelde en uitgegeven norm.

ISO 11602-2:

Brandbeveiliging - Draagbare brandblussers en brandblussers op wielen - Deel 2: keuring en onderhoud

K0-VLOEISTOFFEN:

Brandbare vloeistoffen waarvan bij 37,8 °C de dampdruk meer bedraagt dan 98,1 kPa en tot vloeistof verdichte gassen (volgens het Besluit Verpakking en Aanduidingen Milieugevaarlijke Stoffen zijn de verpakkingen voorzien van het opschrift "zeer licht ontvlambaar").

K1-VLOEISTOFFEN:

Brandbare vloeistoffen waarvan het vlampunt lager is dan 21°C, bepaald volgens NEN-EN 57, en die bij 37,8°C een dampspanning hebben van ten minste 35 kPa en ten hoogste 100 kPa, bepaald volgens NEN-EN 12, of verfproducten waarvan het vlampunt lager is dan 21°C, bepaald volgens NEN-EN 57 (volgens het Besluit Verpakking en Aanduiding van Milieugevaarlijke Stoffen zijn de verpakkingen voorzien van het opschrift "licht ontvlambaar").

K2-VLOEISTOFFEN:

Brandbare vloeistoffen of verfproducten waarvan het vlampunt 21°C of hoger is, doch lager dan 55°C, bepaald volgens NEN-EN 57 (volgens het Besluit Verpakking en Aanduiding van Milieugevaarlijke Stoffen zijn de verpakkingen voorzien van het opschrift "ontvlambaar").

K3-VLOEISTOFFEN:

Brandbare vloeistoffen waarvan het vlampunt 55 °C of hoger is, bepaald volgens NEN-ISO 2719, of een verfproduct waarvan het vlampunt 55 °C of hoger is, bepaald volgens NEN-EN 57.

KIWA:

Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu, Postbus 70, 2280 AB Rijswijk.

KIWA-certificatie en -keuringen

telefoon: (070) 414 44 00;

telefax: (070) 414 44 20.

KIWA-inspectie BV

telefoon: (070) 414 45 11;

telefax: (070) 414 44 24.

e-mail: certif@kiwa.nl

internet: www.kiwa.nl

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, bepaald in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

LEGE EMBALLAGE:

Een verpakking die o.a. visueel géén product meer bevat. Dit moet, middels een eenvoudige handeling kunnen worden vastgesteld. Voor vloeistoffen moet de verpakking zogenaamd "drupvrij" zijn en voor vaste stoffen mag zich in de emballage geen product in de vorm van poeder, aangekoekte randen e.d. bevinden.

LEKBAK:

Een vloeistofdichte vloer die samen met aanwezige drempels en muren een vloeistofdichte bak vormt dan wel een apart gecreëerde vloeistofdichte bak van steen, beton, staal of kunststof. De lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage optredende plotselinge vloeistofdruk alsmede de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen.



De lekbak moet een inhoud hebben die ten minste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen vloeistoffen.

LICHT ONTVLAMBARE STOFFEN:

Stoffen die:

- * Bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van energie, in temperatuur kunnen stijgen en tenslotte kunnen ontbranden;
- * In vaste toestand, door kortstondige inwerking van een ontstekingsbron, gemakkelijk kunnen worden ontstoken en na verwijdering van de ontstekingsbron blijven branden of gloeien;
- * In vloeibare toestand, een vlampunt beneden 21 °C hebben;
- * In gasvormige toestand, bij normale druk, met lucht ontvlambaar zijn;
- * Bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gassen in een gevaarlijke hoeveelheid ontwikkelen (stoffen die in aanraking met water licht ontvlambare gassen ontwikkelen).

LR-STOOMWEZEN:

LLoyd's Register Stoomwezen.

MAAIVELD:

De hoogteligging van de gronden ter plaatse van en direct grenzend aan een voorgenomen ontgroning.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NCP:

Nationaal Centrum voor Preventie

Postbus 182, 3720 AD Bilthoven

bezoekadres: Professor Bronkhorstlaan 10-XI, 3723 MB Bilthoven.

t: (030) 229 60 00

f: (030) 2296010

e: info@ncp.nl

i: www.ncp.nl

NEN:

Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN 1010:

Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.

Deel 1: Onderwerp, toepassingsgebied en fundamentele uitgangspunten

Deel 2: Termen en definities

Deel 3: Algemene kenmerken

Deel 4: Beschermingsmaatregelen

Deel 5: Keuze en installatie van elektrisch materieel

Deel 6: Inspectie

Deel 7: Bepalingen voor bijzondere installaties, ruimten en terreinen

NEN 2559:

Onderhoud van draagbare blustoestellen.

NEN 3011:

Veiligheidskleuren en -tekens (algemeen).

NEN 3028:

Eisen voor verbrandingsinstallaties.

NEN 5740:

Bodem; onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek.

**NEN 6671:**

Afvalwater en slib; gravimetrische bepaling van de concentratie aan petroleumether extraheerbare oliën en vetten; soxhlet extractie.

NEN-EN:

Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.

NEN-EN 1825:

Vetafscheiders en slibvangputten

Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole

Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud

NEN-EN 671 deel 1:

Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 1: Brandslanghaspels met vormvaste slang.

NEN-EN 671 deel 3:

Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 3: Onderhoud van brandslanghaspels met vormvaste slang en brandslanginstallaties met plat-oprolbare slang

NEN-ISO 9096:

Emissie van stationaire bronnen; bepaling van de stofconcentratie en het stofdebiet in rook-, proces- en uitlaatgassen; handmatige gravimetrische methode.

NER:

Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht

NPR 3378:

Nederlandse Praktijk Richtlijn, Leidraad bij NEN 1078 (Compleet).

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.

OLIE-AFSCHEIDER:

(Conform NEN 7089) toestel dat is bestemd voor de behandeling van oliehoudend afvalwater waarin olie door opdrijving grotendeels wordt verwijderd uit het afvalwater.

ONBRANDBAAR:

Onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064, Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen'.

ONTVLAMBARE STOFFEN:

Stoffen die in vloeibare toestand een vlampunt van ten minste 21 °C en ten hoogste 55 °C hebben.

OPENBAAR RIOOL:

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.

OPSLAGRUIMTE:

Een gebouw of deel van een gebouw dat uitsluitend is bestemd voor de opslag van gevaarlijke stoffen, chemische afvalstoffen of bestrijdingsmiddelen.

PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTHE VOORZIENING:

Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.

**PGS 15:**

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via www.vrom.nl (dossier externe veiligheid).

PGS 30:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties'. Downloaden via www.vrom.nl (dossier externe veiligheid).

PREVENTIE:

Het voorkomen en beperken van het ontstaan van afvalstoffen en het verminderen van de milieuschadelijkheid van afvalstoffen.

REOB:

Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine Blusmiddelen, bijgehouden door het NCP; voor informatie over en erkende onderhoudsbedrijven zie ook internet: (<http://www.ncp.nl>)

RIOLERING:

Bedrijfsriolering of openbare riolering.

STOOKINSTALLATIE:

De c.v.-ketel(s) eventueel gecombineerd met toestellen voor warmwaterbereiding en/of luchtverwarmer(s) met bijbehorende apparatuur.

VLAMPUNT:

Het (onderste) vlampunt is die temperatuur, waarbij boven de vloeistof nog juist met lucht een brandbaar (explosief) mengsel kan worden gevormd.

Het vlampunt tot 55°C wordt bepaald volgens de methode van Abel-Pensky omschreven in NEN-EN 57.

Het vlampunt boven 55°C wordt bepaald volgens de methode van Pensky-Martens omschreven in NEN-EN 2719.

VLG:

Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen.

VLOEISTOFDICHT:

De situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een bodembeschermende voorziening niet bereikt.

VLOEISTOFDICHT VLOER OF VOORZIENING:

Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOF:

Een organische stof die bij een temperatuur van 293,15 °K een dampspanning heeft van 10 Pa (0,1 mbar) of meer, of die onder specifieke gebruiksomstandigheden een vergelijkbare vluchtigheid heeft.

WEERSTAND TEGEN BRANDDOORSLAG EN OVERSLAG(WBDBO):

De tijd, uitgedrukt in minuten, gedurende welke geen uitbreiding van brand naar andere ruimten mag plaatsvinden, bepaald volgens NEN 6068.



WET MILIEUBEHEER

Milieuvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij bij besluit van 9 mei 2007 aan Koninklijke Gazelle B.V. een revisievergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet milieubeheer hebben verleend, voor het veranderen en in werking hebben na die verandering van de gehele inrichting. De vergunning heeft betrekking op de fietsenfabriek gelegen aan de Wilhelminaweg 8 te Dieren. Aan het besluit (de vergunning) zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu. Er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht over het ontwerpbesluit en het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Inzage/inlichtingen

U kunt het besluit met de daarbijbehorende stukken met ingang van donderdag 24 mei 2007 inzien bij het Publieksbureau in het gemeentehuis, Hoofdstraat 3 te De Steeg. Dat kan gedurende zes weken vanaf de datum van terinzagelegging op maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 15.00 uur en op vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Op verzoek kunt u een mondelinge toelichting krijgen. Het Publieksbureau is bereikbaar via telefoonnummer (026) 49 76 911.

Beroep

Uitsluitend belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit, en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht, kunnen beroep instellen. Een -gemotiveerd- beroepschrift kan van vrijdag 25 mei 2007 tot en met donderdag 5 juli 2007 worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Door het indienen van een beroepschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. Degenen die beroep tegen de vergunning instellen, kunnen hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij het verzoek dient een afschrift van het beroepschrift te worden overgelegd. Voor het behandelen van een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 143,00 voor natuurlijke personen en € 285,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht). Het besluit wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit (de vergunning) treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voorzover deze vergunning betrekking heeft op het oprichten of veranderen van een inrichting dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet, dan treedt deze beschikking in ieder geval niet eerder in werking dan nadat de betrokken bouwvergunning is verleend.

De Steeg, 15 mei 2007

VERZENDEN AAN:

- ☒ Aanvrager (bij brief)
- ☒ DVPBB (bij afschrift brief)
- ☒ Waterschap Rijn en IJssel (bij afschrift brief)





- o E-mailen naar Tekstverwerking met verzoek tot plaatsing in de Rhedenaar van 23 mei 2007
- o BM
- o DVPBB

Advertentie nummer : BM8631
Behandeld door : I. van Sprang

Tekst:

WET MILIEUBEHEER

Milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende vergunningen hebben verleend:

- Van Hoorn Auto's, Arnhemseweg 7 te Rheden, een vergunning ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor het veranderen van de inrichting; de vigerende vergunning is tevens ambtshalve geactualiseerd (artikel 8.23 Wm).
- Koninklijke Gazelle B.V., Wilhelminaweg 8 te Dieren, een revisievergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor het veranderen en in werking hebben na die verandering van de gehele inrichting (fietsenfabriek).

Aan de besluiten/de vergunningen d.d. 9 mei 2007 (inzake Koninklijke Gazelle B.V.) en d.d. 10 mei 2007 (inzake Van Hoorn Auto's) zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu. Er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht over de ontwerpbesluiten en de besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Inzage/inlichtingen

U kunt de besluiten met de daarbijbehorende stukken met ingang van donderdag 24 mei 2007 inzien bij het Publieksbureau in het gemeentehuis, Hoofdstraat 3 te De Steeg. Dat kan gedurende zes weken vanaf de datum van terinzagelegging op maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 15.00 uur en op vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Op verzoek kunt u een mondelinge toelichting krijgen. Het Publieksbureau is bereikbaar via telefoonnummer (026) 49 76 911.

Beroep

Uitsluitend belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht over genoemde ontwerpbesluiten, en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht, kunnen beroep instellen. Een -gemotiveerd- beroepschrift kan van vrijdag 25 mei 2007 tot en met donderdag 5 juli 2007 worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Door het indienen van een beroepschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. Degenen die beroep tegen de vergunning instellen, kunnen hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij het verzoek dient een afschrift van het beroepschrift te worden overgelegd. Voor het behandelen van een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 143,00 voor natuurlijke personen en € 285,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41



Algemene wet bestuursrecht). Het besluit wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit (de vergunning) treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voorzover deze vergunningen betrekking hebben op het oprichten of veranderen van een inrichting dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet, dan treedt de beschikking in ieder geval niet eerder in werking dan nadat de betrokken bouwvergunning is verleend.

Meldingen artikel 8.40/artikel 8.44 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

- Priesnitzlaan 2-a, Laag-Soeren, melding van Van Binsbergen loon- en grondverzetbedrijf (betreft van toepassing worden van het Besluit landbouw milieubeheer op een reeds bestaande inrichting).

Inlichtingen

Voor eventuele vragen over de melding kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Milieu, via telefoonnummer (026) 49 76 911.

De Steeg, 23 mei 2007

Jaargang 8
nr 2
23 mei 2007

Raadsagenda

Agenda voor de raadsvergadering te houden op dinsdag 29 mei 2007 in het gemeentehuis te De Steeg, aanvang 20.00 uur.

Raadsvergadering (aanvang 20.00 uur)
20.00 uur
Opening en vaststelling van de agenda.

- Vaststellen besluiten n.a.v. lijst van stukken ter kennisgeving
- Vaststellen van besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven
- Vaststellen notulen van de raadsvergadering van 10 april 2007 en 24 april 2007 (wordt nagezonden).
- Vaststellen van lijst van toegelaten leden voor het college.

Besprekingsstukken (waarover debat en besluitvorming dient plaats te vinden)

- 20.15 uur
Voorstel betreffende de rapportage van de rekeningscommissie inzake Hart van Dieren
- 20.35 uur
Voorstel betreffende het instellen van een bestuurlijk coördinatieoverleg en het benoemen van voorzitters van informatie- en oriëntatievelden (griffievoorstel).
- 20.55 uur
Voorstel omtrent betrokkenheid raad bij actualisatie SBO wegen

Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming dient plaats te vinden, overeenstemming is reeds bereikt tijdens informatieavond)

- 21.15 uur
Voorstel tot doordecentralisatie gemeentelijke onderwijsinstellingen
- 21.20 uur
Gelegenheid tot het stellen van vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Vermeende tijden zijn streeftijden

Contact

Centraal telefoonnummer gemeente Rheden:
(026) 49 76 911
Openingstijden
Gemeentehuis in De Steeg, Hoofdstraat 3, Afdeling Bevolking en Publieksbureau
Opentijd: maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 15.00 uur, vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur
Telefonisch tot 17.00 uur bereikbaar op maandag t/m donderdag en vrijdag tot 12.30 uur.
Gemeentelijk Service-centrum Dieren, Encapein 5
Opentijd: maandag 13.00 uur tot 17.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 10.30 uur tot 17.00 uur, zaterdag 10.00 uur tot 13.00 uur.
Gemeentelijk Servicecentrum Velp, Den Heivel 32
De openingstijden zijn: maandag 14.00 uur tot 17.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 10.30 uur tot 17.00 uur, zaterdag 10.00 uur tot 13.00 uur.
E-mailadres: gemeente@rheden.nl
Website: www.rheden.nl

Bouwen en wonen

Bouwaanvragen

Hieronder publiceren wij bouwvoorstellen die recentelijk zijn ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bouwvoorstellen worden ingezien bij het Publieksbureau in het gemeentehuis te De Steeg op werkdagen maandag t/m donderdag van 08.30 uur - 15.00 uur en vrijdag van 08.30 uur - 12.30 uur.

- Steenbakkersweg 50, Rheden, plaatsen van een tuinhuis met veranda
- Buitensingel 12, Ellecum, plaatsen van 2 dakkapellen op een woning
- Nobellaan 8, Dieren, veranderen en vergroten van een woning

Vrijstelling als bedoeld in artikel 19 lid 3 WRO

De burgemeester van Rheden maakt bekend dat de volgende bouwvoorstellen, met ontwerpbesluiten, vanaf 24 mei t/m 4 juli 2007 ter inzage zijn gelegd bij het Publieksbureau in het gemeentehuis te De Steeg (tussen haakjes is vermeld een eventuele andere plaats van terinzagelegging):

- Bernard Zweerslaan 32, Dieren, plaatsen van een dakopbouw op een woning (servicecentrum Dieren). De vrijstelling houdt in dat afgeweken wordt van de voorgeschreven maximale hoogte;
- Eduard van Beinumlaan 4, Dieren, plaatsen van een dakopbouw op een woning (servicecentrum Dieren). De vrijstelling houdt in dat afgeweken wordt van de maximaal toegestane goothoogte.

Burgemeester en wethouders zijn van plan, met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van de voorschriften van de betrokken bestemmingsplannen. Zij hebben hier- to over ontwerpbesluiten opgesteld. Over het verlenen van deze vrijstellingen kan eenieder in voornoemde periode naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. Uw zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden, Hoofdstraat 3, 6994 AB De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Bouwvergunningen

Hieronder publiceren wij de verleende bouwvergunningen. Wanneer u vindt dat u hierdoor in uw belang wordt geschaad kunt u, op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Wanneer u een bezwaarschrift tegen een bouwvergunning indient, wordt deze niet geschorst. Een verzoek om voorlopige voorziening/schorsing kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht indienen bij de Voorzittingsrechter van de rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, wanneer onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u alleen indienen wanneer u ook een bezwaarschrift hebt ingediend. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouwvergunning (week 19)

- Roodborstlaan 53, Dieren, plaatsen van een trap (intern)

Bouwvergunningen (week 20)

- Zutphensestraatweg 5, Velp, veranderen en vergroten van een jongveestal in/tot een jongveestal met machineberging
- Kerkstraat 94, Dieren, veranderen van een woning (dakvernieuwing)
- Krusemanstraat 2, Dieren, veranderen en vergroten van een woning
- Krusemanstraat 5, Dieren, veranderen en vergroten van een woning
- Bockhorstweg 6, Spankeren, veranderen van een woning (gevel en indeling)

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat hieronder vermelde stukken ter lezing in het gemeentehuis (kamer 224) zijn neergelegd en tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar zijn gesteld.

- Jaarrekening 2006.
- Jaarverslag 2006.
- Accountantsverklaring 2006.
- Rapport van bevindingen van de accountant.

Jaarrekening 2006 en Jaarverslag 2006 liggen ook ter inzage bij de servicecentra in Dieren en Velp en zijn eveneens te downloaden via www.rheden.nl.

Wet milieubeheer

Milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende vergunningen hebben verleend:

- Van Hoon Auto's, Arnhemseweg 7 te Rheden, een vergunning ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor het veranderen van de inrichting; de vigerende vergunning is tevens ambtshalve geactualiseerd (artikel 8.23 Wm).

- Koninklijke Gazelle B.V., Wilhelminalaan 8 te Dieren, een revisievergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor het veranderen en in werking hebben na die verandering van de gehele inrichting (fietsenfabriek).

Aan de besluiten/de vergunningen d.d. 9 mei 2007 (inzake Koninklijke Gazelle B.V.) en d.d. 10 mei 2007 (inzake Van Hoon Auto's) zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu. Er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht over de ontwerpbesluiten en de besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Inzage/inlichtingen

U kunt de besluiten met de daarbij behorende stukken met ingang van donderdag 24 mei 2007 inzien bij het Publieksbureau in het gemeentehuis, Hoofdstraat 3 te De Steeg. Dat kan gedurende zes weken vanaf de datum van terinzagelegging op maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 15.00 uur en op vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Op verzoek kunt u een mondelinge toelichting krijgen. Het Publieksbureau is bereikbaar via telefoonnummer (026) 49 76 911.

Beroep

Uitsluitend belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht

over genoemde ontwerpbesluiten, en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht, kunnen beroep instellen. Een gemotiveerd beroepschrift kan van vrijdag 25 mei 2007 tot en met donderdag 5 juli 2007 worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 2009, 2500 EA 's-Gravenhage. Door het indienen van een beroepschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. Degenen die beroep tegen de vergunning instellen, kunnen hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij het verzoek dient een afschrift van het beroepschrift te worden overgelegd. Voor het behandelen van een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 143,00 voor natuurlijke personen en € 285,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht). Het besluit wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit (de vergunning) treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voorzover deze vergunningen betrekking hebben op het oprichten of veranderen van een inrichting dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet, dan treedt de beschikking in ieder geval niet eerder in werking dan nadat de betrokken bouwvergunning is verleend.

Meldingen artikel 8.40/artikel 8.44 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

- Priesnitzlaan 2-a, Laag-Soeren, melding van Van Binsbergen loon- en grondverzetbedrijf (betreft van toepassing worden van het Besluit landbouw milieubeheer op een reeds bestaande inrichting).

Inlichtingen

Voor eventuele vragen over de melding kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Milieu, via telefoonnummer (026) 49 76 911.

Welstandscommissie

Op dinsdag 29 mei 2007 vergadert de Welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. In de vergadering worden o.a. bouwvoorstellen behandeld waarvoor bij de gemeente Rheden een bouwvergunning is aangevraagd. De vergadering wordt gehouden in de Gedeputeerdenkamer van het gemeentehuis te Zutphen ('s-Gravenhof 2). De agenda voor deze vergadering is nog niet bekend. Ongeveer vier dagen voorafgaand kunt u deze aantreffen op onze internetpagina www.rheden.nl en op www.geldersgenootschap.nl onder de knop 'gemeenten'. De agenda ligt ook ter inzage bij het Publieksbureau in het gemeentehuis en bij de servicecentra. Telefonisch kunt u informatie krijgen over de inhoud van de agenda bij het Publieksbureau, bereikbaar via telefoonnummer (026) 49 76 911.

Bekendmaking

Wegens systeemwerkzaamheden is het niet mogelijk om paspoorten en identiteitskaarten aan te vragen in:

- het gemeentehuis te De Steeg op woensdag 23 mei 2007;
- het servicecentrum Velp op donderdag 24 mei 2007;

- het servicecentrum Dieren op vrijdag 25 mei 2007.

Voor het afhalen van paspoorten en identiteitskaarten en overige producten kunt u overigens wel terecht op voornoemde locaties.

Evenementen

De burgemeester van Rheden danwel burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend vergunning (onder voorwaarden) te hebben verleend aan: Outdoor Gelderland te Amsterdam voor het houden van een paardensportevenement op het terrein van Kasteel Middachten te De Steeg van woensdag 6 juni 2007 tot en met zondag 10 juni 2007.

De vergunning ligt gedurende zes weken na publicatie voor belanghebbenden ter inzage bij het Publieksbureau in het gemeentehuis in De Steeg.

Vorbereidingsbesluit Priesnitzlaan 6 Laag-Soeren

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat de gemeenteraad op 10 april 2007 heeft verklaard dat ten behoeve van het bouwen van een overdekte rijhal aan de Priesnitzlaan 6 te Laag-Soeren een bestemmingsplan wordt voorbereid.

Het raadsbesluit ligt met de daarbij behorende tekening van 24 mei 2007 tot en met 4 juli 2007 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij het Publieksbureau te De Steeg en in het servicecentrum Dieren aan het Encapein 5-a. Het kan ook worden ingezien op zaterdag en wel in het servicecentrum van 10.00 uur tot 13.00 uur.

Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, hiertegen bezwaar maken bij de gemeenteraad, Postbus 9110, 6994 TJ De Steeg.

Het besluit treedt in werking op 24 mei 2007.