



Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel

Riho Dodewaard B.V.

Sluispolderweg 67
1505 HJ Zaandam

Onderwerp:

Besluit verlening omgevingsvergunning uitgebreid

Geachte [REDACTED]

Op 23 december 2021 kregen wij van u een aanvraag voor een vergunning voor een aanvraag revisievergunning milieu ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor uw bedrijf op het adres Voorenswei 5 in Dodewaard. In deze brief leest u dat u de vergunning krijgt. In deze brief en de bijlagen leest u waar de vergunning uit bestaat en wat u moet doen.

Hoe verliep het proces tot nu toe?

Nadat we uw aanvraag kregen, bleek dat we niet genoeg gegevens hadden. Op 4 februari 2022 hebben we u daarom gevraagd om meer gegevens te sturen. Deze gegevens kregen wij op 16 maart 2022.

Wanneer mag u beginnen en kan er in beroep worden gegaan?

De vergunning geldt na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepsschrift. De beroepstermijn begint na de publicatie van de vergunning.

Maar let op: het kan zijn dat u toch nog niet mag beginnen. Hieronder staat wanneer dat zo is. Wij adviseren u daarom pas te beginnen op het moment dat de vergunning definitief is.

Als iemand het niet eens is met de vergunning, kan hij/zij de rechtbank daarover binnen 6 weken na de dag van publicatie van de vergunning een brief sturen. U kunt dit zelf ook doen, als u het niet eens bent met de vergunning. Dit noemen we een beroep instellen. Als er een beroep wordt ingesteld kan het zijn dat wij een andere beslissing moeten nemen. Bijvoorbeeld dat u de vergunning toch niet krijgt. Of dat wij de vergunning veranderen. Begint u toch eerder? Dan is dat uw eigen risico.

Ook kan iemand aan de rechter vragen om de beslissing over de vergunning voorlopig uit te stellen. U kunt ook zelf om uitstel vragen. Dat uitstel noemen we een voorlopige voorziening. Vraagt u of iemand anders om een voorlopige voorziening dan zal de rechter de voorlopige

Datum

5 juli 2024

Pagina

1 van 53

Ons kenmerk

ODR2115801

Uw kenmerk

Behandeld door

[REDACTED]

Omgevingsdienst Rivierenland

J.S. de Jongplein 2
4001 WG Tiel
Postbus 6267
4000 HG Tiel

0344 57 93 14
post@odrivierenland.nl
www.odrivierenland.nl

KvK 56452500

IBAN NL49BNGH0285157841

BTW NL 8521.32.104.B.01

voorziening beoordelen en deze toe of afwijzen. Meer informatie over in beroep gaan of het vragen van een voorlopige voorziening is opgenomen in bijlage 2 bij de vergunning.

Pagina
2 van 53

Ons kenmerk
ODR2115801

Hoe maken we de beslissing bekend?

Gemeente Neder-Betuwe maakt de beslissing hier bekend:

- www.overheid.nl;

We hebben geen reacties gekregen op de beslissing

Van 2 mei 2024 tot en met 13 juni 2024 konden mensen onze beslissing bekijken. Ze konden een brief schrijven als ze het niet met onze beslissing eens waren. Zo'n brief heet een zienswijze. We hebben geen zienswijzen gekregen.

Toestemming

Voor sommige omgevingsvergunningen moet de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders of een ander bestuursorgaan, zoals de provincie, toestemming geven. Dat is niet het geval bij deze revisievergunning.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over deze brief? Bel dan met H.  telefoonnummer 0344 – 579 314. Wilt u deze brief erbij houden als u belt? Dan kunnen wij u sneller helpen. Wij wensen u veel succes met het realiseren van uw plannen!

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe,



H.N.G. van Dalen
Teammanager vergunningverlening
Omgevingsdienst Rivierenland

Omgevingsvergunning

Inhoud

- Hoofdstuk 1: Aan welke regels moet u zich houden?
- Hoofdstuk 2: Voor welke activiteiten krijgt u een vergunning en hoe hebben wij de beslissing genomen?
- Hoofdstuk 3: Gekregen reacties + besluit

Bijlagen

Bij deze brief horen de volgende bijlagen:

- De bijlagen die hieronder staan horen bij de ontwerpbeslissing. - Aanvraagformulier van 23 december 2021 met OLO-nummer 5963331;
- Beschrijving van de activiteiten en processen, Rapportdatum: 23-12-2021;
- 2021; - Bijlage 11: Niet technische samenvatting d.d. 23 december 2021;
- Bijlage 1. Bijlage1 Situatietekening RIHO Dodewaard d.d. 23-12-2021;
- Bijlage 2: Plattegrondtekening, versie 4 d.d. 21 december 201;
- Bijlage 4: Akoestisch onderzoek RIHO Dodewaard B.V., Projectnummer: 211874, versie 1.1., BK bouw- & milieuadvies, d.d. 26 november 2021;
- Bijlage 5: Rapportage luchtkwaliteitsonderzoek RIHO Dodewaard B.V., . Adviesbureau Milieudata, d.d. d.d. 07 juli 2021;
- Bijlage 6. Bodemrisicoanalyse RIHO Dodewaard, 7 januari 2020; - Bijlage 6a. Bepaling B0-Bo-score Riho Dodewaard d.d. 3 december 2021;
- Bijlage 7. RvO, betreft bevestiging te hebben voldaan aan EEDauditplicht, d.d. 23 maart 2021;
- Bijlage 7a. RIHO Dodewaard, Energiebesparingsonderzoek Voorenswei 5, Dodewaard, Adviesbureau Milieudata d.d. 18 februari 2021;
- Bijlage 8. Installatiecertificaat BRL-K903/08, 7 m3 gasolietank d.d. 05-02-2021;
- Bijlage 10. Indeling volgens Besluit omgevingsrecht d.d. 23 december 2021;
- Bijlage 12 Certificaat vloeistofdichte vloer washal en tankplaats 3 februari 2021; - Bijlage 13: Beschrijving Acceptatie en Verwerking (A&V) en Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO-IC), 15 juli 2021;
- Bijlage 14 beschrijving flocculatieunit d.d. 12-12-2021; -
- Bijlage 15. Gegevens OBAS d.d. 18-11-1991;
- Bijlage 17. Tankmasterfile d.d. 23-12-2021;
- Veiligheidsinformatiebladen: acetyleen, gasolie, Bewafloc, Waterstofperoxide, ISCC EU Certified Used Cooking Oil, Polyaluminium Chloride, Powder Cleaner Plus, Propaan, Stikstof, Zuurstof, IJzerchloride, Natriumhydroxide, Broxo tabletten.
- Nulsituatie onderzoek bodem Voorenswei 5 te Dodewaard,

- Fugro Milieu Consult B.V., d.d. 2 juli 1996
- Nulsituatie onderzoek bodem, Industrieweg 7-13 te Dodewaard, Fugro Milieu Consult B.V., d.d. 27 februari 1996;
- Aanvullende beschrijving afvalwater d.d. 16 maart 2022;
- Aanvulling op rapport 211874 akoestisch onderzoek, versie 1.1. d.d. 26 november 2021, , BK Bouw- & milieuadvies d.d. 14 maart 2022; -
- Handboek Acceptatie- en verwerkingsbeleid afvalstoffen, Riho Dodewaard B.V., Kenmerk: 3220202, Datum: 16-03-2022.

Pagina
4 van 53

Ons kenmerk
ODR2115801

Deze bijlagen vindt u onderaan deze vergunning:

- Bijlage 1: Wat is er verder belangrijk?
- Bijlage 2: Bent u het niet eens met onze beslissing?

Hoofdstuk 1

Aan welke regels moet u zich houden?

In dit hoofdstuk staan de regels die gelden voor deze vergunning. Het gaat over volgende activiteit(en):

- Milieu

Milieu

1. ALGEMEEN

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.1.1 De inrichting moet in werking zijn overeenkomstig hetgeen in de aanvraag om vergunning is vermeld, tenzij de voorschriften in deze bijlage anders vermelden.
- 1.1.2 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.3 Tijdens het bevoorraden van de inrichting, tijdens het aan- en afvoeren van producten en het afvoeren van afvalstoffen uit de inrichting, moet de openbare weg zoveel mogelijk worden vrijgehouden; de toegangen naar bedrijven en andere belendingen moeten worden vrijgehouden. Het laden en lossen van goederen mag uitsluitend (overmachtssituaties uitgezonderd) geschieden op het terrein van de inrichting.
- 1.1.4 Op de openbare weg mogen geen werkzaamheden worden verricht.
- 1.1.5 Installaties of onderdelen van installaties, die buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.6 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.
- 1.1.7 Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om gevaar en schade dan wel hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken.
- 1.1.8 Indien in een voorschrift wordt verwezen naar een norm, wordt bedoeld de norm, die geldig was ten tijde van het van kracht worden van dat voorschrift of het (later) installeren van het betrokken onderdeel.
- 1.1.9 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

1.2 Instructies

Pagina
7 van 53

Ons kenmerk
ODR2115801

- 1.2.1 De vergunninghouder dient, binnen 3 maanden na het van kracht worden van de beschikking, de in de inrichting werkzame personen zodanig, en zo nodig schriftelijk, te instrueren dat zij de aan hen opgedragen werkzaamheden kunnen verrichten conform deze beschikking. Een kopie van de bij deze beschikking horende voorschriften dient altijd in het bedrijf ter inzage aanwezig te zijn. Derden, die binnen de inrichting werkzaamheden verrichten, moeten eveneens zodanig worden geïnstrueerd dat zij de aan hen opgedragen werkzaamheden kunnen verrichten conform deze beschikking.
- 1.2.2 Personeelsleden, die in gevolge hun functie direct of indirect zijn betrokken bij de opslag en verlading van de in de inrichting aanwezige grond-, hulp- en afvalstoffen, moeten zodanig schriftelijk zijn geïnstrueerd, dat zij op de hoogte zijn van:
- a. de eigenschappen met betrekking tot gevaar, schade en/of hinder van de betreffende stof;
 - b. de in acht te nemen maatregelen voor het veilig en op de juiste wijze werken met de betreffende stoffen;
 - c. de te treffen maatregelen voor het bestrijden van gevaarlijke of voor de omgeving hinderlijke situaties, waarbij de betreffende stoffen betrokken (kunnen) zijn;
 - d. het praktisch gebruik van kleine blusmiddelen en de voorschriften in het geval van brand.

1.3 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder

- 1.3.1 De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

1.4 Registratie

- 1.4.1 Er dient een milieuregistratie te worden bijgehouden, waarin vanaf het van kracht worden van de vergunning regelmatig alle milieurelevante handelingen worden aangetekend. Het milieulogboek dient te allen tijde beschikbaar te zijn voor inzage door een toezichthoudend ambtenaar van het bevoegd gezag. In het milieulogboek dienen ten minste de volgende zaken te worden opgenomen:
- a. alle van kracht zijnde milieuvergunningen;
 - b. externe veiligheid-, geluid- en bodemonderzoeksrapporten;
 - c. een registratie van het jaarlijks verbruik van aardgas (in m3), elektriciteit (in KWh) en water in (m3), de totalen hiervan per jaar en de kosten hiervan op jaarbasis;

- d. onderhoudscontracten met betrekking tot in de inrichting aanwezige installaties;
- e. certificaten of bewijzen van onderhoud of keuringen van ten behoeve van de inrichting aanwezige voorzieningen en installaties;
- f. afgiftebewijzen van (gevaarlijk) afval;
- g. de registratie van de inspectie van bodembeschermende voorzieningen;
- h. de resultaten van onderhoud en inspectie van verbrandingsinstallaties;
- i. voorgevallen incidenten waardoor milieuvoorschriften zijn overtreden of dreigden te worden overtreden, met vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen;
- j. een afschrift van de in voorschrift 1.2.1 en 1.2.2 bedoelde schriftelijke instructies;
- k. actuele veiligheidsinformatiebladen van de binnen de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen.

1.4.2 De milieuregistratie dient tenminste 5 jaar te worden bewaard, en zo nodig langer op aanwijzing van het bevoegd gezag. Daarnaast moeten altijd de laatste onderhouds- of inspectierapporten in de registratie aanwezig zijn.

1.5 Bedrijfsbeëindiging

- 1.5.1 Bij het voor het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten ten behoeve waarvan vergunning is verleend:
- a. moet vergunninghoudster minimaal één maand voor het tijdstip waarop de activiteiten zullen worden beëindigd hiervan schriftelijk melding aan het bevoegd gezag doen;
 - b. moeten installaties en/of onderdelen, die in een slechte staat van onderhoud verkeren en een bedreiging vormen voor het milieu, uit de inrichting worden verwijderd;
 - c. dienen, machines, procesinstallaties, opslagruimten en voorzieningen en dergelijke volledig te zijn ontdaan van de zich hierin bevindende milieugevaarlijke stoffen;
 - d. dienen de in de inrichting aanwezige (gevaarlijke) (afval)stoffen uit de inrichting of het betreffende inrichting gedeelte te worden verwijderd;
 - e. treft vergunninghoudster alle maatregelen, die redelijkerwijze kunnen worden gevergd om de gevolgen voor het milieu te voorkomen dan wel te beperken.

2. AFVALSTOFFEN

2.1 Opslag van afvalstoffen

- 2.1.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging buiten de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

- 2.1.2 De volgende afvalstoffen worden gescheiden opgeslagen en afgevoerd:
- a. gevaarlijk afval (altijd naar soort gescheiden);
 - b. papier, karton (altijd scheiden);
 - c. glazen verpakkingen (alleen scheiden indien dit dagelijks vrijkomt);
 - d. metalen (altijd scheiden);
 - e. A- en B hout of houten verpakkingen (indien maandelijks 3 m³ of meer vrijkomt of incidenteel 3 m³ of meer vrijkomt);
 - f. elektrische en elektronische apparatuur (altijd scheiden);
 - g. batterijen en accu's (altijd scheiden);
 - h. (verpakking)sfolies (indien dit wekelijks ontstaat of er incidenteel 400 liter of meer vrijkomt);
 - i. bouw- en sloopafval (altijd scheiden);
 - j. EPS (piepschuim) verpakking (indien maandelijks 3 m³ of meer vrijkomt of incidenteel 3 m³ of meer vrijkomt);
 - k. overig bedrijfsafval.
- 2.1.3 De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.
- 2.1.4 Het is verboden afvalstoffen te verbranden.
- 2.1.5 Het is verboden afvalstoffen op of in de bodem te brengen met het doel ze daar te laten. Tenzij het betreft het toepassen van grond of baggerspecie, waarop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is.
- 2.1.6 Het is verboden afvalstoffen te verdichten, tenzij:
- het geen gevaarlijke afvalstof betreft, en;
 - het verdichten geen belemmering vormt voor de na-scheiding of recycling.
- 2.1.7 De opslag van gevaarlijke afvalstoffen moet volgens dezelfde eisen plaatsvinden als voor de daarmee naar aard en samenstelling overeenkomende gevaarlijke stoffen (zie hoofdstuk 7.)

2.2 Acceptatie van afvalstoffen

2.2.1 In de inrichting mogen uitsluitend de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd.

Pagina
10 van 53

Ons kenmerk
ODR2115801

Gebruikelijke benaming afvalstof	Eural-codes	Max. te accepteren	Max. opslag-capaciteit (stuks)	Herkomst
Dierlijke en/of plantaardige oliën en/of vetten en/of combinaties daarvan	02.01.02 02.01.03 02.02.02 02.02.03 02.03.04	61.000 m3	18.000 m3 in opslagtanks 13.000 m3 in IBC's en pallets met vaten	klanten
Dierlijke vetten, beendervet, rundertalg, palmvet, wolvet e.a	02.02.99			
Spijsolie en -vetten	20.01.25			

AV-beleid en AO-IC:

- 2.2.2 De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig de acceptatieprocedure zoals vermeld in de bij de aanvraag gevoegde Beschrijving Acceptatie en Verwerking, Administratieve Organisatie en Interne Controle (AV-AO/IC), P-06-09 A&V Beleid en AO/IC, d.d. 15 juli 2021.
- 2.2.3 Het AV-beleid en de AO/IC (en de doorgevoerde wijzigingen) moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.
- 2.2.4 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. Pas na toestemming van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden. In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:
- de reden tot wijziging;
 - de aard van de wijziging;
 - de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
 - de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

Pas na toestemming van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

2.2.5 Indien vergunninghouder een afvalstof wil accepteren waarvan de Eural-code niet is opgenomen in het geldige AO/IC, maar waarvan de aard en samenstelling en de minimumstandaard voor verwerking overeenkomt met één van de genoemde afvalstoffen moet, voordat de feitelijke acceptatie plaatsvindt, een verzoek ter goedkeuring aan bevoegd gezag gezonden worden. In het verzoek moet het volgende vermeld worden:

- a. omschrijving van de afvalstof;
- b. Euralcode;
- c. met welke reeds vergunde Euralcode de afvalstof overeenkomt;
- d. wijze van acceptatie, verwerking en opslag;
- e. dat er sprake is van vergelijkbare milieu hygiënische aspecten (gemotiveerd);
- f. dat de totale vergunde opslag- en verwerkingscapaciteit niet wijzigt.

Pas na goedkeuring van bevoegd gezag mag de afvalstof geaccepteerd worden.

2.3 Bedrijfsvoering

2.3.1 Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, moet de vergunninghouder dit dezelfde dag schriftelijk te kennen geven aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

2.4 Registratie

2.4.1 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
- d. de naam en adres van de ontdoener;
- e. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
- f. de Euralcode;
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.4.2 In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen en van alle afgevoerde stoffen die bij de verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van afvoer;
- b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de afvoerbepemming;
- d. de naam en adres van de afnemer;
- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de Euralcode;
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.4.3 Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangeboden hoeveelheid (kg, of aantallen per soort emballage indien dit achteraf is om te rekenen naar een gewicht in kg);
- c. de naam en adres van plaats herkomst;
- d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
- e. de Euralcode;
- f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.4.4 Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde personen op aanvraag ter inzage worden gegeven.

Pagina
12 van 53

Ons kenmerk
ODR2115801

3. BODEM

3.1 Doelvoorschrift

3.1.1 Het bodemrisico van de bodembedreigende activiteiten binnen de inrichting moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB 2012.

3.2 Bodembeschermende voorzieningen

3.2.1 Een bodembeschermende voorziening moet zodanig zijn uitgevoerd dat:

- a. gemorste of gelekte vloeibare bodembedreigende vloeistoffen effectief worden opgevangen en kunnen worden opgeruimd;
- b. er geen hemelwater op of in terecht kan komen, tenzij het hemelwater regelmatig van of uit de voorziening wordt verwijderd.

3.2.2 Een bodembeschermende voorziening moet bestand zijn tegen de inwerking van de desbetreffende vloeibare bodembedreigende stoffen en de condities waaronder deze stoffen worden gebruikt of opgeslagen.

3.2.3 De opslag van niet ADR-geclassificeerde vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking moet plaatsvinden boven een doelmatige bodembeschermende voorziening aanwezig.

3.3 Beheermaatregelen

- 3.3.1 Het beheer van bodembeschermende voorzieningen wordt in schriftelijke eenduidige bedrijfsinterne procedures en werkinstructies ter bescherming van de bodem vastgelegd.
- 3.3.2 In de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies als bedoeld in het vorige voorschrift moet ten minste zijn aangegeven op welke wijze:
- a. de staat en goede werking van bodembeschermende voorzieningen, verpakkingen en apparatuur waarin vloeibare bodembedreigende stoffen worden opgeslagen of getransporteerd, wordt gecontroleerd;
 - b. er voor zorg wordt gedragen dat zo vaak als de omstandigheden daarom vragen inspecties op morsingen en lekkages plaatsvinden, en
 - c. is gewaarborgd dat gemorste of gelekte stoffen direct worden opgeruimd.
- 3.3.3 Degene die de inrichting drijft draagt er zorg voor dat de medewerkers die binnen de inrichting bodembedreigende activiteiten verrichten, op de hoogte zijn van de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies als bedoeld in voorschrift 3.3.1, dat deze worden nageleefd en binnen de inrichting zodanig aanwezig zijn dat eenieder daarvan op eenvoudige wijze kennis kan nemen.
- 3.3.4 De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen vinden zodanig plaats dat vrijgekomen stoffen zijn verwijderd voordat deze in de bodem kunnen geraken.
- 3.3.5 Morsingen en lekkages worden overeenkomstig de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies als bedoeld in voorschrift 3.3.2, verholpen en opgeruimd.
- 3.3.6 De vergunninghouder draagt er zorg voor dat de in het kader van de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies noodzakelijke absorptiemiddelen en andere materialen en middelen ter bescherming van de bodem binnen de inrichting in voldoende mate aanwezig zijn en dat er voldoende, in het gebruik van deze middelen, geïnstrueerd personeel aanwezig is.
- 3.3.7 Bevindingen van controles van of onderhoud aan bodembeschermende voorzieningen, almede acties genomen na incidenten met bodembedreigende stoffen, die mogelijk hebben geleid tot een bodemverontreiniging, worden opgenomen in een logboek dat te allen tijde beschikbaar is voor het bevoegd gezag.

3.4 Bodemonderzoek

Pagina
14 van 53

Ons kenmerk
ODR2115801

Nulsituatieonderzoek

- 3.4.1 Uiterlijk 6 maanden na verlening van deze vergunning moet een (aanvullend) nulsituatieonderzoek bodem zijn uitgevoerd.
- 3.4.2 Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek ter bepaling van de nulsituatie kunnen – binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd – nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudend dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.
- 3.4.3 Het onderzoeken en rapport, als bedoeld in voorschrift 3.4.1 worden uitgevoerd onderscheidenlijk opgesteld door een persoon of een instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
- 3.4.4 Het onderzoek, als bedoeld voorschrift 3.4.1 moet voldoen aan NEN 5740 en richten zich uitsluitend op de bodembedreigende stoffen die door de werkzaamheden ter plaatse een bedreiging voor de bodemkwaliteit vormen of vormden en op de plaatsen waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden, zullen plaatsvinden dan wel hebben plaatsgevonden.
Een aanwezige vloeistofdichte vloer of verharding wordt ten behoeve van het onderzoek, bedoeld in het eerste lid of tweede lid, niet doorboord of anderszins aangetast.

Tussentijds bodemonderzoek

- 3.4.5 Een tussentijds onderzoek ter vaststelling van de bodemkwaliteit moet worden uitgevoerd op aanwijzing van het bevoegd gezag nadat een redelijk vermoeden van bodemverontreiniging is ontstaan.
- 3.4.6 Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het tussentijds onderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatie onderzoek niet correct is uitgevoerd dan moet het tussentijds onderzoek betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden of plaatsvinden.
- 3.4.7 Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.
- 3.4.8 Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen – binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd – nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

- 3.4.9 Het eindonderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.

Pagina
15 van 53

Ons kenmerk
ODR2115801

3.5 Herstelplicht (bodemsanering)

- 3.5.1 Indien uit het onderzoek, bedoeld in de voorschriften 3.4.1., 3.4.5 en 3.4.8 dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na toezending van dat rapport dan wel binnen een met het bevoegd gezag nader overeengekomen termijn, de bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie zoals vastgelegd in de volgende onderzoeksrapporten ter vaststelling van de nulsituatie:
- Fugro, Nulsituatie-BSB onderzoek, Voorenswei 5, Dodewaard, d.d. 2 juli 1996, rapportnr. D-1520/135;
 - Fugro, Nulsituatie-BSB onderzoek, Industrierweg 7 - 13, Dodewaard, d.d. 27 februari 1996, rapportnr. D-1522/135;
 - Het ingevolge voorschrift 3.4.1 uitgevoerde aanvullende nulsituatieonderzoek bodem.

Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

3.6 Bedrijfsriolering

- 3.6.1 De bedrijfsriolering moet op de volgende tijdstippen aan de hand van NEN-EN 13508-2+A1:2011 worden geïnspecteerd op gebreken:
- a. voor ingebruikname;
 - b. binnen tien jaar na ingebruikname;
 - c. eenmaal per vijf jaar na de onder b genoemde inspectie.
- 3.6.2 Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes maanden na ontvangst van het inspectierapport waaruit blijkt dat sprake is van gebreken aan de bedrijfsriolering, dient voldaan te worden aan de eisen genoemd in de NEN-EN 13508-2+A1:2011.
- 3.6.3 Vergunninghouder moet binnen 6 maanden nadat de vergunning in werking is getreden aan het bevoegd gezag een beheersprogramma overleggen waarin is beschreven op welke wijze de bestaande bedrijfsriolering wordt beheerd en geïnspecteerd. Hierbij moet het CUR-rapport 2001-3 "Beheer bedrijfsriolering bodembescherming" worden gehanteerd.
- 3.6.4 Na verlening van de vergunning aan te leggen of te vervangen rioolssystemen moeten zijn ontworpen en aangelegd volgens de criteria genoemd in CUR/PBV-aanbeveling 51 zodat breuk ten gevolge van verzakking en daardoor lekkage uit de systemen wordt voorkomen.
- 3.6.5 Na verlening van de vergunning aan te leggen of te vervangen rioolssystemen moeten aantoonbaar vloeistofdicht zijn volgens de criteria genoemd in AS SIKB 6700 en bestand zijn tegen de

daardoor afgevoerde (vloeistof)stoffen. Uitgezonderd hierop zijn rioolsystemen voor de afvoer van schoon hemelwater en afvalwater van huishoudelijk aard.

Pagina
16 van 53

Ons kenmerk
ODR2115801

- 3.6.6 Uiterlijk binnen 6 maanden na vergunningverlening, moet voor de aansluiting van de bedrijfsriolering op de gemeentelijke riolering een afsluiter zijn geplaatst, zodat de bedrijfsriolering in geval van calamiteiten van de gemeentelijke riolering kan worden afgesloten.

3.7 Opslag van plantaardige en dierlijke oliën en vetten en daarvan afgeleide afvalstoffen in bovengrondse tanks.

- 3.7.1 a. De tankinstallaties moeten bestand zijn tegen de daarin opgeslagen vloeistoffen, blijvend vloeistofdicht zijn en in een goede staat van onderhoud verkeren.
- b. De opslag van bodembedreigende stoffen in bovengrondse opslagtanks vindt plaats boven een doelmatige vloeistofkerende tankput.
- c. De vulpunten en aftappunten van de onder b. genoemde stoffen moeten zijn geplaatst boven een vloeistofdichte vloer of verharding of boven of in een vloeistofkerende lekbak, of zijn uitgevoerd met een vulpuntmorsbak.
- d. Uiterlijk binnen 12 maanden na vergunningverlening moeten de opslagtanks en de vulleidingen n (conform NRB) zijn voorzien van een overvulbeveiliging*.
- e. De tank mag slechts voor 97% worden gevuld. Het vullen van een tank moet zonder lekken en morsen geschieden.
- f. In een tankput mag geen andere vorm van opslag dan tankopslag aanwezig zijn, behoudens de opvang van hemelwater in een open drainagesysteem.
- g. Elke tankput moet zijn uitgerust met een voorziening die de (veilige) afvoer van het opgevangen hemel-, product- en bluswater mogelijk maakt. Deze voorziening moet zo zijn aangelegd dat ongewild overhevelen van het product en/of het bluswater niet mogelijk is.
- h. Afsluiters moeten zijn voorzien van productbestendige pakkingen, in rusttoestand gesloten zijn en zo dicht mogelijk bij de tank zijn geplaatst. Aan de buitenzijde moet duidelijk zichtbaar zijn of een afsluiter geopend of gesloten is.
- i. Alvorens met het vullen van de tank wordt begonnen moet worden gecontroleerd of de verbindingen tussen de aanvoerende auto en de tank dicht zijn en de ontluchting van de tank naar behoren functioneert.
- j. De slangen welke worden gebruikt voor het vullen van de tank vanuit bulkauto's moeten geschikt zijn voor de maximale persdruk.

* De overvulbeveiliging kan bestaan uit een continue meting met meeninstrument of via een peilstok en hoeveelheidsberekening voor vulgraad (zie NRB 2012, hoofdstuk 3 in deel 3).

- 3.7.2 Inspectie en onderhoud van de tanks en toebehoren moeten geschieden volgens een inspectie- en onderhoudsprogramma. Het inspectieprogramma dient (voor zover van toepassing) de volgende zaken te omvatten:
- Inspectieschema van tanks (tankwand, tankdak en tankbodem);
 - Inspectie van afsluiters;
 - Inspectie van trappen, bordessen en dergelijke;
 - Inspectie en onderhoud van instrumentatie en beveiligingen;
 - Controle en onderhoud van verwarmingsapparatuur;
 - Inspectie van het productleidingsysteem.

Pagina
17 van 53

Ons kenmerk
ODR2115801

Het inspectie- en onderhoudsprogramma moet uiterlijk binnen zes maanden na vergunningverlening ter goedkeuring zijn voorgelegd aan het bevoegd gezag.

- 3.7.3 Van elke tank moet conform voorschrift 3.7.2 een registratie worden bijgehouden.

4. AFVALWATER

4.1 Algemeen

- 4.1.1 Bedrijfsafvalwater wordt slechts in een openbaar riool gebracht indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur;
 - de werking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk.
- 4.1.2 De in deze vergunning gestelde lozingseisen mogen niet door middel van verdunning worden bereikt.
- 4.1.3 De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:
- stoffen die brand- en explosiegevaar veroorzaken;
 - stoffen die stankoverlast veroorzaken;
 - stoffen die verstopping of beschadiging van de riolering of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken.
- 4.1.4 De te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen:
- de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C;
 - de zuurgraad in enig steekmonster, uitgedrukt in pH- eenheden, mag niet lager zijn dan 6,5 en niet hoger dan 10;
 - het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg per liter bedragen;
 - het gehalte aan onopgeloste stoffen mag niet meer dan 300 milligram per liter bedragen.

- 4.1.5 De controleput(ten) moet(en) doelmatig zijn uitgevoerd en moet(en) te allen tijde toegankelijk zijn.
- 4.1.6 Een controleput, moet regelmatig, of zo vaak als dat nodig is voor een goede monsternamen, van slib worden ontdaan. De hierbij vrijkomende afvalstoffen mogen niet alsnog met het afvalwater worden geloosd.
- 4.1.7 Zuiveringstechnische voorzieningen moeten steeds doelmatig functioneren, in goede staat van werking verkeren en worden gehouden en met zorg worden bediend en moeten steeds toegankelijk zijn voor inspectie. De achtergehouden stoffen moeten regelmatig of zo vaak als dat voor een goede werking nodig is, worden verwijderd.

4.2 Afvalwater afkomstig van in- en uitwendig reinigen van transportmiddelen, regeneratiewater, tankopslagen en laad- en losplaatsen van producten/ afvalstoffen.

- 4.2.1 De te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen:
- het gehalte aan de in navolgende tabel genoemde stoffen/parameters mag de daarbij vermelde concentraties niet overschrijden:

stof/parameter	Concentratie in enig steekmonster	Concentratie in enig volume proportioneel etmaalmonster
minerale oliën	200 mg/liter	100 mg/liter
Dierlijke en plantaardige oliën en vetten	300 mg/liter	200 mg/liter
Bezinksel	1 ml/liter	0,5 ml/liter
P-totaal	< 20 mg/liter	< 10 mg/liter

- 4.2.2 Het bedrijfsafvalwater, mag een debiet van 6 m³/uur niet overschrijden. Jaarlijks mag maximaal 8000 m³ (overig) bedrijfsafvalwater worden geloosd.
- 4.2.3 Het bedrijfsafvalwater, moet, alvorens het op de gemeentelijke vuilwater riolering wordt geloosd, achtereenvolgens een vetafscheider, een zuiveringsinstallatie en een meet- en bemonsteringsvoorziening passeren.

4.2.4 Het bedrijfsafvalwater moet door of vanwege de vergunninghouder door meting, bemonstering en analyse worden gecontroleerd. Daartoe moet het gezuiverd bedrijfsafvalwater via een voorziening (meetinrichting zuivering) voor continue afvoerhoeveelheidsmeting en volume proportionele bemonstering worden geleid.

Pagina
19 van 53

Ons kenmerk
ODR2115801

4.2.5 De zuiveringsinstallatie moeten overeenkomen met de in de vergunningaanvraag verstrekte gegevens.

4.3 Meting, controle, analyse en rapportage

4.3.1 Eenmaal per halfjaar moet door of vanwege de vergunninghouder van het (overig) bedrijfsafvalwater een volume proportioneel etmaalmonster worden geanalyseerd op de in voorschrift 4.1.4 en 4.2.1 genoemde parameters/stoffen.

4.3.2 De monstername ten behoeve van de emissiemetingen ter controle van de naleving van de emissie-eisen voor het lozen wordt uitgevoerd volgens NEN 6600-1:2019 en de conservering van het monster wordt uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3:2018. Het monster wordt niet gefiltreerd en de onopgeloste stoffen worden meegenomen in de analyse.

4.3.3 Emissiemetingen ter controle op de naleving van de emissie-eisen voor het lozen worden uitgevoerd volgens:

- a. NEN-ISO 10523:2012 ten aanzien van zuurgraad (pH);
- b. NEN 6414:2008 ten aanzien van temperatuur;
- c. NEN 6623:2005 ten aanzien van bezinksel (Imhoff);
- d. NEN-EN-ISO 9377-2:2000 ten aanzien van olie (minerale);
- e. NEN 6487:1997 ten aanzien van sulfaat;
- f. NEN-EN-ISO 15681-1 en 2:2005 ten aanzien van P-totaal.

4.3.4 In afwijking van de voorschriften 4.3.2 en 4.3.3. kunnen andere methoden voor emissiemetingen, monstername en conservering worden gebruikt, indien deze gelijkwaardig zijn aan de in die voorschriften genoemde methoden.

4.3.5 Indien de analyses worden uitbesteed aan een extern laboratorium blijft de vergunninghouder verantwoordelijk voor de toe te passen analysemethodiek.

4.3.6 De meet- en analyseresultaten van de te controleren afvalwaterstromen moeten binnen 1 maand na afloop van iedere bemonstering aan het bevoegd gezag worden overgelegd.

4.3.7 Jaarlijks, uiterlijk op 1 maart, moet opgave zijn gedaan aan het bevoegd gezag van de geloosde concentraties/ waarden en hoeveelheden afvalwater. Deze gegevens hebben betrekking op het voorafgaande kalenderjaar.

4.4 Proces-geïntegreerde maatregelen

Pagina
20 van 53

Ons kenmerk
ODR2115801

- 4.4.1 Vloeibare en/of vaste stoffen moeten op een zodanige wijze worden bewaard en/of opgeslagen dat deze stoffen bij lekkage of anderszins niet in de gemeentelijke vuilwaterriolering, de gemeentelijke regenwaterriolering en/of in oppervlaktewater kunnen geraken.
- 4.4.2 Detergenten die bij ontvetting en reiniging worden gebruikt en waarvan resten met het te lozen was- en spoelwater kunnen worden geloosd, moeten biologisch afbreekbaar zijn.
- 4.4.3 Het reinigen en daarmee lozen van andere dan de in de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte aanvraag genoemde tankinhouden behoeft de goedkeuring van het bevoegd gezag. Bij liet verzoek tot goedkeuring moeten gegevens met betrekking tot aard, samenstelling en hoeveelheid, alsmede, indien liet college dit wenst, gegevens met betrekking tot toxiciteit, persistentie en bio-accumulatie worden overlegd.
- 4.4.4 Restladingen van tanks moeten volledig worden afgetapt en verzameld alvorens de tanks mogen worden gereinigd. De betreffende restladingen mogen niet worden geloosd.

5. WATERBESPARING

- 5.1.1 Voor de gehele inrichting moet een waterbesparingsonderzoek worden uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek moeten worden vastgelegd in een rapport dat ten minste de volgende gegevens bevat:
 - a. een beschrijving van het object;
 - b. een beschrijving van de waterbalans, dat wil zeggen een overzicht van de waterbalans van het totale object en een toedeling van ten minste 90% van het totale watergebruik aan individuele installaties en processen;
 - c. een inschatting van het waterbesparingspotentieel (de gangbare waterbesparende voorzieningen voor het betreffende onderdeel die nog niet zijn getroffen) van de installaties en (deel)processen die volgens de waterhuishouding de grootste bijdrage in het totale verbruik hebben;
 - d. een overzicht van waterbesparende maatregelen die binnen (een gedeelte van) de inrichting zijn of worden getroffen en die bijdragen aan een zodanig zuinig gebruik van water als redelijkerwijs mogelijk is (inclusief een uitvoeringstermijn voor nog te treffen maatregelen).

Uiterlijk binnen zes maanden na vergunningverlening, moet het onderzoeksrapport ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden overgelegd. De maatregelen moeten binnen de in de planning vermelde termijnen worden uitgevoerd.

6. GELUID

Pagina
21 van 53

Ons kenmerk
ODR2115801

6.1 Representatieve en incidentele bedrijfssituatie

- 6.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_A,L_T) veroorzaakt door werkzaamheden binnen de inrichting en/of door de in de inrichting aanwezige voertuigen, machines en installaties in de representatieve bedrijfssituatie, mag op de hieronder aangegeven beoordelingspunten niet hoger zijn dan:

	L _A ,L _T in dB(A)		
Periode	Dag	Avond	Nacht
Beoordelingshoogte	1,5 m	5 m	5 m
Voorenswei 3	45	43	44
Industrieweg 11	43	31	34
Industrieweg 13	42	33	41
Bonegraaf 9	44	39	40
Matensestraat 52-54	38	34	40
Toetsing streefwaarde	50	45	40
Toetsing grenswaarde	55	50	45

- 6.1.2 Het maximale geluidsniveau veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag ter plaatse van woningen van derden niet meer gedragen dan:
- 70 dB(A) tussen 07.00-19.00 uur
 - 65 dB(A) tussen 19.00-23.00 uur
 - 60 dB(A) tussen 23.00-07.00 uur
- 6.1.3 Bij het vaststellen van het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) mag in de dagperiode het geluid van komend en vertrekkend verkeer, alsmede laad- en losactiviteiten buiten beschouwing worden gelaten.
- 6.1.4 Bij het vaststellen van het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) mag in de avondperiode het geluid van een (komende) vrachtwagen die de inrichting aandoet en een vertrekkende personenauto buiten beschouwing worden gelaten.
- 6.1.5 Uiterlijk binnen 6 maanden na vergunningverlening moeten aan de containerheffer zodanig volgende maatregelen worden getroffen, dat het geluidsniveau van deze bron wordt teruggebracht naar 102 d(B).
- 6.1.6 Uiterlijk binnen 7 maanden na vergunningverlening moet door middel van een akoestisch onderzoek aan het bevoegd gezag worden aangetoond dat wordt voldaan aan het gestelde in voorschrift 6.1.5.

- 6.1.7 De metingen en de beoordeling van de geluidsniveaus als bedoeld in voorschrift 6.1.1, 6.1.2 en 6.1.5 moeten worden uitgevoerd volgens de 'Handleiding meten en rekenen Industrielawaai' uitgave 1999.

7. OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

7.1 Algemeen

7.1.1 Binnen de inrichting mogen:

- in de in pandige opslagkluis maximaal 10.000 kg onbrandbare of niet brandonderhoudende verpakte gevaarlijke stoffen van uitsluitend ADR-klasse 8 verpakkingsgroep II of III zonder bijkomend gevaar of ADR-klasse 9 of een combinatie van ADR-klasse 8 verpakkingsgroep II of III zonder bijkomend gevaar en ADR-klasse 9 worden opgeslagen.
- In de uit pandige opslagkluis maximaal 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen van ADR klasse 3, 5.1 8, en 9 worden opgeslagen.

7.1.2 Binnen de inrichting moet tijdens het verrichten van werkzaamheden met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen in een opslagvoorziening minimaal één door het bedrijf aangestelde deskundige in de inrichting aanwezig zijn. Deze deskundige moet aantoonbaar voldoende vakbekwaamheid hebben op het gebied van het omgaan met en het met aanwezige middelen bestrijden van een incident met de aanwezige gevaarlijke stoffen en/of CMR- stoffen. Informatie over de vakbekwaamheid van de deskundige moet binnen de inrichting aanwezig zijn.

7.1.3 In de inrichting moet per opslagvoorziening een representatief journaal aanwezig zijn. Dit journaal moet de hulpverlenende diensten een beeld geven van de te verwachten gevaren als gevolg van de opgeslagen gevaarlijke stoffen. Dit journaal moet direct toegankelijk zijn. Het journaal moet ten minste de volgende onderdelen bevatten:

- de juiste vervoersnaam, aangevuld met, zover van toepassing, de technische benaming (zie 3.1.2 ADR/IMDG-code) en de ADR-klasse van de stof zoals vermeld in het ADR of de IMDG- code;
- de Europese indeling (classificatie) van gevaarlijke stoffen (CLP);
- de hoeveelheid van de stof per ADR-klasse;
- de verpakkingsgroep (indien toegewezen);
- het UN-nummer van de stof alsmede de modelnummers van de gevaarsetiket(ten) conform art. 5.2 van het ADR;
- CMR-stoffen moeten in het journaal zijn opgenomen met hun chemische naam en de vermelding CMR;
- een instructie met de namen en telefoonnummers van personen met wie hulpverlenende diensten in het geval van een calamiteit contact kunnen opnemen.
- een actuele tekening waarop het volgende is aangegeven:

- de plattegrond van de inrichting;
- de plaats van de gebouwen en de te onderscheiden activiteiten;
- de plaats waar de gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen zijn opgeslagen;
- een noordpijl.

7.1.4 In de inrichting moet een actueel intern noodplan aanwezig zijn. In het noodplan zijn de getroffen organisatorische en technische maatregelen ter bestrijding van ongeval of incident omschreven. In het noodplan moeten onder andere de mogelijke scenario's met gevaarlijke stoffen en een lijst met telefoonnummers opgenomen zijn voor gebruik bij incidenten.

7.1.5 Regelmatig, maar ten minste eenmaal per 3 jaar moet het noodplan worden geëvalueerd, beproefd en zo nodig gewijzigd. Bij de evaluatie wordt rekening gehouden met veranderingen die zich in de inrichting hebben voorgedaan, en met nieuwe kennis en inzichten.

7.2 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen tot 10 ton in een inpandige opslagvoorziening

7.2.1 De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen van de klassen 8 en 9 van het ADR in de opslagvoorziening moet voldoen aan de volgende onderdelen van PGS 15:2016:

- a. paragraaf 3.1;
- b. paragraaf 3.2, met uitzondering van de voorschriften: 3.2.3 en 3.2.4;
- c. de voorschriften 3.4.1 tot en met 3.4.11;
- d. de paragrafen 3.5, 3.6, 3.7, 3.11, 3.12, 3.13, 3.16, 3.17 en 3.18.

7.3 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen tot 10 ton in een uitpandige opslagvoorziening

7.3.1 De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen van de klassen 3, 5.1, 8 en 9 van het ADR in de opslagvoorziening moet voldoen aan de volgende onderdelen van PGS 15:2016:

- a. paragraaf 3.1;
- b. paragraaf 3.2;
- c. de voorschriften 3.4.1 tot en met 3.4.11;
- d. de paragrafen 3.5, 3.6, 3.7, 3.11, 3.12, 3.13, 3.16, 3.17 en 3.18.

8. WERKPLAATS

8.1 Algemeen

8.1.1 Oliën, vetten of water mogen niet naar van de vloer van de werkplaats naar buiten worden geveegd of geschrobd. De vloer mag niet afwaterend naar een uitgang zijn gelegd.

- 8.1.2 Indien in de werkplaats werkzaamheden met brandbare vloeistoffen worden verricht, moet deze voldoende zijn geventileerd. Gedurende de uitvoering van deze werkzaamheden mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn.
- 8.1.3 Schoonmaakmiddelen of anderszins (brand)gevaarlijke stoffen mogen in geen grotere hoeveelheid op de werkplaats aanwezig zijn dan voor de goede werking van het proces noodzakelijk is.
- 8.1.4 Met koelvloeistof en/of met snij-olie verontreinigd(e) metaalkrullen en -zaagsel moeten worden behandeld, opgeslagen en afgevoerd als gevaarlijk afval, tenzij genoemd metaalafval voldoende is uitgelekt in een speciaal daarvoor bestemd en ingericht vaatwerk. Uitgelekte vloeistoffen moeten worden bewaard in vloeistofdicht vaatwerk en worden behandeld als gevaarlijk afval.

8.2 Lassen

- 8.2.1 In de werkplaats mogen ten behoeve de laswerkzaamheden de uitsluitend de volgende gasflessen aanwezig zijn:
- 2 flessen acetyleen met een waterinhoud van maximaal 50 liter
 - 2 flessen zuurstof met een waterinhoud van maximaal 50 liter
 - 2 flessen argon met een waterinhoud van maximaal 30 liter
- 8.2.2 De gasflessen moeten voldoen aan de voorschriften 6.1.2 en 6.1.3 van de PGS15:2016.
- 8.2.3 Van een gasfles die in gebruik is moet de sleutel voor het openen en sluiten van de afsluiter aanwezig zijn. Van een gasfles die niet in gebruik is moet de afsluiter zijn gesloten.
- 8.2.4 Beschadigde of lekke gasflessen moeten, indien dat veilig, zonder gevarenrisico's kan geschieden, onverwijld in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord "defect" respectievelijk "lek". Ook moeten onverwijld maatregelen worden getroffen om brand- en explosiegevaar dan wel vergiftigings- of verstikkingsgevaar te voorkomen.
- 8.2.5 Binnen een straal van 10 m van de las- en snijwerkzaamheden mogen zich geen licht ontvlambare (vloeistof)stoffen bevinden.
- 8.2.6 Laskabelisolaties moeten regelmatig, doch ten minste éénmaal per jaar worden gecontroleerd op slijtage.
- 8.2.7 Lichtverschijnselen als gevolg van werkzaamheden zoals lassen mogen buiten de inrichting geen hinder veroorzaken.

9. ACCULAADSTATION

Pagina
25 van 53

Ons kenmerk
ODR2115801

9.1 Algemeen

- 9.1.1 Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt het met een acculader laden van een accu die vloeibare bodembedreigende stoffen bevat, plaats boven een doelmatige bodembeschermende voorziening.
- 9.1.2 De inrichting van de laadplek moet voldoen aan de NPR 3299:2019.

10. OPSLAG GASFLESSEN

10.1 Algemeen

- 10.1.1 De opslag van 20 propaan gasflessen, met een waterinhoud van 13 liter, (ADR klasse 2), moet in een speciaal daarvoor bestemde voorziening plaatsvinden en moet voldoen aan de voorschriften van de hoofdstuk 6 van de richtlijn PGS 15:2016.
- 10.1.2 De cilinderpakketten (gasflessenbatterijen) van 2 x 16 flessen stikstof met een waterinhoud van 50 liter per fles moeten voldoen aan de voorschriften 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.8 en 6.2.10 van de PGS 15:2016.

11. PROCES

11.1 Algemeen

- 11.1.1 Leidingen en leidingondersteuning die aan een weg zijn gelegen moeten, indien bij aanrijding een voor de omgeving gevaarlijke situatie kan ontstaan, zijn beschermd door vangrails of een gelijkwaardige constructie.
- 11.1.2 Bij afsluiters moet duidelijk zichtbaar zijn of zij zijn geopend of gesloten.

12. IN- EN UITWENDIG REINIGEN TRANSPORTMIDDELEN

12.1 Algemeen

- 12.1.1 1. Het in- en uitwendig reinigen van transportmiddelen moet plaatsvinden boven een vloeistofdichte vloer of verharding.
2. De vloeistofdichte voorziening zoals bedoeld onder lid 1 wordt eens per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig een door het bevoegd gezag goedgekeurde wijze. Het vijfde lid is daarop van overeenkomstige toepassing.
3. De eerste beoordeling en goedkeuring vindt in afwijking van het eerste lid, plaats binnen zes jaar na aanleg, indien de vloeistofdichte vloer of verharding, bedoeld in het eerste lid, is aangelegd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit

bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een bedrijf dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

4. Een vloeistofdichte vloer of verharding wordt ten minste eens per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig het eerste lid.

5. Degene die de inrichting drijft draagt zorg voor:

- a. reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of verharding en overeenkomstig paragraaf 3.3 van deel 3 van de NRB, en
- b. een jaarlijkse controle van de bodembeschermende voorziening overeenkomstig bijlage 6 behorende bij AS 6700.

6. Een vloeistofdichte vloer of verharding wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig het eerste lid, indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle, bedoeld in het vijfde lid, niet of niet overeenkomstig dat lid is uitgevoerd of indien een tijdens een controle.

Hoofdstuk 2

Voor welke activiteiten krijgt u een vergunning en hoe hebben wij de beslissing genomen?

Pagina
27 van 53

Ons kenmerk
ODR2115801

We hebben de beslissing genomen zoals staat in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In dit hoofdstuk leest u voor welke activiteiten u een vergunning krijgt en hoe we de beslissing per activiteit hebben genomen en wat de conclusie is. Het gaat om de volgende activiteit(en):

- Milieu

Milieu

1. PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1.1 Onderwerp

Op 23 december 2021 ontvingen wij uw aanvraag voor revisievergunning milieu, voor de inrichting Riho Dodewaard B.V., op het adres Voorenswei 5 in Dodewaard. Concreet gaat het om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder e, van de Wabo (revisievergunning).

1.2 Bedrijfsgegevens

Riho Dodewaard B.V.

Voorenswei 5
6669 MX Dodewaard

Kadaster

Kadastrale nummers: 876, 877, 719, 720, 588, 893, 891, 1006, 1008, 1156, 1310, 1311 en 701 deels

Postadres:
Sluispolderweg 67
1505 HJ Zaandam

1.3 Locatie

De inrichting waarvoor de vergunning wordt gevraagd betreft een bestaande inrichting. Deze is gelegen op het adres Voorenswei 5 te Dodewaard (gemeente Neder-Betuwe).

1.4 Activiteiten binnen de inrichting

De activiteiten waarvoor vergunning is aangevraagd is als volgt te omschrijven:

Bij Riho vindt als hoofdactiviteit plaats de opslag van vloeistoffen in opslagtanks en in emballage in loodsen. Voor de opslag in tanks beschikt het bedrijf over 81 tanks die staan opgesteld in 6 tankputten. De opslag van emballage (IBC's en vaten) vindt plaats in de opslagloodsen.

Producten die kunnen worden opgeslagen zijn producten van voornamelijk dierlijke en plantaardige oliën en vetten en daarvan afgeleide producten oleochemicals, grondstoffen voor levensmiddelen en diervoeders.

De producten van klanten, die in opslag worden genomen, betreffen voornamelijk plantaardige en dierlijke oliën en vetten en daarvan afgeleide producten, minerale oliën (smeermiddelen), paraffine en vloeibare afvalstoffen.

De aan- en afvoer van producten vindt plaats per vrachtwagen, trailer/container.

Alle producten hebben:

- een vlamptpunt ver boven de 100 °C (slecht brandbaar) en een dampspanning < 10 mbar (niet vluchtig);
- geen ADR-classificering;
- geen CMR-classificering;
- een soortelijke massa 0,8 en 1,3.

Pagina
29 van 53

Ons kenmerk
ODR2115801

Een deel van de producten valt mogelijk onder een afvalstoffencode. Voor de verdere behandeling van de producten beschikt Riho over afvullijnen voor vaten en IBC's en tevens over zogenaamde warmtekamers waarmee de inhoud van containers kan worden verwarmd zodanig dat de inhoud van de container vloeibaar en verpompbaar wordt.

Tankcontainers of containers met flexibags die producten bevatten met een hoger stolpunt dienen te worden opgewarmd alvorens het product te kunnen verpompen naar de opslagtanks of de afvullijn. Verwarming van een container geschiedt door het plaatsen van de container in één van de vijf warmtekamers óf door het aansluiten van de container op het stoomsysteem of warmwatersysteem van de inrichting.

Bij diverse tanks bestaat er de mogelijkheid om producten te mengen. Hierbij worden producten vanuit verschillende tanks gepompt naar een mengtank. Om een goede menging te realiseren zijn er op mixers in de tanks geïnstalleerd. Daar waar er geen mixer op een tank aanwezig is, wordt door middel van blazen met lucht of stikstof gemengd en/of rondgepompt.

Vloeistoffen kunnen uit emballage (vaten en IBC's) worden toegevoegd en gemengd bij de vloeistoffen in de opslagtanks. De toeslagstoffen (additieven/ stabilisatoren) kunnen wel gevaar eigenschappen hebben, echter zullen deze stoffen in die mate worden opgelengd dat de eindstof niet meer is geklasseerd als gevaarlijk.

De mogelijkheid bestaat dat producten voordat deze worden afgevuld in vrachtwagens of emballage worden gefilterd. Hierbij kunnen onder andere vaste deeltjes worden verwijderd.

De bovengrondse tanks, leidingen, pompen en slangen worden regelmatig schoongemaakt veelal ten behoeve van productwisselingen en ook voor periodiek onderhoud en inspecties. Het reinigen van de tanks vindt plaats met stoom of warmwater en reinigingsmiddelen.

Daarnaast zijn er de volgende ondersteunende voorzieningen

- Perslucht wordt gebruikt voor het leegdrukken van tankwagens en leidingen, het mengen van producten, als instrumentenlucht en in de werkplaats.
- Stikstof wordt gebruikt voor het aanbrengen van een stikstofdeken op de product en voor het leegmaken van productleidingen.
- Voor de verwarming van de opslagtanks staat in het ketelhuis een stoomketel opgesteld. De stoomketel produceert stoom bij circa 180°C en een druk van 10 bar.
- Het behandelen van het afvalwater afkomstig van de wasstraat, laad- en losvloer en tankputten in een fysisch/chemische zuiveringsinstallatie.

Het gaat om de volgende activiteiten waarvoor vergunning nodig is op grond van de Wabo:

- Het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting;
- Het in werking hebben van de inrichting (revisievergunning).

Pagina
30 van 53

Ons kenmerk
ODR2115801

1.5 Documenten bij dit besluit

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- Aanvraagformulier van 23 december 2021 met OLO-nummer 5963331;
- Beschrijving van de activiteiten en processen, Rapportdatum: 23-12-2021;
- Bijlage 11: Niet technische samenvatting d.d. 23 december 2021;
- Bijlage 1. Bijlage1 Situatietekening RIHO Dodewaard d.d. 23-12-2021;
- Bijlage 2: Plattegrondtekening, versie 4 d.d. 21 december 201;
- Bijlage 4: Akoestisch onderzoek RIHO Dodewaard B.V., Projectnummer: 211874, versie 1.1., BK bouw- & milieuadvies, d.d. 26 november 2021;
- Bijlage 5: Rapportage luchtkwaliteitsonderzoek RIHO Dodewaard B.V., Adviesbureau Milieudata, d.d. d.d. 07 juli 2021;
- Bijlage 6. Bodemrisicoanalyse RIHO Dodewaard, 7 januari 2020;
- Bijlage 6a. Bepaling B0-Bo-score Riho Dodewaard d.d. 3 december 2021;
- Bijlage 7. RvO, betreft bevestiging te hebben voldaan aan EED-auditplicht, d.d. 23 maart 2021;
- Bijlage 7a. RIHO Dodewaard, Energiebesparingsonderzoek Voorenswei 5, Dodewaard, Adviesbureau Milieudata d.d. 18 februari 2021;
- Bijlage 8. Installatiecertificaat BRL-K903/08, 7 m3 gasolietank d.d. 05-02-2021;
- Bijlage 10. Indeling volgens Besluit omgevingsrecht d.d. 23 december 2021;
- Bijlage 12 Certificaat vloeistofdichte vloer washal en tankplaats 3 februari 2021;
- Bijlage 13: Beschrijving Acceptatie en Verwerking (A&V) en Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO-IC), 15 juli 2021;
- Bijlage 14 beschrijving flocculatieunit d.d. 12-12-2021;
- Bijlage 15. Gegevens OBAS d.d. 18-11-1991;
- Bijlage 17. Tankmasterfile d.d. 23-12-2021;
- Veiligheidsinformatiebladen: acetyleen, gasolie, Bewafloc, Waterstofperoxide, ISCC EU Certified Used Cooking Oil, Polyaluminium Chloride, Powder Cleaner Plus, Propaan, Stikstof, Zuurstof, IJzerchloride, Natriumhydroxide, Broxo tabletten.
- Nulsituatie onderzoek bodem Voorenswei 5 te Dodewaard, Fugro Milieu Consult B.V., d.d. 2 juli 1996;
- Nulsituatie onderzoek bodem, Industrieweg 7-13 te Dodewaard, Fugro Milieu Consult B.V., d.d. 27 februari 1996;
- Aanvullende beschrijving afvalwater d.d. 16 maart 2022;
- Aanvulling op rapport 211874 akoestisch onderzoek, versie 1.1. d.d. 26 november 2021, , BK Bouw- & milieuadvies d.d. 14 maart 2022;

- Handboek Acceptatie- en verwerkingsbeleid afvalstoffen, Riho
Dodewaard B.V., Kenmerk: 3220202, Datum: 16-03-2022.

Pagina
31 van 53

Ons kenmerk
ODR2115801

1.6 Huidige vergunningensituatie

Voor de inrichting zijn eerder de volgende vergunningen verleend en meldingen ingediend:

- a. Revisievergunning (Wet milieubeheer MW 03.22756, MPM 579)
d.d. 18 december 2003. De vergunde situatie betreft een op- en overslagbedrijf van oliën, vetten, suikers, diervoergrondstoffen en anorganische kunstmeststoffen in waterige oplossing alsmede het vervaardigen van diervoedergrondstoffen;
- b. Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer d.d. 7 januari 2008 met nummer MPM12460/2007-0211904 (realiseren overkapping bestaand gebouw);
- c. Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer voor het et wijzigen van de inrichting, d.d. 19 juni 2009 is bij GS De melding behelst het plaatsen van een nieuwe stoomketel, het plaatsen van een nieuw drukvat. Het in gebruik nemen van een hal van Van Hattum vlees voor de opslag van reeds vergunde stoffen als wolvet en soja lecithine in IBC's en drums. Daarnaast wordt vermeld dat het aantal vergunde tanks niet meer klopt. 6 "oude" tanks zijn vervangen door 8 nieuwe tanks. Op 27 juli 2009 is namens GS een aanvulling gevraagd op voornoemde melding. Als reactie hierop is namens RIHO de melding per brief van 20 oktober 2009 ingetrokken.
- d. Op 16 juli 2013 is een aanvraag ingediend door het bedrijf voor het veranderen van de inrichting. Het bedrijfsterrein voor de opslag van goederen, stoffen en (transport)middelen wordt uitgebreid. Per brief van 29 april 2015 (kenmerk 02144303) is de gevraagde vergunning verleend door B&W van Neder-Betuwe.
- e. Milieuneutrale aanvraag/melding d.d. 25 januari 2016 met nummer 021450019 (omgevingsaanvraag) betreft het vervangen van een aantal 6 silo's door 7 silo's (opslagtanks).
- f. Milieuneutrale veranderingsvergunning (OLO-nummer 2840399) d.d. 1 augustus 2017 voor de uitbreiding met enkele afvalstoffen (Euralcodes) en toestemming voor kleine veranderingen/wijzigingen binnen de bedrijfsvoering.
- g. Op 3 januari 2018 omgevingsvergunning (kenmerk 021482166) verleend voor het realiseren van vijf nieuwe opslagtanks / silo's met een grootte van 214m³ per stuk.
- h. Milieuneutrale aanvraag (OLO 4765947) d.d. 15 januari 2020 betreft het plaatsen en in bedrijf nemen van een portaalkraan.

1.7 Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage 1 onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

- 1.1 Inrichtingen waar:
 - een of meer elektromotoren aanwezig zijn met een vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kWt;
 - een of meer verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW;
 - een of meer voorzieningen of installaties aanwezig zijn voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 130 kW.
- 5.1. Inrichtingen voor het verwerken, bewerken, opslaan of overslaan van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare vloeistoffen: betreft uitsluitend brandbare vloeistoffen (bijv. biodiesel).
- 6.1. Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van harsen, dierlijke of plantaardige oliën of vetten.
- 6.3. Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, van dit besluit, worden de inrichtingen aangewezen voor het vervaardigen of bewerken van harsen of dierlijke of plantaardige oliën en vetten en voor het opslaan van harsen of dierlijke of plantaardige oliën en vetten in opslagtanks met een gezamenlijke inhoud groter dan 150 m³
- 27.1 Inrichtingen voor het opslaan, behandelen of reinigen van afvalwater.
- 28.4 sub 6., andere dan de onder 1° tot en met 5° genoemde van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.000 m³ of meer.

Op grond van categorie 6.3 en 28.4 onder 6, is sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.8 Bevoegd gezag

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neder Betuwe zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag. Dat staat in artikel 2.4 van de Wabo. De beslissingsbevoegdheid is gemandateerd aan Omgevingsdienst Rivierenland, waardoor wij dit besluit mogen nemen.

1.9 Hoe verliep het proces tot nu toe?

Op 23 december 2021 kregen wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Nadat we uw aanvraag kregen, bleek dat we niet genoeg gegevens hadden. Op 7 februari 2022 hebben we u daarom gevraagd om meer gegevens te sturen. Op 16 maart 2023 heeft u de aanvullende gegevens toegestuurd.

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende

informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.10 Wettelijk advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Voor deze beslissing hebben wij dit niet gedaan.

1.11 Samenhang met overige regelgeving

Wet natuurbescherming

Voor het aspect beschermde natuur is er een provinciale toestemming nodig is vanwege de Wet natuurbescherming. Het is duidelijk geworden dat deze provinciale toestemming los van de omgevingsvergunning is geregeld middels een op 25 juni 2021 bij de provincie Gelderland ingediende aanvraag vergunning Wet natuurbescherming. De omgevingsvergunning is daarom verleend met de kanttekening dat deze pas kan worden gebruikt als de provinciale toestemming in het kader van de Wet natuurbescherming (vergunning Wet natuurbescherming) is afgegeven en de mogelijk benodigde maatregelen die daaruit voortvloeien, zijn getroffen. Tevens willen wij u er op wijzen dat u een eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er geen schadelijke effecten zullen optreden aan beschermde natuur.

Besluit m.e.r.

De activiteiten zijn niet opgenomen in Bijlage C of bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage. Voor de activiteiten die uitgevoerd worden geldt geen m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht.

Richtlijn industriële emissies (RIE)

De Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU, RIE, of Industrial Emissions Directive, IED) is op 1 januari 2013 geïmplementeerd in Nederlandse wet- en regelgeving. Deze richtlijn omvat onder andere een integratie van de IPPC-richtlijn. De bedrijfsactiviteiten welke plaatsvinden bij het bedrijf zijn getoetst aan bijlage I van de RIE. Hierbij is vastgesteld dat mogelijk 2 categorieën van toepassing zouden kunnen zijn. Het betreft:

RIE categorie 5.3. a):

De verwijdering van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 t per dag door middel van een of meer van de volgende activiteiten, met uitzondering van de activiteiten bedoeld in Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater:

- biologische behandeling;
- fysisch-chemische behandeling;
- voorbehandeling van afval voor verbranding of mee-verbranding;
- behandeling van slakken en as;
- behandeling in shredders van metaalafval, met inbegrip van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en autowrakken en de onderdelen daarvan.

Vastgesteld is dat categorie 5.3.a) niet van toepassing is omdat afvalstoffen (ongevaarlijk) enkel voor derde partijen worden opgeslagen, er zodoende geen sprake is van verwerking.

Pagina
34 van 53

Ons kenmerk
ODR2115801

RIE categorie 6.4:

De bewerking en verwerking behalve het uitsluitend verpakken, van de volgende grondstoffen, al dan niet eerder bewerkt of onbewerkt, voor de fabricage van levensmiddelen of voeder van:

iii) dierlijke en plantaardige grondstoffen, zowel in gecombineerde als in afzonderlijke producten, met een productiecapaciteit in ton per dag van meer dan:

- 75 indien A gelijk is aan of hoger dan 10, of
- $[300 - (22,5 \times A)]$ in alle andere gevallen, waarin „A” het aandeel dierlijk materiaal is (in gewichtspercentage) van de productiecapaciteit in eindproducten.

Het mengen en verwarmen valt namelijk onder het bewerken van grondstoffen. Riho verwarmt en vermengt grondstoffen. Echter het verwarmen bij Riho heeft enkel als doel het verpompbaar maken/ houden van het product, en wordt daarmee niet gezien als behandeling zoals bedoeld onder categorie 6.4. van de RIE.

Het mengen van producten zoals bedoeld onder categorie 6.4 van de RIE is wel een activiteit welke door Riho wordt aangevraagd. Echter Riho heeft aangegeven dat dagelijks ten behoeve van productie van levensmiddelen of voeder;

- niet meer dan 75 ton eindproducten zullen worden geproduceerd met (uitsluitend) dierlijke grondstoffen;
- niet meer dan 300 ton eindproducten zullen worden geproduceerd met uitsluitend plantaardige grondstoffen,

Conclusie t.a.v. RIE

Op grond van voorgaande overwegingen wordt geconcludeerd dat de Richtlijn Industriële Emissies niet van toepassing is. In de voorschriften bij dit besluit hebben bovengenoemde capaciteitsbeperking vastgelegd.

Bestemmingsplan

De aangevraagde activiteiten zijn toegestaan op deze locatie. Dat volgt uit het bestemmingsplan bedrijventerreinen gemeente Neder Betuwe.

Waterwet

Vanuit de inrichting vindt geen directe lozing van afvalwater plaats of andere activiteiten waarop de Waterwet (voorheen de Wet verontreiniging oppervlaktewateren) van toepassing is. Van een coördinatieverplichting is derhalve geen sprake.

2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Pagina
35 van 53

Ons kenmerk
ODR2115801

2.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen c.q. het veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2° juncto artikel 2.6 van de Wabo.

2.2 Toetsingskader

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder a, van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder b, van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder c, van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2.3 Best beschikbare technieken (BBT)

De voorschriften in deze vergunning zijn erop gericht dat in het bedrijf ten minste de daarvoor in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast (artikel 2.14, lid 1 Wabo juncto artikel 5.4 Bor). De term BBT houdt in dat de meest doeltreffende technieken ter voorkoming van emissies en effecten op het milieu worden toegepast, waarvan de praktische bruikbaarheid is aangetoond en die economisch en technisch haalbaar zijn.

In artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht (MOR) staat dat het bevoegd gezag bij de bepaling van best beschikbare technieken (BBT) in het kader van de vergunningverlening rekening moet houden met de Nederlandse informatiedocumenten over BBT en relevante BBT-conclusies. In dit geval zijn de volgende informatiedocumenten van toepassing:

Nederlandse informatiedocumenten BBT	Jaartal	Vindplaats
NRB 201: Nederlandse richtlijn bodembescherming	Maart 2012	Rwsleefomgeving.nl
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)		
PGS 30: Vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank- en afleverinstallaties	December 2011	Publicatiereeks gevaarlijke stoffen.nl
PGS15:2016 (Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen)	December 2011	Publicatiereeks gevaarlijke stoffen.nl

Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Pagina
36 van 53

Ons kenmerk
ODR2115801

2.4 Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting, zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is:

- a. Paragraaf 3.1.3: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodem beschermende voorziening;
- b. Paragraaf 3.2.1: Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op een standaard brandstof;
- c. Paragraaf 3.3.1: Afleveren van vloeibare brandstof en gecombineerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer;
- d. Paragraaf 3.4.3: Opslaan en overslaan van goederen;
- e. Paragraaf 3.4.9: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank.

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.6 en 2.10 van hoofdstuk 2, hoofdstuk 5 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan de best beschikbare technieken. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

2.5 Beoordeling milieuaspecten

Pagina
37 van 53

Ons kenmerk
ODR2115801

Bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld.

De bodembedreigende activiteiten

Binnen de inrichting vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- a. Opslag van producten in bovengrondse tanks (koolstofstaal en RVS);
- b. Opslag van gasolie in een bovengrondse tank met een inhoud van 10 m³;
- c. Tanken van diesel;
- d. Bovengrondse gasolietank (7 m³) bij stoomketel;
- e. Opslag bodembedreigende (gevaarlijke)stoffen in emballage. Bij de stoomketels en waterzuivering worden hulpstoffen opgeslagen.
- f. Verpompings van producten;
- g. Productleidingen (in en buiten tankputten);
- h. Bovenbelading van tankwagens op diverse laad- losplaatsen;
- i. Onderbelading en lossing van tankwagens;
- j. Bestaande (ondergrondse) bedrijfsriolerings + olie/water afscheider;
- k. Werkplaatsactiviteiten;
- l. Opslag bodembedreigende (gevaarlijke) stoffen in werkplaats;
- m. Reiniging van tankcontainers met stoom en/of warm water;
- n. Opslag vaten en IBC's;
- o. Vaten en IBC vullen;
- p. Flotatie-unit (zuivering);
- q. Opslag hulpstoffen in PGS 15 container.

In de bijlage bij de aanvraag is een bodemrisicoanalyse uitgevoerd. Hierin zijn de bodembedreigende activiteiten in kaart gebracht en zijn aan de hand van de bodem-risicochecklist (Brcl) van de NRB maatregelen en voorzieningen beschreven waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in de NRB wordt gerealiseerd.

Wij hebben het bij de aanvraag ingediende bodemrisicoanalyse beoordeeld en stemmen hiermee in. Uit de analyse blijkt dat voor de boven beschreven bodembedreigende activiteiten een verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

Nulsituatieonderzoek bodem

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen. Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatieonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit. Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- a. de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- b. de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- c. de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor de inrichting zijn de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd:

- a. Fugro, Nulsituatie-BSB onderzoek, Voorenswei 5, Dodewaard, d.d. 2 juli 1996, rapportnr. D-1520/135;
- b. Fugro, Nulsituatie-BSB onderzoek, Industrieweg 7 - 13, Dodewaard, d.d. 27 februari 1996, rapportnr. D-1522/135.

Deze rapportages zijn beoordeeld en daaruit blijkt dat de nulsituatie nog niet op alle locaties binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden is vastgesteld. Onder meer de nulsituatie van de bodem ter plaatse van de percelen Voorenswei 1a en 6a, Houtmanskampweg 1a en Matensestraat 48 en 48a is nog niet vastgesteld.

Wij hebben voorschriften opgenomen voor het uitvoeren van een aanvullende nulsituatiebodemonderzoek.

Eindsituatieonderzoek bodem

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Hiertoe zijn rechtstreeks werkende voorschriften in het activiteitenbesluit opgenomen. Gelet hierop verbinden wij geen voorschriften -gericht op het verrichten van een eindonderzoek- aan onze beschikking.

Afvalwater

Pagina
39 van 53

Ons kenmerk
ODR2115801

In de inrichting ontstaan de volgende afvalwaterstromen:

- a. bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard;
- b. regeneratiewater afkomstig van het regenereren van de waterontharder;
- c. water afkomstig van de wasstraat (in- en uitwendig reinigen (bultkankwagens));
- d. tankplaats diesel;
- e. schoon hemelwater afkomstig van daken van bedrijfsgebouwen;
- f. hemelwater afkomstig van tankputten en laadplaatsen.

Het bedrijfsafvalwater wordt geloosd op de gemeentelijke c.q. openbare vuilwaterriolering. Het schoon hemelwater wordt geloosd op het gemeentelijk hemelwaterriool.

Getoetst is in hoeverre het Activiteitenbesluit hierop van toepassing is. Onder Artikel 2.11a is bepaald dat afdeling 2.2. Lozingen van toepassing op: een inrichting type C drijft, voor zover binnen de inrichting activiteiten worden verricht waarop hoofdstuk 3 van toepassing is.

Gebleken is dat de hierboven genoemde afvalwaterstromen onder de volgende paragrafen van het Activiteitenbesluit vallen:

- a. Afdeling 2.2. (lozing van bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard);
- b. Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodem beschermende voorziening (betreft hemelwater afkomstig van daken van bedrijfsgebouwen);
- c. Paragraaf 3.3.1. Afleveren van vloeibare brandstof of gecombineerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen (betreft tankplaats diesel);
- d. Paragraaf § 3.2.1. Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op een standaard brandstof (betreft lozing spuiwater).

Op basis hiervan wordt geconcludeerd de lozing van regeneratiewater afkomstig van de waterontharder en de lozing van het afvalwater afkomstig van de wasstraat alwaar transportmiddelen in- en uitwendig worden gereinigd niet in het Activiteitenbesluit is gereguleerd.

Het afvalwater afkomstig uit de wasstraat in de loods, laad- en losplaats en tankopslagen en ketelhuis loost op de vetontvangstput. Vanuit de ontvangstput wordt het afvalwater gepompt naar twee buffertanks en vervolgens loopt het water af naar de afvalwaterzuivering (flocculatie unit). Na behandeling in de zuivering wordt het gezuiverde afvalwater geloosd op het gemeentelijk rioolstelsel.

Opgemerkt wordt dat zoals hiervoor al is aangegeven, alle lozingen plaatsvinden op een vuilwaterriool. Op grond van artikel 2.2a van het Activiteitenbesluit kan het bevoegd gezag, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, indien er sprake is van een zodanige combinatie van meerdere activiteiten, dat een scheiding van het afvalwater, afkomstig van die activiteiten, niet

doelmatig is, op verzoek van de aanvrager bij maatwerkvoorschrift aan het lozen voorwaarden stellen, die afwijken van de voorwaarden die aan het lozen als gevolg van een afzonderlijke activiteit bij of krachtens hoofdstuk 3 of 4 zijn gesteld.

Pagina
40 van 53

Ons kenmerk
ODR2115801

Voor de inrichting is door het Waterschap Rivierenland op 10 juli 2003 een vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) verleend (kenmerk 2003 – 290700)). Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Het van RIHO vrijkomende afvalwater wordt op het riool geloosd, er is hiermee sprake van een indirecte lozing. De voorschriften van de vigerende Wvo vergunning zijn met de komst van de Waterwet van rechtswege Wet milieubeheer/ (omgevingsvergunning) voorschriften geworden. De lozingssituatie is t.o.v. de op 10 juli 2003 verleende Wvo-vergunning niet gewijzigd.

Gelet op het voorgaande hebben wij op grond van artikel 2a Activiteitenbesluit besloten de voorschriften (voor zover van toepassing op de lozing van het afvalwater afkomstig uit de wasstraat in de loods, laad- en losplaats, tankopslagen en ketelhuis) uit de Wvo-vergunning van 10 juli 2003 in hoofdstuk 1. op te nemen als maatwerkvoorschrift zoals bedoeld in artikel 2a Activiteitenbesluit.

Waterverbruik

Een belangrijk onderdeel van de Wabo is de 'verruimde reikwijdte'. Dit betekent onder meer dat het aspect watergebruik in de omgevingsvergunning moet worden meegenomen. Daarvoor zijn in de Handreiking 'Wegen naar preventie voor bedrijven' en de handreiking 'Vervoermanagement' d.d. 2 november 2017 van het ministerie van I&M handvatten gegeven.

Het waterverbruik is vastgesteld met behulp van de daarvoor geldende normen en het aantal personen in het pand. Het geschatte verbruik komt uit op circa 12.500 m3 grondwater en 125 m3 drinkwater per jaar. Het richtinggevend relevantiecriteria voor waterbesparing is een verbruik van meer dan 5000 m3 op jaarbasis. Gelet op de omvang van het verbruik wordt een waterbesparingsonderzoek noodzakelijk geacht.

Omdat nog geen onderzoek naar waterbesparing is verricht, is in de voorschriften een onderzoeksverplichting opgenomen. Tevens is een registratieverplichting voorgeschreven.

Afvalstoffen

Preventie

In hoofdstuk B2 van het LAP3 is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze hier invulling aan gegeven kan worden is beschreven in de handreiking 'Afvalpreventieprogramma Nederland: Maatregelen voor afvalpreventie' (IenW 2020). Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

Afvalpreventie moet gebeuren in de gehele economie, van de winning van grondstoffen, het productieproces en distributie tot en met gebruik

en hergebruik. Daarom geldt het afvalpreventiebeleid voor alle productiesectoren, ontwerpers en dienstverleners, overheden en particulieren.

De afvalstoffen die binnen de inrichting vrijkomen zijn gebruikelijk voor bedrijven met vergelijkbare productieprocessen. Gelet op het bovenstaande, in combinatie met de preventiemaatregelen die in eerdere vergunningaanvragen zijn beschreven, achten wij het voorschrijven van een onderzoek naar preventie van afvalstoffen niet zinvol.

Afvalscheiding

In hoofdstuk B3 van het LAP3 is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B.3.4 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet goed mogelijk is een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Binnen de inrichting komen afvalstoffen vrij waarvan in het LAP3 is aangegeven dat er omstandigheden kunnen zijn dat scheiding daarvan redelijkerwijs van een bedrijf kan worden gevergd.

Op basis van het gestelde achten wij het in voorliggende situatie daarom redelijk van vergunninghouder afvalscheiding te verlangen. Hierbij is het volgende bepaald:

- a. gevaarlijk afval (altijd naar soort gescheiden);
- b. papier, karton (altijd scheiden);
- c. glazen verpakkingen (alleen scheiden indien dit dagelijks vrijkomt);
- d. metalen (altijd scheiden);
- e. A- en B hout of houten verpakkingen (indien maandelijks 3 m3 of meervrijkomt of incidenteel 3 m3 of meer vrijkomt);
- f. elektrische en elektronische apparatuur (altijd scheiden);
- g. batterijen en accu's (altijd scheiden);
- h. (verpakkings)folies (indien dit wekelijks ontstaat of er incidenteel 400 liter of meer vrijkomt);
- i. bouw- en sloopafval (altijd scheiden);
- j. EPS (piepschuim) verpakking (indien maandelijks 3 m3 of meer vrijkomt of incidenteel 3 m3 of meer vrijkomt);
- k. overig bedrijfsafval.

Doelmatig beheer van afvalstoffen

In de inrichting worden afvalstoffen van plantaardige en dierlijke herkomst op- en overgeslagen. Geen van de afvalstoffen betreft een gevaarlijke afvalstof of complementaire afvalstof. Het betreft onderstaande Euralcodes

Gebruikelijke benaming afvalstof	Eural-codes
Dierlijke en/of plantaardige oliën	02.01.02 02.01.03 02.02.02
en/of vetten en/of combinaties	02.02.03

daarvan	02.03.04
Dierlijke vetten, beendervet, rundertalg, palmvet, wolvet e.a.	02.02.99
Spijsolie en - Vetten	20.01.25

De producten met een Eural- code die Riho in opslag heeft zijn altijd van dierlijke of plantaardige oorsprong, olieachtig, vet- of vetzuurachtig en worden in bulk aangeleverd. Riho is geen inzamelaar van deze producten. Het gaat puur om op- en overslag in bulk. Dit zijn alle afvalstoffen ten behoeve van de nuttige toepassing de verwerking tot biodiesel of t.b.v. vergisting.

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheerplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP3) waaronder begrepen de verschillende sectorplannen waarin de minimumstandaard per specifieke afvalstroom zijn vermeld. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde. In het LAP3 wordt de volgende afvalhiërarchie aangehouden:

- a. Preventie;
- b. Voorbereiding voor hergebruik;
- c. c1. Recycling van het oorspronkelijke functionele materiaal in een gelijke of vergelijkbare toepassing (*);
- d. c2. Recycling van het oorspronkelijke functionele materiaal in een niet gelijke of vergelijkbare toepassing (*);
- e. c3. Chemische recycling (*);
- f. Andere nuttige toepassing, waaronder energierecuperatie; e1. Verbranden als vorm van verwijdering;
- g. e2. Storten of lozen.

(*) Naast deze vormen van recycling kent het LAP ook nog de term 'voorkeursrecycling'. Dit is een vorm die in het algemeen valt onder c1, c2 of c3 [of bestaat uit een combinatie daarvan], maar die in het betreffende sectorplan expliciet als voorkeursrecycling is aangemerkt. Op de consequenties van het aanmerken van een vorm van verwerking als voorkeursrecycling wordt in paragraaf A.4.2.2 en in hoofdstuk D.2 'Minimumstandaard' verder ingegaan.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen.

Deze minimumstandaard is bedoeld om te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend, mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

Toetsing Sectorplan 65 "Dierlijk afval"

Voor de onderhavige aanvraag is "Sectorplan 65. Dierlijk afval" van toepassing. Blijkens sectorplan 65 is de minimumstandaard voor verwerking van dierlijk afval als volgt:

- Verwerken conform de bepalingen uit de verordening dierlijke bijproducten, artikelen 12 t/m 14. De Verordening dierlijke bijproducten is leidend ten opzichte van de Wet milieubeheer (Wm), tenzij sprake is van verbranden, storten, composteren of vergisten van dierlijk afval. In dat geval zijn zowel de Verordening dierlijke bijproducten als de Wet milieubeheer van toepassing.

De volgende van door RIHO aangevraagde Euralcodes vallen onder sectorplan 65: 020102; 020202; 020203 en 020299.

Doordat RIHO deze afvalstoffen gescheiden inneemt en in bulk op- en overslaat ten behoeve van de nuttige toepassing, te weten de verwerking tot biodiesel of t.b.v. vergisting, wordt hiermee voldaan aan de in LAP3 voorgeschreven minimum standaard.

Toetsing Sectorplan 03 "Procesafhankelijk industrieel afval van Productieprocessen"

Voor de onderhavige aanvraag is Sectorplan 03 "Procesafhankelijk industrieel afval van Productieprocessen" van toepassing. Blijkens sectorplan 03 is de minimumstandaard voor de verwerking van procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen, recycling.

Voor procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen waarvoor recycling niet mogelijk is, is de minimumstandaard verbranden of nuttige toepassing' (hoofdgebruik als brandstof).

De volgende van door RIHO aangevraagde Euralcodes vallen onder sectorplan 03: 02.01.03 , 02.03.04.

Doordat RIHO deze afvalstoffen gescheiden inneemt en in bulk op- en overslaat ten behoeve van de nuttige toepassing te weten de verwerking tot biodiesel of t.b.v. vergisting, wordt hiermee voldaan aan de in LAP3 voorgeschreven minimum standaard.

AV-beleid en AO/IC

In het LAP is aangegeven dat een inrichting die afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren. Het op deze wijze transparant maken van de processen binnen een inrichting, geeft het bevoegd gezag handvatten om een adequaat oordeel te kunnen geven over de beheersing van de milieurisico's.

Bij de aanvraag is een beschrijving van de acceptatieprocedure (AV-beleid) en de AO/IC gevoegd. Daarin is voor de betrokken afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen

vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit AV-beleid en de AO/IC instemmen.

Pagina
44 van 53

Ons kenmerk
ODR2115801

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

Registratie

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. De wijze van registratie van de te ontvangen en af te voeren afvalstromen is in de bij de aanvraag gevoegde AV-AO/IC uitgewerkt en door ons akkoord bevonden.

In deze vergunning zijn voorschriften voor de registratie van afvalstoffen opgenomen.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheerplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

Geluidhinder

De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. De door deze inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een akoestisch rapport. Het betreft: "Akoestisch onderzoek RIHO Dodewaard B.V., Projectnummer: 211874, versie 1.1., BK bouw- & milieuadvies, d.d. 26 november 2021".

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting. Door de gemeente Neder Betuwe is geen nota industrielawaai of geluidbeleid opgesteld. Voor de beoordeling van het bedrijf is dan ook uitgegaan van de systematiek van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van 1998.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Het bedrijf was tot voorkort gelegen op het geluidgezoneerde industrieterrein Dalwagen te Dodewaard. Door een aanpassing van de begrenzing van het industrieterrein en het bestemmingsplan is de inrichting hier buiten komen te liggen.

Gezien de ligging van het bedrijf op een bedrijventerrein en het feit dat het bedrijf al lang op de locatie is gevestigd worden conform de systematiek van de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening en het Activiteitenbesluit de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus getoetst aan een streefwaarde van 50 dB(A) en een grenswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde.

Uit de beoordeling van het bij de vergunningaanvraag gevoegde akoestisch onderzoek volgt dat in principe aan de geluidnorm voor woningen op bedrijventerreinen kan worden voldaan. Daarnaast zijn er drie aandachtspunten uit de beoordeling van het akoestisch onderzoek naar voren gekomen:

Pagina
45 van 53

Ons kenmerk
ODR2115801

1. De deelbijdrage van de pomruimte op de woning Voorenswei 3, namelijk 42,6 dB(A) in de dag-, avond en nachtperiode (deelbijdrage = 52 dB(A) etmaalwaarde t.o.v. totaal inrichting 53,4 dB(A)). Gezien het geluidspectrum zou niet uit te sluiten zijn dat deze bron een tonale component heeft binnen de octaafband van 1000 Hz. Deze steekt ruim boven de omliggende octaafbanden uit. In de aanvulling op rapport 211874 akoestisch onderzoek, versie 1.1. d.d. 26 november 2021, , BK Bouw- & milieuadvies d.d. 14 maart 2022 wordt met betrekking tot het mogelijke tonale karakter van het geluid van de pomruimte het volgende gesteld.

In het kader van het onderzoek zijn geluidmetingen uitgevoerd, onder meer in de pomruimte. De resultaten van de metingen zijn af te lezen uit de gegevens in bijlage 1 van de rapportage. Hieruit blijkt dat het verschil in geluidniveau tussen de 1000 en 2000 Hz band 2 dB bedraagt (gemeten in de pomruimte). Op basis hiervan kan worden gesteld dat het geluidniveau naar verwachting niet tonaal is. Tijdens de meting is niet vastgesteld dat er tonale componenten in het geluid aanwezig waren. Het niveau in de ruimte wordt veroorzaakt door elektromotoren van de pompen. Dergelijke bronnen zijn bij goed onderhoud niet tonaal. Op basis hiervan kan worden gesteld dat ter plaatse van de woning aan de Voorenswei 3 het geluid niet als tonaal beoordeeld zal worden. Wij stemmen in met deze onderbouwing en stellen vast dat het geluid van de pomruimte niet als tonaal behoeft te worden beschouwd.

2. Bij woningen buiten het bedrijventerrein wordt maar net aan de norm van 50 dB(A) etmaalwaarde voldaan: Matensestraat 52-54; 50,4 dB(A) etmaalwaarde. De dominante bron blijkt hier de containerheffer, met een bronvermogen van 107 dB(A) en een bedrijfsduur van 8 uur in de dagperiode resp. 0,5 uur in de nachtperiode.

In de aanvulling op rapport 211874 akoestisch onderzoek, versie 1.1. d.d. 26 november 2021, , BK Bouw- & milieuadvies d.d. 14 maart 2022 wordt met betrekking tot dit punt het volgende gesteld.

De containerheffer wordt ingezet op het deel van het terrein waar de (tank)containers worden opgeslagen. Het niet meer inzetten van de heffer op een deel van het terrein zal ertoe leiden dat het terrein niet gebruikt kan worden voor het stallen van containers. Het realiseren van afschermingen is bekeken maar zal zeer ingrijpend zijn voor de bereikbaarheid op het terrein. In overleg met de bedrijfsleiding van Riho is gekeken naar het treffen van maatregelen aan de heffer. De geluidemissie van de heffer wordt

bepaald door de motoren op het chassis en (in mindere mate) de uitlaat. Door het aanbrengen van een geluidwerende beplating kan het geluidniveau worden gereduceerd met ten minste 5 dB en naar verwachting met 7 dB. Eventueel zal in een aanvullende demper op uitlaat worden gezet. Het geluidniveau zal in de toekomst hiermee afnemen naar 102 dB(A). Het geluidniveau ter plaatse van de woningen zal met circa 3 dB afnemen.

Op basis van voorgaande hebben wij in de voorschriften bij deze vergunning bepaald dat aan de containerheffer zodanige maatregelen moeten worden getroffen zodat het geluidniveau zal worden teruggebracht naar 102 dB(A).

3. Niet duidelijk is of alle gebouwen die in het rekenmodel zijn opgenomen ook daadwerkelijk aanwezig zijn.

In de aanvulling op rapport 211874 akoestisch onderzoek, versie 1.1. d.d. 26 november 2021, wordt m.b.t. dit punt het volgende gesteld. Recent is een aantal gebouwen op het terrein gesloopt. Het voornemen is om op de locatie weer loodsen terug te bouwen. De aanvraag hiervoor zal binnenkort worden gedaan. Deze nieuwe loodsen zijn overigens al wel op de plattegrondtekeningen opgenomen.

Maximaal geluidniveau (L_{Amax})

Voor de maximale geluidniveaus L_{Amax}, is aangesloten bij de L_{Amax}-grenswaarden zoals opgenomen in de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening. Deze gaat uit van een L_{Amax}-grenswaarde van 70 dB(A) voor de dag-, 65 dB(A) voor de avond- en 60 dB(A) voor de nachtperiode. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat op de meeste woningen in de directe omgeving wordt voldaan aan 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. Op enkele woningen treedt in nachtperiode een hogere waarde op tot 62 dB(A). Deze waarde voldoet aan de grenswaarde van 65 dB(A) uit de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening.

Gezien de ligging van de woningen in de directe omgeving zal dit niet direct tot hinder leiden. De berekende niveaus zijn vergunbaar.

Indirecte hinder

Voor de inrichting zijn, conform de systematiek zoals beschreven in de Circulaire Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting, de equivalente geluidniveaus L_{Aeq} door het aan de inrichting toe te rekenen wegverkeer van en naar de inrichting berekend. Uit de resultaten blijkt dat ter plaatse van de meeste woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Op de woning aan de Voorenswei 3 treedt een hoger niveau op tot 53 dB(A) etmaalwaarde. Dit niveau voldoet aan de grenswaarde van 65 dB(A). Aan een binnenniveau van 35 dB(A) zal op basis van het Bouwbesluit worden voldaan.

Energie

Met ingang van 1 juli 2023 is afdeling 2.6 van het Activiteitenbesluit, "Verduurzaming van het energieverbruik" op de inrichting van

toepassing. Hierin zijn voorschriften m.b.t. energiebesparing en verduurzaming van het energieverbruik opgenomen. Deze voorschriften zijn, voor zover van toepassing, rechtstreeks werkend.

Pagina
47 van 53

Ons kenmerk
ODR2115801

In verband met een energieverbruik meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m³ aardgasequivalenten geldt de informatieplicht energiebesparing. Deze verplichting omvat het periodiek rapporteren van energiebesparende maatregelen, gericht op het verduurzamen van het energieverbruik, waarbij onder maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik worden verstaan:

- a. energiebesparende maatregelen;
- b. maatregelen voor het jaarlijks produceren van hernieuwbare energie in de inrichting tot ten hoogste het jaarlijkse energiegebruik van de energiedrager waarvoor jaarlijks hernieuwbare energie geproduceerd wordt; en
- c. maatregelen voor het vervangen van een energiedrager die leiden tot een lagere emissie van kooldioxide.

Ten slotte valt Riho onder de verplichting tot naleving van de Energy Efficiency Directive (EED) en de verplichting tot het uitvoeren van een EED-audit op basis van de gestelde criteria. Deze audit heeft tot doel het energieverbruik in kaart te brengen en aanbevelingen te doen voor verdere verbeteringen in de energie-efficiëntie.

Begin 2021 is er een energiebesparingsrapport (EED) opgesteld (bijlage 7 bij de vergunningaanvraag). De brief van goedkeuring van het auditrapport door de RvO is eveneens bij de vergunningaanvraag gevoegd.

Gelet op het bovenstaande met betrekking tot de rechtsreeks werkende voorschriften vanuit het Activiteitenbesluit, gecombineerd met de inspanningen vanuit Wieneberger, achten wij het niet noodzakelijk om aanvullende voorschriften te verbinden aan deze vergunning op het gebied van energie.

Externe veiligheid

Algemeen

De opslag van gevaarlijke stoffen kan een risico vormen voor de omgeving. Deze risico's worden voldoende afgedekt door het voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen. In onderstaande paragrafen wordt nader ingegaan op de richtlijnen met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen.

Op- en overslag gevaarlijke stoffen

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als BBT-documenten in de Mor (voorheen in de Regeling aanwijzing bbt-documenten).

Voor de opslag en/of overslag van gevaarlijke stoffen in emballage is de PGS 15 van toepassing. In deze vergunning is vastgelegd dat aan de relevante delen van de PGS 15:2016 moet worden voldaan.

Voor de opslag van dieselolie olie in bovengrondse tanks is de PGS 30 van toepassing. Relevante voorschriften van de PGS 30 zijn opgenomen in paragraaf 3.4.9 van het Activiteitenbesluit (met de daarbij behorende regelingen). Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend waardoor wij in deze vergunning hiertoe geen voorschriften behoeven op te nemen.

Pagina
48 van 53

Ons kenmerk
ODR2115801

Beoordeling en conclusie

Ten aanzien van de risico's als gevolg van de activiteiten zijn wij van mening dat wanneer binnen de inrichting conform de aan deze vergunning verbonden voorschriften gewerkt wordt, er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor de omgeving ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen en dat de restrisico's in voldoende mate worden beheerst.

Luchtverontreiniging

Emissies naar de lucht vanwege de activiteiten binnen de inrichting ontstaan met name vanwege rijdende personen-, bestel- en vrachtwagens en vanwege de aanwezige stookinstallaties.

Wet luchtkwaliteit

De activiteiten Riho leiden tot emissies naar de lucht waarvoor in de Wet milieubeheer (meer specifiek de 'Wet luchtkwaliteit') grenswaarden zijn opgenomen. Ten behoeve van de aanvraag voor een omgevingsvergunning is in een luchtkwaliteitsonderzoek inzichtelijk gemaakt wat de invloed van de voorgenomen activiteiten is op de luchtkwaliteit in de omgeving. Dit onderzoek is opgenomen in de bijlagen bij deze aanvraag. De conclusie uit het onderzoek is hieronder weergegeven.

Uit de immissieberekening voor NOx met het programma ISL3a volgt voor de woning direct naast de inrichting een waarde 19,01 µg/m3. . Deze waarde ligt ruimschoots onder de grenswaarde (NOx) van 40 µg/m3 voor de luchtkwaliteit.

Uit de immissieberekening voor PM10 met het programma ISL3a versie 2021 volgt voor de woningen direct naast de inrichting een waarde van max. 20,25 µg/m3. Deze waarde ligt ruimschoots onder de grenswaarde (PM10) van 40 µg/m3 voor de luchtkwaliteit.

Uit de immissieberekening voor PM2,5 met het programma ISL3a voor dezelfde woningen volgt een waarde 12,72 µg/m3. Deze waarde ligt ruimschoots onder de grenswaarde (PM10) van 25 µg/m3 voor de luchtkwaliteit.

Geconcludeerd wordt dat de emissies vanwege de inrichting van RIHO Dodewaard (direct en indirect) aan de Voorenswei 3 geen overschrijding geven van de luchtkwaliteitsnormen.

Stikstofdepositie

Om de stikstofdepositie in Natura2000-gebieden in beeld te brengen is een stikstofdepositieonderzoek uitgevoerd, zie voor de beschouwing van

Geur

Binnen de inrichting vinden geen activiteiten plaats waarbij geuremissie kan vrijkomen. In de vergunning zijn daarom geen voorschriften hiervoor opgenomen.

Eindconclusie betreffende luchtemissies

Gezien bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat de
aangevraagde activiteiten vergund kunnen worden wat betreft het aspect
lucht. De activiteiten voldoen aan het toepasselijke toetsingskader en de
beste beschikbare technieken worden toegepast.

Pagina
49 van 53

Ons kenmerk
ODR2115801

Hoofdstuk 3

Pagina
50 van 53

Ons kenmerk
ODR2115801

Gekregen reacties

Van 2 mei 2024 tot en met 13 juni 2024 konden mensen onze ontwerpbeslissing bekijken over een aanvraag revisievergunning milieu ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor uw bedrijf op het adres Voorenswei 5 in Dodewaard. Ze konden een brief schrijven als ze het niet met de beslissing eens waren. Zo'n reactie heet een zienswijze.

We hebben van 2 mei 2024 tot en met 13 juni 2024 geen zienswijzen gekregen.

Besluit

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de veranderingen van de activiteiten van een inrichting kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe hebben besloten dat u de omgevingsvergunning voor een aanvraag revisievergunning milieu ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor uw bedrijf op het adres Voorenswei 5 in Dodewaard krijgt.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe,



H.N.G. van Dalen
Teammanager vergunningverlening
Omgevingsdienst Rivierenland

Bijlage 1 - Wat is er verder belangrijk?

In deze bijlage staat belangrijke informatie over uw vergunning. Lees dit goed voordat u begint met het werk.

Pagina
51 van 53

Ons kenmerk
ODR2115801

Wanneer mag u beginnen?

De vergunning geldt na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepsschrift. De beroepstermijn begint de dag na de publicatie van de vergunning.

Maar let op: het kan zijn dat u toch nog niet mag beginnen. Hieronder staat wanneer dat zo is. Wij adviseren u daarom pas te beginnen op het moment dat de vergunning definitief is.

Als iemand het niet eens is met de vergunning, kan hij/zij de rechtbank daarover binnen 6 weken na de dag van de publicatie van de vergunning een brief sturen. U kunt dit zelf ook doen, als u het niet eens bent met de vergunning. Dit noemen we een beroep instellen. Dan kan het gebeuren dat we een andere beslissing moeten nemen. Bijvoorbeeld dat u de vergunning toch niet krijgt. Of dat we de vergunning veranderen.

Ook kan iemand in deze 6 weken aan de rechter vragen om de beslissing over de vergunning voorlopig uit te stellen. U kunt ook zelf om uitstel vragen. Dat uitstel noemen we een voorlopige voorziening. Vraagt u of iemand anders om een voorlopige voorziening? Dan geldt de vergunning pas als de rechter dat heeft besloten.

Rechten van anderen

U heeft een vergunning gekregen. Bedenk daarbij dat anderen rechten hebben. Uw burens hebben bijvoorbeeld eigendomsrechten. Deze eigendomsrechten gelden voor hun grond, hun woning en hun spullen. Uw vergunning verandert deze rechten niet. Dus bij alles wat u doet, moet u rekening houden met deze rechten van anderen. Dat kan zelfs betekenen dat u uw vergunning niet kunt gebruiken.

Wilt u uw plan veranderen?

Heeft u een vergunning gekregen en wilt u daarna uw plan veranderen? Dan kan het zijn dat de vergunning niet meer geldt. En dat u een nieuwe vergunning moet vragen. Bel dan op tijd met de Omgevingsdienst Rivierenland via telefoonnummer 0344 - 579314.

Mogen wij de vergunning intrekken?

Wij mogen de vergunning helemaal of voor een deel intrekken. Wij mogen dit in de volgende situaties:

- Wij kregen van u te weinig of onjuiste gegevens. En we zouden u de vergunning niet hebben gegeven als u ons alle of de juiste gegevens zou hebben gegeven.
- U doet dingen die niet in de vergunning staan.
- U houdt zich niet aan de regels van de vergunning.

Bijlage 2 - Bent u het niet eens met de beslissing?

Pagina
52 van 53

Ons kenmerk
ODR2115801

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u aan de rechter vragen om een oordeel te geven over de beslissing. U gaat dan in beroep. Dat kan met een brief of via internet.

Wilt u in beroep gaan?

Wilt u in beroep gaan tegen onze beslissing? Stuur dan een brief naar de rechter.

In de brief schrijft u waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente Neder-Betuwe.

Stuur de brief binnen 6 weken na de dag van de publicatie van de vergunning naar de rechter. Stuurt u de brief niet op tijd? Dan behandelt de rechtbank Gelderland uw brief niet.

Zet in de brief in ieder geval het volgende:

- Uw naam en adres;
- De datum;
- De beslissing waarmee u het niet eens bent;
- Waarom u het niet met de beslissing eens bent;
- Uw handtekening.

Stuur een kopie mee van de beslissing waar u het niet mee eens bent. Stuur de brief met de kopie naar:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Wilt u in beroep gaan via internet?

Wilt u liever via internet in beroep gaan? Ga dan naar bij rechtbank:

- https://formulieren.rechtspraak.nl/formulier/BeroepschriftRb_031_1.aspx

Vul daar het formulier in. Doe dit ook binnen 6 weken. Deze 6 weken beginnen na de dag van de publicatie van de vergunning.

Wilt u dat wij onze beslissing nog niet uitvoeren?

Normaal voeren wij onze beslissing gewoon uit terwijl u in beroep gaat. Wilt u dat niet? Bijvoorbeeld omdat onze beslissing nu al ernstige gevolgen heeft? Dan kunt u aan de rechter vragen om de beslissing voorlopig uit te stellen. Dat heet een voorlopige voorziening.

U doet dat zo:

- Schrijf eerst de brief waarin u in beroep gaat. Maak hiervan een kopie. Gaat u via internet in beroep? Maak dan een print van het online formulier.
- Schrijf daarna een brief waarin u vraagt om uitstel van de beslissing. U vraagt in deze brief dus om een voorlopige voorziening. Leg ook uit waarom u vindt dat wij de beslissing moeten uitstellen.
- Stuur de brief waarin u vraagt om een voorlopige voorziening samen met de kopie of de print van het beroep naar:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

U betaalt kosten

Let op! U betaalt kosten (griffierecht) als u bij de rechter in beroep gaat. Hoeveel u betaalt, hangt af van uw situatie. Op www.rechtspraak.nl leest u hier meer over.