

DIMENSIONERINGSPLAN

BIOCOMBI - OW 2009.12.V1

Opdrachtgever:

Locatie: Van Lanschotstraat 65
4885 JE Achtmaal

Datum: 27 mei 2024

In onderstaande beschrijving en tabellen is de dimensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie.

Nummer:	OW 2009.12.V1	NH ³	Geur	PM ₁₀	
Categorie:	LW4.1	HA3, HD	85%	45%	80%
Systeem:	Biologisch luchtwassersysteem met watergordijn	HC (OW 2017.07)	81%	43%	76%
Type:	Waterwater gelijkstroom en biowater tegenstroom				

Werkingsproces:	De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een gecombineerd luchtwassersysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit meerdere wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de installatie uit een watergordijn (type gelijkstroom) met daarachter een biologische wasser. Het watergordijn is in de voorruimte aanwezig waarin de lucht optimaal wordt verdeeld over het gehele aanstroomoppervlak van de wassectie. De biologische wasser is opgebouwd uit een filterelement van het type tegenstroom. Het betreft een kolom met vulmateriaal, waarover continu wasvloeistof wordt gespreid. De gezuiverde lucht verlaat vervolgens via een druppelvanger de installatie. Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassersysteem wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Bacteriën die zich op het vulmateriaal en in de wasvloeistof bevinden zetten de ammoniak om in nitriet en/of nitraat, waarna deze stoffen met het spuiwater worden afgevoerd. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in het watergordijn en de biologische wasser. De wasvloeistof uit het watergordijn en de biologische wasser wordt opgevangen in de wateropvangbak waarin zich filtermateriaal bevindt. Vanuit deze opvangbak wordt het water gerecirculeerd en teruggevoerd naar de sproeiers. Continu dan wel periodiek wordt een hoeveelheid water vanuit deze opvangbak gespuid en afgevoerd uit het systeem.
------------------------	--

Berekening ventilatiebehoefte conform opgave Klimaatplatform / richtlijnen / adviezen voor maximale ventilatie

aantal dieren	omschrijving	stal	m ³ /uur/ dierplaats	Hoofdcategorie code	totaal m ³ ventilatie
90	kraamzeugen		250	HD2	22.500
Maximale ventilatiebehoefte				m³/uur	22.500

Gegevens toegepast filterpakket

Samenstelling filter	het filter is opgebouwd uit UV gestabiliseerde PP structuurpakking met een contactoppervlak van 240m ² /m ³		
Specifieke oppervlakte pakket		240	m ² /m ³
Specifieke luchtbelasting	incl. bevestigingspunten	4.080	m ³ /m ² aanstroomoppervlak
Hoogte filterpakket		1,5	m
Contactoppervlak filterpakket		360	m ² /m ² aanstroomoppervlak
Capaciteit filterpakket		11,33	m ³ /m ² contactoppervlak
Afmeting opvang waswater	per m ² aanstroomoppervlak	612	liter

DIMENSIONERINGSPLAN

BIOCOMBI - OW 2009.12.V1

Opdrachtgever: 0
Locatie: Van Lanschotstraat 65
4885 JE Achtmaal

Datum: 27 mei 2024

Totaal ventilatie behoefte	Eenheid	22.500	m ³ /uur
Minimaal vereist netto aanstroomoppervlak		5,51	m ²
Diepte filterpakket (exclusief stofafvang)		3.000	mm.
Minimale lengte filterpakket		1.838	mm.
Toegepast aantal vakken		1	vak(ken)
Toegepaste lengte filterpakket		2.400	mm.
Toegepast netto aanstroomoppervlak		7,20	m ²
Maximale capaciteit luchtwater		29.376	m ³ /u
Overcapaciteit luchtwater t.o.v. berekende maximale ventilatiebehoefte		6.876	m ³ /u
Diepte luchtwater inclusief stof afvang		3.500	mm.
Hoogte luchtwater (uitstroomopening)		3.300	mm.
Inhoud waspakket		10,80	m ³
Contactoppervlak waspakket		2.592,00	m ²
Specifiek waswaterdebiet		0,75	m ³ /m ² /uur
Aantal sproeiers per m ² filterpakket	0,7	5	stuks
Aantal sproeiers stofafvang	1	2	stuks
Maximaal vermogen spoelpomp		0,55	kWh
Opvang waswater (waterbuffer)		3	m ³
Drukval over de luchtwater		± 50	Pa
Totaal opgenomen vermogen		4.818	kWh/jaar
Besturingskast		230/400	Volt
Theoretisch spuiwaterdebiet *		132	m ³ /jaar
Theoretisch verbruik water		451	m ³ /jaar
Afmeting centraal kanaal (minimaal)		2,25	m ²
Uitstroomoppervlak		2,76	m ²
Ventilatie volgens V-Stack normen		6.750	m ³ /u
Uitstroomsnelheid		0,68	m/sec

Opmerkingen:

* De calculatie van het theoretische spuiwaterdebiet is conform de formule voor het berekenen van "spuiwaterproductie biologische luchtwassersystemen" zoals gepubliceerd op iplo.nl
Het werkelijk spuiwaterdebiet kan sterk afwijken van het theoretische debiet. In de praktijk wordt het spuiwaterdebiet sterk beïnvloed door factoren als ammoniakaanbod, verdamping, temperatuur en zuurgraad van het waswater, enz.
In het spuiwaterdebiet zoals vermeld in dit dimensioneringsplan is geen rekening gehouden met een mogelijke combinatie brongerichte techniek.