

WM/2004-129
VH/2006/548

BESLUIT
d.d. 23 mei 2006

Vergunning Wet milieubeheer

Op 22-10-2004 hebben wij, burgemeester en wethouders van Ede, het verzoek ontvangen van [REDACTED] om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning Wet milieubeheer voor een veehouderij met transportbedrijf op het perceel, kadastraal bekend Otterlo, sectie E, nr. 2358 en 2417, plaatselijk gemerkt Otterloseweg 74 te Wekerom.

Voor de inrichting hebben wij bij besluit van 6 februari 1996, nr. WM/1995-102 een revisievergunning verleend op grond van de Wet milieubeheer voor het houden van 180 vleesvarkens (D 3.4.2) en 320 vleesvarkens (D 3.2.1.1).

Dossieronderzoek heeft uitgewezen dat er geen begin van bewijs is, dat de vergunning van rechtswege (al dan niet gedeeltelijk) vervallen zou kunnen zijn, zodat er geen nader onderzoek hoeft plaats te vinden naar het al dan niet vervallen zijn van rechten.

De vergunde veebezetting komt overeen met 500,0 mestvarkeneenheden (m.v.e.) volgens de Regeling Stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden en met een ammoniakemissie van 1590,0 kg per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij.

Het huidige verzoek is er op gericht om de veebezetting te wijzigen in 180 vleesvarkens (D 3.4.2) en 320 vleesvarkens (D 3.2.1.1) en 14.180 legkippen (E 2.11.2). Deze veebezetting komt overeen met 684,9 m.v.e. en met een ammoniakemissie van 2189,9 kg per jaar.

Ontvankelijkheid

Het verzoek voldoet aan de voor de betreffende inrichting geldende eisen, genoemd in artikel 4:5 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 5 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.

Coördinatie bouwvergunning

Onderhavige vergunningaanvraag heeft betrekking op het oprichten of veranderen van de inrichting, waarvoor tevens een bouwvergunning op grond van de Woningwet is vereist.

De vereiste bouwvergunning is nog niet aangevraagd. Hierin zien wij echter geen aanleiding het verzoek om een vergunning Wet milieubeheer niet in behandeling te nemen. Wel wijzen wij aanvrager erop dat het nog niet beschikken over de vereiste bouwvergunning kan betekenen dat de vergunning Wet milieubeheer geheel of gedeeltelijk niet kan worden gebruikt.

Landschappelijke inpassing

Het onderhavige bedrijf is bekeken in het licht van de landschappelijke inpassing omdat er sprake is van een wijziging/uitbreiding van de gebouwen. Alhoewel er op basis van het vigerende bestemmingplan er bezwaren bestaan tegen de gekozen locatie van de kippenschuur is dat geen aspect waarop de gevraagde vergunning Milieubeheer zou moeten worden geweigerd. Wij hebben het bestemmingsplanaspect daarom bij de beoordeling van de aanvraag om vergunning Wet milieubeheer buiten behandeling gelaten. Het verkrijgen van de milieuvergunning geeft geen rechtvaardigingsgrond om het transportbedrijf voort te zetten.

Overwegingen

Naar aanleiding van het verzoek hebben wij het volgende overwogen.

Geurhinder

Het aspect geurhinder hebben wij getoetst aan de hand van de Wet stankemissie veehouderijen in landbouwonwikkelings- en verwevingsgebieden (Wsv) en de daarbij behorende Regeling stankemissie veehouderijen (Rsv). Voorzover hier van toepassing moeten volgens artikel 2 van de Wsv aanvragen Wet milieubeheer van veehouderijen die zijn gelegen in landbouwonwikkelings- of verwevingsgebieden waarvoor een Reconstructieplan is bekendgemaakt voor wat betreft de te verwachten geurhinder uitsluitend worden beoordeeld volgens de Wsv.

Het Reconstructieplan Gelderse Vallei/ Utrecht Oost is bekendgemaakt op 17 maart 2005.

In de omgeving liggen, binnen de minimaal vereiste afstanden, geen geurgevoelige objecten die wij beschouwen als categorie I, II, III, IV of V.

Ook ten aanzien van de opslag van vaste mest op een mestplaat en de opslag van compost wordt aan de minimaal vereiste afstanden voldaan.

Ammoniakuitstoot (indirecte schade)

Op een afstand van 550 meter van de inrichting ligt een op basis van de Ecologische Hoofd Structuur als kwetsbaar aangewezen gebied, namelijk De Valouwe.

De veehouderij bevindt zich dus buiten een zone van 250 meter van het genoemde gebied. De aanvraag gaat over de uitbreiding van het aantal dieren van een of meer diercategorieën. Volgens artikel 6 van de Wav moet een vergunning worden geweigerd indien de veehouderij onder de zogenoemde I.P.P.C.-richtlijn valt en de ammoniakemissie uit de dierenverblijven een belangrijke verontreiniging veroorzaakt. Volgens bijlage 1 van de richtlijn valt een veehouderij onder de richtlijn als er installaties aanwezig zijn voor meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee, 2000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg) of 750 plaatsen voor zeugen. De veehouderij valt dus niet onder de richtlijn.

Ammoniakuitstoot (directe schade)

Dit aspect hebben wij getoetst aan het rapport 'Stallucht en planten'.

Omdat er binnen 50 meter van de stallen geen zeer gevoelige gewassen aanwezig zijn en er binnen 25 meter geen gevoelige gewassen aanwezig, kan de vergunning ook op dit punt worden verleend.

Habitatrichtlijn

Per 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Hiermee is de Europese Habitatrichtlijn voor het onderdeel gebiedsbescherming geïmplementeerd in nationale wetgeving. De provincie is in de meeste gevallen bevoegd gezag voor de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet. De wet kent een overgangsregeling voor aanvragen die voor het in werking treden van de wet zijn ingediend.

Daarom hebben wij de aanvraag nog rechtstreeks aan de Habitatrichtlijn getoetst. Daarvoor hanteren wij een aantal voorlopige uitgangspunten die in regionaal verband zijn geformuleerd.

Kern van de Habitatrichtlijn is dat een plan of project geen effecten mag veroorzaken op een aangewezen Habitatgebied, waardoor de instandhouding van dat gebied wordt bemoeilijkt. Aangewezen gebieden in de gemeente Ede zijn het Centraal Veluws Natuurgebied en de Bennekommer Meent. Voor veehouderijen is vooral de depositie van ammoniak op deze gebieden van belang.

Uit rechterlijke uitspraken is af te leiden dat elke individuele toename van de depositie niet is toegestaan, zolang de totale depositie nog ligt boven het niveau dat het gebied kan hebben, gelet op een duurzame instandhouding.

Wel vinden wij een drempelwaarde voor de depositie van 15 mol acceptabel.

De depositie van het bedrijf op het dichtstbijgelegen Habitatgebied bedraagt 60,22mol, hetgeen 16,49 mol meer dan eerder is vergund.

Deze waarde is hoger dan de hierboven genoemde drempelwaarde. Echter, in samenhang met de toename van de depositie op het betreffende gebied zal gelijktijdig met dit besluit de resterende vergunning van H.J. van Laar, Edeseweg 13 te Wekerom, van 2 juni 1992, kenmerk HW-91-206 worden ingetrokken voor 192 vleeskalveren (A 4.1) en 120 vleesvarkens (D 3.4.1). Hierdoor zal de depositie niet boven de hiervoor genoemde drempelwaarde uitkomen. De vergunning kan daarom vanwege de Habitatrichtlijn alsnog worden verleend.

Geluid

Aan de hand van de door aanvrager overgelegde gegevens hebben wij beoordeeld of aan de geldende geluidsnormen kan worden voldaan. Het is (gelet op de te verwachten geluidsuitstoot en de afstand tot geluidsgevoelige objecten in de omgeving) voldoende aannemelijk, dat aan deze normen kan worden voldaan.

Energie

Op basis van de circulaire 'Energie in de milieuvergunning' (VROM, 1999) hebben wij vastgesteld dat de invoering van energiebesparende maatregelen redelijkerwijs verlangd kan worden als de terugverdientijd van de investering 5 jaar of minder bedraagt.

Uit een beoordeling van de aanvraag is gebleken dat het bedrijf nog niet alle hierboven bedoelde maatregelen toepast. Wij hebben daarom de ontbrekende maatregelen in de voorschriften opgenomen. Ook hebben wij opgenomen dat de wel aangegeven maatregelen ook daadwerkelijk moeten worden toegepast. Bovendien hebben wij een registratie van het energieverbruik voorgeschreven.

Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 (BOOT)

Op de in de inrichting aanwezige ondergrondse opslagtanks is het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 (BOOT) van toepassing. Derhalve is het niet mogelijk en ook niet nodig voorschriften met betrekking tot de ondergrondse opslagtanks aan de vergunning te verbinden.

Omdat de nulsituatie van de bodem ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten niet voldoende is vastgelegd, hebben wij in de voorschriften vastgelegd dat er aanvullend onderzoek nodig is ter plaatse van de ondergrondse dieselolietank, de werkplaats en de spoelplaats.

Overige overwegingen

De nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, kunnen voldoende door het stellen van voorschriften worden beperkt of voorkomen.

Voor zover deze voorschriften de nadelige gevolgen voor het milieu, als gevolg van de inrichting, niet kunnen voorkomen, bieden zij de grootst mogelijke bescherming tegen die gevolgen.

Met betrekking tot de inrichting en in het gebied rondom de inrichting zijn binnen afzienbare tijd redelijkerwijs geen ontwikkelingen te verwachten, die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu.

Op grond van het voorgaande hebben wij ons plan de gevraagde vergunning te verlenen op 8 februari 2006 bekend gemaakt.

Tegen dat voornemen zijn geen bezwaren ingediend.

Besluit

Op grond van het voorgaande besluiten wij:

- de gevraagde vergunning te verlenen.
- de vergunning Wet milieubeheer van [REDACTED] van 2 juni 1992, kenmerk HW-91-206 in te trekken voor 192 vleeskalveren (A 4.1) en 120 vleesvarkens (D 3.4.1).

De aanvraag maakt in zijn geheel deel uit van de vergunning, overeenkomstig de aangehechte, gewaarmerkte bescheiden, tenzij in de voorschriften anders is aangegeven.

Wij verbinden aan de vergunning voorts de volgende voorschriften, die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Deze voorschriften zijn, in het geval ons besluit betrekking heeft op een veranderingsvergunning, uitsluitend van toepassing op het gedeelte van de inrichting, waarop de aanvraag betrekking heeft.

Ter informatie

Wij wijzen er nog op dat het verlenen van deze vergunning niet inhoudt dat hiermee is voldaan aan de bepalingen, die in andere wetten, verordeningen e.d. zijn gesteld dan wel op grond hiervan kunnen worden voorgeschreven.

Wij wijzen er bovendien op dat volgens artikel 10.30 van de Wet milieubeheer *afgifte van gevaarlijke afvalstoffen* alleen mag plaatsvinden aan iemand die een vergunning/ontheffing heeft om deze afvalstoffen in te zamelen, dan wel te verwijderen. Daarnaast is de afgifte van gevaarlijke afvalstoffen alleen mogelijk aan degene die een ontheffing heeft de betrokken afvalstoffen te lozen, of aan wie de uitdrukkelijke bevoegdheid is toegekend voornoemde afvalstoffen in oppervlaktewateren te brengen. Tot slot kan de afgifte van gevaarlijke afvalstoffen plaatsvinden aan een persoon die buiten Nederland is gevestigd en waarmee schriftelijk is overeengekomen dat hij die afvalstoffen overeenkomstig de bepalingen van de in-, uit-, en doorvoeren van gevaarlijke afvalstoffen zoals gesteld in de Wet milieubeheer behandelt.

Wij wijzen erop dat het *Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten (CFK-besluit)* van toepassing is op de inrichting.

Als zich in onderhavige inrichting een *ongeval, of een onvoorziene gebeurtenis* voordoet willen we wijzen op het volgende.

In de Wet milieubeheer is een bijzondere zorgplicht opgenomen ingeval er een ongeval plaats vindt in de inrichting. De regeling staat in Hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer en is in hoofdzaak bestemd voor degene die de inrichting drijft. Kort gezegd houdt de regeling in, dat de houder van de inrichting voorzieningen moet treffen als zich een ongeval voordoet (in de wet spreekt men van 'ongewoon voorval') om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken of ongedaan te maken. Daarnaast is de houder verplicht dit ongeval zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag te melden en de noodzakelijke gegevens van het ongeval te verstrekken. Tot slot heeft het bevoegd gezag de plicht deze gegevens te verwerken. De Wet milieubeheer geeft een limitatieve opsomming van de gegevens die de houder moet verstrekken. Vanwege het feit dat deze regeling uitdrukkelijk is opgenomen in de Wet milieubeheer en tevens een directe werking heeft, is er in de onderhavige vergunning op dit punt niets opgenomen.

ALGEMEEN

GEDRAGSVOORSCHRIFTEN

1. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.
3. In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan 3 maanden), bij bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q. gevaarlijke (afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.
4. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Bij overlast moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
5. Uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan de inrichting waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat ze buiten de inrichting gevaar of schade kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan meer hinder zal worden ondervonden in de omgeving dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit, moeten 5 werkdagen voor uitvoering worden gemeld bij het bevoegd gezag. Ter beperking van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting kunnen regels worden gesteld betreffende de uitvoering van deze werkzaamheden.
6. Alle elektrische installaties moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat geen storing optreedt in de radio- en televisie ontvangst en in het telecommunicatieverkeer buiten de inrichting.

REGISTRATIE

7. In de inrichting moet een logboek of ordner aanwezig zijn. In dit systeem moet de volgende informatie zijn opgenomen:
 - a. Registraties en onderzoeken zoals keuringen van brandblusmiddelen, visuele inspectie van bodembeschermende voorzieningen en energiebesparing onderzoeken;
 - b. Afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
 - c. Registratie van het energie- en waterverbruik;
 - d. Registratie van klachten van derden omtrent milieu aspecten en daarop ondernomen acties;
 - e. Een afschrift van de vigerende milieuvergunning met bijbehorende voorschriften en meldingen;
 - f. Afleverbonnen pluimveemest;
 - g. Registratie keuringscertificaat van de vloeistofdichte vloer van noemen onderdeel;
 - h. Diertel gegevens;
8. De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010.
9. Alle gegevens als bedoeld in voorschrift 7 moet ten minste 5 jaar na datum van registratie in het handboek worden bewaard. Het handboek moet op verzoek van een toezichthouder altijd zijn in te zien.

VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET HET HOUDEN VAN VEE

10. In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn:

Diersoort	Aantal
Vleesvarkens (Rav D 3.4.1)	180
Vleesvarkens (Rav D 3.2.1.1)	320
Legkippen, volierehuisvesting, 50 % rooster met mestband en beluchting (Rav E 2.11.2)	14.180

11. Voorschrift 10 wordt, voor wat betreft de uitbreiding van het veebestand, bestaande uit 14.180 legkippen in totaal overeenkomend met een hoeveelheid van 779,9 kg NH₃ van kracht op het moment dat het besluit inzake een volledig positieve beslissing op het verzoek om intrekking van de vergunning Wet milieubeheer van [2 juni 1992, HW/91-206] onherroepelijk wordt;
12. Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden verbrand.
13. Ramen en deuren van stallen moeten gesloten worden gehouden, voor zover ze geen functie hebben voor luchtinlaat of het doorlaten van personen, dieren, vaste mest of goederen.

BEHANDELING PLUIMVEEMEST

Algemeen

14. Na elke opfok-, leg- of mestperiode / ronde moet in de hokken aanwezige mest binnen 5 werkdagen zijn overgebracht in een container.

OPSLAG PLUIMVEEMEST IN CONTAINERS

15. Containers voor de opslag van pluimveemest moeten zijn voorzien van een mestdichte bodem en wanden.
16. Containers waarin pluimveemest wordt opgeslagen moet ten minste eenmaal per 14 dagen van het bedrijf worden afgevoerd.
17. Containers moeten, behalve tijdens het bijstorten van pluimveemest, zijn afgedekt ter voorkoming van verwaaing, besmettingsgevaar, inregenen en vliegenoverlast.
18. Ter voorkoming van vliegenoverlast moet een gevulde container met pluimveemest binnen 5 werkdagen van het bedrijf worden afgevoerd.

BEHANDELING EN BEWARING VAN DRIJMEST

19. Dunne mest, gier en eventueel met mest verontreinigd schrob- en/of spoelwater moet worden afgevoerd naar een hiertoe bestemde, mestdichte opslagruimte (gierkelder, mengmestput, drijfmestput, mestbassin of opvangput). Leidingen of een daaraan gelijkwaardige voorziening voor het transport van dunne mest, gier en eventueel met mest verontreinigd schrob- en/of spoelwater moeten mestdicht zijn uitgevoerd.
20. Het brengen van drijfmest en gier in de opslagruimte moet zo dicht mogelijk bij de bodem van de opslagruimte uitmonden.
21. De afvoerpunten van de opslagruimte moeten door middel van goed sluitende deksels gesloten worden gehouden, behalve tijdens het leegmaken ervan.
22. Transport van dunne mest en gier moet plaatsvinden met transportmiddelen die hiervoor zijn bestemd.

OPSLAG VAN VEEVOEDER IN EEN VOERSILO

23. Iedere silo evenals zijn ondersteunende constructie, moet zodanig zijn geconstrueerd dat alle bij normaal optredende krachten veilig en zonder blijvende of ontoelaatbare vervorming kunnen worden opgenomen. De silo moet stabiel staan opgesteld op een voldoende draagkrachtige fundering.
24. Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van voedersilo's moet worden voorkomen door het via de ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen, bijvoorbeeld met behulp van een doekfilter.

KADAVERS

25. Kadavers en overig destructiemateriaal moeten onmiddellijk worden geborgen en mogen uitsluitend worden bewaard in alleen daarvoor bestemde metalen of kunststof tonnen, voorzien van een goed sluitend deksel. Deze tonnen moeten in zindelijke en goede staat van onderhoud verkeren en mogen uitsluitend worden bewaard op een koele plaats buiten invloed van direct zonlicht, in afwachting van de daarvoor wettelijk voorgeschreven afvoer.
26. Een kadaverton voor de bewaring van kadavers moet gekoeld worden bewaard.
27. Een kadaverton moet zodanig zijn geconstrueerd dat deze op een doelmatige wijze kan worden vervoerd zodat iedere mogelijkheid tot verspreiding van smetstof en afvalwater naar de omgeving in alle redelijkheid is uitgesloten.
28. Kadavers van grootvee moeten zijn geborgen op een (mobiele) kadaverplaat die is voorzien van een kadaverkap.
29. Kadavers en overig destructiemateriaal moeten zo spoedig mogelijk van het bedrijf worden afgevoerd. Afgifte van kadavers en overig destructiemateriaal is uitsluitend toegestaan aan een inzamelaar (destructor) die daarvoor volgens de Destructiewet is bevoegd. Kadavers en overig destructie mogen pas aan het begin van de oprit worden gebracht op de dag dat de kadavers en overig destructiemateriaal door de destructor worden opgehaald.
30. Direct nadat de inhoud van de kadaverton aan de destructor is afgegeven moet de kadaverton worden gereinigd. Het spoelwater moet worden afgevoerd naar een vloeistofdichte opslagruimte, bijvoorbeeld een mestkelder.
31. Kadavers en overig destructiemateriaal mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven.

KOELINSTALLATIE

32. De koelinstallatie moet altijd bereikbaar zijn voor bediening, inspectie en onderhoud.
33. Er moet een inspectie- en preventief onderhoudsschema van de koelinstallatie van de melktank aanwezig zijn. Het bedoelde schema moet aan een toezichthouder op verzoek worden getoond.
34. Bij vervanging van het in de koelinstallatie aanwezige koudemiddel, moet dit worden afgetapt, zonder dat dit zich in de atmosfeer kan verspreiden.
35. Een koel- vriesinstallatie moet zijn uitgevoerd en worden gebruikt in overeenstemming met NEN 3380.

VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET AGRARISCH AFVALWATER

ALGEMEEN

36. Schrob- en spoelwater afkomstig van het schoonspuiten van stallen, van de spoelplaats van veewagens, spoel- en schrobwater van stallen en mestopslagen moet worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte, bijvoorbeeld een mestkelder.
37. De vloer van een werkplaats mag niet zijn voorzien van een schrobput.

SPOEL/ONTSMETTINGPLAATS VOOR VEEWAGENS EN VRACHTWAGENS VAN HET TRANSPORTBEDRIJF

38. Veewagens, die op het terrein gereinigd moeten worden op grond van de Regeling voorschriften ter voorkoming van verspreiding van besmettelijke dierziekten (Staatscourant 1998, nr. 117), moeten gereinigd worden op een speciaal daarvoor ingerichte was/spoel/ontsmettingsplaats voor veewagens.
39. De vloer van de was/spoel/ontsmettingsplaats moet vloestofdicht zijn en bestand zijn tegen de inwerking van het toe te passen reinigings- en/of ontsmettingsmiddel.
40. De was/spoel/ontsmettingsplaats moet afwaterend zijn aangelegd naar een of meer mestputten of andere opslagruimten.
41. De was/spoel/ontsmettingsplaats moet zodanig zijn gelegen dat ten gevolge van verwaaiing van waswater geen hinder voor derden optreedt.
42. Het hemelwater dat op de vloestofdichte verharding van de was/spoel/ontsmettingsplaats terecht komt moet via een slibvangput en olie/benzine-afscheider wordt afgevoerd. De olie/benzine-afscheider moet geconstrueerd zijn volgens NEN 7089 en de daarbij behorende bijlage.
43. Oliën, vetten, modder of water mogen niet over de rand van de vloer anders dan in de slibvangput met olie/benzine-afscheider, worden geveegd of geschrobd.
44. Het wassen van voertuigen met stoom of water al dan niet onder verhoogde druk moet op een zodanige wijze plaatsvinden dat zich geen nevel ten gevolge van het wassen buiten de inrichting kan verspreiden.
45. Het bedrijfsafvalwater van de wasplaats moet, voordat vermenging met bedrijfsafvalwater uit andere ruimten plaatsvindt, een controleput doorlopen die zodanig is uitgevoerd, dat op een eenvoudige wijze representatieve steekmonsters kunnen worden genomen.
46. De olie/benzine-afscheider met slibvangput en controleput moeten altijd in een goede bedrijfswaardige staat verkeren, voor controle bereikbaar zijn en kunnen worden geopend.
47. De slibvangput en de olie/benzine-afscheider moeten regelmatig, doch tenminste tweemaal per jaar worden gecontroleerd en zonodig worden gereinigd. Voordat de afscheidingsinstallaties na onderhoud weer in bedrijf worden gesteld, moeten deze gevuld worden met schoon water. Van het schoonmaken moet een logboek worden bijgehouden, welke in het centrale registratiesysteem (zie voorschrift 6) worden.
48. Door een slibvangpunt en een olieafscheider mag geen sanitair of mesthoudend afvalwater worden geleid.

VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET ENERGIE

49. Met betrekking tot energiebesparende maatregelen moet de inrichtinghouder zo spoedig mogelijk die maatregelen nemen, zowel technisch als organisatorisch van aard, zoals die in de aanvraag van deze vergunning zijn opgenomen. Energiebesparende maatregelen in nieuwe of gerenoveerde gebouwen, dan wel in nieuwe installaties of apparatuur moeten worden geïmplementeerd vóórdat betreffende gebouwen, installaties en/of apparatuur in gebruik genomen worden.
50. De inrichtinghouder moet op de werplekken in de varkensstallen en de kippenschuur HF-TL lampen met spiegeloptiek-armatuur aanbrengen.
51. De inrichtinghouder moet het toerental van de ventilatoren regelen door deze aan te sluiten op een frequentieregelaar, indien per regelaar 2 kW of meer aan ventilatorvermogen gereguleerd kan worden.
52. Binnen de inrichting moet het energieverbruik worden geregistreerd voor wat betreft:
 - a. het gasverbruik in m³ op jaarbasis;
 - b. het elektriciteitsverbruik in kWh op jaarbasis.Deze gegevens moeten ten minste 5 jaar na datum van registratie worden bewaard in het in voorschrift 7 genoemde handboek.

VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET AFVALSTOFFEN

BEHANDELING VAN AFVALSTOFFEN

53. Afvalstoffen mogen niet in de inrichting worden verbrand, gestort of begraven.
54. Afvalstoffen mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het behandelen van afvalstoffen moet zodanig plaatsvinden dat geen verontreiniging van de bodem kan optreden.
55. Afvalstoffen, niet zijnde snoeihout, bladeren en soortgelijke afvalstoffen moeten zo vaak als nodig uit de inrichting worden afgevoerd.
56. Afvalstoffen moeten gescheiden worden bewaard en afgegeven. Het betreft:
 - a. metaal;
 - b. hout;
 - c. papier;
 - d. landbouwfolie;
 - e. kadavermateriaal;
 - f. gevaarlijke afvalstoffen;
 - g. organisch afval;
 - h. restfractie.
57. Gevaarlijke afvalstoffen moeten ten minste eenmaal per jaar worden afgevoerd.
58. Het afvoeren moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
59. In de inrichting moet nabij de opslag van gevaarlijk afval, absorberend materiaal aanwezig zijn of neutraliserende vloeistof om gemorste of gelekte vloeistof op te nemen, te absorberen of zonodig te neutraliseren.
60. Gemorste gevaarlijke afvalstoffen moeten onmiddellijk worden opgenomen en zonodig geneutraliseerd.
61. Gebruikt absorptie materiaal moet op dezelfde wijze worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijke afvalstoffen.
62. Afvoer van (gevaarlijke)afvalstoffen mag alleen plaats vinden naar een erkende inzamelaar.

OPSLAG VAN AFVALSTOFFEN

63. De opgenomen gemorste afvalstof moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde gesloten en vloeistofdichte emballage van doelmatig en onbrandbaar materiaal.
64. Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden.
65. De verpakking van gevaarlijk afval moet:
 - a. dicht en voldoende sterk zijn en geschikt zijn voor de desbetreffende stof;
 - b. zijn voorzien van een etiket, waarop, op een altijd duidelijk te onderscheiden wijze, is aangegeven welke categorie afvalstof zich in de verpakking bevindt.
66. Gevaarlijke afvalstoffen moeten zijn geplaatst in of boven een vloeistofdichte lekbak.
67. Een vloeistofdichte lekbak moet, als het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de gehele inhoud bevatten. Van de overige vloeistoffen moet de bak een inhoud hebben van ten minste de grootste verpakking vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage.
68. Boven een vloeistofdichte lekbak met vloeibare afvalstoffen in emballage moet, als deze buiten het gebouwde deel van de inrichting ligt, een afdak aanwezig zijn. Het afdak moet zo groot zijn dat hemelwater niet binnen de vloeistofdichte lekbak kan komen.
69. Verontreinigde en lege emballage moet worden behandeld als gevulde emballage. Voor de bepaling van de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de lege gebruikte

Wm/2004-129
VH/2006/548

BESLUIT
d.d. 23 mei 2006

emballage niet meegerekend te worden.

VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET BODEMBESCHERMING

ALGEMEEN

70. Het is verboden vloeistoffen definitief op of in de bodem te brengen. Oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater zijn hiervan uitgezonderd, als daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en als daaraan geen warmte is toegevoegd.
71. Als op grond van enig voorschrift, verbonden aan deze vergunning, effectgerichte bodembeschermende voorzieningen moeten worden getroffen, die de uit te voeren onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk kunnen belemmeren of onmogelijk maken, moet het onderzoek worden verricht voordat de betreffende voorzieningen zijn getroffen;
72. Als bestaande effectgerichte bodembeschermende voorzieningen, de uit te voeren onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk kunnen belemmeren of onmogelijk maken, moet het onderzoek worden verricht zo dicht mogelijk bij het emissiepunt of bij de rand van de desbetreffende voorziening;

OLIEVERVERSEN

73. Het olieversen moet plaatsvinden op een dichte betonnen vloer. De vloer mag niet zijn voorzien van scheuren en naden.
74. De vloer waarop het olieversen plaatsvindt, mag zich niet in de buitenlucht bevinden, zodat de vloer niet onder invloed staat van hemelwater.
75. Nabij de vloer moeten voldoende absorptiemiddelen aanwezig zijn.
76. Gemorste olie moet worden opgeruimd met de absorptiemiddelen.
77. Afgewerkte olie en oliefilters moeten worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijke afvalstoffen

STALLING MACHINES EN WERKTUIGEN

78. Machines, werktuigen en motorvoertuigen die worden gestald of opgeslagen en waarbij gezien de staat van onderhoud lekkage niet onwaarschijnlijk is, moeten worden gestald dan wel opgeslagen op een deugdelijke betonvloer. Van dit voorschrift mag worden afgeweken wanneer oliën en vetten zorgvuldig uit de machines, werktuigen of motorvoertuigen zijn verwijderd.

ONDERZOEKEN

79. Binnen 4 maanden na het van kracht worden van de vergunning moet een bodemonderzoek worden uitgevoerd ter plaatse van de ondergrondse dieselolietank, de werkplaats en de spoelplaats. Het onderzoek bij de tank moet ten minste voldoen aan het protocol nulsituatie BOOT. Het onderzoek bij de werkplaats en de spoelplaats moet ten minste voldoen aan NEN 5740.
80. De resultaten van het nulsituatieonderzoek, moeten binnen 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning aan het bevoegd gezag worden gezonden;
81. Bij beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten waarbij potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden, moet ter vaststelling van de effectiviteit van bodembeschermende voorzieningen en de invloed van de inrichting op de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) binnen 4 weken na beëindiging een eindsituatieonderzoek worden uitgevoerd. Het eindsituatieonderzoek moet ten minste voldoen aan NEN 5740;
82. Het eindsituatieonderzoek moet worden verricht op de tijdens het nulsituatie-bodemonderzoek onderzochte locaties en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatie-bodemonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatie-bodemonderzoek;
83. De resultaten van het eindsituatieonderzoek moeten binnen 4 maanden na uitvoering van het bodemonderzoek aan het bevoegd gezag zijn gezonden;
84. Als uit de resultaten van het eindsituatieonderzoek blijkt dat er een toename is van de concentraties aan verontreinigende stoffen dan moet in overleg met het bevoegd gezag een onderzoek worden uitgevoerd naar de oorzaak van de toename van concentraties. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek moet het volgende worden uitgevoerd:
 - a. Zodanige maatregelen worden genomen om verdere verontreiniging te voorkomen, verspreiding van de verontreiniging te beperken en de ontstane verontreiniging ongedaan te maken;
 - b. Aan het bevoegd gezag gegevens worden verstrekt over de aard, de mate en de omvang van de verontreiniging en de wijze van saneren;
 - c. Eventuele tanks of andere objecten (zoals kabels, leidingen en buizen), die met verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest worden gecontroleerd op aantasting en, indien nodig, worden hersteld of vervangen;

ALGEMENE VOORZIENINGEN

85. De vloer van de tankplaats voor gebouw I en de vloer van de was/spoelplaats G moet vloestofdicht zijn uitgevoerd. De vloestofdichtheid moet beoordeeld en goedgekeurd zijn door een deskundig inspecteur, zoals bedoeld in de PBV/CUR-aanbeveling 44;
86. De vloer van de werkplaats in gebouw E moet vloestofkerend zijn uitgevoerd;
87. Een vloestofdichte dan wel vloestofkerende vloer moet aan alle zijden zodanig zijn begrensd, dat geen vloestof van de vloestofdichte dan wel vloestofkerende vloer kan aflopen, anders dan naar de eventueel aanwezige bedrijfsriolering die op de vloestofdichte dan wel vloestofkerende vloer is aangesloten;
88. De op de vloestofdichte vloer van de tankplaats en van de was/spoelplaats opgevangen vloestof, hemelwater daaronder ook begrepen, moet blijvend afvloeien naar het afvoersysteem. Het vloestofdichte oppervlak moet voldoende vlak zijn en op afschot zijn gelegen om plasvorming te voorkomen;
89. Doorvoeren van kabels en leidingen inclusief lekplaten en bevestigingspunten op of in een vloestofdichte vloer moeten vloestofdicht zijn uitgevoerd;
90. Onder het tappunt van de oliebar moet zich boven de lekbak bevinden of er moet een voorziening zijn aangebracht waardoor lekkages worden opgevangen in een lekbak. De lekbak moet een inhoud hebben van ten minste 1 liter;

MAATREGELEN

91. Voor het verstrijken van de keuringstermijn die is opgenomen in de PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorzieningen moet de betreffende vloeistofdichte vloer opnieuw worden geïnspecteerd in overeenstemming met de CUR/PBV-aanbeveling 44;
92. Als een vloer of verharding -die volgens deze voorschriften vloeistofdicht moet zijn uitgevoerd- na inspectie niet als vloeistofdicht kan worden aangemerkt, moeten de door de inspecteur in het inspectierapport geadviseerde herstelmaatregelen binnen de eveneens in het rapport aangegeven termijn worden uitgevoerd. Na uitvoering van de herstelwerkzaamheden moet opnieuw een inspectie in overeenstemming met de CUR/PBV-aanbeveling 44 worden uitgevoerd;
93. Een vloeistofdichte vloer of verharding -die volgens deze voorschriften vloeistofdicht moet zijn uitgevoerd- moet door de vergunninghouder periodiek op deugdelijkheid en doelmatigheid worden geïnspecteerd (bedrijfsinterne controle). De frequentie van deze controle evenals de te beoordelen onderdelen worden vastgelegd op de PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening. Deze verklaring moet altijd in de inrichting aanwezig zijn en moet op verzoek kunnen worden getoond aan het bevoegd gezag;
94. De uitgevoerde inspecties moeten worden geregistreerd in het centraal registratiesysteem (zie voorschrift). Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de checklist opgenomen in CUR/PBV-aanbeveling 44. De ingevulde checklists moeten ten minste tot aan de eerstvolgende inspectie volgens CUR/PBV-aanbeveling 44 worden bewaard;
95. De vloeistofkerende voorzieningen moeten eens per half jaar bedrijfsintern worden geïnspecteerd op lekkages of gebreken. De wijze van inspectie moet in een inspectieprogramma of -plan zijn vastgelegd. In een inspectieplan moet worden vastgelegd:
 - a. welke voorzieningen moeten worden geïnspecteerd;
 - b. de inspectiefrequentie (periodiek, toezicht op specifieke handelingen);
 - c. de wijze van inspectie (visueel, monsternamen, metingen, etc.);
 - d. welke deskundigheid daarvoor nodig is;
 - e. wie voor de inspectie verantwoordelijk is;
 - f. welke middelen daarvoor nodig zijn;
 - g. hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;
 - h. welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden zullen worden genomen;
96. Het inspectieplan moet altijd op de werkplek van de uitvoerende perso(o)n(en) aanwezig zijn. De vergunninghouder moet erop toezien dat het inspectieplan wordt nageleefd. De uitgevoerde inspecties moeten worden geregistreerd. Hierbij moeten ten minste de volgende gegevens worden vermeld:
 - a. datum waarop de inspecties zijn uitgevoerd;
 - b. bevindingen;
 - c. de eventueel genomen vervolgacties;De registraties moeten gedurende ten minste 5 jaar worden bewaard;
97. In de werkplaats in gebouw E moet:
 - a. in afdoende hoeveelheden absorberende korrels/materiaal aanwezig zijn;
 - b. de aanwezige gevaarlijke vloeistoffen (zoals motorolie en koel- en smeermiddelen) boven een vloeistofdichte lekbak zijn geplaatst;
 - c. een instructie aanwezig zijn, inhoudende good-housekeeping maatregelen ter voorkoming van bodemverontreiniging door handelingen in deze ruimten;
 - d. beschadigingen, scheuren en naden in de betonvloer(en) te zijn voorzien van een vloeistofkerende afwerking (bijvoorbeeld kit of coating),dit ter voorkoming van bodemverontreiniging door bodembedreigende handelingen in de ruimten;
98. Gemorste vloeistoffen moeten direct worden geabsorbeerd. Gebruikte absorptiemiddelen moeten als gevaarlijke afvalstof worden behandeld;

CALAMITEITEN

99. Onverminderd het bepaalde in de Wet bodembescherming moet, wanneer na het van kracht worden van deze vergunning milieugevaarlijke stoffen op of in de bodem en/of het grondwater zijn geraakt, dit **direct** na ontdekking worden gemeld aan het bevoegd gezag. Als verontreiniging heeft plaatsgevonden moet degene die de inrichting drijft:

- a. de oorzaak van de verontreiniging **direct** na ontdekking wegnemen;
 - b. **direct** na het tijdstip van ontdekking een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem en het grondwater laten uitvoeren, conform NEN 5740;
 - c. de resultaten van het ad b genoemde onderzoek zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk **binnen 1 maand** na het gereedkomen van het onderzoeksrapport, overleggen aan het bevoegd gezag;
 - d. zo spoedig mogelijk, maar ten minste **binnen 3 maanden** nadat het bevoegd gezag met het rapport heeft ingestemd, (laten) starten met het saneren van de verontreiniging, conform genoemd rapport;
 - e. een eventueel aanwezige tank of andere objecten (zoals leidingen, buizen en kabels), die met de verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, laten controleren op aantasting en, indien nodig, deze herstellen of vervangen;
 - f. voldoen aan door of namens het bevoegd gezag te stellen nadere eisen, zoals bedoeld in artikel 8.13 lid 1 onder f van de Wet milieubeheer, ten aanzien van de uitvoering van het ad b genoemde onderzoek voor wat betreft de situering, de diepte, het aantal boringen en het analysepakket en ten aanzien van de uitvoering van de ad d genoemde sanering;
- Dit voorschrift blijft nog gedurende 12 maanden nadat de vergunning haar geldigheid heeft verloren van kracht;
100. Onverminderd het bepaalde in de Wet bodembescherming, moet het voornemen tot sanering van de in het vorige voorschrift genoemde verontreiniging **ten minste 1 maand** voordat de sanering plaatsvindt, worden gemeld bij het bevoegd gezag. Dit voorschrift blijft nog gedurende 12 maanden nadat de vergunning haar geldigheid heeft verloren van kracht;
101. Als na de in het vorige voorschrift genoemde bodemsanering, verontreinigde grond in afwachting van toestemming voor transport moet worden opgeslagen op het terrein van de inrichting, moet de opslag onder het treffen van zodanige voorzieningen en/of maatregelen plaatsvinden, dat geen verontreiniging van de bodem kan optreden. Er moet worden voldaan aan eventueel door het bevoegd gezag omtrent de uitvoering van de voorzieningen en/of maatregelen te stellen nadere eisen, zoals bedoeld in artikel 8.13 lid 1 onder f van de Wet milieubeheer. Dit voorschrift blijft nog gedurende 12 maanden nadat de vergunning haar geldigheid heeft verloren van kracht;

VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET GELUID

ALGEMEEN

102. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag op de gevel van woningen van derden of andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:
- a. 40 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - b. 35 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - c. 30 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.
103. Het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag op de gevel van woningen van derden geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:
- a. 70 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - b. 65 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - c. 60 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.
104. Het in deze vergunning met betrekking tot het maximale geluidsniveau gestelde is niet van toepassing op het laden en lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 uur en 19.00 uur.
105. Verbrandingsmotoren van voertuigen van de vergunninghouder en van derden moeten zijn voorzien van doelmatige en in goede staat van onderhoud verkerende geluiddempers.

VOOSCHRIFTEN IN VERBAND MET LUCHT

106. Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelinginstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gelegen dat een afdoende verspreiding van de dampen is gewaarborgd, zonder dat hinder buiten de inrichting wordt veroorzaakt.
107. Als op een afvoerleiding voor de gereinigde afgassen een regenkap is aangebracht, moet deze zodanig zijn uitgevoerd dat de uittredende afgassen naar boven gericht blijven.

VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET LASSEN

108. Laskabelisolaties moeten regelmatig, maar ten minste eenmaal per maand worden gecontroleerd op slijtage. Defecte laskabels moeten worden vervangen of worden gerepareerd.
109. Ter voorkoming van lichthinder buiten de inrichting moet de plaats waar laswerkzaamheden plaatsvinden, worden afgeschermd met bijvoorbeeld schotten, schermen of gordijnen.
110. Binnen een straal van 10 meter van las- en snijwerkzaamheden mogen zich geen licht ontvlambare (vloeistof)stoffen of brandgevaarlijke stoffen bevinden.
111. In stallen mogen geen las- en snijwerkzaamheden worden verricht.

VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET GEVAARLIJKE STOFFEN, OPSLAG IN EMBALLAGE

112. Gevaarlijke stoffen, zoals oliën, vetten en reinigings- en ontsmettingsmiddelen met uitzondering van de werkvoorraad moet worden bewaard in een lekbak of gelijkwaardige voorziening. De inhoud van de lekbak moet ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de grootste in de lekbak opgeslagen emballage, vermeerderd met 10% van de overige emballage. De lekbak moet bestand zijn tegen de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen. De lekbak moet zijn beschermd tegen inregenen.
113. Gevaarlijke stoffen die op het moment zij met elkaar in aanraking komen met elkaar kunnen reageren en waarbij gevaarlijke gassen of dampen kunnen vrijkomen of gevaarlijke situaties als explosies, rondspattende gevaarlijke of excessieve warmte ontwikkeling kunnen ontstaan, moeten van elkaar gescheiden worden.
114. Gevaarlijke stoffen moeten worden bewaard in gesloten, dichte en voldoende sterke verpakking.
115. De verpakking moet geschikt zijn voor de desbetreffende stof.
116. Lege, niet gereinigde emballage moet worden opgeslagen als volle.
117. Breekbare emballage mag niet worden gestapeld.
118. Gemorste droge stoffen moeten direct worden opgenomen op een zodanige wijze dat verspreiding wordt voorkomen.
119. Als emballage lekt, moet de lekkage direct worden verholpen of moet de inhoud van de lekkende emballage onmiddellijk worden overgebracht in niet-lekkende emballage dan wel moet de lekkende emballage worden overgebracht in een overmaats vat.
120. Gemorste vloeistoffen moeten direct worden geabsorbeerd. Hiertoe moeten nabij de opslagplaats van oliën in vaatwerk voldoende absorptiemiddelen aanwezig zijn. Gebruikte absorptiemiddelen moeten als gevaarlijke afvalstof worden behandeld.

VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET BRANDVEILIGHEID

ALGEMEEN

121. Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten voldoende brandpreventieve maatregelen zijn getroffen en moeten voldoende draagbare brandblusmiddelen aanwezig zijn in overeenstemming met de bij de vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening.
122. Blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
123. In de buitenlucht aanwezige brandblusmiddelen moeten doelmatig tegen weersinvloeden zijn beschermd.
124. De in de aanvraag en in de daarbij overgelegde stukken aangegeven blusmiddelen moeten aanwezig zijn.
125. De blusmiddelen moeten ten minste éénmaal per jaar door een instantie die is erkend op basis van de Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine blusmiddelen (REOB), of door een ten minste gelijkwaardige instelling worden gecontroleerd; de draagbare blustoestellen moeten worden gecontroleerd in overeenstemming met het gestelde in NEN 2559; elk blusmiddel moet zijn voorzien van een label of sticker met daarop de laatste controledatum.
126. Een draagbaar blustoestel moet zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer.
127. Nabij een afleverpomp voor brandstof moet een draagbare poederblusser aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg of een ander geschikt blusmiddel met eenzelfde bluscapaciteit.
128. Het bedrijf met bijbehorend open terrein moet zodanig worden onderhouden, dat elk gebouw bij eventuele onregelmatigheden en bij calamiteiten onder alle omstandigheden bereikbaar is voor blusvoertuigen, en ook voor voertuigen voor hulpdiensten.

VOORSCHTIFTEN IN VERBAND MET VERWARMING

GASGESTOOKTE INSTALLATIE

129. Een stookruimte moet voldoen aan NEN 3028.
130. Een gasinstallatie moet voldoen aan NEN 1078.
131. De opstellingsruimte van de c.v.-installatie-warmwaterinstallatie mag niet zodanig worden gebruikt of zijn ingericht dat gevaar voor het ontstaan van brand door het stooktoestel van de c.v.-ketel is te duchten.
132. De vloer van de opstellingsruimte moet vanaf het stooktoestel van de c.v.-installatie-warmwaterinstallatie tot ten minste 2 m vanuit het toestel gemeten, worden vrijgehouden van brandbare stoffen en afval.
133. Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zodanig zijn uitgevoerd, dat dit goed kan worden gereinigd. Tevens moeten voorzieningen zijn getroffen dat roet, vuil en condenswater zich niet zodanig kunnen ophopen dat daardoor de goede werking van het verbrandingsgasafvoersysteem kan worden verstoord.
134. Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zo vaak als nodig is, maar ten minste elke 2 jaar, inwendig worden gereinigd, zonder dat roet en andere verbrandingsresten zich buiten de inrichting kunnen verspreiden.
135. De verbrandingsgassen van de c.v.-installatie-warmwaterinstallatie moeten worden afgevoerd via een verbrandingsgasafvoersysteem, dat moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal, dat stevig is en dat bestand is tegen de te verwachten temperatuur.
136. Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zodanig zijn uitgevoerd en geplaatst dat geen brandoverslag of -doorslag is te duchten en er door de temperatuur van het buitenoppervlak van het verbrandingsgasafvoersysteem geen brand kan worden veroorzaakt.
137. Als een verbrandingsgasafvoersysteem is voorzien van een regenkap, moet deze zodanig zijn geconstrueerd dat de gasstroom naar boven gericht blijft.

AARDGAS GESTOOKTE C.V.-INSTALLATIE-WARMWATERINSTALLATIE > 130 kW

138. Een c.v.-installatie-warmwaterinstallatie moet zodanig zijn afgesteld dat een zo optimaal mogelijke verbranding plaatsvindt.
139. Elke 2 jaar moet:
- onderhoud worden uitgevoerd aan de c.v.-installatie-warmwaterinstallatie, en
 - met het oog op een optimale verbranding in de installatie, een beoordeling worden uitgevoerd van de noodzakelijke afstelling en staat van onderhoud.
140. Beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties als bedoeld in voorschrift 139 geschieden door:
- een erkende gastechnische installateur; of
 - waarborginstallateur, dan wel
 - een gecertificeerd inspectie- en onderhoudsbedrijf.
- Na het verrichten van de controle- en onderhoudswerkzaamheden, moet op het toestel een sticker met datum aangebracht zijn ten teken dat het onderhoud is uitgevoerd.

HETELUCHTKANON ALGEMEEN

141. Een heteluchtkanon moet zodanig zijn geplaatst en uitgevoerd dat:
- geen brandgevaar kan worden veroorzaakt door hete oppervlakten van het toestel en ontwijkende verbrandingsgassen;
 - het niet kan omvallen of gemakkelijk kunnen worden omgestoten;
 - het niet kan worden aangereken of anderszins mechanisch beschadigd kan worden, zonodig moet het toestel hiertegen zijn beschermd.
142. De vloer onder een heteluchtkanon moet van een brandwerende constructie zijn, of zijn bekleed met onbrandbaar en slecht warmte geleidend materiaal (niet zijnde asbestcement); Deze vloer,

respectievelijk deze bekleding moet aan de zijde waar gestookt wordt ten minste 0,5 meter en aan de overige zijden ten minste 0,3 meter buiten het heteluchtkanon uitsteken.

143. De ruimte rondom een heteluchtkanon moet, tot ten minste 2 meter vanuit het toestel gemeten, worden vrijgehouden van brandbare stoffen en afval.
144. Brandstofleidingen moeten afdoende tegen mechanische beschadiging zijn beschermd.
145. Ingeval van een heteluchtkanon met een geforceerde ventilatie achter de brander, moet de ontsteking van een brander rustig, zonder explosie, plaatsvinden.
146. Een heteluchtkanon met geforceerde luchtcirculatie moet zo zijn uitgevoerd, dat de brandstoftoevoer naar de brander(s) automatisch wordt afgesloten, als
- a. de luchtcirculatie wordt onderbroken;
 - b. de geforceerde ventilatie wegvalt;
 - c. de oppervlakte temperatuur van het verwarmingslichaam de 300 °C overstijgt.

OLIEGESTOOKT HETELUCHTKANON

147. Een ruimteverwarmingtoestel moet zijn voorzien van een beveiliging die voldoet aan NEN 2494.
148. Een stooktoestel moet zodanig zijn ingericht en worden onderhouden, dat over het gehele regelbereik een nagenoeg rookloze verbranding wordt verkregen.
149. Het vullen van een oliereservoir moet zorgvuldig en zonder morsen gebeuren. De vulopening moet direct na het vullen door middel van een goedsluitende dop worden afgesloten.
150. Ingeval een heteluchtkanon is voorzien van een geïntegreerd oliereservoir mag dit reservoir:
- a. geen inhoud hebben meer dan 200 liter;
 - b. van een doelmatige constructie zijn voorzien;
 - c. niet zijn voorzien van een peilglas;
 - d. zodanig zijn opgesteld of afgeschermd dat de inhoud onder normale omstandigheden geen hogere temperatuur kan opnemen dan 40 °C;
 - e. de leiding tussen de reservoir en de branderinstallatie niet uit ander materiaal bestaan dan koper of staal en moet met een afsluiter aan het oliereservoir zijn gekoppeld.
151. Om explosie van een brandstofmengsel te voorkomen, mag de brander niet eerder worden aangestoken of de ontsteking in werking worden gesteld dan nadat het ruimteverwarmingtoestel zodanig is geventileerd dat eventueel daarin aanwezige brandstofdamp op doelmatige wijze uit het toestel is afgevoerd.
152. Bij vlamwegval tijdens bedrijf mag een ruimteverwarmingtoestel niet eerder opnieuw worden aangestoken of de ontstekingsinrichting opnieuw in werking worden gesteld, dan nadat het toestel tot omgevingstemperatuur is afgekoeld. Het eventueel in het toestel aanwezige teveel aan olie moet zorgvuldig zijn verwijderd en het toestel moet zodanig zijn geventileerd dat eventueel daarin aanwezige brandstofdamp op doelmatige wijze uit het toestel is afgevoerd.

Namens burgemeester en wethouders,
Met vriendelijke groet,



A.J.A. van den Ende,
hoofd afdeling Vergunningen.

Beroep/voorlopige voorziening

Tot 6 weken na de dag volgende op die van terinzagelegging (zie bekendmaking) kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, door:

- degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit;
- degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht;
- enige andere belanghebbende die aantoonst redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt (zie onder). Indien echter gedurende de beroepstermijn aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt de beschikking niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt de beschikking niet eerder van kracht dan nadat de bouwvergunning is verleend.

Geldigheid van de vergunning

De vergunning Wet milieubeheer geldt voor ieder die de inrichting drijft.

Een vergunning Wet milieubeheer vervalt onder meer, wanneer de inrichting (of een gedeelte daarvan) niet binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning voltooid is en in werking is gebracht.

Alle voorafgaande op de inrichting betrekking hebbende vergunningen komen te vervallen, zodra de nieuwe vergunning onherroepelijk is geworden (d.w.z. dat er binnen de gestelde termijn geen beroep is ingesteld of dat op een wél ingesteld beroep is beslist).

Verzendlijst:

Dit besluit is in afschrift toegezonden aan:

- de aanvrager;
- Van Westreenen Adviseurs te Barneveld;
- de afdeling Vergunningen en Handhaving te Ede.