



WM/99-018

archiefexemplaar

BESLUIT
d.d. 31 augustus 1999

Vergunning Wet milieubeheer

Op 11 februari 1999 hebben wij, burgemeester en wethouders van Ede, het verzoek ontvangen van [REDACTED] om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning Wet milieubeheer voor een veehouderij op het perceel, kadastraal bekend Otterlo, sectie E, nr. 2157, plaatselijk gemerkt Otterloseweg 68 te Wekerom.

Voor de inrichting hebben wij bij besluit van 6 oktober 1987, nr. HW-87-049 een oprichtingsvergunning op grond van de Hinderwet verleend voor het houden van 36 vleesvarkens (D 3.4.2.), 18 stuks jongvee (A 3), 144 vleeskalveren (A 4.1.) en 4 schapen (B 1).

Dossieronderzoek heeft uitgewezen dat er geen begin van bewijs is, dat de vergunning van rechtswege (al dan niet gedeeltelijk) vervallen zou kunnen zijn, zodat er geen nader onderzoek hoeft plaats te vinden naar het al dan niet vervallen zijn van rechten.

De veebezetting komt derhalve overeen met 181 mestvarkeneenheden (m.v.e.) volgens de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996 en met een ammoniakemissie van 559 kg per jaar volgens de Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij (zoals die luidt na de wijziging gepubliceerd in Staatscourant 22 december 1998, 245).

Het huidige verzoek is erop gericht om de veebezetting te wijzigen in het houden van 223 vleeskalveren (A 4.1.). Deze veebezetting komt overeen met 223 m.v.e. en met een ammoniakemissie van 557,5 kg per jaar.

Ontvankelijkheid

Het verzoek voldoet aan de voor de betreffende inrichting geldende eisen, genoemd in artikel 4:5 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 5 van het Inrichtingen- en vergunningbesluit milieubeheer.

Coördinatie bouwvergunning

Onderhavige vergunningaanvraag heeft betrekking op het oprichten of veranderen van de inrichting, waarvoor tevens een bouwvergunning op grond van de Woningwet is vereist.

De vereiste bouwvergunning is nog niet aangevraagd. Hierin zien wij echter geen aanleiding het verzoek om een vergunning Wet milieubeheer niet in behandeling te nemen. Wel wijzen wij aanvrager erop dat het nog niet beschikken over de vereiste bouwvergunning kan betekenen dat de vergunning Wet milieubeheer geheel of gedeeltelijk niet kan worden gebruikt.

Overwegingen

Naar aanleiding van het verzoek hebben wij het volgende overwogen.

Milieubeleidsplan

Op 18 november 1993 is door de gemeenteraad het Strategisch Milieubeleidsplan Ede vastgesteld. De voorgenomen wijziging van de veebezetting resulteert in een vermindering van de ammoniakemissie ten opzichte van de eerder verleende vergunning. Op grond daarvan verzet het plan zich niet tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Richtwaarden

Voor de onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting gevolgen kan hebben, gelden geen richtwaarden, waarmee krachtens artikel 8.8 Wet milieubeheer rekening moet worden gehouden bij de beslissing op de aanvraag.

Geurhinder (algemeen)

Volgens de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 april 1998 (Breda), moet de beoordeling van geurhinder voor wat betreft de categorie-indeling geschieden volgens de brochure Veehouderij en Hinderwet.

Voor de beoordeling van het cumulatieve aspect passen wij, op grond van de uitspraak van genoemde afdeling van 17 juli 1998 (Hengelo), rapport nr 46 van de publicatiereeks lucht toe.

Volgens de eerder genoemde uitspraak van 21 april 1998 gaan wij bij de bepaling van de relevante afstand uit van het feitelijke emissiepunt van de stal.

Wij nemen daarbij, volgens de richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996, in het geval van mechanische ventilatie de ventilator-opening alleen als uitgangspunt als de afstand "van gevel tot gevel" ten minste 50 meter (ten opzichte van categorie I of II) of 25 meter (ten opzichte van categorie III of IV) bedraagt.

Geurhinder (individueel)

Binnen de invloedssfeer van het bedrijf (494 meter) zijn geen categorie 1-objecten gelegen.

Binnen de invloedssfeer van het bedrijf (392 meter) zijn geen categorie 2-objecten gelegen.

Binnen de invloedssfeer van het bedrijf (225 meter) zijn 2 categorie 3-objecten gelegen.

- * de woning aan de Otterloseweg 66, op een afstand van 126 meter, terwijl de eis 50 meter bedraagt;
- * de woning aan de Otterloseweg 64, op een afstand van 159 meter, terwijl de eis 50 meter bedraagt.

Binnen de invloedssfeer van het bedrijf zijn 2 categorie 4-objecten gelegen.

- * de woning aan de Otterloseweg 70, op een afstand van 87 meter, terwijl de eis 50 meter bedraagt;
- * de woning aan de Otterloseweg 19, op een afstand van 67 meter, terwijl de eis 50 meter bedraagt.

Aan de minimaal vereiste afstanden wordt dus voldaan.

Geurhinder (cumulatie)

In de publicatiereeks lucht nr 46 wordt onderscheid gemaakt tussen situaties waarin de som van de relatieve bijdragen meer bedraagt dan 1,5 en minder dan 1,5. Wanneer de som van de relatieve bijdragen hoger is dan 1,5 is de situatie onaanvaardbaar. Als deze som lager is dan 1,5 moet een nadere toetsing plaatsvinden, als volgt:

1. in het geval de twee of meer stallen binnen elkaars cirkel liggen, dan mag de som van de relatieve bijdragen niet meer bedragen dan 1,0;
2. in het geval het middelpunt van een stal binnen meer dan een cirkel ligt, dan mag de som van de relatieve bijdragen niet meer bedragen dan 1,25;
3. in het geval de afstandscirkels van drie of meer stallen elkaar snijden, dan moet de som van de relatieve bijdragen lager zijn dan 1,25.

Uit de bij de stukken gevoegde berekening blijkt dat de relatieve bijdragen van de verschillende stallen in de omgeving op de relevante objecten minder bedraagt dan 1,5. Tevens blijkt dat deze som minder bedraagt dan 1,0. Het cumulatieve aspect geeft daarom geen reden om de gevraagde vergunning te weigeren.

Ammoniakuitstoot (indirecte schade)

Op 590 meter van de inrichting ligt het Centraal Veluws Natuurgebied. Dat gebied voldoet aan de eisen die de Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij (zoals die luidt na de wijziging gepubliceerd in Staatscourant 22 december 1998, 245) stelt aan een voor verzuring gevoelig gebied. De depositie potentieel zuur van de inrichting op dat gebied bedraagt 14,6 mol per hectare per jaar.

Ingevolge artikel 5 van de Interimwet ammoniak en veehouderij geldt voor een veehouderij waarvoor een onherroepelijke vergunning gold als waarde voor de ammoniakdepositie de waarde die ingevolge die vergunning was toegestaan.

De vergunning van 6 oktober 1987 geeft aanvrager recht op een depositie van 14,6 mol per hectare per jaar. Dat is dus gelijk aan de depositie van de gevraagde veebezetting. Het ammoniakaspect geeft derhalve evenmin reden om de gevraagde vergunning te weigeren.

Ammoniakuitstoot (directe schade)

Voor de beoordeling van dit aspect hanteren wij het rapport nr 72 van het DLO-instituut voor Agrobiologische en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek uit 1996. In dat rapport is een grafiek opgenomen, die uitgaat van een relatie tussen de maximaal toelaatbare emissie en de afstand tot de bron. De grafiek bestaat uit twee curven, een linker curve die een zeer ongunstige situatie en een rechter curve die een zeer gunstige situatie weergeeft. Situaties die ofwel links van de linker curve ofwel rechts van de rechter curve liggen behoeven volgens het rapport geen nadere analyse, omdat het schade-risico respectievelijk te groot en verwaarloosbaar is. De linker curve heeft betrekking op emissie variërend van 2000 tot 16.000 kg per jaar en afstanden van 25 meter tot 150 meter. De rechter curve heeft betrekking op emissies van ca 1000 kg tot ca 15000 kg per jaar en afstanden van 25 meter tot 300 meter. Bij situaties tussen de beide curves is de lokale situatie sterk bepalend voor de aanvaardbaarheid van het risico. In onderhavige situatie bedraagt de ammoniakemissie 557,5 kg per jaar en moet de afstand ten minste 25 meter bedragen om voor de rechter curve in aanmerking te komen. Binnen deze afstand bevinden zich geen voor verzuring gevoelige gewassen, zoals bedekte teelt, fruitteelt en te kweken bomen. Eventuele schade aan verder weg gelegen gewassen is dus verwaarloosbaar te noemen.

Geluid

Uitgaande van de overgelegde akoestische gegevens is, met behulp van een akoestisch rekenprogramma het equivalente geluidsniveau op voor een maatgevende dag berekend. Op grond van de resultaten van de, bij de stukken gevoegde, berekeningen concluderen wij dat in elke etmaalperiode wordt voldaan aan de gestelde geluidsnormen.

Energie

Volgens de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 29 mei 1997 (Neerijnen) moet aangaande het voorschrijven van energiebesparende maatregelen terughoudendheid worden betracht in het geval van een niet-M.J.A.-bedrijf, zoals een veehouderij; volstaan kan worden met het opleggen van een onderzoek naar maatregelen tot besparing van energieverbruik en een registratie van het energieverbruik. Uit genoemde uitspraak blijkt ook dat voor de keuze van de te treffen maatregelen de terugverdientijd niet de enige maatstaf mag zijn.

Aanvrager heeft geen rapport met de hierboven vervatte gegevens bij de aanvraag gevoegd. Wij zien daarom aanleiding om het betreffende onderzoek en de registratie van het energieverbruik voor te schrijven. Aanvrager heeft toegezegd het rapport op te laten stellen.

Aanvrager heeft bij de aanvraag een rapport gevoegd, waarin evenwel voor wat betreft ΔC onvoldoende concreet is aangegeven aan welke maatregelen ter besparing van energieverbruik wordt gedacht. Wij zien daarom aanleiding om een aanvullend onderzoek en de registratie van het energieverbruik voor te schrijven.

Overige

De nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, kunnen, voor zover de vergunning kan worden verleend, voldoende door het stellen van voorschriften worden beperkt of voorkomen. Voorzover deze voorschriften de nadelige gevolgen voor het milieu, als gevolg van de inrichting, niet kunnen voorkomen, bieden zij de grootst mogelijke bescherming tegen die gevolgen.

Met betrekking tot de inrichting en in het gebied rondom de inrichting zijn binnen afzienbare tijd redelijkerwijs geen ontwikkelingen te verwachten, die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu.

Op grond van het voorgaande hebben wij het voornemen opgevat om de gevraagde vergunning te verlenen.

Op grond van het voorgaande hebben wij ons plan de gevraagde vergunning te verlenen op 21 juli 1999 bekend gemaakt.

Tegen dat voornemen zijn geen bezwaren ingediend.

Besluit

Op grond van het voorgaande besluiten wij de gevraagde vergunning te verlenen.

De aanvraag maakt in zijn geheel deel uit van de vergunning, overeenkomstig de aangehechte, gewaarmerkte bescheiden, tenzij in de voorschriften anders is aangegeven.

Wij verbinden aan de vergunning voorts de volgende voorschriften, die nodig zijn ter bescherming van het milieu.

Wij wijzen er nog op dat het verlenen van deze vergunning niet inhoudt dat hiermee is voldaan aan de bepalingen, die in andere wetten, verordeningen e.d. zijn gesteld dan wel op grond hiervan kunnen worden voorgeschreven.

Afgifte gevaarlijke afvalstoffen

Wij wijzen er bovendien op dat volgens artikel 10.30 van de Wet milieubeheer afgifte van gevaarlijke afvalstoffen alleen mag plaatsvinden aan iemand die een vergunning/ontheffing heeft om deze afvalstoffen in te zamelen, dan wel te verwijderen. Daarnaast is de afgifte van gevaarlijke afvalstoffen alleen mogelijk aan degene die een ontheffing heeft de betrokken afvalstoffen te lozen, of aan wie de uitdrukkelijke bevoegdheid is toegekend voornoemde afvalstoffen in oppervlaktewateren te brengen. Tot slot kan de afgifte van gevaarlijke afvalstoffen plaatsvinden aan een persoon die buiten Nederland is gevestigd en waarmee schriftelijk is overeengekomen dat hij die afvalstoffen overeenkomstig de bepalingen van de in-, uit-, en doorvoeren van gevaarlijke afvalstoffen zoals gesteld in de Wet milieubeheer behandelt.

Onvoorziene gebeurtenissen

Als zich in onderhavige inrichting een ongeval, of een onvoorziene gebeurtenis voordoet willen we wijzen op het volgende.

In de Wet milieubeheer is een bijzondere zorgplicht opgenomen ingeval er een ongeval plaats vindt in de inrichting. De regeling staat in Hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer en is in hoofdzaak bestemd voor degene die de inrichting drijft. Kort gezegd houdt de regeling in, dat de houder van de inrichting voorzieningen moet treffen als zich een ongeval voordoet (in de wet spreekt men van 'ongewoon voorval') om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken of ongedaan te maken. Daarnaast is de houder verplicht dit ongeval zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag te melden en de noodzakelijke gegevens van het ongeval te verstrekken. Tot slot heeft het bevoegd gezag de plicht deze gegevens te verwerken. De Wet milieubeheer geeft een limitatieve opsomming van de gegevens die de houder moet verstrekken.

Vanwege het feit dat deze regeling uitdrukkelijk is opgenomen in de Wet milieubeheer en tevens een directe werking heeft, is er in de onderhavige vergunning op dit punt niets opgenomen.

INHOUDSOPGAVE

- Begrippen

- Voorschriften

A) Algemene voorschriften	9
B) Voorschriften in verband met het houden van vee	10
C) Voorschriften in verband met geluidhinder	11
D) Voorschriften in verband met bodembescherming	12
E) Voorschriften in verband met de (gevaarlijke) afvalstoffen	13
F) Voorschriften in verband met brandveiligheid	14
G) Voorschrift in verband met energie	15
H) Voorschriften in verband met warmwatertoestellen	16

BEGRIPPEN

In de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt verstaan onder:

AFGEWERKTE OLIE:

afgewerkte olie in de zin van artikel 1 van het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen;

AFVALSTOF(FEN):

alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;

AMMONIAK-DEPOSITIE:

neerslag van potentieel zuur, veroorzaakt door ammoniak-uitstoot afkomstig van veehouderijen, gemeten in mol per hectare per jaar;

AMMONIAK-EMISSION:

emissie van potentieel zuur, veroorzaakt door ammoniak-uitstoot afkomstig van veehouderijen, gemeten in kg per jaar;

BEOORDELINGSRICHTLIJN (BRL):

een door het KIWA bindend verklaard document waarin de eisen zijn opgenomen die door het KIWA worden gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten of een hiermee gelijk te stellen verklaring van een andere erkenningsinstelling;

BESTRIJDINGSMIDDEL:

een stof of mengsel van stoffen zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Bestrijdingsmiddelenwet (Stb. 1962);

BEVOEGD GEZAG:

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede;

BRANDBARE STOF:

stof die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron is weggenomen;

BROCHURE VEEHOUDERIJ EN HINDERWET 1985:

richtlijn voor de beoordeling van de mate van stankhinder veroorzaakt door veehouderijen op stankgevoelige objecten;

CE-KEUR:

keuringseisen waaraan gasverbruikstoestellen en appendages moeten voldoen om het CE-keur te mogen voeren als bedoeld in het Warenwetbesluit Gastoestellen;

CONTROLLEREND AMBTENAAR:

een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag;

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:

toestel dat voldoet aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1986" (Staatsblad 1986, 553);

DUNNE MEST:

dierlijke meststoffen die verpompbaar zijn;

ENERGIENED:

Vereniging van Energiedistributiebedrijven in Nederland (voorheen o.a. VEGIN), Postbus 9042, 6800 GD Arnhem, tel. (026) 3569444;

EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU (L_{Aeq}) EN MAXIMALE GELUIDSNIVEAU (L_{max}):

geluidsniveaus gecontroleerd en berekend overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981; ook de beoordeling van meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden; bij geluiden met een tonaal en/of impulsachtig karakter wordt het L_{Aeq} met 5 dB(A) verhoogd, waarna toetsing aan de grenswaarde plaatsvindt; voor muziekgeluid bedraagt deze verhoging 10 dB(A); in afwijking van de Handleiding IL-HR-13-01 mag bij muziekgeluid de desbetreffende bedrijfsduurcorrectie niet worden toegepast;

GASKEUR-KEURINGSEISEN:

keuringseisen waaraan producten en materialen moeten voldoen om het Gaskeur-merk te mogen voeren van het Nederlands centrum voor Gastechnologie Gastec N.V. te Apeldoorn;

GASTEC:

het Nederlands Centrum voor Gastechnologie Gastec N.V., Postbus 137, 7300 AC Apeldoorn, tel. (055) 5393393;

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN:

gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465);

GELUIDSGEVOELIGE RUIMTE VAN EEN WONING:

een ruimte binnen een woning voorzover die kennelijk als slaap-, woon- of eetkamer wordt gebruikt of voor een zodanig gebruik is bestemd;

GELUIDPRODUCERENDE WERKZAAMHEDEN:

alle werkzaamheden, met inbegrip van het in bedrijf zijn van motoren van werktuigen en installaties, waarbij bedoeld of onbedoeld geluid wordt geproduceerd; hieronder wordt bijvoorbeeld ook verstaan een ventilator;

GELUIDSNIVEAU IN dB(A):

het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig NEN 10651 inclusief de aanvulling van 1993;

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

in het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA) als zodanig aangewezen afvalstoffen met inachtneming van ter zake voor Nederland verbindende verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties (voorheen: chemische afvalstoffen en afgewerkte olie);

(GEUR)GEVOELIG OBJECT:

een gebouw of een deel van een gebouw dat tot het verblijf van personen is bestemd of een gebouw of terrein bestemd voor verblijfs- of dagrecreatie, uitgezonderd een kampeerboerderij en een terrein dat is bestemd voor de in de artikel 8, tweede lid, onder a en het derde lid van de Wet op de Openluchtrecreatie Stb. 1994, 300) omschreven bepalingen betreffende kampeerterreinen;

GIVEG-KEURINGSEISEN:

keuringseisen waaraan producten en materialen tot 1 januari 1996 moesten voldoen om het GIVEG-merk te mogen voeren van het Nederlands centrum voor Gastechnologie Gastec N.V. te Apeldoorn;

INTERIMWET AMMONIAK EN VEEHOUDERIJ:

Wet van 9 juni 1994, houdende tijdelijke regeling inzake de ammoniakdepositie veroorzaakt door veehouderijen (Stb. 1994, 634);

KIWA:

KIWA N.V., Instituut voor certificatie, keuringen en advisering integrale kwaliteitszorg voor bouw-, water- en milieusector, Postbus 70, 2280 AB Rijswijk tel. (070) 3953535;

KIWA-CERTIFICAAT:

document dat een verklaring van het KIWA inhoudt dat de in dat document vermelde en door de producent vervaardigde producten dan wel het uitgevoerde proces kan worden geacht te voldoen aan de daarvoor geldende eisen, zoals vastgelegd in de desbetreffende KIWA-beoordelingsrichtlijn;

KVGN:

Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland, Postbus 137, 7300 AC Apeldoorn, tel. (055) 5393393;

L_{max}:

de hoogste aflezing van de geluidsniveaumeter gemeten in de meterstand "fast" ("F");

MESTVARKENEENHEID (mve):

in het kader van de Wet milieubeheer worden diverse diersoorten omgerekend naar mestvarkeneenheden om de stankhinder van de inrichting naar de omgeving vast te stellen;

NEN:

een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI, Postbus 5959, 2600 GB Delft, tel. (015) 2690390) uitgegeven norm;

NEN 1010:

veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties;

NEN 1078:

gasinstallatievoorschriften;

NEN 2559:

draagbare blustoestellen; controle en onderhoud;

ONBRANDBAAR:

het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064;

ONTVLAMBARE STOF:

een stof die in vloeibare toestand een vlampunt van ten minste 21 °C en ten hoogste 55 °C heeft;

PUBLICATIEREEKS LUCHT nummer 46:

Beoordeling cumulatieve stankhinder door intensieve veehouderij (VROM, juli 1985);

RICHTLIJN VEEHOUDERIJ EN STANKHINDER, 30 oktober 1996:

richtlijn voor de beoordeling van de mate van stankhinder veroorzaakt door veehouderijen op stankgevoelige objecten;

SLANGHASPEL:

werktuig voor het op- en afwinden van een brandslang, de brandslang zelf en het aansluitpunt op de waterleiding;

UIAV, december 1998:

Uitvoeringsregeling Interimwet Ammoniak en Veehouderij;

VASTE MEST:

dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn;

VEEHOUDERIJ:

inrichting, die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het kweken, fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;

A) Algemene voorschriften

1. De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010;
2. Alle dieselmotoren moeten dusdanig zijn afgesteld, dat de afvoergassen nagenoeg rook- en roet-loos zijn;
3. In de inrichting moet een handboek worden bijgehouden. Het handboek moet ten minste bevatten:
 - afschriften van de geldende milieubeschikking(en) met bijbehorende voorschriften;
 - een registratie van de afgevoerde gevaarlijke afvalstoffen zoals aangegeven in het hoofdstuk afvalstoffen van deze beschikking;
 - afschriften van alle onderhouds- en controlerapporten, installatie- en keuringscertificaten, bodemonderzoeken;
4. Alle gegevens als bedoeld in het vorige voorschrift, moeten ten minste 5 jaar na datum van registratie worden bewaard in het handboek; Het handboek moet altijd binnen de inrichting, voor een controlerend ambtenaar, ter inzage aanwezig zijn;

B) Voorschriften in verband met het houden van vee

5. In de inrichting mogen ten hoogste **223 vleeskalveren (witvlees) (UIAV A 4.1)** aanwezig zijn.
6. Wanneer in de stallen dan wel op of nabij het erf ongedierte (zoals ratten, muizen of insecten) voorkomt, moeten doelmatige bestrijdingsmaatregelen worden getroffen;
7. Spoel- en schrobwater uit stallen, mestopslagen en veetransportwagens moet worden afgevoerd naar een vloeistofdichte opslagruimte;
8. Het voer, met uitzondering van ruwvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebruikte bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend zijn uitgevoerd;
9. Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van voedersilo's moet worden voorkomen door het via de ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen, bijvoorbeeld met behulp van een doekfilter;
10. Ramen van de stallen moeten, voor zover zij geen functie hebben voor de luchtverversing, gesloten worden gehouden; deuren moeten zijn gesloten behalve gedurende het doorlaten van personen, dieren en/of goederen;
11. Behalve ter bemesting van grond volgens de normale landbouwpraktijken mag het terrein van de inrichting niet worden bevloeid of op andere wijze van mest of gier worden voorzien;
12. Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden verbrand;
13. Het bewaren en de transporten van mest moeten met zodanige voorzorgen plaatsvinden, dat de bodem, het grondwater, het terrein en de wegen, niet worden verontreinigd;
14. Dunne mest moet uit de stal worden afgevoerd naar de hiervoor bestemde vloeistofdichte opslagruimte; de opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort;
15. De bewaring van dunne mest in een opslagruimte of kelder moet plaatsvinden op ten minste 10 cm onder de rand van de opslagruimte of kelder;
16. Kadavers van dieren mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Zij moeten, in afwachting van afvoer uit de inrichting, worden geborgen in een deugdelijke waterdichte verpakking of in een goed gesloten, speciaal daarvoor bestemd(e) ruimte, vat of kist, die zich bevindt op het terrein van de inrichting; kadavers moeten zo spoedig mogelijk uit de inrichting worden verwijderd;

C) Voorschriften in verband met geluidhinder

17. Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) van geluidproducerende werkzaamheden in de inrichting mag vóór de gevels van woningen van derden en andere geluidsgevoelige bestemmingen, niet meer bedragen dan:
 - a. 40 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - b. 35 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - c. 30 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur;
18. Op zondagen en algemeen erkende feestdagen geldt op de in voorschrift 17 genoemde plaatsen tussen 07.00 en 19.00 uur een L_{Aeq} van 35 dB(A);
19. Het maximale geluidsniveau (L_{max}) van geluidproducerende werkzaamheden in de inrichting mag vóór de gevels van woningen van derden en andere geluidsgevoelige bestemmingen, niet meer bedragen dan:
 - a. 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - b. 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - c. 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur;
20. Alle verbrandingsmotoren (van bijvoorbeeld de tractor(en)) moeten van een doelmatige geluiddemper zijn voorzien;
21. Ramen en deuren in de gevel(s) van ruimten waar geluidproducerende werkzaamheden plaatsvinden, moeten tijdens het in werking zijn van de machines en installaties en bij lawaai ten gevolge van werkzaamheden gesloten worden gehouden, behalve voor het onmiddellijk doorlaten van personen, goederen en voertuigen;

D) Voorschriften in verband met bodembescherming

22. Als verontreiniging heeft plaatsgevonden moet degene die de inrichting drijft:
- a. de oorzaak van de verontreiniging direct na ontdekking wegnemen;
 - b. direct na het tijdstip van ontdekking een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem en het grondwater laten uitvoeren, conform NVN 5740;
 - c. de resultaten van het ad b genoemde onderzoek zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand na het gereedkomen van het onderzoeksrapport, overleggen aan het bevoegd gezag;
 - d. zo spoedig mogelijk, maar ten minste binnen 3 maanden nadat het bevoegd gezag met het rapport heeft ingestemd, (laten) starten met het saneren van de verontreiniging, conform genoemd rapport;
 - e. een eventueel aanwezige tank of andere objecten (zoals leidingen, buizen en kabels), die met de verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, laten controleren op aantasting en, indien nodig, deze herstellen of vervangen;
 - f. voldoen aan door of namens het bevoegd gezag te stellen nadere eisen, als bedoeld in artikel 8.13 van de Wet milieubeheer, ten aanzien van de uitvoering van het ad b genoemde onderzoek voor wat betreft de situering, de diepte, het aantal boringen en het analysepakket en ten aanzien van de uitvoering van de ad d genoemde sanering;
23. Van het voornemen tot de in het vorige voorschrift genoemde bodemsanering over te gaan moet ten minste 1 maand voordat de sanering plaatsvindt, melding worden gedaan bij het bevoegd gezag;
24. Als na de in het vorige voorschrift genoemde bodemsanering, verontreinigde grond in afwachting van toestemming voor transport moet worden opgeslagen op het terrein van de inrichting, moet de opslag onder het treffen van zodanige voorzieningen en/of maatregelen plaatsvinden, dat geen verontreiniging van de bodem kan optreden. Er moet worden voldaan aan eventueel door het bevoegd gezag omtrent de uitvoering van de voorzieningen en/of maatregelen te stellen nadere eisen, zoals bedoeld in artikel 8.13 van de Wet milieubeheer;
25. Gemorste oliën, vetten en chemicaliën moeten direct worden opgeruimd. Hiertoe moet absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende mate en gebruiksgereed aanwezig zijn. Gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddelen moeten worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijk afval;
26. Vloeibare chemicaliën, oliën, afgewerkte olie en/of andere vloeibare gevaarlijke afvalstoffen moeten worden bewaard in goed gesloten vaatwerk. Tenzij anders bepaald moet het vaatwerk staan opgesteld boven een lekbakconstructie met een opvangcapaciteit van ten minste de inhoud van de grootste aanwezige emballage vermeerderd met 10% van de overige boven de lekbakconstructie opgeslagen vloeistoffen;

E) Voorschriften in verband met de (gevaarlijke) afvalstoffen

27. In de inrichting mogen geen afvalstoffen worden verbrand;
28. Op het terrein van de inrichting mogen afvalstoffen of met afvalstoffen verontreinigd water, niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen; het bewaren en bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig plaatsvinden dat geen verontreiniging kan optreden; afvalstoffen moeten eenmaal per week uit de inrichting worden afgevoerd; het afvoeren van de afvalstoffen moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden; Dit voorschrift geldt niet voor snoeihout, bladeren etc;
29. (Gevaarlijke) afvalstoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem optreedt; Afvoer van afvalstoffen mag alleen gebeuren naar een erkend inzamelaar.

F) Voorschriften in verband met brandveiligheid

30. Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten voldoende brandblusmiddelen aanwezig zijn;
31. Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd kunnen worden bereikt; draagbare blustoestellen, slanghaspels en andere brandblusmiddelen of brandbestrijdingsinstallaties moeten door een deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid, deze keuring moet jaarlijks worden herhaald; het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559 plaatsvinden; elk blusmiddel moet zijn voorzien van een label of sticker met daarop de laatste controledatum;
32. Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer;
33. Slanghaspels moeten voldoen aan NEN-EN 671 deel 1;
34. Blusmiddelen moeten zonodig tegen weersinvloeden worden beschermd; deze bescherming moet zodanig zijn aangebracht dat deze geen belemmering oplevert voor normaal gebruik van het blusmiddel;
35. Alle in de inrichting aanwezige handbediende blusmiddelen moeten door de medewerkers kunnen worden bediend;
36. Het bedrijf met bijbehorend open terrein moet zodanig worden onderhouden, dat elk gebouw bij eventuele onregelmatigheden en bij calamiteiten onder alle omstandigheden bereikbaar is voor blusvoertuigen, en ook voor voertuigen van hulpdiensten;

G) Voorschrift in verband met energie

37. Binnen de inrichting moet het energieverbruik worden geregistreerd voor wat betreft:


- het gasverbruik in m³ op jaarbasis;
- het elektriciteitsverbruik in kWh op jaarbasis;

Deze gegevens moeten ten minste 5 jaar na datum van registratie worden bewaard in het in voorschrift 3 genoemde handboek;

H) Voorschriften in verband met warmwatertoestellen

38. De opstellingsruimte mag niet zodanig worden gebruikt of zijn ingericht dat gevaar voor het ontstaan van brand door het stooktoestel van de warmwaterinstallatie te duchten;
39. De vloer van de opstellingsruimte moet vanaf het stooktoestel van de warmwaterinstallatie tot ten minste 2 m vanuit het toestel gemeten, worden vrijgehouden van brandbare stoffen en afval;
40. Nabij het stooktoestel van de warmwaterinstallatie moet een koolzuursneeuw- of poederblusser aanwezig zijn, die is voorzien van een vulling van ten minste 6 kg;
41. Rookgasafvoersystemen en overige openingen in wanden, vloeren en afdekkingen van opstellingsruimten moeten zodanig zijn geplaatst ten opzichte van vul- en aftappunten van motorbrandstoffen en uitmondingen van leidingen waaruit brandbare dampen of gassen kunnen ontwijken, dat deze dampen of gassen niet in genoemde ruimten kunnen geraken;
42. De scheidingswand(en), de vloer en het plafond van de opstellingsruimte mogen niet een zodanige temperatuur aannemen door het in bedrijf zijn van het stooktoestel van de warmwaterinstallatie, dat daarvan overlast wordt ondervonden. De opstellingsruimte moet zonodig zijn geventileerd en de stookinstallatie zodanig thermisch zijn geïsoleerd, dat de temperatuur in de opstellingsruimte niet meer bedraagt dan 30 °C, gemeten bij de afdekking;
43. De warmwaterinstallatie moet aan de GIVEG-keuringseisen voldoen;
44. De warmwaterinstallatie en de ruimte waarin deze is opgesteld, moet voldoen aan de voorschriften gesteld in NEN 1078; een aardgasinstallatie, die is geplaatst voor 1 juli 1977 moet ten minste voldoen aan de "Richtlijnen bestaande gasinstallaties" van het KVG, uitgave 1977;
45. Het stooktoestel van de warmwaterinstallatie moet voor de ingebruikneming, en -als het toestel reeds in gebruik is genomen voor de vergunningverlening- vervolgens na elke reparatie en wederafstelling van de installatie, aan de hand van de GIVEG-keuringseisen op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door een door EnergieNed voor keuring en inspectie erkend bedrijf of instelling;
46. De uit een verbrandingsgasafvoersysteem ontwijkende verbrandingsgassen mogen buiten de inrichting geen overlast veroorzaken. De verbrandingsgassen moeten hiertoe worden afgevoerd op een hoogte van ten minste 1 m bovendaks;
47. De verbrandingsgassen van de warmwaterinstallatie moeten worden afgevoerd via een verbrandingsgasafvoersysteem, dat moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal, dat stevig is en dat bestand is tegen de te verwachten temperatuur.

burgemeester en wethouders van Ede,
namens dezen,
wnd. hoofd afdeling Milieuzaken,
dienst Ruimtelijke Ontwikkeling,



ir. A.J.A. van den Ende.

Beroep/voorlopige voorziening

Tot 6 weken na de dag volgende op die van terinzagelegging (zie bekendmaking) kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, door:

- degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit;
- degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht;
- enige andere belanghebbende die aantoonbaar redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.

Het beroepsschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt (zie onder). Indien echter gedurende de beroepstermijn aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt de beschikking niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt de beschikking niet eerder van kracht dan nadat de bouwvergunning is verleend.

Geldigheid van de vergunning

De vergunning Wet milieubeheer geldt voor ieder die de inrichting drijft.

Een vergunning Wet milieubeheer vervalt onder meer, wanneer de inrichting (of een gedeelte daarvan) niet binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning voltooid is en in werking is gebracht.

Alle voorafgaande op de inrichting betrekking hebbende vergunningen komen te vervallen, zodra de nieuwe vergunning onherroepelijk is geworden (d.w.z. dat er binnen de gestelde termijn geen beroep is ingesteld of dat op een wél ingesteld beroep is beslist).

Verzendlijst:

Dit besluit is in afschrift toegezonden aan:

- de aanvrager;
- de inspecteur RIMH Gelderland te Arnhem;
- de directeur Ruimtelijke Ontwikkeling te Ede.