N373 (<-NORG ASSEN->)

LEGENDA

beboording

- te plaatsen verkeersbord aan lichtmast met zichtzijde
- te plaatsen verkeersbord aan fles of buitpaal met zichtzijde
- te plaatsen verkeersbord aan fles of buitpaal in pipelock met zichtzijde
- te plaatsen verkeersbord aan fles of buitpaal rug aan rug met zichtzijde
- te plaatsen verkeersbord aan fles of buitpaal in pipelock rug aan rug met zichtzijde
- te plaatsen verkeersbord aan fles of buitpaal + schrikhek 25 m met zichtzijde

verkeersbord met RVV-code en type

hectometerpaal met nummer

overige

- bestaande situatie
- kadastrale grens
- nieuwe situatie kantverharding
- werkgrens

rvv-bordnummer en afmeting rvv-bordnummer en afmeting bovenste en/of ruggelings geplaatst bord in mm

rvv-onderbordnummer en afmeting in mm

CO2-80 3.30 150

minimale paallengte in m

afstand onderzijde borden tot maaiveld in m

algemeen

1 borden dag en nacht waarneembaar.
2 borden in beginsel haaks op de wegas plaatsen.
3 afstand onderkant bord tem opzichte van wegdek:
buiten bebuimt 150m bij 2 borden 120m)
binnen bebuimt 2.20m
4 afstand tussen de rand verkeersborden en kant van de verharding
bij voorkeur buiten profiel van de vrije ruimte.
buiten de beb kom minimumafstand 1.80m, maximaal op 3.60m, i.v.m. zichtbaarheid en dooimatigheid zijn plaatselijke omstandigheden bepalend.
5 borden uitvoeren in retroreflectie klasse II
6 afstand tussen bord en aclepunt op een dusdanige afstand dat hidig de benodigde actie kan worden uitgevoerd en daar waar een bord vanuit de verkeersveiligheid het beste voldoet.

vuistregel	50km-weg	50m voor aclepunt
	80km-weg	100m voor aclepunt
	100km-weg	150m voor aclepunt
	de borden bk, bT, gv in het aclepunt	
voorwaarschuwing op	fietspad	50m voor aclepunt
	wegen 80km-100m	voor aclepunt
	100km-150m	voor aclepunt

7 diepte pipelock is 0.60m

crow richtlijnen voor de bebakening & markering, van wegen 2015 (februari 2015, isbn 978 90 6628 642 0)

Meten in meters en materiaalmaten in millimeters, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.

Gebruikte XREFs
ar-o-N373-REC-norgs-Hoofd-BGT-0279-objecten.dwg
ar-o-N373-REC-norgs-Hoofd-kadaster-perceel.dwg
ar-o-N373-REC-norgs-Hoofd-situatie.dwg
ar-o-N373-REC-norgs-Hoofd-topografie.dwg
ar-o-N373-REC-norgs-Hoofd-werkgrens.dwg
ar-o-N373-REC-norgs-Hoofd-wegbebakening.dwg
ar-o-N373-REC-norgs-Hoofd-markering.dwg
ar-o-N373-REC-norgs-Hoofd-bebording.dwg

schaal 1:500

WIJZIGINGEN					
NR.	DATUM	OMSCHRIJVING	NR.	DATUM	OMSCHRIJVING

DEFINITIEF

N373 Kloosterveen-Roden
Reconstructie Norgervaart-Huis ter Heide
Beboording 1

zaak nr. 20400162
contractnummer 1618
opmerkingen :

getekend	EB	d.d.	26-11-2024
gecontroleerd	JD	d.d.	26-11-2024
accoord	BO	d.d.	26-11-2024
filenaam	N373-rec-norgs-Hoofd-ct1-dr-bb.dwg		

schaal 1500
pr. * bladen, blad nr. *

A0-841x1470 | reg. nr. N373BB1618-01

provincie Drenthe

T:\Werk\Klaar\CAPITUE\20\Deel\Project\ar-Hoofd\N373-REC-Norgervaart-Huis\Hoofdtekeningen\N373-REC-norgs-Hoofd-ct1-dr-bb.dwg