

## **Voorschriften voor het afzetten van de vrachtwagen-parkeergelegenheid aan de Industrieweg in Dodewaard.**

Afzetten van de vrachtwagen-parkeergelegenheid mag alleen als dit gemeld is bij de Gemeente Neder Betuwe. Dit dient te gebeuren via het meldformulier op de site van de Gemeente Neder Betuwe.


**De afzetting mag maximaal 24 uur van te voren (met uitzondering als het transport op een maandagochtend plaats moet vinden dan mag de afzetting vrijdagmiddag) op de vrachtwagen-parkeergelegenheid geplaatst worden en moet direct na het vertrekken van het exceptioneel transport worden verwijderd.**

**De te gebruiken materialen voor het afzetten van de vrachtwagen-parkeergelegenheid aan de Industrieweg in Dodewaard.**

Voor het afzetten moet er gebruik gemaakt worden van een wit/rood hek met een (RVV verkeersbord) C1 met onderbord [geldt alleen voor parkeervakken]. Het hek moet tussen de 2 – 2.5m breed zijn. Wit/rood moet van retroreflecterend Klasse 3 zijn.



De ruimte tussen de hekken moet afgezet worden met reflecterende verkeerskegels. De verkeerskegels moeten een lengte hebben van 75cm en van wit/rode retroreflecterend klasse 3 folie voorzien zijn.



Het gebruikte afzetmateriaal moet bij een weerswaarschuwing (code..) verzwaart/vastgezet worden.  
Alle schades die door de afzetmaterialen worden veroorzaakt zullen op u verhaald worden.

Maximaal mag het 1<sup>ste</sup> vrachtwagen-parkeergelegenheid gezien vanaf de Bonegraafseweg, de Industrieweg inrijdend, gebruikt worden. Alleen in overleg mag hier van afgeweken worden. Zie afb.



Als het exceptioneel transport minder ruimte nodig heeft wordt er van u verwacht dat u minder van de vrachtwagen-parkeergelegenheid afzet.

**Als er tijdens het afzetten van de vrachtwagen-parkeergelegenheid er al een vrachtwagen staat.** Is de gemeente niet verantwoordelijk om te zorgen dat de vrachtwagen wordt verwijderd/verzet. Dit moet de aanvragen zelf regelen met het betreffende bedrijf/bestuurder van de bewuste vrachtwagen/voertuig.