



- constructie dak volgens berekening constructeur
- alle maten in mm
- afschot platte daken > 16 mm/m
- Rc uitwendige constructie volgens berekening, 4,5 stree
- daglichtberekening zie rapport bouwbesluit berekening
- ventilatieberekening zie rapport bouwbesluit berekening
- functie: Wonen.
- alle maten in werk controleren
- kunststof kozijnen
- kleuren en materialen zoals tabel



rookmelder (conform NEN 2535)




mechanische lucht toevoer



mechanische lucht afvoer

Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte of keuken, heeft aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan $0,01 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{s/2)}$ en op geen enkele plaats groter dan $0,2 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{s/2)}$.



wanden betegelen



vloer betegelen

INSTALLATIES ALGEMEEN:


Electriciteitsvoorzieningen	volgens NEN 1010:200
Drinkwatervoorzieningen	volgens NEN 1006:2002
Ventilatievoorzieningen	volgens NEN 1087:2001

Meterruimten en bijbehorende voorzieningen volgens NEN 1068:2005

Alle installaties dienen tevens conform de voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven aangebracht te worden.
Installatievoorzieningen zijn schematisch; van installateur worden installatietekeningen verlangd.



: schoonmetselwerk




: dragende binnenwand



: gewapend beton




: Isolatiemateriaal



Constructienet - timmerwerk



1. Rozijnrood donk red Therapie



• **baseline**



: glas



- bestand

ALGEMENE EISEN BB 2012

Binnen- en buitendeuren hebben een vrije doorgang die tenminste voldoet aan bestaande bouw

Inbraakwerendheid volgens NEN 5096; - klasse 3 SKG***

Voor het tegengaan van het binnendringen van ratten en muizen heeft de uitwendige scheidingsconstructie geen openingen die breder zijn dan 0,01 m

Wering van geluid van buiten	volgens NEN 5007:2001
Wering van vocht	volgens NEN 2778:1991
Thermisch isolatie	volgens NEN 1068:2001

vloerafscheidingen moeten voldoen aan art. 2.14 t/m 2.18 van het bouwbesluit

MATERIALEN & KLEUR

ONDERDEEL	MATERIAAL	KLEUR
<i>GEVELS</i>		
metselwerk	gebakken steen	wit/geel
	plint steen	zwart (donker)
<i>KOZIJNEN</i>		
kozijnen	hout	donkergrijs/zwart
draaiende delen	hout	donkergrijs/zwart
deuren	hout	donkergrijs/zwart
<i>OVERIGEN</i>		
dakbedekking	kermische vhw	mat zwart
daktrim	aluminium	nat naturel