

**RIOLERING:**

Minimale diameter en aansluitleidingen riolering uitvoeren vlg. NEN 3215/3216  
 Gronddekking riolering min. 600mm  
 Riolering op afschot leggen (1/200)



Hemelwaterafvoer - pvc grijs  
 Vuilwaterafvoer - pvc rood/bruin

aansluiten op gemeente riool, gescheiden systeem.  
 Flexstuk toepassen t.p.v overgang binnen- / buitenriolering  
 rioleringstekening is schematisch; van installateur wordt  
 installatietekening verlangd

- hwa : hemelwaterafvoer
- os : ontstoppingsstuk
- stl : standleiding
- wc : watercloset
- hwb : handwasbak
- wt : wastafel
- aanr : aanrecht
- vw : vaatwasmachine
- wm : wasmachine
- d : douchebak
- b : bad
- stl : standleiding

**- MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN -**

Deze tekening is ons eigendom en mag zonder onze schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd of aan derde ter inzage worden gegeven

	<b>Opdrachtgever</b> 	<b>Datum</b> 04.12.23
	<b>Adres</b> : Iepenlaan 19 : 4254AZ Sleeuwijk <b>telefoon</b> : +31 (0)6 22474886 <b>internet</b> : www.kavel-bd.nl <b>e-mail</b> : info@kavel-bd.nl	<b>Project</b> nieuwbouw woonhuis Kapitein H van der Maadenstraat, Wijk en Aalburg kadastraal kavel F 4765
<b>Gewijzigd</b>	<b>Onderwerp</b> omgevingsvergunning	<b>Werknr.</b> 0622-02
	<b>Onderdeel</b> riolering principe	<b>Blad</b> DO18