



**Legenda**

	Ribbaan - asfalt - zwart
	Ribbaan deklaag - asfalt - zwart
	Ribbaan - betonstraalstenen kf - grijs - kv
	Fietspad - asfalt - rood
	Fietspad - beton C35/45 - rood - dikte 150 mm
	Fietspad - beton C35/45 - rood - dikte 250 mm
	Inritten - betonstraalstenen kf - hedepaars - hv
	Betonprint - grijs - partoon cobblestone - dikte 250 mm
	Grasbetontegels - 600x400x120 mm
	Groenak - herprofielen - inzaaien met grasmengsel
	Groenak - 250 mm teelaarde - inzaaien met grasmengsel
	Groenak - 600 mm teelaarde - inzaaien met grasmengsel
	Herprofielen watergang
	Taludbescherming - 100 mm beton
	Opsluitband - 120x250 mm - grijs - stellen in specie incl. steuring
	Aanzet frezen - 1 trap
	Aanzet frezen - 2 trappen
	Asfalt zagen
	Scheiding materialen
	Aandringen nieuwe putrand op bestaande put
	Roleringput - 800x800 mm
	Rolering - regenwaterriool - beton Ø300/Ø400 mm
	RWA - 216 m beton Ø300
	Stroomrichting riolering incl. materiaal en diameter
	Taludmarkering - volgens detail - thermoplast
	Haaielanden - 0.50x0.50 m - thermoplast
	Haaielanden - 0.50x0.50 m - betontegels
	Haaielanden fietspad - 0.30x0.30 m - thermoplast
	Markering - 0.3-2.7 streep (0,10 m) - thermoplast
	Markering - 0.5-0.5 streep (0,10 m) - thermoplast
	Markering - 1-1 streep (0,10 m) - thermoplast
	Markering - 1-1 streep (0,10 m) - betonstraalstenen kf
	Markering - 1-3 streep (0,10 m) - thermoplast
	Markering - 3-1 streep (0,10 m) - thermoplast
	Markering - doorgetrokken streep (0,10 m) - thermoplast
	Nieuwe B08-hoogte
	Nieuwe hoogte
	Bestaande hoogte
	Verkeerbord
	Schanpblok 600x500 mm - beton
	Te verwijderen schanpblok - beton
	Lichtmast 5.0 m - door derden
	Verplaatsen lichtmast
	Gashekwerk - voorzien boverhuis - h 15-20 m - incl. haag
	Vangrails - voorzien van lamellen
	Werkgrens
	Aanbrengen boombescherming
	Kappen boom

**Verklaring**

- Exacte theegtekening bestaande kabels en ledingen in het werk te bepalen.
- Voor aanvang werkzaamheden maatregelen t.o.v. bestaande werk controleren.
- Maten in meters, pelten in meters t.o.v. NAP, diameters in millimeters, tenzij anders aangegeven.
- Exacte lokale inritten in het werk te bepalen.
- Verplaatsen lichtmasten, schakelkasten en door derden.
- Locale lichtmasten en bomen ter informatie aangeven.
- Uitgangspunt bij aansluiten bestaande op nieuwe situatie is 10 m herstraten.

**RA+ ingenieurs**  
Vestiging Valkenswaard  
Den Dries 4  
5552 CL Valkenswaard  
040-207 6163  
ra-plus.nl

Opdrachtgever: **Gemeente Bergeijk**  
Project: **Aanleg fietspad Broekhovenseweg te Rielthoven Fase 2**  
Onderdeel: **Besteksteking**

Tekening: **20085.1-BT03-A**  
Bijlage 21: Teekeningen