



(ONTWERP)OMGEVINGSVERGUNNING

Vergunninghouder : Renewi Nederland B.V.
Datum besluit : 14 maart 2025
Onderwerp : Ambtshalve actualisatie omgevingsvergunning
Locatie-adres : Gildestraat 6, 8 en 10 te Velp
Zaaknummer : AH24.00024
Bevoegd gezag : Provincie Gelderland
Activiteit : Milieu

ONTWERPBESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGEN OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 29 oktober 2008 is een omgevingsvergunning (milieu, revisie) verleend aan Renewi B.V. op de locatie Gildestraat 6, 8 en 10 te Velp. Deze milieuvergunning is geregistreerd onder nummer: 2007-001923/NR. MPM9817. In de tabel onder paragraaf 1.3 van de overwegingen is een overzicht van de vergunningen opgenomen. Onder de Omgevingswet is het begrip "inrichting" vervallen en worden regels gesteld per "milieubelastende activiteit".

Het bedrijf is bestemd voor:

- het op- en overslaan van papier, karton, kunststoffen en textiel en het sorteren en/of bewerken van deze afvalstromen; en
- overslaan van volle containers en/of voertuigen met afvalstoffen (hout en pallets, bouw- en sloopafval, wit- en bruingoed, metalen en restafval).

Het betreft een bedrijf zoals bedoeld in paragraaf 3.3.10 van het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal), dat bestaat uit een afvalbeheer IPPC-installatie.

Wij hebben getoetst of de vergunningen en voorschriften voldoen aan de BBT-conclusies Afvalbehandeling, aan overige BBT-conclusies en aan overige informatiedocumenten die van belang zijn. Wij hebben geconstateerd dat enkele voorschriften niet meer voldoen aan de huidige milieuhygiënische eisen en inzichten en dat enkele voorschriften ontbreken, niet meer gelden of dienen te worden ingetrokken. Het betreft voorschriften met betrekking tot afvalwater, afvalstoffen, brandpreventie, externe veiligheid, installaties en energie. Daarom actualiseren wij de voorschriften verbonden aan de in paragraaf 1.3 genoemde vergunningen.

II. Ontwerpbesluit

- a. Wij zijn voornemens te besluiten, gelet op artikel 5.39, onder a, Omgevingswet (hierna Ow) in samenhang met artikel 8.99 Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna Bkl) alsmede de in dit besluit opgenomen overwegingen, om:
 - Voorschrift 1.1.2, 2.10.1, 10.1.3 en de voorschriften van paragraaf 3 en 9 van de omgevingsvergunning van 29 oktober 2008, kenmerk 2007-001926/MPM9817 in te trekken;
 - Voorschrift 1.4.1 van de omgevingsvergunning van 1 november 2010, kenmerk 2009-023325/MPM19094 in te trekken;
 - de in hoofdstuk "Voorschriften milieu" genoemde voorschriften aan de omgevingsvergunning van 29 oktober 2008, kenmerk 2007-001926/MPM9817 te verbinden.

III. Ondertekening

Het college van gedeputeerde staten van Gelderland,
namens deze,


Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Dit besluit is digitaal goedgekeurd en daarom niet ondertekend.

Afschriften

De volgende instanties hebben dit ontwerpbesluit gekregen:

- College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden;
- Waterschap Rijn en IJssel.

RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN

BEKENDMAKING

Dit ontwerpbesluit wordt bekendgemaakt op de website www.officielebekendmakingen.nl. Daar kunt u via een zoekterm (bijv. het adres of het zaaknummer AH24.00024) bij de bekendmaking komen.

DE DOCUMENTEN BEKIJKEN

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken kunt u zes weken lang bekijken. In de bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl staat vanaf welke datum u het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken kunt bekijken.

Iedereen kan de documenten tijdens deze termijn zowel digitaal als fysiek inzien. Digitaal bekijken gaat als volgt. In de bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl staat een hyperlink. Als u daarop klikt, wordt u naar een internetpagina geleid waar u de documenten kunt inzien.

De documenten kunt u ook fysiek bekijken. Dat kan op afspraak bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. U kunt een afspraak maken via omgevingsloket@odrn.nl of bel naar 024 - 751 77 00. Noem bij het maken van een afspraak het zaaknummer AH24.00024.

BENT U HET NIET EENS MET HET BESLUIT?

Iedereen kan mondeling of schriftelijk reageren op het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van een zienswijze. Dit kan binnen zes weken die ingaan vanaf de datum waarop het ontwerpbesluit en de bijhorende stukken ter inzage zijn gelegd (zie de bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl voor de exacte datum).

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, of naar omgevingsloket@odrn.nl. Noem altijd het zaaknummer. U kunt ook een mondelinge zienswijze geven. Maak hiervoor een afspraak via 024 - 751 77 00. Alle op tijd ingediende zienswijzen worden betrokken bij het nemen van een definitief besluit.

INHOUDSOPGAVE

(ONTWERP)OMGEVINGSVERGUNNING	1
RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN	- 3 -
BEKENDMAKING.....	- 3 -
DE DOCUMENTEN BEKIJKEN.....	- 3 -
BENT U HET NIET EENS MET HET BESLUIT?	- 3 -
INHOUDSOPGAVE	- 4 -
VOORSCHRIFTEN MILIEU	- 6 -
1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN.....	- 6 -
1.1 ALGEMEEN	- 6 -
2 AFVALSTOFFEN	- 6 -
2.10 ACCEPTATIE- EN VERWERKINGSPROCEDURE.....	- 6 -
4 BODEM.....	- 6 -
4.1 ZORGPLICHT	- 6 -
4.2 BODEMBESCHERMENDE MAATREGELEN	- 7 -
OVERWEGINGEN	- 8 -
1. PROCEDURELE OVERWEGINGEN	- 8 -
1.1. PROJECTBESCHRIJVING.....	- 8 -
1.2. RICHTLIJN INDUSTRIËLE EMISSIES (IPPC-INSTALLATIE).....	- 8 -
1.3. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	- 8 -
1.4. VERGUNNINGPLICHT	- 9 -
1.5. BEVOEGD GEZAG	- 9 -
1.6. ACTUALISATIE	- 9 -
1.7. OMGEVINGSPLAN GEMEENTE RHEDEN.....	- 10 -
1.8. PROCEDURE EN ZIENSWIJZE	- 10 -
1.9. ADVIEZEN	- 10 -
2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	- 10 -
2.1. TOETSINGSKADER	- 10 -
2.2. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN	- 11 -
2.3. CONCRETE BEPALING BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN	- 11 -
2.4. CONCLUSIES BBT	- 11 -
3. BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING (BAL)	- 11 -
3.1. RECHTSTREEKS WERKENDE REGELS UIT HET BAL	- 11 -
3.2. VOORSCHRIFTEN IN VERGUNNING BIJ COMPLEXE BEDRIJVEN.....	- 12 -
3.3. OVERIG	- 12 -
3.4. ZORGPLICHT	- 13 -
4. AFVALSTOFFEN	- 13 -
4.1. AFVALSTOFFEN ALGEMEEN	- 13 -
4.2. ACCEPTATIE EN/OF VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN	- 14 -
4.3. CONCLUSIE.....	- 16 -
5. AFVALWATER	- 16 -

5.1.	HET TOETSINGSKADER VOOR DE LOZING VAN AFVALWATER.....	- 16 -
5.2.	CONCLUSIE.....	- 18 -
6.	BODEM.....	- 18 -
6.1.	ALGEMEEN	- 18 -
6.2.	REGELS EN VOORSCHRIFTEN MILIEUBELASTENDE ACTIVITEITEN	- 18 -
6.3.	NULSITUATIEONDERZOEK	- 19 -
6.4.	CONCLUSIE.....	- 19 -
7.	ENERGIE	- 19 -
7.1.	ALGEMEEN	- 19 -
7.2.	VERPLICHTINGEN ALGEMENE REGELS	- 20 -
7.3.	ENERGIEVERBRUIK RENEWI.....	- 20 -
7.4.	CONCLUSIE.....	- 20 -
8.	EXTERNE VEILIGHEID	- 20 -
8.1.	ALGEMEEN	- 20 -
8.2.	OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (PGS 15)	- 20 -
8.3.	OPSLAG AARDOLIEPRODUCTEN IN BOVENGRONDSE TANK (PGS 30).....	- 21 -
8.4.	BRANDPREVENTIE	- 21 -
8.5.	CONCLUSIE.....	- 21 -
9.	GELUID.....	- 21 -
9.1.	ALGEMEEN	- 21 -
9.2.	CONCLUSIE.....	- 22 -
10.	GEUR	- 22 -
10.1.	SITUATIE GEUREMISSIE.....	- 22 -
10.2.	GEURRELEVANTE ACTIVITEITEN.....	- 22 -
10.3.	CONCLUSIE.....	- 22 -
11.	LUCHTEMISSIES	- 23 -
11.1.	TOETSINGSKADER	- 23 -
11.2.	EMISSIESITUATIE	- 23 -
11.3.	WERKPLAATS.....	- 23 -
11.4.	CONCLUSIE.....	- 23 -
	BIJLAGE I: BEGRIPPENLIJST.....	- 24 -
	BIJLAGE II: OVERZICHT WIJZIGINGEN IN VOORSCHRIFTEN	- 27 -
	BIJLAGE III: VOORSCHRIFTEN GELDENDE SITUATIE	- 29 -

VOORSCHRIFTEN MILIEU

Deze voorschriften gelden in aanvulling op de voorschriften die zijn verbonden aan de omgevingsvergunning van 29 oktober 2008 voor zover deze niet zijn vervallen of ingetrokken. De onderstaande nummering sluit aan bij de nummering van de voorschriften van de omgevingsvergunning van 29 oktober 2008.

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1 Algemeen

1.1.2

Een ongewoon voorval als bedoeld in hoofdstuk 19 van de Omgevingswet moet zo spoedig mogelijk telefonisch worden gemeld aan Milieuklacht Gelderland via 026-3771800 (24/7 bereikbaar).

1.4 Bedrijfstijden

1.4.1

De inrichting mag slechts in werking zijn zoals omschreven in hoofdstuk 4, tabel 4 van het rapport akoestisch onderzoek d.d. 14 maart 2022, rapportnummer I.2021.1016.00.R001 van DGMR.

2 AFVALSTOFFEN

2.10 Acceptatie- en verwerkingsprocedure

2.10.1

Uiterlijk 6 maanden na inwerkingtreding van dit besluit, moet het geldende AV-beleid en de AO/IC worden aangepast overeenkomstig de minimumstandaarden zoals beschreven in de toepasselijke sectorplannen van LAP3. In het nog aan te passen AV-beleid moet extra worden uitgewerkt:

- Of, en, zo ja, welke afvalstoffen geaccepteerd worden die zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen bevatten;
- op welke wijze wordt beoordeeld of ZZS kunnen voorkomen in de afvalstoffen die geaccepteerd worden;
- indien ZZS kunnen voorkomen, hoe de betreffende afvalstoffen worden verwerkt en hoe gewaarborgd is dat onaanvaardbare risico's voor blootstelling van mens en milieu veroorzaakt door ZZS, worden voorkomen.

Het aangepaste AV-beleid en de AO/IC moet binnen 6 maanden na het onherroepelijk worden van dit besluit ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden overgelegd.

2.10.5

Het in voorschrift 2.10.1a bedoelde AV-beleid en de AO/IC moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf ter inzage liggen voor de door Gedeputeerde Staten als zodanig aangewezen ambtenaren. Vergunninghouder moet altijd handelen conform de procedures.

4 BODEM

4.1 Zorgplicht

4.1.1

Als voor een milieubelastende activiteit vanuit het Bal geen combinatie van maatregelen en voorzieningen is voorgeschreven, wordt een combinatie van maatregelen en voorzieningen

getroffen zoals beschreven in: het BBT-document Bodembescherming combinaties van voorzieningen en maatregelen, hierna BB-CVM (versie 2020-01, d.d. april 2020).

4.2 Bodembeschermende maatregelen

4.2.1

Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem heeft een lekbak waarboven of waarop vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking of in een opslagtank worden opgeslagen, een opvangcapaciteit van ten minste 110% van de inhoud van de grootste verpakkingseenheid of opslagtank, waarbij de opvangcapaciteit ten minste 10% is van de inhoud van alle opgeslagen stoffen.

4.2.2

Er wordt voorkomen dat water in een lekbak blijft staan.

4.2.3

Met het oog op de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater is een lekbak niet aangesloten op het vuilwaterriool.

4.2.4

Een vloeistofdichte bodemvoorziening en het vloeistofdichte deel van het vuilwaterriool worden zo spoedig mogelijk na aanleg en vervolgens ten minste eenmaal per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd door een inspectie-instantie met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 6700.

4.2.5

Als een vloeistofdichte bodemvoorziening en het vloeistofdichte deel van het vuilwaterriool zijn aangelegd door een onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 7700, worden deze uiterlijk zes jaar na aanleg en vervolgens ten minste eenmaal per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd.

4.2.6

Als het beoordelen van het vuilwaterriool volgens AS SIKB 6700 redelijkerwijs niet mogelijk is, kan het ondergrondse vloeistofdichte deel van het vuilwaterriool dat is aangelegd voor inwerkingtreding van dit besluit worden beoordeeld volgens het CUR rapport 2001-3 Beheer bedrijfsriolering bodembescherming.

4.2.7

Een vloeistofdichte bodemvoorziening en het vloeistofdichte deel van het vuilwaterriool worden jaarlijks gecontroleerd volgens bijlage 6 bij AS SIKB 6700.

4.2.8

Als een vloeistofdichte bodemvoorziening of het vloeistofdichte deel van het vuilwaterriool is gerepareerd, wordt na reparatie het gerepareerde deel opnieuw beoordeeld en goedgekeurd door een instantie met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 6700, tenzij de reparatie wordt verricht door een onderneming met een certificaat voor BRL SIKB 7700 verstrekt door een certificatie-instantie met een accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor die BRL.

4.2.9

Er wordt een logboek bijgehouden waarin voor bodembeschermende voorzieningen gegevens worden vastgelegd over controles, beoordelingen, onderhoud en reparaties.

4.2.10

Tot 1 januari 2033 zijn voorschriften 4.2.7 en 4.2.8 niet van toepassing op het vloeistofdichte deel van het vuilwaterriool dat is aangelegd voor de inwerkingtreding van dit besluit.

OVERWEGINGEN

1. PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1.1. Projectbeschrijving

Renewi B.V. op de locatie Gildestraat 6, 8 en 10 te Velp heeft een revisievergunning milieu van 29 oktober 2008 voor het in werking hebben van een bedrijf voor het opslaan, sorteren en bewerken van papier en karton, kunststoffen en textiel en het overslaan en gedurende bepaalde tijd overslaan van enkele andere afvalstoffen, waaronder meer dan 50 ton wit- en bruingoed.

Binnen het bedrijf vinden diverse handelingen plaats met afvalstoffen, zoals:

- op- en overslaan van afvalstromen en sorteren en/of bewerken van deelstromen;
- het bewerken van papier/karton, kunststof en textiel met persen, shredders, een rollensnijmachine en een sorteerband; en
- overslaan van volle containers en/of voertuigen met afvalstoffen (hout en pallets, bouw- en sloopafval, wit- en bruingoed, metalen en restafval).

1.2. Richtlijn industriële emissies (IPPC-installatie)

De activiteit tijdelijke opslag van meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen, die afkomstig zijn van buiten het bedrijf wordt genoemd in categorie 5.5 van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Gelet hierop betreft het een bedrijf waartoe een IPPC-installatie behoort.

1.3. Huidige vergunnings situatie

Voor de milieubelastende activiteiten (mba's) van het complexe bedrijf zijn eerder de hierna in de tabel opgenomen omgevingsvergunningen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning	29 oktober 2008	2007-001926/ MPM9817	Op- en overslaan van afvalstromen en sorteren en/of bewerken van deelstromen.
Veranderingsvergunning	1 november 2010	2009-023325/ MPM19094	Flexibilisering van hoeveelheden afvalstoffen met een maximale doorzet van 65.000 ton per jaar.
Milieuneutrale wijziging	22 februari 2013	2012-021379/ MPM26231	Actualisatie van bedrijfsactiviteiten. Het overslaan van GFT in een container voor maximaal 72 uur, het verwijderen van een dieselolietank en het terugplaatsen van een magazijncontainer.
Milieuneutrale wijziging	17 oktober 2017	195247622	Het accepteren van afval met Euralcode 150106 (gemengde verpakkingen; papier en kunststof).
Melding	7 februari 2019	W.Z19.100562.01	Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen of werktuigen of van spoorvoertuigen.
Veranderingsvergunning	19 augustus 2019	W.Z18.107736.01	Op- en overslag van afvalstoffen, actualisatie van voorschriften energie en bouwen van een keerwand.
Veranderingsvergunning	6 oktober 2023	W.Z22.101461.01	Uitbreiding van het aantal te stallen inzamelvoertuigen en -middelen (overslag) en uitbreiding met een aantal afvalstoffen.

De hierboven genoemde vergunningen en melding zijn volgens de Invoeringswet Omgevingswet gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit voor onbepaalde tijd.

1.4. Vergunningplicht

Alle mba's die onder de rijksregels vallen staan genoemd in hoofdstuk 3 van het Bal. Ook de aanwijzing van vergunningplicht is opgenomen in hoofdstuk 3 van het Bal. De activiteiten van het bedrijf waarvoor eerder omgevingsvergunningen zijn verleend, zijn aangewezen als vergunningplichtige milieubelastende activiteit in het Bal. De volgende milieubelastende activiteit is van toepassing:

Afdeling	Paragraaf	Artikel	Omschrijving mba
3.3	3.3.10	3.78 eerste lid onder c	Het exploiteren van een IPPC-installatie voor het tijdelijk opslaan van gevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.5 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies.
3.8	3.8.6	3.285 eerste lid onder c	Het voor het vervoer van stoffen of goederen opslaan van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder b of c, in een container.

Op grond van artikel 3.79, eerste lid, van het Bal is sprake van de vergunningplichtige activiteit afvalbeheer IPPC-installaties. Daarmee is sprake van een complex bedrijf als bedoeld in afdeling 3.3 van het Bal.

Het verbod van artikel 3.79, Bal om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor het exploiteren van een IPPC-installatie voor het tijdelijk opslaan van meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.5 van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies (artikel 3.78, eerste lid, onder c). De aanwijzing als mba omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat exploiteren functioneel ondersteunen. Dit zijn alle activiteiten waarvoor eerder omgevingsvergunning is verleend.

De vergunningplicht van artikel 3.286, eerste lid, onder c en h, en tweede lid, van het Bal geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.285, voor zover het gaat om:

- Het voor meer dan 24 uur opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder a, b of c,
- het opstellen van meer dan drie voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder a, b of c,
- het opslaan van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder a, b of c, in een container,
- andere milieubelastende activiteiten met gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder a, b of c, die worden verricht op dezelfde locatie als voormelde activiteiten.

1.5. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn bevoegd gezag voor de milieubelastende activiteiten. Dit volgt uit artikel 4.16 van het Omgevingsbesluit (hierna: Ob) in samenhang met artikel 3.79, eerste lid, van het Bal.

1.6. Actualisatie

Het bevoegd gezag heeft de taak om regelmatig na te gaan of de voorschriften die verbonden zijn aan een omgevingsvergunning nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu (artikel 5.38 eerste en tweede lid van de Omgevingswet).

Daarnaast moet het bevoegd gezag binnen vier jaar na de publicatie van BBT-conclusies toetsen of de vergunningvoorschriften voldoen aan deze nieuwe BBT-conclusies, aan overige BBT-conclusies en aan overige informatiedocumenten die van belang zijn (artikel 8.98, eerste lid, Besluit kwaliteit leefomgeving, Bkl). Met overige informatiedocumenten die van belang zijn, gaat het om informatiedocumenten als bedoeld in bijlage XVIII, onder A, Bkl, die sinds de verlening van de omgevingsvergunning of de laatste toetsing zijn vastgesteld of herzien. Ook toetst het bevoegd gezag, nadat een afvalbeheerplan is gaan gelden, of de omgevingsvergunning voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het afvalbeheerplan (artikel 8.98, tweede lid, Bkl).

1.7. Omgevingsplan gemeente Rheden

Het bedrijf is gelegen aan de Gildestraat 6, 8 en 10 te Velp, kadastraal bekend gemeente Velp, sectie C, nummers 1238, 1239, 1330, 1369, 1369, 1382, 1383, 1384, 1387 en 1488. Op deze locatie is het Omgevingsplan gemeente Rheden van toepassing. Op deze locatie gold het bestemmingsplan "Veld - De Beemd 2016" met de bestemming "bedrijventerrein". In het bestemmingsplan zijn bedrijven in de milieucategorieën 3.2, 4.1 en 4.2 toegestaan. Renewi valt onder de categorieën 4.1 en 4.2.

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zijn de geldende bestemmingsplannen onderdeel geworden van het tijdelijke Omgevingsplan gemeente Rheden.

1.8. Procedure en zienswijze

De vigerende omgevingsvergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 16.5.3 van de Ow. Gelet op artikel 16.65, tweede lid, onder b, van de Ow dient de ambtshalve wijziging van de voorschriften van de omgevingsvergunning eveneens te worden voorbereid met deze uitgebreide voorbereidingsprocedure.

1.9. Adviezen

In de Ow en het Ob worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 16.15, eerste lid, van de Ow en afdeling 4.2 van het Ob, hebben wij het ontwerp van de ambtshalve wijziging voor advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden;
- Waterschap Rijn en IJssel.

2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2.1. Toetsingskader

Het toetsingskader is beschreven onder paragraaf 1.6. In aanvulling hierop merken wij het volgende op.

Op 17 augustus 2018 heeft de Europese Commissie de BBT-conclusies voor afvalbehandeling gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De toets of de vergunningvoorschriften voldoen aan deze BBT-conclusies heeft nog niet eerder plaats gevonden. Deze toets is verwoord in dit besluit. Hierbij zijn ook de overige BBT-conclusies en de overige informatiedocumenten die van belang zijn meegenomen. Op grond daarvan wordt nu een ambtshalve besluit genomen om de voorschriften van de omgevingsvergunning te wijzigen.

De toets of de voorschriften verbonden aan de in paragraaf 1.3 genoemde vergunningen aan BBT voldoen en actueel zijn of worden geactualiseerd, is hierna per milieuaspect opgenomen.

De voorschriften van de geldende vergunningen blijven van kracht, voor zover deze niet van rechtswege zijn vervallen of met dit besluit worden ingetrokken.

2.2. Beste beschikbare technieken

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de omgevingsvergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de milieubelastende activiteit voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat bij het verrichten van de milieubelastende activiteit ten minste de in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies. De Europese Commissie stelt de BBT-conclusies op en maakt deze bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie. BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, lid 5 en 7 van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Het verschil tussen artikel 13, lid 5 en lid 7 van de Rie is:

- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13, lid 5 heeft de Europese Commissie vastgesteld ná 6 januari 2011. Dit op basis van artikel 75, tweede lid van de Rie.
- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13, lid 7 is het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF's. De Europese commissie heeft deze BREF's vastgesteld vóór 6 januari 2011. Dit hoofdstuk geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

2.3. Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Het bedrijf omvat een IPPC-installatie vermeld in categorie 5.5 (opslag meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen) uit bijlage I van de Rie. Met de voorschriften die verbonden zijn aan de omgevingsvergunning moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor deze activiteit en voor alle activiteiten aan andere relevante BBT-conclusies. Ook moet op grond van artikel 8.10, van het Bkl voor het bepalen van de BBT een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Bij het toetsen of de omgevingsvergunning voldoet aan de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies en informatiedocumenten over BBT, genoemd in bijlage XVIII, onder A, van het Bkl:

- BBT-conclusies Afvalbehandeling;
- BREF Op- en overslag bulkgoederen;
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen – versie 1.0 (augustus 2021);
- Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-CVM).

2.4. Conclusies BBT

Hierna is per milieuthema getoetst of wordt voldaan aan de toepasselijke BBT. Het bedrijf voldoet -met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften- aan de BBT.

3. BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING (BAL)

3.1. Rechtstreeks werkende regels uit het Bal

De vergunde situatie heeft betrekking op een milieubelastende activiteit (mba) als bedoeld in afdeling 3.3. Complexe bedrijven van het Bal. Afdeling 3.3 van het Bal geeft aan welke activiteiten behoren tot complexe bedrijven. Afdeling 3.2 van het Bal wijst de algemene regels voor bedrijfstakoverstijgende activiteiten aan. Deze kunnen ook gelden voor complexe bedrijven. De algemene regels van afdeling 3.4 tot en met 3.11 van het Bal gelden niet voor complexe bedrijven (zie artikel 3.49 van het Bal). Voor afvalbeheer IPPC-installaties gelden verder de in artikel 3.80 genoemde algemene regels.

Voor de toepasselijke bedrijfstakoverstijgende activiteiten en aangewezen MBA's moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Bal:

Paragraaf hoofdstuk 3	Paragraaf hoofdstuk 4 en 5	Omschrijving
3.2.1	4.126	Het in werking hebben van een kleine of middelgrote stookinstallatie voor standaard brandstoffen.
3.2.9	4.98	Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking (gasflessen).
3.3.10	5.2.1	Eindonderzoek bodem.
	5.3.1	PRTR, voor zover het gaat om het verwijderen van niet-gevaarlijke afvalstoffen bij een capaciteit van 50 ton of meer per dag.
	5.4.1	Verduurzaming van het energiegebruik.
	5.4.3	Zeer Zorgwekkende stoffen.
	5.4.4	Emissies in de lucht.

3.2. Voorschriften in vergunning bij complexe bedrijven

De vergunningplicht milieu bij complexe bedrijven omvat normaliter alle activiteiten op het terrein van het bedrijf. Dit komt ten eerste door het gebruik van de veelomvattendheid van de term IPPC-installatie. Ten tweede vallen functioneel ondersteunende activiteiten ook onder de vergunningplicht. Bij complexe bedrijven is de vergunning het uitgangspunt. Algemene regels zijn in de wetgeving beperkt ingezet om overlap van vergunningvoorschriften en algemene regels te voorkomen.

Een aantal voorschriften van de omgevingsvergunning van 29 oktober 2008 is eerder van rechtswege komen te vervallen, omdat op de betreffende activiteit het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) van toepassing was geworden. Het betreft in deze activiteiten vermeld in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit waarvoor algemene, rechtstreeks werkende regels golden zoals een stookinstallatie en een wasplaats.

Daarnaast geldt dat de voorschriften van de verleende vergunningen voor een aantal aspecten zijn komen te vervallen, omdat voor deze aspecten algemene regels uit hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit zijn gaan gelden. Dit geldt in ieder geval voor de aspecten lucht en geur, bodem en verduurzaming van het energieverbruik.

Op basis van artikel 8.1.7 (vergunningvoorschriften complexe bedrijven) van het Invoeringsbesluit Omgevingswet gelden de volgende regels over milieubelastende activiteiten als voorschriften verbonden aan een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit als bedoeld in afdeling 3.3 van het Bal:

- regels over een wasstraat of wasplaats, bedoeld in paragraaf 4.44.

3.3. Overig

Voorschrift 1.1.2 van de omgevingsvergunning van 29 oktober 2008, over het melden van ongewone voorvallen, wordt ingetrokken en vervangen door voorschrift 1.1.2a. De instantie waaraan ongewone voorvallen gemeld moeten worden en het telefoonnummer wat daarbij gebeld moet worden, is veranderd.

De aspecten brandpreventie en brandblusmiddelen zijn geregeld in het Besluit bouwwerken leefomgeving. De voorschriften voor brandpreventie en brandblusmiddelen in hoofdstuk 9 van de omgevingsvergunning van 29 oktober 2008 worden daarom ingetrokken.

Voorschrift 14.1.1 van de omgevingsvergunning van 29 oktober 2008 gaat over de elektrische installatie. Dit werd onder de Wabo en wordt onder de Omgevingswet niet meer geregeld in de omgevingsvergunning milieu, omdat dit al in andere wetgeving is geregeld. Voorschrift 14.1.1 wordt dan ook ingetrokken.

3.4. Zorgplicht

3.4.1. Specifieke zorgplicht

Voor milieubelastende activiteiten zoals omschreven in het Bal geldt een specifieke zorgplicht naast algemene regels of een eventuele vergunningplicht. Deze specifieke zorgplicht staat in artikel 2.11 van het Bal, en geldt voor de mba's die in hoofdstuk 3 van het Bal zijn aangewezen. Dat betekent dat de specifieke zorgplicht ook geldt voor activiteiten, waarvoor in hoofdstuk 4 en 5 voorschriften zijn opgenomen.

Artikel 2.11 van het Bal bestaat uit twee delen. Het eerste deel verplicht degene die de activiteit verricht om zorg te dragen voor bepaalde milieubelangen. Hoewel de zorgplicht een open norm is, wordt in het tweede deel van het artikel nader geconcretiseerd waaruit die zorgplicht in ieder geval bestaat. Dit geeft een handvat aan degene die de activiteit verricht om de vereiste zorg in te vullen. Het betreft geen uitputtende concretisering. Concreet betekent de zorgplicht dat alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen.

In het algemeen zal de specifieke zorgplicht niet overtreden worden als de activiteit op de gebruikelijke manier wordt uitgevoerd. De specifieke zorgplicht verbiedt handelingen waarvan duidelijk is dat deze niet toegestaan kunnen worden en iedereen zou moeten weten dat ze niet door de beugel kunnen.

Aan deze vergunning zijn geen voorschriften verbonden voor activiteiten of aspecten, die (voldoende) duidelijk vallen onder het bereik van de specifieke zorgplicht. Uit de BBT-toets is geen aanleiding naar voren gekomen om de specifieke zorgplicht nader in te vullen met vergunningvoorschriften.

Vergunningvoorschriften moeten ook worden gesteld als dat verplicht is op grond van paragraaf 8.5.2 van het Bkl. Dit is in de volgende hoofdstukken per milieuaspect uitgewerkt.

4. AFVALSTOFFEN

4.1. Afvalstoffen algemeen

4.1.1. Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP3, is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. Op grond van artikel 8.10 Bkl (vaststelling van de beste beschikbare technieken) en artikel 8.28 tot en met 8.32 Bkl kan het bevoegd gezag voorschriften in omgevingsvergunningen opnemen om invulling te geven aan dit aspect.

In de revisievergunning is beoordeeld dat de totale hoeveelheden gevaarlijk afval en niet-gevaarlijk afval die bij het bedrijf vrijkomen beperkt zijn. Daarom is in de omgevingsvergunning geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen. De BBT-conclusies en overige informatiedocumenten geven geen aanleiding tot een andere beoordeling.

4.1.2. Gescheiden houden van afvalstoffen

In deel B3 van het LAP3 is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B.3.4.2 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Voor bedrijfsafval is het niet goed mogelijk een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven

gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Voor een aantal afvalstoffen die diffuus of in kleine hoeveelheden ontstaan is in het LAP3 (paragraaf B.3.4.2) een tabel opgenomen waarin een indicatie wordt gegeven wanneer het redelijk is afvalscheiding te vergen.

Daarnaast zijn in bijlage II van het Bal verschillende categorieën van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen vastgelegd welke niet met elkaar, met andere afvalstoffen of met niet-afvalstoffen mogen worden gemengd. Deze categorieën moeten dus gescheiden gehouden worden. Voor Renewi betekent dit dat bedrijfsafval, papier, vast oliehoudend afval, afgewerkte olie, klein gevaarlijk afval en oud ijzer gescheiden moeten worden gehouden.

In de geldende omgevingsvergunning van 29 oktober 2008 zijn voorschriften opgenomen, gericht op het gescheiden inzamelen van afvalstoffen en daarmee is dit aspect voldoende geregeld.

4.2. Acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen

4.2.1. Doelmatig beheer van afvalstoffen

De activiteiten binnen het bedrijf bestaan uit de (tijdelijke) opslag en verwerking van afvalstoffen. In de aanvraag behorend bij de vergunning met kenmerk MPM9817 d.d. 29 oktober 2008 is de opslag van geperst kunststof/papier-karton balen ten behoeve van het klaarzetten voor transport aan de zuidoostzijde van de productiehal aangevraagd en vergund. In de productiehal lossen de inzamelvoertuigen het papier, karton, kunststof of textiel en wordt het materiaal indien nodig verkleind en vervolgens gebaald in de balenpers.

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in de bijlage bij artikel 1.1 van de Omgevingswet. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheerplan (LAP3), waaronder begrepen deel E (minimumstandaard per specifieke afvalstroom).

LAP3 is vanaf 28 december 2017 in werking en vervangt LAP2. Omdat het geldende LAP3 niet rechtstreeks bindend is, werken de nieuwe verplichtingen pas door als deze in omgevingsvergunningen zijn opgenomen. Er zijn diverse sectorplannen aangepast ten opzichte van het vorige LAP. Dit betekent dat een toetsing nodig is of aan LAP3 wordt voldaan. Artikel 8.98, tweede lid, van het Bkl vermeldt dat het bevoegd gezag binnen een jaar na inwerkingtreding van een nieuw LAP of een wijziging van het LAP dient na te gaan of de vergunning voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het afvalbeheerplan en, indien nodig, de vergunning(voorschriften) dient te actualiseren. Deze verplichting is gebaseerd op artikel 5.38, eerste en derde lid, Omgevingswet.

Hiervoor is op 15 november 2023 een brief naar Renewi gestuurd met het verzoek enkele gegevens aan te leveren. Op 19 december 2023 hebben wij vanuit het bedrijf een BBT-toetsing en een beschrijving aangaande de opslag en het sorteren en bewerken van afvalstoffen ontvangen. Deze BBT toetsing heeft betrekking op zowel de BREF Afvalbehandeling als de BREF Op- en overslag bulkgoederen.

4.2.2. Uitsluitend overslaan

Uit het LAP blijkt dat het overslaan van afvalstoffen in principe altijd doelmatig is. De volgende afvalstoffen worden binnen Renewi overgeslagen:

- Huishoudelijk afval/bedrijfsafval met bijbehorende Euralcodes: 20.03.01 en 20.03.02;

- GFT-afval met bijbehorende Euralcodes: 20.01.08 en 20.02.01;
- Groenafval met bijbehorende Euralcodes: 02.01.03, 02.01.07 en 20.02.01;
- Specifiek bedrijfsafval met bijbehorende Euralcodes: 02.01.01, 02.03.04, 02.05.01,
- 02.07.04, 08.04.12, 16.03.04 en 16.03.06.

Het betreffen dichte containers die slechts voor een korte periode op het terrein aanwezig zijn. Het gaat om op enig moment ten hoogste 20 containers/inzamelmiddelen (inclusief de laadruimte van het kraakpersvoertuig) bevattende niet-gevaarlijke afvalstoffen en 5 containers/inzamelmiddelen (inclusief de laadruimte van het kraakpersvoertuig) bevattende gevaarlijke afvalstoffen. Voor mogelijk stankverwekkende afvalstoffen geldt een termijn van het ten hoogste drie dagen (72 uur) stallen van maximaal 5 containers/inzamelmiddelen. Deze aantallen maken deel uit van de hierboven vermelde 20 containers/inzamelmiddelen.

In de vergunning van 29 oktober 2008 zijn nadere voorwaarden gesteld aan de capaciteit, duur en voorzieningen voor de overslag. Voorschrift 2.2.2 is bij het besluit van 1 november 2010 gewijzigd. Voorschrift 2.2.5 is in de veranderingsvergunning van 6 oktober 2023 gewijzigd en eveneens zijn voorschriften 2.2.6 tot en met 2.2.8 bij dat besluit toegevoegd. De overige voorschriften gerelateerd aan handelingen met afvalstoffen uit de revisievergunning van 29 oktober 2008 zijn actueel en zijn overgenomen in bijlage III van dit besluit.

4.2.3. Afvalstromen waarvoor in deel E van het LAP een sectorplan is opgenomen

De volgende sectorplannen zijn van toepassing op de activiteiten van Renewi:

Nummer	Sectorplan	Gewijzigd t.o.v. LAP2
4	Gescheiden ingezameld/afgegeven papier en karton	Ja
5	Gescheiden ingezameld/afgegeven textiel	Nee
11	Kunststof en rubber	Ja

Hieronder wordt de wijziging van de minimumstandaard beoordeeld ten opzichte van LAP2, versie 2009. Van deze versie wordt namelijk uitgegaan in de inhoudelijke beoordelingen in de vergunningen die eerder zijn verleend aan Renewi.

Sectorplan 4: Gescheiden ingezameld/afgegeven papier en karton

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van LAP2:

- In de afbakening zijn criteria voor nat papier/karton en een omschrijving van vervuild papier of karton gegeven.

Indien papier en karton op de locatie van Renewi worden op- en overgeslagen gebeurt dit in pandig. Ten behoeve van het productieproces kan het voorkomen dat papier en karton, wat nog niet is geperst, op het buitenterrein tijdelijk wordt opgeslagen. Dit wordt tijdens de werkdag verwerkt tot de geperste balen die worden afgezet naar de afnemers. Het papier en karton dat tijdelijk buiten worden opgeslagen kan in potentie in aanraking komen met het (hemel)water. Tijdens de verwerking wordt dit vocht weer gereduceerd in het product. Een wijziging van de vergunning is daarmee niet aan de orde.

Sectorplan 11: Kunststof en rubber

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van LAP2:

- In de afbakening zijn kunstgras en biologisch afbreekbaar kunststof uitgezonderd. Kunstgras is opgenomen in sectorplan 84.
- In de minimumstandaard is een onderscheid gemaakt tussen verschillende kunststoffen/rubbers en voor een aantal stromen is de minimumstandaard "andere nuttige toepassing" geworden.

- Uitgebreide toelichting is voor de afvalstoffen opgenomen en de toelichting van de minimumstandaard is gewijzigd.

Kunststof (plastics, folies) worden binnen het bedrijf met de heftruck of handmatig gesorteerd van papier en karton ten behoeve van de kwaliteit van het kunststof. Kunststoffen sorteren in fracties van thermoplasten, thermoharders en/of elastomeren vindt binnen het bedrijf niet plaats. Het kunststof wordt vervolgens verkleind en in balen geperst voor transport. Deze bewerking valt onder de activiteit opbulken en opslag en hoeft daarmee niet te worden getoetst aan de minimumstandaard. Bovenstaande wijzigingen van het LAP3 zijn niet van toepassing op Renewi en hebben geen wijziging van de vergunning tot gevolg.

4.2.4. AV-beleid en AO/IC

LAP 3 heeft in afwijking van LAP2 aandacht voor ZZS. Dit betekent dat het beleid ten aanzien van acceptatie en verwerking van afvalstoffen (AV-beleid) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moet worden aangevuld. Het AV-beleid moet aandacht hebben voor welke afvalstoffen geaccepteerd worden die zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen bevatten, op welke wijze wordt beoordeeld of ZZS kunnen voorkomen in de afvalstoffen die geaccepteerd worden, en indien ZZS kunnen voorkomen, hoe de betreffende afvalstoffen worden verwerkt en hoe gewaarborgd is dat onaanvaardbare risico's voor blootstelling van mens en milieu veroorzaakt door ZZS, worden voorkomen.

Het aangepast AV-beleid en AO/IC zal nog formeel moeten worden ingediend, bij voorschrift 2.10.1a in dit besluit wordt hierom verzocht. Voorschrift 2.10.1 van de vergunning van 29 oktober 2008 wordt gelijktijdig met dit besluit ingetrokken. Hierin wordt nog verwezen naar een verouderde beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC. De voorschriften 2.10.2 tot en met 2.10.4 blijven van kracht en zijn opgenomen in bijlage III van dit besluit.

4.3. Conclusie

Op grond van het voorgaande achten wij het noodzakelijk om de voorschriften van de bij Op grond van het voorgaande achten wij het noodzakelijk om de voorschriften van de bij besluit van 29 oktober 2008 (kenmerk 2007-001926/MPM9817) verleende omgevingsvergunning ambtshalve aan te vullen met voorschrift 2.10.5. Gelijktijdig wordt voorschrift 2.10.1 van de revisievergunning gewijzigd, en omdat dit voorschrift verwijst naar een voorgaande versie van het AV-beleid en de AO/IC.

5. AFVALWATER

5.1. Het toetsingskader voor de lozing van afvalwater

Bij Renewi komen verschillende stromen afvalwater vrij, te weten:

- Niet verontreinigd hemelwater op het riool;
- Bedrijfsafvalwater en hemelwater afkomstig van de wasplaats via een olie-slibafscheider op het riool;
- Huishoudelijk afvalwater (wordt geloosd op het vuilwaterriool).

Er is ontstaan afvalwater ten gevolge van het opslaan van goederen of het mechanisch bewerken van materialen.

Het bedrijfsafvalwater en hemelwater afkomstig van de wasplaats passeert een olieafscheider met geïntegreerde slibvangput alvorens het afvalwater wordt geloosd op de riolering. De wasplaats wordt niet uitsluitend gebruikt voor het reinigen van motorvoertuigen, maar ook voor het reinigen van containers. Een aantal maatregelen en voorzieningen zijn voorgeschreven in direct werkende regels in het Bal, die op grond van artikel 8.1.7 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet van toepassing zijn. Het gaat in de situatie bij Renewi om regels voor de wasplaats.

5.2. Conclusie

Op grond van het voorgaande achten wij het noodzakelijk om de voorschriften 3.1.1 tot en met 3.1.3 met betrekking tot afvalwater van de bij besluit van 29 oktober 2008 (kenmerk 2007-001926/MPM9817), verleende omgevingsvergunning in te trekken en er worden geen nieuwe voorschriften toegevoegd. De artikelen 4.558, 4.559, 4.560 en 4.561 van het Bal zijn van rechtswege van kracht op een deel van de lozingen die plaatsvinden binnen het bedrijf.

6. BODEM

6.1. Algemeen

Binnen het bedrijf vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- op- en overslag van diverse afvalstromen;
- het reinigen van voertuigen en materieel;
- opslag van oliën, ruitenwisservloeistof, koelvloeistof, pasteuze smeermiddelen e.d. in een milieucontainer boven een lekbak (constructie);
- opslag van afvalstoffen in verschillende soorten containers (tot en met 40 m³);
- aftappen van hulpstoffen, geplaatst in een milieucontainer; en
- bedrijfsriolering.

6.2. Regels en voorschriften milieubelastende activiteiten

Bij milieubelastende activiteiten waarvoor een vergunningplicht geldt, staat in het informatiedocument BB-CVM (Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen) of bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk zijn. Het BB-CVM is in bijlage XVIII onder A van het Bkl (artikel 8.10) aangewezen als informatiedocument over BBT voor onder andere milieubelastende activiteiten. Het BBT-document (BB-CVM) schrijft de minimale voorzieningen voor die nodig zijn om verontreiniging van de bodem zoveel mogelijk te voorkomen en waarbij herstel van de bodem redelijkerwijs mogelijk blijft. Het uitgangspunt van het verwaarloosbaar bodemrisico dat onder de NRB gold, blijft daarmee overeind. Voor de voorzieningen die zijn opgenomen in BB-CVM heeft de NRB als uitgangspunt gediend.

Een aantal maatregelen en voorzieningen zijn voorgeschreven in direct werkende regels in het Bal, die op grond van artikel 8.1.7 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet van toepassing zijn. Verder gelden de regels over een eindonderzoek bodem uit paragraaf 5.2.1 (op grond van artikel 3.80) van het Bal. Voor de overige bodembedreigende activiteiten gelden geen algemene, rechtstreeks werkende regels en nemen wij een voorschrift op die geldt voor een milieubelastende activiteit waarvoor vanuit het Bal geen combinatie van maatregelen en voorzieningen is voorgeschreven. In dat geval dient een combinatie van maatregelen en voorzieningen te zijn getroffen zoals beschreven in het BB-CVM. Verder zijn voorschriften opgenomen, waarin voor de bodembeschermende voorzieningen de letterlijke voorschriften van paragraaf 5.4.2 Bal worden opgenomen. Daarmee wordt voldaan en invulling gegeven aan BBT.

Ter volledigheid: vanuit de zorgplicht (artikel 2.11, Bal) geldt reeds de verplichting om alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging te treffen. De voorschriften met verwijzing naar het BB-CVM en paragraaf 5.4.2 Bal zijn enkel bedoeld om de beoordelingskaders hiervan aan de vergunde activiteiten te verbinden. De zorgplicht verplicht degene die de milieubelastende activiteit verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 2.2 van het Bal, om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen; voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd. Dit houdt ten minste in dat alle passende

preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen; en voor zover verontreiniging van de bodem ontstaat: herstel van de bodem redelijkerwijs mogelijk blijft.

6.3. Nulsituatieonderzoek

Voor de locatie is in het verleden een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Klijn, kenmerk 18KL498, d.d. 20 december 2018, ter plaatse van een zeecontainer voor de opslag van onder andere olie-, koelvloeistoffen en ruitensproeiervloeistoffen en de opstelplaatsen voor containers met afval. Het onderzoeksrapport is onderdeel van de aanvraag om een veranderingsvergunning van 19 augustus 2019. Hiermee is de nulsituatie voor de bodemkwaliteit ter plekke vastgelegd.

Bij de beëindiging van de milieubelastende activiteit(en) dient een eindsituatieonderzoek te worden uitgevoerd, waarvan de resultaten worden vergeleken met het nulsituatieonderzoek. Als de bodem is verontreinigd, moet de bodemkwaliteit worden hersteld. De voorwaarden hiervoor staan in paragraaf 5.2.1 van het Bal.

6.4. Conclusie

Vanuit het Bal gelden diverse direct werkende regels met betrekking tot het beschermen van de bodem. Voorheen viel het bedrijf volledig onder het Activiteitenbesluit voor het aspect bodem. Daarmee zijn de voorschriften 4.1.1 t/m 4.6.2 van de revisievergunning van 29 oktober 2008 komen te vervallen. Wij hebben een voorschrift (4.1.1) toegevoegd aan dit besluit om de zorgplicht te concretiseren en tien voorschriften (4.2.1 tot en met 4.2.10) opgenomen om invulling te geven aan de BBT.

7. ENERGIE

7.1. Algemeen

Regels ter besparing van het energieverbruik waren per 1 juli 2023 voor alle bedrijven geregeld in het Activiteitenbesluit. Voorschriften over energiebesparing in de vergunning zijn daarmee komen te vervallen.

Per 1 januari 2024 zijn deze regels overgaan naar paragraaf 5.4.1. "Verduurzaming van het energiegebruik" in het Bal. Deze regels zijn in paragraaf 3.3.10 van het Bal ook aangewezen voor afvalbeheer IPPC-installaties.

Als wordt gesproken over energiebesparende maatregelen worden daar ook maatregelen ter verduurzaming van het eigen energieverbruik mee bedoeld. Dus ook voor maatregelen die een verduurzaming van het eigen energiegebruik tot gevolg hebben, geldt de verplichting deze uit te voeren als de maatregel zich binnen de vijf jaar terugverdiend.

Onder de Ow bestaan vier categorieën van verplichtingen om het energieverbruik te verduurzamen bij activiteiten, ingedeeld naar energieverbruik:

1. klein verbruik, bij een jaarlijks energieverbruik van minder dan 50.000 kWh elektriciteit en minder dan 25.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen: er gelden geen verplichtingen om het energieverbruik te verduurzamen;
2. midden verbruik, bij een jaarlijks verbruik tussen 50.000 kWh en 200.000 kWh elektriciteit of tussen 25.000 m³ en 75.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen en warmte: er moet voldaan worden aan de algemene energie-eisen uit artikel 5.15 en 5.15a van het Bal;
3. groot verbruik, bij een jaarlijks verbruik tussen 200.000 kWh en 10.000.000 kWh elektriciteit of tussen 75.000 m³ en 170.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen en warmte: er moet voldaan worden aan de algemene energie-eisen uit het artikel 5.15 en 5.15a van het Bal en er kan een verplichting worden opgelegd om onderzoek te doen naar verduurzaming van het energieverbruik;

4. zeer groot verbruik, bij een jaarlijks verbruik van meer dan 10.000.000 kWh elektriciteit en / of meer dan 170.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen en warmte: er moet voldaan worden aan de algemene energie-eisen uit het artikel 5.15 en 5.15b van het Bal en er kunnen maatwerkvoorschriften worden opgelegd op energiegebied, zolang de eisen uit artikel 5.15 daarmee niet versoepeld worden.

Alle bedrijven hebben te voldoen aan de Erkende Maatregelenlijsten (EML). Van deze maatregelen is door de wetgever vastgesteld dat ze een terugverdientijd (TVT) hebben van vijf jaar of minder. Voor deze maatregelen hoeft niet in de vergunning te worden vastgelegd dat de vergunninghouder deze maatregelen heeft uit te voeren. Aangezien deze vereiste in het Bal staat kan er door het bevoegd gezag op dat besluit worden gehandhaafd.

7.2. Verplichtingen algemene regels

In het Bal is vastgelegd dat het bedrijf de verplichting heeft alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder uit te voeren. Dit zijn of maatregelen op basis van de van toepassing zijnde erkende maatregelenlijsten of maatregelen uit een verplicht energieonderzoek. De verplichting tot het identificeren en uitvoeren van maatregelen is opgenomen in het Bal. Met de algemene voorschriften wordt voldaan aan BBT 23 met betrekking tot energie-efficiëntie.

7.3. Energieverbruik Renewi

Uit de omgevingsvergunning van 29 oktober 2008 blijkt dat het energieverbruik meer bedraagt dan 100.000 kWh aan elektriciteit. Bij een jaarlijks verbruik tussen 50.000 kWh en 200.000 kWh elektriciteit of tussen 25.000 m³ en 75.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen en warmte moet er voldaan worden aan de algemene energie-eisen uit artikel 5.15 en 5.15a van het Bal.

Voor de activiteiten is het daarom verplicht om maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik met een terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar te nemen (artikel 5.15 Bal) of periodiek informatie over het energieverbruik en de voortgang van het verduurzamen van het energieverbruik richting het bevoegd gezag te sturen (artikel 5.15a Bal).

7.4. Conclusie

Op grond van het Bal gelden rechtstreekse verplichtingen om maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik te treffen, te rapporteren of onderzoek uit te voeren.

8. EXTERNE VEILIGHEID

8.1. Algemeen

Door Renewi worden volgens de omgevingsvergunning van 29 oktober 2008 de volgende potentieel risicovolle activiteiten verricht:

- opslag gevaarlijke stoffen in emballage (oliën, verf en lakken);
- opslag aardolieproducten (diesel) in bovengrondse tanks;
- gasflessen lpg, zuurstof, acetyleen, argon (niet zijnde werkvoorraad).

De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de omgevingsvergunning uit 2008, kunnen effecten veroorzaken naar de omgeving.

8.2. Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (PGS 15)

Bij de omgevingsvergunning van 19 augustus 2019 zijn de heftrucks die op LPG reden, vervangen door elektrische heftrucks. De opslag van gasflessen met LPG is hierdoor ook niet meer van toepassing. Het bedrijf slaat enkel nog gasflessen met zuurstof/acetyleen en argon op, niet zijnde werkvoorraad. Bij het besluit van 19 augustus 2019 is voorschrift 10.1.1 van de revisievergunning uit 2008 (aanwezige soorten gassen) gewijzigd. Gelijktijdig zijn

voorschriften 10.1.2 (opslag gasflessen), 13.1.3 en paragraaf 13.2 (heftrucks met lpg-brandstofreservoir) ingetrokken.

Voor de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking geldt sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet paragraaf 3.2.9 van het Bal, die verwijst naar de algemene regels in paragraaf 4.98 van het Bal. Deze regels verwijzen naar de PGS 15 en daarmee naar de actuele versie daarvan. Voorschrift 10.1.1 van de veranderingsvergunning van 19 augustus 2019 blijft van kracht.

8.3. Opslag aardolieproducten in bovengrondse tank (PGS 30)

De opslag van oliën in bovengrondse tanks valt volledig onder het Bal, paragraaf 3.2.8 en paragraaf 4.93. Op grond van het Bal moet de opslag en aflevering van oliën in bovengrondse tanks voldoen aan de PGS 30. Binnen het bedrijf vindt geen opslag en aflevering van diesel meer plaats. Bij het omgevingsvergunning van 19 augustus 2019 zijn de voorschriften uit paragraaf 10.2 en 10.3 ingetrokken.

8.4. Brandpreventie

Binnen het bedrijf wordt papier bewerkt (verkleinen en persen) en het stof dat hierbij afkomstig is wordt afgezogen via een stofafzuiginstallatie. Door gearde toestellen en installaties toe te passen, voldoende blusmiddelen en regelmatige controle van de elektrische installatie wordt de kans op brand en/of explosiegevaar zo veel mogelijk geminimaliseerd. In de vergunning van 29 oktober 2008 zijn brandveiligheidsvoorschriften opgenomen. De regels voor brandveiligheid staan onder meer in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De voorschriften van paragraaf 9 en voorschrift 10.1.3 van de vergunning van 29 oktober 2008 worden ingetrokken.

8.5. Conclusie

De opslag van gevaarlijke stoffen in emballage, is een bedrijfstakoverstijgende activiteit. Hiervoor zijn de regels die zijn aangewezen in afdeling 3.2 van het Bal rechtstreeks van toepassing. Aan de vergunning behoeven geen voorschriften te worden verbonden en de bovengenoemde voorschriften van de omgevingsvergunning van 29 oktober 2008 zijn bij het besluit van 19 augustus 2019 al ingetrokken. Voorschrift 10.1.1 van de veranderingsvergunning van 19 augustus 2019 blijft van kracht.

9. GELUID

9.1. Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidemissie wordt met name bepaald door aan- en afvoer van materiaal, het shredderen en tot balen maken van oud papier en de laad- en losactiviteiten. De uitbreiding van het aantal te stallen inzamelvoertuigen en -middelen (overslag) en uitbreiding met een aantal afvalstoffen uit de veranderingsvergunning van 6 oktober 2023 hadden het gevolg dat de geluidemissie van het bedrijf wijzigt. De veroorzaakte geluidniveaus in de omgeving en de perioden waarin deze optreden, zijn dan ook in kaart gebracht in een akoestisch rapport van DGMR, dd. 14 maart 2022. De voorschriften uit de revisievergunning van 29 oktober 2008 zijn vervangen door nieuwe voorschriften die zijn verbonden aan de veranderingsvergunning van 6 oktober 2023.

De vergunning met de voorschriften in het hoofdstuk "8 Geluid en trillingen" voldoet aan de BBT-conclusies en aan BBT. De geluidvoorschriften 8.1.2 en 8.1.3 van de veranderingsvergunning van 6 oktober 2023 blijven op grond van het overgangsrecht gelden als vergunningsvoorschriften en zijn onderdeel van de omgevingsvergunning voor het complex bedrijf. Ter informatie zijn deze opgenomen in de bijlage III.

Omdat voorschrift 1.4.1 (Bedrijfstijden) van de omgevingsvergunning van 1 november 2010, nr. MPM19094 verwijst naar een vervangen akoestisch rapport, wordt dit voorschrift gewijzigd. In het gewijzigde voorschrift 1.4.1 verwijzen wij naar het meest recente akoestische rapport van 14 maart 2022.

9.2. Conclusie

Er is geen aanleiding de vergunning op dit onderdeel te actualiseren.

10. GEUR

10.1. Situatie geuremissie

De vigerende revisievergunning van 29 oktober 2008 is getoetst aan de "Gelders beleid voor Milieuvergunningen", d.d. 17 september 2002 (nummer 2009/74, Provinciaal Blad 2002/77). In deze beleidsregels geven wij in algemene zin aan in welke gevallen wel en in welke gevallen geen sprake is van een aanvaardbaar geurhinderniveau. Uitgangspunt bij deze afweging is de hindersystematiek zoals opgenomen in de Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen).

10.2. Geurrelevante activiteiten

Binnen het bedrijf is sprake van het op- en overslaan en verwerken van afvalstoffen. Het betreft het op- en overslaan van papier, kunststof en textiel. Deze worden gesorteerd, geshredderd en in balen geperst waarna deze worden getransporteerd naar een andere vestiging.

Daarnaast is bij de veranderingsvergunning van 6 oktober 2023 het overslaan van restafval, GFT en groenafval in containers uitgebreid waarbij mogelijk geuremissies vrijkomen.

Het betreffen dichte containers die slechts voor een korte periode op het terrein aanwezig zijn. Het gaat om op enig moment ten hoogste 20 containers/inzamelmiddelen (inclusief de laadruimte van het kraakpersvoertuig) bevattende niet-gevaarlijke afvalstoffen en 5 containers/inzamelmiddelen (inclusief de laadruimte van het kraakpersvoertuig) bevattende gevaarlijke afvalstoffen. Voor mogelijk stankverwekkende afvalstoffen geldt een termijn van het ten hoogste drie dagen (72 uur) stallen van maximaal 5 containers/inzamelmiddelen. Deze aantallen maken deel uit van de hierboven vermelde 20 containers/inzamelmiddelen.

Ten hoogste 200 m³ afval zal op enig moment in overslag aanwezig zijn. Dit komt bijvoorbeeld overeen met 5 containers van elk 40 m³ inhoud. Door de beperkte stand tijd van de containers wordt voorkomen dat de aanwezige afvalstoffen door biologische processen extra geuremissies ontwikkelen. De geur reducerende maatregelen die binnen het bedrijf zijn/worden getroffen, worden beschouwd als de beste beschikbare technieken.

Ten hoogste 200 m³ afval zal op enig moment in overslag aanwezig zijn. Dit komt bijvoorbeeld overeen met 5 containers van elk 40 m³ inhoud. Door de beperkte stand tijd van de containers wordt voorkomen dat de aanwezige afvalstoffen door biologische processen extra geuremissies ontwikkelen. De geur reducerende maatregelen die binnen het bedrijf worden getroffen, worden beschouwd als de beste beschikbare technieken.

10.3. Conclusie

De geuremissievoorschriften 7.1.1 en 7.1.3 uit de revisievergunning van 29 oktober 2008 zijn bij het verlenen van de veranderingsvergunning van 6 oktober 2023 ingetrokken. Daarnaast is in de voorschriften 2.2.5 tot en met 2.2.8 van de veranderingsvergunning van 6 oktober 2023 de wijze van overslag van mogelijk stank verwekkende afvalstoffen voorgeschreven (zoals maximale tijdsduur, afdekking van containers en maximale hoeveelheid). Hiermee

wordt geurhinder in voldoende mate voorkomen. Er is geen aanleiding om de vergunning op dit onderdeel te actualiseren.

11. LUCHTEMISSIES

11.1. Toetsingskader

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de BBT en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wm.

Luchtemissies door het bedrijf worden via artikel 3.80, tweede lid onder e, van het Bal in beginsel gereguleerd door de algemene regels van het Bal. Zo bevat 5.4.4 van het Bal regels voor stoffen met een minimalisatieverplichting, emissiegrenswaarden en monitoring. Deze eisen zijn rechtstreeks geldend en daarom niet in deze vergunning opgenomen.

Als voor luchtemissies van IPPC-installaties BBT-conclusies zijn vastgesteld, gelden de algemene regels van afdeling 5.4.4 van het Bal echter niet (met uitzondering van de minimalisatieverplichting voor zeer zorgwekkende stoffen). Voor deze luchtemissies dienen voorschriften aan de omgevingsvergunning te worden verbonden die aansluiten bij de toepasselijke BBT-conclusies.

11.2. Emissiesituatie

Binnen Renewi vindt de emissie van (fijn) stof plaats ten gevolge van de volgende activiteiten:

- op- en overslag;
- handmatig scheiden van afvalstoffen;
- het shredderen van papierafval;
- het samenpersen van papier; en
- het lassen van materialen.

11.3. Werkplaats

Luchtverontreiniging vindt onder meer plaats door het gebruik van lasapparatuur. Het bedrijf beschikt over een puntafzuiging voor lasrook. Daarnaast is gelet op de beperkte omvang van de laswerkzaamheden en het gebruik van laselektroden en lasdraad (circa 250 meter per jaar), nabehandeling van lasrook is niet noodzakelijk. In de voorschriften is daarom geen aandacht besteed aan emissiegrenswaarden voor lasrook. De voorschriften 11.1.1 tot en met 11.3.5 met betrekking tot de werkplaats en de activiteit lassen blijven van kracht.

11.4. Conclusie

De toets aan de BBT-conclusies geeft geen aanleiding om de vergunning op het onderdeel lucht te actualiseren. Voorschriften 6.1.1 tot en met 6.2.4 van de omgevingsvergunning van 29 oktober 2008 blijven op grond van het overgangsrecht van kracht.

BIJLAGE I: BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals de Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, de Omgevingsregeling, de Wet veiligheidsregio's, etc.).

Begrip	Definitie
BBT	Beste beschikbare technieken
BREF	BBT Referentie document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
AO/IC	Administratieve organisatie en interne controle
AV-beleid	Acceptatie- en verwerkingsbeleid
Eural-code	Om eenduidige karakterisering van afvalstoffen binnen de lidstaten van de Europese Unie mogelijk te maken is door de Europese Commissie één lijst met afvalstoffen aangenomen: de Europese afvalstoffenlijst (EURAL). Deze bevat circa 840 verschillende afvalstoffen, deels gerangschikt naar herkomst, namelijk de bedrijfstak of bedrijfsactiviteit waarbij de afvalstof vrijkomt of naar soort van afvalstof. Elke afvalstof is voorzien van een zes-cijferige code.
Minimumstandaard	De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. De standaard is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalbeheer. Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen.
Opbulken	Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn.
Overslaan	Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, tijdelijk opslaan, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder.
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater, niet zijnde huishoudelijk afvalwater, afstromend hemelwater of grondwater.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
BB-CVM	Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen

	(informatiedocument BBT)
Aaneengesloten bodemvoorziening	Vloer, verharding of constructie die stoffen tijdelijk keert, waarvan eventuele onderbrekingen of naden zijn gedicht.
Functioneel ondersteunende activiteiten	Milieubelastende activiteiten op dezelfde locatie, die de kernactiviteit functioneel ondersteunen.
NRB	Voormalige Nederlandse richtlijn bodembescherming
Nulsituatie bodemonderzoek	Onderzoek voordat een milieubelastende activiteit wordt gestart. Dit onderzoek wordt vergeleken met het eindonderzoek bodem om te kijken of er door de mba schadelijke stoffen in de bodem terecht zijn gekomen.
PGS 15	Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, 2021 versie 1.0 (augustus 2021) – Interim PGS
Emballage	Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en Intermediate Bulk Containers (IBC's).
Geluidgevoelige gebouwen of ruimten	Gebouwen of ruimten als bedoeld in artikel 3.21 en 3.22 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (LAm _{ax})	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C _m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
Geuremissie	Hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geëmitteerd uitgedrukt in Europese geureenheden; de geuremissie is gelijk aan de geurconcentratie in de geëmitteerde luchtstroom vermenigvuldigd met het debiet van de luchtstroom.
Aanvaardbaar geurhinderniveau	Uitkomst van het afwegingsproces van onder andere de volgende aspecten: - toetsingskader; - geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten; - aard en waardering van de geur (hedonische waarde); - klachtenpatroon; huidige en verwachte hinder; - technische en financiële consequenties van maatregelen en gevolgen daarvan voor andere emissies; - de mate waarin getroffen maatregelen ter beperking van luchtemissies overeenstemmen met BBT uit BREF's en nationale BBT-documenten; - lokale situatie (onder meer planologische ruimte, sociaal-economische aspecten en andere lokale afwegingen); - historie van het bedrijf in zijn omgeving.
Europese geureenheid (ouE)	Eén Europese geureenheid is de hoeveelheid geurstoffen die, bij verdamping in één kubieke meter neutraal gas onder standaard condities, een fysiologische respons oproept bij een panel (detectiegrens) gelijk aan de respons die optreedt bij verdamping van 123 µg n-butanol (CAS-Nr. 71-36-3) in één kubieke meter lucht onder

	standaard condities (concentratie is 0,040 $\mu\text{mol/mol}$).
Geurbelasting	Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid). De geurbelasting wordt uitgedrukt in Europese geureenheden per kubieke meter lucht bij een bepaalde percentielwaarde (ouE/m ³ als x-percentiel van de uurgemiddelde concentratie). De x-percentielwaarde vertegenwoordigt de tijdsfractie van een jaar waarvoor geldt dat gedurende deze tijdsfractie de geurconcentratie beneden deze aangegeven concentratie blijft of gelijk is aan deze waarde.
RIE	Richtlijn Industriële Emissies

BIJLAGE II: OVERZICHT WIJZIGINGEN IN VOORSCHRIFTEN

Voor de overzichtelijkheid wordt in onderstaande tabel weergegeven welke wijzigingen plaatsvinden met betrekking tot de geldende voorschriften.

Voorschrift	Vervallen of vervangen of overgenomen met voorschriftnummers
Voorschriften omgevingsvergunning 29 oktober 2008 (kenmerk 2007-001923/NR, MPM9817)	
<i>Algemeen</i>	
1.1.1	Gewijzigd bij besluit van 1 november 2010
1.1.2	Gewijzigd bij dit besluit
1.2.2 t/m 1.3.1	Ongewijzigd en overgenomen in bijlage III
1.4.1	Gewijzigd bij besluit van 1 november 2010
1.5.1 t/m 1.7.2	Ongewijzigd en overgenomen in bijlage III
<i>Afvalstoffen</i>	
2.1.1 t/m 2.2.1	Ongewijzigd en overgenomen in bijlage III
2.2.2	Gewijzigd bij besluit van 1 november 2010
2.2.3 en 2.2.4	Ongewijzigd en overgenomen in bijlage III
2.2.5	Gewijzigd bij besluit van 6 oktober 2023
2.3.1 t/m 2.9.1	Ongewijzigd en overgenomen in bijlage III
2.10.1	Ingetrokken
2.10.2 t/m 2.10.4	Ongewijzigd en overgenomen in bijlage III
<i>Afvalwater</i>	
3.1.1 t/m 3.1.3	Ingetrokken (nu Bal/Omgevingsplan)
<i>Bodem</i>	
4.1.1 t/m 4.6.2	Vervallen bij wijziging Activiteitenbesluit per 1 januari 2013
<i>Energie</i>	
5.1.1 en 5.1.2	Vervallen bij wijziging Activiteitenbesluit per 1 juli 2023.
<i>Lucht</i>	
6.1.1 t/m 6.2.4	Ongewijzigd en overgenomen in bijlage III
<i>Geur</i>	
7.1.1	Ingetrokken bij besluit van 6 oktober 2023
7.1.2	Ongewijzigd en overgenomen in bijlage III
7.1.3	Ingetrokken bij besluit van 6 oktober 2023
<i>Geluid</i>	
8.1.1	Ongewijzigd en overgenomen in bijlage III
8.1.2 en 8.1.3	Gewijzigd bij besluit van 1 november 2010
<i>Brandpreventie</i>	
9.1.1 t/m 9.2.7	Ingetrokken (nu Bbl)
<i>Externe veiligheid</i>	
10.1.1	Gewijzigd bij besluit van 19 augustus 2019
10.1.2	Ingetrokken bij besluit van 19 augustus 2019
10.1.3	Ingetrokken (nu Bbl)
10.2.1 t/m 10.3.9	Ingetrokken bij besluit van 19 augustus 2019
<i>Werkplaats</i>	
11.1.1 t/m 11.4.4	Ongewijzigd en overgenomen in bijlage III

<i>Wasplaats</i>	
12.1.1 t/m 12.1.4	Vervallen bij inwerkingtreding Activiteitenbesluit per 1 januari 2008
<i>Interne transportmiddelen</i>	
13.1.1 en 13.1.2	Ongewijzigd en overgenomen in bijlage III
13.1.3	Ingetrokken bij besluit van 19 augustus 2019
13.1.4	Ongewijzigd en overgenomen in bijlage III
13.2.1 t/m 13.2.3	Ingetrokken bij besluit van 19 augustus 2019
<i>Installaties</i>	
14.1.1	Ingetrokken (nu Bbl)
14.2.1 t/m 14.2.7	Vervallen bij inwerkingtreding Activiteitenbesluit per 1 januari 2008
Voorschriften omgevingsvergunning 1 november 2010 (kenmerk 2009-023325/MPM19094)	
<i>Algemeen</i>	
1.1.1	Ongewijzigd en overgenomen in bijlage III
1.4.1	Gewijzigd bij dit besluit
<i>Afvalstoffen</i>	
2.2.2	Ongewijzigd en overgenomen in bijlage III
<i>Geluid</i>	
8.1.2 en 8.1.3	Gewijzigd bij besluit van 19 augustus 2019
Voorschriften omgevingsvergunning 19 augustus 2019 (kenmerk W.Z18.107736.01)	
<i>Geluid</i>	
8.1.2 en 8.1.3	Gewijzigd bij besluit van 6 oktober 2023
<i>Externe veiligheid</i>	
10.1.1	Ongewijzigd en overgenomen in bijlage III
Voorschriften omgevingsvergunning 6 oktober 2023 (kenmerk W.Z22.101461.01)	
<i>Afvalstoffen</i>	
2.2.5 t/m 2.2.8	Ongewijzigd en overgenomen in bijlage III
<i>Geluid</i>	
8.1.2 en 8.1.3	Ongewijzigd en overgenomen in bijlage III

BIJLAGE III: VOORSCHRIFTEN GELDENDE SITUATIE

I Behouden voorschriften omgevingsvergunning 29 oktober 2008, kenmerk 2007-001926/ MPM9817

1. Algemeen

1.1 Algemeen

1.3.1

In afwijking van de voorschriften 1.7.2, 2.6.1 en 2.6.1 kunnen betreffende gegevens op de locatie in Rucphen beschikbaar zijn. Wel dient op de locatie in Velp in een milieulogboek te worden vermeld, welke gegevens op de locatie in Rucphen beschikbaar zijn. Deze gegevens dienen binnen 24 uur, na een verzoek daartoe, aan de toezichthouder ter beschikking worden gesteld.

1.5 Inspectie en onderhoud

1.5.1

Er moet binnen drie maanden na in werking treden van deze vergunning een inspectie- en onderhoudssysteem opgezet zijn dat periodiek onderhoud en controle van installaties met een afdoende frequentie en diepgang waarborgt.

1.5.2

Het inspectie- en onderhoudssysteem moet ten minste omvatten:

- een beschrijving van de organisatie;
- een beschrijving en inhoud van functies binnen de organisatie;
- de verantwoordelijkheden van de betrokken functionarissen;
- de onderdelen van de inrichting die aan inspectie en onderhoud worden onderworpen;
- een beschrijving van de preventieve onderhoudsactiviteiten in welke volgorde en in welke frequentie;
- de wijze waarop registraties, interne en externe rapportage plaatsvinden.

1.6 Terreinen en wegen

1.6.1

De verlichting van gebouwen en open terrein van de inrichting moet zodanig zijn uitgevoerd dat directe lichtinstraling alleen op het eigen terrein staat gericht.

1.7 Diversen

1.7.1

Van alle onderzoeken die bij of krachtens deze vergunning zijn vereist moeten, indien geen andere termijn is aangegeven, de resultaten binnen drie maanden na uitvoering van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten worden overlegd. Meetrapporten moeten ten minste bevatten:

- het tijdstip van de metingen;
- de gehanteerde bemonsterings-, meet- en analysemethoden;
- de relevante bedrijfssituatie en de productieomstandigheden tijdens de metingen;
- de meet- en berekeningsresultaten;
- eventuele bijzonderheden;
- het resultaat van de toetsing aan de in deze vergunning vermelde grenswaarden;

- de maatregelen die zijn genomen indien uit het hiervoor bedoelde meet- of berekeningsresultaat blijkt dat de in deze vergunning voorgeschreven grenswaarden zijn overschreden.

1.7.2

Gegevens die op basis van een vergunningvoorschrift moeten worden verzameld en/of bijgehouden (zoals in een register, rapport, milieulogboek), moeten ten minste drie jaar in de inrichting worden bewaard.

2. Afvalstoffen

2.1 Instructie

2.1.1

Vergunninghouder is verplicht schriftelijke instructies aan de werknemers te verstrekken over de inhoud van de vergunning.

2.1.2.

Vergunninghouder is verplicht alle werknemers in het bedrijf de voor een optimale afvalscheiding benodigde mondelinge en schriftelijke instructies te verstrekken. Bij deze instructies wordt in ieder geval aandacht besteed aan:

- a. de afvalstromen die binnen het bedrijf gescheiden moeten worden ingezameld;
- b. de inzamelmiddelen die ter beschikking staan voor de gescheiden inzameling van de verschillende afvalstromen en de locatie van de inzamelmiddelen;
- c. het voorkomen van onjuist gebruik van de inzamelmiddelen;
- d. het gevaar van verkeerd mengen of verkeerd handelen van de afvalstoffen.

2.2 Toegestane activiteiten

2.2.1.

Deze vergunning heeft uitsluitend betrekking op het op- en overslaan van papier en karton, textiel en kunststof en het overslaan van hout (en pallets), bouw- en sloopafval, wit- en bruingoed, metalen en restafval (in gesloten containers).

2.2.3

De opslag van afvalstoffen, waarvan de opslag wordt gevolgd door verwijdering van die afvalstoffen, is toegestaan voor een termijn van ten hoogste één jaar.

2.2.4

De opslag van afvalstoffen, waarvan de opslag wordt gevolgd door nutte toepassing van die afvalstoffen, is toegestaan voor een termijn van ten hoogste drie jaar.

2.3 Opslag en vervoer van (eigen) gevaarlijk afval

2.3.1

De binnen de inrichting vrijkomende gevaarlijke afvalstoffen moeten gescheiden van elkaar en andere afvalstoffen worden verzameld en bewaard conform de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen

2.3.2

Indien na acceptatie onverhoopt toch ongewenste (gevaarlijke) afvalstoffen worden aangetroffen, moeten deze worden opgeslagen op een voor die afvalstoffen geëigende wijze. Hiervoor moet een speciale, afgebakende plaats op de inrichting worden bestemd. Deze afvalstoffen moeten aantoonbaar (bijvoorbeeld in de administratie) zo spoedig mogelijk worden afgevoerd.

2.4 Scheiden en gescheiden houden van afvalstoffen

2.4.1.

Vergunninghouder is verplicht de volgende bedrijfsafvalstoffen in alle gevallen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

- a. oud papier en karton;
- b. metalen;
- c. bedrijfsafval;
- d. gevaarlijke afvalstoffen.

2.4.2

Vergunninghouder moet voor de gescheiden te houden afvalstromen binnen het bedrijf een structuur van inzamelmiddelen inrichten.

2.5 Meten en registreren

2.5.1

Vergunninghouder moet alle binnen de inrichting vrijkomende afvalstoffen meten en registreren. Het meten en registreren is gericht op de volgende gegevens: de aard, de samenstelling, de oorsprong en de hoeveelheid van de betreffende afvalstoffen.

2.6. Registratie

2.6.1.

In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin alle aangevoerde (afval)stoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
- d. de naam en adres van de ontdoener;
- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de Euralcode (indien van toepassing);
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

In afwijking van het gestelde in dit voorschrift hoeven de naam het adres van de locatie van herkomst en van de ontdoener niet in het registratiesysteem te worden opgenomen indien er sprake is van route-inzameling zoals bedoeld in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

2.6.2.

In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde (afval)stoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van afvoer;
- b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de afvoerbesteding;
- d. de naam en adres van de afnemer;
- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de Euralcode (indien van toepassing);
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

In afwijking van het gestelde in dit voorschrift hoeven de naam het adres van de locatie van herkomst en van de ontdoener niet in het registratiesysteem te worden opgenomen indien er sprake is van route-inzameling zoals bedoeld in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

2.6.3.

Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd dient een registratie bijgehouden te worden waarin staat vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangeboden hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van plaats herkomst;
- d. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- e. de Euralcode (indien van toepassing);
- f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.6.4

In afwijking van het gestelde in voorschrift 2.6.1 hoeven in het registratiesysteem

- van alle door particulieren zelf aangevoerde partijen huishoudelijke afvalstoffen en
- van alle aangevoerde partijen afvalstoffen in een hoeveelheid van niet meer dan 50 kg per afgifte uitsluitend de volgende gegevens per Euralcode te worden vermeld:
 - a. de datum van aanvoer;
 - b. de aangevoerde totale hoeveelheid per dag (kg);
 - c. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen.

2.6.5

Er dient een sluitend verband te bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.

2.6.6

Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal dient ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een inventarisatie plaats te vinden van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal aanwezige voorraad afvalstoffen en daaruit ontstane stoffen. Deze gegevens dienen in een rapportage te worden vastgelegd. Op verzoek dient deze rapportage aansluitend te worden verzonden aan Gedeputeerde Staten. In de rapportage dient het volgende te worden geregistreerd:

- a. een omschrijving van de aard en de samenstelling van de opgeslagen (afval)stoffen;
- b. de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof;
- c. de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.

Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van geregistreerde gegevens) dienen in deze rapportage te worden verklaard.

2.6.7

Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.

2.7 Bedrijfsvoering

2.7.1

Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen dienen gescheiden te worden gehouden.

2.8 Rapportage

2.8.1

Uiterlijk 1 april van elk kalenderjaar moet een sluitende massabalans over het voorgaande jaar aan Gedeputeerde Staten worden overgelegd. In deze balans moet duidelijk onderscheid te worden gemaakt naar de aard van de stoffen. De balans moet bevatten:

- a. de voorraad grondstoffen, hulpstoffen en afvalstoffen aan het begin en aan het einde van het voorafgaande jaar;
- b. de ontvangen hoeveelheden grondstoffen, hulpstoffen en afvalstoffen in dat jaar;
- c. de verwerkte hoeveelheden grondstoffen, hulpstoffen en afvalstoffen in dat jaar;
- d. de vrijgekomen hoeveelheden afvalstoffen in dat jaar per bron;
- e. de binnen de inrichting gerecyclede of hergebruikte hoeveelheden afvalstoffen;
- f. de afgevoerde hoeveelheden afvalstoffen, deelstromen en eindproducten (inclusief vermelding van bestemming);
- g. de emissies van stoffen naar water, bodem en lucht;
- h. het verbruik van water en energie;
- i. een verklaring van de verschillen in de massabalans.

2.9 Stagnatie

2.9.1

Indien het accepteren van (gevaarlijke) afvalstoffen stagneert of dreigt te stagneren, moet vergunningverhouder dit onverwijld schriftelijk meedelen aan Gedeputeerde Staten. Deze mededeling moet gegevens bevatten over de oorzaak van de (verwachte) tijdsduur van de stagnatie, alsmede de maatregelen die worden of zijn genomen om de stagnatie op te heffen respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

2.10 Acceptatie- en verwerkingsprocedure

2.10.2

Wijzigingen van de genoemde procedures, waarbij niet wordt afgeweken van de richtlijnen uit de bijlagen van dit besluit en niet in strijd zijn met dit besluit en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen, moeten binnen twee weken na invoering van de wijziging, schriftelijk aan Gedeputeerde Staten worden medegedeeld. Hierbij moeten de volgende punten worden vermeld:

- a. de reden tot wijziging;
- b. de aard van de wijziging;
- c. het tijdstip waarop vergunninghouder de wijziging heeft verwezenlijkt.

2.10.3

Tijdens de openingstijden van de inrichting moeten de voorweging, controle en registratie ingerichte posten bezet zijn door voor de bedoelde werkzaamheden gekwalificeerd personeel.

2.10.4

Binnen de inrichting moet een registratiepost/registratiesysteem aanwezig zijn. De hoeveelheid van de geaccepteerde en afgevoerde partijen moet door weging worden bepaald. De gebruikte weeginstallatie moet in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Een rapport van de meest recente ijking moet in de inrichting aanwezig zijn.

6. Lucht

6.1.1

Het verkeer aanwezig binnen de inrichting geldt een maximumsnelheid van 15 km/uur.

6.1.2

Het terrein van de inrichting dient schoon gehouden te worden.

6.2 Ontstoppingsinstallatie shredder

6.2.1

De filterdoeken van de doekenfilterinstallatie moeten gemakkelijk toegankelijk en controleerbaar zijn

6.2.2

Het afgescheiden stof moet worden verzameld zonder dat de goede werking van de installatie wordt verstoord; de afvoer van het afgescheiden stof moet geschieden zonder dat dit zich in de omgeving kan verspreiden.

6.2.3

De in de inrichting aanwezige doekfilterinstallaties moeten in goede staat van onderhoud verkeren, periodiek worden gecontroleerd en schoongemaakt. Versleten of beschadigde filterdoeken moeten onmiddellijk worden uitgeschakeld of vervangen. Er moeten voldoende reservefilterdoeken aanwezig zijn. De resultaten van de controles moeten in het milieulogboek worden vastgelegd.

6.2.4

De doekfilterinstallaties voor brandbare stoffen moeten voorzien zijn van doelmatige explosie-ontlastvoorzieningen. Deze voorzieningen dienen te zijn ontworpen volgens VDI 3673 of gelijkwaardige eisen en dienen regelmatig op de goede werking te worden gecontroleerd.

7. Geur

7.1.2

De kwaliteit van het ingenomen materiaal wordt bij de aanvoer binnen de inrichting gecontroleerd. Er mag geen materiaal in staat van ontbinding worden geaccepteerd. Er mag geen inzameling en opslag van afvalstoffen verontreinigd met gft-afval en/of ander rottend afval plaatsvinden.

8. Geluid en trillingen

8.1.1

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

11. Werkplaats

11.1 Algemeen

11.1.1

Onderhoud en reparatiewerkzaamheden aan machines moeten in beginsel worden uitgevoerd in de daartoe bestemde werkplaats.

11.1.2

De vloer van de werkplaats mag niet afwaterend naar een uitgang zijn gelegd.

11.1.3

Poetsdoeken die niet meer worden gebruikt moeten worden bewaard in gesloten bussen, vaten of bakken van onbrandbaar materiaal en als gevaarlijk afval worden afgevoerd.

11.1.4

De ruimte waar onderhoudswerkzaamheden aan materieel plaatsvindt is zodanig geventileerd dat, ter voorkoming van brand- of explosiegevaar, voldoende ventilatie is gewaarborgd om gassen of dampen die ontstaan bij lekkage of werkzaamheden, af te voeren.

11.2 Ventilatie

11.2.1

Een rooster, luchttoevoer- of luchtafvoerkanaal moet ten minste een netto doorlaat hebben van 100 cm².

11.2.2

Een luchttoevoer- of luchtafvoerkanaal moet bestaan uit onbrandbaar materiaal en mag niet zijn aangesloten op rookkanalen of ventilatiekanalen van andere ruimten. Evenmin mag een kanaal gecombineerd zijn opgetrokken met een schoorsteen. Een kanaal mag niet uitmonden nabij raam- en deuropeningen van woningen of andere ruimten van derden.

11.2.4

Het proefdraaien van verbrandingsmotoren mag uitsluitend plaatsvinden in een ruimte waar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Bij het proefdraaien van verbrandingsmotoren moeten de uitlaatgassen op doelmatige wijze op de buitenlucht worden afgevoerd door middel van een op de uitlaat van de verbrandingsmotor bevestigde slang van doelmatig materiaal.

11.2.5

De slang moet zijn aangesloten op een afzuigventilator die de uitlaatgassen afvoert door een uitsluitend voor dit doel bestemde leiding van doelmatig en onbrandbaar materiaal tot ten minste 1 meter boven de hoogste daklijn van het pand.

11.2.6

De opslag van accu's moet plaatsvinden in een vloeistofdichte bak die bestand is tegen het in de accu's aanwezige elektrolyt. Indien de bak buiten is opgesteld, moet deze tegen inregenen zijn bestand.

11.3 Laswerkzaamheden

11.3.1

Het te lassen oppervlak dient voor het lassen vrij te worden gemaakt van organische deklagen e.d. om extra emissie naar de lucht tijdens het proces te voorkomen.

11.3.2

Binnen een straal van 10 meter van de laswerkzaamheden mogen zich geen licht ontvlambare materialen bevinden tenzij die materialen worden afgeschermd tegen vonken.

11.3.3

Laskabelisolaties moeten regelmatig, doch ten minste eenmaal per maand, worden gecontroleerd op slijtage. Beschadigde slangen moeten voor reparatie of vernietiging worden afgevoerd. Van de uitvoering van controle- en reparatiewerkzaamheden aan laskabelisolaties moet een aantekening worden gemaakt in het milieulogboek, zoals bedoel in voorschrift 1.7.1.

11.3.4

Laskabels die beschadigd zijn moeten terstond worden vervangen.

11.4 Opslag van vloeibare (afval)stoffen in emballage

11.4.1

Vloeibare (afval)stoffen moeten worden bewaard in goed gesloten emballage.

11.4.2

Lege, niet gereinigde emballage moet worden behandeld als volle.

11.4.3

De emballage moet zijn opgeslagen in een vloeistofdichte lekbak. De inhoud moet ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de grootste in de lekbak opgeslagen emballage, vermeerderd met 10% van de overige emballage. De lekbak moet bestand zijn tegen de inwerking van opgeslagen vloeistoffen.

11.4.4

In de inrichting moet nabij de opslag van vloeistoffen in emballage, voor de aard van de opgeslagen stoffen geschikt materieel aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te neutraliseren, indien nodig te absorberen en op te nemen.

Gemorste vloeistoffen moeten zonodig worden geneutraliseerd. Zij moeten onmiddellijk worden opgenomen en behandeld als omschreven onder het hoofdstuk gevaarlijke stoffen. De opgenomen gemorste (vloeistof) moet worden opgeslagen in de daarvoor bestemde, voor de aard van de stof geschikte, gesloten emballage.

Toelichting:

Als absorberend materiaal kan worden gebruikt perliet of vermiculiet.

13. Interne transportmiddelen

13.1 Algemeen

13.1.1 De verbrandingsmotor van een intern transportmiddel moet zo zijn afgesteld dat de roet en rook in de uitlaatgassen zo beperkt mogelijk is.

13.1.2 De verbrandingsmotor van een intern transportmiddel moet zijn voorzien van een doelmatige geluiddemper in de uitlaat en mag alleen in werking zijn voor zover dit oor het laden, het lossen en het rijden noodzakelijk is.

13.1.4 Buiten werktijd moeten de interne transportmiddelen worden gestald op een vaste plaats binnen de inrichting.

II Voorschriften omgevingsvergunning 1 november 2010, kenmerk 2009-023325/MPM19094

1.1.1

De inrichting moet zijn ingericht en in werking zijn overeenkomstig:

- a. de aanvraag om revisievergunning d.d. 25 maart 2008 (bestaande uit 24 pagina's);
- b. de volgende bijlagen horende bij de aanvraag om revisievergunning d.d. 25 maart 2008;
 - 5 Situatietekening (inclusief riolering);
 - 18 Administratieve organisatie en interne controle;
 - 20 Eural-acceptatielijst;
 - 21 Acceptatie en verwerking;
- c. de aanvraag om veranderingsvergunning d.d. 2 december 2009, tenzij de voorschriften anders bepalen

2.2.2

De maximale opslagcapaciteit en bewerkings-/verwerkingscapaciteit bedraagt:

Omschrijving	Afvalstofcode (Eural)	Maximale opslaghoeveelheid (ton)	Maximale opslaghoeveelheid (m³)
Textiel	15.01.09 – 20.01.10 – 20.01.11	2.600	2.700
Papier en karton	15.01.01 – 19.12.01 – 20.01.01		
Kunststoffen	02.01.04 – 07.02.13 – 12.01.05 – 15.01.02 – 16.01.19 – 17.02.03 – 19.12.04 – 20.01.30		

III Voorschriften omgevingsvergunning 19 augustus 2019, kenmerk W.Z18.107736.01

10. Externe veiligheid

10.1.1

In de inrichting mogen de volgende gassen in gasflessen aanwezig zijn:

- Zuurstof/acetyleen;
- Argon.

IV Voorschriften omgevingsvergunning 6 oktober 2023, kenmerk W.Z22.101461.01

2. Overslag van afvalstoffen

2.2.5

De volgende afvalstoffen mogen niet worden bewerkt, maar mogen uitsluitend overgeslagen worden op het terrein van de inrichting in containers. Voor gevaarlijke afvalstoffen geldt een maximale termijn van 48 uur. Voor niet-gevaarlijke afvalstoffen geldt een maximale termijn van 168 uur (7 x 24 uur).

Omschrijving	Euralcode
Metalen	02.01.10, 12.01.01, 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.13, 15.01.04, 16.01.17, 16.01.18, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.06, 17.04.07, 19.10.01, 19.10.02, 19.12.02, 19.12.03, 20.01.40
Bouw- en sloofafval	17.06.04, 17.09.04, 19.12.12
A-hout	03.01.05, 15.01.03, 17.02.01, 19.12.07, 20.01.38
B-hout	03.01.05, 15.01.03, 17.02.01, 19.12.07, 20.01.38
C-hout	03.01.04*, 17.02.04*, 19.12.06*, 20.01.37*
Grofvuil	20.03.07
Specifiek bedrijfsafval	02.06.01, 03.03.07, 03.03.08, 08.04.10, 19.12.10
Wit- en bruingoed	16.02.11*, 16.02.14, 16.02.16, 20.01.23*, 20.01.35*, 20.01.36
Puin/steen	10.13.14, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.05.08, 19.12.09
Dakafval	17.03.01*, 17.03.02, 17.03.03*, 17.09.03*, 17.09.04
Harde kunststoffen	02.01.04, 07.02.13, 12.01.05, 15.01.02, 16.01.19, 17.02.03, 19.12.04, 20.01.39
Verpakkingen	15.01.01, 15.01.02, 15.01.03, 15.01.04, 15.01.05, 15.01.06, 15.01.07, 15.01.09, 20.01.02
Vlakglas	10.11.12, 16.01.20, 17.02.02, 19.12.05, 20.01.02
Kabels	17.04.11
Cellenbeton/gasbetonblokken	17.01.01, 17.01.07

Banden	16.01.03, 19.12.04
--------	--------------------

2.2.6

De volgende afvalstoffen mogen niet worden bewerkt, maar mogen uitsluitend overgeslagen worden op het terrein van de inrichting in afgedekte of gesloten containers gedurende een termijn van ten hoogste 72 uur.

Omschrijving	Euralcode
Specifiek bedrijfsafval	02.01.01, 02.03.04, 02.05.01, 02.07.04, 08.04.12, 16.03.04, 16.03.06
Huishoudelijk afval/bedrijfsafval	20.03.01, 20.03.02
GFT-afval	20.01.08, 20.02.01
Groenafval	02.01.03, 02.01.07, 20.02.01

8. Geluid

8.1.2

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Aeq,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag conform rapport M.2021.1016.00.R001, versie 002 d.d. 14 maart 2022 van DGMR, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt en omschrijving	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Aeq,LT}$ in dB(A)		
	Dag	Avond	Nacht
	07.00 - 19.00 uur	19.00 - 23.00 uur	23.00 - 07.00 uur
Punt 1 Rietgangssingel 115	30	30	30
Punt 2 Talingsingel 1	30	29	29
Punt 3 Talingsingel 5	28	27	27
Punt 4 Talingsingel 13	28	27	27
Punt 5 Toetsingspunt 1	49	44	44
Punt 6 Toetsingspunt 2	51	48	48
Punt 7 Toetsingspunt 3	38	36	34

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in bijlage 2 van deze beschikking. De beoordelingshoogte is 4,5 meter bij woningen en 5 meter bij overige beoordelingspunten.

8.1.3

Het maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag conform rapport M.2021.1016.00.R001, versie 002 d.d. 14 maart 2022 van DGMR op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt en omschrijving	Maximaal geluidniveau L_{Amax} in dB(A)		
	Dag	Avond	Nacht
	07.00 - 19.00 uur	19.00 - 23.00 uur	23.00 - 07.00 uur
Punt 1 Rietgangssingel 115	40	40	40
Punt 2 Talingsingel 1	44	44	44
Punt 3 Talingsingel 5	42	42	42
Punt 4 Talingsingel 13	41	41	41
Punt 5 Toetsingspunt 1	69	69	69
Punt 6 Toetsingspunt 2	65	65	65
Punt 7 Toetsingspunt 3	53	53	53

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in bijlage 2 van deze beschikking. De beoordelingshoogte is 4,5 meter bij woningen en 5 meter bij overige beoordelingspunten.

V Voorschriften onderhoudig besluit, kenmerk AH24.00024

1. Algemene voorschriften

1.1 Algemeen

1.1.2

Een ongewoon voorval als bedoeld in hoofdstuk 19 van de Omgevingswet moet zo spoedig mogelijk telefonisch worden gemeld aan Milieuklacht Gelderland via 026-3771800 (24/7 bereikbaar).

2. Afvalstoffen

2.10 Acceptatie- en verwerkingsprocedure

2.10.1

Uiterlijk 6 maanden na inwerkingtreding van dit besluit, moet het geldende AV-beleid en de AO/IC worden aangepast overeenkomstig de minimumstandaarden zoals beschreven in de toepasselijke sectorplannen van LAP3. In het nog aan te passen AV-beleid moet extra worden uitgewerkt:

- Of, en, zo ja, welke afvalstoffen geaccepteerd worden die zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen bevatten;
- op welke wijze wordt beoordeeld of ZZS kunnen voorkomen in de afvalstoffen die geaccepteerd worden;
- indien ZZS kunnen voorkomen, hoe de betreffende afvalstoffen worden verwerkt en hoe gewaarborgd is dat onaanvaardbare risico's voor blootstelling van mens en milieu veroorzaakt door ZZS, worden voorkomen.

Het aangepaste AV-beleid en de AO/IC moet binnen 6 maanden na het onherroepelijk worden van dit besluit ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden overgelegd.

2.10.5

Het in voorschrift 2.10.1a bedoelde AV-beleid en de AO/IC moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf ter inzage liggen voor de door Gedeputeerde Staten als zodanig aangewezen ambtenaren. Vergunninghouder moet altijd handelen conform de procedures.

4. Bodem

4.1 Zorgplicht

4.1.1

Als voor een milieubelastende activiteit vanuit het Bal geen combinatie van maatregelen en voorzieningen is voorgeschreven, wordt een combinatie van maatregelen en voorzieningen getroffen zoals beschreven in: het BBT-document Bodembescherming combinaties van voorzieningen en maatregelen, hierna BB-CVM (versie 2020-01, d.d. april 2020).

Bodembeschermende maatregelen

4.2.1

Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem heeft een lekbak waarboven of waarop vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking of in een opslagtank worden opgeslagen, een opvangcapaciteit van ten minste 110% van de inhoud van de grootste verpakkingseenheid of opslagtank, waarbij de opvangcapaciteit ten minste 10% is van de inhoud van alle opgeslagen stoffen.

4.2.2

Er wordt voorkomen dat water in een lekbak blijft staan.

4.2.3

Met het oog op de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater is een lekbak niet aangesloten op het vuilwaterriool.

4.2.4

Een vloeistofdichte bodemvoorziening en het vloeistofdichte deel van het vuilwaterriool worden zo spoedig mogelijk na aanleg en vervolgens ten minste eenmaal per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd door een inspectie-instantie met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 6700.

4.2.5

Als een vloeistofdichte bodemvoorziening en het vloeistofdichte deel van het vuilwaterriool zijn aangelegd door een onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 7700, worden deze uiterlijk zes jaar na aanleg en vervolgens ten minste eenmaal per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd.

4.2.6

Als het beoordelen van het vuilwaterriool volgens AS SIKB 6700 redelijkerwijs niet mogelijk is, kan, in afwijking van het eerste en tweede lid, het ondergrondse vloeistofdichte deel van het vuilwaterriool dat is aangelegd voor inwerkingtreding van dit besluit worden beoordeeld volgens het CUR rapport 2001-3 Beheer bedrijfsriolering bodembescherming.

4.2.7

Een vloeistofdichte bodemvoorziening en het vloeistofdichte deel van het vuilwaterriool worden jaarlijks gecontroleerd volgens bijlage 6 bij AS SIKB 6700.

4.2.8

Als een vloeistofdichte bodemvoorziening of het vloeistofdichte deel van het vuilwaterriool is gerepareerd, wordt na reparatie het gerepareerde deel opnieuw beoordeeld en goedgekeurd door een instantie als bedoeld in het eerste lid, tenzij de reparatie wordt verricht door een onderneming met een certificaat voor BRL SIKB 7700 verstrekt door een certificatie-instantie met een accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor die BRL

4.2.9

Er wordt een logboek bijgehouden waarin voor bodembeschermende voorzieningen gegevens worden vastgelegd over controles, beoordelingen, onderhoud en reparaties.

4.2.10

Tot 1 januari 2033 zijn voorschriften 4.2.7 en 4.2.8 niet van toepassing op het vloeistofdichte deel van het vuilwaterriool dat is aangelegd voor de inwerkingtreding van dit besluit.