

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl I www.waterschaprivierenland.nl



Datum:
17 maart 2025

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:
107977/135517

Behandeld door:

Onderwerp:
Vergunning voor een wateractiviteit

E-mail:

Doorkiesnummer

Beste

Op 13 augustus 2024 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het uitvoeren van groot onderhoud aan de N831 ter hoogte van de Bergsche Maasdijk te Nederhemert.

Ons besluit

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning treft u als bijlage aan. Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u verder rekening moet houden en op welke wijze u bezwaar tegen dit besluit kunt maken, kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1.1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

De in de voorschriften genoemde toezichthouder is bereikbaar via telefoonnummer of e-mailadres

Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u leges betalen. U ontvangt hiervoor van ons apart een aanslag legeskosten.

Aandachtspunten

Eigendom derden

Het perceel waarop u de werkzaamheden wilt gaan uitvoeren, is niet uw eigendom. Om de werkzaamheden zoals beschreven in de vergunning, te kunnen uitvoeren, hebt u toestemming van de eigenaar nodig. Wij verzoeken u hiervoor contact op te nemen met de eigenaar of eigenaren.

Kwaliteitsbewijs aan te brengen klei

Alvorens de kleigrond aan te brengen, moet u een bewijs van oorsprong ter goedkeuring aan het waterschap overleggen. Op het bewijs van oorsprong moet zijn vermeld:

- plaats van herkomst;
- de fysische samenstelling van de klei;
- verklaring/verwijzing naar van toepassing zijnde analysecertificaat betreffende chemische samenstelling;
- verklaring/verwijzing naar analyseresultaten (analysepakket voor klei zoals genoemd in NVN 5860);
- het van toepassing zijnde analysecertificaat mag niet ouder zijn dan 1 maand voorafgaande aan de dag van levering.

Niet vergunningplichtige activiteiten

De aanvraag bevat enkele niet vergunningsplichtige activiteiten. Voor onderstaande activiteiten gelden voorwaarden voor uitvoering met of zonder meldplicht.

- Het plaatsen van verkeersborden en bochtreflectors op de waterkering (Afdeling 6.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland is van toepassing.)
- Het verwijderen van verkeersborden en geleiderail uit de waterkering (Afdeling 6.14 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland is van toepassing.)

Dit betekent dat u direct aan de slag mag gaan om deze activiteit(en) uit te voeren, wel moet u voldoen aan de voorwaarden die in de Waterschapsverordening Rivierenland zijn vastgesteld, zorgvuldig werken en schade aan het watersysteem, waterstaatswerken of eigendommen van het waterschap en/of derden voorkomen. Deze activiteit(en) maken geen deel uit van deze vergunning.

Op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl> (in de titel: Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland) vindt u meer informatie over de regels die van toepassing zijn op de uit te voeren activiteiten.

Opmerkingen

- Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.
- Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt (bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan moet vergunning of toestemming worden gevraagd aan de wegbeheerder.
- Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
- Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.
- Bij de uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de Wet natuurbescherming van toepassing. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen.
- Grond welke als gevolg van de werkzaamheden wordt verontreinigd, moet door de vergunninghouder worden verwijderd en afgevoerd.
- Wij zijn voornemens de wijzigingen van de betrokken waterstaatswerken in lengte, diepte, breedte of ligging, als gevolg van de vergunde werkzaamheden, op te nemen in de legger. Als het nodig is, zullen we dan ook de beschermingszones aanpassen.

- Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsoptvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning ons kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 13 augustus 2024 een aanvraag ontvangen van provincie Gelderland, om een vergunning te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. aan provincie Gelderland en rechtverkrijgende(n) vergunning als bedoeld in de artikelen 2.5.3, 3.22.8, 5.2.5, 6.6.11, 6.7.12, 6.12.7 en 6.13.14 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland te verlenen voor:
 - a. het uitvoeren van groot onderhoud aan de N831 ter hoogte van de Bergsche Maasdijk te Nederhemert. Bestaande uit de volgende werkzaamheden:
 1. Het vernieuwen van het wegdek tussen de dijkpalen RK 201 en RK 251;
 2. Het verleggen van het fietspad op de waterkering ter hoogte van dijkpaal RK 251;
 3. Het aanpassen van verkeersplateau's van bestaande kruisingen ter hoogte van dijkpaal RK 201, 204, 207, 211, 215, 218, 221, 224, 227, 230, 240, 243, 247 & 251;
 4. Het aanbrengen van verkeersplateau's op de waterkering ter hoogte van dijkpaal RK 234, 327;
 5. Het verplaatsen van lichtmasten ter hoogte van dijkpaal RK 251;
 6. Het plaatsen van een nieuwe lichtmast op de waterkering ter hoogte van dijkpaal RK 207;
 7. Het maken van diverse op- en afritten uitgevoerd in grasbetontegels;
 8. Het aanbrengen van hagen rondom de verkeersplateau's;
2. de volgende gewaarmerkte tekeningen deel te laten uitmaken van deze vergunning:

Tekening 1: Reconstructie verharding oude situatie; kenmerk: 60750433-400; datum: 22 november 2024;

Tekening 2: Reconstructie verharding nieuwe situatie; kenmerk: 60750133-420; datum: 22 november 2024;

Tekening 3: Dwarsprofielen; kenmerk: 60750433-440; datum: 22 november 2024;

Tekening 4: Lichtmasten; kenmerk: 60750433-602; datum: 17 februari 2023;
3. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

W a t e r s c h a p R i v i e r e n l a n d

Ons kenmerk: 107977/135517

Pagina 5 van 16

Tiel, 17 maart 2025

Besluitnummer: 107977/135517

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Voorschriften

1 Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder. Daarnaast dient de toezichthouder uitgenodigd te worden bij het startoverleg / eerste bouwvergadering betreffende de aangevraagde werken
- 1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
- 1.3 Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 1.5 Het werk moet worden uitgevoerd conform de tekeningen:

Tekening 1: Reconstructie verharding oude situatie; kenmerk: 60750433-400; datum: 22 november 2024;
Tekening 2: Reconstructie verharding nieuwe situatie; kenmerk: 60750133-420; datum: 22 november 2024;
Tekening 3: Dwarsprofielen; kenmerk: 60750433-440; datum: 22 november 2024;
Tekening 4: Lichtmasten; kenmerk: 60750433-602; datum: 17 februari 2023;

Als er door het waterschap een wijziging is aangebracht, moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals op de tekening(en) staat aangegeven.
- 1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.7 Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.
- 1.8 Tussen 15 oktober en 1 april mogen in en op de waterkering en/of bijbehorende beschermingszones geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
- 1.9 Bij hoge rivierwaterstanden kan het nodig zijn dat de werkzaamheden tussentijds worden stilgelegd. De toezichthouder zal de vergunninghouder in dat geval daarvan op de hoogte stellen. Ook kan hij de vergunninghouder voorschrijven extra maatregelen te nemen om de waterkering te beschermen.

- 1.10 De vergunninghouder mag de kruin en/of het talud van de waterkering niet gebruiken als opslagplaats of stallingsplaats.

2 Bijzondere voorschriften

Het uitvoeren van groot onderhoud aan een openbare weg op de waterkering

- 2.1 Onder de nieuwe fundering moet een drukverdelend wegendoeck met sterkteklasse PP 40 of gelijkwaardig worden aangebracht indien niet aanwezig.
- 2.2 De verharding moet worden opgebouwd zoals weergegeven in het profiel, vermeld op de onder voorschrift 1.5 van dit besluit genoemde tekeningen.
- 2.3 De bermen moeten worden afgewerkt zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen.
- 2.4 Beschadigingen en/of verzakkingen van de waterkering als gevolg van de werkzaamheden moeten direct worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

Het maken van een aanberming (= geen afrit) tegen en op de waterkering ten behoeve van het fietspad, het verhogen en de aanleg van verkeersplateau's

- 2.5 Voordat begonnen wordt met de aanleg van de ophoging voor het fietspad, moet een zogenaamde nulmeting worden uitgevoerd. De meting moet worden gedaan over de as en de binnen-/buitenkruinlijn van de waterkering tot 25,00 meter links en 25,00 meter rechts van de aanberming.
- 2.6 De nulmeting voor de aanleg van het fietspad moet om de 5,00 meter worden uitgevoerd. De meetpunten moeten zowel in X-, Y- als Z-coördinaten en ten opzichte van NAP zowel analoog als digitaal met behulp van meetspijkers ter plaatse worden vastgelegd.
- 2.7 De aanbermingen mogen niet groter worden gemaakt dan op de onder voorschrift nummer 1.5 van dit besluit vermelde tekeningen is aangegeven.
- 2.8 De aanbermingen moeten glooiend worden aangelegd. Dit houdt in dat er geen knik mag ontstaan tussen de bestaande waterkering en de overgang naar de aanberming.
- 2.9 Na iedere 1,5 meter ophoging van de aanberming moet er een controlemeting worden uitgevoerd. Deze metingen moeten voldoen aan NEN 6740.
- 2.10 Als uit de meetgegevens blijkt dat zich ontoelaatbare zettingen voordoen, moeten de werkzaamheden onmiddellijk worden gestopt. De toezichthouder moet direct van de zetting op de hoogte worden gebracht. De werkzaamheden mogen alleen worden hervat na zijn toestemming. Alle voorwaarden die aan de hervatting worden verbonden, moeten worden gevolgd.
- 2.11 Direct na uitvoering van de controlemetingen moeten alle meetgegevens, inclusief de nulmeting, ter beschikking worden gesteld aan de toezichthouder van het waterschap.

- 2.12 De aanberming tegen de waterkering moet door middel van een trapsgewijze inkassing aangelegd worden. De inkassing mag maximaal 0,50 meter hoog en maximaal 0,50 meter diep zijn.
- 2.13 Voordat de inkassing wordt gemaakt, moet de bovenliggende grasmat worden verwijderd.
- 2.14 Als een aanberming gemaakt wordt met zand, mag er op de inkassing van het dijkprofiel geen filterdoek worden aangebracht.
- 2.15 De aanberming moet worden afgedekt met minimaal 1,0 meter klei taludbescherming.
- 2.16 Aan een grastalud worden de volgende eisen gesteld:
- de klei op het buitentalud moet erosiebestendigheid categorie 1 klei zijn, met een lutumpercentage tussen 25%-37%;
 - de klei op het binnentalud moet erosiebestendigheid categorie 2-3 klei zijn, met een lutumpercentage tussen 15%-25%;
 - het talud moet worden ingezaaid met een graszaadmengsel, type D1, in een hoeveelheid van 40-70 kg/ha.
- 2.17 De verharding die op de aanberming wordt gemaakt, mag de afwatering van het wegdek op de waterkering niet hinderen.
- 2.18 De afwerking van de dijk moet uiterlijk voor 15 oktober van het jaar van de uitvoering volledig klaar zijn. Als de grasmat of taludbescherming op 15 oktober nog niet hersteld is, moet het profiel van de dijk tegen hoogwater worden beschermd. Het nog niet herstelde dijktaud moet worden voorzien van een winterkrammat of een PE80 kunststofdoek. Deze doek/mat moet reiken tot minimaal 5 meter links en rechts van het nog niet herstelde gedeelte. Aan de onderzijde moet de mat/doek reiken tot minstens 4,0 meter uit de buitenteen van de dijk. De mat/doek moet tot 1 april van het daaropvolgende jaar blijven liggen.
- 2.19 Vergunninghouder is verplicht om de aanberming te onderhouden. Bij een grastalud moet het talud minimaal tweemaal per jaar worden gemaaid. De eerste keer in de tweede helft van juni en de tweede keer de eerste helft van september. De toezichthouder kan hierover andere aanwijzingen geven. Het maaisel moet worden afgevoerd.

Het aanbrengen van lichtmasten met lichte fundering binnen de beschermingszone van de waterkering

- 2.20 De onderkant van de fundering mag niet dieper reiken dan 1,00 meter onder huidig maaiveld.
- 2.21 Bij het maken van de fundering van de lichtmasten mag niet meer grond worden vergraven of losgemaakt dan nodig is.
- 2.22 Aan te brengen lichtmasten dienen op een grondverdringende wijze te worden aangebracht.
- 2.23 Als het nodig is voor de uitvoering van de dijkverbetering of andere werkzaamheden aan de dijk moet de vergunninghouder voor eigen rekening voor het verplaatsen of verwijderen van lichtmasten en alles wat erbij hoort, zorgen.
- 2.24 Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van het waterschap de lichtmasten zodanig te veranderen dat het moeilijker wordt om het te verplaatsen.

- 2.25 De vergunninghouder is verplicht de grasmat één meter rondom de lichtmast in goede staat te onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat de grasmat van het dijktaf 1,00 meter rondom de lichtmast minimaal twee maal per jaar moet worden gemaaid en het maaisel moet worden opgeruimd. De eerste keer in de tweede helft van juni en de tweede keer in de eerste helft van september, tenzij door de toezichthouder van het waterschap anders wordt bepaald.
- 2.26 De vergunninghouder moet de lichtmasten in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat eventuele beschadigingen aan en/of verzakkingen van de lichtmasten met bijbehorende werken of de van de waterkering direct moeten worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten onmiddellijk worden opgevolgd.
- 2.27 Als de lichtmast naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, dan moet de lichtmast worden verwijderd. Het profiel van de waterkering moet dan worden hersteld en ingezaaid. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

Het leggen van een kabel parallel aan de waterkering door middel van een open ontgraving in (de beschermingszone van) de waterkering

- 2.28 Bestaande kabels en/of leidingen in eigendom van de vergunninghouder (inclusief rechtsvoorgangers) die buiten gebruik zijn of n.a.v. deze vergunning buiten gebruik worden genomen, moeten volledig worden verwijderd en worden afgevoerd uit de waterkering en/of bijbehorende beschermingszones.
- 2.29 De kabel moet rechtstreeks in een te graven sleuf worden gelegd, die niet groter mag zijn dan nodig is. De sleuf mag onderin maximaal 0,50 meter breed zijn, met een diepte van minimaal 0,80 meter en maximaal 1,00 meter beneden het maaiveld.
- 2.30 Lege mantelbuizen zijn niet toegestaan
- 2.31 Als het werk klaar is, moet de sleuf worden gedicht met de uitkomende grond, zo nodig aangevuld met gelijkwaardige grond. De grond moet in lagen van maximaal 0,20 meter worden verdicht tot een proctordichtheid van 95% van de ongeroerde naastliggende grond. De grond moet daarbij zoveel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht krijgen als voor de aanleg van de kabel het geval was.
- 2.32 Op de gedichte sleuf moet de oorspronkelijke afdekking (bezoding, taludverdediging, wegverharding en dergelijke) worden aangebracht.
- 2.33 Mocht de kabel functieloos worden, dan moet dat gemeld worden aan het college van dijkgraaf en heemraden en de kabel moet verwijderd worden.

Het realiseren van een haakse en schuine afritten tegen de waterkering

- 2.34 De afrit moet haaks of schuin tegen de waterkering worden aangelegd. De inritten moeten worden aangebracht zoals op de tekeningen onder voorschrift 1.5 staat vermeld.
- 2.35 Gemeten over de kruinlijn van de afrit mag de afrit een breedte hebben van maximaal 4,50 meter. De bermen aan weerszijden mogen maximaal 0,50 meter zijn.
- 2.36 De afrit tegen de waterkering moet door middel van een trapsgewijze inkassing aangelegd worden. De inkassing mag maximaal 0,50 meter hoog en maximaal 0,50 meter diep zijn.
- 2.37 Voordat de inkassing gemaakt wordt, moet de bovenliggende grasmat verwijderd worden.
- 2.38 De afrit aan de waterkering moet zijn samengesteld uit zand, afgedekt met een laag klei ter dikte van 1,0 meter, of geheel uit klei waarbij het talud van de afrit moet worden afgewerkt onder een helling van minimaal 1:2,5.
- 2.39 Voorafgaand aan de uitvoering moet de aan te brengen klei zijn goedgekeurd door het waterschap.
- 2.40 De grond die nodig is voor het maken van de afrit moet in lagen van maximaal 0,50 meter worden aangebracht en volledig worden verdicht voordat een nieuwe laag grond wordt aangebracht.
- 2.41 Voor het aanbrengen van de verharding op de afrit mag maximaal 0,30 meter van de bovenlaag als cunet ontgraven worden.
- 2.42 Voordat de wegfundatie in het cunet wordt aangebracht moet een kunststof geotextiel met sterkteklasse PP 40 of gelijkwaardig worden aangebracht.
- 2.43 De verharding die op de afrit gemaakt wordt, mag de afwatering van het wegdek op de waterkering niet hinderen.
- 2.44 De afwerking van het talud van de tegen de waterkering te maken afrit moet op dezelfde manier gebeuren als de oorspronkelijke afwerking van het talud.
- 2.45 Aan een grastalud worden de volgende eisen gesteld:
- de klei op het buitentalud moet erosiebestendigheid categorie 1 klei zijn, met een lutumpercentage tussen 25%-37%;
 - de klei op het binnentalud moet erosiebestendigheid categorie 2-3 klei zijn, met een lutumpercentage tussen 15%-25%;
 - het talud moet worden ingezaaid met een graszaadmengsel, type D1, in een hoeveelheid van 40-70 kg/ha.
- 2.46 De afwerking van de dijk moet uiterlijk voor 15 oktober van het jaar van de uitvoering volledig klaar zijn. Als de grasmat of taludbescherming op 15 oktober nog niet hersteld is, moet het profiel van de dijk tegen hoogwater worden beschermd. Het nog niet herstelde dijkstalud moet worden voorzien van een winterkrammat of een PE80 kunststofdoek. Deze doek/mat moet reiken tot minimaal 5 meter links en rechts van het nog niet herstelde gedeelte. Aan de

onderzijde moet de mat/doek reiken tot minstens 4,0 meter uit de buitenteen van de dijk. De mat/doek moet tot 1 april van het daaropvolgende jaar blijven liggen.

- 2.47 Vergunninghouder is verplicht om de afrit te onderhouden. Het talud moet minimaal tweemaal per jaar gemaaid worden. De eerste keer in de tweede helft van juni en de tweede keer de eerste helft van september. De toezichthouder kan hierover andere aanwijzingen geven. Het maaisel moet worden afgevoerd.
- 2.48 De vergunninghouder moet te allen tijde toestaan dat het waterschap, als beheerder van de waterkering, alsmede beheerders van kabels en leidingen, werkzaamheden ter plaatse kunnen uitvoeren.
- 2.49 De vergunninghouder en diens rechtsopvolgers moeten de afrit in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de afrit met bijbehorende werken, het talud en/of maaiveld van de afrit direct moeten worden hersteld, al dan niet op aanzeggen van het college van dijkgraaf en heemraden. Hierbij dient vooraf contact opgenomen te worden met de toezichthouder van het waterschap. Zijn aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd.
- 2.50 Na voltooiing van de werkzaamheden moet de vergunninghouder ervoor zorgdragen dat alle achtergebleven materialen, gereedschappen, werktuigen en/of tijdelijke voorzieningen worden verwijderd.

Het planten van heggen, hagen of taludbeplanting in de (beschermingszone van de) waterkring

- 2.51 Bij het planten mag niet meer grond worden vergraven of losgemaakt dan nodig is.
- 2.52 De plantgaten mogen niet dieper worden dan 0,25 meter beneden huidig maaiveld.
- 2.53 De plantgaten moeten worden aangevuld met grond die uit het plantgat komt.
- 2.54 Voorzieningen voor beluchting en/of watertoevoer zijn niet toegestaan.
- 2.55 Het gebruik van anti-worteldoek is niet toegestaan.
- 2.56 Heggen en hagen mogen niet hoger dan 1,00 meter en niet breder dan 0,50 meter worden. Ze moeten zo worden onderhouden dat er een goed gesloten en erosiebestendige grasmat onder en rondom de beplanting blijft bestaan.
- 2.57 De vergunninghouder is verplicht de grasmat één meter rondom en onder de heg of haag in goede staat te onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat de grasmat van het dijkta-
lud 1,00 meter rondom en onder de heg of haag minimaal twee maal per jaar moet worden gemaaid en het maaisel moet worden opgeruimd. De eerste keer in de tweede helft van juni en de tweede keer in de eerste helft van september, tenzij door de toezichthouder van het waterschap anders wordt bepaald.
- 2.58 De vergunninghouder moet de heg, haag of beplanting in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat eventuele beschadigingen aan en/of verzakkingen die leiden tot

beschadigingen van de waterkering direct moeten worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

- 2.59 Als de heg, haag of beplanting naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, dan moet deze worden verwijderd. Het profiel van de waterkering moet dan worden hersteld en ingezaaid. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten onmiddellijk worden opgevolgd.
- 2.60 De onderhoudsstrook van de waterkering moet altijd toegankelijk zijn. Daarom moeten de hagen worden aangebracht zoals op de tekeningen onder voorschrift 1.5 staat vermeld.

Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvraag is gedaan in verband met de wegreconstructie van de N831.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het volgende:

het uitvoeren van groot onderhoud aan de N831 ter hoogte van de Bergsche Maasdijk te Nenderhemert.

Procedure

De aanvraag is ontvangen op 13 augustus 2024 en geregistreerd onder nummer 107977.

De aanvraag is aangevuld/aangepast op 27 februari 2025, in die zin dat er nieuwe tekeningen zijn aangeleverd over het volgende:

- Locatie van de lichtmasten
- De asfaltlagen
- De dwarsprofielen.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Overwegingen

Ten aanzien van de wegreconstructie

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 22: 'Wegen, parkeerplaatsen en perceel ontsluitingen (op- en afritten, trappen) in de waterkering en bijbehorende beschermingszones', behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- Voor de aangevraagde werken en/of objecten met betrekking tot het kadastrale eigendom van Waterschap Rivierenland zal geen (nieuwe) privaatrechtelijke overeenkomst worden afgesloten.
- De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor (het onderhoud van) de wegverharding, de bermen en bermobjecten zoals verkeersborden.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Ten aanzien van de aanbermingen en ophogingen ten behoeve van de verkeersplateau's en afritten

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 21 : ' Ophogingen op en bij de waterkering en beschermingszones bij de waterkering' behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5 artikel 22: 'Wegen, parkeerplaatsen en perceel ontsluitingen (op- en afritten, trappen) in de waterkering en bijbehorende beschermingszones' behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.

- De afritten zijn loodrecht en schuin tegen het binnen en buitentalud van de primaire waterkering gelegen.
- De afrit wordt aangebracht boven het leggerprofiel van de waterkering.
- De ophogingen worden boven het leggerprofiel aangebracht en zijn maximaal 0,20 meter. Dit vormt een geringe extra belasting op de waterkering. Daarmee vormt het uitvoeren van de werkzaamheden geen risico voor de waterveiligheid.
- Om het buitentalud te beschermen en geen aangrijpingspunt te vormen voor golfslag worden de taluds glooiend aangebracht zoals opgenomen onder voorschrift 2.8 in deel 1 van deze vergunning.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Ten aanzien van het plaatsen van de lichtmasten inclusief de aanleg van kabels

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 18a: 'Bouwwerken in en op een primaire waterkering en bijbehorende beschermingszone' behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 19 'Kabels en leidingen' behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- Het betreft in dit specifieke geval een bouwwerk met een eenvoudige lichte fundering. Waarbij is voorgeschreven dat deze niet dieper mag reiken dan 1,00 meter onder maaiveld.
- Als bij de uitvoering van dijkverbetering verplaatsing of verwijdering van het object nodig is, zal dit door en voor rekening van de vergunninghouder gebeuren.
- De aanleg van de kabels is nodig om de openbare verlichting van elektriciteit te voorzien.
- Geconstateerd is dat de leiding is ontworpen conform de eisen van de NEN 3650-serie.
- Er wordt geen privaatrechtelijke overeenkomst gesloten ten aanzien van het eigendom van het Waterschap Rivierenland ten behoeve van kabels en leidingen.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Afwijking van beleid ten aanzien van de beplanting rondom de verkeersplateau's

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan Hoofdstuk 5 artikel 20 "Bomen en struiken en laagblijvende beplanting binnen de waterkering en/of de beschermingszone van de waterkering", behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- In laatstgenoemde beleidsregel is onder meer bepaald dat heggen in het buitendijkse gedeelte van de waterkering niet zijn toegestaan.
- De onderhavige aanvraag is echter gericht op het plaatse van heggen aan de buitendijkse zijde op de waterkering.
- Aangezien de aanvraag op dit onderdeel in strijd is met de door ons vastgestelde beleidsregel, is onderzocht of er in dit geval zwaarwegende belangen of omstandigheden aanwezig zijn die een afwijking van de beleidsregel kunnen rechtvaardigen.
- Hierbij is vastgesteld dat de aanwezigheid van heggen het verkeer noodzaakt om te remmen dit vergroot de verkeersveiligheid. Daarnaast worden de hagen in overhoogte geplant waarmee de stabiliteit van de dijk geen extra risico loopt.
- De locatie van de struikhaag zal geen bezwaar opleveren in relatie tot het overslagdebiet.

- Op basis van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden concluderen wij dat de aanvrager in dit geval door een strikte toepassing van de beleidsregel onevenredig in zijn belangen zou worden geschaad.
- Er is daarom voldoende reden om van de beleidsregel af te wijken, mits de onder deel 1 genoemde voorschriften worden nageleefd.

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer en waterkeringbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Regelen en aanvragen".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Rivierenland ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.