

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 **F** (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl **I** www.waterschaprivierenland.nl



Datum:
31 maart 2025

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:
107720/126511

Behandeld door:

Onderwerp:
Vergunning voor een wateractiviteit

E-mail:

Doorkiesnummer

Beste geadresseerde,

Op 18 oktober 2024 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft onder andere het aanbrengen van verhard oppervlak, het aanleggen van een wadi en het aanleggen van dammen met duikers ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken van project Kruisstraat te Drongelen.

Ons besluit

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning treft u als bijlage aan. Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u verder rekening moet houden en op welke wijze u bezwaar tegen dit besluit kunt maken, kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1.1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u leges betalen. U ontvangt hiervoor van ons apart een aanslag legeskosten.

Aandachtspunten

Persleiding waterschap

Op basis van uw aanvraag voor deze vergunning blijkt ons dat u tevens voornemens bent werken uit te voeren in de nabijheid van een rioolwatertransportleiding van Waterschap Rivierenland. In het kader van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WI-BON) bent u verplicht om bij elke 'mechanische grondroering' een graafmelding bij het Kadaster (www.kadaster.nl) te doen. Dit om gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen (zoals bijvoorbeeld: water-, elektriciteit-, gas- en telecomleidingen) te voorkomen.

U kunt als voorbereiding ook een Oriëntatieverzoek doen op deze manier. Kabel- en leidingbeheerders moeten al hun (ondergrondse) kabels en leidingen binnen vastgestelde nauwkeurigheid digitaal beschikbaar hebben en aanbieden als het Kadaster daarom vraagt.

U ontvangt dan alle beschikbare informatie van onze leidingen, ook materiaal en diepteligging. Mocht u hier nog aanvullende gegevens willen ontvangen, kunt u contact opnemen zoals in de bijlage bij de Klikmelding vermeld staat. Alleen op deze manier kunnen we garanderen dat u de volledige en meest recente informatie ook echt binnen de afgesproken termijnen ontvangt.

Opmerkingen

- Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.
- Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
- Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.
- Bij de uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de Wet natuurbescherming van toepassing. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen.
- Grond welke als gevolg van de werkzaamheden wordt verontreinigd, moet door de vergunninghouder worden verwijderd en afgevoerd.
- Het Besluit bodemkwaliteit stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen in het oppervlaktewater. Als er bouwstoffen, grond of baggerspecie worden toegepast moet de vergunninghouder dit melden via het Meldpunt bodemkwaliteit. Via het meldsysteem kan ook eenmalig de toepassingslocatie van een werk van meer dan 50 m³ schone grond worden gemeld.
- Wij zijn voornemens de wijzigingen van de betrokken waterstaatswerken in lengte, diepte, breedte of ligging, als gevolg van de vergunde werkzaamheden, op te nemen in de legger. Als het nodig is, zullen we dan ook de beschermingszones aanpassen.
- Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning ons kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 18 oktober 2024 een aanvraag ontvangen van [REDACTED] om een vergunning te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. aan [REDACTED] en rechtverkrijgende(n) vergunning als bedoeld in artikel 3.22.8, 6.3.7 en 6.13.14 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland te verlenen voor:

Het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken van project Kruisstraat te Drongelen; bestaande uit:

- a. Het tot versneld ten afvoer brengen van hemelwater door toename van verhard oppervlak;
- b. Het aanleggen van een wadi;
- c. Het aanleggen van dammen met duikers in secundaire watergangen;
- d. Het plaatsen van bebouwde kom borden in de beschermingszone van secundaire oppervlaktewaterlichamen.

2. de volgende gewaarmerkte tekeningen deel te laten uitmaken van deze vergunning:

- Tekening 1: Bouwrijp situatie; kenmerk: G083-003-blad 2; versie: Bv2; datum: 28 februari 2025;
- Tekening 2: Woonrijp maken; kenmerk: G083-003-blad 3; versie: B; datum: 18 september 2024;
- Tekening 3: Dwarsprofielen; kenmerk: G083-003-blad 4; versie: B; datum: 18 september 2024;

3. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Tiel, 31 maart 2025

Besluitnummer: 107720/126511

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Voorschriften

1 Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.
- 1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
- 1.3 Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 1.5 Het werk moet worden uitgevoerd conform de tekeningen:
 - Tekening 1: Bouwrijp situatie; kenmerk: G083-003-blad 2; versie: Bv2; datum: 28 februari 2025;
 - Tekening 2: Woonrijp maken; kenmerk: G083-003-blad 3; versie: B; datum: 18 september 2024;
 - Tekening 3: Dwarsprofielen; kenmerk: G083-003-blad 4; versie: B; datum: 18 september 2024.

Als op de tekeningen door het waterschap een wijziging is aangebracht, moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals op de tekening(en) staat aangegeven.

- 1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.7 Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.
- 1.8 Om aan te kunnen tonen dat de werken conform deze vergunning zijn aangelegd, moet de vergunninghouder revisiegegevens van de betreffende werken zowel analoog als digitaal aanleveren. Het gaat hierbij om gegevens over de aangelegde hoogten en afmetingen, de exacte ligging en de toegepaste materialen. De manier waarop de gegevens moeten worden aangeleverd, is te lezen in het "Inwinprotocol Geodata". Dit protocol is te downloaden van de website van het waterschap (www.wsrl.nl). De revisiegegevens, voorzien van het nummer van deze vergunning, moeten per e-mail worden gestuurd naar de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.

Algemene voorschriften specifiek voor wateren

- 1.9 Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.
- 1.10 Als de werkzaamheden worden uitgevoerd in een watervoerende watergang, dan moet deze, voordat de werkzaamheden beginnen, worden afgedamd met damwanden of schotten, tenzij de toezichthouder aangeeft dat dit niet nodig is.
- 1.11 Als het water (watergang) moet worden afgedamd, dan moet de water aan- en afvoer worden geborgd, bijvoorbeeld door middel van een pompinstallatie met een voldoende capaciteit. Bij onverwacht hogere aan- of afvoerdebieten moet opnieuw contact worden gezocht met de toezichthouder.
- 1.12 Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden. Het is dan ook niet toegestaan gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeversbeschermsmaterialen te gebruiken.
- 1.13 De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.
- 1.14 Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terechtkomt, moet dit direct worden verwijderd.

2 Bijzondere voorschriften

Het lozen van hemelwater op wateren via een retentievoorziening

- 2.1 Voordat de verharding en/of bebouwing wordt aangebracht, moet de compensatie van het bergingsverlies zijn gerealiseerd conform de hieronder vermelde voorschriften.
- 2.2 De afmetingen van de retentievoorziening en bodempassages moeten minimaal worden gerealiseerd conform de maatvoering zoals weergegeven op de onder voorschrift 1.5 van dit besluit vermelde tekeningen.
- 2.3 De retentievoorziening moet worden voorzien van een debietregulerend kunstwerk met een maximaal debiet van 1,50 l/s/ha.
- 2.4 De vergunninghouder en rechtverkrijgende zijn verantwoordelijk voor het onderhoud, ledigingstijd en werking van de retentievoorziening.
- 2.5 De retentievoorziening moet onder strak profiel te worden afgewerkt.

- 2.6 Als ter plaatse van een te graven retentievoorziening kabels en/of leidingen aanwezig zijn, moeten deze voorafgaand aan het graven van de retentievoorziening minimaal 1,00 meter uit het te realiseren profiel (bodem en taluds) van de te graven retentievoorziening worden gelegd.
- 2.7 De uitmonding van het lozingspunt voor de hemelwaterafvoer moet in het talud van het water (de watergang) worden aangebracht door middel van een betonnen uitstroomvoorziening. De uitstroomvoorziening moet in het talud en buiten het profiel van het water worden geplaatst zoals op principetekening 9 is weergegeven.
- 2.8 Na het aanbrengen van het lozingspunt moet de bodem en het talud onder profiel worden afgewerkt, zodat de waterafvoer niet wordt gehinderd.
- 2.9 Het lozingspunt met bijbehorende werken moet zo worden aangebracht, dat een strook van 1,00 meter uit de insteek van een secundair water vrij van obstakels blijft ten behoeve van het onderhoud en/of inspectie van het water.
- 2.10 Als het lozingspunt naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, moet het lozingspunt, worden verwijderd. Het plaatselijke profiel van het water moet dan worden hersteld en worden ingezaaid met bermgras.
- 2.11 De vergunninghouder en diens rechtverkrijgenden zijn verplicht de constructie in goede staat te onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de constructie met bijbehorende werken en het talud van het water direct moeten worden hersteld, al dan niet op aanzeggen van of namens het college van dijkgraaf en heemraden. Hierbij dient vooraf contact opgenomen te worden met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd.

Het lozen van hemelwater direct op een secundaire watergang

- 2.12 De afvoeren van kavels 1, 2 en 3 worden direct aangesloten op de, aan de percelen grenzende, secundaire watergang met code 112533.
- 2.13 De lozing constructies worden aangelegd conform tekening 1, behorende bij deze vergunning, en uitgevoerd conform tekening 4, voorbeeldtekening 5 type A of B.
- 2.14 De berging wordt uitgevoerd inclusief de benodigde berging voor de kavels welke rechtstreeks afvoeren op de secundaire watergang.

Het plaatsen van een dam met duiker in wateren

- 2.15 De duikerbuizen moeten worden gelegd op een verdicht zandbed van 0,60 meter of gelijkwaardig met de binnenonderzijde van de buizen op een hoogte van:
- Ter hoogte van bouwkavel 1: NAP -0,80 meter;
 - Ter hoogte van bouwkavel 2/3: NAP -0,80 meter;
 - Ter hoogte van de ontsluitingsweg: NAP -0,85 meter;
 - Ter hoogte van de toegangsweg onderhoud wadi: NAP -0,75 meter.
- Voorafgaand aan het plaatsen van de duiker moet de hoogtemaat door de toezichthouder zijn goedgekeurd.

- 2.16 De duiker moet zijn samengesteld uit betonnen buizen van het type MS of gelijkwaardig materiaal en moet daarnaast voldoen aan de NEN 7126 en van kwaliteit I zijn.
- 2.17 De duiker moet voldoen aan de volgende afmetingen:
- inwendige buisdiameter minimaal 800 millimeter;
 - totale maximale buislengte:
 - Ter hoogte van bouwkvavel 1: 10 meter;
 - Ter hoogte van bouwkvavel 2/3: 16,80 meter;
 - Ter hoogte van de ontsluitingsweg: 14,40 meter;
 - Ter hoogte van de toegangsweg onderhoud wadi: 12 meter.
- 2.18 De duikerbuizen moeten in een rechte lijn in het midden van het water (de watergang) worden gelegd en waterdicht op elkaar worden aangesloten.
- 2.19 Te leggen duikerbuizen mogen niet uitsteken in andere wateren. Duikers die haaks op een ander water uitkomen, moeten met het talud mee worden afgeschuind. Hierbij mag als laatste element geen (inge-)korte duikerbuis worden gebruikt.
- 2.20 De onderzijden van de uiteinden van de duiker mogen niet uitsteken in het water.
- 2.21 De aanvulling van de dam moet vanaf het zandbed tot halverwege de buishoogte worden gemaakt van zand, daarna van gebiedseigen grond tot 0,20 meter boven de bovenkant van de duiker en vervolgens grond, zand of verharding.
- 2.22 De taluds aan de uiteinden van de duiker moeten worden opgezet onder een helling van ten minste 1:1 en als volgt worden afgewerkt:
- bekleding met klei, die moet worden ingezaaid met bermgras óf
 - taludbescherming tot op de bodem van het water, zoals grasbetonstenen, die wordt opgevangen door een betuining.
- 2.23 De dam met duiker mag niet binnen een straal van 10,00 meter van een ander kunstwerk zoals een duiker of een brug worden geplaatst.
- 2.24 De dam met duiker mag niet binnen 20,00 meter benedenstrooms van een stuw worden geplaatst.
- 2.25 De vergunninghouder is verplicht de dam met duiker én het water over een lengte van 1,00 meter aan weerszijden van de dam met duiker, in goede staat te onderhouden en schoon te houden. Dit betekent in ieder geval dat eventueel aanwezige baggerspecie en/of begroeiing regelmatig moet worden verwijderd en dat beschadigingen en/of verzakkingen van de dam met duiker met bijbehorende werken én van het talud direct moeten worden hersteld. Ook moet begroeiing op de dam met duiker en obstakels in het water en/of duikerbuizen die de berging, doorstroming en/of doorvaart kunnen belemmeren, door vergunninghouder worden verwijderd. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.
- 2.27 Als de dam met duiker naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, dan moet de dam met duiker worden verwijderd. Het plaatselijke profiel van het water moet dan worden hersteld en worden ingezaaid met bermgras zaadmengsel.

Het plaatsen van komborden binnen de beschermingszone van secundaire wateren

- 2.28 Het plaatsen van de komborden mag de stabiliteit van het talud niet aantasten.

- 2.29 Een 0,5 meter rondom de komborden moet worden vrijgehouden van onkruid, ruigte, afval en dergelijke.
- 2.30 De vergunninghouder en diens rechtverkrijgenden zijn verplicht het talud in goede staat te onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de constructie met bijbehorende werken en het talud van het water direct moeten worden hersteld, al dan niet op aanzeggen van of namens het college van dijkgraaf en heemraden. Hierbij dient vooraf contact opgenomen te worden met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd.

Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvraag is gedaan in verband met de ontwikkeling van woongelegenheid ter hoogte van de Kruisstraat te Drongelen.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het volgende:

het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken van project Kruisstraat te Drongelen.

Procedure

De aanvraag is ontvangen op 18 oktober 2024 en geregistreerd onder nummer 107720.

De aanvraag is aangevuld op 14 november 2024, in die zin dat:

- Er toelichting is gegeven op de compensatie voor toename verhard oppervlak.
- De lengte van de aan te leggen duikers is aangegeven op tekening.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Overwegingen

Ten aanzien van de versnelde afvoer hemelwater van nieuw verhard oppervlak

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 16: 'Afvoeren van hemelwater vanaf (nieuw) verhard oppervlak', behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- In de aanvraag heeft de aanvrager aangegeven dat er 7963 m² nieuw verhard oppervlak wordt aangelegd.
- De aanvrager heeft aangegeven de compensatie te willen realiseren in een technische voorziening. Dit leidt tot een compensatieverplichting van 528,1 m³.
- In de aanvraag heeft de aanvrager aangegeven dat er een berging wordt gerealiseerd van 529,50 m³.
- De aanvrager moet de compensatie realiseren zoals in de voorschriften in deze vergunning is beschreven.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Ten aanzien van de directe lozing van hemelwater op een secundaire watergang

- De kavels 1, 2 en 3 worden direct aangesloten op de bestaande secundaire watergang met code 112533.
- De compensatie voor de verharding van deze percelen is meegenomen in de berekening voor de benodigde waterberging.
- De waterberging wordt uitgevoerd conform deze berekening voor de compensatie inclusief de genoemde kavels.
- De lozing constructies worden aangelegd en uitgevoerd zoals voorgeschreven in deze vergunning.

Ten aanzien van de dammen met duiker ter hoogte van bouwperceel 1, de gebiedsontsluitingsweg en de toegang tot het onderhoudspad van de wadi

- De aanvrager heeft aangegeven dat de dam nodig is om de nieuwe bouwpercelen te ontsluiten.
- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel hoofdstuk 5, artikel 6 'Het plaatsen van een dam met duiker in een oppervlaktewaterlichaam' behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Ten aanzien van het plaatsen van komborden in de beschermingszone van een secundair oppervlaktewaterlichaam

- De aanvrager heeft aangegeven dat de komborden, werkelijk nodig zijn, omdat het de verkeersveiligheid bevordert.
- De locatie van de komborden is bepaald door de gemeente.
- Tevens is de berm over de gehele lengte van de watergang gelijk, waardoor er geen locatie is die meer ruimte biedt buiten de beschermingszone.
- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 5: 'Het plaatsen van objecten in en langs een oppervlaktewaterlichaam', behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- De aanliggende perceeleigenaar is verantwoordelijk voor het onderhoud van secundaire wateren.
- De aanvrager is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het talud van het oppervlaktewaterlichaam die ontstaat door de aanleg/het aanwezig zijn van de komborden.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Afwijking van beleid ten aanzien van de dam met duiker ter hoogte van woonperceel 2 & 3

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan Hoofdstuk 5, artikel 6: 'Het plaatsen van een dam met duiker in een oppervlaktewaterlichaam', behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- In laatstgenoemde beleidsregel is onder meer bepaald dat de maximale lengte van een dam met duiker voor het verlenen van toegang tot een huiskavel maximaal 10 meter mag bedragen.
- De onderhavige aanvraag is echter gericht op het aanbrengen van een dam met duiker voor het verlenen van toegang tot een huiskavel met een lengte van 16,80 meter.
- Aangezien de aanvraag op dit onderdeel in strijd is met de door ons vastgestelde beleidsregel, is onderzocht of er in dit geval zwaarwegende belangen of omstandigheden aanwezig zijn die een afwijking van de beleidsregel kunnen rechtvaardigen.
- Hierbij is vastgesteld dat de dam met duiker toegang verschaft tot 2 huiskavels. Indien wij een maximale lengte van 10 meter zouden eisen is er niet voldoende ruimte om beide kavels te ontsluiten. Dit zou leiden tot 2 losse dammen met duiker als ontsluiting van beide percelen. Dit leidt tot meer opstuwing en vergroot de kans op het ophopen van drijfvuil.
- Op basis van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden concluderen wij dat de aanvrager in dit geval door een strikte toepassing van de beleidsregel onevenredig in zijn belangen zou worden geschaad.
- Er is daarom voldoende reden om van de beleidsregel af te wijken, mits de onder deel 1 genoemde voorschriften worden nageleefd.

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Regelen en aanvragen".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Rivierenland ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.