

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl I www.waterschaprivierenland.nl



Datum:
8 april 2025

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:
184448/148616

Behandeld door:

Onderwerp:
Vergunning voor een wateractiviteit

E-mail:

Doorkiesnummer

Beste

Op 23 januari 2025 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het vervangen en aanbrengen van beschoeiingen, damwanden en een natuurvriendelijke oever op diverse locaties ter plaatse van Valkeniersweg te Gorinchem en De Wetering te Dalem.

Ons besluit

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning treft u als bijlage aan. Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u verder rekening moet houden en op welke wijze u bezwaar tegen dit besluit kunt maken, kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1.1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u leges betalen. U ontvangt hiervoor van ons apart een aanslag legeskosten.

Opmerkingen

- Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.
- Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
- Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.

- In de Omgevingswet staan regels voor de bescherming van dieren en planten welke van toepassing kunnen zijn. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet worden voorkomen.
- Grond welke als gevolg van de werkzaamheden wordt verontreinigd, moet door de vergunninghouder worden verwijderd en afgevoerd.
- Het Besluit bodemkwaliteit stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen in het oppervlaktewater. Als er bouwstoffen, grond of baggerspecie worden toegepast moet de vergunninghouder dit melden via het Meldpunt bodemkwaliteit. Via het meldsysteem kan ook eenmalig de toepassingslocatie van een werk van meer dan 50 m³ schone grond worden gemeld.
- Wij zijn voornemens de wijzigingen van de betrokken waterstaatswerken in lengte, diepte, breedte of ligging, als gevolg van de vergunde werkzaamheden, op te nemen in de legger. Als het nodig is, zullen we dan ook de beschermingszones aanpassen.
- Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning ons kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 23 januari 2025 een aanvraag ontvangen van [REDACTED] om een vergunning te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. aan [REDACTED] en rechtverkrijgende(n) vergunning als bedoeld in artikel 2.3.6 en artikel 6.2.6 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland te verlenen voor:
het vervangen en aanbrengen van beschoeiingen, damwanden en een natuurvriendelijke oever op diverse locaties ter plaatse van Valkeniersweg te Gorinchem en De Wetering te Dalem;
2. de volgende gewaarmerkte tekeningen deel te laten uitmaken van deze vergunning: tekening
 1. [REDACTED] Vervangen beschoeiingen 2024 – Dwarsprofielen Aanvulling A-H;
 2. [REDACTED] Vervangen beschoeiingen 2024 – bestaande en nieuwe situatie;
 3. [REDACTED] Vervangen beschoeiingen 2024 – dwarsprofielen I-U en detail faunatrap;
 4. Principetekening 4 Damwand;
 5. Principetekening 3 Beschoeiing;
 6. Principetekening 13 NVO (natuurvriendelijke oever);
3. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Tiel, 8 april 2025.

Besluitnummer: 184448/148616.

Namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Deel 1 Voorschriften

1. Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.
- 1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
- 1.3 Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 1.5 Het werk moet worden uitgevoerd conform de tekeningen
 1.  Vervangen beschoeiingen 2024 – Dwarsprofielen Aanvulling A-H;
 2.  Vervangen beschoeiingen 2024 – bestaande en nieuwe situatie;
 3.  Vervangen beschoeiingen 2024 – dwarsprofielen I-U en detail faunatrap;
 4. Principetekening 4 Damwand;
 5. Principetekening 3 Beschoeiing;
 6. Principetekening 13 NVO (natuurvriendelijke oever).Als op de tekeningen door het waterschap een wijziging is aangebracht, moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals op de tekening(en) staat aangegeven.
- 1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.7 Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.
- 1.8 Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.
- 1.9 Als de werkzaamheden worden uitgevoerd in een watervoerende watergang, dan moet deze, voordat de werkzaamheden beginnen, worden afgedamd met damwanden of schotten, tenzij de toezichthouder aangeeft dat dit niet nodig is.
- 1.10 Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden. Het is dan ook niet toegestaan gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen te gebruiken.
- 1.11 De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.

- 1.12 Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terechtkomt, moet dit direct worden verwijderd.

2. Bijzondere voorschriften

Het plaatsen van een beschoeiing (oeverbeschermende constructie)

- 2.1 De beschoeiing moet worden geplaatst zoals op principetekening 3 is weergegeven.
- 2.2 Als het hoogteverschil tussen het zomerpeil en het maaiveld ter plaatse meer bedraagt dan 0,60 meter, dan mag de beschoeiing, gemeten vanuit het zomerpeil maximaal 0,20 meter hoog zijn.
- 2.3 Als het hoogteverschil tussen het zomerpeil en het maaiveld ter plaatse 0,60 meter of minder bedraagt, dan mag de beschoeiing worden doorgetrokken tot aan het maaiveld.
- 2.4 Als het water een grotere waterdiepte heeft dan 1,60 meter ten opzichte van het zomerpeil of als het onderwatertalud 1:1 of steiler is, dan moet er een betuining worden aangebracht, een en ander in overleg met en ter goedkeuring van de toezichthouder.
- 2.5 De beschoeiing moet bestaan uit deugdelijk en niet uitlogend materiaal en aan de achterzijde worden voorzien van anti-worteldoek. Het toepassen van gewolmaniseerd of gecreosoteerd hout of een ander uitlogend materiaal is niet toegestaan.
- 2.6 De beschoeiing moet worden voorzien van een gording of een sloof. De beschoeiing moet op een deugdelijke wijze worden verankerd in het achterliggende perceel zodat er geen vervorming kan plaatsvinden.
- 2.7 De constructie en verankering van de beschoeiing moet daarnaast zo sterk zijn dat er geen verzakkingen, vervormingen of andere schade kan ontstaan bij het uitvoeren van onderhoud aan het water.
- 2.8 Als de constructie van de beschoeiing niet of slecht waterdoorlatend is, moet achter de beschoeiing een drainage met een doorsnede van 100 mm worden aangebracht. De drainage moet afwateren op het water.
- 2.9 Achter de beschoeiing moet het talud en het maaiveld met grond worden aangevuld.
- 2.10 De vergunninghouder moet de beschoeiing in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de beschoeiing met bijbehorende werken, het talud en/of maaiveld van de beschermingszone achter de beschoeiing direct moeten worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder van het waterschap. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

Het vervangen van een beschoeiing (oeverbeschermende constructie)

- 2.11 Voordat de nieuwe beschoeiing wordt geplaatst, moet de bestaande beschoeiing volledig worden verwijderd uit het water.
- 2.12 De nieuwe beschoeiing moet op dezelfde plaats worden gezet als de bestaande beschoeiing.

- 2.13 De beschoeiing moet worden geplaatst zoals op principetekening 3 is weergegeven.
- 2.14 Als het hoogteverschil tussen het zomerpeil en het maaiveld ter plaatse meer bedraagt dan 0,60 meter, dan mag de beschoeiing, gemeten vanuit het zomerpeil maximaal 0,20 meter hoog zijn.
- 2.15 Als het hoogteverschil tussen het zomerpeil en het maaiveld ter plaatse 0,60 meter of minder bedraagt, dan mag de beschoeiing worden doorgetrokken tot aan het maaiveld.
- 2.16 Als het water een grotere waterdiepte heeft dan 1,60 meter ten opzichte van het zomerpeil en/of een onderwatertalud van 1:1 of steiler, dan moet er een betuining worden aangebracht, een en ander in overleg met en ter goedkeuring van de toezichthouder.
- 2.17 De beschoeiing moet bestaan uit deugdelijk en niet uitlogend materiaal en aan de achterzijde worden voorzien van anti-worteldoek. Het toepassen van gewolmaniseerd of gecreosoteerd hout of een ander uitlogend materiaal is niet toegestaan.
- 2.18 De beschoeiing moet worden voorzien van een gording of sloof. De beschoeiing moet op een deugdelijke wijze worden verankerd in het achterliggende perceel zodat er geen vervorming kan plaatsvinden.
- 2.19 De constructie en verankering van de beschoeiing moet daarnaast zo sterk zijn dat er geen verzakkingen, vervormingen of andere schade kan ontstaan bij het uitvoeren van onderhoud aan het water.
- 2.20 Als de constructie van de beschoeiing niet of slecht waterdoorlatend is, moet voor de ontwatering achter de beschoeiing een drainage met een doorsnede van 100 mm worden aangebracht. De drainage moet afwateren op het water.
- 2.21 Achter de beschoeiing moet het talud en het maaiveld met grond worden aangevuld.
- 2.22 De vergunninghouder en/of de rechtverkrijgenden moeten de beschoeiing in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de beschoeiing met bijbehorende werken, het talud en/of maaiveld van de beschermingszone achter de beschoeiing direct moeten worden hersteld, al dan niet op aanzeggen van het college van dijkgraaf en heemraden. Hiervoor moet vooraf contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Het plaatsen van een damwand (grondkerende constructie)

- 2.23 De damwand moet worden geplaatst zoals op principetekening 4 is weergegeven.
- 2.24 De damwand moet op de insteek van het water (de watergang) worden geplaatst, zodat het profiel van het water niet wordt verkleind.
- 2.25 De damwand mag niet boven het maaiveld uitsteken.
- 2.26 De damwand moet bestaan uit deugdelijk en niet uitlogend materiaal en aan de achterzijde worden voorzien van anti-worteldoek. Het toepassen van gewolmaniseerd of gecreosoteerd hout of een ander uitlogend materiaal is niet toegestaan.

- 2.27 De damwand moet worden voorzien van een gording of een sloof. De damwand moet op een deugdelijke wijze worden verankerd in het achterliggende perceel zodat er geen vervorming kan plaatsvinden.
- 2.28 De constructie en verankering van de damwand moet daarnaast zo sterk zijn dat er geen verzakkingen, vervormingen of andere schade kunnen ontstaan bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan het water.
- 2.29 Als de constructie van de damwand niet of slecht waterdoorlatend is, moet voor de ontwatering, achter de damwand een drainage met een doorsnede van 100 mm worden aangebracht. De drainage moet afwateren op het water.
- 2.30 Achter de damwand moet het talud en het maaiveld met grond worden aangevuld.
- 2.31 De vergunninghouder moet de damwand in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de damwand met bijbehorende werken, het talud en/of maaiveld van de beschermingszone achter de damwand direct moeten worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

Het vervangen van een damwand (grondkerende constructie)

- 2.32 Voordat de nieuwe damwand wordt geplaatst, moet de bestaande damwand volledig worden verwijderd.
- 2.33 De nieuwe damwand moet worden geplaatst zoals op principetekening 4 is weergegeven.
- 2.34 De nieuwe damwand moet op de insteek van het water worden geplaatst, zodat het profiel van het water niet wordt verkleind.
- 2.35 De damwand mag niet boven het maaiveld uitsteken.
- 2.36 De damwand moet bestaan uit deugdelijk en niet uitlogend materiaal en aan de achterzijde worden voorzien van anti-worteldoek. Het toepassen van gewolmaniseerd of gecreosoteerd hout of een ander uitlogend materiaal is niet toegestaan.
- 2.37 De damwand moet worden voorzien van een gording of sloof. De damwand moet op deugdelijke wijze worden verankerd in het achterliggende perceel, zodat er geen vervorming kan plaatsvinden.
- 2.38 De constructie en verankering van de damwand moet daarnaast zo sterk zijn dat er geen verzakkingen, vervormingen of andere schade kunnen ontstaan bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan het water.
- 2.39 Als de constructie van de damwand niet of slecht waterdoorlatend is, moet voor de ontwatering achter de damwand een drainage met een doorsnede van 100 mm worden aangebracht. De drainage moet afwateren op het water.
- 2.40 Achter de damwand moet het talud en het maaiveld met grond worden aangevuld.
- 2.41 De vergunninghouder moet de damwand in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de damwand met bijbehorende werken,

het talud en/of maaiveld van de beschermingszone achter de damwand direct moeten worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

Het aanleggen van een natuurvriendelijke oever

- 2.42 Het nieuwe primaire water moet worden ge(ver)graven conform de profielen en ligging zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen.
- 2.43 De bodem het talud van het nieuwe primaire water moet onder strak profiel worden afgewerkt.
- 2.44 Het nieuwe primaire water moet voor minimaal 35% van de totale oeverlengte worden voorzien van een talud van minimaal 1:6 of een plas-dras-berm.
- 2.45 Een plas-drasoever heeft de volgende afmetingen:
- de plas-drasoever is minimaal 2,00 meter breed; en
 - de plas-drasoever is minimaal 0,30 meter tot maximaal 0,50 meter diep op het hoogst vastgestelde peil; en
 - de helling van het talud onder de plas-drasoever is 1:3 of flauwer of afgewerkt met een beschoeiing (zie voorbeeldtekening 2); en
 - de helling van het talud boven de plas-drasoever is 1:2 of flauwer (zie principetekening 13 Natuurvriendelijke oever).
- 2.46 Natte vegetatie moet bestaan uit inheemse soorten.
- 2.47 Het doorstroomprofiel van het nieuwe primaire water (van insteek tot insteek) moet door vergunninghouder vrij van obstakels worden opgeleverd, behalve de obstakels die volgens dit besluit zijn toegestaan.
- 2.48 Aan beide zijden van het nieuwe primaire water moet een strook met een breedte van minimaal 5,00 meter gemeten uit de insteek door vergunninghouder worden vrijgemaakt en/of worden vrijgehouden van obstakels. Daarnaast moet deze strook altijd toegankelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het water.
- 2.49 Als er bochten in het nieuw te graven primaire water worden aangelegd, moet er in overleg met de toezichthouder taludbescherming worden aangebracht.
- 2.50 De eventueel aan te leggen bochten moeten zo flauw mogelijk te zijn.
- 2.51 De bodem en taluds van het te graven primaire water moeten zijn voorzien van een voldoende dikke kleilaag ten behoeve van stabiliteit en/of om opbarsting en/of wegzijging te voorkomen. De kleilaag moet minimaal 1,00 meter dik zijn. Toe te passen klei moet een afslibbaarheidpercentage van 65% en een lutumpercentage tussen 25% en 37% hebben. Tevens moet de klei voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit.
- 2.52 Als ter plaatse van een te (ver)graven water kabels en/of leidingen aanwezig zijn, moeten deze voorafgaand aan het (ver)graven van het water minimaal 1,00 meter uit het te realiseren profiel (bodem en taluds) van het te (ver)graven water worden gelegd.

- 2.53 Het nieuwe primaire water moet op een deugdelijke wijze worden aangesloten op het oppervlaktewatersysteem. Dit moet vooraf worden goedgekeurd door de toezichthouder.
- 2.54 De vergunninghouder is verplicht tot aan de oplevering het nieuwe primaire water in goede staat te onderhouden en eventueel opkomende houtige gewassen tijdig te verwijderen.
- 2.55 De vergunninghouder en/of de rechtverkrijgenden moeten eventuele verzakkingen die optreden binnen 1 jaar na de oplevering van werkzaamheden, op eerste aanzegging door of namens het waterschap herstellen.

Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvraag is gedaan in verband met het vervangen en aanbrengen van beschoeiingen, damwanden en het aanleggen van een natuurvriendelijke oever.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het volgende:

het vervangen en aanbrengen van beschoeiingen, damwanden en een natuurvriendelijke oever op diverse locaties ter plaatse van Valkeniersweg te Gorinchem en De Wetering te Dalem.

Procedure

De aanvraag is ontvangen op 23 januari 2025 en geregistreerd onder nummer 184448.

De aanvraag is aangevuld/aangepast op 4 maart 2025, in die zin dat er bij de aan te brengen natuurvriendelijke oever rekening wordt gehouden met de onderhoudstrook.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Overwegingen

Beschoeiing

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Damwand

- De aanvrager heeft aangegeven dat het vervangen van de damwand noodzakelijk is, omdat deze aan vervanging toe zijn.
- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Graven van wateren

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 1: 'Werzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam' en hoofdstuk 5, artikel 14: 'Het (ver)graven van een (nieuw) oppervlaktewaterlichaam', behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Regelen en aanvragen".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Rivierenland ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.