

Nummer: 885642

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 20 februari 2025, ingekomen op 20 februari 2025 geregistreerd onder zaaknummer 0652880514.

Van: Wematech Milieu Adviseurs B.V.
Windmolen 23
4751 VM Oud Gastel

Namens: Brabant Water N.V.
De heer Rijnders
Magistratenlaan 200
5223 MA 'S-Hertogenbosch

Gelet op: - de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet;
- de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden vanwege de realisatie van 7 nieuwe grondwateronttrekkingsputten (Put 101 t/m 108, exclusief 105) in het waterwingebied ter hoogte van de Moerstraatseweg te Heerle in de gemeente Roosendaal.
2. Het betreffen nieuwe putten van het drinkwaterproductiebedrijf aan de Moerstraatseweg 16 te Heerle.
3. Put 105 is reeds gerealiseerd, waarvoor eerder een vergunning is verleend onder nummer 642517.
4. De aanvraag betreft uitsluitend afvalwateraspecten gereateerd aan het boren, ontwikkelen en spuien van grond-/spiegelwater afkomstig van de nieuwe putten. De putten zullen vooralsnog niet worden ingezet als winput.
5. De putten worden na elkaar aangebracht, de in deze vergunning opgenomen randvoorwaarden zijn daarop gebaseerd. Lozingen afkomstig van de verschillende putten gelijktijdig zijn niet toegestaan.
6. In het plangebied worden dammen met duikers in c-wateren aangebracht Deze aanleg valt niet onder de verguningsplicht.
7. Er is een kleine toename aan verhard oppervlak met afstroming naar oppervlaktewater door met name de aanleg van werkplateau's. Hemelwater infiltreert met name in de bodem. Het oppervlak dat kan afstromen naar het watersysteem is <500 m².

Wetgeving

8. Volgens artikel 2.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone en in een b-water:
 - handelingen te verrichten;
 - werken te behouden; of
 - vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.
9. Volgens artikel 2.2, lid 5 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning water te lozen in of te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam.

Algemene regels

10. De volgende aangevraagde werkzaamheden zijn op basis van de verordening Waterschap Brabantse delta vrijgesteld van vergunningverlening en kunnen worden uitgevoerd binnen de randvoorwaarden van algemene regels dan wel vergunningsvrije criteria:
 - het afvoeren van hemelwater afkomstig van een toename aan verhard oppervlak met maximaal 500 m² (paragraaf 2.1.6, lid 4);
 - de aanleg van een lozingsconstructie in een b-water (paragraaf 2.1.8, lid 2);en vallen buiten de reikwijdte van deze vergunning.
11. Deze werkzaamheden dienen derhalve te voldoen aan de algemene regels die als bijlage bij deze vergunning zijn gevoegd.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

12. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving:
13. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
 - b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
 - d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.
14. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
 - a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
 - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
 - c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
15. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
16. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
17. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
18. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
19. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Algemene overwegingen

20. Bij de realisatie van de 7 nieuwe grondwateronttrekkingsputten ter hoogte van het kadastraal perceel P122 te Wouw vinden de volgende activiteiten plaats, waarbij afvalwater ontstaat:
 - het boren van de grondwateronttrekkingsput (bodemlozing);
 - het ontwikkelen van de put (*naspoel* -en *ontwikkelwater*, lozing op oppervlaktewater);
 - het spuien van spoel- en grondwater na het ontwikkelen van de put (*spuiwater*, lozing op oppervlaktewater).
21. Bij deze processen komen stoffen (ijzer, arseen) in het afvalwater voor of worden additieven (bentoniet, antisol, waterstofperoxide en chloorbleekloog) toegevoegd, waarvan sporen in het te lozen afvalwater kunnen voorkomen.
22. De lozing van het afvalwater (ontwikkel- en spuiwater) op een oppervlaktewaterlichaam valt niet onder de algemene regels, zoals opgenomen in de Waterschapsverordening 2024 en is derhalve vergunningsplichtig in het kader van de omgevingswet.

Lozing van ontwikkel- en spuiwater (kwantiteit)

23. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 12 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet.
24. Het doel van beleidsregel 12 (water brengen in een oppervlaktewaterlichaam) is het voorkomen van een overbelasting van het watersysteem. Het brengen van water in oppervlaktewaterlichamen heeft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt namelijk een effect op de bergingscapaciteit van die oppervlaktewaterlichamen. De doorstroming of de waterkwaliteit kunnen ook worden beïnvloed.
25. Het ontwikkel- en spuiwater zal, deels via c-wateren op de eigen percelen, worden geloosd op de oppervlaktewaterlichamen (OWL13479, OWL57327 en OWL27845, zoals aangegeven op tekening nummer 0652880514-B (Situering onttrekkingsputten en lozingspunten).
26. Tijdens de ontwikkelfase wordt per put gedurende 30 dagen met maximaal 150 m³/uur geloosd. De gemiddelde lozing bedraagt 114 m³/uur en 2734 m³/dag. De totale lozing per put bedraagt maximaal 936 m³ aan naspoelwater en 13.755 m³ ontwikkelwater.
27. Tijdens de spuifase bedraagt het maximale lozingsdebiet 100 m³/uur (totaal 7300 m³).
28. Uiteindelijk zal er per put maximaal 21.991 m³ worden geloosd.

29. De lozingen van de putten vinden niet gelijktijdig plaats.
30. De oppervlaktewaterlichamen OWL13479, OWL57327 en OWL27845 hebben voldoende capaciteit om deze hoeveelheden te verwerken, waardoor er geen inundatie van de benedenstroomse percelen ontstaat. Wel kunnen er tijdelijk verhoogde waterpeilen in deze b-wateren optreden.
31. Het waterschap is niet verantwoordelijk voor mogelijke vernatting van percelen ten gevolge van de lozingen. Vergunninghouder dient dit mogelijk neveneffect zelf af te stemmen met aangrenzende perceeleigenaren.

Lozing van ontwikkel- en spuiwater (kwalitatief)

Boren van de put

32. Bij het boren van de put wordt bentoniet en antisol toegevoegd. Afvalwater wordt geloosd op de bodem, waardoor uitsluitend restanten van deze additieven kunnen voorkomen in het, via de vervolgprocessen, te lozen afvalwater.
33. Door de zuivering van het afvalwater via een bezinkcontainer met strofilter en of lavasteen en controle door middel van een norm voor onopgeloste bestanddelen is de lozing van deze stoffen acceptabel.

Ontwikkelwater

34. Bij het ontwikkelproces worden de peilfilters verder schoon gepompt en waterstofperoxide aan het proces toegevoegd. Het "ontwikkelwater" wordt geloosd
35. Op basis van ervaringen van Brabant Water is het onwaarschijnlijk dat er restanten van waterstofperoxide in het afvalwater aanwezig zullen zijn, omdat de stof voortijdig uiteenvalt in water en zuurstof. De aanwezigheid van peroxide wordt bovendien met behulp van test-strips gedetecteerd. Desondanks bestaat er een risico op sporen in het afvalwater. Om deze reden zal er een lozingsnorm voor peroxide worden opgenomen in de vergunning.

Spuiwater

36. Aan de onderdelen ten behoeve van het spui-/spoelproces wordt chloorbleekloog toegevoegd als ontsmettingsmiddel. Het gebruik wordt geminimaliseerd en de behandelde onderdelen worden schoongemaakt om chloorlozing in het afvalwater te voorkomen. Ter controle zal een lozingsnorm voor chloor worden opgenomen in de vergunning.

Ijzer en arseen

De metalen ijzer en arseen kunnen van nature voorkomen in het grondwater. Vóór lozing zal het afvalwater worden geleid door een zuiveringsvoorziening bestaande uit een bezinkcontainer, met een strofilter of lavasteen.

ABM

37. Voor een goede uitvoering van het waterkwaliteitsbeleid is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de mate waarin de te lozen grond-, hulpstoffen, tussen- en eindproducten een potentieel gevaar vormen voor het aquatisch milieu. De aanpak voor het vervangen van stoffen is conform de in mei 2000 door de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) vastgestelde Algemene Beoordelingsmethodiek (hierna ABM). De ABM deelt voor alle bedrijfstakken op een transparante en eenduidige wijze de stoffen en preparaten (hierna stof te noemen) die in het afvalwater kunnen geraken, in op grond van de eigenschappen. Daarbij geeft de methodiek aan in welke mate emissiebeperkende maatregelen bij een bepaalde stof, gezien de eigenschappen, wenselijk zijn. Uit de ABM volgt een aanduiding van de waterbezwaarlijkheid en een suggestie voor de saneringsinspanning (BBT, BUT of waterkwaliteitsaanpak). De ABM gaat niet in op het wel of niet gebruiken van een stof, of het beoordelen van de restlozing. De ABM is beschreven in het CIW-rapport "Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid van water".
38. Uit de aanvraag blijkt dat de sanering van de aangegeven stoffen (bentoniet, antisol, chloorbleekloog en, waterstofperoxide-oplossing) voldoet aan de gewenste saneringsinspanning. Derhalve wordt het gebruik van de aangegeven stoffen toegestaan.

Algemeen

39. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan Brabant Water N.V., Magistratenlaan 200, 5223 MA te 's-Hertogenbosch en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 2.2, lid 5 van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024, voor:

- de lozing van afvalwater (ontwikkel- en spuiwater)

op de b-wateren OWL13479, OWL57327 en OWL27845 vanwege de realisatie van 7 nieuwe grondwateronttrekkingsputten ter hoogte van de Moerstraatseweg te Heerle (Wouw) in de gemeente Roosendaal één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.

1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen en rapporten met nummers

- 0652880514-A (Situatieschets);
- 0652880514-B (Situering onttrekkingsputten en lozingspunten);
- 0652880514-C (locatie werkzaamheden, overzicht watergangen).

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.

2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Toezicht

3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

6.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongerede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.

II Bijzondere voorschriften

7. Lozing (kwantitatief)

7.1. In een periode van maximaal 5 weken per te ontwikkelen put mag niet meer dan 150 m³ per uur geloosd worden.

7.2. De lozing van afvalwater afkomstig van de verschillende putten dient te gebeuren op de b-wateren OWL13479, OWL57327 en OWL27845, zoals aangegeven op de tekening "0652880514-B (Situering_onttrekkingsputten_en lozingspunten)";

7.3. In het totaal mag per put niet meer dan 22.000 m³ geloosd worden.

7.4. De putten mogen niet gelijktijdig worden ontwikkeld.

7.5. De hoeveelheid geloosd afvalwater (ontwikkel- en spuiwater) dient te worden gemeten en geregistreerd.

7.6. Ter plaatse van het lozingspunt dient uitspoeling van het talud en de bodem te worden voorkomen. Indien de lozing geschiedt met een losse lozingsconstructie (bijv. slang) moet de lozing plaatsvinden met de stromingsrichting van het oppervlaktewater mee.

- 7.7. Eventuele schade aan oevers en/of taluds van het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van het lozingspunt moet door de vergunninghouder worden hersteld.
- 7.8. Vergunninghouder dient voor de lozing na te gaan of duikers in de benedenstroomse waterlopen zijn geschoond.
- 7.9. De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de lozing in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 7.10. Eventuele door of namens het dagelijks bestuur te geven nadere aanwijzingen of voorschriften moeten onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.
- 7.11. Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassingswerken noodzakelijk blijken, moeten deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.
- 7.12. Bij wijziging van de locatie van het lozingspunt dient hiervoor vooraf schriftelijk toestemming verkregen te zijn van het waterschap.
- 7.13. Onmiddellijk na beëindiging van de lozing moeten de daartoe benodigde voorzieningen/hulpmiddelen worden verwijderd.
- 7.14. De toestemming voor het lozen van het afvalwater kan in buitengewone omstandigheden, te bepalen door het dagelijks bestuur van het waterschap, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. De lozing dient dan onmiddellijk worden gestaakt. Hervatting van de lozingsactiviteiten is mogelijk nadat het dagelijks bestuur dit kenbaar maakt.

8. Lozing (kwalitatief)

Afvalwaterstromen

- 8.1. Het via de lozingspunten LP1 t/m LP7 op de b-wateren OWL13479, OWL57327 en OWL27845 te lozen afvalwater (zoals aangegeven op de tekening met nummer "0652880514-B Situering onttrekkingsputten en lozingspunten") mag uitsluitend bestaan uit de in onderstaande tabel genoemde afvalwaterstromen:

Lozingspunt	Afvalwaterstromen
LP1 t/m LP7	Bedrijfsafvalwater bestaande uit: - ontwikkewater, vrijkomend bij het realiseren van de nieuwe onttrekkingsput; - Spuiwater, vrijkomend bij het oppompen en spoelen van water na de ontwikkelfase.

Doelmatige wijze verwijderen stoffen (Zorgplicht)

- 8.2. Het via de lozingspunten te lozen afvalwater zoals bedoeld in voorschrift 8.1 dient, voordat het op de b-wateren wordt geloosd, op doelmatige wijze van onopgeloste en drijvende bestanddelen te worden ontdaan.
- 8.3. De achtergehouden onopgeloste en drijvende bestanddelen mogen niet worden geloosd op het oppervlaktewaterlichaam.

Lozingsnormen ter plaatse van de lozingspunten

- 8.4. De zuurgraad (pH) van het te lozen afvalwater mag in enig steekmonster niet lager zijn dan 6,5 en niet hoger dan 9;
- 8.5. De in onderstaande tabel genoemde parameters/stoffen mogen niet meer bedragen dan de daarbij vermelde waarden:

Parameters/ stoffen	Steekmonster	Eenheid
Chloride	200	mg/l
Arseen	20	ug/l
Ijzer	7	mg/l
Onopgeloste bestanddelen	50	mg/l
Waterstofperoxide	1	mg/l

Bemonstering, conservering en analyse

- 8.6. Het via de lozingspunten te lozen afvalwater dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd ter verzameling van steekmonsters.
- 8.7. De controlevoorzieningen zoals bedoeld in voorschrift 8.6 dienen goed bereikbaar en toegankelijk te zijn.
- 8.8. De bemonstering, conservering en analyses van de in deze vergunning genoemde parameters moeten worden uitgevoerd conform de methoden, waarnaar verwezen wordt in de bijlage "Analysemethoden" van deze vergunning.
- 8.9. Indien uit onderzoeksresultaten blijkt dat met andere analysemethoden gelijkwaardige resultaten kunnen worden bereikt als die met de in voorschrift 8.8 bedoelde methoden, mogen die, na verkregen toestemming van het dagelijks bestuur worden gebruikt.
- 8.10. De wijze van meting behoeft de goedkeuring van het dagelijks bestuur.

- 8.11. De resultaten van metingen worden geregistreerd, gedurende vijf jaren bewaard en op een daartoe strekkend verzoek van of vanwege het dagelijks bestuur ter beschikking gesteld.

Breda, 4 april 2025
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 5.37 lid 2 van de Omgevingswet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap.

Als gevolg van artikel 5.40 lid 2 sub b van de Omgevingswet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen één jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Melden bodemactiviteiten

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) van toepassing. In het BAL staan de regels voor milieubelastende activiteiten als het graven in de bodem en het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Voor deze activiteiten geldt meestal een meld- en informatieplicht voor degene die de activiteit uitvoert. Een melding doen of informatie geven over bodemactiviteiten doet u via het Omgevingsloket van het DSO, www.omgevingswet.overheid.nl.

Bijlage Algemene Regels

Lozen (paragraaf 2.1.6)

Het verbod, zoals bedoeld in artikel 2.2 vijfde lid van de waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta geldt niet voor:

4. Het afvoeren van hemelwater naar een oppervlaktewaterlichaam **door toename van verhard oppervlak, als:**
- het verhard oppervlak toeneemt met maximaal 500 m²; *of*
 - de toename van verhard oppervlak alleen bestaat uit een groen dak.

Lozingsconstructies en onttrekkingswerken (paragraaf 2.1.8)

Het verbod, zoals bedoeld in artikel 2.2 lid 1 van de waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta geldt niet voor:

2. Het lozen het aanleggen, behouden of verwijderen van een lozingsconstructie of onttrekkingswerk in een **b-water**;

indien wordt voldaan aan artikel 2.43:

- Het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam wordt niet belemmerd of onmogelijk gemaakt.
- Het (doorstroom)profiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt niet aangetast.
- Als gebruik gemaakt wordt van een waterlozingspunt (buis) of drainagebuis in een oppervlaktewaterlichaam, is aan het eerste en tweede lid in ieder geval voldaan, als:
 - de uitmondingen van de (drainage)buizen zo worden aangelegd en gehouden, dat geen aantasting van het profiel van de watergang kan plaatsvinden;
 - het talud van de watergang vanaf de uitmonding van de (drainage)buizen beschermd wordt door het aanbrengen en onderhouden van uitloopgoten die minimaal 0,15 m ingezonken in het talud van de watergang worden aangebracht en gehouden;
 - (drainage)buizen worden afgeschuind overeenkomstig de taludhelling van de watergang; en
 - de onderhoudsstrook na het aanbrengen van het waterlozingspunt goed geëgaliseerd wordt en vrij wordt gemaakt van overige obstakels
- Het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing op werken voor het onttrekken van oppervlaktewater.
- Indien nodig wordt de lozingsconstructies voorzien van een taludbescherming die:
 - minimaal vanaf de onderkant van de lozingsvoorziening tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam reikt;
 - bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4 meter of kleiner aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam aanwezig is; en
 - in horizontale richting 1 meter links en rechts van de lozingsvoorziening strekt
- Binnen een straal van 0,5 meter rondom de lozingsconstructie of het onttrekkingswerk worden in het talud alle voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiing en afval verwijderd.

Bijlage Analysemethoden

De in deze vergunning genoemde bemonstering, conservering en analyses moeten worden uitgevoerd conform onderstaande methoden:

Parameter	Analysemethoden
Afvalwaterbemonstering	NEN 6600-1 (2019)
Conservering van afvalwatermonsters	NEN-EN-ISO 5667-3 (2018)
Chloride	NEN-ISO 15923-1 (2013)
Onopgeloste bestanddelen	NEN-EN 872 (2005)
Zuurgraad (pH)	NEN-ISO 10523 (2008)
Zware metalen Ijzer, arseen	ontsluiting NEN-EN-ISO 15587-1 (2002), meting ICP MS; NEN-EN-ISO 17294-2 (2016)

Een vervanging van of een wijziging in het normblad wordt automatisch van kracht, zes weken nadat de wijziging door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) op gebruikelijke wijze is gepubliceerd.

Voorzover er thans, voor in deze vergunning vermelde grootheden, geen NEN-voorschriften voorhanden zijn, dient analyse plaats te vinden volgens door of namens het dagelijks bestuur te geven voorschriften.