

Bijlage 1: Maatregelen

Tabel 1: Energiebesparende maatregelen

Isolatiemaatregel	Specifieke voorwaarden per maatregel Isolatie-waarden Rd in m2K/W U in W/m2K
Bodem-isolatie	Minimaal 20m2, Rd $\geq$ 3,5
Gevel-isolatie	Miniaal 10 m2, Rd $\geq$ 3,5
Vloer-isolatie (eventueel met bodemisolatie)	Minimaal 20m2, Rd $\geq$ 3,5
Spouwmuur-isolatie	Minimaal 10m2, Rd $\geq$ 1,1
Dak-isolatie	Minimaal 20m2, Rd $\geq$ 3,5
Zolder-vlieringvloer-isolatie	Minimaal 20m2, Rd $\geq$ 3,5
Raam-isolatie; HR++_glas	Minimaal 3m2, U $\leq$ 1,2
Raam-isolatie; Triple glas	Minimaal 3m2, U $\leq$ 0,7

Tabel 2: Indicatie voor slecht geïsoleerde bouwdelen

Bouwdeel	Indicatie dikte of Rc of U-waarde	Wanneer aanpakken?
Dak, hellend/plat	Minder dan 9 cm aanwezig/een RC $\leq$ 2,0	Geen, slechte en matige isolatie
Dak, zolder-/vlieringvloerisolatie	Rc $\leq$ 0,5	Als er geen zolder-vlieringvloerisolatie aanwezig is
Gevel	Rc $\leq$ 1,1	Geen spouwmuurisolatie, voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezig
Vloer-/bodemisolatie	Minder dan 5cm aanwezig, Rc $\leq$ 1,3	Geen of slechte vloer- en bodemisolatie aanwezig
HR++ glas/tripleglas	Ug waarde $\geq$ 1,6	Enkel glas, oud dubbelglas en HR glas