

De technische gegevens voor de puien op zowel de begane grond als de eerste verdieping:

KUNSTSTOF KOZIJNEN merk K-VISION

Uitvoering in K-VISION serie Trend, schuin verdiept profiel met schuine hoekverbindingen.

Inwendige versterking met verzinkt stalen profielen zorgt voor de stevigheid van de kozijnen, ramen en deuren.

U-frame waarde : 1.4 W/m²K

Breedte kaderprofiel : 81 mm

Diepte kaderprofiel : 120 mm

PANELEN 36 mm

HPL sandwichpaneel, buitenzijde vlak, samengesteld uit:

- 2 mm HPL.
 - 15,5 mm PU-isolatiekern.
 - 1 mm aluminium plaat ten behoeve van WK2.
 - 15,5 mm PU-isolatiekern
 - 2 mm HPL
-
- De leverancier van de puien, Schippers, heeft nog wat gegevens over de te gebruiken panelen nagestuurd.
 - De totale dikte van de panelen is 36 mm
 - R-waarden 1,500
 - U-waarden 0,667

BEGLAZING

Neutrale zonwerende Triple beglazing Trisolide Brilliant 60/27, LTA = ca. 60% , g = ca. 27%, U-waarde ca. 0,6 - 0,9 W/m²K. afhankelijk van samenstelling.

Dit zal bij Scheuten glas besteld worden. Precieze dikte kan ik nog niet aangeven dit wordt door de engineer bepaal aan hand van winddruk gebied