



Legenda	
	Bebouwing
	Kadastrale grenzen
	Rijbaan - asfalt
	Rijbaan - topklaag aanbrengen
	Plateau - BSS kf - keperverband - kleur rood
	Plateau - BSS kf - halfsteensverband - kleur zwart
	Parkeerstrook - BSS kf - kleur rood incl. zwart vak
	Dremplemarkering - BSS kf - kleur zwart incl. markering kleur wit
	Suggestie strook - rode asfaltafzetting
	Trottoir - betontegels 300x300x45 mm
	Inrit in trottoir - betontegels 300x300x60 mm
	Grasberm
	Lage beplanting
	Parkeervak indeling - BSS kf - kleur wit
	Frezen asfalt
	Trottoirband 180/200x200 mm - kleur grijs
	Trottoirband 180/200x200 mm - 200x200 mm
	Eindverlooptoepand 180/200x200 mm
	Trottoirband 200x200 mm - kleur grijs
	Goedafg. - betontegels 300x150x60 mm
	Opsluitband 60x200 mm - kleur grijs
	Opsluitband 100x200 mm - kleur standaard hardsteen
	Inritconstructie - hoekblok 500 mm - 7 streken BSS df
	Uitstaplegel - 600x400x80 mm
	Aanzet frezen
	Inspectiepunt
	Wortelscherm Rootblock HDPE 0.6m hoog WB/BB 60/2 Exacte locatie in het werk te bepalen Exacte lokale kabels en leidingen dient de aannemer in het werk te bepalen dmv profielteufen
	Wortelscherm Rootblock HDPE 1.5m hoog WB/BB 150/2 Exacte locatie in het werk te bepalen Exacte lokale kabels en leidingen dient de aannemer in het werk te bepalen dmv profielteufen
	Roelen boom
	Nieuwe boom, exacte locatie in het werk te bepalen
- Indien geen bochtstraal is aangegeven geldt R: 0,50 m; - Exacte (hoogte)ligging bestaande kabels en leidingen in het werk te bepalen; - Voor aanvang werkzaamheden maatvoering t.o.v. bestaande werk controleren; - Maten in meters, peilen in meters t.o.v. N.A.P., diameters in millimeters, tenzij anders aangegeven; - Exacte locatie inritten in het werk te bepalen; - Alle kolken binnen de werksprek openbreken en afvoeren; - Huisaansluitingen vervangen incl. ontstopingsstuk; - Kolkaansluitingen van gres vervangen door PVC Ø125 mm; - Verplaatsten lichtstralen, schakelkasten e.d. over derden; - Locatie lichtmasten en bomen hier informatie aangeven; - Bij particuliere inritten ca. 2 m herstraten achter de erfgransen; - Uitgangspunt bij bepaling hoovertaalgangen is 360 graden stelsel; - Uitgangspunt bij aansluiten bestaande op nieuwe situatie openbaar gebied is 1m herstraten. - Bij eenzijdige lokale waterleiding dient men rekening te houden met overstekende huisaansluitingen van de woningen aan de overzijde.	
Vestiging Sittard Gezwyn 7 6136 KP Sittard 046-4003 430 ru-plus.nl	
Opmachtgever:	Gemeente Brunssum
Project:	Reconstrutie Merkbeelkerstraat
Onderdeel:	Verhardingstekening
Revisie:	0
Schaal:	1:200
Formaat:	A0 Blad 1 van 1
Getekend:	SG
Gec.: Wee	Dir.: P
Projectnr.: 24276	Tekeningnr.: 24276.1 BT
Verhardingstekening-01	