

Nummer: 900542

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 24 februari 2025, ingekomen op 24 februari 2025 geregistreerd onder zaaknummer 0652881921 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 6 mei 2025.

Van: Waterschap Brabantse Delta
Postbus 5520
4801 DZ te Breda

Gelet op: - de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet;
- de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Bovensasweg te Steenbergse bestaande uit het:
 - verwijderen van een bestaande (niet afsluitbare) (inlaat)duiker KDU04571 en een oud gewelf tussen twee a-wateren en kruisend met regionale waterkering DWK00624;
 - aanleggen, hebben en onderhouden van een (afsluitbare) (inlaat)duiker KDU12530 met automatische Auma-schuif tussen twee a-wateren en kruisend met regionale waterkering DWK00624;
 - aanleggen, hebben en onderhouden van kabels kruisend met regionale waterkering DWK00624, en het;
 - plaatsen, hebben en onderhouden van een kolomkast in beschermingszone A en het profiel van vrije ruimte van regionale waterkering DWK00624, ten behoeve van het automatiseren van de Auma-schuif;
 - restaureren, hebben en onderhouden van een duiker KDU30004 tussen twee a-wateren en in beschermingszone A en het profiel van vrije ruimte van regionale waterkering DWK00624.
2. Het kunstwerk (duiker KDU04571) dat de regionale waterkering kruist, blijkt geen keermiddel te hebben. Er bevindt zich een keermiddel bij de noordelijker gelegen duiker KDU30004 maar dit is niet conform de veiligheidseisen.
3. Een kunstwerk dat een regionale waterkering kruist, dient op zichzelf te voldoen aan de veiligheidseisen.
4. Daarvoor is het noodzakelijk om een nieuwe duiker met afsluitmiddel aan te leggen in de regionale waterkering en de bestaande (niet afsluitbare) duiker KDU04571 te verwijderen.
5. De nieuwe afsluitbare duiker KDU12530 komt op de locatie waar momenteel nog een oud gewelf (gemetselde koker) in de regionale waterkering blijkt te liggen. Deze oude gemetselde koker wordt eerst verwijderd, waarna de nieuwe duiker kan worden aangelegd.
6. Om de afsluiter (Auma-schuif) te automatiseren worden kabels en een kolomkast aangelegd in (de zonering van) de regionale waterkering.
7. Duiker KDU30004 onder de Bovensasweg wordt geheel gerestaureerd waarbij de spindelschuif wordt verwijderd en afgevoerd. Het restaureren valt onder de onderhoudsplicht en bij de uitvoering van de werkzaamheden moet in het kader van de waterkwaliteit voldaan worden aan het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL).

Participatie

8. De aanvrager heeft aangegeven dat het initiatief bij de voorbereiding van de aanvraag/werkzaamheden is afgestemd met de (directe) omgeving (grondeigenaar en wegbeheerder).
9. De afstemming met de grondeigenaar heeft plaatsgevonden in de vorm van een gesprek. Dit is schriftelijk (mailwisseling) vastgelegd en bijgevoegd bij de aanvraag.

Wetgeving

Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11

E info@brabantsedelta.nl I www.brabantsedelta.nl K.v.K.nr: 51 181 584

IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02 BIC NWABNL2GXXX BTW.nr: NL812566762B01

10. Volgens artikel 2.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone en in een b-water:
 - handelingen te verrichten;
 - werken te behouden; of
 - vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.
11. Volgens artikel 2.2, lid 4 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen.
12. Volgens artikel 3.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een primaire of regionale waterkering, met uitzondering van compartimenteringskeringen of in de daarbij behorende beschermingszone A, met uitzondering van compartimenteringskeringen:
 - handelingen te verrichten;
 - werken te behouden; of
 - vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.
13. Volgens artikel 3.2, lid 4 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden in het profiel van vrije ruimte bij een waterkering.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

14. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving:
15. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
 - b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
 - d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.
16. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
 - a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
 - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
 - c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
17. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
18. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
19. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
20. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
21. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet

22. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 3, 5, 15, 16 en 17 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet.

Werken en objecten in de watergang en beschermingszone

23. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
24. De kolomkast in de beschermingszone van het a-water (en in beschermingszone A van de regionale waterkering) is noodzakelijk om de afsluiter (Auma-schuif in duiker KDU12530) te kunnen automatiseren.
25. Het obstakel (kolomkast) in de beschermingszone van de watergang kan worden toegestaan omdat dit paalvormig object het onderhoud niet significant verzwaart.
26. De bereikbaarheid van het categorie A oppervlaktewaterlichaam en de ontvangstplicht van specie en maaisel is gewaarborgd.
27. Er blijft een ruimte van 1,00 meter beschikbaar ten behoeve van inspectie, onderhoud en ontvangstplicht van specie en maaisel.
28. De stabiliteit van de oever en het talud worden door het obstakel niet aangetast.
29. Het paalvormige object (kolomkast) wordt geplaatst op een zodanige wijze dat deze geen belemmering vormt voor het beheer en onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam.

Duikers en bruggen

30. Het doel van beleidsregel 5 (duikers en bruggen) is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.
31. Het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen waarbij een duiker niet langer mag zijn dan strikt noodzakelijk.
32. Lange duikers kunnen leiden tot opstuwing van water bovenstrooms, een knelpunt vormen bij hoge waterafvoeren en een negatieve invloed hebben op de ecologie.
33. De aanvraag heeft betrekking op het vervangen en verplaatsen van een verbindingsduiker ten behoeve van het inlaten van water vanuit de Roosendaalsche Vliet naar peilgebied 'Grote Bolspolder-West'. Tevens wordt een oud gewelf tussen twee a-wateren verwijderd en de duiker KDU30004 onder de Bovensasweg wordt gerestaureerd waarbij de afsluiter (spindelschuif) wordt verwijderd.
34. De nieuwe duiker KDU12530 vervangt de bestaande duiker KDU04571 en wordt iets meer westelijk aangelegd. De lengte (21 meter) blijft ongewijzigd en de inwendige diameter bedraagt: 1,00 meter.
35. De duiker KDU12530 kruist regionale waterkering DWK00624 en verbindt twee categorie A oppervlaktewaterlichamen met elkaar. De duiker wordt voorzien van een automatische afsluiter (Auma-schuif) om de regionale waterkering af te kunnen sluiten.
36. De nieuwe duiker KDU12530 kan worden toegestaan omdat het om vervanging van een bestaande situatie gaat en de (inlaat)duiker nodig is in het kader van een goed waterbeheer. Na aanleg van de nieuwe duiker zal de bestaande duiker KDU04571 worden verwijderd.
37. Het aanleggen van (afsluitbare inlaat) duiker KDU12530, het verwijderen van duiker KDU04571 en het aanpassen van duiker KDU30004 (niet afsluitbaar) in de categorie A oppervlaktewaterlichamen worden verwerkt in de legger.

Algemene toetsingscriteria waterkeringen

38. Beleidsregel 15 (algemene toetsingscriteria waterkeringen) stelt dat waterkeringen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen overstroming van het achterland. Het waterschap hanteert als ideaalbeeld een waterkering in de vorm van een grondlichaam bekleed met een erosiebestendige grasmat vrij van niet-waterkerende objecten als bijvoorbeeld bouwwerken en bomen en struiken. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid is het waterschap zich er bewust van dat het ideaalbeeld als zodanig niet over de volle lengte van de waterkering realiseerbaar of zelfs wenselijk is. Uit het oogpunt van veiligheid en efficiënt beheer van de waterkering is dit ideaalbeeld wel onderdeel van het referentiekader waaraan (nieuw gewenste) niet-waterkerende objecten en activiteiten getoetst worden.
39. De werkzaamheden vinden plaats in de waterkering, in beschermingszone A en in het profiel van vrije ruimte van regionale kering langs een regionale rivier DWK00624.
40. Waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met het aanbrengen van bebouwing en andere "vreemde" objecten.
41. Door ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting kunnen de sterkte en stabiliteit en daarmee de veiligheid van de waterkering nadelig worden beïnvloed.
42. De aanvraag heeft betrekking op het vervangen en verplaatsen van een (inlaat)duiker kruisend met een regionale waterkering, het aanleggen van kabels en een kolomkast in de (zonering van de) regionale waterkering, het verwijderen van een oud gewelf uit de regionale waterkering en het restaureren van een duiker in beschermingszone A en het profiel van vrije ruimte van de regionale waterkering.
43. Het vervangen/verplaatsen van de (inlaat) duiker in de waterkering DWK00624 is noodzakelijk omdat het bestaande kunstwerk niet afsluitbaar is en daardoor niet voldoet aan de veiligheidseisen.

Kabels waterkeringen

44. Het doel van beleidsregel 16 (kabels en leidingen waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Bij het aanbrengen van kabels en leidingen in het waterstaatswerk en beschermingszones van een waterkering is het voornamelijk van belang dat de waterkerende functie van de waterkering is gegarandeerd. Kabels en leidingen (waaronder drainage) zijn een potentieel risico voor de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering.
45. De kabel is noodzakelijk om de afsluiter (Auma-schuif) in de duiker te automatiseren en er is aangetoond dat er geen redelijk alternatief is voor de realisatie van het kabeltracé.
46. De kabel ligt haaks kruisend met, parallel in en haaks in de regionale waterkering DWK00624.
47. De kabel wordt op een hoogte van 1,00 meter minus het maaiveld gelegd.

48. De waterkering heeft ter plaatse een zodanige breedte en hoogte en de kabel wordt op een zodanige locatie en hoogte/diepte aangelegd dat het niet aannemelijk is dat dit leidt tot instabiliteit of een open verbinding met het buitendijks gelegen water.
49. Bij werkzaamheden voor kabels binnen het waterstaatswerk dient te worden voldaan aan de landelijke richtlijnen en normeringen voor werkzaamheden in waterstaatwerken.

Bouwwerken waterkeringen (duiker, betonput met afsluiter, in- en uitstroombak, kolomkast)

50. Het doel van beleidsregel 16 (kabels en leidingen waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Bij het aanbrengen van kabels en leidingen in het waterstaatswerk en beschermingszones van een waterkering is het voornamelijk van belang dat de waterkerende functie van de waterkering is gegarandeerd. Kabels en leidingen (waaronder drainage) zijn een potentieel risico voor de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering.
51. Het doel van beleidsregel 17 (bouwwerken waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Voor het plaatsen en hebben van bouwwerken in de waterkering en beschermingszone A van waterkeringen is het van belang dat de waterkerende functie en de stabiliteit van de waterkering is gewaarborgd, dat het doelmatig beheer en onderhoud aan de waterkering niet wordt bemoeilijkt en dat de keringen in de toekomst versterkt kunnen worden.
52. De reden om een nieuwe (afsluitbare) duiker kruisend met de regionale waterkering aan te brengen is omdat de bestaande duiker KDU04571 niet afsluitbaar is en dit kunstwerk daardoor niet voldoet aan de veiligheidseisen.
53. Het uitgangspunt van het waterschap is "onbebouwd blijft onbebouwd". Dit vanuit het oogpunt van veiligheid en het beheer en onderhoud maar ook in het kader van mogelijke toekomstige ontwikkelingen (versterking) waarbij bouwwerken in, op nabij waterkeringen ongewenst zijn.
54. Er kan worden afgeweken van dit (bovenstaande) uitgangspunt omdat het vervanging betreft van deze (inlaat) duiker die noodzakelijk is voor het inlaten van water naar het binnendijkse peilgebied 'Groote Bolspolder-West'.
55. De nieuwe duiker KDU12530 heeft een inwendige diameter van 1,00 meter en ligt zo haaks mogelijk kruisend met de regionale waterkering DWK00624.
56. De B.O.B. duiker wordt op een hoogte van NAP – 1,83 meter aangelegd.
57. De duiker doorkruist het leggerprofiel van de waterkering, er dienen daarom mitigerende maatregelen te worden genomen in de vorm van een kwelscherm.
58. In het document 'Ontwerp Vlotterinlaat Bovensas_v2 d.d. 6-5-2025 zijn de voorwaarden en maatvoering voor het kwelscherm aangegeven. Op deze locatie moet het kwelscherm zo ver mogelijk binnendijks worden geplaatst.
59. Bij werkzaamheden voor leidingen binnen het waterstaatswerk dient te worden voldaan aan de landelijke richtlijnen en normeringen voor werkzaamheden in waterstaatwerken.
60. De benodigde berekeningen (o.a. sterkteberekening betonput, fundatieberekening, stijfheidsberekening duikerbuis) moeten worden aangeleverd door de opdrachtnemer en deze zullen worden getoetst door de keringspecialist en de technisch projectmedewerker van het waterschap.
61. De buiten gebruik gestelde duiker KDU04571 en het oude gewelf worden geheel verwijderd uit de regionale waterkering. De waterkering wordt volledig hersteld qua grondopbouw en profiel op advies van de keringspecialist.
62. De kolomkast met een paalfundering tot een diepte van 3,00 meter beneden maaiveld wordt in beschermingszone A van de regionale waterkering aangebracht en vormt op die locatie geen risico voor de waterveiligheid van de regionale waterkering.

Algemeen

63. De werkzaamheden leveren geen belemmering op voor zowel de sterkte en stabiliteit als het beheer en onderhoud van de waterkering. Dit wordt geborgd door het opnemen van voorschriften in de vergunning.
64. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan Waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 2.2 lid 1 en lid 4 en artikel 3.2 lid 1 en lid 4 van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024, voor het:

- verwijderen van een bestaande (niet afsluitbare inlaat) duiker KDU04571 en een oud gewelf tussen twee a-wateren en kruisend met een regionale waterkering;

- aanleggen, hebben en onderhouden van een (afsluitbare inlaat) duiker KDU12530 met automatische Auma-schuif tussen twee a-wateren en kruisend met een regionale waterkering;
- aanleggen, hebben en onderhouden van kabels kruisend met een regionale waterkering, en het;
- plaatsen, hebben en onderhouden van een kolomkast in beschermingszone A en het profiel van vrije ruimte van een regionale waterkering, ten behoeve van het automatiseren van de Auma-schuif;
- restaureren, hebben en onderhouden van een duiker KDU30004 tussen twee a-wateren en in beschermingszone A en het profiel van vrije ruimte van een regionale waterkering;

in, op of onder een waterkering bij ons waterschap bekend als de regionale kering langs een regionale rivier DWK00624 ter hoogte van de Bovensasweg in de gemeente Steenberghe één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.

1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen en documenten:

- Topografische tekening: 0652881921-A;
- Kadastrale tekening: 0652881921-B;
- Werkomschrijving Bovensas (Aanpassing i.v.m. kwelscherm) d.d. 30-04-2025;
- Specificaties KDU12530 Bovensas (Aanpassing i.v.m. kwelscherm) d.d. 30-04-2025;
- Ontwerp Vlotterinlaat Bovensas_v2 d.d. 06-05-2025;
- Situatie tekening kabels en kolomkast: 0652881921-C;
- Detailtekening kolomkast: 0652881921-D.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.

2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Aanleg en uitvoering keringen

3.1. In het gesloten seizoen (van 1 oktober tot 1 april) mogen geen handelingen in het waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszone A plaatsvinden.

3.2. De stabiliteit en veiligheid van de waterkering moet tijdens en na de uitvoering van werkzaamheden worden gegarandeerd.

3.3. Op waterkeringen mogen geen machines, (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.

3.4. Tijdens en na afloop van de werkzaamheden moeten alle graaf- en werklocaties worden gecontroleerd op eventuele kwel. Indien wellen of kwelgaten worden geconstateerd moet de vergunninghouder dit onmiddellijk melden bij het waterschap waarbij de locatie op tekening en beeldmateriaal wordt vastgelegd en aan het waterschap worden verstrekt.

3.5. De vergunninghouder herstelt op aanzegging van of namens het dagelijks bestuur onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk/de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.

3.6. De vergunninghouder herstelt bij beschadiging van de grasmat deze zo spoedig mogelijk in de oorspronkelijke staat, op aanwijzing van de toezichthouder van het waterschap. Indien opnieuw inzaaien noodzakelijk is wordt gebruik gemaakt van het graszaad, type natuurdijk II (60 kg/ha).

3.7. Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringsstelsel van het waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verkleipalen) onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.

4. Toezicht

4.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 7.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongerede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.
- 7.3. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

8. As built gegevens

- 8.1. Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk stuurt de vergunninghouder as built gegevens van de realisatie, per post op een digitaal medium of via handhavingkeur@brabantsedelta.nl, aan team toezicht en handhaving omgeving van waterschap Brabantse Delta.
- 8.2. De gegevens moeten voldoen aan het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta.
- 8.3. Voor het opvragen van het meetbestek en handboek kunt u contact opnemen met team gegevens via intaketeamda@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00.

II Bijzondere voorschriften

9. Aanleggen kolomkast in beschermingszone van a-water OVK04782

- 9.1. Het bouwwerk (kolomkast) mag zich niet bevinden binnen een afstand van 1,00 meter gemeten vanuit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam.
- 9.2. De vergunninghouder zorgt voor een stabiel talud van het oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van het bouwwerk (kolomkast).

10. Aanleggen (afsluitbare inlaat) duiker KDU12530 en verwijderen duiker KDU04571 tussen twee a-wateren (en kruisend met regionale waterkering); verwijderen spindelschuif bij duiker KDU30004

- 10.1. De (afsluitbare inlaat) duiker KDU12530 moet worden aangelegd met de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
Type duiker	Rond en afsluitbaar
Lengte duiker	Maximaal 21 meter
Inwendige doorsnede duiker	Minimaal 1,00 meter
Binnen onderkant van de duiker	NAP -1,83 meter

- 10.2. De duiker KDU12530 moet worden aangelegd volgens de specificaties zoals deze staan aangegeven in document 'Specificaties KDU12530 Bovensas (Aanpassing i.v.m. kwelscherm) d.d. 30-04-2025'.
- 10.3. De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
- 10.4. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.
- 10.5. De duiker KDU04571 wordt geheel verwijderd. Het profiel van de oppervlaktewaterlichamen is hersteld door vloeiend aan te sluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstrooms. De nieuwe taluds zijn ingezaaid met een graszaadmengsel. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht.
- 10.6. Bij duiker KDU30004 wordt de spindelschuif verwijderd en afgevoerd. NB Het restaureren van de duiker valt onder de onderhoudsplicht, hierbij blijft de maatvoering en ligging ongewijzigd.

11. Kabel kruisend met/parallel in/haaks in regionale waterkering DWK00624 d.m.v. open ontgraving

- 11.1. Voor zover de kabel binnen de waterkering en/of beschermingszone ligt, wordt voldaan aan de landelijke richtlijnen en normeringen voor werkzaamheden in waterstaatwerken, zoals die gelden op het moment dat vergunning is verleend.
- 11.2. De kabel moet het dijkprofiel volgen met boven de kabel een gronddekking van 1,00 meter of minder.
- 11.3. De kabel moet de waterkering zoveel mogelijk haaks kruisen.

- 11.4. Een kabel die de waterkering kruist moet binnen de zonering van de waterkering als één stuk gelegd worden.
 - 11.5. Sleufontgravingen moeten gefaseerd worden uitgevoerd, zodat nooit de gehele kruin wordt doorgraven.
 - 11.6. Bij het aanleggen van de kabel wordt rekening gehouden met reeds aanwezige kwelschermen en/of kleikisten. Deze dienen in stand te worden gehouden en bij roering van de constructie dienen deze te worden hersteld.
 - 11.7. Ingravingen in de waterkering mogen niet langer duren dan voor het aanleggen of verwijderen van de kabel noodzakelijk is.
 - 11.8. Na beëindiging van het gebruik van een kabel moet deze direct door en op kosten van de vergunninghouder uit de waterkering worden verwijderd. Voor het verwijderen dient een aparte watervergunning aangevraagd te worden.
- 12. Aanleggen/verwijderen duiker, betonput met afsluiter, in- en uitstroombak, kolomkast; verwijderen oud gewelf; in/uit regionale waterkering DWK00624 d.m.v. open ontgraving**
- 12.1. De nieuwe duiker(buis) KDU12530 binnen de waterkering en/of beschermingszone, moet voldoen aan de NEN-normen 3650 en 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat vergunning is verleend.
 - 12.2. Het oude gewelf dat de waterkering kruist moet in zijn geheel worden verwijderd uit de waterkering.
 - 12.3. De nieuwe duiker(buis) KDU12530 komt op de locatie van het oude gewelf en moet de waterkering zoveel mogelijk haaks kruisen.
 - 12.4. Zo ver mogelijk binnendijks moet een kwelscherm worden aangebracht, met de uitgangspunten zoals deze staat aangegeven in het bijgevoegde document 'Specificaties KDU12530 Bovensas (Aanpassing i.v.m. kwelscherm) d.d. 30-04-2025'.
 - 12.5. Een duiker(buis) die de waterkering kruist moet binnen de zonering van de waterkering trekvast of uit één stuk gelegd worden.
 - 12.6. Een duiker(buis) die een waterkering kruist moet afgesloten kunnen worden. Hiervoor wordt een betonput met automatische afsluiter (Auma-schuif) in de kruin van de waterkering aangebracht. De afsluiter moet altijd bereikbaar en bedienbaar zijn.
 - 12.7. Een afsluiter moet minimaal 1 maal per 5 jaar op deugdelijkheid worden gecontroleerd. Vergunninghouder moet een rapport van deze controle op aanvraag kunnen overleggen aan het waterschap.
 - 12.8. Afsluiters die in leidingen worden aangebracht moeten door de vergunninghouder worden ingemeten en weergegeven op de aan te leveren as-built tekeningen.
 - 12.9. Ingravingen in de waterkering mogen niet langer duren dan voor het aanleggen/verwijderen van de duiker(buis) en het verwijderen van het oude gewelf noodzakelijk is.
 - 12.10. Als gevolg van de belasting van de duiker, betonput met afsluiter, in- en uitstroombak, kolomkast mogen er geen zettingen van het waterstaatswerk plaatsvinden.
 - 12.11. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
 - 12.12. De duiker KDU04571 wordt geheel verwijderd uit de waterkering inclusief de in- en uitstroomopening. De waterkering wordt opgebouwd en hersteld volgens aanwijzingen van de keringspecialist.
 - 12.13. De kolomkast wordt aangelegd op de locatie en volgens de maatvoering zoals staat aangegeven op de bijgevoegde tekeningen 0652881921-C en 0652881921-D.

Breda, 8 mei 2025
 Namens het dagelijks bestuur,
 Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 5.37 lid 2 van de Omgevingswet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap.

Als gevolg van artikel 5.40 lid 2 sub b van de Omgevingswet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen één jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Melden bodemactiviteiten

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) van toepassing. In het BAL staan de regels voor milieubelastende activiteiten als het graven in de bodem en het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Voor deze activiteiten geldt meestal een meld- en informatieplicht voor degene die de activiteit uitvoert. Een melding doen of informatie geven over bodemactiviteiten doet u via het Omgevingsloket van het DSO, www.omgevingswet.overheid.nl.