

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-25-126515/D-25-151206



1 Procedure

Datum vergunning: 19 mei 2025
Datum aanvraag: 13 maart 2025
Verzoeknummer: 2025031301325
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Gemeente Westland, Verdilaan 7, 2671VW Naaldwijk
Locatie activiteit: Maasdijk 145, 2676 AD Maasdijk
Projectnaam: Herstellen afgeschoven afritten Maasdijk 2

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Op 10 november 2023 is geconstateerd dat een deel van de polderkade PK115_03 (globaal tussen Maasdijk 105 en Uithof 10) instabiel is geworden en bestaat er een risico dat een afschuiving naar het naastgelegen boezemwater plaatsvindt. Om trillingen te beperken, zijn een deel van de afritten naar de Uithof en Maasdijk nr. 145 gedeeltelijk afgesloten. Voor het herstel van de stabiliteit wordt een aantal werkzaamheden uitgevoerd.

Grondkerende constructie

- Vervangen van houten damwandconstructie ter hoogte van Maasdijk 105 t/m 123 (oneven) voor een stalen damwandconstructie, waarbij wordt aangesloten op de te handhaven damwanden aan weerszijden. Uitvoering van deze werkzaamheden vindt plaats vanaf de parallelweg langs de Maasdijk (onderdeel van de beschermingszone van de polderkade).
- Vervangen van een houten en betonnen damwandconstructie ter hoogte van Uithof 1, 1a en 1b (oneven), waarbij aangesloten wordt op de ten oosten gelegen (betonnen) landhoofd van de brug (B 55700) en ten westen gelegen handhaven damwandconstructie. Uitvoering van deze werkzaamheden vindt plaats vanaf de parallelweg en het tijdelijk gedempte primair water langs de Maasdijk (onderdeel van de beschermingszone van de polderkade).
- Aanleggen en hebben van een stalen damwandconstructie ter hoogte van Uithof 2 t/m 10 (even), waarbij wordt aangesloten op de ten oosten gelegen handhaven damwandconstructie en ten westen gelegen (betonnen) landhoofd van de brug (B 55700). Uitvoering van deze werkzaamheden vindt plaats vanaf de parallelweg en het tijdelijk gedempte primair water langs de Maasdijk (onderdeel van de beschermingszone van de polderkade).

Primair water

- Tijdelijk verwijderen van brugdek van brug (B 55500) over primair water gedurende de vervanging van de houten damwandconstructie en naderhand terugplaatsen van de brug. Uitvoering van deze werkzaamheden vindt plaats vanaf de parallelweg langs de Maasdijk (onderdeel van de beschermingszone van de polderkade).
- Verwijderen van een onderwaterbeschoeiing in primair water ter hoogte van Uithof 1B.
- Verwijderen van een achtergebleven landhoofd van de voormalige brug (Maasdijk (vml. 147) in de beschermingszone van een polderkade en primair boezemwater.
- Tijdelijk aanleggen van een dam en duikers in primair water gedurende de vervanging van de damwandconstructie.
- Aanbrengen onderwatertalud langs nieuw geplaatste damwandconstructie in primair water (NL15_OWL079339 / NL15_OWL079340 / NL15_OWL079341 / NL15_OWL079342) waarop een betonblokkenmat wordt voorzien.

- Herprofileren van het bovenwatertalud van primair water c.q. beschermingszone van een polderkade, waarbij grond wordt ontgraven en/of toegepast tussen de verhardingsconstructie openbare weg en de te handhaven of vervangen damwandconstructie.

Weg in de beschermingszone van een polderkade

- Vervangen asfaltverharding (deklaag en tussenlaag) deel van de parallelweg vanaf de afrit Maasdijk tot aan het deel van de parallelweg ter hoogte van Maasdijk adresnummers 105 en 145.
- Vervangen asfaltverharding (deklaag en tussenlaag) parallelweg vanaf de afrit Maasdijk tot aan de aansluiting met de Uithof (ter hoogte van Uithof adresnummers 2 t/m 10).
- Vervangen van de verhardingsconstructie (asfaltverharding en onderliggende fundatielaag) parallelweg vanaf de afrit Maasdijk tot aan de aansluiting met de Uithof (ter hoogte van Uithof adresnummers 1 en 1a).

De voorgenoemde activiteiten zijn op basis van de Waterschapsverordening Delfland aangewezen beperkingengebiedactiviteiten, waarvoor een omgevingsvergunning wateractiviteit vereist is.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

2.3 Overige (meldingsplichtige) activiteiten

Lozen bij bagger- en graafwerkzaamheden in oppervlaktewaterlichaam

Het lozen bij bagger- en graafwerkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam is op basis van § 7.2.9 van de Waterschapsverordening Delfland een meldingsplichtige activiteit. Ter plaatse van tijdelijk te dempen primair water is een waterbodemonderzoek¹ uitgevoerd. Vrijkomende sliblaag is op basis van het generiek normenkader van het Besluit bodemkwaliteit bij toepassen in oppervlaktewater geclassificeerd als 'sterk verontreinigd'. Maatgevende parameter is koper. De onderliggende kleiige vaste waterbodemonderzoek is geclassificeerd als 'algemeen toepasbaar' voor toepassen in oppervlaktewater.

Met het overleggen van het onderzoeksrapport is deels voldaan aan de meldingsplicht als bedoeld in artikel 7.39 van de Waterschapsverordening Delfland. Uiterlijk vier weken voorafgaande aan de uitvoering dient via een melding een werkplan te worden overlegd waaruit blijkt hoe verspreiding van (sterk verontreinigde) zwevende deeltjes gedurende en na afronding van de baggerwerkzaamheden in het poldersysteem wordt geminimaliseerd dan wel wordt voorkomen.

¹ Rapport 'verkennd (water)bodemonderzoek en aanvullend asbestonderzoek Maasdijk, Maasdijk', opgesteld door Unihorn B.V. met kenmerk 3905-230300-18-RAP-01-v1.0, versie 1.0 van 21 maart 2025

Toepassen van grond in oppervlaktewaterlichaam

Voor de tijdelijke demping en (naderhand) aanleggen van een steunberm in polderwater wordt grond toegepast in oppervlaktewater en verdicht. Dit betreft een meldingsplichtige activiteit, als bedoeld in § 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving, waarbij voor de milieuhygiënische kwaliteit van de grond aangesloten moet worden op de kwaliteitsklasse Landbouw/natuur, als bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit. Deze melding dient uiterlijk één week voorafgaande aan start van de toepassing te worden ingediend. Deze activiteit is daarom buiten beschouwing gelaten.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Dempen en Graven (2024);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Beleidsregels Kunstwerken in Wateren (2009).

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de Leggertekst van Delfland (2022) geraadpleegd.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedsactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikelen 4.4 en 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de invulling de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

Verwijderen bestaande damwandconstructie

- Het verwijderen van de damwanden wordt machinaal uitgevoerd door middel van trekken. Voldoende is gemotiveerd dat door het trekken geen kortsluiting ontstaat tussen verschillende watervoerende bodemlagen. De voorgenomen werkzaamheden hebben daarom geen aantoonbare nadelige impact op de standzekerheid van de polderkade.
- Het materieel ten behoeve van het verwijderen van de bestaande damwandconstructies is gesitueerd op een tijdelijke dam in het primair water. Dit primair water is onderdeel van de beschermingszone van de polderkade. Gezien de forse overdimensionering van de polderkade (zowel in hoogte als in breedte) is geen aanleiding te verwachten dat gedurende de uitvoering de standzekerheid van de polderkade aantoonbaar nadelig wordt beïnvloed.

- Een deel van de te verwijderen damwandconstructie heeft een ankersysteem in de richting van de polderkade. Voorafgaande aan het trekken van de damwanden worden deze ankerstangen tot maximaal 1,0 m afstand van de damwand en tot maximaal 0,5 m rondom de ankerstang vrij gegraven, waarna deze ankerstangen worden losgebrand van de damwandconstructie. Het grondverzet vindt plaats buiten het theoretisch profiel en hebben geen nadelige impact op de standzekerheid van de polderkade.
- De afgebrande niet-functionele ankerstangen blijven achter in de bodem, waarbij *mogelijk* het theoretisch leggerprofiel wordt doorkruist. Hoewel idealiter de ankerstangen ook verwijderd moeten worden, heeft een dergelijke verwijdering met een open ontgraving een veel grotere impact op de polderkade. Gezien de forse overdimensionering van de polderkade (zowel in hoogte als in breedte) is geen aanleiding te verwachten dat de aanwezigheid van de achtergebleven ankerstangen de standzekerheid van de polderkade nadelig beïnvloedt.

Nieuwe damwandconstructie

- De bestaande damwandconstructie is indertijd gerealiseerd als grondkering langs het primair water en wordt daarom niet aangemerkt als een vervangende waterkerende constructie. De nieuwe damwandconstructie heeft een vergelijkbare functie en zal daarom eveneens niet worden aangemerkt als een vervangende waterkerende constructie.
- De nieuwe damwandconstructie heeft een veiligheidsklasse II, een sterkte-eis RC2 en is ontworpen voor een levensduur van 100 jaar. Het beheer en onderhoud van deze constructie ligt bij de vergunninghouder.
- De damwandconstructie wordt ingeheid met een grondverdringende heimethode tot een maximale diepte van NAP -16,8 m. Hoewel het theoretisch leggerprofiel van de polderkade door deze constructie wordt doorkruist, is voldoende gemotiveerd dat het inbrengen en hebben van deze damwandconstructie niet tot kortsluiting leidt tussen de verschillende watervoerende bodemlagen. De voorgenomen werkzaamheden hebben daarom geen nadelige impact op de standzekerheid van de polderkade.
- Daar waar haaks op de damwandconstructie kabels en leidingen aanwezig zijn, kunnen de damwandplanken niet op de gewenste diepte worden geplaatst. Ter hoogte van deze kabels en leidingen worden de damwandplaten gestaffeld om schade aan kabels en leidingen te voorkomen.
- Een deel van de damwandconstructie wordt voorzien van een schroefankersysteem aan de zijde van de polderkade, waarbij het theoretisch leggerprofiel (krap aan) wordt doorkruist. Gezien de forse overdimensionering van de polderkade (zowel in hoogte als in breedte) is geen aanleiding te verwachten dat deze nieuwe ankerstangen de standzekerheid van de polderkade nadelig beïnvloedt.
- De damwandconstructie wordt machinaal grondverdringend ingetrild met een hoogfrequent trilblok, waarmee trillingen in de grond naar de omgeving aantoonbaar worden beperkt. Daarnaast wordt het trilblok uitgerust met een variabel moment mechanisme, waarmee de trillingen nog verder geminimaliseerd worden. Deze heimethode heeft daarom een verwaarloosbare impact op de standzekerheid van de polderkade.
- Het heistelling wordt gesitueerd op een tijdelijke dam in het primair water. Dit primair water is onderdeel van de beschermingszone van de polderkade. Gezien de forse overdimensionering van de polderkade (zowel in hoogte als in breedte) is geen aanleiding te verwachten dat gedurende de uitvoering de standzekerheid van de polderkade nadelig wordt beïnvloed.

Tijdelijke demping en duikers

- Om werkruimte gedurende de uitvoering te creëren, wordt het primair polderwater tijdelijk gedempt. Het totale werk wordt gefaseerd in drie fases uitgevoerd met een totaal verwachte uitvoeringsperiode van circa zes maanden. De maximale lengte van de demping per fase bedraagt circa 120 m¹. In deze tijdelijke dempingen worden twee duikers (ø 1000 mm) naast elkaar aangelegd om de doorstroming van

het primair water te waarborgen. Hiermee wordt voldaan aan de verhangnorm van maximaal 0,5 cm.

- De duikers worden naast elkaar aangelegd met een binnenkant-onderzijde-buis (bob) op NAP -1,1 m (0,67 m) onder waterpeil. Hiermee is de duikerbuis onder reguliere omstandigheden voor 2/3 watervoerend en wordt voldaan aan de minimale luchtlaag van 0,25 m.
- Momenteel is nog niet duidelijk of de tijdelijke demping met duikers al dan niet droog wordt uitgevoerd. Indien droog wordt uitgevoerd, wordt de doorstroming gewaarborgd door middel van een tijdelijke pompinstallatie. In deze vergunning is een aantal voorschriften opgenomen waaraan voldaan moet worden indien de demping met duikers droog wordt uitgevoerd.
- Voor het opbouwen van de tijdelijke demping wordt gebruik gemaakt van grond die in het kader van het generiek normenkader van het Besluit bodemkwaliteit voldoet aan de kwaliteitsklasse 'landbouw/natuur'. De chemische en ecologische waterkwaliteit wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed.
- Gezien de totale doorlooptijd van zes maanden waarbinnen de fasering plaatsvindt, wordt de aanvrager vrijgesteld voor compensatieplicht door het bergingsverlies door aanleggen en hebben van een tijdelijke dam en duikers. Na afronding van de werkzaamheden worden de oevers en waterbodan in de oorspronkelijke staat hersteld, waarmee de tijdelijke situatie weer ongedaan is gemaakt.

Aanleggen en hebben van steunberm in oppervlaktewater

- Langs de nieuwe damwandconstructie wordt een steunberm aangelegd in oppervlaktewater en wordt afgedekt met een betonblokkenmat. Hiermee wordt erosie van de steunberm zoveel als mogelijk geminimaliseerd en heeft een positieve uitwerking op de standzekerheid van de damwandconstructie.
- De steunberm bestaat uit grond die in het kader van het generiek normenkader van het Besluit bodemkwaliteit voldoet aan de kwaliteitsklasse 'landbouw/natuur'. De chemische en ecologische waterkwaliteit wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed.
- De steunberm wordt aangelegd met een talud van 1:2, waarmee wordt aangesloten op het minimale helling van een onderwatertalud als bedoeld in artikel 3.2, lid 1 van de legger van Delfland. De betonblokkenmat wordt geheel verdiept in het onderwatertalud aangelegd, waardoor de aanwezigheid van deze voorziening geen invloed heeft op het doorstroomprofiel van het primair polderwater.

Verwijderen landhoofd Maasdijk (vml.) 147

- Ter hoogte van Maasdijk (vml. 147) was een brug over primair water aanwezig voor de ontsluiting van het perceel van en naar de parallelweg langs de Maasdijk. Op 4 november 2004 is door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland een vergunning (met zaaknummer 0480592) verleend voor het verwijderen van deze brug. Uiteindelijk is enkel het brugdek en het noordoostelijk landhoofd verwijderd. Het zuidwestelijk gelegen landhoofd buiten de oeverlijnen is achtergebleven. Dit achtergebleven landhoofd is gelegen in de buitendijkse beschermingszone van de polderkade.
- Uit de constructietekening, behorende bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Naaldwijk van 15 februari 1968, blijkt dat het te verwijderen landhoofd is gefundeerd op een betonnen damwand. Voor het verwijderen wordt het landhoofd rondom vrij gegraven, waarbij de grond wordt ontgraven tot circa 1,0 m minus maaiveld. Daarnaast wordt de betonnen damwand machinaal getrokken uit de bodem. De graafwerkzaamheden vinden plaats buiten het theoretisch profiel van de polderkade. Voldoende is gemotiveerd dat door het trekken van de betonnen damwand geen kortsluiting ontstaat tussen verschillende watervoerende bodemlagen. De voorgenomen werkzaamheden hebben daarom geen impact op de standzekerheid van de polderkade.

Verwijderen onderwaterbeschoeiing in primair water

- Ter hoogte van Uithof 1b zijn in het primair polderwater langs de te verwijderen damwandconstructie (DP-08 e DP-16) restanten van een onderwaterbeschoeiing

aanwezig. Merendeel van deze onderwaterbeschoeiing is in dermate slechte staat dat op basis van restanten een te verwijderen lengte van circa 65 m¹ wordt geschat.

- Met het verwijderen van de onderwaterbeschoeiing wordt het onderwatertalud aangepast als steunberm voor de nieuw aan te brengen damwandconstructie op de oeverlijn. Hiermee neemt het doorstroomprofiel toe en heeft een positieve uitwerking op de doorstroming van het primair polderwater.

Tijdelijk verwijderen van brug

- Voor het realiseren van werkruimte ter hoogte van Maasdijk 111 t/m 125 (oneven) ten behoeve van de vervanging van de damwandconstructie wordt een houten brugdek over tijdelijk primair water tijdelijk verwijderd. De ingegraven constructiedelen van de brug blijven gehandhaafd. Het tijdelijk verwijderen van de brugdek heeft geen impact op de doorstroming van het primair water en de standzekerheid van de polderkade. Daarom is geen bezwaar tegen deze tijdelijke verwijdering.
- Het uithijzen en naderhand terugplaatsen van het brugdek wordt uitgevoerd met behulp van een kraan vanaf de beschermingszone van de polderkade. Deze kraan wordt gestempeld op de parallelweg langs de Maasdijk, waarmee de afdracht van krachten over een groter oppervlak wordt verdeeld. De impact op de standzekerheid van de polderkade is daarmee vrijwel te verwaarlozen.

Weg op een polderkade

- De stabiliteit van de parallelwegen is berekend aan de hand van een verkeersklasse 4 en is als geschikt bevonden voor voertuigen met een maximale belasting van 60 ton hoge wegverkeer-belastingen. Gedurende de onderhoudswerkzaamheden is geen aanleiding te verwachten dat deze maximale belasting wordt overschreden. Daarmee is de standzekerheid van de polderkade gedurende de uitvoering van het onderhoud en in de definitieve eindsituatie voldoende gewaarborgd.
- De vernieuwde parallelwegen worden aangelegd met afschot van 2% richting de berm langs het primair polderwater. Afwatering vindt daarom niet plaats richting de polderkade. Er is geen aanleiding te verwachten dat deze afwatering nadelige impact heeft op de standzekerheid van de polderkade.

Herprofilering bovenwatertalud van primair boezemwater

- Voor het herprofilen van het bovenwatertalud tussen de verhardingsconstructie van de parallelwegen langs de Maasdijk en de (bestaande of vervangen) damwandconstructie wordt grondverzet uitgevoerd in de beschermingszone van een polderkade. Deze graafwerkzaamheden vinden niet plaats binnen het theoretisch leggerprofiel van de polderkade. De standzekerheid van de polderkade wordt daarom niet nadelig beïnvloed.
- Na herprofilering wordt het werkgebied geheel bekleed met gras (inzaaien). Hiermee ontstaat een erosiebestendige deklaag, waarmee erosie door water en wind van het bovenwatertalud wordt geminimaliseerd. Dit heeft een positieve uitwerking op de standzekerheid van de polderkade.

Herprofilen asfaltlaag /vervangen verhardingsconstructie in zone waterstaatswerk en beschermingszone

- De parallelweg vanaf afrit Maasdijk ter hoogte van Maasdijk adresnummers 105-145 en de parallelweg vanaf afrit Maasdijk tot aan de aansluiting met Uithof (ter hoogte van Uithof adresnummers 1 en 1a) zijn beide gelegen in de zone waterstaatswerk en de beschermingszone van de polderkade. Ter plaatse wordt de bestaande asfaltlaag op de funderingsconstructie vervangen voor een nieuwe asfaltlaag. Doordat sprake is van een forse overdimensionering van de polderkade (zowel in hoogte als in breedte) en de fundatielaag behouden blijft (krachten onderhoudsmaterieel worden over veel groter oppervlak verdeeld), is geen aanleiding te verwachten dat deze vervanging van de asfaltlaag nadelige impact heeft op de standzekerheid van de polderkade.
- De parallelweg vanaf de afrit Maasdijk tot aan de aansluiting van de Uithof (ter hoogte van Uithof adresnummers 1 en 1a) is gelegen in de zone waterstaatswerk

en bijbehorende beschermingszone van de polderkade. Ter plaatse wordt de gehele verhardingsconstructie vervangen. De bestaande constructie heeft een laagdikte van circa 0,3 m en is gesitueerd op klei. De nieuwe verhardingsconstructie krijgt een laagdikte van 0,4 m en wordt gesitueerd op een zandbed van 0,5 m. Voor het aanleggen van de nieuw verhardingsconstructie wordt daarom een cunet gegraven tot 0,9 m minus bestaande bovenzijde verhardingsconstructie. Het zandbed wordt aangelegd buiten het theoretisch leggerprofiel van de polderkade en heeft daarom geen impact op het waterkerend vermogen en de standzekerheid van de polderkade. Het gewicht van de nieuwe wegconstructie zal niet significant toenemen, zodat er geen nader onderzoek nodig is naar de mogelijke effecten op de standzekerheid van de polderkade. Gezien de forse overdimensionering van de polderkade (zowel in hoogte als in breedte) is geen aanleiding te verwachten dat gedurende de aanlegfase de standzekerheid van de polderkade nadelig wordt beïnvloed.

Werkzaamheden

Het merendeel van de werkzaamheden vindt plaats vanaf de oever of vanaf het tijdelijk gedempte primair boezemwater. Een klein deel van de werkzaamheden wordt mogelijk uitgevoerd vanaf een ponton in het primair boezemwater. Daarom zijn specifieke voorschriften in de vergunning opgenomen die betrekking hebben op het tijdelijk hebben van deze pontons in primair boezemwater gedurende de uitvoering van de werkzaamheden.

Conclusie

Op basis van het voorgenoemde wordt voldaan aan artikel 4.4, leden 1a t/m 1f en lid 2 en artikel 4.6, leden 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2d t/m 2f en 3a uit de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen van voorschriften in deze vergunning. Deze voorschriften richten zich voornamelijk op de risico's tijdens de uitvoering van de activiteiten en de definitieve eindsituatie.

3.4 Onderhoud

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de Legger en de bijbehorende tekst. Op basis van artikel 1.5 lid 2 van de Legger Delfland zijn er afspraken gemaakt tussen Delfland en de aanvrager, waarbij overeengekomen is dat de aanvrager constructief onderhoudsplichtige wordt voor de damwandconstructie op de oeverlijn met bijbehorende steunberm in het primair water. De gemaakte afspraken zullen definitief worden vastgelegd met een leggerbesluit.

3.5 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

3.6 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.7 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Tijdelijke demping (met duikers)

1. Vrijkomende baggerspecie voorafgaande aan de tijdelijke demping mag niet worden verspreid in (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.
2. De tijdelijk toe te passen grond moet voldoen aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur, bedoeld in artikel 25d van het Besluit Bodemkwaliteit. Het toepassen van grond met kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur van meer dan 50 m³ is meldingsplichtig op basis van het Besluit Activiteiten Leefomgeving en maakt geen deel uit van de omgevingsvergunning.

3. De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen oppervlaktewaterlichaam moeten in stand blijven
4. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
5. De tijdelijke duikers in de tijdelijke demping moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Aantal duikers naast elkaar	2 stuks naast elkaar
Type	Rond
Lengte	Maximaal 120 m per stuk
Inwendige doorsnede	Minimaal Ø 1,0 m per stuk
Hoogte binnenonderkant	NAP -1,1 m (= 0,67 m beneden het schouwpeil)
Schouwpeil	NAP -0,43 m

6. De tijdelijke duikers moeten zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
7. Er mogen geen objecten voor of in de tijdelijke duikers worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
8. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
9. De tijdelijke duikers moeten inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.
10. De vergunninghouder is gedurende het hebben van de tijdelijke duikers verantwoordelijk voor het:
 - onderhoud van een goede doorstroming van de duikers;
 - vrijhouden van het watervoerend oppervlak tot ten minste 5 meter aan weerszijden van de duiker van begroeiing en drijfvuil.
11. Het hebben van een tijdelijke demping met duikers in oppervlaktewaterlichaam is toegestaan voor de duur van maximaal 6 maanden na start werk, tot uiterlijk 31 december 2026.
12. Direct na het verwijderen van de tijdelijke demping met duikers moet het oppervlaktewaterlichaam over de gehele watervoerende breedte met talud stabiel en erosiebestendig naar de oorspronkelijke situatie worden teruggebracht. Al het materiaal en toegepaste grond van de tijdelijke demping moet volledig worden verwijderd.

4.2.3 Tijdelijke afsluiting water gedurende tijdelijke demping en duikers

1. De tijdelijke afsluiting van het oppervlaktewaterlichaam mag niet in het weekend plaatsvinden.
2. De exacte aanvang van de tijdelijke afsluiting moet uiterlijk twee werkdagen voor aanvang gemeld worden bij de regelkamer van het Hoogheemraadschap van Delfland (regelkamer@hhdelfland.nl). De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
3. De tijdelijke afsluiting is uitsluitend toegestaan gedurende de aanleg van de dam en duikers en voor zover noodzakelijk.
4. De bovenkant van het afsluitmateriaal of grondnam ten behoeve van de afsluiting is maximaal NAP -0,33 meter (0,1 m boven het schouwpeil).
5. De tijdelijke pompinstallatie moet vanaf aanvang van de afsluiting direct inzetbaar zijn.
6. De tijdelijke pompinstallatie moet een pompcapaciteit hebben van minimaal 15 m³/minuut. Voor het waarborgen van de afvoer van water moet de pomprichting noordwestelijk gericht zijn.

7. De tijdelijke pompinstallatie moet met behulp van een voeler automatisch het schouwpeil (vanwaar het water verpompt wordt) van de afsluiting handhaven met een marge van plus/min 5 cm.
8. De vergunninghouder is verantwoordelijk om gedurende de werkzaamheden het watervoerende deel van de watergang tot 2 meter rondom de afsluiting vrij te houden van drijfvuil en begroeiing.
9. Direct na het verwijderen van het afsluitmateriaal of grond dam moet de waterbodem en oevers over de gehele lengte en breedte van de afsluiting in de watergang naar de oorspronkelijke situatie hersteld worden. Al met materiaal en eventueel toegepaste grond moet volledig worden verwijderd

4.2.4 Ponton vanaf primair water

1. De ponton mag de gehele uitvoeringsperiode in het primair boezemwater aanwezig zijn voor de uitvoering van de werken.
2. De ponton mag een lengte en breedte hebben van maximaal 4,2 en 2,1 m. De diepgang mag maximaal 0,5 m bedragen.
3. Het inlaten van de ponton moet uiterlijk twee werkdagen voor aanvang gemeld worden bij de regelkamer van het Hoogheemraadschap van Delfland (regelkamer@hhdelfland.nl).
4. In het geval van calamiteiten (zoals bij een neerslagoverschot >50 mm/24 uur), dient de ponton op kosten van de vergunninghouder direct uit het water verwijderen te worden op eerste aanzegging van of namens het bestuur van Delfland.
5. De ponton mag alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van werken welke niet vanaf de oever kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast mag de ponton alleen worden gebruikt als werkplateau of voor de opslag van voor die dag strikt noodzakelijk materiaal, materieel en objecten.
6. De lange zijde van de ponton dient tijdens de werkzaamheden parallel aan en tegen de oever of het aan te brengen werk te worden gehouden.
7. Langs zij, voor of achter de ponton mogen geen andere (drijvende) objecten worden afgemeerd.
8. Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van de ponton moet worden verwijderd.
9. De ponton moet in drijvende staat worden gehouden en moet altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
10. Tijdens en als gevolg van het gebruik van de ponton mogen geen toegepaste materialen of andere vormen van vervuiling in oppervlaktewater terecht komen.
11. Tijdens dagen dat niet wordt gewerkt moet de ponton zijn afgemeerd langs de oever (breder gedeelte van de watergang).
12. De ponton dient binnen twee werkdagen na de uitvoering van de werken te zijn verwijderd.

4.3 Polderkades

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de polderkade niet worden aangetast.
2. Ontgravingen moeten beperkt blijven tot de minimale ontgravingscontouren wat vereist is voor de uitvoering van de civieltechnische werkzaamheden.
3. Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, verdicht worden aangevuld met de uitgeplaatste grond, in lagen van maximaal 0,5 m. Voor de verdichting moet aangesloten worden op de verwerkingseisen in artikel 22.02.16 uit de Standaard RAW Bepalingen 2020, met inachtneming van de eisen uit bijlage 7 van de Beleidsregels medegebruik waterkeringen.
4. Ontstane holle ruimtes moeten worden afgevuld met daartoe geschikte klei op basis van de Standaard RAW bepalingen 2020, artikel 22.06.06 en artikel 22.06.07. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheid 1, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 01. Overige

toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheid 2, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 02. Uiterlijk één week voorafgaande aan de toepassing moet een certificaat of een onderzoeksrapport ter beoordeling worden overlegd aan Delfland. Pas na schriftelijk akkoord mag de klei worden toegepast.

5. De bestaande bekleding (gras of verharding) van de polderkade moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
6. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij polderkades.
7. Alle nazakkingen of zettingen van de polderkade die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
8. Op de polderkade mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3.2 Vervangen damwandconstructie

1. De damwandconstructie moet voldoen aan de eisen gesteld in de vigerende CROW-CUR publicatie 166 (Damwandconstructies) en een ontwerplevensduur hebben van tenminste 100 jaar.
2. De damwandconstructie moet grondkerend zijn tot een hoogte van minimaal NAP +0,2 m en moet worden aangebracht tot een diepte van maximaal NAP -16,8 m.
3. Verwijderen van de bestaande damwandconstructie moet voorzichtig met daartoe geschikt materiaal worden uitgevoerd, waarbij de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
4. Nieuwe funderingspalen en damwandplanken moeten voorzichtig en met een grondverdringende en trillingsarme methode en daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
5. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen/verwijderen van funderingspalen/damwandplanken of het verwijderen van ankerstangen.
6. De afwatering van de damwandconstructie mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de polderkade en mag geen erosie van de polderkade tot gevolg hebben.

4.4 Werken

4.4.1 Tijdelijk verwijderen brug over primair water

1. Tijdens het verwijderen en terugplaatsen van de brug mag de doorstroming in het oppervlaktewaterlichaam niet worden belemmerd.
2. Terugplaatsen is uitsluitend toegestaan op de oorspronkelijke locatie, waarbij de doorvaarthoogte en doorvaartbreedte ten opzichte van de oorspronkelijke situatie niet gewijzigd moeten worden.

4.4.2 Verwijderen onderwaterbeschoeiing langs primair water

1. Tijdens het verwijderen van de onderwaterbeschoeiing mag de doorstroming in het oppervlaktewaterlichaam niet worden belemmerd.
2. Holle ruimtes door het verwijderen van de onderwaterbeschoeiing moeten worden afgevuld met grond.
3. De toe te passen grond in de holle ruimtes moet voldoen aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur, bedoeld in artikel 25d van het Besluit Bodemkwaliteit.

4.4.3 Onderwatertalud primair water

1. Het onderwatertalud mag uitsluitend als steunberm in primair water worden toegepast langs de vervangen damwandconstructie op de oeverlijn.
2. De bodembescherming mag binnen de oeverlijnen worden aangelegd op het onderwatertalud tussen de vervangen damwandconstructie tot aan de overgang naar de leggerdiepte (1,25 / NAP -1,68 m).
3. De toe te passen grond moet voldoen aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur, bedoeld in artikel 25d van het Besluit

Bodemkwaliteit. Het toepassen van grond met kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur van meer dan 50 m³ is meldingsplichtig op basis van het Besluit Activiteiten Leefomgeving en maakt geen deel uit van de omgevingsvergunning.

4. Bodembescherming op het onderwatertalud moet met bovenzijde worden aangelegd op ten minste huidige bovenzijde talud of dieper.
5. De bodembescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.

4.4.4 Wegconstructie in zone waterstaatswerk en beschermingszone van een polderkade

1. De afwatering van de wegconstructie mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de polderkade en mag geen erosie van de polderkade tot gevolg hebben.
2. De wegconstructie en bijbehorende werken moeten te allen tijde op kosten van de vergunninghouder worden verwijderd of verplaatst, wanneer dit met het oog op uit te voeren (buiten)gewone onderhoudswerkzaamheden aan de polderkade door het Hoogheemraadschap van Delfland nodig wordt geacht.

5 Besluit


Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan gemeente Westland, Verdilaan 7, 2671 VW Naaldwijk, voor het:
 - Verwijderen van een grondkerende damwandconstructie in de beschermingszone van een polderkade;
 - Aanleggen en hebben van een grondkerende damwandconstructie in de beschermingszone van een polderkade;
 - Tijdelijk verwijderen van een brug over primair water;
 - Verwijderen van onderwaterbeschoeiing in primair water;
 - Verwijderen van een voormalig landhoofd van een brug in de beschermingszone van een polderkade en primair water;
 - Tijdelijk hebben van een dam en duiker in primair water gedurende de vervanging van de damwandconstructie, voor de duur van maximaal 6 maanden na start werk, tot uiterlijk 31 december 2026;
 - Aanbrengen van een onderwatertalud met bodembescherming in primair water langs de vervangen damwandconstructie;
 - Herprofilering van een bovenwatertalud van primair water / grondroerende werkzaamheden in de beschermingszone van een polderkade;
 - Vervangen van een (deel van de) wegconstructie en het hebben van een weg in de zone waterstaatswerk en beschermingszone van een polderkade.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Rapport 'veiligheidsanalyse Maasdijk afrit Uithof – Coupure Maastunneltje', opgesteld door Waalpartners B.V. met kenmerk RA01SEK40568, versie 1.0 van 20 december 2023;
 - Rapport 'Definitief Ontwerp Damwanden', opgesteld door Waalpartners B.V. met kenmerk RA03SEK40568, versie 1.0 van 18 maart 2025;
 - Rapport 'Geotechnisch advies – damwandadvies op- en afritten Maasdijk afrit Uithof – Coupure Maastunneltje', opgesteld door Waalpartners B.V. met kenmerk RA02IWA40568, versie 1.0 van 21 februari 2025;
 - Notitie 'Motivatie Watervergunning', opgesteld door Waalpartners B.V. met kenmerk Me05SEK40568, versie 1.0 van 9 mei 2025;

- Tekening 'Bestaande situatie', opgesteld door Waalpartners B.V. met kenmerk W25-40568-BT-01, concept, versie 1.0 van 3 maart 2025;
- Tekening 'Opruimingsplan', opgesteld door Waalpartners B.V. met kenmerk W25-40568-BT-03, concept, versie 1.0 van 3 maart 2025;
- Tekening 'Inrichtingsplan', opgesteld door Waalpartners B.V. met kenmerk W25-40568-BT-04, definitief, versie 3.0 van 8 mei 2025;
- Tekening 'damwanden', opgesteld door Waalpartners B.V. met kenmerk W25-40568-BT-05A, definitief, versie 3.0 van 8 mei 2025;
- Tekening 'damwanden', opgesteld door Waalpartners B.V. met kenmerk W25-40568-BT-05B, definitief, versie 3.0 van 8 mei 2025;
- Tekening 'damwanden', opgesteld door Waalpartners B.V. met kenmerk W25-40568-BT-05C, definitief, versie 3.0 van 8 mei 2025;
- Tekening 'Dwarsprofielen', opgesteld door Waalpartners B.V. met kenmerk W25-40568-BT-06, definitief, versie 3.0 van 8 mei 2025;
- Tekening 'Details', opgesteld door Waalpartners B.V. met kenmerk W25-40568-BT-07, definitief, versie 3.0 van 8 mei 2025;
- Tekening 'Principe faseringsplan', opgesteld door Waalpartners B.V. met kenmerk W25-40568-BT-09, definitief, versie 4.0 van 8 mei 2025.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.