

Tekening 896809-C1

- Plaatsen van een duiker van 15 meter met een doorsnede van 50 cm (nr. 3)
- Plaatsen van een 45 graden bocht met een doorsnede van 50 cm (nr.4) aan de duiker (nr. 3)
- Plaatsen van 30 meter beschoeiing (nr. 2)
- Verlengen van de duiker naar 15 meter met een doorsnede van 50 cm (nr. 8)
- Verlengen van de duiker naar 15 meter met een doorsnede van 50 cm (nr. 9)
- Aanleg van een retentie vijver van 600 m³ ter vervanging van de huidige retentie sloot van 300 m³ en voor uitbreiding van 10000 m² verhard oppervlak (=300 m³). (nr. 11)
- Dempen van de huidige retentie sloot (nr. 10)

De duiker (nr. 3) met 45 graden bocht (nr. 4) en beschoeiing (nr. 2) zijn noodzakelijke om veilig met machines uit en naast het gebouw te kunnen rijden. Hierdoor wordt minder over de weg gereden om de percelen te bereiken. Tevens kan hierdoor het jaarlijkse onderhoud aan beide zijde van de watergang uitgevoerd worden met een kraan.

Verlengen van de duikers (nr. 8 en 9) zijn noodzakelijk om makkelijke en veilig in en uit te rijden van het perceel en om te voorkomen dat de berm gaat inzakken.

Voor uitbreiding van het bedrijf is het noodzakelijk dat de bestaande retentie sloot (nr. 10) wordt gedemd en een retentie vijver (nr. 11) van ca. 600 m³ wordt aangelegd.

