

This technical drawing illustrates a plan view of a sewerage system, specifically focusing on an excavation area. The central feature is a complex network of pipes and structures, outlined in black, surrounded by green hatched areas representing excavated zones. Key elements include:

- Excavation Details:** Two rectangular areas are labeled "werkput laswerk tie-in punt" (work pit welding tie-in point).
- Coordinates:** Several points are marked with their X and Y coordinates:
 - X=204989.363, Y=367256.350
 - X=204996.257, Y=367256.663
 - X=204988.764, Y=367252.243
 - X=204987.712, Y=367250.266
 - X=204974.263, Y=367232.661
- Labels and Notes:**
 - "tijdelijk verwijderen verhardingen" (temporarily remove pavements) near the top right.
 - "voorziening treffen tegen ontgraven bestaande elementen binnen de ontgraving" (take measures against excavating existing elements within the excavation) near the bottom center.
 - A note at the bottom left states: "leiding A-578-KR-089 ontgraven t.b.v. van plaatsen pinbraze" (excavate pipe A-578-KR-089 for pin brazing).
- Orientation and Scale:** A north arrow is located in the upper left corner. A scale bar indicates distances of 0.00, 1.00, and 2.00 meters.
- Elevation Contours:** Orange contour lines are drawn across the site, indicating ground levels ranging from -2.20 to -2.80 meters.

- MATEN IN M TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN
- LOCATIEPEIL = ZIE SITUATIE
- DE AANGEGEVEN MAATVOERING IS INDICATIEF. DE EXACTE MAATVOERING DIENST DOOR DE AANNEMER VASTGESTELD TE WORDEN.
- AANNEMER DIENST AANDACHTSGEBIEDEN IN ACHT TE NEMEN BIJ HET OPSTELLEN VAN HET ONGRAVINGSPLAN
- DE GETEKENDE TALUDS (1:1) VOOR DE ONTGRAVINGEN ZIJN INDICATIEF. WEEERGEVEN DE TALUDS DIENEN DOOR DE AANNEMER TE WORDEN BEPAALD.
- AANNEMER DIENST VOORZIENINGEN TE TREFFEN TEGEN DE HOOGTEVERSCHILLEN BINNEN DE BOUWPUT
- AANNEMER DIENST VOORZIENINGEN TE TREFFEN TEGEN HET BESCHADIGEN EN/OF VERZAKKEN BESTAANDE OBJECTEN DIE ZICH BINNEN DE ONTGRAVING BEVINDEN
- DE BOUWKUUP DIENST TE WORDEN AANGEVULD MET ZAND, VOOR ZOVER DE UITGEKOMEN GROND ZAND BETREFT KAN DIT WORDEN HERGEBRUIKT VOOR HET AANVULLEN VAN DE BOUWKUUP. INDIEN ER FRACTIES ANDER MATERIAAL ZOALS KLEI, LEEM OF VEEN AANWEZIG ZIJN DAN DIENEN DEZE TE WORDEN VERVANGEN DOOR SCHOON ZAND BIJ AANVULLEN VAN DE BOUWKUUP
- BIJ HET AANVULLEN VAN DE BOUWKUUP DIENST DE AANVULLING GOED TE WORDEN VERDICHT

TEK. NR.	
----------	--

A-520-02-LM-001-1-A24

•2150	BODEMDIEPTE BOUWKUIP IN NAP
•2657	HOOGTE MAAVELD IN NAP

- datatransport
- laagspanning
- middenspanning
- gasleiding
- gasleiding lage druk
- waterleiding
- drukriolering
- riolering vrijverval

^aK&L informatie verkregen uit oriëntatiemelding (# met nummer(s) <2400130624> d.d. <26-11-2024>); de werkelijke ligging kan afwijken.

ONTGRAVING
S-052 BELFELD

STATUS 0 2025-02-18	DATE: 18-06-2025	SWECO		2025 N.V. NEDERLANDSE GASUNIE	
	ECOL: 18-06-2025	SWECO		OPGEVOERDE WEDSTONEN	OPGEVOERDE SWECO
VOORT AANBODEN	PLAT OTWIP	PAAT	NUMMER	OPGEVOERDE WEDSTONEN	OPGEVOERDE SWECO
PRODUCT NUMMER 1.014.631.01	CATEGORIE L	VANAFHET 03	TOEGESHOED 13	WEDSTONEN D & D	SWECO NEE
SUBCATEGORIE OVERBOD	TOEGESHOED 3	WEDSTONEN N.V.T	A1	A-520-02-CH-001-1	