

Nummer: 915768

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 30 januari 2025, ingekomen op 30 januari 2025 geregistreerd onder zaaknummer 0652873187 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 11 april 2025.

Van: Waterschap Brabantse Delta
Bouvignelaan 5
4836 AA te Breda

Gelet op: - de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet;
- de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden bestaande uit het automatiseren van inlaten in/op de regionale waterkering DWK00607 te Steenberg (KDU06207); in/op de boezemkade DWK00693 ter hoogte van de overgang het Scharlo en de Polanenweg te Waspik (KDU02979); en in/op de regionale waterkering DWK00626 ter hoogte van de Noordstraat/Holderbergsedijk te Steenberg (KDU04501) en in de a-wateren OVK00273 en OVK04638.
2. De werkzaamheden hebben specifiek betrekking op de volgende werkzaamheden;
 - Inlaat KDU04501:
 - het plaatsen van een kolomkast (40 x 40 cm) op een funderingspaal in beschermingszone A van de regionale waterkering;
 - het leggen van een kabel kruisend met de regionale waterkering;
 - het monteren van niveauopnemers;
 - Inlaat KDU06207:
 - Het aanbrengen van een kolomkast (40 x 40 cm) op een inlaat welke zich bevindt in het waterstaatswerk van een regionale waterkering;
 - Inlaat KDU02979:
 - het plaatsen van een betonplaat met besturingskast op het waterstaatswerk van de boezemkering;
 - het leggen van een kabel kruisend met de boezemkering;
 - het monteren van niveauopnemers;
3. de aangevraagde werkzaamheden bevinden zich tevens binnen de profielen van vrije ruimte van de regionale waterkeringen DWK00607, DWK00626 en DWK00693.
4. De werkzaamheden zijn noodzakelijk om middels automatisering het watersysteem integraal te beheren, waardoor lokale controle verbetert en centrale monitoring en beheersing uitgebreid worden voor een beter overzicht en snellere reactie op problemen.

Participatie

5. De aanvrager heeft aangegeven dat het initiatief bij de voorbereiding van de aanvraag/werkzaamheden is afgestemd met de (directe) omgeving (grondeigenaar en wegbeheerder).
6. De afstemming met de grondeigenaar heeft plaatsgevonden in de vorm van een gesprek. Dit is schriftelijk (mailwisseling) vastgelegd en bijgevoegd bij de aanvraag.

Wetgeving

7. Volgens artikel 2.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone en in een b-water:
 - handelingen te verrichten;

Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11

E info@brabantsedelta.nl I www.brabantsedelta.nl K.v.K.nr: 51 181 584

IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02 BIC NWABNL2GXXX BTW.nr: NL812566762B01

- werken te behouden of;
 - vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.
8. Volgens artikel 3.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een primaire of regionale waterkering, met uitzondering van compartimenteringskeringen of in de daarbij behorende beschermingszone A, met uitzondering van compartimenteringskeringen:
- handelingen te verrichten;
 - werken te behouden of;
 - vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.
9. Volgens artikel 3.2, lid 4 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden in het profiel van vrije ruimte bij een waterkering.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

10. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving:
11. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
 - b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
 - d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.
12. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
- a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
 - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
 - c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
13. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
14. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
15. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
16. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
17. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet

18. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 3, 15, 16, 17 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet.

Werken en objecten in de watergang en beschermingszone

19. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
20. De niveauopnemers in de a-wateren zijn noodzakelijk om de inlaat te kunnen automatiseren.
21. De niveauopnemers worden zodanig gemonteerd dat deze geen belemmering vormen voor de water aan -en afvoer.
22. De niveauopnemers in de a-wateren kunnen worden toegestaan aangezien deze objecten het onderhoud niet significant verzwaren.
23. De bereikbaarheid van de a-wateren en de ontvangstplicht van specie en maaisel blijven gewaarborgd.
24. De stabiliteit van de oevers en de taluds worden door deze obstakels (niveauopnemers) niet aangetast.
25. Het niveauopnemers worden geplaatst op een zodanige wijze dat deze geen belemmering vormen voor het beheer en onderhoud van de a-wateren.

Algemene toetsingscriteria waterkeringen

26. Beleidsregel 15 (algemene toetsingscriteria waterkeringen) stelt dat waterkeringen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen overstroming van het achterland. Het waterschap hanteert als ideaalbeeld een waterkering in de vorm van een grondlichaam bekleed met een erosiebestendige grasmatten vrij van niet-waterkerende objecten als bijvoorbeeld bouwwerken en bomen en struiken.

Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid is het waterschap zich er bewust van dat het ideaalbeeld als zodanig niet over de volle lengte van de waterkering realiseerbaar of zelfs wenselijk is. Uit het oogpunt van veiligheid en efficiënt beheer van de waterkering is dit ideaalbeeld wel onderdeel van het referentiekader waaraan (nieuw gewenste) niet-waterkerende objecten en activiteiten getoetst worden.

27. De werkzaamheden vinden plaats in de waterkering, de beschermingszones en in het profiel van vrije ruimte van regionale keringen langs een regionale rivier DWK00607 en DWK00623 en de boezemkering DWK00693.
28. Waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met het aanbrengen van bebouwing en andere "vreemde" objecten.
29. Door ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting kunnen de sterkte en stabiliteit en daarmee de veiligheid van de waterkering nadelig worden beïnvloed.
30. De aanvraag heeft betrekking op het plaatsen (monteren) van kolomkasten, het plaatsen van een betonplaat met een besturingskast, het aanleggen van kabels en monteren van niveauopnemers in en op inlaten welke zich bevinden in de (zoneringen van) regionale waterkeringen.
31. De werkzaamheden zijn noodzakelijk om zodanig de reeds bestaande inlaten te kunnen automatiseren.

Kabels en leidingen waterkeringen

32. Het doel van beleidsregel 16 (kabels en leidingen waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Bij het aanbrengen van kabels en leidingen in het waterstaatswerk en beschermingszones van een waterkering is het voornamelijk van belang dat de waterkerende functie van de waterkering is gegarandeerd. Kabels en leidingen (waaronder drainage) zijn een potentieel risico voor de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering.
33. De reden om deze kabels te willen aanleggen is om de inlaten te automatiseren en er is aangetoond dat er geen redelijk alternatief is voor de realisatie van het kabeltracés.
34. De kabels liggen haaks kruisend met de regionale waterkeringen DWK00607, DWK00623 en DWK00693.
35. De kabels worden op een hoogte van 1,00 meter minus het maaiveld gelegd.
36. De kabel kruist waterkering DWK00623 beneden het Maatgevend Hoog Water peil. Er dienen daarom mitigerende maatregelen te worden genomen.
37. De waterkering DWK00693 heeft ter plaatse een zodanige breedte en hoogte en de kabels worden op een zodanige locatie en hoogte/diepte aangelegd dat het niet aannemelijk is dat dit leidt tot instabiliteit of een open verbinding met de buitendijks gelegen wateren.
38. Bij werkzaamheden voor kabels en leidingen binnen het waterstaatswerk dient te worden voldaan aan de landelijke richtlijnen en normeringen voor werkzaamheden in waterstaatwerken.

Bouwwerken waterkeringen

39. Het doel van beleidsregel 17 (bouwwerken waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Voor het plaatsen en hebben van bouwwerken in de waterkering en beschermingszone A van waterkeringen is het van belang dat de waterkerende functie en de stabiliteit van de waterkering is gewaarborgd, dat het doelmatig beheer en onderhoud aan de waterkering niet wordt bemoeilijkt en dat de keringen in de toekomst versterkt kunnen worden.
40. De reden om de obstakels (kolomkasten, betonplaat met besturingskast en het aanbrengen van de niveauopnemers) is om de bestaande inlaten te automatiseren.
41. Het uitgangspunt van het waterschap is "onbebouwd blijft onbebouwd". Dit vanuit het oogpunt van veiligheid en het beheer en onderhoud maar ook in het kader van mogelijke toekomstige ontwikkelingen (versterking) waarbij bouwwerken in, op nabij waterkeringen ongewenst zijn.
42. Er kan worden afgeweken van dit (bovenstaande) uitgangspunt omdat de werken bestaande uit kolomkasten, betonplaat met besturingskast en niveauopnemers noodzakelijk zijn om de reeds bestaande inlaten te kunnen automatiseren.
43. De kolomkast ter hoogte van inlaat Holterberg-Nachtvorst wordt gefundeerd middels een paalfundering met een diepte van 3,00 meter minus maaiveld. Deze paalfundering wordt geplaatst in de beschermingszone A van de regionale waterkering en vormt op die locatie geen risico voor de waterveiligheid van de regionale waterkering.
44. Voor deze kolomkast zijn er (wind) berekeningen aangeleverd welke zijn getoetst door een keringspecialist van het waterschap.
45. Tevens zijn alle voorgenomen werkzaamheden ter toetsing op veiligheid en beheer en onderhoud voorgelegd aan de afdeling Kennis en Advies (keringspecialist) en de afdeling beheer en onderhoud van het waterschap.
46. Deze hebben een positief advies afgegeven op de voorgenomen werkzaamheden indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.

Algemeen

47. De werkzaamheden leveren geen belemmering op voor zowel de sterkte en stabiliteit als het beheer en onderhoud van de waterkering. Dit wordt geborgd door het opnemen van voorschriften in de vergunning.
48. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, 4836 AA te Breda en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 2.2 (lid 1) en artikel 3.2 (lid 1 en lid 4) van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024, voor het plaatsen hebben en onderhouden van:

- het aanbrengen van niveauopnemers op de inlaten welke zich bevinden in a-wateren en in de beschermingszones van een regionale waterkering en een boezemkade;
- het leggen van kabels kruisend met een boezemkade en kruisend met een regionale waterkering;
- het aanbrengen van kolomkasten in en op regionale waterkeringen;
- een betonplaat met besturingskast op een boezemkade;

voor het automatiseren van inlaten in/op de regionale waterkering DWK00607 te Steenberg (KDU06207), in/op de boezemkade DWK00693 ter hoogte van de overgang tussen het Scharlo en de Polanenweg te Waspik (KDU02979), en in/op de regionale waterkering DWK00623 ter hoogte van de Noordstraat/Holderbergsedijk te Steenberg (KDU04501), in de gemeenten Steenberg en Waalwijk één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen:

- Afsluiter KDU06207;
- Betonplaat KDU02979;
- Bevestiging buispaalfundatie kolomkast (KDU06207);
- inlaat KDU04501;
- inlaat KDU06207;
- inlaat KDU02979;
- Inlaat bij duiker KDU04501;
- Inlaat bij duiker KDU06207;
- Inlaat bij duiker KDU02979;
- Koker tbv niveauopnemers;
- Tekening Funderingspaal Kolomkast en;
- Tekening Kolomkast.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Aanleg en uitvoering keringen

- 3.1. In het gesloten seizoen (van 1 oktober tot 1 april) mogen geen handelingen in het waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszone A plaatsvinden.
- 3.2. De stabiliteit en veiligheid van de waterkering moet tijdens en na de uitvoering van werkzaamheden worden gegarandeerd.
- 3.3. Op waterkeringen mogen geen machines, (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.

- 3.4. Tijdens en na afloop van de werkzaamheden moeten alle graaf- en werklocaties worden gecontroleerd op eventuele kwel. Indien wellen of kwelgaten worden geconstateerd moet de vergunninghouder dit onmiddellijk melden bij het waterschap waarbij de locatie op tekening en beeldmateriaal wordt vastgelegd en aan het waterschap worden verstrekt.
- 3.5. De vergunninghouder herstelt op aanzegging van of namens het dagelijks bestuur onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk/de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.
- 3.6. De vergunninghouder herstelt bij beschadiging van de grasmat deze zo spoedig mogelijk in de oorspronkelijke staat, op aanwijzing van de toezichthouder van het waterschap. Indien opnieuw inzaaien noodzakelijk is wordt gebruik gemaakt van het graszaad, type natuurdijk II (60 kg/ha).
- 3.7. Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van het waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verkleipalen) onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.
- 4. Toezicht**
- 4.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.
- 5. Onderhoud**
- 5.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.
- 6. Wijzigingen**
- 6.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.
- 7. Calamiteiten**
- 7.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 7.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongerede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.
- 7.3. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

II Bijzondere voorschriften

- 8. Plaatsen van niveauopnemers in a-wateren**
- 8.1. De niveauopnemers worden gemonteerd ter hoogte van de inlaatduikers KDU02979 en KDU04501 welke zich bevinden bij de inlaten van de a-wateren OVK00273 en OVK04638.
- 8.2. De niveauopnemers worden geplaatst/gemonteerd zoals staat aangegeven op tekening 'Koker tbv niveauopnemers'.
- 8.3. De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de plaatsing van de niveauopnemers in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 8.4. Het onderhoud aan de niveauopnemers is voor rekening van de vergunninghouder.
- 8.5. Eventuele door of namens het dagelijks bestuur te geven nadere aanwijzingen of voorschriften moeten onmiddellijk en strikt worden opgevolgd.
- 8.6. Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassingswerken noodzakelijk blijken, moeten deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.
- 9. Het leggen van kabels kruisend met de regionale waterkeringen DWK00623 en de boezemkade DWK00693 d.m.v. open ontgraving**
- 9.1. Voor zover de kabels binnen de waterkering en/of beschermingszone liggen, wordt voldaan aan de NEN-normen 3650 en 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat vergunning is verleend.
- 9.2. De kabels moet de dijkprofielen volgen met boven de kabels een gronddekking van 1,00 meter of minder.

- 9.3. De kabels moeten de waterkeringen zoveel mogelijk haaks kruisen.
- 9.4. Een kabel die de waterkering kruist moet binnen de zonering van de waterkering als één stuk gelegd worden.
- 9.5. Sleufontgravingen moeten gefaseerd worden uitgevoerd, zodat nooit de gehele kruin wordt doorgraven.
- 9.6. Bij het aanleggen van de kabel, kruisend met de regionale waterkering DWK00626, moet ter plaatse van de buitenkruinlijn de kabel worden gevat in een kleikist van minstens 1,00 meter in de lengterichting van de kabel. De kleikist moet een diameter van ten minste 1,00 meter rondom de buitenzijde van de kabel. De kleikist moet worden gemaakt van klei die voldoet aan klasse 1, zoals opgenomen in de eisen uit de standaard RAW. Een certificaat hiervan moet aanwezig zijn. De klei moet in lagen van maximaal 0,20 meter worden aangebracht waarbij de lagen mechanisch worden verdicht.
- 9.7. Bij het aanleggen van de kabels wordt rekening gehouden met reeds aanwezige kwelschermen en/of kleikisten. Deze dienen in stand te worden gehouden en bij roering van de constructie dienen deze te worden hersteld.
- 9.8. Ingravingen in de waterkeringen mogen niet langer duren dan voor het aanleggen of verwijderen van de kabels noodzakelijk is.
- 9.9. Na beëindiging van het gebruik van een kabel moet deze direct door en op kosten van de vergunninghouder uit de waterkering worden verwijderd. Voor het verwijderen dient een aparte watervergunning aangevraagd te worden.

10. Het aanbrengen van een kolomkasten en een betonplaat met besturingskast

- 10.1. De kolomkasten worden aangebracht op de locaties en volgens de maatvoering zoals staat aangegeven op de bijgevoegde tekeningen 'Tekening Funderingspaal Kolomkast' en 'Tekening Kolomkast'.
- 10.2. De vergunninghouder past bij het plaatsen van de fundering van de kolomkast (bij inlaat KDU04501) een gladde, grondverdringende paal toe. Palen met een verzwaarde voet zijn niet toegestaan.
- 10.3. De vergunninghouder brengt deze funderingspaal trillingsvrij aan.
- 10.4. De kolomkast (bij inlaat KDU06207) wordt gemonteerd aan de inlaat. Er vinden geen werkzaamheden plaats in de waterkering ten behoeve van het plaatsen van de kolomkast.
- 10.5. Deze kolomkast wordt geplaatst zoals staat aangegeven op de bijbehorende tekeningen 'Bevestiging buispaalfundatie kolomkast (KDU06207)' en 'Afsluiter KDU06207'.
- 10.6. De betonplaat met besturingskast wordt geplaatst zoals staat aangegeven op de bijbehorende tekeningen 'betonplaat KDU02979' en 'Inlaat KDU02979'.
- 10.7. De betonplaat met besturingskast moet zodanig geplaatst worden dat deze geen schade aan de onderliggende betonput kan veroorzaken.
- 10.8. Als gevolg van de belasting van kolomkasten, betonplaat met besturingskast en niveauopnemers mogen er geen zettingen van het waterstaatswerk plaatsvinden.
- 10.9. De betonplaat wordt deels gefundeerd met palen, met een maximale diepte van 1,00 meter, om de onderliggende betonput te ontlasten.
- 10.10. De vergunninghouder past bij het plaatsen van de funderingspalen tbv van de betonplaat, gladde grondverdringende palen toe. Palen met een verzwaarde voet zijn niet toegestaan.
- 10.11. De vergunninghouder brengt deze funderingspalen trillingsvrij aan.
- 10.12. Ter voorkoming van schade wordt rondom de betonplaat een aanrijdbeveiliging geplaatst.
- 10.13. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 10.14. Bij het verwijderen van constructies (damwanden etc.) van tijdelijke aard uit de waterkering, moeten de ontstane gaten worden opgevuld met zwelklei.

Breda, 10 juni 2025
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 5.37 lid 2 van de Omgevingswet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap.

Als gevolg van artikel 5.40 lid 2 sub b van de Omgevingswet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen één jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Melden bodemactiviteiten

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) van toepassing. In het BAL staan de regels voor milieubelastende activiteiten als het graven in de bodem en het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Voor deze activiteiten geldt meestal een meld- en informatieplicht voor degene die de activiteit uitvoert. Een melding doen of informatie geven over bodemactiviteiten doet u via het Omgevingsloket van het DSO, www.omgevingswet.overheid.nl.