



Verticale zonwering

38.30.20-a ROLSCHERM

0. ROLSCHERM VOOR BUITEN (RITSSCREEN/ WINDVASTE ZONWERING)

Fabrikaat: Gehlen Zonwering

Type: verticaal zakkend ritsscreen

Materiaal: geëxtrudeerd aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-09) EN AW-6060.

Materiaaldikte (mm): 1,8.

Geleiding: Aluminium U profiel met speciaal ritssysteem

Kast: 95mm vierkant

Oppervlaktebehandeling na bewerken: gepoedercoat (Qualicoat), laagdikte ca. 60 µm.

Kleur (RAL): volgens kleurenschema.

Doekrol: elektrolytisch verzinkt staal, diameter (mm):

Doek: gepolyvinyliseerd glasvezeldoek, type Sergé gewicht 525 gr/m².

Bediening: van binnenuit.

- elektrische individuele bediening met handschakelaar

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 304.

Elektromotor: buismotor 230V

Windweerstandklasse: CE-klasse 3 tot windkracht 6 getest.

.01 BUITENZONWERING/GEVELSCHERM

· De buitenzonweringen t.p.v. de buitenkozijnen