



Legenda bovengrondse situatie

|  |                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | betonstraatstenen kf 80mm, type/keur: grijs f.p.v. rijbaan (voetpad)                                     |
|  | grasbetontegels 600x400x120mm, type/keur: vlakke grasbeton, grijs f.p.v. parkeervak / verbreding         |
|  | verharding n.t.b., type/keur: n.t.b. f.p.v. calamiteiten route                                           |
|  | betontegels 200x200x60 mm, halfsteensverband, kleur: grijs f.p.v. verblijfsruimte                        |
|  | betonstraatstenen of 85 mm, keperverband, type/keur: gemengd roodbruin, MBI f.p.v. entree's en voetpaden |
|  | opsluitband 120x250 mm kleur: donkergrijs f.b.v. opsluiting rijbaan en grasbeton                         |
|  | opsluitband 100x200 mm kleur: donkergrijs f.b.v. voetpad en verblijfsruimte                              |
|  | keerwand, conform profielen                                                                              |
|  | 5 molgoot betonstraatstenen kf 80mm                                                                      |
|  | uittneembare afzetpaal                                                                                   |
|  | beplanting                                                                                               |
|  | gemaaid gras                                                                                             |
|  | bloemrijk gras                                                                                           |
|  | wadi bodem                                                                                               |
|  | wadi helling                                                                                             |
|  | heesters                                                                                                 |
|  | bestaande bomen uit ontwerp                                                                              |
|  | nieuwe bomen                                                                                             |
|  | bestaande hoogte inmeting 04-10-2024                                                                     |
|  | bestaande hoogte AHN                                                                                     |
|  | nieuwe hoogte                                                                                            |
|  | pulafdekking HWA riolering type: Aquagate P Solid 24, opschrift regenwater/RW leverancier: SVA           |
|  | pulafdekking DWA riolering type: Aquagate P Solid 24, opschrift vuilwater/VW leverancier: SVA            |
|  | straatkolk 450x300x850mm type: AQUAWAY M-Line S3300/85 GB1 met pulklep leverancier: SVA                  |
|  | langprofielnummer damwand                                                                                |
|  | dubbelbestemming waterslaaf waterkering                                                                  |
|  | gebiedsaanduiding vrijwaringszone dijk1                                                                  |
|  | seniconainer 5000 liter Ø175 m x H 770 m, vulopening Ø0.60 m leverancier: Happen                         |
|  | picnictafel                                                                                              |
|  | bank                                                                                                     |

Verklaring:

- maten in meters, tenzij anders is aangegeven.
- hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- maten in het werk te controleren.
- ontwerp grasveld d.d. 15-11-2023
- ontwerp Burensengens d.d. 12-12-2023
- nieuwbouw Burensengens d.d. 28-11-2023
- inmeting 23-03-2023 (20230223 Terreinmeting Moerdijk)
- inmeting 04-10-2024 (73970616 Terreinmeting Moerdijk)
- grenzen Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) aangehouden d.d. 23-11-2022
- Digitale Kadastrale Kaart (DKK) aangehouden d.d. 23-11-2022
- revisie riolering met aanwezig
- KLIK melding d.d. 27-02-2023
- Kabels en leidingen zijn ter informatie, ligging in het werk te controleren
- Lijntype en Kleurstellingen Kabels en leidingen zijn conform de NLCS
- parkeervakken 150 st. nieuw en 10 st. bestaand
- brandveervoorziening (afmeting en diepte) te bepalen door bevoegd gezag
- bij het uitzetten van de 5 m onderhoudstrook rekening houden met de bosschage

|  |                                                 |                                                         |
|--|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | TB Infra BV<br>Postbus 47<br>5006 ZG Moergestel | Tel: 013 513 04 91<br>Info@tbinfra.nl<br>www.tbinfra.nl |
|--|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

Project:  
Terreininrichting woningbouw Blokdijk 1 te Moerdijk  
Gemeente Moerdijk  
Onderdeel:  
Definitief ontwerp bovengrondse situatie  
Opdrachtgever: Workinn Moerdijk B.V.

Concept

|                     |                   |                        |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| Getekend: HRE/WW    | Tekeningnr.: BG01 | Schaal: 1:500          |
| Gecontroleerd: WW   | Formaat: A0       | Blad:                  |
| Projectnr.: 22TB153 | Datum: 23-05-2025 | Documenttype: Tekening |