

Nummer: 883290

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 2 september 2024, ingekomen op 2 september 2024 geregistreerd onder zaaknummer 0652820126 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 22 juli 2025.

Van: Waterschap Brabantse Delta
Bouvignelaan 5
4836 AA Breda

Gelet op: - de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet;
- de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag voor een vergunning (eigen dienst (VED)) ingediend voor het project herinrichten Noordrand Midden - watergang polder Weimeren. Het betreft het wijziging van de wateraanvoer ter hoogte van de Nieuwveerweg te Prinsenbeek door het graven van een nieuw A-water ter hoogte van Nieuwveerweg 2 te Prinsenbeek, het aanleggen en vervangen van duikers in dit A-water en het plaatsen van een stuw.
2. Het doel is om een nieuwe verbinding (waterinlaat) te maken tussen A-water met leggercode OVK08452 (Bosloop) en A-water met leggercode OVK07959.
3. Om de nieuwe verbinding te maken wordt er een nieuwe duiker aangelegd en wordt een bestaande watergang verruimd om water vanaf noordoostelijke richting aan te kunnen voeren.

Aanleiding project

4. Bij de inrichting van de Natte Natuurparels binnen het project Noordrand Midden wordt de polder Weimeren heringericht. De wijziging in de waterhuishouding is groot. De polder wordt een zelfregulerend systeem. De huidige aanvoer van water ten behoeve van de landbouw door de polder komt te vervallen. Deze watergang onttrok namelijk water uit het natuurgebied, dit is niet langer wenselijk.
5. Voor de aanvoer van water naar de landbouwpercelen van het gebied is de binnendijkse teensloot van de kering Weimeren in 2023 opgewaardeerd / verruimd en verdiept.
6. Vanuit westelijke richting (de Leursche Haven) wordt de wateraanvoer voor de rest van het landbouwgebied verzekerd.
7. Doordat de bodemhoogte ter hoogte van de kruising met de persleiding van WBD met deze waterloop niet voldoende diep kan worden aangelegd, kan de aanvoer niet (voldoende) worden geborgd voor de noordelijke percelen.
8. Om de wateraanvoer voor de noordelijke percelen te verzekeren zijn diverse mogelijkheden van wateraanvoer naar die percelen onderzocht. Hierbij is zowel gekeken naar de techniek/hydrologie als naar de omgeving/stakeholders.
9. Aanvoer uit oostelijke richting, vanuit de Bosloop, langs de noordzijde van de Nieuwveerseweg via de bestaande teensloot bleek de enige oplossing die ook daadwerkelijk uitvoerbaar en onderhoudbaar is.
10. De wateraanvoer vanuit deze richting is beperkt tot de percelen tussen de inlaat vanuit de Bosloop en de (oostelijke) Polderweg.

11. Het al verruimde deel van de A-waterloop ten zuiden van de kering Weimeren heeft een bodembreedte van 1 meter en een bodemhoogte variërend van NAP -1,00 tot -1,30 meter. De huidige A-waterloop (bovenstrooms van al verruimde waterloop) heeft een bodembreedte van circa 70cm en een bodemhoogte van NAP -0,54 tot -0,74 meter. De bodembreedte van de teensloot kan in de nieuwe situatie gelijk blijven, op 70cm.

Uit te voeren werkzaamheden

12. De verbinding zal gemaakt worden door het vergraven van een bestaand A-water, een bestaand B-water, een bestaand C-water en het aanleggen van een nieuwe duiker en het vervangen van een bestaande duiker.
13. De noordoostelijke bermsloot langs de Nieuwveerweg is nu een B-waterloop en een klein deel ten noorden van de dam met duiker van de parkeerplaats café Elsakker is een C-waterloop.
14. In de Legger is vóór de noordelijke dam met duiker bij café Elsakker een B-water onder de Nieuwveerseweg opgenomen. Deze verbinding (duiker) is in de praktijk niet op deze locatie aanwezig. De verbinding ligt noordelijker (namelijk voorbij de noordelijke dam met duiker bij café Elsakker), deze fout in de Legger zal hersteld worden.
15. De watergangen worden verdiept zodat het water vanaf de Bosloop (inlaat) onder vrij verval naar de percelen kan stromen zonder te veel opstuwing in aanvoersituaties.
16. Tussen de Bosloop en het bestaande B-water langs de Nieuwveerseweg moet een nieuwe verbinding gemaakt worden door de overige waterkering met leggercode DWK00544.
17. Deze verbinding wordt gemaakt door een duiker. De instroomzijde van de duiker wordt (in de Bosloop) voorzien van een damwand met vleugels en een (spindel)afsluiter met slot en leuning.
18. Belangrijke randvoorwaarde is dat de inlaat onder geen beding een afvoer mag worden bij piekafvoeren bij hoge waterstanden in de Bosloop.
19. De verbinding wordt alleen gebruikt wanneer wateraanvoer noodzakelijk is.
20. Bij hoog water in de Bosloop wordt de duiker sowieso afgesloten om te voorkomen dat er kortsluiting ontstaat tussen de Bosloop en de agrarische percelen.
21. De inlaat wordt, in overleg met de belanghebbende agrariër, alleen geopend als er waterbehoefte is.
22. De inlaat gaat bediend worden door de medewerkers van proces onderhouden van het waterschap. Daarom moet de inlaat voorzien worden van een leuning om te voldoen aan de ARBO-eisen.
23. Vanwege ruimtegebrek is het noodzakelijk een deel van de verbinding noordelijk van de Nieuwveerseweg van de Bosloop tot en met de fietserstoegang naar café Elsakker met een duiker aan te leggen zodat deze ondanks de noodzakelijke diepte binnen het bestaande profiel blijft passen.
24. Deze duiker is in het totaal 80 meter lang en heeft een diameter van 500 millimeter. Bovenop de duiker wordt een (zak)sloot (C-water) gegraven als afwatering van de weg.
25. De duiker die de toegang vormt naar de parkeerplaats van café Elsakker wordt vervangen door een duiker met een diameter van 500 millimeter en een lengte van 14,40 meter.
26. De huidige duiker onder de Nieuwveerweg, parallel in de beschermingszone van de regionale waterkering DWK00632, blijft liggen. Deze wordt opgeschoond en aan de uitstroomzijde voorzien van bodem- en taludbescherming.
27. Het hele traject vanaf de inlaat tot en met de te beregenen percelen krijgt in de Legger de status A-water. Het nieuwe A-water krijgt leggercode OVK12809. De nieuwe, lange duiker in door de overige waterkering krijgt objectcode KDU12734, de duiker naar de parkeerplaats van café Elsakker wordt in de Legger opgenomen met leggercode KDU12735 en de bestaande duiker onder de Nieuwveerseweg wordt in de Legger opgenomen met leggercode KDU12736.
28. Ten behoeve van de wateraanvoer en waterbehoefte wordt een stuw (schotbalkstuw in een stuwput) geplaatst ter plaatse van de duiker bij de oostelijke Polderweg in waterloop OVK07959.
29. De stuw kan in de periode van waterbehoefte ingesteld worden op een stuwpeil van NAP -0,30 / -0,50 meter. In de winterperiode wordt altijd een lager peil gehanteerd en wordt de stuw gestreken.
30. De overstortbreedte bedraagt 1,0 meter, het stuwbereik 1,00 meter, de drempel van de stuw komt op NAP -1,10 meter en wordt aangesloten op duiker KDU12572 met een bob van NAP -1,10 meter.
31. De stuw moet bovenstrooms voorzien worden van talud- en bodembescherming om beschadiging van bodem en het talud te voorkomen. De stuw sluit aan de een duiker, daarom is het niet nodig om achter de stuw bodem- en taludbescherming aan te brengen.
32. De stuw gaat bediend worden door de medewerkers van proces onderhouden van het waterschap.
33. De stuw moet voorzien worden van een leuning om te voldoen aan de ARBO-eisen.

Participatie

34. De aanvrager heeft aangegeven dat het initiatief bij de voorbereiding van de aanvraag is afgestemd met de (directe) omgeving. Deze afstemming heeft plaatsgevonden in de vorm van een aantal gesprekken met de verschillende belanghebbenden. Dit is in een participatieoverzicht bijgevoegd bij de aanvraag. De participanten zijn akkoord met de voorgenomen werkzaamheden.
35. De percelen waarop de aanvraag betrekking heeft zijn niet allemaal in eigendom van de aanvrager. De eigenaren van de percelen hebben schriftelijk bevestigd akkoord te zijn met de aanvraag en geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen plannen op haar ondergrond. De

aanvrager kan dus als belanghebbende (zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht) beschouwd worden.

Wetgeving

36. Volgens artikel 2.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone en in een b-water:
 - handelingen te verrichten;
 - werken te behouden; of
 - vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.
37. Volgens artikel 3.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een primaire of regionale waterkering, met uitzondering van compartimenteringskeringen of in de daarbij behorende beschermingszone A, met uitzondering van compartimenteringskeringen:
 - handelingen te verrichten;
 - werken te behouden; of
 - vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.
38. Volgens artikel 3.2, lid 2 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een compartimenteringskering, in de daarbij behorende beschermingszone A of in een overige waterkering:
 - bouwwerken aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of te verwijderen;
 - beplanting in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;
 - ontgravingen uit te voeren of ophogingen aan te brengen;
 - te boren of te sonderen; of
 - kabels of leidingen aan te leggen, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - permanente ontgravingen in de schil uit te voeren.
39. Volgens artikel 3.2, lid 4 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden in het profiel van vrije ruimte bij een waterkering.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

40. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving:
41. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
 - b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
 - d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.
42. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
 - a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
 - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
 - c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
43. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
44. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
45. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
46. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
47. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet

48. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 1, 5, 6 en 15 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet.

(Ver)graven A-water

49. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-watervuilen uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het

- verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.
50. Wijzigingen in het watersysteem morgen niet leiden tot de afname van de benodigde bergingscapaciteit van het watersysteem, tenzij deze maatregel is gericht op verbetering van het watersysteem. In peilbesluitgebieden wordt uitgegaan van het zogenaamde "stand-still" principe.
 51. De aanleg van een nieuw oppervlaktewaterlichaam of het vergroten van een bestaand oppervlaktewaterlichaam binnen de beschermde gebieden wordt alleen toegestaan, indien deze cumulatief tot een kwantitatieve en kwalitatieve versterking van de NNB en/of Natura 2000 leidt. Voor attentiegebieden wordt getoetst op stand-still op de rand van de natte natuurparel. De aanleg kan worden toegestaan, omdat dit onderdeel uitmaakt van het project Noordrand Midden wat gericht is op het verbeteren van de waterhuishouding.
 52. De nieuwe verbinding ligt binnen een attentiegebied.
 53. De aanleiding van dit project ligt bij de inrichting van de Natte Natuurparels binnen het project Noordrand Midden – Weimeren.
 54. De aanvraag is getoetst door een hydroloog van het waterschap, de aanvraag is hydrologisch gezien akkoord bevonden.
 55. Bij het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam of het vergraven van een bestaand oppervlaktewaterlichaam, moet doelmatig onderhoud van het A-water mogelijk blijven.
 56. Het waterschap zal het onderhoud aan het A-water inclusief de duikers gaan uitvoeren. Het onderhoud van het A-water zal vanaf de Nieuwveerseweg uitgevoerd gaan worden.
 57. Aan de noordzijde van het A-water (café Elsakker) wordt in de Legger een afwijkende beschermingszone (van 1 meter) opgenomen.
 58. Bij nieuwe en te vergraven oppervlaktewaterlichamen is het belangrijk dat de stabiliteit van oevers en het talud wordt gewaarborgd.
 59. Als voorschrift in deze vergunning is opgenomen dat nieuwe taluds ingezaaid moeten worden.
 60. Bij dempen en/of graven kunnen (on)gewenste effecten optreden op een aan het oppervlaktewaterlichaam toegekende ecologische functie.
 61. Vanwege de aangevraagde werkzaamheden zijn er geen ecologische effecten te verwachten.

Duikers in A-water

62. Het doel van beleidsregel 5 (duikers en bruggen) is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.
63. Het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen waarbij een duiker niet langer mag zijn dan strikt noodzakelijk.
64. Duikers kunnen leiden tot opstuwing van water bovenstrooms, een knelpunt vormen bij hoge waterafvoeren en een negatieve invloed hebben op de ecologie.
65. De aan te leggen en behouden duikers in het A-water zijn noodzakelijk en niet langer dan noodzakelijk.
66. De duikers in het A-water veroorzaken geen wateroverlast of -schaarste.
67. Door de aanleg van de duikers wordt de stabiliteit van het talud en bodem niet aangetast.
68. De diameter van een duiker in een A-water moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van de duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,50 meter.
69. De duikers kunnen worden toegestaan omdat deze geen belemmering vormen voor de water aan- en afvoer, het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
70. De duikers in het A-water worden opgenomen in de Legger.

Stuw in A-water

71. Het doel van beleidsregel 1 (peilafwijkingen in een oppervlaktewaterlichaam) is het voorkomen dat het watersysteem dusdanig negatief wordt beïnvloed dat het niet meer optimaal functioneert of dat de vastgelegde gebruiksfunctie (inclusief de ecologische) wordt geschaad. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het, bij voorkeur, verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still.
72. De stuw wordt geplaatst vóór de duiker met leggercode KDU12572 en sluit aan op deze duiker.
73. De stuw komt niet in een gebied te staan waar een peilbesluit van toepassing is.
74. De stuw is noodzakelijk om het hoogteverschil tussen de inlaat en de te beregenen percelen te overbruggen en aan de watervraag te kunnen voldoen.
75. De stuw heeft geen nadelige effecten op het omliggende gebied als deze in de winterperiode gestreken wordt.
76. De nieuwe stuw wordt in de Legger opgenomen met leggercode KST03148.
77. De peilwijziging heeft geen negatieve gevolgen voor het onderhouden en beheer van watergang en de duiker of voor de stabiliteit van de taluds van de watergang en de stabiliteit van de waterkering.

78. De peilafwijking kan worden toegestaan, omdat zij geen structureel hydrologisch of zelfs en positief hydrologisch effect heeft op de wezenlijke kenmerken van de waterhuishouding in het gebied.

Algemene toetsingscriteria waterkeringen

79. Beleidsregel 15 (algemene toetsingscriteria waterkeringen) stelt dat waterkeringen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen overstroming van het achterland. Het waterschap hanteert als ideaalbeeld een waterkering in de vorm van een grondlichaam bekleed met een erosiebestendige grasmat vrij van niet-waterkerende objecten als bijvoorbeeld bouwwerken en bomen en struiken. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid is het waterschap zich er bewust van dat het ideaalbeeld als zodanig niet over de volle lengte van de waterkering realiseerbaar of zelfs wenselijk is. Uit het oogpunt van veiligheid en efficiënt beheer van de waterkering is dit ideaalbeeld wel onderdeel van het referentiekader waaraan (nieuw gewenste) niet-waterkerende objecten en activiteiten getoetst worden.
80. De werkzaamheden vinden plaats in een overige waterkering en in de beschermingszone van een regionale waterkering.
81. Waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met het aanbrengen van bebouwing en andere "vreemde" objecten.
82. Door ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting kunnen de sterkte en stabiliteit en daarmee de veiligheid van de waterkering nadelig worden beïnvloed.
83. De werkzaamheden leveren geen belemmering op voor zowel de sterkte en stabiliteit als het beheer en onderhoud van de waterkering. Dit wordt geborgd door het opnemen van voorschriften in de vergunning.

Algemeen

84. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 2.2, lid 1 en 4 en artikel 3.2, lid 1, 2 en 4 van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024, voor het:

- aanleggen, hebben en onderhouden van een A-water;
- aanleggen, hebben en onderhouden van nieuwe duikers in het A-water;
- aanleggen, hebben en onderhouden van een stuw in een A-water;

in overige waterkering DWK00544 en in de beschermingszone van de regionale waterkering DWK00632 ten behoeve van het project herinrichten Noordrand Midden - watergang polder Weimeren om de wateraanvoer te wijzigen;

ter hoogte van Nieuwveerweg 2 te Prinsenbeek in de gemeente Breda één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 25-820126-A, 25-820126-B, 25-820126-C, 720018-T01-BS-Weimeren (overzichtstekening), 720018-T02-BS-Weimeren (profielen) en Bijlage - Locatie stuwput.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Aanleg en uitvoering keringen

- 3.1. In het gesloten seizoen (van 1 oktober tot 1 april) mogen geen handelingen in de regionale waterkering en bijbehorende beschermingszone A van plaatsvinden.
- 3.2. De stabiliteit en veiligheid van de waterkering moet tijdens en na de uitvoering van werkzaamheden worden gegarandeerd.
- 3.3. Op waterkeringen mogen geen machines, (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
- 3.4. Tijdens en na afloop van de werkzaamheden moeten alle graaf- en werklocaties worden gecontroleerd op eventuele kwel. Indien wellen of kwelgaten worden geconstateerd moet de vergunninghouder dit onmiddellijk melden bij het waterschap waarbij de locatie op tekening en beeldmateriaal wordt vastgelegd en aan het waterschap worden verstrekt.
- 3.5. De vergunninghouder herstelt op aanzegging van of namens het dagelijks bestuur onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk/de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.
- 3.6. De vergunninghouder herstelt bij beschadiging van de grasmat deze zo spoedig mogelijk in de oorspronkelijke staat, op aanwijzing van de toezichthouder van het waterschap. Indien opnieuw inzaaien noodzakelijk is wordt gebruik gemaakt van het graszaad, type natuurdijk II (60 kg/ha).
- 3.7. Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van het waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklikpalen) onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.

4. Toezicht

- 4.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 7.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongereede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.

8. As built gegevens

- 8.1. Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk stuurt de vergunninghouder as built gegevens van de realisatie, per post op een digitaal medium of via handhavingkeur@brabantsedelta.nl, aan team toezicht en handhaving omgeving van waterschap Brabantse Delta.
- 8.2. De gegevens moeten voldoen aan het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta.
- 8.3. Voor het opvragen van het meetbestek en handboek kunt u contact opnemen met team gegevens via intaketeamda@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00.

II Bijzondere voorschriften

9. (ver)Graven A-water

- 9.1. Het te (ver)graven A-water (met leggercode OVK12809) loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Prinsenbeek, sectie H, nummers 140, 3166, 3207, zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende tekening met nummer 720018-T01-BS-Weimeren.
- 9.2. De afmetingen van de nieuwe watergangen zijn aangegeven op de bijgevoegde profielen 7 tot en met 14, zoals aangegeven op bijbehorende tekeningen met nummers 25-820126-C en 720018-T02-BS-Weimeren.
- 9.3. De taluds van het nieuw (ver)gegraven oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond.

10. Duikers in A-water

- 10.1. De duikers moeten worden aangelegd zoals aangegeven op de bijgevoegde tekeningen met nummers 25-820126-C, 720018-T01-BS-Weimeren en 720018-T02-BS-Weimeren.
- 10.2. De nieuwe en te vervangen duikers in het A-water moeten een minimale diameter hebben van 0,50 meter.
- 10.3. De duikers moeten minimaal 5,00 meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam worden gelegd, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater.
- 10.4. Alvorens met het leggen van de duikers wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 10.5. De inlaat bij de Bosloop wordt voorzien van een spindelafsluiter die in de damwand geplaatst wordt.
- 10.6. Bovenop de damwand moet een leuning geplaatst worden van 1,10 meter hoog, die aan de onderkant voorzien is van een schoprand van 10 cm hoog, met 2 liggers, waarbij de vakken niet groter dan 50 cm hoog zijn.
- 10.7. Bij de instroom van de lange duiker vanuit de Bosloop moet een rooster/vuilvervang geplaatst worden om verstopping van de duiker te voorkomen.
- 10.8. De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 10.9. Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden afgewerkt, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam waarbij de stabiliteit van het talud gewaarborgd blijft.
- 10.10. De vergunninghouder brengt na uitvoering daarvan het oppervlaktewaterlichaam en de beschermingszone terug in de staat zoals deze voor uitvoering van de activiteiten en/of werken aanwezig was.
- 10.11. De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
- 10.12. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.

11. Stuw in A-water

- 11.1. De stuw wordt geplaatst ter plaatse van de duiker bij de oostelijke Polderweg in waterloop OVK07959 zoals deze is aangegeven op Bijlage - Locatie stuwput.
- 11.2. De stuwconstructie bestaat uit een stuwput met een schotbalkstuw met aluminium planken die instelbaar zijn in trappen van 50 millimeter. De put wordt afgesloten met een deksel en een hangslot.
- 11.3. De overstortbreedte bedraagt 1,00 meter, het stuwbereik 1,00 meter, de drempel van de stuw komt op NAP -1,10 meter.
- 11.4. De stuw moet in de periode van waterbehoefte ingesteld kunnen worden op een stuwpeil van NAP -0,30/-0,50 meter.
- 11.5. De stuw moet bovenstrooms voorzien worden van adequate talud- en bodembescherming.
- 11.6. De stuw moet voorzien worden van een leuning van 1,10 meter hoog, die aan de onderkant voorzien is van een schoprand van 10 cm hoog, met 2 liggers, waarbij de vakken niet groter dan 50 cm hoog zijn.
- 11.7. In de winterperiode wordt de stuw gestreken.
- 11.8. De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de plaatsing van de stuw in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

12. Werken in en op waterkeringen

- 12.1. De ontgravingen die benodigd zijn voor de te realiseren werken worden niet dieper en groter uitgevoerd dan strikt noodzakelijk.
- 12.2. De vergunninghouder voorkomt belemmering van de afwatering van de waterkering.
- 12.3. De vergunninghouder neemt alle mogelijke maatregelen om schade aan de waterkering en aan de grasmat en/of dijkbekleding te voorkomen.
- 12.4. Eventuele ontstane schade wordt onmiddellijk hersteld en de vergunninghouder neemt maatregelen om verdere schade te voorkomen.

Breda, 28 juli 2025
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 5.37 lid 2 van de Omgevingswet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap.

Als gevolg van artikel 5.40 lid 2 sub b van de Omgevingswet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen één jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Melden bodemactiviteiten

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) van toepassing. In het BAL staan de regels voor milieubelastende activiteiten als het graven in de bodem en het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Voor deze activiteiten geldt meestal een meld- en informatieplicht voor degene die de activiteit uitvoert. Een melding doen of informatie geven over bodemactiviteiten doet u via het Omgevingsloket van het DSO, www.omgevingswet.overheid.nl.

Bijlage - Locatie stuwput

