Uitschuiskolk aan rand verharding, IBA afwatering over maaiveld
Overhoogte van tragejetje 'overstap' realiseren conform profiel DP-32
Aanbrengen kering L-element, 130m uit water (vanaf DP-32 tot DP-34) en afwatering aansluiten op DP-32 en detailuitwerking aanmaken
Weers is deze boom te handhaven Kader 7e jaarlijks tijdens uitvoering
Bestaand pad handhaven
Tuinpaden L-element hoogte 0,80m, breedte 0,80m
Bestaand pad handhaven
DP-23a
DP-23a
Verwijderen twee parkeerplaatsen en topgat kant beplanting
Bestaande IBA behouden, zie tekeninge en bestegerbeschrijving Rand IBA optegen tot -0.45, detailuitwerking door aannemer
Toegangspad en brug vallen buiten de latitering integraalgebiedgebiedgebied

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen