Verklaring

- Bestaande treffverbanden 188/200x250 mm; handhaven
- Bestaande opsluitband 100x200 mm; handhaven
- Nieuwe trottoirband 188/200x250 mm
- Nieuwe opsluitband 200x200 mm
- Nieuwe opsluitband 100x200 mm
- Nieuwe kruiverlooopbanden 180/200x250 mm
- Nieuwe verlooopbanden GB50/200x250 mm – TB188/200x250 mm
- Nieuwe inritbanden 800x250x500 mm
- Nieuwe inritbanden 500x160x500 mm
- Nieuwe gestreepte zwart. 5 strekken BSS KF; kleur: grijs, met hoekstuk R=0.50 m
- Stootbanden 200x200x900 mm;
- Nieuwe bloktrede; 250x200 mm; kleur: grijs;
- Hellgoot/Schijngoot; 5 strek BSS KF; kleur: grijs; stellen in betonsnoeze
- Betonregels 300x300x60mm; halfstoeksverband; kleur: grijs
- Betonstraatstenen; KF; kepverband; kleur: antraciet; met kantlaag van 2 strekken (ex. M8); type: GeoColor Classic
- Parkeervak betonstraatstenen; KF; kepverband; kleur: vakken antraciet met vakmarkering engels rood (ex. M8); type: GeoColor Classic
- Parkeervak Hydro Liwa48 gecombineerd met Hydro Liwa gasloten; halfstoeksverband; invegen met grasbetonelement
- Bestaande bomen handhaven
- B9 Nieuw te planten eenstamige bomen met boomnummer (zie plantlijst)
- B6 Nieuw te planten meerstamige bomen met boomnummer (zie plantlijst)
- Te kappen bomen (door derden)
- Nieuwe beplanting met vaknummer (zie plantlijst)
- Nieuwe blokhaag met nummer (zie plantlijst)
- Nieuw in te zaaien gazon
- Nieuw in te zaaien wadi – Mengsel: M1 Wadi – Lichte grond (lev: Cruydt Hoeck)
- Struinpad indicatief
- Bestaande treffverkolk handhaven
- Nieuwe trottoirkolk (type n.t.b.) Nieuwe straatkolk (type n.t.b. max. hoogte 0,70m)
- Uitstroomvoorziening wadi slokdir / slokop met uitstroomhoogte voorzien van steenbestorting
- Lichtmast met uitleader bestaande en verplaatste (door derden)
- Paaltoparmatuur type E2 bestaande, verplaatste en nieuwe (door derden)
- Nieuwe paaltoparmatuur type H1 (door derden)
- Brandkraan bestaande, nieuwe en te verwijderen
- Nieuwbouw
- Nieuwe perceelsgrenzen
- Kadastrale grenzen
- 250 250 Maatvoering in meters
- 250 Bestaande hoogtes / nieuwe hoogtes
- Dwarshelling verharding
- Kabels en leidingen tracé indicatief
- A Megrafiekrummer
- Werkgrens

opmerkingen:
- Bouwtekeningen akkoorstig van Wauzen architects dd 28-03.2025
- Vertrichting op basis van verlichtingsplan gemeente 02.12.2024
- Aandachtspunt hoogteverschillen achterhuinen
- Eigenterrein uitvoering BAM

Versie	Datum	Omschrijving	Opsteller	Pas.	Verificator	Pas.	Voktekste	Pas.
1	11-04-2025	Aanpassingen na opmerkingen OG						
0	21-03-2025							

Uitvoeringsvoorbereiding Beeklaan te Roggel

Onderdeel
Situatietekening UO Woonrijp

Opdrachtgever
Gemeente Leudal

Fase
Uitvoeringsontwerp

Formaat
A0

Schaal
1 : 200

Tekeningnummer
LEU265-B001

Tekeningnummer
2025-0619

Behorende bij doc. nr.
2025-LEU265-B-01

IN BEWERKING

Kragten
Arkenweg 8, 6545 BN Nijmegen
Postbus 14, 6540 AA Nijmegen

's-Heerlugowbosch
Hellman 150-E, 5246 AR Rosmalen
Postbus 2009, 5202 CH 's-Hertogenbosch

088 - 3366333
info@kragten.nl
www.kragten.nl

kragten