

Bijlage 1

Bouwdeel	Wanneer aanpakken?	Indicatie dikte of Rc of U-waarde	Indicatief bouwjaar van woning of laatste verbouwing
Dak, hellend/plat	Geen, slechte en matige isolatie	Minder dan 9 cm aanwezig / een $R_c \leq 2,0$	<2003
Dak, zolder-/vlieringvloerisolatie	Als er geen zolder-/vlieringvloerisolatie aanwezig is	$R_c \leq 0,5$	<1992
Gevel	Geen spouwmuurisolatie, voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezig	$R_c \leq 1,1$	<1992
Vloer-/bodemisolatie	Geen of slechte vloer- en bodemisolatie aanwezig	Minder dan 5 cm aanwezig, $R_c \leq 1,3$	<1992
Glas	Enkel glas, oud dubbelglas en HR glas	U waarde $\geq 1,6$	<2003

Begrippenlijst bijlage

Rc-waarde: warmteweerstand van dichte constructies uitgedrukt in m^2K/W ;

Rd-waarde: warmteweerstand van een materiaal/ product volgens de leverancier van het materiaal.

U-waarde: de warmtedoorgangscoefficient van een (wand)constructie, waaronder beglazing, uitgedrukt in W/m^2K