

Beschrijving van de schuifafsluiter:

De bestaande duiker zal aan de uitstroomzijde een halve meter tot 1m ingekort gaan worden.

Daarna wordt de schuifafsluiter in de buis aangebracht. Zie afbeelding hiernaast voor het voorbeeld van de beoogde schuifafsluiter.

Aan beide zijden van de schuifafsluiter wordt een hardhouten damwand geplaatst, deze damwand zal bestaan uit damwand planken van circa 4m lang. Per zijde zal de damwand circa 75cm tot 1m breed worden. De damwand zorgt voor de stevigheid van de schuifafsluiter zodat deze niet uit de duiker gedrukt kan worden.

Hieronder een voorbeeld van een schuifafsluiter met een houtendamwand



Bovenop de damwand wordt een beugel geplaatst zodat de bediener van de afsluiter niet het water in kan vallen. Daarnaast heeft deze beugel een signalerende werking tijdens het maaien van de berm zodat de maaier weet dat zich op die locatie een obstakel bevindt.

Perceel:

De watergang waarin de beschreven schuifafsluiter geplaatst zal gaan worden ligt in het perceel met kadastraal kenmerk SBG02AB912. Dit perceel is eigendom van de gemeente Steenbergen.

Voorafgaand aan deze vergunning aanvraag heeft de werkvoorbereider cultuurtechniek rayon west van Waterschap Brabantse Delta contact opgenomen met de perceeleigenaar, een vertegenwoordiger van de gemeente Steenbergen heeft aangegeven dat hun geen bezwaar hebben voor een schuifafsluiter op deze locatie.

De plaatsing van de schuifafsluiter zal gemeld worden bij de gemeente Steenbergen.