



Voorgevel (oost)



Rechter zijgevel (noord)



Achtergevel (west)



Linker zijgevel (zuid)

RENVOOI

	houten gevel met regelwerk		wastafel
	isolatie, dikte cnf. R_e waarden		fontein
	KZS-steen (constructief) vlg. constr.		toilet
	MS-wand multiplex		opstelplaat aanrecht/ keukentoeistel
	gipsplaat		opstelplaat wasmachine
	i.h.w.g. beton		opstelplaat warmtepomp + voorraadvat
	prefab beton		opstelplaat vloerverwarming-verdeler
	gelamineerde kolom vlg. constr.		toegang centrale entree
	hemelwaterafvoer		rookmelder
	noodoverstort (afm. vlg. constr.)		
	positie vlg. architect		

ALGEMEEN

- Constructieve onderdelen cnf. rapportage constructeur.
- Installatietechnische onderdelen cnf. rapportage adviseur installaties.
- Akoestische en bouwtechnische voorzieningen cnf. rapportage adviseur bouwtechnica.
- Wateropname materialen vloer, wand en plafonds in sanitaire ruimten:
 - * Toiletteruimte Wand: tegelwerk tot min. 1,2 meter + vloer Plafond: systeemplafond Vloer: tegelwerk
- De wateropname van de toegepaste materialen van vloer, wand en plafond cnf. NEN2778.
- Drinkwater en warmwatervoorziening cnf. Bbl afdeling 4.7.3 en NEN 1006.
- Elektrische communicatie cnf. Bbl afdeling 4.7.13.
- Elektra cnf. Bbl afdeling 4.7.2 en NEN 1010.
- Inbraakwerendheid: Hang- en sluitwerk voldoet tenminste aan inbraakwerendheidsklasse 2.
- Weren van ratten en muizen: Aan te brengen stootvoegen breedte < 8mm (muisdicht).
- Integrale toegankelijkheid en toegankelijkheid van ruimten:
 - * De toegang van verbindingsgebied, verbindingsruimten en toiletteruimte hebben een vrije doorgang van tenminste 800x2300mm. E.e.a. cnf. eisen Bbl.
 - * De hoogteverschillen ter plaatse van de in het gebouw aanwezige dorpels zijn niet groter dan 20mm. E.e.a. cnf. rapportage installatieadviseur.
- Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook van verbrandingstoestellen cnf. NEN2757.
- Rookmelders cnf. NEN 2555, aan te sluiten op elektriciteitsnet.
- Gegeven ruimteoppervlakten zijn enkel indicatief, dit betreft niet het gebruiksoppervlak zoals omschreven in NEN2580.

RC-WAARDEN

Begane grondvloer	: R _e =3,70 m²K/W	Kozijnen	: U _k = 2,40 W/m²K
Gevel	: R _e =4,70 m²K/W	Beglazing	: U _g = 1,1 W/m²K
Dak	: R _e =6,30 m²K/W	Kozijnen	: U _k + glas = 1,65 W/m²K

De aangegeven R- en U-waarden hebben betrekking op de nieuw aan te brengen onderdelen. Ongewijzigde bouwdeelen blijven buiten beschouwing.

GEVELS

	houten gevel (dicht)		vezelcementplaat kleur 01
	lufels		vezelcementplaat kleur 02 (accentkleur)
	zonwering of dummykast		
	ventilatiestrooster		
	noodoverstort volgens constructeur, exacte positie i.o.m. architect		



Nieuwbouw St. Willibrordus, Neerkant

Prodax

Gevelaanzichten

architecten B.V.A.

Floralaan West 189
Postbus 9507
5602LM Eindhoven
t. 040-24 30 885
e. info@kdvarchitectuur.nl
i. www.kdvarchitectuur.nl

Project Status	wijziging	A:	F:
architect:		B:	G:
modeller:		C:	H:
datum:	07-11-2025	D:	I:
schaal:	1:100	E:	J:
formaat:	A1		

Dossier	24004	Page-Blad	DO-2-01
---------	-------	-----------	---------