

AANVRAAG HUISAANSLUITING RIOLERING GEMEENTE BEEKDAELEN



Rechthebbende:

Naam en voorletters: _____

Huidig adres (geen postbusnummer): _____

Postcode en woonplaats: _____

Telefoon: _____

e-mailadres: _____

Indien bekend geplande verhuisdatum: _____

Rechthebbende verzoekt Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen voor een aansluitvergunning voor de aanleg van een rioolaansluiting:

Het onderhavige perceel is gelegen aan: _____

Naam eigenaar van het bouwperceel c.q. pand: _____

De aanvraag betreft:	0	woning (zie § 1.1 t/m § 2.6)	0	bedrijfspan (zie § 1.1 t/m § 3.1)
	0	gescheiden rioolstelsel	0	gemengd rioolstelsel
	0	infiltratie regenwater	0	hergebruik regenwater

Handtekening van de rechthebbende:

ONDERGETEKENDE HEEFT KENNIS GENOMEN VAN ACHTERLIGGENDE VOORWAARDEN 0 ja 0 nee

Plaats: _____

Datum: _____

Handtekening: _____

Zonder ondertekening en/of indien sprake is van een onvolledig ingevuld formulier wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Ook als de rechthebbende geen kennis heeft genomen van achterliggende voorwaarden wordt deze aanvraag niet in behandeling genomen.

De beslissing tot het verlenen van de vergunning wordt genomen binnen acht weken nadat de aanvraag is ingediend. Realisatie van de aansluitleiding vindt plaats op een nader af te stemmen tijdstip tussen aanvrager en gemeente.

In te vullen door gemeente Beekdaelen:

Formulier inclusief bijlagen ingeleverd bij: _____ d.d.

Controle bijlagen en verlening vergunning door: _____ d.d.

Aansluiting gerealiseerd door: _____ d.d.

Revisietekening verwerkt door: _____ d.d.

Factuur opgesteld en verzonden door: _____ d.d.

IN TE DIENEN GEGEVENS BIJ DEZE AANVRAAG

§1 Situatieschets schaal 1:1000

1. Ligging van het aan te sluiten perceel en aard bebouwing (woonhuis of bedrijfspan)

§2 Constructietekening schaal 1 :200

1. De afvoerfunctie van de riolen (regenwater, afvalwater of gemengd)
2. Het leidingverloop en de dimensionering (afmetingen zoals diameter e.d.)
3. De hoogteligging van de riolen
4. De kleur en het materiaal van het particulier riool ter plaatse van het aansluitpunt
Gemengd rioelstelsel: pvc kleur: grijs
Gescheiden rioelstelsel: pvc kleur: bruin voor afvalwater
pvc kleur: groen voor regenwater
5. De locatie van de erfscheidingsput (overnamepunt particulier en gemeentelijk eigendom riool):
Ter plaatse van de aansluiting op het gemeentelijk riool dient u in de regenwaterafvoer een ontstoppingsstuk rond 125 mm met schroefdeksel, achter de perceelsgrens op uw eigendom te plaatsen. Bij de aansluiting van het vuilwater dient u eveneens een ontstoppingsstuk te plaatsen. Dit is een ontstoppingsput rond 315 mm. Deze putten bereikbaar houden voor beheer en onderhoud.
6. Bij infiltratie/buffering van regenwater extra aangeven:
 - juiste omschrijving gekozen infiltraties-/buffersysteem
 - berekening inhoud infiltratie-/buffersysteem (m2 verhard oppervlak zowel dakoppervlak als bestrating e.d.)
 - detailtekening infiltratie-/buffersysteem
 - de ligging van het infiltratie-/buffersysteem t.o.v. perceel
 - detailtekening overstort en leegloop regenwaterriool
 - de locatie van de zandvanger
 - bladvangers

§3 Extra in te dienen in geval van bedrijfsafvalwater:

1. De aard en de hoeveelheid van de af te voeren vloeistoffen waarbij dient te worden aangegeven of niet verontreinigd water (regen of koelwater) en/of verontreinigd water (huishoudelijk of industrieel afvalwater) zal worden afgevoerd.

VOORWAARDEN:

- Voldoen aan eisen van het Bouwbesluit, Woningwet en Waterwet.
- Voldoen aan eisen vanuit de Wet milieubeheer (Wm), de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) en de Omgevingswet.
- Tarieven aansluitverordening riolering gemeente Beekdaelen.
- Voldoen aan de grensafbakening (erfscheidingsput).
- Bij alle nieuwbouw bedrijven dient op particulier terrein een gescheiden stelsel (regenwater en afvalwater) aangelegd te worden, ongeacht of het gemeentelijk riool ook gescheiden is of niet.
- Bij alle nieuwbouw woningen dient op particulier terrein een gescheiden stelsel (regenwater en afvalwater) aangelegd te worden, ongeacht of het gemeentelijk riool ook gescheiden is of niet.
- Bij nieuwbouw woningen voldoen aan de eis van 60 mm regenwater per m2 verhard oppervlak (zowel dakoppervlak als bestrating van oprit, terras e.d.) bergen op eigen terrein.
- De afvoerleiding(en) vanaf de perceelsgrens tot het gemeenteriool bij particuliere woningen wordt door de gemeente aangelegd voor een standaardtarief of offerte op rekening van de aanvrager.
- De afvoerleiding(en) vanaf de perceelsgrens tot het gemeenteriool bij bedrijven wordt in onderling overleg met de gemeente aangelegd en komen geheel voor rekening van de aanvrager.
- De standaard diameter van de gemeentelijke rioolaansluiting bij particuliere woningen is 125 mm voor zowel gemengde als voor gescheiden aansluitingen. Voor bedrijven is dit doorsnede 160 mm.
- Per perceel heeft de aanvrager recht op 1 gemengde rioolaansluiting op het hoofdriool.
- Indien ter plaatse sprake is van een gemeentelijk gescheiden rioelstelsel dan worden afzonderlijke rioel aansluitingen voor regenwater en afvalwater aangelegd.
- De aanvrager dient te allen tijde zijn riolering aan te passen aan het reeds aanwezige gemeentelijke hoofdriool. Dat wil zeggen indien uw particulier riool te diep gelegen is zodat vrijval niet meer mogelijk is, bent u verplicht het afvalwater te verpompen. Richtlijn – riolering vorstvrij max 80 cm onder maaiveld.

TE BEHOUDEN VOOR DE AANVRAGER

PROCEDURE:

- U neemt kennis van de achterliggende voorwaarden en de benodigde gegevens zoals aangegeven op de achterzijde van het aanvraagformulier. Tevens treft u een kopie aan op de achterzijde van dit blad.
- Indien u alle gevraagde gegevens compleet heeft dan kunt u dit samen met het geheel ingevulde en ondertekende formulier versturen naar onderstaand postadres t.a.v. de afdeling Ruimte of via mail naar gemeente@Beekdaelen.nl
- De vakambtenaar controleert de verstrekte gegevens en u ontvangt een ontvangstbevestiging waarin al dan niet nog nadere gegevens worden gevraagd.
- Vervolgens gaat de opzichter de situatie ter plaatse bekijken en bespreekt de aansluitmogelijkheden met de vakambtenaar.
- De beslissing tot het verlenen van de vergunning wordt genomen binnen acht weken nadat de aanvraag is ingediend.
- Indien uw aanvraag wordt geweigerd, ontvangt u binnen 6 weken hiervan schriftelijk bericht.
- Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd, neemt een medewerker contact met u op en wordt een afspraak over de realisatie van de aansluitleiding gemaakt.
- Na realisatie maakt u een revisietekening van de riolering. Hierbij worden de ligging van de erfscheidingsputten, zandvangsers, infiltratie-/bufferkoffers e.d. vastgelegd zodat de gemeente deze gegevens kan muteren in het gemeentelijk rioolbeheersysteem. Het is in uw eigen belang om dit goed in te meten zodat in geval van calamiteiten het riool makkelijk kan worden opgezocht. Aangezien het de riolering betreft op particulier terrein en alleen de aanvrager hierbij gebaat is, vragen wij u vriendelijk hieraan mee te werken en deze gegevens dan ook aan de gemeente te verstrekken.
- Voor aanvang van de aanleg ontvangt u een factuur voor de verschuldigde kosten.
- Het tarief voor een 1^e riolaansluiting binnen de bebouwde kom bedraagt € 2.000,-
- Het tarief voor een riolaansluiting buiten de bebouwde kom, zonder ontheffing gemeentelijke zorgplicht, bedraagt de kostprijs met voorlegging van een begroting.
- Het tarief voor een riolaansluiting buiten de bebouwde kom, met ontheffing gemeentelijke zorgplicht, bedraagt de kostprijs met voorlegging van een begroting.
- Het tarief voor een riolaansluiting van een bedrijf, mits de uitvoering door de Gemeente Beekdaelen is uitgevoerd, bedraagt de kostprijs met voorlegging van een begroting.

HET INGEVULDE FORMULIER OPSTUREN NAAR:

Gemeente Beekdaelen
Afdeling Ruimte
T.a.v. team Water en Riolering
Postbus 22000
6360 AA NUTH

Voor nadere informatie/toelichting betreffende uw aanvraag kunt u terecht bij afdeling Ruimte:
maandag t/m vrijdag: KlantenContactCentrum tel. 088-4502000

IN TE DIENEN GEGEVENS BIJ DEZE AANVRAAG (exemplaar voor aanvrager)

- §1 Situatieschets schaal 1:1000
2. Ligging van het aan te sluiten perceel en aard bebouwing (woonhuis of bedrijfspand)
- §2 Constructietekening schaal 1 :200
7. De afvoerfunctie van de riolen (regenwater, afvalwater of gemengd)
8. Het leidingverloop en de dimensionering (afmetingen zoals diameter e.d.)
9. De hoogteligging van de riolen
10. De kleur en het materiaal van het particulier riool ter plaatse van het aansluitpunt
 Gemengd rioelstelsel: pvc kleur: grijs
 Gescheiden rioelstelsel: pvc kleur: bruin voor afvalwater
 pvc kleur: groen voor regenwater
11. De locatie van de erfscheidingsput (overnamepunt particulier en gemeentelijk eigendom riool):
 Ter plaatse van de aansluiting op het gemeentelijk riool dient u in de regenwaterafvoer een ontstoppingsstuk rond 125 mm met schroefdeksel, achter de perceelsgrens op uw eigendom te plaatsen. Bij de aansluiting van het vuilwater dient u eveneens een ontstoppingsstuk te plaatsen. Dit is een ontstoppingsput rond 315 mm. Deze putten bereikbaar houden voor beheer en onderhoud.
12. Bij infiltratie/buffering van regenwater extra aangeven:
- juiste omschrijving gekozen infiltraties-/buffersysteem
 - berekening inhoud infiltratie-/buffersysteem (m2 verhard oppervlak zowel dakoppervlak als bestrating e.d.)
 - detailtekening infiltratie-/buffersysteem
 - de ligging van het infiltratie-/buffersysteem t.o.v. perceel
 - detailtekening overstort en leegloop regenwaterriool
 - de locatie van de zandvanger
 - bladvangers
- §3 Extra in te dienen in geval van bedrijfsafvalwater:
2. De aard en de hoeveelheid van de af te voeren vloeistoffen waarbij dient te worden aangegeven of niet verontreinigd water (regen of koelwater) en/of verontreinigd water (huishoudelijk of industrieel afvalwater) zal worden afgevoerd.

VOORWAARDEN:

- Voldoen aan eisen van het Bouwbesluit, Woningwet en Waterwet.
- Voldoen aan eisen vanuit de Wet milieubeheer (Wm), de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) en de omgevingswet.
- Tarieven aansluitverordening riool gemeente Beekdaelen.
- Voldoen aan de grensafbakening (erfscheidingsput).
- Bij alle nieuwbouw bedrijven dient op particulier terrein een gescheiden stelsel (regenwater en afvalwater) aangelegd te worden, ongeacht of het gemeentelijk riool ook gescheiden is of niet.
- Bij alle nieuwbouw woningen dient op particulier terrein een gescheiden stelsel (regenwater en afvalwater) aangelegd te worden, ongeacht of het gemeentelijk riool ook gescheiden is of niet.
- Bij nieuwbouw woningen voldoen aan de eis van 60 mm regenwater per m2 verhard oppervlak (zowel dakoppervlak als bestrating van oprit, terras e.d.) bergen op eigen terrein.
- De afvoerleiding(en) vanaf de perceelsgrens tot het gemeenteriool bij particuliere woningen wordt door de gemeente aangelegd voor een standaardtarief of offerte op rekening van de aanvrager.
- De afvoerleiding(en) vanaf de perceelsgrens tot het gemeenteriool bij bedrijven wordt in onderling overleg met de gemeente aangelegd en komen geheel voor rekening van de aanvrager.
- De standaard diameter van de gemeentelijke rioolaansluiting bij particuliere woningen is 125 mm voor zowel gemengde als voor gescheiden aansluitingen. Voor bedrijven is dit doorsnede 160 mm.
- Per perceel heeft de aanvrager recht op 1 gemengde rioolaansluiting op het hoofdriool.
- Indien ter plaatse sprake is van een gemeentelijk gescheiden rioelstelsel dan wordt een rioolaansluiting voor afvalwater aangelegd. De voorwaarden voor hemelwater zijn verder beschreven in de hemelwaterverordening.
- De aanvrager dient te allen tijde zijn riolering aan te passen wat betreft diepte en ligging t.o.v. het perceel aan het reeds aanwezige gemeentelijke hoofdriool. Dat wil zeggen indien uw particulier riool te diep gelegen is zodat vrijval niet meer mogelijk is, bent u verplicht het afvalwater te verpompen. Richtlijn – riolering vorstvrij max 80 cm onder maaiveld.