



Vergunninghouder
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Datum
17 december 2025

DSO-verzoeknummer
2024111500316

Ons zaaknummer
WN2024-005684

Documentnummer
DMS2024-0050677

Omgevingsvergunning wateractiviteit

voor het uitvoeren van een dijkverbetering Geuzensloot met het aanpassen van watergangen en het aanbrengen van steunbermen en constructies, ter hoogte van Demmeriksekade 5 in Vinkeveen tot en met Oukoop 2 in Nieuwer Ter Aa.

Uw kenmerk/projectcode:
- 01.2536/001

Inhoud

1	Inleiding	3
2	Besluit	6
3	Voorschriften	7
3.1	Algemeen	7
3.2	Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	7
3.3	Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	8
4	Toetsing en overwegingen	10
4.1	Toetsingskader	10
4.2	Beoordeling vergunningaanvraag	11
5	Procedure en mededelingen	12
5.1	Aanvraag	12
5.2	Gevolgte procedure	12
5.3	Mogelijkheden voor bezwaar en beroep	13
5.4	Overige mededelingen	13

1 Inleiding

Op 15 november 2024 ontving Waternet een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (hierna te noemen: vergunning) van Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Door Waternet is het participatieplan Dijkverbetering Geuzensloot opgesteld, waarin staat beschreven hoe de omgeving wordt betrokken bij de uitvoering van de dijkverbetering. In de m.e.r. beoordelingsnotitie, is beschreven hoe de effecten op het milieu en de omgeving zijn onderzocht. Conclusie is dat er geen m.e.r. procedure hoeft te worden uitgevoerd.

Het uitvoeringsplan bevat een beschrijving van: a. het betrokken werk en de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk;

b. de onderdelen van het uitvoeringsplan die nader worden uitgewerkt en de randvoorwaarden die daarbij in acht worden genomen;

c. de wateractiviteiten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het waterschapswerk en waarvoor een vergunningplicht, meldplicht of informatieplicht geldt op grond van de Waterschapsverordening AGV of het Besluit activiteit leefomgeving

d. de wijze waarop het waterschap de omgeving bij de voorbereiding heeft betrokken (verwijzing invoegen);

e. een planning van de uitvoering;

f. de gevolgen van het waterschapswerk en de uitvoering daarvan voor de belangen genoemd in artikel 2.58, lid 2 en 4 van de Waterschapsverordening (beoordelingsregels KRW)

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV).

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2024-005684.

Omschrijving van locatie

De aanvraag gaat over wateractiviteiten (hierna te noemen “activiteiten”) ter hoogte van Demmeriksekade 5 in Vinkeveen t/m Oukoop 2 in Nieuwer Ter Aa.

De activiteiten vinden plaats in het beperkingengebied van de waterkeringen met leggercodes P033-001, P033-002 en P034-001. De zoneringen van deze waterkering zijn te vinden op de [online legger](https://www.agv.nl/onze-taken/legger/) van AGV (<https://www.agv.nl/onze-taken/legger/>).

Deze waterkeringen vormen de grens tussen de Geuzensloot met een waterpeil van N.A.P. – 0,40 meter en polder Groot Wilnis Vinkeveen met een waterpeil van N.A.P. – 2,15 meter, polder Oukoop met een waterpeil van N.A.P. - 2,42 meter en polder Baambrugge Westzijds met een waterpeil van N.A.P. – 2,30 meter.

Het water waarin deze activiteiten worden uitgevoerd behoort tot de categorie secundaire wateren en primaire en boezemwateren met een beschermingszone van 0,40 meter en 5 meter vanuit de insteek van de taluds.

Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- 1) Het gedeeltelijke dempen en graven van secundaire watergangen;
- 2) Het uitbreiden van primair boezemwater;
- 3) Het aanleggen van een natuurvriendelijke oever;
- 4) Het aanleggen van stalen damwanden in een secundaire waterkering;
- 5) Het aanbrengen en verwijderen van grond in een secundaire waterkering;
- 6) Het kappen van 11 bomen.

Vergunningplichtige activiteiten

Voor activiteiten 1 t/m 5 is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.22 van de Waterschapsverordening AGV ;
- artikel 2.41 lid b en c van de Waterschapsverordening AGV ;
- artikel 2.48 lid b van de Waterschapsverordening AGV .

Activiteiten zonder vergunningplicht*Melding*

Voor het graven van secundair water geldt geen vergunningplicht volgens de Waterschapsverordening AGV . Voor het uitvoeren van de activiteiten gelden de voorwaarden uit artikel 3.12 van de [Waterschapsverordening AGV](#) . De aanvraag voor deze activiteiten is gelezen als een melding.

Informatieplicht

Voor het kappen van bomen geldt geen vergunningplicht volgens de Waterschapsverordening AGV 2024. Voor het uitvoeren van de activiteiten gelden de voorwaarden uit artikel 3.50. van de Waterschapsverordening AGV . Hiermee is voldaan aan de informatieplicht.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. Verderop leest u waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Omgevingswet te beschermen.

2 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in hoofdstuk 1 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Waterschapsverordening AGV :
 - het gedeeltelijk dempen van secundair oppervlaktewater;
 - het graven van primair boezemwater;
 - het aanleggen van een natuurvriendelijke oever;
 - het aanbrengen van stalen damwanden in de kernzone van een secundaire waterkering;
 - het aanbrengen van grond in een secundaire waterkering;ter hoogte van Demmeriksekade 5 in Vinkeveen tot en met Oukoop 2 in Nieuwer Ter Aa.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

– DMS2025- 0040126	BIJ_D_TEK_20250908_CN01_Definitief ontwerp Geuzensloot_25.023028;
– DMS2025- 0040127	RAP_20251028_DF01_UVP Geuzensloot_24.018927;
– DMS2025-0044679	Nota van inspraak_UVP_Geuzensloot;
– 21112024090539178	RAP_DVP Geuzensloot Geotechniek.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 3 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Omgevingswet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening AGV 2024 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Waterschapsverordening AGV worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het Dagelijks Bestuur van AGV,

■■■■■■■■■■, teamleider Vergunningen

3 Voorschriften

3.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2024-005684.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

3.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De activiteiten mogen niet leiden tot negatieve gevolgen voor de fysisch-chemische en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam en mogen niet leiden tot aantasting van maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen ter verbetering van de ecologische waterkwaliteit.
- 5.3 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van de demping en het te graven water) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.4 Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.5 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

- 5.6 Uiterlijk 4 weken na oplevering van het werk wordt een As-built-tekening van de uitgevoerde activiteiten verstrekt aan de toezichthouder (via handhaving@waternet.nl). De As-built-tekening bevat de vorm, afmeting en richting van de waterstaatkundige werken.
- De As-built-tekening (.pdf) wordt opgemaakt in een 'alleen lezen' bestandsformaat. Daarbij levert de vergunninghouder ook het 'bronbestand' waarmee de As-built-tekening gemaakt is, zoals: Autocad Map (CAD-bestanden: .dwg en .dxf) en/of Shape (ArcGIS-compatible bestanden: .shp, .shx, .dbf., .prj, .shp.xml, .sbn, .sbx en .lyr).
- Bij de aanleg en wijziging van primaire waterlopen moet een MET-file worden geleverd.

voorschrift 6 Dempen oppervlaktewater

- 6.1 Het oppervlaktewater moet zo worden gedempt dat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen. Dit kan bijvoorbeeld door eenzijdig stroomafwaarts te dempen.
- 6.2 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of wattertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
- 6.3 Er mag bij dijkvak 2b niet meer dan 45 m², bij dijkvak 4 niet meer dan 76 m² en bij dijkvak 11 en 13 niet meer dan 3073 m² aan oppervlaktewater worden gedempt. De locatie van de dempingen staat op de tekening met kenmerk DMS2025- 0040126, die deel uitmaakt van deze vergunning.
- 6.4 Per 1 m² te dempen oppervlaktewater, moet ten minste 1 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven. De locatie waar het oppervlaktewater wordt gecreëerd staat op de tekening met kenmerk DMS2025- 0040126, die deel uitmaakt van deze vergunning.
- 6.5 Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
- 6.6 Bij het graven van oppervlaktewater moet opbarsten van de bodem worden voorkomen.

voorschrift 7 Afgraven en verflauwen talud boezemwater

- 7.1 Het afgraven en verflauwen van het talud van het boezemwater bij dijkvak 2b moet uitgevoerd worden zoals aangegeven op de tekening met kenmerk DMS2025- 0040126.
- 7.2 Wanneer de natuurvriendelijke oever verlandt moet deze weer naar het oorspronkelijke profiel teruggebracht worden.

3.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 8 Waterkeringen algemeen

- 8.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 8.2 De werkzaamheden mogen niet worden gestart en uitgevoerd wanneer er sprake is van langdurige regenval of aanhoudende vorst.
- 8.3 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 8.4 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 8.5 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 8.6 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de activiteiten volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.

- 8.7 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
- 8.8 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 8.9 Tijdens het uitvoeren van de activiteiten moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 8.10 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 8.11 Uiterlijk 4 weken na oplevering van het werk wordt een As-built-tekening van de uitgevoerde activiteiten verstrekt aan de toezichthouder (via handhaving@waternet.nl). De As-built-tekening bevat de vorm, afmeting en richting van de waterstaatkundige werken.
De As-built-tekening (.pdf) wordt opgemaakt in een 'alleen lezen' bestandsformaat. Daarbij levert de vergunninghouder ook het 'bronbestand' waarmee de As-built-tekening gemaakt is, zoals: Autocad Map (CAD-bestanden: .dwg en .dxf) en/of Shape (ArcGIS-compatible bestanden: .shp, .shx, .dbf, .prj, .shp.xml, .sbn, .sbx en .lyr).

voorschrift 9 Hoogtescherm waterkering en steunbermen

- 9.1 Het hoogtescherm moet op een hoogte van tenminste NAP + 0,10 meter worden aangebracht en gehouden.
- 9.2 De onderkant van de stalen damwand moet op de pleistocene zandlaag worden geplaatst om zetting uit te sluiten. Als de uitvoering van de damwand anders wordt uitgevoerd moet dit eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de toezichthouder.
- 9.3 De vergunninghouder moet het hoogtescherm, waaronder begrepen de aansluiting met de al bestaande waterkering, over de volle lengte en hoogte in goede waterkerende en grond-dichte staat onderhouden.
- 9.4 Voordat de steunberm wordt aangelegd moet de werkwijze in een werkplan ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de toezichthouder. In het werkplan moet staan hoe rekening is gehouden met de zetting van de waterkering en het aanbrengen van de verschillende ophooglagen.
- 9.5 Achter het hoogtescherm moet een infiltratievoorziening worden aangebracht. De infiltratievoorziening moet worden aangebracht zodat verdroging van het dijklichaam wordt voorkomen. Hier-toe moeten in de damwand openingen van voldoende capaciteit worden aangebracht. De openingen moeten zo worden gedimensioneerd dat uitspoeling van de achterliggende grond wordt voorkomen. De vergunninghouder overlegt aan de toezichthouder ter goedkeuring een voorstel voor de infiltratievoorzieningen vergelijkbaar met tekening met kenmerk DMS2025-0011495.
- 9.6 De gegevensoverdracht moet volgens het Programma van Eisen voor de dijkverlegging worden geregeld.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (artikel 4.23 van de [Omgevingswet](#) of artikel 1.7 van de [Waterschapsverordening AGV](#))

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Waterschapsverordening AGV uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan:

Oogmerken **waterkeringen** ([Waterschapsverordening, artikel 2.12](#)):

- a. het waarborgen van de goede staat en werking van de waterkering;
- b. het waarborgen van de mogelijkheid van doelmatige inspectie van de staat en werking van de waterkering; en
- c. het in stand houden van het waterkerend vermogen van de waterkering tegen maatschappelijk aanvaardbare lasten.

Oogmerken **oppervlaktewateren** ([Waterschapsverordening, artikel 2.35](#)):

- a. het waarborgen van een onbelemmerde aan- en afvoer van oppervlaktewater;
- b. het waarborgen van het waterbergend vermogen van het oppervlaktewaterlichaam of het bergingsgebied;
- c. het waarborgen van de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam;
- d. het vrijhouden van het oppervlaktewaterlichaam en onderhoudsstrook van feitelijke belemmeringen voor het uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- e. het uitvoeren van het onderhoud tegen aanvaardbare maatschappelijke lasten;
- f. het waarborgen van de vervulling van maatschappelijke functies door oppervlaktewaterlichamen.

De specifieke zorgplichten ([Waterschapsverordening, artikel 2.13 en 2.36](#)) geven aan welke zorg nodig is om deze doelen te beschermen. De specifieke zorgplicht geldt voor een ieder die een activiteit in, op of nabij een waterstaatswerk verricht.

De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Waterschapsverordening AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Waterschapsverordening AGV :		Resultaat
Damwanden bij waterkeringen	Hoofdstuk 4	Beleidsregel 4.1	Voldoet
Graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 6.1	Voldoet
Aanleggen, wijzigen en dempen van wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 11.1, 11.3, 11.6	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

Het doel van de aanvraag is het verbeteren van de waterkering rondom de Geuzensloot. Het gaat om het op hoogte brengen en om het verbeteren van de stabiliteit aan de binnenwaartse zijde. De waterkering wordt deels opgehoogd in grond en daarmee zijn de werkzaamheden groot onderhoud. Voor deze werkzaamheden geldt artikel 9.1, lid 1 van de [Waterschapsverordening AGV](#) waarin staat dat ze niet vergunningplichtig of meldingplichtig zijn.

Voor een ander deel zijn er verbeteringen nodig voor de hoogte en de binnenwaartse stabiliteit van de waterkering. Het gaat dan om het aanbrengen van damwanden en steunbermen. De legger moet hiervoor worden aangepast op de nieuwe profielen van de waterkering. Deze werkzaamheden zijn vergunningplichtig op grond van artikel 9.1, lid 2 van de [Waterschapsverordening AGV](#).

Er wordt 452,50 m² extra water gegraven in het boezemwater van de Geuzensloot. Daarmee wordt een boezem knelpunt opgelost. De taluds worden op deze plek natuurvriendelijk ingericht. Daarmee wordt de ecologie versterkt.

Voor het aanbrengen van de steunbermen moet op verschillende plekken secundair water worden gedempt. Het gedempte water wordt in hetzelfde peilvak gecompenseerd.

Conclusie

De vergunning wordt verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure en mededelingen

5.1 Aanvraag

De aanvraag is op 15 november 2024 bij Waternet ingediend en geregistreerd met zaaknummer WN2024-005684.

Waternet kan op verzoek inzage geven in de stukken bij de aanvraag. Dat kan door een e-mail te sturen naar agv.vergunningen@waternet.nl, onder vermelding van het zaaknummer.

Waternet heeft het participatieplan dijkverbetering Geuzensloot met kenmerk DMS2024-0047939 opgesteld. Daarin staat beschreven hoe de omgeving wordt betrokken in het plan.

5.2 Gevolgde procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Omgevingswet heeft plaatsgevonden volgens de Awb (afdeling 3.4).

Naar aanleiding van de ontwerpvergunning

Belanghebbenden zijn door middel van een kennisgeving in het Waterschapsblad op www.overheid.nl van 29 april 2025 geïnformeerd over de aanvraag en de ontwerp-vergunning en in de gelegenheid gesteld om van 30 april 2025 tot en met 10 juni 2025 een zienswijze naar voren te brengen.

Op de ontwerp-vergunning zijn drie zienswijzen binnengekomen. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van de (stukken bij de) vergunning. Een samenvatting van de zienswijzen en de beantwoording door het waterschap vindt u in de Nota van inspraak_UVP_Geuzensloot met kenmerk DMS2025-0044679.

Niet alle punten van de zienswijze hebben betrekking op de Waterschapsverordening. Per zienswijze wordt benoemd welk punt te maken heeft met de regelgeving.

De eerste zienswijze gaat over het graven van extra boezemwater. Dit is vanuit de Waterschapsverordening een positieve ontwikkeling, omdat er meer water beschikbaar komt.

De tweede zienswijze heeft 10 punten, waarvan punt 5 te maken heeft met de ligging van de compensatie. Voor de waterschapsverordening is het verplaatsen van de watergang goed, omdat er nog steeds voldoende gecompenseerd wordt.

Voor de derde zienswijze zijn er geen punten die te maken hebben met de Waterschapsverordening.

De andere punten zijn beantwoord vanuit de projectorganisatie.

Ten opzichte van de ontwerp-vergunning zijn in de definitieve vergunning enkele ambtelijke wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn niet het gevolg van ingediende zienswijzen, maar vloeien voort uit interne afstemming en redactionele correcties. Deze wijzigingen hebben geen wezenlijke invloed op de inhoud of reikwijdte van de vergunning. In het uitvoeringsplan en de bijlagen heeft de aanvrager de volgende zaken aangepast:

Document	Toelichting
Uitvoeringsplan, titelblad	Geactualiseerd
Uitvoeringsplan, §3.5	Aanpassing figuur 3.9
Uitvoeringsplan, §4.11.2	Beschrijving aanpassing watercompensatie dijkvak 2
Uitvoeringsplan, Literatuurlijst	- Document: 4.Hoogte analyse ontwerp P033 Geuzensloot, Waternet, 2021 is toegevoegd in de literatuurlijst - Volgorde van nummering is gewijzigd - Verwijzing van de punten 25 t/m 31 zijn toegevoegd
Uitvoeringsplan, bijlage H	Nummering van Bijlage H is toegevoegd.

Bijlage D van het uitvoeringsplan 'Ontwerptekeningen', blad 5	Het talud ter plaatse van het perceel 699 (Oukoop 2A) wordt 1:3 (was 1:2).
Bijlage D van het uitvoeringsplan 'Ontwerptekeningen', blad 2	- Watercompensatie van 45m² komt niet aan de onderzijde van het talud, maar wordt gerealiseerd door de bermsloot langs het perceel iets te verbreden. - Tekst over aanduiding te compenseren m² is aangepast.

5.3 Mogelijkheden voor beroep

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** beroep instellen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Daarvoor moet u griffierecht betalen. Beroepschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

U kunt ook beroep instellen via

<https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig (zie de site voor de voorwaarden).

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het instellen van beroep schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen activiteiten die zijn vrijgesteld van vergunningplicht op grond van de Waterschapsverordening AGV (en waarop geen maatwerk van toepassing is) is geen bezwaar of beroep mogelijk.

5.4 Overige mededelingen

- De gereconstrueerde dijk gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Waterschapsverordening AGV hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- AGV heeft de wettelijke verplichting om de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) actueel te houden. Daarom kan de vergunninghouder worden verzocht om na uitvoering van de activiteiten de waterstaatkundige werken digitaal aan AGV te verstrekken. De te leveren 'bronbestanden' worden gebruikt om de aangepaste vorm, afmeting en richting van de waterstaatkundige werken op te nemen in de BGT. In het voorschrift staat welke formaten van bronbestanden AGV kan inlezen en verwerken. Vanwege de Archiefwet mag AGV uitsluitend 'alleen lezen'-bestanden archiveren.

- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.