




Verhard oppervlak trayvelden			
Trayvelden	124 343	m²	
Overige verharding	1 472	m²	
Totaal	125 815	m²	

HNO-buffer trayvelden			
Rekenregel;	Verhard oppervlak	*	(gevoeligheidsfactor * 600 m³/hectare)
=	125 815 m²	*	(0.75 * 600 m³/hectare)
Totaal benodigd;	5 662	m³	

HNO-buffer opgenomen			
Bruto inhoud wadi	11 402	m³	
Totaal opgenomen;	9 463	m³	
HNO berging (boven GHG)			

Opvang drianwater			
Voorzien in drainwaterbassin 1	7 265	m³	
Voorzien in "gezuiverd" drainwaterbassin 2	6 078	m³	

Benodigd trayvelden;			
Rekenregel capaciteit;	Teeltoppervlak	*	500 m³/hectare (gelijk aan 50mm/m²)
=	124 343 m²	*	500 m³/hectare
=	6 217	m³	
Rekenregel First-Flush;	Teeltoppervlak	*	30 m³/hectare (gelijk aan 3mm/m²)
=	124 343 m²	*	30 m³/hectare
=	373	m³	
Benodigd trayvelden;	6 590	m³	
Totaal benodigd;	6 590	m³	



LEGENDA	
	Trayvelden
	Wateropvang
	Betonverharding
	Groeninpassing
	beplanting / bomen
	Algemene maatvoering in meters
00066	perceelnummer

TRAYCON INFRA METING B.V.

Verpaalen Onroerend Goed B.V.
Trayvelden + waterhuishouding

gewijzigd	omschrijving		
21-10-2024	Indeling trayvelden		
getekend door	P. Machiels	schaal	1:1000
gecontroleerd door		formaat	A1 (841 x 597)
status	CONCEPT	versie	V10-1
		tek nr.	21-10-2024