

Naam Product	Gevaren van het Product	Gebouw	Gevarenklasse	Verpakkingsgroep	Maximale Hoeveelheid KG of L	Totaal hoeveelheid (KG of L)
Remreiniger	Ontvlambaar, Irriterend, Barstgevaar bij verhitting	13B	2	n.v.t	50	28 L
WD40	Ontvlambaar, Irriterend, slaperig/duizeligheid en barstgevaar bij verhitting	13B	2	n.v.t	50	6 L
Aceton	Ontvlambaar en Irriterend	13B	3	2	25	12 L
Clickbond CB359	Oogirritatie, Irriterend, Gezondheidsgevaarlijk	13B	3	2	25	2 L
Dykem cross-check otrque seal 83314	Ontvlambaar, irriterend, gezondheidsgevaarlijk	13B	3	3	50	0.02 L
Houghton Ensic DW1262	irriterend en gezondheidsgevaarlijk	13B	3	2	20	1 L
Isopropyl alcohol (UN 1219)	Ontvlambaar en irriterend	13B	3	2	25	20 L
MobilSHC 630 Motorolie	Irritatiegevaar.	13B	4	2 & 3	50	20 L
MOBIL: AGL	Irritatiegevaar, gezondheidsgevaarlijk	13B	4	2 & 3	50	1 L
Remvloeistof EuroI DOT 5.1	Ontvlambaar	13B	4	2 & 3	50	17.5 L
epoxy resin L20	irriterend, giftig, gevaarlijk voor aquatisch milieu	13B	9	3	250	0.9 L
Intercel model CLPL 3.2 - 8 (UN3480)	Brandgevaar, giftig, irriterend	13B	9	2	250	21.75 KG

130.17