

Technische specificatie gaas RVS 304

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Staalgaas gegalvaniseerd	RVS	Gecoat Staalgaas
<u>Materiaal</u>	Galfan draad - Zn95-A15 legering conform EN 10244-2 Klasse A	RVS staal AISI 1.40301	Gecoat Staalgaas
<u>Maasopening</u>	40 x 40 mm (tolerantie ± 4 mm)	40 x 40 mm (tolerantie ± 4 mm)	40 x 40 mm (tolerantie ± 4 mm)
<u>Draaddiameter</u>	2 mm	2 mm	2 mm
<u>Type Coating</u>			Zwarte Thermoplast
<u>Dikte 1-laags coating</u>			275-300 µm
<u>Kleur</u>			Zwart
<u>Gewicht</u>	± 1,27 kg/m²	± 1,27 kg/m²	± 1,37 kg/m²
<u>Levensduurverwachting</u>			Tussen de 50 en de 200 jaar
Rolafmetingen			
<u>Breedte</u>	2 mtr	2 mtr	2 mtr
<u>Lengte</u>	25 mtr	25 mtr	25 mtr
<u>Rol(lengte) gewicht</u>	64 kg	64 kg	69 kg
Ring			
<u>Materiaal</u>	Staal	RVS staal DIN 1.4301	Staal
<u>Draadsterkte</u>	Ø 1,8 mm ± 0,05 mm	Ø 1,8 mm ± 0,05 mm	Ø 1,8 mm ± 0,05 mm
<u>Verpakking</u>	10.000 stuks (± 11.350 m² grid)	10.000 stuks (± 11.350 m² grid)	10.000 stuks (± 11.350 m² grid)
<u>Verbruik C-Ring</u>	7 à 8 stuks m²	7 à 8 stuks m²	7 à 8 stuks m²