

Statistische parameters, toetsing aan Regeling bodemkwaliteit 2022 (waarden standaardbodem in mg/kg ds)

* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.

** Voor Kobalt, Molybdeen en PCB zijn de waarnemingen binnen zones B1 t/m B4 gecombineerd, zie paragraaf 3.4.3 in de rapportage.

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

$(95P - 5P) / (\text{maximale waarde industrie} - \text{achtergrondwaarde})$

sterke heterogeniteit (Index > 0,7)

er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)

beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)

weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

	waarde > max. waarde industrie
	max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
	achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen
	waarde < achtergrondwaarde

Zone Statistische parameters

B1. Overig bebouwd gebied en buitengebied Flevoland																	Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:				12,60%	Bodemkwaliteitsklasse:				landbouw/natuur		
Gezoneerd: ja																	Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:				3,90%	Ontgravingskaart:				landbouw/natuur		
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero-geniteit	95P> I	Stoffen	Achtergrond waarde	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventie waarde bodem (I)							
Barium*	2180	0,2	23,3	33,3	56,6	76,5	84,8	116,8	159,8	630,2	64,4	65,2	66,0	0,46	n.v.t.	n.v.t.	Barium*				625,0							
Cadmium	4438	0,00	0,16	0,30	0,38	0,55	0,55	0,66	0,71	37,12	0,44	0,45	0,46	1,56	0,15	nee	Cadmium	0,60	1,20	4,30	13,0							
Kobalt**	2424	1,1	3,4	4,6	8,1	12,5	13,2	14,6	16,3	45,5	8,7	8,80	8,9	0,34	0,07	nee	Kobalt**	15,0	35,0	190,0	190,0							
Koper	4449	0,0	5,1	7,2	12,1	18,8	20,2	23,1	28,9	2179,7	14,5	15,00	15,5	1,67	0,16	nee	Koper	40,0	54,0	190,0	190,0							
Kwik	4456	0,00	0,04	0,06	0,08	0,13	0,16	0,22	0,27	42,34	0,14	0,16	0,18	5,35	0,05	nee	Kwik	0,15	0,83	4,80	36,0							
Lood	4448	0,0	8,9	11,6	21,7	33,2	35,8	43,4	51,1	8300,1	26,0	28,00	30,0	3,75	0,09	nee	Lood	50,0	210,0	530,0	530,0							
Molybdeen**	2404	0,04	0,56	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	17,00	1,02	1,03	1,04	0,49	0,00	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0							
Nikkel	4447	0,0	5,4	10,8	20,1	32,5	34,0	38,7	43,3	112,4	22,4	22,60	22,8	0,39	0,58	nee	Nikkel	35,0	39,0	100,0	100,0							
Zink	4452	0,0	20,4	37,3	80,6	125,4	135,8	164,2	194,0	850,7	88,5	89,30	90,1	0,47	0,30	nee	Zink	140,0	200,0	720,0	720,0							
PCB (som 7)**	2339	0,0069	0,0099	0,0125	0,0125	0,0127	0,0137	0,0250	0,0254	0,7634	0,0165	0,0168	0,0171	0,63	0,03	nee	PCB (som 7)**	0,0200	0,0400	0,5000	1,0000							
PAK (som 10)	4171	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,5	1,0	2,5	1300,0	1,0	1,4	1,8	15,54	0,06	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0							
Minerale olie	4556	0,1	25,4	35,6	50,9	89,1	89,1	127,2	190,8	13231,4	82,2	84,2	86,2	1,26	0,53	nee	Minerale olie	190,0	190,0	500,0	5000,0							

B2. Almere Poort										Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:					5,80%		Bodemkwaliteitsklasse:			landbouw/natuur		
Gezoneerd: ja										Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:					2,00%		Ontgravingskaart:			landbouw/natuur		
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero- geniteit	95P> I	Stoffen	Achtergrond waarde	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventie waarde bodem (I)	
Barium*	124	18,4	36,8	41,5	63,2	90,3	90,3	103,7	218,0	315,8	75,8	78,2	80,6	0,27	n.v.t.	n.v.t.	Barium*				625,0	
Cadmium	145	0,23	0,23	0,23	0,23	0,40	0,40	0,46	0,46	4,56	0,31	0,33	0,35	0,68	0,06	nee	Cadmium	0,60	1,20	4,30	13,0	
Kobalt**	2424	1,7	5,2	7,0	12,4	19,2	20,1	22,4	24,9	69,7	13,4	13,40	13,4	0,11	0,11	nee	Kobalt**	15,0	35,0	190,0	190,0	
Koper	145	2,6	2,6	2,6	6,4	15,4	24,0	24,8	25,0	69,6	10,2	10,80	11,4	0,55	0,15	nee	Koper	40,0	54,0	190,0	190,0	
Kwik	145	0,04	0,04	0,04	0,04	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,05	0,05	0,05	0,33	0,01	nee	Kwik	0,15	0,83	4,80	36,0	
Lood	145	9,1	9,1	9,1	10,3	16,2	32,5	33,0	33,0	45,6	15,3	16,00	16,7	0,43	0,05	nee	Lood	50,0	210,0	530,0	530,0	
Molybdeen**	2404	0,04	0,56	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	17,00	1,03	1,03	1,03	0,16	0,00	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0	
Nikkel	144	1,8	7,8	11,8	14,0	18,6	18,6	20,2	42,1	59,9	16,1	16,60	17,1	0,27	0,53	nee	Nikkel	35,0	39,0	100,0	100,0	
Zink	145	13,9	27,9	46,0	46,0	59,8	69,7	82,3	95,2	145,4	50,2	51,40	52,6	0,22	0,12	nee	Zink	140,0	200,0	720,0	720,0	
PCB (som 7)**	2339	0,0137	0,0195	0,0245	0,0245	0,0250	0,0270	0,0492	0,0500	1,5000	0,0330	0,0330	0,0330	0,02	0,06	nee	PCB (som 7)**	0,0200	0,0400	0,5000	1,00	
PAK (som 10)	130	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	6,8	0,1	0,2	0,3	3,84	0,01	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0	
Minerale olie	151	35,0	35,0	35,0	35,0	70,0	70,0	70,0	122,5	370,0	59,1	60,0	60,9	0,14	0,28	nee	Minerale olie	190,0	190,0	500,0	5000,0	

Statistische parameters, toetsing aan Regeling bodemkwaliteit 2022 (waarden standaardbodem in mg/kg ds)

* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.

** Voor Kobalt, Molybdeen en PCB zijn de waarnemingen binnen zones B1 t/m B4 gecombineerd, zie paragraaf 3.4.3 in de rapportage.

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

$(95P - 5P) / (\text{maximale waarde industrie} - \text{achtergrondwaarde})$

sterke heterogeniteit (Index > 0,7)

er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)

beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)

weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

	waarde > max. waarde industrie
	max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
	achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen
	waarde < achtergrondwaarde

Zone Statistische parameters

B3. Almere bedrijventerreinen											Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:					7,00%		Bodemkwaliteitsklasse:		landbouw/natuur		
Gezoneerd: ja											Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:					2,80%		Ontgravingskaart:		landbouw/natuur		
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero-geniteit	95P> I	Stoffen	Achtergrond waarde	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventie waarde bodem (I)	
Barium*	70	11,7	25,0	33,3	33,3	68,4	86,2	146,1	235,0	428,4	64,4	69,5	74,6	0,47	n.v.t.	n.v.t.	Barium*				625,0	
Cadmium	243	0,08	0,22	0,38	0,43	0,43	0,43	0,46	0,57	2,31	0,41	0,42	0,43	0,31	0,10	nee	Cadmium	0,60	1,20	4,30	13,0	
Kobalt**	2424	1,6	4,8	6,4	11,3	17,5	18,4	20,4	22,7	63,5	12,2	12,30	12,4	0,25	0,10	nee	Kobalt**	15,0	35,0	190,0	190,0	
Koper	228	1,7	6,0	6,0	6,0	12,0	13,2	22,4	25,8	65,4	10,1	10,50	10,9	0,44	0,13	nee	Koper	40,0	54,0	190,0	190,0	
Kwik	244	0,02	0,05	0,05	0,05	0,09	0,14	0,18	0,26	1,19	0,10	0,11	0,12	0,76	0,05	nee	Kwik	0,15	0,83	4,80	36,0	
Lood	242	0,4	7,5	9,9	12,9	18,1	22,7	39,6	52,5	88,0	17,3	18,20	19,1	0,57	0,09	nee	Lood	50,0	210,0	530,0	530,0	
Molybdeen**	2404	0,04	0,56	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	17,00	1,02	1,03	1,04	0,26	0,00	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0	
Nikkel	235	4,1	6,0	8,7	12,3	22,6	25,1	39,1	49,3	96,6	17,5	18,10	18,7	0,39	0,67	nee	Nikkel	35,0	39,0	100,0	100,0	
Zink	236	6,5	13,5	26,0	26,0	69,2	85,5	181,2	246,2	408,8	61,2	64,50	67,8	0,62	0,40	nee	Zink	140,0	200,0	720,0	720,0	
PCB (som 7)**	2339	0,0096	0,0137	0,0172	0,0172	0,0176	0,0190	0,0346	0,0351	1,0543	0,0231	0,0232	0,0233	0,16	0,04	nee	PCB (som 7)**	0,0200	0,0400	0,5000	1,00	
PAK (som 10)	229	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,7	1,8	4,7	14,0	0,7	0,9	1,1	2,39	0,12	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0	
Minerale olie	239	4,9	49,2	49,2	49,2	123,0	123,0	161,0	270,3	773,2	95,0	97,3	99,6	0,28	0,71	nee	Minerale olie	190,0	190,0	500,0	5000,0	

B4. Dronten - bebouwd gebied zandophoging											Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:					7,80%		Bodemkwaliteitsklasse:			wonen			
Gezoneerd:		ja											Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:					2,50%		Ontgravingskaart:			wonen	
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero- geniteit	95P> I	Stoffen	Achtergrond waarde	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventie waarde bodem (I)			
Barium*	64	29,2	31,5	31,5	44,9	70,8	84,5	115,3	140,1	280,9	60,7	64,3	67,9	0,35	n.v.t.	n.v.t.	Barium*				625,0			
Cadmium	237	0,12	0,22	0,54	0,62	0,62	0,62	0,62	0,81	21,69	0,60	0,67	0,74	1,34	0,16	nee	Cadmium	0,60	1,20	4,30	13,0			
Kobalt**	2424	1,5	4,5	6,0	10,8	16,6	17,4	19,4	21,5	60,2	11,5	11,60	11,7	0,19	0,10	nee	Kobalt**	15,0	35,0	190,0	190,0			
Koper	239	0,2	5,0	8,5	8,5	16,6	17,0	22,1	27,4	35,7	11,9	12,20	12,5	0,33	0,15	nee	Koper	40,0	54,0	190,0	190,0			
Kwik	238	0,01	0,05	0,07	0,09	0,13	0,17	0,26	0,28	8,12	0,14	0,17	0,20	2,41	0,05	nee	Kwik	0,15	0,83	4,80	36,0			
Lood	243	3,5	7,1	12,1	18,3	27,5	33,3	45,1	63,3	211,5	23,0	24,40	25,8	0,69	0,12	nee	Lood	50,0	210,0	530,0	530,0			
Molybdeen**	2404	0,04	0,56	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	17,00	1,02	1,03	1,04	0,54	0,00	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0			
Nikkel	238	5,5	6,5	9,8	13,6	23,6	26,7	34,0	43,3	53,1	17,6	18,10	18,6	0,32	0,57	nee	Nikkel	35,0	39,0	100,0	100,0			
Zink	241	9,1	15,1	30,9	52,7	96,2	107,1	148,9	190,7	581,1	70,0	73,00	76,0	0,49	0,30	nee	Zink	140,0	200,0	720,0	720,0			
PCB (som 7)**	2339	0,0110	0,0157	0,0198	0,0198	0,0202	0,0218	0,0397	0,0404	1,2111	0,0265	0,0266	0,0267	0,20	0,05	nee	PCB (som 7)**	0,0200	0,0400	0,5000	1,00			
PAK (som 10)	242	0,0	0,1	0,2	0,2	0,4	0,6	1,2	4,9	360,0	1,0	3,0	5,0	7,97	0,13	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0			
Minerale olie	268	14,1	40,4	56,5	80,7	201,8	201,8	201,8	393,1	1695,5	142,5	146,5	150,5	0,35	1,14	nee	Minerale olie	190,0	190,0	500,0	5000,0			

Statistische parameters, toetsing aan Regeling bodemkwaliteit 2022 (waarden standaardbodem in mg/kg ds)

* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.

** Voor Kobalt, Molybdeen en PCB zijn de waarnemingen binnen zones B1 t/m B4 gecombineerd, zie paragraaf 3.4.3 in de rapportage.

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

$(95P - 5P) / (\text{maximale waarde industrie} - \text{achtergrondwaarde})$

sterke heterogeniteit (Index > 0,7)

er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)

beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)

weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

	waarde > max. waarde industrie
	max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
	achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen
	waarde < achtergrondwaarde

Zone Statistische parameters

B5. Bermen gemeentelijke wegen NOP, bermen prov. wegen Oost- en Zuid Flevoland																Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:		8,50%	Bodemkwaliteitsklasse:		wonen
Gezoneerd: ja																Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:		3,60%	Ontgravingskaart:		wonen
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero-geniteit	95P> I	Stoffen	Achtergrond waarde	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventie waarde bodem (I)
Barium*	43	29,9	29,9	56,6	79,0	112,0	113,1	121,2	131,5	789,6	86,8	97,1	107,4	0,54	n.v.t.	n.v.t.	Barium*				625,0
Cadmium	45	0,21	0,21	0,21	0,29	0,36	0,38	0,54	0,59	0,88	0,32	0,34	0,36	0,29	0,10	nee	Cadmium	0,60	1,20	4,30	13,0
Kobalt	43	2,9	4,3	7,7	9,8	11,4	11,8	12,7	14,2	16,2	9,1	9,40	9,7	0,16	0,06	nee	Kobalt	15,0	35,0	190,0	190,0
Koper	45	5,7	6,3	12,6	17,8	21,0	22,6	25,2	29,7	38,8	16,5	17,30	18,1	0,25	0,16	nee	Koper	40,0	54,0	190,0	190,0
Kwik	45	0,04	0,04	0,04	0,08	0,10	0,11	0,17	0,21	0,31	0,08	0,09	0,10	0,53	0,04	nee	Kwik	0,15	0,83	4,80	36,0
Lood	45	9,6	10,2	20,5	26,0	32,8	34,2	41,0	65,4	86,2	26,3	28,50	30,7	0,40	0,12	nee	Lood	50,0	210,0	530,0	530,0
Molybdeen	43	0,70	0,70	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	2,20	1,00	1,04	1,08	0,20	0,00	nee	Molybdeen	1,5	88,0	190,0	190,0
Nikkel	45	5,3	11,0	17,2	22,7	26,4	26,8	29,5	33,6	41,6	21,2	21,90	22,6	0,18	0,35	nee	Nikkel	35,0	39,0	100,0	100,0
Zink	45	24,2	24,2	70,9	89,9	105,5	114,4	124,8	133,8	224,7	85,2	89,20	93,2	0,23	0,19	nee	Zink	140,0	200,0	720,0	720,0
PCB (som 7)	43	0,0136	0,0136	0,0136	0,0136	0,0153	0,0192	0,0219	0,0230	0,0208	0,0182	0,0203	0,0224	0,52	0,02	nee	PCB (som 7)	0,0200	0,0400	0,5000	1,00
PAK (som 10)	45	0,07	0,21	0,87	2,6	7,8	11,2	16,6	17,0	20,0	4,2	5,4	6,6	1,14	0,44	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0
Minerale olie	45	1,1	38,9	68,1	97,2	138,9	193,3	237,8	276,7	833,3	124,7	135,0	145,3	0,40	0,77	nee	Minerale olie	190,0	190,0	500,0	5000,0

B6. Bermen provinciale wegen NOP																Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:		7,40%	Bodemkwaliteitsklasse:		industrie
Gezoneerd: ja																Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:		3,20%	Ontgravingskaart:		industrie
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero-geniteit	95P> I	Stoffen	Achtergrond waarde	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventie waarde bodem (I)
Barium*	21	32,4	32,4	67,2	81,1	111,2	113,5	118,1	132,0	152,8	83,6	87,3	91,0	0,15	n.v.t.	n.v.t.	Barium*				625,0
Cadmium	21	0,21	0,21	0,39	0,44	0,48	0,50	0,50	0,53	0,59	0,39	0,41	0,43	0,18	0,09	nee	Cadmium	0,60	1,20	4,30	13,0
Kobalt	21	4,6	4,6	8,2	9,7	11,5	11,9	13,1	14,8	15,7	9,3	9,70	10,1	0,15	0,06	nee	Kobalt	15,0	35,0	190,0	190,0
Koper	21	5,9	5,9	15,7	20,2	21,9	21,9	28,6	43,8	148,3	20,8	25,60	30,4	0,68	0,25	nee	Koper	40,0	54,0	190,0	190,0
Kwik	21	0,05	0,05	0,07	0,08	0,10	0,10	0,11	0,12	0,16	0,07	0,08	0,09	0,28	0,02	nee	Kwik	0,15	0,83	4,80	36,0
Lood	21	9,8	9,8	29,5	40,7	47,7	49,1	74,3	81,3	92,6	36,8	41,00	45,2	0,37	0,15	nee	Lood	50,0	210,0	530,0	530,0
Molybdeen	21	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	n.v.t.	1,05	n.v.t.	0,00	0,00	nee	Molybdeen	1,5	88,0	190,0	190,0
Nikkel	21	5,6	9,7	16,7	22,1	26,2	26,2	32,2	32,2	34,2	19,8	20,90	22,0	0,18	0,35	nee	Nikkel	35,0	39,0	100,0	100,0
Zink	21	25,5	25,5	90,9	112,7	127,3	129,1	145,5	147,3	163,7	99,1	104,60	110,1	0,19	0,21	nee	Zink	140,0	200,0	720,0	720,0
PCB (som 7)	21	0,0152	0,0152	0,0152	0,0152	0,0434	0,0496	0,0931	0,1520	2,8848	0,1138	0,1700	0,2262	1,18	0,28	nee	PCB (som 7)	0,0200	0,0400	0,5000	1,00
PAK (som 10)	21	1,2	2,3	5,0	9,7	21,0	31,0	51,0	67,0	76,0	12,9	19,2	25,5	1,17	1,68	ja	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0
Minerale olie	21	76,0	76,0	148,9	192,3	273,0	291,6	310,2	713,4	4652,9	338,7	426,8	514,9	0,74	2,06	nee	Minerale olie	190,0	190,0	500,0	5000,0

Statistische parameters, toetsing aan Regeling bodemkwaliteit 2022 (waarden standaardbodem in mg/kg ds)

* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.

** Voor Kobalt, Molybdeen en PCB zijn de waarnemingen binnen zones B1 t/m B4 gecombineerd, zie paragraaf 3.4.3 in de rapportage.

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

$(95P - 5P) / (\text{maximale waarde industrie} - \text{achtergrondwaarde})$

sterke heterogeniteit (Index > 0,7)

er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)

beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)

weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

	waarde > max. waarde industrie
	max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
	achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen
	waarde < achtergrondwaarde

Zone Statistische parameters

B7. Bermen provinciale weg Oostvaardersdijk														Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:		18,20%	Bodemkwaliteitsklasse:		landbouw/natuur			
Gezoneerd: ja														Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:		4,40%	Ontgravingskaart:		landbouw/natuur			
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero-geniteit	95P> I	Stoffen	Achtergrond waarde	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventie waarde bodem (I)	
Barium*	20	17,9	17,9	32,6	55,0	68,1	71,6	92,4	150,9	345,4	51,5	67,5	83,5	0,83	n.v.t.	n.v.t.	Barium*				625,0	
Cadmium	20	0,18	0,18	0,18	0,28	0,40	0,46	0,49	0,51	0,73	0,26	0,30	0,34	0,41	0,09	nee	Cadmium	0,60	1,20	4,30	13,0	
Kobalt	20	5,2	6,6	8,7	10,5	12,3	12,7	14,3	18,0	22,8	10,2	11,10	12,0	0,28	0,06	nee	Kobalt	15,0	35,0	190,0	190,0	
Koper	20	6,5	7,1	8,2	14,5	16,4	17,1	20,4	22,7	23,9	12,4	13,60	14,8	0,32	0,10	nee	Koper	40,0	54,0	190,0	190,0	
Kwik	20	0,04	0,04	0,04	0,08	0,13	0,14	0,17	0,18	0,27	0,08	0,10	0,12	0,55	0,03	nee	Kwik	0,15	0,83	4,80	36,0	
Lood	20	8,2	8,2	13,7	24,0	37,4	37,7	42,3	47,2	99,4	23,5	28,50	33,5	0,62	0,08	nee	Lood	50,0	210,0	530,0	530,0	
Molybdeen	20	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,10	1,51	1,60	1,06	1,10	1,14	0,14	0,00	nee	Molybdeen	1,5	88,0	190,0	190,0	
Nikkel	20	11,3	12,3	18,6	26,7	30,4	32,2	34,3	42,3	44,6	23,8	25,90	28,0	0,28	0,46	nee	Nikkel	35,0	39,0	100,0	100,0	
Zink	20	37,7	38,9	44,9	84,2	113,8	117,7	139,6	154,0	213,7	80,0	90,50	101,0	0,40	0,20	nee	Zink	140,0	200,0	720,0	720,0	
PCB (som 7)	20	0,0111	0,0111	0,0111	0,0111	0,0111	0,0111	0,0111	0,0113	0,0149	0,0112	0,0113	0,0114	0,03	0,00	nee	PCB (som 7)	0,0200	0,0400	0,5000	1,00	
PAK (som 10)	20	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,39	0,54	0,65	1,9	0,4	0,5	0,6	0,77	0,01	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0	
Minerale olie	20	55,3	55,3	55,3	55,3	108,9	144,9	159,8	178,6	225,7	83,0	89,6	96,2	0,26	0,40	nee	Minerale olie	190,0	190,0	500,0	5000,0	

O1. Ondergrond Flevoland														Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:		12,50%	Bodemkwaliteitsklasse:		landbouw/natuur			
Gezoneerd: ja														Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:		5,50%	Ontgravingskaart:		landbouw/natuur			
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero-geniteit	95P> I	Stoffen	Achtergrond waarde	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventie waarde bodem (I)	
Barium*	1874	5,9	21,2	23,5	57,1	78,9	87,3	112,4	154,4	540,3	62,5	63,3	64,1	0,40	n.v.t.	n.v.t.	Barium*				625,0	
Cadmium	3823	0,04	0,16	0,25	0,36	0,46	0,52	0,52	0,61	22,15	0,38	0,39	0,40	1,66	0,12	nee	Cadmium	0,60	1,20	4,30	13,0	
Kobalt	1879	0,49	3,4	4,6	9,2	13,6	14,4	16,2	18,0	72,1	9,4	9,50	9,6	0,36	0,08	nee	Kobalt	15,0	35,0	190,0	190,0	
Koper	3829	0,07	4,9	7,0	9,8	15,4	16,8	19,6	22,3	656,5	11,7	11,90	12,1	0,83	0,12	nee	Koper	40,0	54,0	190,0	190,0	
Kwik	3824	0,01	0,04	0,04	0,08	0,12	0,12	0,17	0,23	14,40	0,1	0,11	0,1	2,83	0,04	nee	Kwik	0,15	0,83	4,80	36,0	
Lood	3831	0,06	7,3	11,4	16,3	23,8	26,3	31,3	40,0	1526,0	18,4	18,90	19,4	1,15	0,07	nee	Lood	50,0	210,0	530,0	530,0	
Molybdeen	1843	0,08	0,35	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	15,00	1,03	1,05	1,07	0,59	0,01	nee	Molybdeen	1,5	88,0	190,0	190,0	
Nikkel	3831	0,11	4,7	9,8	20,2	32,7	34,3	40,5	45,2	218,0	21,9	22,10	22,3	0,40	0,62	nee	Nikkel	35,0	39,0	100,0	100,0	
Zink	3831	0,07	17,4	29,3	58,6	87,8	95,1	117,1	146,4	658,7	64,4	65,10	65,8	0,52	0,22	nee	Zink	140,0	200,0	720,0	720,0	
PCB (som 7)	1774	0,0018	0,0064	0,0089	0,0089	0,0091	0,0097	0,0182	0,0255	1,2410	0,0117	0,0122	0,0127	1,39	0,04	nee	PCB (som 7)	0,0200	0,0400	0,5000	1,00	
PAK (som 10)	3485	0,005	0,053	0,088	0,20	0,35	0,35	0,72	1,0	42,0	0,5	0,5	0,5	3,14	0,02	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0	
Minerale olie	3995	0,2	18,2	25,5	36,5	63,9	71,8	100,4	162,4	4380,0	68,2	70,3	72,4	1,45	0,47	nee	Minerale olie	190,0	190,0	500,0	5000,0	