

ONDERHOUD EUROPAWEG

JANUARI 2026



LEGENDA

- Onderhoudsmaatregel 1
 - banden + koken handhaven
 - gootlag vernieuwen
 - frezen asfaltverharding 110 mm
 - aanbrengen lussenlaag 80 mm AC22 BIN2 TL-B HS
 - aanbrengen deklaag 30 mm SMA-NL 8B
- Onderhoudsmaatregel 2
 - frezen asfaltverharding 40 mm
 - aanbrengen lussenlaag 50 mm AC22 BIN2 TL-B
 - aanbrengen deklaag 30 mm SMA-NL 8B
- Fietspad zwart / rood
 - opbreken bestaande verharding
 - aanbrengen 250 mm menggranulaat
 - aanbrengen onderlaag 30 mm AC22 BASE OL-B
 - aanbrengen deklaag 30 mm AC SURF OL-B
- Fietsstraat
 - opbreken bestaande verharding
 - aanbrengen 250 mm menggranulaat
 - aanbrengen onderlaag 30 mm AC22 BASE OL-B
 - aanbrengen lussenlaag 50 mm AC22 BIN2 TL-B
 - aanbrengen lussenlaag 40 mm AC6 BIN2 TL-B
 - aanbrengen deklaag 30 mm AC SURF OL-B rood
- Fietspad
 - frezen asfaltverharding 30 mm
 - aanbrengen deklaag 30 mm AC SURF OL-B
- Woning iveril
 - aanbrengen opstuilbanden 100x200mm, kleur: grijs
 - aanbrengen betonstraatsloten keiformaat, kleur: grijs
- Voetpad
 - aanbrengen opstuilbanden 100x200mm, kleur: grijs
 - aanbrengen betontegels 300x300 mm
- halfverharding van houtsnippers, begeleid door boomstronken
- aanbrengen geleider van rws band en beton met print, kleur: rood
- alle geleiders voorzien van glasbol reflectors
- bestaande boom
- te kappen boom
- iveril

