



- ### Verklaring
- Leveren en aanbrengen grasbetontegels grasslines small classic, 25x25x10, kleur grijs
  - Leveren en aanbrengen betontegels, 30x30x60, kleur lévaro urbn 406
  - Leveren en aanbrengen betonstraatstenen, ellipsevormig, keformaat, kleur grijs
  - Herstraten betonstraatstenen, ellipsevormig, keformaat, kleur grijs
  - Leveren en aanbrengen natuursteen keien (luise keien), grof gehakt 140x160/200x160, waterdoorlatende voeg
  - Leveren en aanbrengen asfalt  
Deklaag AC 11 surt DL-8, 40mm  
Onderlaag A1 22 base, 10cm
  - Leveren en aanbrengen asfalt  
Deklaag SMA-ND 30mm, Lcm ca 20% bestone en 50% Reflexing white  
Onderlaag AC 16 base DL-8, 50mm
  - Leveren en aanbrengen breuksteen  
basalt, kleur grijs/druin, 30-50cm
  - Groenvakken, grondwerk volgens tekening nrs. 335016 & 335017
  - Leveren en aanbrengen betonstraatstenen, keformaat, grjs, i.c.m. Romix
  - Leveren en aanbrengen grasbetontegels 400x600x120mm, trottoirband 200x240mm kleur: standaard grijs in stelspecie en steunrug van schraalbeton
  - Leveren en aanbrengen trottoirband 150x150mm kleur: standaard grijs in stelspecie en steunrug van schraalbeton
  - Leveren en aanbrengen trottoirband 150x150mm kleur: standaard grijs in stelspecie en steunrug van schraalbeton
  - Leveren en aanbrengen hoekstuk 90° trottoirband 280/300x240mm kleur: standaard grijs in stelspecie en steunrug van schraalbeton
  - Leveren en aanbrengen hoekstuk 90° trottoirband 280/300x240mm kleur: standaard grijs in stelspecie en steunrug van schraalbeton
  - Leveren en aanbrengen hoekstuk 90° opsluifband 100x200mm kleur: standaard grijs
  - Leveren en aanbrengen hoekstuk 90° opsluifband 150x250mm kleur: standaard grijs
  - Leveren en aanbrengen afwateringsband 280x300x240mm kleur: standaard grijs in stelspecie en steunrug van schraalbeton
  - Leveren en aanbrengen verloopband 150x150x250mm---vrijb. 150x170mm kleur: standaard grijs in stelspecie en steunrug van schraalbeton
  - Leveren en aanbrengen verloopband 150x150x250mm---vrijb. 130/150mm kleur: standaard grijs in stelspecie en steunrug van schraalbeton
  - Leveren en aanbrengen verloopband 150x150x250mm---vrijb. 50/200x250mm kleur: standaard grijs in stelspecie en steunrug van schraalbeton
  - Leveren en aanbrengen verloopband 150x150x250mm---vrijb. 50/200x250mm kleur: standaard grijs in stelspecie en steunrug van schraalbeton
  - Leveren en aanbrengen verloopband 150x150x250mm---vrijb. 150x250mm kleur: standaard grijs in stelspecie en steunrug van schraalbeton
  - Aanbrengen markering van betontegels 150x300mm wit
  - Aanbrengen markering van thermoplast op asfalt
  - Leveren en aanbrengen 1 strek klinker  
type sepiastone classic  
25x25x100 kleur: grijs
  - Leveren en aanbrengen 1 strek halve klinker  
type sepiastone classic  
25x125x100 kleur: grijs
  - Leveren en aanbrengen 1 strek betonstraatsteen, keformaat, kleur: wit
  - Aanbrengen symbooltegel parkeerplaats minder validen
  - Leveren en aanbrengen lichtmast 6m enkele houder met lichtmastnummer
  - Leveren en aanbrengen lichtmast 6m dubbele houder met lichtmastnummer
  - Leveren en aanbrengen lichtmast 4m paaltop met lichtmastnummer
  - Leveren en aanbrengen grondspoor, door derden
  - Leveren en aanbrengen verlichting onderdoorgang, door derden
  - Leveren en aanbrengen verlichting onderdoorgang, door derden
  - Leveren en aanbrengen verlichting onderdoorgang, door derden
  - Leveren en aanbrengen flatsleuthak  
type Leen flatsleuthak zonder draaistang met vaste betelvoet  
h.o.h. standaardafstand 500mm, staal 0x2mm verzinkt
  - Nieuwe boom, door derden
  - Opnieuw op hoogte stellen putdeksel
  - Bestaande rioolput
  - Leveren en aanbrengen verkeersbord incl. verkeersbordpaal
  - Materiaalgrens
  - Nieuwe hoogte
  - Bestaande hoogte
  - Leveren en aanbrengen gashekwerk
  - Leveren en aanbrengen plaatshekwerk  
hoogte 300mm boven maaiwijd  
315x315x200 h.o.h.
  - Leveren en aanbrengen straatkolk  
Aquaway S 1300/80 GB1 P-Line
  - Leveren en aanbrengen trottoirkolk  
Aquaway T1281/90 GB1 P-Line
  - Leveren en aanbrengen trottoirkolk  
Aquaway ST 4545/90-5/20 P-Line GB1  
450x450x900mm
  - Leveren en aanbrengen ronde inspectieput deksel
  - Werkgrens
  - Zaagsnede asfalt
  - Leveren en aanbrengen beluchtingsrooster
  - Aanbrengen schuifpoort (uit hergebruik)
  - Aanbrengen dubbele draaipoort in hekwerk

Besteknummer: **Nieuwe situatie - Bovengrond**  
 Projectmanager: **Mobiliteitshub Havenkwartier - Steenen Hoofd**  
 Schaal: **1:200**  
 Formaat: **A3**  
 Getekend door: **W.J.C.**  
 Datum uitgifte: **12-11-2024**  
 Visagegeven door: **W.J.C.**  
 Het teamhoofd: **W.J.C.**