

Nummer: 983060

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 3 december 2025, ingekomen op 3 december 2025 en geregistreerd onder zaaknummer 0652973679.

Van: ARA Adviesburo B.V.
Edisonstraat 100
3281 NC te Numansdorp

Namens: Enexis Netbeheer B.V.
Postbus 856
5201 AW te 's-Hertogenbosch

Gelet op: - de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet.
- de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden bestaande uit het aanleggen van middenspanningskabels aan de Noordlangeweg te Dinteloord kruisend met a-wateren, het aanleggen van een tijdelijke mantelbuis in a-wateren en rijplaten bij a-wateren ten behoeve van werkzaamheden voor verzwaring van het elektriciteitsnet.
2. Het aanleggen van de middenspanningskabels vindt plaats middels gestuurde boringen en open ontgravingen ter hoogte van de Noordlangeweg, Symbiose en Noordzeedijk te Dinteloord.
3. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van duiker KDU32271. De mantelbuis wordt tijdelijk, door deze duiker heen gelegd.
4. Om de hierboven genoemde werkzaamheden uit te kunnen voeren dient er, ter hoogte van duiker KDU32271 tijdelijk, voor de duur van de werkzaamheden een pompopstelling geplaatst te worden om de water aan- en afvoer te kunnen garanderen.

Wetgeving

5. Volgens artikel 2.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone en in een b-water:
 - handelingen te verrichten;
 - werken te behouden of;
 - vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.
6. Volgens artikel 2.2, lid 5 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning water te lozen in of te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam.

Algemene regels

7. De volgende aangevraagde werkzaamheden zijn op basis van de verordening Waterschap Brabantse Delta vrijgesteld van vergunningverlening en kunnen worden uitgevoerd binnen de randvoorwaarden van algemene regels dan wel vergunningsvrije criteria:
 - Het aanleggen van middenspanningskabels door middel van gestuurde boringen en open ontgravingen kruisend met en parallel aan a-wateren;en vallen buiten de reikwijdte van deze vergunning.
8. Deze werkzaamheden dienen derhalve te voldoen aan de algemene regels die als bijlage bij deze vergunning zijn gevoegd.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

9. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving:

10. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
 - b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
 - d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.
11. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
 - a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
 - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
 - c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
12. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.
13. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
14. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
15. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
16. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet

17. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 3, 9 en 12 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet.

Werken en objecten in de watergang en beschermingszone

18. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
19. Werken en objecten in de beschermingszone zijn niet wenselijk, omdat deze een negatief effect (kunnen) hebben op de bereikbaarheid en het onderhoud van een oppervlaktewaterlichaam. Werken en objecten in de watergang kunnen daarnaast zorgen voor opstuwing.
20. Wanneer objecten en bouwwerken in of boven de waterloop worden geplaatst, kan hierdoor de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam verminderen of kan er sprake zijn van een vermindering van de beschikbare waterberging in het watersysteem.
21. In dit specifieke geval worden er, ten behoeve van de uitvoeringswerkzaamheden en de beperkte ruimte, tijdelijk rijplaten geplaatst op de beschermingszones van a-wateren. Daarnaast wordt er vanwege de beperkte ruimte tijdelijk, voor de duur van drie weken aaneengesloten, een mantelbuis in de watergang uitgelegd. Deze mantelbuis wordt tevens aangelegd door een duiker (KDU32271) welke is gelegen tussen en in de a-wateren OVK21870 en OVK04559.
22. Met het plaatsen van de mantelbuis treed er (tijdelijk) verlies aan waterberging op.
23. Deze tijdelijke mantelbuis wordt ook gelegd door duiker KDU32271.
24. Om de water aan- en afvoer van deze duiker (KDU32271) te kunnen waarborgen wordt er een tijdelijke pomp geplaatst.
25. Als gevolg hiervan dient deze aanvraag dan ook aanvullend getoetst te worden aan de beleidsregels 9 en 12.
26. Indien er door de uitvoering van de werkzaamheden de afwatering van derden en/of andere waterlopen stagneert of dreigt te stagneren treft de vergunninghouder voorzieningen om deze afwatering te herstellen.
27. De obstakels in en bij de a-wateren kunnen worden toegestaan omdat deze het onderhoud niet significant verzwaren.
28. De bereikbaarheid van de oppervlaktewaterlichamen en de ontvangstplicht van specie en maaisel blijven gewaarborgd.
29. Er blijft een ruimte beschikbaar ten behoeve van inspectie, onderhoud en ontvangstplicht van specie en maaisel.
30. De obstakels (de mantelbuis en de rijplaten) belemmeren het onderhoud niet omdat deze van tijdelijke aard zijn (drie weken aaneengesloten). Na deze periode (van drie weken) worden de obstakels weer verwijderd en worden de waterlopen, de taluds en beschermingszones weer hersteld.
31. De stabiliteit van de oevers en de taluds worden door de tijdelijke obstakels niet aangetast

Het onttrekken uit en lozen van water aan een oppervlaktewaterlichaam

32. Het doel van beleidsregel 9 (onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam) is overlast als gevolg van onttrekkingen uit oppervlaktewaterlichamen te voorkomen. Het onttrekken van water uit oppervlaktewaterlichamen heeft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt namelijk een effect op de stabiliteit, doorstroming, scheepvaart en de ecologische waarden van dat oppervlaktewaterlichaam. Daarnaast is het doel van deze beleidsregel om te voorkomen dat de onttrekking leidt tot een ongewenste daling van de grondwaterstand.
33. Het doel van beleidsregel 12 (water brengen in een oppervlaktewaterlichaam) is het voorkomen van een overbelasting van het watersysteem. Het brengen van water in oppervlaktewaterlichamen heeft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt namelijk een effect op de bergingscapaciteit van die oppervlaktewaterlichamen. De doorstroming of de waterkwaliteit kunnen ook worden beïnvloed.
34. Er wordt tijdelijk water onttrokken aan het a-water OVK04559 om de waterdoorvoer ter hoogte van duiker KDU32271 te kunnen waarborgen.
35. De onttrekking mag alleen plaatsvinden om de aan- en afvoer van oppervlaktewater te kunnen garanderen gedurende de werkzaamheden en wel zodanig dat voldaan kan worden aan de peilen uit het vigerende peilbesluit. Ter plaatse hanteert het waterschap een WP van -1,3 mNAP en een ZP van -1,1 mNAP.
36. Gelijktijdig wordt het onttrokken water geloosd in het a-water OVK21870.
37. De onttrekking en lozing kunnen worden toegestaan, omdat deze slechts gedurende korte tijd plaatsvinden, namelijk 3 weken aanééngesloten, waardoor de effecten op de omgeving te verwaarlozen zijn.
38. Indien er wateroverlast kan ontstaan, moet door middel van mitigerende en compenserende maatregelen deze wateroverlast teniet worden gedaan.
39. De tijdelijke onttrekking en lozing hebben geen negatieve gevolgen voor het onderhoud en beheer van de waterlopen of voor de stabiliteit van de taluds van de a-wateren indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
40. De onttrekking en lozing hebben geen negatieve gevolgen voor het onderhoud en beheer van de waterlopen of voor de stabiliteit van de taluds van de waterlopen indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.

Algemeen

41. De mantelbuis en rijplaten kunnen, o.a. ten behoeve van onderhoud, op eerste aanzegging van het waterschap tijdelijk door en op kosten van vergunninghouder worden weggenomen.
42. De mantelbuis en rijplaten worden geplaatst op een locatie zodanig dat deze geen belemmering vormen voor het beheer en onderhoud van de a-wateren en de daarin liggende duiker indien voldaan wordt aan de voorschriften van deze vergunning.
43. De stabiliteit van de oevers en de taluds worden door de obstakels niet aangetast.
44. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan Enexis Netbeheer B.V., Postbus 856, 5201 AW te 's-Hertogenbosch en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 2.2 (lid 1) van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024, voor:

- het tijdelijk, voor 3 weken aanééngesloten, leggen van een mantelbuis in de a-wateren OVK21870 en OVK04559;
- het tijdelijk, voor 3 weken aanééngesloten plaatsen van rijplaten op de beschermingszones van a-wateren OVK21870 en OVK04559 en;
- het tijdelijk onttrekken en lozen van oppervlaktewater;

ter hoogte van de Noordlangeweg te Dinteloord in de gemeente Steenbergen één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 973679-A, 973679-B1, 973679-B2 en de tekening met Tekeningnummer 31001285TI Versie: D Blad 1/1.

./.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 6.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongerede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.
- 6.3. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

II Bijzondere voorschriften

7. Het tijdelijk leggen van leidingen in en door a-wateren

- 7.1. De mantelbuis wordt tijdelijk aangelegd, voor een periode van drie weken aanééngesloten in en door de oppervlaktewaterlichamen met leggercodes OVK21870 en OVK04559 die lopen ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Dinteloord, sectie E, nummers 688, 749, 751 en 752 en de percelen kadastraal bekend als gemeente Dinteloord, sectie F, nummers 4553 en 4728 zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende tekeningen met nummers 973679-B1 en 973679-B2.
- 7.2. De mantelbuis wordt tijdelijk aangelegd, voor een periode van drie weken aanééngesloten.
- 7.3. De waterdoorvoer van de a-wateren OVK21870 en OVK04559 moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
- 7.4. Na uitvoering van de werken worden de beschermingszones, taluds en waterbodems terug gebracht in de oorspronkelijke staat.
- 7.5. Na uitvoering van de werken moeten alle materialen die vrijgekomen zijn bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden worden verwijderd uit de oppervlaktewaterlichamen.
- 7.6. Eventuele schade aan de oevers of de taluds van de oppervlaktewaterlichamen als gevolg van de aanleg, gebruik en/of het verwijderen van de mantelbuis dient door en voor rekening van de vergunninghouder te worden hersteld.

8. Het aanbrengen van tijdelijke rijplaten op de beschermingszone van a-wateren

- 8.1. De rijplaten worden tijdelijk (voor de duur van drie weken aanééngesloten) aangebracht op de beschermingszones van de a-wateren OVK21870 en OVK04559 welke lopen ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Dinteloord, sectie E, nummers 626, 687, 749, 751 en 752 en de percelen kadastraal bekend als gemeente Dinteloord, sectie F, nummers 4728 en 4553 zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende tekening met nummer 973679-B1 en 973679-B2.
- 8.2. De tijdelijke rijplaten worden geplaatst zoals staat aangegeven op de bijbehorende tekening met Tekeningnummer 31001285TI Versie: D Blad 1/1.
- 8.3. De rijplaten mogen tijdelijk worden geplaatst (voor de duur van drie weken aanééngesloten) waarbij de water aan- en afvoer gegarandeerd moet worden.
- 8.4. De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven.

- 8.5. De vergunninghouder brengt, nadat de tijdelijke rijplaten zijn verwijderd, de oppervlaktewaterlichamen en de beschermingszones terug in de staat zoals deze voor uitvoering van de activiteiten en/of werken aanwezig waren.
- 8.6. Nadat de tijdelijke rijplaten zijn verwijderd dienen de profielen van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op de bestaande profielen boven- en benedenstrooms.
- 8.7. De vergunninghouder werkt de taluds ter plaatse van het werk erosiebestendig af door inzaai met gras- of bermenmengsel.
- 8.8. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.

9. Het onttrekken en lozen van oppervlaktewater uit a-wateren

- 9.1. De onttrekkingswerken en lozingsconstructies mogen voor een periode van drie weken aanéengesloten worden aangebracht op de beschermingszones van de a-wateren OVK21870 en OVK04559 die lopen ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Dinteloord, sectie E, nummers 749, 751 en 752 zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende tekening met nummer 973679-B.
- 9.2. Na het verwijderen van de waterlozings- en onttrekkingspunten moeten de beschermingszones goed geëgaliseerd zijn en vrij van (overige) obstakels.
- 9.3. Het onttrekken en het lozen van water in oppervlaktewaterlichamen moet middels een pomp met niveauschakelaar plaats vinden.
- 9.4. De vergunninghouder is verplicht om het vastgestelde waterpeil, conform het vigerende peilbesluit te handhaven (met een beheermarge van 10 cm).
- 9.5. De vergunninghouder is verplicht om een terugvaloptie te hebben (al dan niet op afroep) als de reguliere pomp niet voldoende capaciteit heeft om aan het peilbesluit te voldoen. Dit kan zijn extra pompcapaciteit en /of een overstortvoorziening om water alsnog door/om het werk te leiden.
- 9.6. Schade die veroorzaakt wordt, doordat er niet wordt voldaan aan het peilbesluit, wordt verhaald op de vergunninghouder.
- 9.7. Indien nodig worden de lozingsconstructies voorzien van een taludbescherming, deze taludbeschermingen reiken minimaal vanaf de onderkant van de lozingsvoorzieningen tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam, bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4,00 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam aanwezig; de taludbescherming strekt in horizontale richting 1,00 meter links en rechts van de lozingsvoorziening.
- 9.8. Indien de lozing geschiedt met een losse lozingsconstructie (bijv. slang) moet de lozing plaatsvinden met de stromingsrichting van het oppervlaktewater mee.
- 9.9. Indien ten gevolge van het lozen van water, voorzieningen noodzakelijk zijn om uitspoeling in het oppervlaktewaterlichaam waarin de lozing plaatsvindt te voorkomen, dan moeten deze worden aangebracht.
- 9.10. Beschadigingen aan de beschermingszone, het talud en de oever die zijn veroorzaakt door het in werking stellen c.q. hebben van een onttrekkings- en of lozingsinstallatie moeten door de vergunninghouder worden hersteld.
- 9.11. Tijdens het onttrekken en lozen mag de installatie zich binnen de 5-meterstrook bevinden. Een niet in werking zijnde installatie moet zijn verwijderd tot buiten een afstand van 5,00 meter van de insteek van de oppervlaktewaterlichamen.

Breda, 14 januari 2026
Namens het dagelijks bestuur,

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 5.37 lid 2 van de Omgevingswet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap.

Als gevolg van artikel 5.40 lid 2 sub b van de Omgevingswet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen één jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bijlage: Algemene regels waterschap Brabantse Delta

Kabels en Leidingen (paragraaf 2.1.9)

Het verbod, zoals bedoeld in artikel 2.2, lid 1 van de waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta geldt niet voor:

1. Het aanleggen of behouden van een kabel of leiding **parallel aan een a-water**, als de kabel of leiding:
 - a. op 1 meter of meer uit de insteek wordt gelegd en;
 - b. op een diepte van minimaal 1 meter onder de grond in de beschermingszone wordt gelegd;

indien wordt voldaan aan artikel 2.48 en 2.49:

- Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodembodem zodanig hersteld dat:
 - a. de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd en;
 - b. het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.
- De kabel of leiding onder een beschermingszone heeft voldoende draagkracht om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam te dragen.

2. Het aanleggen of behouden van een kabel of leiding **haaks op een a-water**, als de kabel of leiding op een diepte wordt gelegd van minimaal:

- a. 2 meter onder de bodem van een watergang waar beschoeiing aanwezig is;
- b. 2,50 meter onder de bodem van een vaarweg;
- c. 1 meter onder de bodem van een watergang in andere gevallen;
- d. 1 meter onder het talud, gemeten haaks op het taludvlak;
- e. 1 meter onder de grond in de beschermingszone en;
- f. 1 meter onder een ondersteunend kunstwerk;

indien wordt voldaan aan artikel 2.48, 2.49 en 2.51:

- Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodembodem zodanig hersteld dat:
 - a. de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd en;
 - b. het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.
- De kabel of leiding onder een beschermingszone heeft voldoende draagkracht om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam te dragen.
- Een kruising haaks op de watergang wordt uitgevoerd door middel van een gestuurde persing of boring.

3. Het **verwijderen** van een kabel of leiding in een a-water of in de daarbij behorende beschermingszone:

indien wordt voldaan aan artikel 2.48, 2.49 en 2.50:

- Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodembodem zodanig hersteld dat:
 - a. de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd en;
 - b. het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.
- De kabel of leiding onder een beschermingszone heeft voldoende draagkracht om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam te dragen.
- Bij het verwijderen van een kabel of leiding wordt de waterafvoer ter plaatse te allen tijde gewaarborgd.

4. Het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding **boven een a-water** of in de daarbij behorende beschermingszone, als:

- a. de kabel of leiding bevestigd is aan of samenvalt met een *bestaande brug of stuw* over het oppervlaktewaterlichaam of;
- b. de kabel of leiding wordt aangelegd bij een ander ondersteunend kunstwerk dan een *bestaande brug of stuw*, met een afstand van minimaal 0,30 meter tussen het kunstwerk en de kabel of leiding;

indien wordt voldaan aan artikel 2.48, 2.49 en 2.52:

- Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodembodem zodanig hersteld dat:
 - a. de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd en;
 - b. het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.
- De kabel of leiding onder een beschermingszone heeft voldoende draagkracht om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam te dragen.
- De kabel heeft een overlengte van 1 meter of meer over het **ondersteunend kunstwerk** (anders dan een *bestaande brug of stuw*) in de vorm van een lus.

5. Het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding in een **b-water**;

indien wordt voldaan aan artikel 2.48 en 2.49:

- Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodem zodanig hersteld dat:
 - a. de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd en;
 - b. het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.
- De kabel of leiding onder een beschermingszone heeft voldoende draagkracht om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam te dragen.

Begripsbepalingen

kabel:

voorziening voor het aanleggen, hebben en onderhouden van onder andere elektriciteitssignaal en telecommunicatievoorzieningen.

leiding:

mediumvoerende buisconstructie, die geen lozingswerk is en die niet in open verbinding staat met oppervlaktewater.

gestuurde persing of boring:

een sleufloze boortechniek waarbij obstakels zoals een waterstaatswerk diep onder het maaiveld kunnen worden gepasseerd.

Toelichting

Het leggen en verwijderen van kabels en leidingen onder of over oppervlaktewaterlichamen en hun beschermingszone komt regelmatig voor. Het gebeurt veelal door gespecialiseerde bedrijven in opdracht van nutsbedrijven. Verwacht wordt dat de daarop betrekking hebbende NEN-normen worden toegepast.

Indien gebruik wordt gemaakt van bestaande infrastructurele werken, in eigendom van het waterschap, moet hier toestemming voor worden verkregen.