

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)
- [Resultaten](#)
- [Samenvatting situaties](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.



Contactgegevens

Rechtspersoon .
Inrichtingslocatie .,
..

Activiteit

Omschrijving .
Toelichting .

Berekening

AERIUS kenmerk RpFm3QBMt61U
Datum berekening 11 december 2025, 12:34
Rekenconfiguratie OwN2000-rekengrid incl. eigen rekenpunten


Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
Gezamenlijke situatie ecoservice 20kton compostering + 100%BMC - Beoogd	2025	726,7 kg/j	8.312,7 kg/j


Resultaten








	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
Gezamenlijke situatie ecoservice 20kton compostering + 100%BMC - Beoogd	0,57 mol/ha/j	4271539	Veluwe
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	34.706,93 ha		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	0,00 ha		
Grootste toename	0,57 mol/ha/j		
Grootste afname	-		

Gezamenlijke situatie ecoservice 20kton compostering + 100%BMC (Beoogd), rekenjaar 2025

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Energie BMC : Biomassa centrale	-	5.529,6 kg/j
2	Mobiele werktuigen BMC: Mobiele werktuigen	24,9 kg/j	590,6 kg/j
3	Anders... BMC: Stationaire draaiuren	0,9 kg/j	65,3 kg/j
4	Verkeer Koude start: overig BMC: Koude start	0,2 kg/j	0,9 kg/j
10	Mobiele werktuigen ECO: Mobiele werktuigen	35,7 kg/j	850,4 kg/j
26	Industrie Afvalverwerking ECO: Emissie biofilter (compostering)	640,0 kg/j	-
27	Anders... ECO: Stationaire draaiuren	0,4 kg/j	33,9 kg/j
28	Verkeer Koude start: overig ECO: Koude start	0,1 kg/j	0,7 kg/j
29	Anders... ECO: Houtkachel	-	457,0 kg/j
30	Anders... BMC: CV-installatie	-	1,4 kg/j
31	Mobiele werktuigen Intern transport tussen BMC en ecoservice	5,8 kg/j	138,1 kg/j
	Verkeersnetwerk	18,7 kg/j	644,8 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste toename (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste afname (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald | | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingsituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gezamenlijke situatie ecoservice 20kton compostering + 100%BMC " (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	34.706,93	7.032,84	34.706,93	0,57	0,00	-

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Veluwe (57)	34.576,24	7.032,84	34.576,24	0,57	0,00	-
Rijntakken (38)	47,01	2.121,62	47,01	0,49	0,00	-
Landgoederen Brummen (58)	70,43	1.940,73	70,43	0,15	0,00	-
De Bruuk (69)	13,25	1.794,50	13,25	0,03	0,00	-

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)
1	Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein' (10 km)	X:205304 Y:435050	0,06 ○
11	Reichswald (24 km)	X:201579 Y:419205	0,04 ○
3	NSG Salmorth, nur Teilfläche (12 km)	X:201509 Y:430746	0,04 ○
9	Dornicksche Ward (23 km)	X:214613 Y:427062	0,04 ○
5	NSG Emmericher Ward (17 km)	X:208672 Y:428833	0,03 ○
2	Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef (12 km)	X:201561 Y:430910	0,03 ○
6	NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung (20 km)	X:209564 Y:426120	0,03 ○
10	NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung (23 km)	X:217542 Y:429456	0,03 ○
4	Wylter Meer (Teilfläche des NSG Düffel) (16 km)	X:193540 Y:426386	0,03 ○
7	NSG Kranenburger Bruch (20 km)	X:199018 Y:422619	0,02 ○
8	Kalflack (22 km)	X:213527 Y:426783	0,02 ○

Gezamenlijke situatie ecoservice 20kton compostering + 100%BMC , Rekenjaar 2025

Er zijn meer dan 10 wegverkeer emissiebronnen in deze situatie en deze worden niet in de PDF getoond. Laad de PDF in Calculator in om alle bronnen in te zien (tot een maximum van 5000 bronnen).

1 Energie

Naam	BMC : Biomassa centrale	Uittreedhoogte	28,0 m	NO _x	5.529,6 kg/j
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Locatie	X:198323 Y:442652	Uittreeddiameter	1,3 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	160,00 °C		
Temporele variatie	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	9,2 m/s		

2 Mobiele werktuigen

Naam	BMC: Mobiele werktuigen	NO _x	590,6 kg/j
		NH ₃	24,9 kg/j
Locatie	X:198267,06 Y:442707,96		
Oppervlakte	1,67 ha		

Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Shovel 1	51.974 l/j	2.975 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	295,3 kg/j
Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3.119 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃	12,5 kg/j
Shovel 2	51.974 l/j	2.975 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	295,3 kg/j
Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3.119 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃	12,5 kg/j

3 Anders...

Naam	BMC: Stationaire draaiuren	Uittreedhoogte	0,5 m	NO _x	65,3 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	0,9 kg/j
Locatie	X:198242,13 Y:442700	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Oppervlakte	0,39 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

4 Verkeer | Koude start: overig

Naam	BMC: Koude start	NO _x	0,9 kg/j
Locatie	X:198240,43 Y:442767,55	NH ₃	0,2 kg/j
Oppervlakte	0,15 ha		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	3.432,0 /jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Busverkeer	0,0 /jaar

10 Mobiele werktuigen

Naam	ECO: Mobiele werktuigen		NO _x	850,4 kg/j		
Locatie	X:198092,14 Y:442674,8		NH ₃	35,7 kg/j		
Oppervlakte	3,82 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Shovel 1 Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12.229 l/j 733 l/j	700 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	69,9 kg/j 2,9 kg/j
Shovel 2 Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12.376 l/j 742 l/j	700 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	70,6 kg/j 3,0 kg/j
Shovel 3 Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	27.480 l/j 1.648 l/j	1.500 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	156,3 kg/j 6,6 kg/j
Shovel 4 Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	21.471 l/j 1.288 l/j	1.150 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	121,8 kg/j 5,2 kg/j
Shovel 5 Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2.868 l/j 172 l/j	300 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	17,0 kg/j 0,7 kg/j
Mobiele kraan 1 Stage-IV, 2014- 2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11.950 l/j 717 l/j	1.250 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	70,8 kg/j 2,9 kg/j
Verkleiner D1 Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	18.452 l/j 1.107 l/j	480 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	102,1 kg/j 4,4 kg/j
Verkleiner D2 Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6.274 l/j 376 l/j	160 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	34,9 kg/j 1,5 kg/j
Rillen omzetter Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3.458 l/j 207 l/j	160 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	19,7 kg/j 0,8 kg/j
Zeef mengen Stage-IV, 2014- 2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	17.880 l/j 1.072 l/j	1.500 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	104,4 kg/j 4,3 kg/j
Zeef groenafval Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14.200 l/j 852 l/j	1.250 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	82,9 kg/j 3,4 kg/j

26 Industrie | Afvalverwerking

Naam	ECO: Emissie biofilter (compostering)	Uittreedhoogte	2,5 m	NH ₃	640,0 kg/j
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
		Uittreeddiameter	1,8 m		
Locatie	X:198127,63 Y:442611,96	Temperatuur	<u>11,85 °C</u>		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Uittreedrichting	Verticaal		
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>	Uittreedsnelheid	8,2 m/s		

27 Anders...

Naam	ECO: Stationaire draaiuren	Uittreedhoogte	0,5 m	NO _x	33,9 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	0,4 kg/j
Locatie	X:197987,88 Y:442691,54	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

28 Verkeer | Koude start: overig

Naam	ECO: Koude start			NO _x	0,7 kg/j
Locatie	X:197957,84 Y:442695,18			NH ₃	0,1 kg/j
Oppervlakte	0,08 ha				

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	2.496,0 /jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Busverkeer	0,0 /jaar

29 Anders...

Naam	ECO: Houtkachel	Uittreedhoogte	11,0 m	NO _x	457,0 kg/j
Locatie	X:197963,33 Y:442683,34	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

30 Anders...

Naam	BMC: CV-installatie	Uittreedhoogte	11,0 m	NO _x	1,4 kg/j
Locatie	X:198251,22 Y:442741,34	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

31 Mobiele werktuigen

Naam	Intern transport tussen BMC en ecoservice			NO _x	138,1 kg/j	
				NH ₃	5,8 kg/j	
Locatie	X:198197,76 Y:442682,86					
Oppervlakte	0,30 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Shovel intern transport naar BMC	13.103 l/j 786 l/j	750 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	74,6 kg/j 3,1 kg/j
Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja						
Shovel intern transport naar Ecoservice	11.202 l/j 672 l/j	600 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	63,5 kg/j 2,7 kg/j
Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja						

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2025.0.1_20251007_db4f14956b

Database versie 2025.0.1_db4f14956b_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>