Aanbrengen vaste stuw STN24-
Drempelhoogte: +4,30
Bodem: Onbekend

M 130

M 805

Bosweg

M 804

Verwijderen duiker DUV24-
Beton Ø300mm
Lengte: 6m
Aanbrengen duiker DUN28
Beton Ø300mm
Lengte: 7,2m
B.o.b.: -3,35

Verwijderen DUV23
Beton Ø700mm
Lengte: 19m

Aanbrengen inspectieput IP21
Afm. inw.: 800x800mm

Bestaande stuw

Afwaderen A-watergang naar B-watergang

Aanbrengen inspectieput IP22
Afm. inw.: 800x800mm

Aanbrengen overkluizing OKN22 (dekking ca. 0,65m)
PVC Ø315
B.o.b. bovenstroomS: 3,92 mNAP
B.o.b. benedenstroomS: 3,93 mNAP
Lengte: 25m

Afwaderen A-watergang naar B-watergang

Plaatsen
informatiebord

Bestaande Sifon
Beton 2000x1750mm
Lengte: 44,43m

M 761

M 808

M 901

Dassenburcht
(Lopping indicatief)

M 194

Poel 11
1664 m2
GLG: 12 m-mv
GVG: 11 m-mv

1,5 m-mv

Vak 22

Vak 21

2 m-mv

0,4 m-mv

Vak 23

Bestaande duiker DUB23
Beton Ø800mm
Lengte: 4,80m

Aanbrengen duiker DUN27
Beton Ø800mm
Lengte: 12m
B.o.b.: 3,15

Informatiebord faunatoren

M 900

Aanbrengen
Ankerpaal

Ophoging gemm. 0,4m
Ophoging tussen 0,3-0,5 m

Poel 10
252m2

Vak 20

Vak 24

Hoogte: 0,5 m
Gem. breedte kruin: 0,5 m
Talud: Tussen 11 en 13
Gem. talud: 12

Bestaande duiker DUB22
PVC Ø500mm
Lengte: 4,87m

Aanbrengen faunatoren
Incl. graven greppel aan
te sluiten op bestaande poel
Taluds greppel: 12
Diepte greppel: 0,8 m-mv
Bodembreedte greppel: 0,6 m
Insteek greppel: 0,5 m vanaf
rand faunatoren

Bosplantsoen uitgraven en
binnen project herplanten.

Bestaande duiker DUB21
PVC Ø500mm
Lengte: 6,80m

Hoogte: 0,5 m
Gem. breedte kruin: 0,5 m
Talud: Tussen 11 en 13
Gem. talud: 12

Vak 19

Aanbrengen boomstammen

Aanbrengen duiker DUN26
Beton Ø600mm
Lengte: 12m
B.o.b.: 3,86 mNAP

Aanbrengen stuw STN23
Bodem: +3,86
Streefpeil: +4,70

Verwijderen duiker DUV22
Staal Ø500mm
Lengte: 5,86m

Verwijderen duiker DUV21
PVC Ø300mm
Lengte: 9,14m
Aanbrengen duiker DUN25
Beton Ø300mm
Lengte: 9,60m

Poel 9
van 162 m2
naar 585 m2

Vak 18

Vak 17

Vak 16

Vak 15

1,5 m-mv

Contour en diepte bodem
bestaande poel indicatief
Diepte: ca. 1,3 m-mv
Bestaande bodem intact laten
GLG: 12 m-mv
GVG: 11 m-mv

Bosplantsoen uitgraven en
binnen project herplanten.

Bosplantsoen uitgraven en
binnen project herplanten.

Hoogte: 0,5 m
Gem. breedte kruin: 0,5 m
Talud: Tussen 11 en 13
Gem. talud: 12

Aanbrengen
dassenburcht

Poel 7
145 m2

1,3 m-mv

Poel 8
572 m2

2 m-mv

Gladde draad met poortgreep

Aanbrengen stu
Bodem: +4,05
Stuwpeil: +4,70
Aanbrengen duiker
Beton Ø300mm
Lengte: 12,8m
B.o.b.: 4,05 mNA

Aanbrengen o

Aanbrengen d
Beton Ø500m
Lengte: 12,0m
B.o.b.: 4,36 m

Bestaande duiker DUB24
Beton Ø800mm
Lengte: 12m

Bestaande uitgraven en
binnen project herplanten.

Exacte loca
en in het b

Legenda

Algemeen

- Projectgrens

Bestaand en te behouden

- Kadastrale grens
- A-watergang
- B-watergang
- Van B-watergang naar A-watergang
- Van A-watergang naar B-watergang
- Vervallen A-watergang
- Vervallen B-watergang
- Poel
- Zichtlijnen, geen hoge beplanting
- Duiker
- Bestaande afrastering
- Bestaande boom

K&L

- Data
- Elektriciteit Laagspanning
- Elektriciteit Middenspanning
- Hoogspanning
- Gas lage druk
- Water
- Drukriool
- Warmtenet
- Buisleiding gevaarlijke inhoud

Verwijderen

- (Tel vervallen kadastrale grens
- Uitgraven bosplantsoen en herplanten binnen project
- Rooien struweel
- Verwijderen boom
- Verwijderen stuw
- Verwijderen duiker

Nieuw

- +00.00 Hoogte
- Vak 0 Plantvaknummer
- Nieuwe waterloop
- Bodem- en taluudbescherming
- Ontgraven 0,3 m bouwvoor rondom poel
- Aanbrengen grond t.b.v. ophoging of wal
- Dempen watergang
- Aanbrengen gebiedseigen leem
- Aanbrengen tot 1 m boven bodem poel
- Zone van vrije ruimte t.b.v. onderhoud EVZ, 5m breed
- Aanbrengen schelpenpad, 2m breed
- Aanbrengen grasbetontegels
- Inzaaien kruiden- en faunarijk grasmengsel
- Aanbrengen struweel en opgaande houtige beplanting
- Aanbrengen meidoornhaag, breedte 1,5 m
- Aanbrengen PVC Ø315mm
- Aanbrengen uitstroombak
- Aanbrengen put
- Aanbrengen stuw
- Aanbrengen duiker
- Aanbrengen schapenraster
- Aanbrengen raster met amfibieschermr
- Aanbrengen palen met gladde draad
- Aanbrengen onderhoudspoort, breedte 5 m
- Aanbrengen onderhoudspoort incl. amfibieschermr, 5 m



Schaal: 1:20.000

0 5 10 15 20m

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hooghematen in meters t.o.v. N.A.P.

No	Datum	Wijziging	Tek
00	16-04-2020	CONCEPT	JVH

Opdrachtgever
Waterschap Brabantse Delta

Projectomschrijving
EVZ Wildertse Arm

Tekeningomschrijving
Bestekontwerp
Situatietekening

Tekeningnummer
496816-S-3-0001

Schaal
1:500
Formaat
A0
Blad in bladen
4 IN 5
Wijz nr
D0

anteagroup

T:\2019\496816\Wildertse\cad_Dwg\496816-S-3-0001.dwg