Nummer: 1036306

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 12 mei 2026, ingekomen op 12 mei 2026 geregistreerd onder zaaknummer 06521028054 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 20 juli 2026.

Van:	Traycon Infra Meting B.V. Heikantsestraat 54 4841 ES te Prinsenbeek
Namens:	Van Oploo Tuinplanten B.V. Wouwerbeekseweg 2 B 4854 NC te Bavel
Gelet op:	- de Omgevingswet; - de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024; - de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet. - de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het lozen van hemelwater afkomstig van een uitbreiding van containervelden en betonverharding, totaal 17.174 m^2 gelegen in het gebied tussen de Lage Aard, de Lijndonk en de Gagelstraat in de gemeente Gilze en Rijen.
2. Het bedijf is gelegen zowel binnen de gemeente Breda en Gilze en Rijen.
3. De verwerking van waterstromen ten gevolge van deze uitbreidingen worden geïntegreerd binnen het bestaande watersysteem, op grondgebied van beide gemeentes.
4. De uitbreiding van de velden vindt plaats binnen de gemeente Gilze en Rijen.
5. Omdat bestaande bassins en afvoersystemen aangepast worden ten gevolge van deze uitbreidingen is het watersysteem integraal beoordeeld, waarbij de retentie-opgave voor het totaal aan afvoerende oppervlakken is bepaald.

Participatie

6. De aanvrager heeft aangegeven dat het initiatief bij de voorbereiding van de aanvraag is afgestemd met de (directe) omgeving. Deze afstemming heeft plaatsgevonden in de vorm van een informatiebijeenkomst. Dit is schriftelijk vastgelegd en bijgevoegd bij de aanvraag.

Wetgeving

7. Volgens artikel 2.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone en in een b-water:
   - handelingen te verrichten;
   - werken te behouden; of
   - vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.
8. Volgens artikel 2.2, lid 5 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning water te lozen in of te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam.

Algemene regels

9. De aanleg van een lozingsconstructie in een b-water is op basis van de verordening waterschap Brabantse Delta vrijgesteld van vergunningverlening en kan worden uitgevoerd binnen de randvoorwaarden van algemene regels dan wel vergunningsvrije criteria en valt buiten de reikwijdte van deze vergunning.
10. Deze werkzaamheden dienen derhalve te voldoen aan de algemene regels (paragraaf 2.1.8) die als bijlage bij deze vergunning zijn gevoegd.

11. De aanleg van een lozingsconstructie in een c-water is niet vergunningsplichtig op basis van de Waterschapsverordening.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

12. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving:
13. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
    a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
    b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
    c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
    d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringtechnisch werk.
14. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
    a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
    b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
    c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
15. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
16. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
17. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
18. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
19. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet

20. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 13 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet.
21. Het doel van beleidsregel 13 (afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak) is om de mogelijk versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak of afkoppelen van verhard oppervlak op een optimale wijze in te passen in het bestaande watersysteem waar de ontwikkeling onderdeel van uitmaakt.

Afvoer hemelwater door toename van verhard oppervlak

22. Uitbreidingsplannen met een toename aan verhard oppervlak en/of het afkoppelen van verhard oppervlak dienen zo veel als mogelijk hydrologisch neutraal te worden uitgevoerd en optimaal worden ingepast in het bestaande watersysteem.
23. Het reguleren van de lozing van hemelwater van grote verharde oppervlakken is bedoeld om een ernstige belasting van het watersysteem te voorkomen. Het gaat niet alleen om de individuele lozing, maar om het effect op het watersysteem van meerdere lozingen tezamen.
24. De uitbreiding betreft de aanleg van 17.174 m^2 aan verhard oppervlak bestaande uit 15.032 m^2 containervelden en 2.142 m^2 betonverharding.
25. Voor deze situatie wordt retentie geëist. Door het voorschrijven van een retentie wordt voorkomen dat het watersysteem ter plaatse dermate zwaar wordt belast door een beperkt aantal lozingen zonder retentie, dat er geen nieuwe lozingen op het oppervlaktewaterlichaam door anderen kunnen worden toegestaan aangezien deze zouden leiden tot wateroverlast.
26. Voor eerdere ontwikkelingen is in 1 april 2022 een vergunning verleend onder nummer 517587 waarbij de verharde oppervlakken, de waterhuishouding en de beschikbare retentiecapaciteit zijn vastgelegd.
27. Bij de werkzaamheden vanwege de huidige uitbreidingen worden ook aanpassingen doorgevoerd aan de waterhuishouding van de reeds aanwezige verhardingen en bestaande bassins.
28. Om deze reden is de benodigde retentiecapaciteit voor het gehele bedrijf inzichtelijk gebracht en zijn de uitbreidingen getoetst aan de huidige beleidsregels.

Bepaling retentiecapaciteit

29. Het totaal aan verhard oppervlak bedraagt 88.974 m^2

<u>Bestaande verharding (71.800 m²):</u>

30. Voor deze ontwikkelingen is eerder de benodigde retentie vastgesteld op basis van 60 mm compensatie en een gevoeligheidsfactor ¼, omdat deze ontwikkelingen zich bevinden in een gebied, waarop een gevoeligheidsfactor ¼ van toepassing was.
31. De benodigde retentiecapaciteit hiervoor bedraagt (71.800 * 0,06 * 0,25) = 1 077 m^3.

32. Het afstromend hemelwater is afkomstig van de reeds bestaande containervelden en de zuidelijke kasdelen van de bestaande foliekassen.
33. De afstromingsroute wordt aangepast en dit hemelwater wordt afgevoerd naar de nieuw gerealiseerde retentievijver.

Uitbreidingen (17.174 m^2):
34. Voor deze nieuwe ontwikkelingen mag de gevoeligheidsfactor niet worden toegepast. De benodigde retentiecapaciteit bedraagt (17.174 * 0,06) = 1030 m^3
35. Het hemelwater, afkomstig van de nieuwe ontwikkelingen wordt tevens opgevangen in de nieuwe retentievijver.
36. De totale benodigde retentie capaciteit bedraagt hierdoor 1077 + 1030 = 2107 m^3

Retentiesysteem
37. De retentievijver heeft een bergingscapaciteit van 2155 m^3, hetgeen volstaat.
38. De berging in de vijver is beschikbaar boven de GHG, welke is bepaald op 7,80 m +NAP.
39. De bergingscapaciteit van de voorziening is vastgesteld met behulp van 3D-modellering
40. De overstortvoorziening vanuit de vijver is aangebracht op een hoogte van 9.40 m +NAP.
41. De gereduceerde afvoer vindt plaats op het b water OWL29032 via een afvoerconstructie met knijpvoorziening met een diameter van 7 cm (met een maximale afvoer van 2 l/s/ha).
42. Deze afvoerconstructie wordt aangebracht op 7,80 m +NAP, juist boven de bodemhoogte.
43. Er worden twee (nood)overstortvoorziening vanuit de vijver aangebracht op een hoogte van 9.40 m +NAP, uitkomend op het b-water OWL29032 aan noordzijde en een c water aan zuidzijde van de retentie.
44. Maatvoeringen en afvoerrichtingen zijn verder opgenomen op de tekeningen 06521028054-D (Retentievijver C04 d.d. 10-06-2026) en 06521028054-E (Doorsnede retentievijver en uitstroomconstructie).

Verwerking van het drainwater/hemelwater afkomstig van de kassen en containervelden
45. Het (drainwater) en de first flush van het hemelwater van de teeltkassen en containervelden wordt opgevangen in een twee bassins: bassin 1 (capaciteit 1637 m^3) en bassin 2(capaciteit 3223 m^3).
46. Het water uit deze bassins wordt niet geloosd.
47. Het water uit deze bassins wordt voornamelijk hergebruikt en er is geen afvoer dan wel overstort van hemelwater naar het watersysteem afkomstig van deze bassins.

Algemeen
48. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan Van Oploo Tuinplanten B.V., Wouwerbeekseweg 2 B, 4854 NC te Bavel en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 2.2 (lid 5) van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024, voor het:

- lozen van hemelwater afkomstig van een uitbreiding van containervelden en betonverharding met 17.826 m^2;

gelegen in het gebied tussen de Lage Aard, de Lijndonk en de Gagelstraat in de gemeente Gilze en Rijen één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.

1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers:
- 06521028054-A Locatie (topografie);
- 06521028054-B Locatie werkzaamheden;
- 06521028054-C (Situatietekening S02 d.d. 10-06-2026);
- 06521028054-D (Retentievijver C04 d.d. 10-06-2026);
- 06521028054-E (Doorsnede retentievijver en uitstroomconstructie).

./.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.

2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Toezicht

3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

6.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongerede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.

II Bijzondere voorschriften

7. Het lozen hemelwater afkomstig van toename verhard oppervlak

7.1. Het nieuw te verharden oppervlak (17.174 m^2) ligt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Gilze en Rijen, sectie P, nummers 226, 229 en 769.

7.2. Het hemelwater afkomstig van totaal 88.974 m^2 (afkomstig van de nieuwe verharding en de bestaande terreinen) dient te worden opgevangen in een (retentie) systeem bestaande uit vuilwaterbassins (waterbassin 1 en 2) en een retentievijver ten behoeve van het niet verontreinigd hemelwater.

7.3. Het opgevangen water in de vuilwaterbassins 1 en 2 (aangegeven op tekening 06521028054-C (Situatietekening S02 d.d. 10-06-2026) mag niet worden geloosd.

7.4. In de retentievijver mag uitsluitend niet verontreinigd hemelwater worden opgevangen afkomstig van de verhardingen, containervelden en de zuidelijke kasdelen van de foliekassen.

7.5. In de retentievijver dient boven de afvoerconstructie een minimale vrije ruimte beschikbaar te zijn van 2107 m^3, zoals aangeven in de overwegingen 30 t/m 36.

7.6. Het water vanuit de retentievijver dient gereduceerd geloosd te worden op het b water OWL29032 via een afvoerconstructie met knijpvoorziening met een diameter van 7 cm (overeenkomend met een maximale afvoer van 2 l/s/ha).

7.7. De knijpvoorziening dient te worden aangebracht op een hoogte van het GHG niveau, welke is bepaald op 7,80 m +NAP.

7.8. De (nood)overstortvoorzieningen vanuit de vijver op het watersysteem moeten worden aangebracht op een op een hoogte van minimaal 9.40 m +NAP.

7.9. Het is niet toegestaan mogelijk verontreinigd hemelwater/drainwater afkomstig uit de vuilwaterbassins 1 en 2 af te voeren naar de retentievijver.

7.10. De retentievijver dient te worden gerealiseerd voorafgaand aan de uitbreidingen.

7.11. Alle vanwege het waterschap met het oog op de waterbeheersing te geven nadere aanwijzingen en voorschriften moeten door de vergunninghouder onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.

7.12. Op de retentievijver mogen op geen enkele wijze afvalwaterstromen/vloeistoffen toestromen of gebracht worden via een ander systeem zonder toestemming of vergunning van het waterschap.
7.13. Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassingswerken noodzakelijk blijken, moeten deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Breda, 21 juli 2026
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen
Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 5.37 lid 2 van de Omgevingswet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap.

Als gevolg van artikel 5.40 lid 2 sub b van de Omgevingswet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen één jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.
Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:
- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:
- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?
De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Melden bodemactiviteiten

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) van toepassing. In het BAL staan de regels voor milieubelastende activiteiten als het graven in de bodem en het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Voor deze activiteiten geldt meestal een meld- en informatieplicht voor degene die de activiteit uitvoert. Een melding doen of informatie geven over bodemactiviteiten doet u via het Omgevingsloket van het DSO, www.omgevingswet.overheid.nl.

Bijlage algemene regels

Lozingsconstructies en onttrekkingswerken (paragraaf 2.1.8)
Het verbod, zoals bedoeld in artikel 2.2 lid 1 van de waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta geldt niet voor:

2. Het lozen het aanleggen, behouden of verwijderen van een lozingsconstructie of onttrekkingswerk in een **b-water**;

indien wordt voldaan aan artikel 2.43:
- Het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam wordt niet belemmerd of onmogelijk gemaakt.
- Het (doorstroom)profiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt niet aangetast.
- Als gebruik gemaakt wordt van een waterlozingspunt (buis) of drainagebuis in een oppervlaktewaterlichaam, is aan het eerste en tweede lid in ieder geval voldaan, als:
  a. de uitmondingen van de (drainage)buizen zo worden aangelegd en gehouden, dat geen aantasting van het profiel van de watergang kan plaatsvinden;
  b. het talud van de watergang vanaf de uitmonding van de (drainage)buizen beschermd wordt door het aanbrengen en onderhouden van uitloopgoten die minimaal 0,15 meter ingezonken in het talud van de watergang worden aangebracht en gehouden;
  c. (drainage)buizen worden afgeschuind overeenkomstig de taludhelling van de watergang; en
  d. de onderhoudsstrook na het aanbrengen van het waterlozingspunt goed geëgaliseerd wordt en vrij wordt gemaakt van overige obstakels
- Het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing op werken voor het onttrekken van oppervlaktewater.
- Indien nodig wordt de lozingsconstructies voorzien van een taludbescherming die:
  a. minimaal vanaf de onderkant van de lozingsvoorziening tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam reikt;
  b. bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4 meter of kleiner aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam aanwezig is; en
  c. in horizontale richting 1 meter links en rechts van de lozingsvoorziening strekt
- Binnen een straal van 0,5 meter rondom de lozingsconstructie of het onttrekkingswerk worden in het talud alle voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiing en afval verwijderd.

Begripsbepalingen
talud:
hellend oppervlak van oppervlaktewaterlichamen;

Toelichting
Onderhoud en bescherming oppervlaktewaterlichaam:
Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en langs oppervlaktewaterlichamen kunnen belemmerend werken voor onderhoud. Met deze algemene regel wordt een uniforme regeling geboden voor dergelijke werken. Deze moeten zodanig worden aangebracht dat hierdoor het onderhoud aan het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet belemmerd wordt of handelingen leiden tot schade aan taluds en/of waterbodem