

BIJLAGE: NOTA ZIENSWIJZEN

Commented [WW1]: Let op logo

Datum advies ODGM :
Onderwerp : samenvatting en reactie op ontvangen zienswijzen
Inzake : Besluit omgevingsvergunning aan Bercon B.V.
Locatie : Wethouder van Bremenweg 20 te Beesd
OLO-nummer : 8323053
Zaaknummer ODGM : AB24.01827 (voorheen W.Z24.100093.01)

Ingekomen zienswijze

In reactie op de terinzagelegging van het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn zienswijzen ontvangen van Misa advies b.v. namens:
- Bercon B.V., Beesd d.d. 13 april 2026.

Samenvatting en reactie op zienswijze:

Samenvatting en reactie reclamant a.

Zienswijze voorschrift 2.5.1 en 2.5.2:

In voorschrift 2.5.1 is bepaald dat de oppervlakte van de opslag van accu's maximaal 20 m2 mag bedragen. Onduidelijk is waar deze eis op is gebaseerd. In de praktijk is de oppervlakte hoger. Verzocht wordt om het voorschrift te schrappen, dan wel de oppervlakte aan te passen in 40 m2. In voorschrift 2.5.1 wordt de aanwezigheid van natriumcarbonaat voorgeschreven. Niet duidelijk is op welke norm / eis dit voorschrift is gebaseerd. Verzocht wordt om dit nader toe te lichten.

REACTIE voorschrift 2.5.1 en 2.5.2:

Wij kunnen instemmen met het verruimen van het oppervlakte van de opslag van accu's van 20 m2 naar 40 m2. Alle accu's zitten in accubakken, staan binnen opgestapeld en zijn voldoende beschermd tegen invloeden van buitenaf met bodemvoorzieningen die voldoen aan de NRB (nu BB-cvm).

Gewijzigd voorschrift 2.5.1:

20 m2 wordt vervangen door 40 m2

De aanwezigheid van voldoende neutralisatiemiddel is voorgeschreven. Het in het voorschrift 2.5.2 genoemde voorbeeld van 10 kg natriumcarbonaat/ton accu's is bedoeld als toelichting. Wij merken op dat de verscheidenheid aan accu's groot is. Wij vinden het belangrijk dat het juiste absorptiemiddel wordt toegepast. Wij hebben de tekst van het voorschrift aangepast door op te nemen dat voldoende neutraliserende en absorberende middelen aanwezig moeten zijn.

Gewijzigd voorschrift 2.5.2:

In de directe omgeving van de opslag van accu's moeten voldoende neutraliserende en absorberende middelen aanwezig zijn.

Zienswijze voorschrift 2.3.1

Inzake de tabel wordt het volgende opgemerkt. Aanbevolen wordt om de opslagcapaciteit C-hout apart te vermelden en daar conform de aanvraag 10 ton aan te houden. In de regel Roestvrijstaal staat per abuis Euralcode 16 02 16 en er ontbreekt Euralcode 19 12 03.

REACTIE voorschrift 2.3.1:

In voorschrift 2.3.1 is de opslagcapaciteit van maximaal 10 ton C-hout al apart vermeld. Wij zien geen aanleiding om het voorschrift aan te passen.

Voor wat betreft de euralcodes 16.02.16 en 19.12.03 hebben wij de tabel van voorschrift 2.3.1 nog eens nader beschouwd en constateren wij dat de euralcodes onder Roestvrijstaal en onder Elektromotoren met elkaar overeenkomen. Dat is niet conform de aanvraag, zoals blijkt uit onderstaande uitsnede van de aangevraagde afvalstoffen:



Wij passen de tabel in voorschrift 2.3.1 (acceptatie) en voorschrift 2.4.1(verwerkingsmethode) conform bovenstaande aan.

Zienswijze voorschrift 2.5.9

In dit voorschrift is onder andere bepaald dat AEEA moet worden opgeslagen in afgesloten containers. AEEA is een breed begrip en niet al het AEEA is bodembedreigend. Verzocht wordt om te bepalen dat dit enkel geldt voor AEEA met een oliecircuït, smeermiddelcircuït of koelvloeistofcircuït.

REACTIE voorschrift 2.5.9:

Het voorschrift is in lijn met de aangevraagde bodemrisicoanalyse (BRA) en in lijn met de NRB2012. In de BRA is opgemerkt 'De op- en overslag van AEEA vindt plaats in een gesloten container op het buitenterrein'.

Omdat er geen onderscheid is gemaakt in AEEA in de BRA kan er nu ook geen onderscheid worden gemaakt in het vergunningsvoorschrift.

Zienswijze voorschrift 2.5.1 (let op moet zijn voorschrift 2.7.7)

Verzocht wordt om dit voorschrift te nuanceren dat een "zoveel mogelijk" sluitend verband moet bestaan tussen de afvalstoffenregistratie en de financiële administratie en dat "verschillen moeten worden verklaard" (net zoals in voorschrift 2.7.8). Een sluitend verband is niet mogelijk.

REACTIE voorschrift 2.7.7:

De verwijzing naar voorschrift 2.5.1 is onjuist. Dit moet zijn 2.7.7.

Dit betreft een standaard voorschrift. Het "zoveel mogelijk" sluitend krijgen van het verband tussen de afvalstoffenregistratie en de financiële administratie is niet handhaafbaar. Wij passen dit voorschrift niet aan.

zienswijze voorschrift 7.1.3

In dit voorschrift is bepaald:

Het opslaan en verwerken van afvalstoffen behorend tot stuifklasse S1 tot en met S4, waaronder schroot met een hoge mate van roestvorming, moet in gesloten ruimtes plaatsvinden.

Dit voorschrift is onnodig (onevenredig) en technisch niet uitvoerbaar en bovendien niet handhaafbaar. Namens Bercon wordt verzocht om dit voorschrift te schrappen. De andere voorschriften bieden voldoende bescherming tegen stofemissie en verstuiving. De zienswijze bevat een nadere toelichting en motivering van dit punt.

REACTIE voorschrift 7.1.3:

Het voorschrift komt te vervallen vooruitlopend op een toekomstige wetswijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) die vooralsnog is voorzien in 2027. Dit omdat de opslag van schroot als stuifklasse S5 wordt erkend, en laad- en loswerkzaamheden als S4. De verplichting uit het Bal dat opslag plaats moet vinden in een gesloten ruimte geldt niet voor goederen die ingedeeld zijn in de stuifklasse S5, en is dus niet nodig voor de opslag van schroot.

Voor situaties waarin laden en lossen met afgesloten grippers technisch niet mogelijk is, wordt het gebruik van effectieve natte werkmethode beoordeeld als een doeltreffend maatregel om diffuse emissies te beperken. Het gebruik van deze effectieve natte werkmethode dient opgenomen te worden voor laad- en losactiviteit die plaatsvinden in de buitenlucht.

In plaats van in pandige opslag van schroot is voor het laden en lossen ervan een voorschrift aan de vergunning toegevoegd:

Voorschrift 7.1.3 nieuw:

Voor het tegengaan van stofverspreiding van activiteiten in de buitenlucht met stuifgevoelige bevochtigbare stoffen (stuifklasse S2 of S4), waaronder schroot (S4 bij laden en lossen), dient gebruik gemaakt te worden van effectieve natte werkmethode.

Waarbij in de considerans wordt opgenomen:

Het toepassen van effectieve natte werkmethode, zoals een waterstraal of watergordijn dat zodanig is gedimensioneerd dat geen visueel waarneembare stofverspreiding optreedt op een afstand van 2 meter van de bron, wordt aangemerkt als een Beste Beschikbare Techniek (BBT) voor de beperking van diffuse stofemissies in situaties waarin laden en lossen met afgesloten grippers technisch niet mogelijk is. Deze techniek is in de praktijk gangbaar, bewezen effectief en wordt reeds routinematig toegepast bij de behandeling van schroot om stofverspreiding te voorkomen.

Met het voorschrijven van effectieve natte werkmethode wordt vooruitgelopen op de wetswijziging voor de opslag van "schroot ferrometaal" zoals deze is voorzien in het Bal en wordt aangesloten bij de toelichting op deze wettekst zoals vermeld in het verzamelbesluit Omgevingswet IenW milieu 2027, dat tot 1 juni 2026 ter consultatie ligt.

https://www.internetconsultatie.nl/verzamelbesluit_ow_ienw_milieu_2027concept

zienswijze voorschrift 7.1.5

In dit voorschrift is bepaald: Op het bedrijfsterrein moet een goed werkende windsnelheidsmeter aanwezig zijn zodanig dat een representatieve en kwartiergemiddelde windsnelheid kan worden gemeten en afgelezen. De windsnelheid moet continue gemeten en geregistreerd worden. De geregistreerde gegevens moeten ten minste drie achtereenvolgende jaren op de locatie bewaard worden en op verzoek van het bevoegd gezag aan hen worden toegezonden.

Dit voorschrift is onnodig en onredelijk bezwarend en volgt bovendien ook niet uit het Bal (waarin wel een aan windsnelheid gerelateerd overslagverbod staat). Primair wordt verzocht om dit voorschrift te schrappen. Subsidiair wordt verzocht om de aanwezigheid van een handheld windsnelheidsmeter voor te schrijven.

REACTIE voorschrift 7.1.5:

Een handheld windsnelheidsmeter geeft ons geen mogelijkheid voor controle achteraf. Dit is daarom niet afdoende. Wel kan er als alternatief gerefereerd worden naar het dichtstbijzijnde KNMI-weerstation (Herwijnen).

Toevoegen : 7.1.6 en hernummeren voorschriften 7.1.6 tot en met 7.1.10

In aanvulling op voorschrift 7.1.5 mogen de 15 minutengemiddelde windsnelheidsmetingen van weerstation Herwijnen gebruikt worden. Indien de transport, op- en overslag werkzaamheden vanwege de wind gestaakt moeten worden, dient dit geregistreerd te worden en de geregistreerde gegevens moeten ten minste drie achtereenvolgende jaren op de locatie bewaard worden en op verzoek van het bevoegd gezag aan hen worden toegezonden.

zienswijze voorschrift 7.1.10

In dit voorschrift is bepaald:

Ter voorkoming van verontreiniging van de openbare weg moeten, waar nodig, voertuigen voordat deze het bedrijfsterrein verlaten worden schoongespoten. Tevens moeten, waar nodig, de banden door een wielwas-/autobandenreiniging- installatie (ari) dan wel gelijkwaardig worden schoongemaakt. Deze verplichting geldt niet voor voertuigen die uitsluitend ten behoeve van de kantoren de locatie bezoeken.

Dit voorschrift is onnodig en onredelijk bezwarend. Er is geen wielwas-/autobandenreinigings- installatie aanwezig. Een dergelijke voorziening is voor schrootbedrijven niet nodig. Het gehele terrein van Bercon is verhard. Verzocht wordt om dit voorschrift te schrappen. Voorschrift 2.2.1 voorziet reeds in een doelvoorschrift.

REACTIE voorschrift 7.1.10:

Met het gestelde in voorschrift 2.2.1 wordt verontreiniging van de openbare weg en daarmee ook diffuse emissies naar de lucht al voldoende beperkt. Wij kunnen instemmen met het verwijderen van voorschrift 7.1.10.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Op het onderdeel Lucht is de considerans in overeenstemming gebracht met de zienswijzennota. Het betreft de paragraaf 11.2 van het besluit:

- Paragraaf Lucht, Emissies,
Beperking van diffuus stof met een effectieve natte werkmethode is voorgeschreven voor het laden en lossen van schroot.

Ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn de volgende wijzigingen in de voorschriften aangebracht:

- Voorschrift 7.1.10 is vervallen;
- Voorschriften 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1 zijn aangepast;
- Voorschriften 2.5.2, 7.1.3 en 7.1.6 zijn opnieuw geformuleerd of toegevoegd.
- Voorschriften 7.1.6 tot en met 7.1.10 zijn hernummerd.