Nummer: 1061326

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit ‘Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024’ en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 14 juli 2026, ingekomen op 14 juli 2026 geregistreerd onder zaaknummer 06521049691.

Van:	Traycon Infra Meting B.V. Heikantsestraat 54 4841 ES te Prinsenbeek
Namens:	Peeters Agro B.V. Oude Bredasepostbaan 13 a 4741 SM te Hoeven
Gelet op:	- de Omgevingswet; - de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024; - de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet. - de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden aan Oude Bredasepostbaan 19 in Hoeven bestaande uit het dempen van B-watergang OWL21247, het aanleggen van een nieuwe watergang, het aanbrengen van verharding bij oppervlaktewater en het lozen van hemelwater via een retentievijver op A-watergang 'Kibbelvaart' (OVK04474) ten behoeve van uitbreiding teeltvoorzieningen.
2. De planlocatie aan de Oude Bredasepostbaan bestaat uit meerdere kadastrale percelen waarop een bedrijf met zacht fruit (aardbeien in volle grond) en boomkwekerij is gevestigd dat wenst uit te breiden met nieuwe fruitoverkappingen. In de huidige situatie is een waterbassin aanwezig met pompunits welke worden gehandhaafd.
3. Voor het realiseren van de fruitoverkapping en daaraan gekoppelde werkzaamheden (fruitoverkapping Ventrio-systeem en fruitoverkapping stellingenteelt, een waterbassin en een retentievoorziening) zijn in kader van het waterbeheer de plannen uitgewerkt in een bedrijfswaterplan. Hierin zijn de wijze van afvoer van het hemelwater en de te nemen compenserende maatregelen nader uitgewerkt voor de behandeling afvalwater, hemelwaterbehandeling en hemelwaterhergebruik, opvangcapaciteit en voorziening voor hydrologisch neutraal ontwikkelen (HNO).

Participatie

4. De aanvrager heeft aangegeven dat het initiatief bij de voorbereiding van de aanvraag/werkzaamheden is afgestemd met de (directe) omgeving. Er is niet aangegeven op welke manier deze afstemming heeft plaatsgevonden.
5. De percelen waarop de waarop de aanvraag betrekking heeft zijn in eigendom van de opdrachtgever namens wie de aanvraag is ingediend. De aanvrager kan dus als belanghebbende (zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht) beschouwd worden.

Wetgeving

6. Volgens artikel 2.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone en in een b-water:
   - handelingen te verrichten;
   - werken te behouden; of
   - vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.
7. Volgens artikel 2.2, lid 4 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen.
8. Volgens artikel 2.2, lid 5 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning water te lozen in of te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam.

Algemene regels

9. De volgende aangevraagde werkzaamheden zijn op basis van de verordening waterschap Brabantse Delta vrijgesteld van vergunningverlening en kunnen worden uitgevoerd binnen de randvoorwaarden van algemene regels dan wel vergunningsvrije criteria:
   - het aanbrengen van een lozingsconstructie in A-waterloop OVK04474 en in de daarbij behorende beschermingszone;
   - en vallen buiten de reikwijdte van deze vergunning.
10. Deze werkzaamheden dienen derhalve te voldoen aan paragraaf 2.1.8 van de waterschapsverordening onder de algemene regels die als bijlage bij deze vergunning zijn gevoegd.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

11. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving:
12. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
    a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
    b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
    c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
    d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringtechnisch werk.
13. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
    a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
    b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
    c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
14. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
15. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
16. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
17. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
18. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet

19. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 6 en 13 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet.

Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen

20. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.

<u>Dempen:</u>

21. Met een demping van oppervlaktewaterlichamen wordt de bestaande afwatering en wateraanvoer veranderd. Een demping mag niet leiden tot een afname van de benodigde bergingscapaciteit van het watersysteem, tenzij deze maatregel is gericht op verbetering van het watersysteem. De demping is een onderdeel van een project ten behoeve van uitbreiding van teeltvoorzieningen waarvoor een bedrijfswaterplan is opgesteld.

22. In peilbesluitgebieden wordt uitgegaan van het zogenaamde "stand-still" principe. Bij iedere demping dient de afname van de hoeveelheid open waterberging in principe dan ook minimaal te worden gecompenseerd binnen hetzelfde peilgebied en zo dicht mogelijk bij de ingreep.
23. Het te dempen oppervlaktewaterlichaam, categorie B-waterloop OWL21247, ligt niet in een peilbeheerst gebied. Hiermee gaat wel een gedeelte van het bergend vermogen verloren. Het verlies aan bergend vermogen gecompenseerd wordt door het graven van een nieuwe waterloop aan de westzijde van de planlocatie.
24. Er worden geen belangen van derden geschaad bij de demping van B-waterloop OWL21247 omdat deze geheel wordt omsloten door percelen van de aanvrager en er verder geen afwatering van derden langs deze waterloop plaatsvindt.
25. Gelijktijdig met de demping wordt een nieuw oppervlaktewaterlichaam gegraven ter vervanging van het te dempen gedeelte. Er wordt evenveel waterbergend vermogen aangelegd als er wordt gedempt. Het nieuwe oppervlaktewaterlichaam is een voldoende vervanging van het te vervangen (te dempen) oppervlaktewaterlichaam omdat de bergingscapaciteit tenminste gelijk blijft.
26. De wijzigingen met betrekking tot het te dempen oppervlaktewaterlichaam OWL21247 worden opgenomen in de legger.
27. Bij dempen en/of graven kunnen (on)gewenste effecten optreden op een aan het oppervlaktewaterlichaam toegekende ecologische functie.
28. Vanwege het dempen van B-waterloop OWL21247 zijn er geen ecologische effecten te verwachten.
29. Bij nieuwe en te vergraven oppervlaktewaterlichamen is het belangrijk dat de stabiliteit van oevers en het talud wordt gewaarborgd.

Graven:

30. De aanleg van een nieuw oppervlaktewaterlichaam of het vergroten van een bestaand oppervlaktewaterlichaam binnen de beschermde gebieden keur wordt alleen toegestaan, indien deze cumulatief tot een kwantitatieve en kwalitatieve versterking van de NNB en/of Natura 2000 leidt. De aanleg van de nieuwe waterloop kan worden toegestaan, omdat het plangebied niet in een beschermd gebied ligt.
31. De te graven waterloop ligt geheel aan de westzijde van de planlocatie en compenseert het verlies aan bergend vermogen dat ontstaat bij dempen van B-waterloop OWL21247.
32. De nieuw te graven waterloop kan gaan infiltreren en mondt uit in de lagergelegen retentievijver.
33. Het beheer en onderhoud van de nieuw te graven waterloop wordt uitgevoerd door de vergunninghouder en maakt deel uit van de HNO (hydrologisch neutraal ontwikkelen) compensatie.

Drainwaterbehandeling en hergebruik

34. Het drainwater afkomstig van de substraatteelt wordt opgevangen van de teeltgoten en hergebruikt door het aanbrengen van drainwaterputten die retourwater opvangen van de waterdrift.
35. Het drainwaterbassin heeft een capaciteit van 3.109 m^3 en wordt gebruikt als eerste gietwaterbron en hieruit wordt niet geloosd.

Afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak

36. Het doel van beleidsregel 13 (afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak) is om de mogelijk versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak of afkoppelen van verhard oppervlak op een optimale wijze in te passen in het bestaande watersysteem waar de ontwikkeling onderdeel van uitmaakt.
37. Uitbreidingsplannen met een toename aan verhard oppervlak en/of het afkoppelen van verhard oppervlak dienen zo veel als mogelijk hydrologisch neutraal te worden uitgevoerd en optimaal worden ingepast in het bestaande watersysteem.
38. Het reguleren van de lozing van hemelwater van grote verharde oppervlakken is bedoeld om een ernstige belasting van het watersysteem te voorkomen. Het gaat niet alleen om de individuele lozing, maar om het effect op het watersysteem van meerdere lozingen tezamen.
39. Voor deze situatie wordt retentie geëist. Door het voorschrijven van een retentie wordt voorkomen dat het watersysteem ter plaatse dermate zwaar wordt belast door een beperkt aantal lozingen zonder retentie, dat er geen nieuwe lozingen op het oppervlaktewaterlichaam door anderen kunnen worden toegestaan aangezien deze zouden leiden tot wateroverlast.
40. De toename van verhard oppervlak van waar het hemelwater afkomstig is, is groter dan 10.000 m^2, namelijk 50.368 m^2 en bestaat uit een fruitoverkapping (teelt ondersteunende voorziening) met een grootte van 49.633 m^2 en een betonverharding (voor logistiek) met een grootte van 735 m^2.

Afvoer d.m.v. retentievoorziening

41. Het hemelwater afkomstig van verhard oppervlak van de fruitoverkapping (Ventrio) wordt via goten, standleidingen en ondergrondse PVC-leidingen op vrij verval getransporteerd richting twee pompputten en vandaaruit naar het hemelwaterbassin. De pompen (10 m^3) schakelen uit wanneer het waterbassin vol is. De transportleidingen zullen het hemelwater dan gaan overstorten in de nieuw te graven watergang in het westen van de planlocatie waar het water kan infiltreren in de bodem en zal uitstromen in de retentievijver. In de retentievijver kan het water verder in de bodem infiltreren

en gedoseerd worden afgelaten richting het oppervlaktewater doormiddel van een knijpvoorziening die wordt aangebracht op gelijke hoogte met de bodem van de retentie. De bodem van deze retentie ligt op 0,65 meter onder de gemiddeld gemeten maaiveldhoogte van NAP +4,03 meter.

42. Er komt een extra calamiteitenoverstort waarlangs enkel bij calamiteiten extra wordt afgevoerd in geval de retentievoorziening overvol raakt.
43. Bij de aanleg van fruitoverkappingen is sprake van een toename aan verhard oppervlak. Versnelde afvoer van hemelwater die hierdoor kan optreden moet worden voorkomen. Het van verhard oppervlak afkomend hemelwater moet zo lang mogelijk worden vastgehouden. Daarvoor wordt op binnen de planlocatie een compensatievoorziening (retentie) aangelegd waar het water in de bodem kan infiltreren en tijdelijk kan worden vastgehouden. Bij een overschot aan water zal er via een knijpvoorziening worden geloosd op het oppervlaktewater.
44. De te realiseren compensatievoorziening zal door middel van een geknepen afvoer zorgen dat de buffer langzaam kan leeglopen om zo een nieuwe regenbui te kunnen bergen.
45. Het totale verharde oppervlak van de teelt ondersteunende voorzieningen (49.633 m²) en betonverharding (735 m²) bedraagt 50.368 m².
46. Bij toepassing van de rekenregel (compensatie in m³ = toename verhard oppervlak in m² * gevoeligheidsfactor * 0,06 in m) bedraagt de hiervoor benodigde retentie 3.022 m³.
47. De voor het plan aan te leggen retentievoorziening heeft een capaciteit van 3.093 m³ die bestaat uit een retentievijver (2.975 m³) en een bergende watergang (118 m³). Deze watergang wordt voorzien van vier stuwen die zorgen dat het water eerst kan infiltreren en dan via de overloop zal uitstromen in de retentievijver. De berging in de watergang wordt bepaald door de hoogte van de stuwen. De compensatie in de retentievijver biedt een bufferruimte van 2.975 m³.
48. De inhoud van de buffer wordt bepaald door de hoogte van de leegloopconstructie en de hoogte van de overstort. Deze wordt uitgevoerd door middel van pvc-leidingen met een knijpvoorziening van Ø63 mm. De capaciteit van de leiding is ca. 2,0 liter per seconde per hectare.
49. Het leidingwerk, inclusief de overstort (Ø160mm) worden in de grond verwerkt en komen via een uitstroombak in A-watergang OVK04474 (Kibbelvaart) uit.
50. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan Peeters Agro B.V., Oude Bredasepostbaan 13 a, 4741 SM te Hoeven en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 2.2 lid 1, lid 4 en lid 5 van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024, voor het:

uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de uitbreiding van teelt ondersteunende voorzieningen bestaande uit:

- het dempen van B-watergang OWL21247;
- het ter compensatie hiervan aanleggen, hebben en onderhouden van een nieuwe watergang;
- het aanleggen, hebben en onderhouden van een retentievijver in verband met toename van verharding;
- het gereduceerd lozen van hemelwater vanuit retentievijver op A-watergang 'Kibbelvaart' (OVK04474),

aan de Oude Bredasepostbaan 19 te Hoeven in de gemeente Halderberge, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen 1049691-A, 1049691-B, C08-13-07-2026 en het rapport "*Bedrijfswaterplan Aanleg teelt ondersteunende voorzieningen - Peeters Agro BV - Hoeven*" met kenmerk 1049691-C.

./.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.

2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Toezicht
3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud
4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen
5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten
6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
6.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongerede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.

II Bijzondere voorschriften

7. Dempen B-waterloop OWL21247
7.1. Het te dempen oppervlaktewaterlichaam (met leggercode OWL21247) loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Hoeven, sectie H, nummer 1480 zoals deze staat aangegeven op de bijbehorende tekening met nummer 1049691-B.
7.2. Het oppervlaktewaterlichaam wordt gedempt over een lengte van maximaal 288 meter.
7.3. De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende gronden moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
7.4. De berging die bij het te dempen verloren gaat wordt deels gegarandeerd door het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam.
7.5. Het oppervlaktewaterlichaam moet eenzijdig stroomafwaarts worden gedempt, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen.
7.6. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.

8. Graven nieuwe waterloop
8.1. De nieuw te graven waterloop wordt aangelegd geheel op het perceel kadastraal bekend als gemeente Hoeven, sectie H, nummer 1478 nabij en evenwijdig aan de perceelsgrens met het perceel kadastraal bekend als gemeente Hoeven, sectie H, nummer 1082 zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende tekening met nummer 1049691-B.
8.2. De bodem van het te graven oppervlaktewaterlichaam moet gelijkmatig verlopen van noord naar zuid en uitmonden in de lager gelegen retentievijver.
8.3. Er worden ten behoeve van vasthouden en infiltreren van water vier stuwen in de nieuw te graven waterloop aangebracht.
8.4. Het nieuw te (ver)graven oppervlaktewaterlichaam dient een bodembreedte te hebben van minimaal 0,50 meter, een diepte van tenminste 1,00 meter beneden het gemiddelde maaiveld en taluds van 1:1½. De grootte/capaciteit van de waterloop mag in de toekomst niet afnemen.
8.5. De taluds van het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond.
8.6. De nieuw te graven waterloop blijft in beheer en onderhoud bij de vergunninghouder.

9. Lozen hemelwater verhard oppervlak afkomstig van toename verhard oppervlak

9.1. Het te verharden oppervlak bestaande uit teelt ondersteunende voorzieningen en betonverharding ligt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Hoeven, sectie H, nummers 1478, 1479, 1480 en 1642 zoals deze staan aangegeven op tekening 1049691-B.

9.2. Het hemelwater afkomstig van totaal 50.368 m^2 dient te worden opgevangen in een retentiesysteem bestaande uit een combinatie van een nieuw te graven waterloop en een retentievijver.

9.3. In het retentiesysteem dient een vrije ruimte beschikbaar te zijn om een waterschijf van 0,06 meter te kunnen bergen. Dit komt overeen met een minimale retentiecapaciteit van 3.022 m^3.

9.4. De retentieruimte dient beschikbaar te zijn boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG in BRO-loket vastgesteld op 0,65 onder maaiveld, waarbij de gemiddelde maaiveldhoogte NAP + 4,03 meter bedraagt volgens de AHN-viewer).

9.5. De aanleg van de retentie dient verder te worden uitgevoerd zoals is aangegeven in het waterhuishoudkundig plan "*Bedrijfswaterplan Aanleg teelt ondersteunende voorzieningen - Peeters Agro BV - Hoeven*" met kenmerk 1049691-C en tekening C08-13-07-2026.

9.6. Het water wordt tijdelijk in de retentievoorziening vastgehouden en kan daar in de bodem infiltreren. Vanuit de retentie dient gereduceerd geloosd te worden op A-waterloop de Kibbelvaart met kenmerk OVK04474 via een functionele afvoerconstructie met knijpvoorziening met een diameter van 63 millimeter (met een maximale afvoer van 2 l/s/ha).

9.7. De knijpvoorziening dient te worden aangebracht boven de GHG en boven de bodem van de retentie.

9.8. De afvoer van water vanuit de retentievoorziening gebeurt middels bodeminfiltratie, waarbij de noodzakelijke compensatie binnen vijf droge dagen weer volledig beschikbaar dient te zijn.

9.9. De noodoverstort vanuit de retentievijver op het A-waterloop met kenmerk OVK04474 dient te worden gerealiseerd met drempelhoogte van NAP + 4,70 meter.

9.10. Het retentiesysteem dient te worden gerealiseerd voorafgaand aan de aan te brengen verharding.

9.11. Op de retentie mogen op geen enkele wijze afvalwaterstromen/vloeistoffen toestromen of gebracht worden via een ander systeem zonder toestemming of vergunning van het waterschap.

10. Beschermingszone A-waterloop Kibbelvaart (OVK04474)

10.1. De beschermingszone van A-waterloop Kibbelvaart met leggercode OVK04474 (met een breedte van 5,00 meter gemeten uit de insteek van de waterloop) moet te allen tijde geheel vrij van obstakels blijven in verband met het uitvoeren van regulier onderhoud en inspectie aan de waterloop door het waterschap.

Breda, 20 augustus 2026
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen
Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 5.37 lid 2 van de Omgevingswet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap.

Als gevolg van artikel 5.40 lid 2 sub b van de Omgevingswet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen één jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.
Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:
- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:
- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?
De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Lozingsconstructies en onttrekkingswerken (paragraaf 2.1.8)
Het verbod, zoals bedoeld in artikel 2.2 lid 1 van de waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta geldt niet voor:

1. Het lozen het aanleggen, behouden of verwijderen van een lozingsconstructie of onttrekkingswerk in een **a-water** of in de daarbij behorende beschermingszone;

indien wordt voldaan aan artikel 2.42 en 2.43:
- Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden.
- Het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam wordt niet belemmerd of onmogelijk gemaakt.
- Het (doorstroom)profiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt niet aangetast.
- Als gebruik gemaakt wordt van een waterlozingspunt (buis) of drainagebuis in een oppervlaktewaterlichaam, is aan het eerste en tweede lid in ieder geval voldaan, als:
  a. de uitmondingen van de (drainage)buizen zo worden aangelegd en gehouden, dat geen aantasting van het profiel van de watergang kan plaatsvinden;
  b. het talud van de watergang vanaf de uitmonding van de (drainage)buizen beschermd wordt door het aanbrengen en onderhouden van uitloopgoten die minimaal 0,15 meter ingezonken in het talud van de watergang worden aangebracht en gehouden;
  c. (drainage)buizen worden afgeschuind overeenkomstig de taludhelling van de watergang; en
  d. de onderhoudsstrook na het aanbrengen van het waterlozingspunt goed geëgaliseerd wordt en vrij wordt gemaakt van overige obstakels
- Het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing op werken voor het onttrekken van oppervlaktewater.
- Indien nodig wordt de lozingsconstructies voorzien van een taludbescherming die:
  a. minimaal vanaf de onderkant van de lozingsvoorziening tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam reikt;
  b. bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4 meter of kleiner aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam aanwezig is; en
  c. in horizontale richting 1 meter links en rechts van de lozingsvoorziening strekt
- Binnen een straal van 0,5 meter rondom de lozingsconstructie of het onttrekkingswerk worden in het talud alle voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiing en afval verwijderd.

2. Het lozen het aanleggen, behouden of verwijderen van een lozingsconstructie of onttrekkingswerk in een **b-water**;

indien wordt voldaan aan artikel 2.43:
- Het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam wordt niet belemmerd of onmogelijk gemaakt.
- Het (doorstroom)profiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt niet aangetast.
- Als gebruik gemaakt wordt van een waterlozingspunt (buis) of drainagebuis in een oppervlaktewaterlichaam, is aan het eerste en tweede lid in ieder geval voldaan, als:
  a. de uitmondingen van de (drainage)buizen zo worden aangelegd en gehouden, dat geen aantasting van het profiel van de watergang kan plaatsvinden;
  b. het talud van de watergang vanaf de uitmonding van de (drainage)buizen beschermd wordt door het aanbrengen en onderhouden van uitloopgoten die minimaal 0,15 meter ingezonken in het talud van de watergang worden aangebracht en gehouden;
  c. (drainage)buizen worden afgeschuind overeenkomstig de taludhelling van de watergang; en
  d. de onderhoudsstrook na het aanbrengen van het waterlozingspunt goed geëgaliseerd wordt en vrij wordt gemaakt van overige obstakels
- Het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing op werken voor het onttrekken van oppervlaktewater.
- Indien nodig wordt de lozingsconstructies voorzien van een taludbescherming die:
  a. minimaal vanaf de onderkant van de lozingsvoorziening tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam reikt;
  b. bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4 meter of kleiner aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam aanwezig is; en
  c. in horizontale richting 1 meter links en rechts van de lozingsvoorziening strekt
- Binnen een straal van 0,5 meter rondom de lozingsconstructie of het onttrekkingswerk worden in het talud alle voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiing en afval verwijderd.

3. Het aanleggen, wijzigen of behouden van een lozingsconstructie of onttrekkingswerk in het **profiel van vrije ruimte** bij een oppervlaktewaterlichaam, als:
a. de lozingsconstructie of het onttrekkingswerk eenvoudig ongedaan te maken is; of
b. het een bestaande lozingsconstructie of onttrekkingswerk is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.;

indien wordt voldaan aan artikel 2.44:
- De lozingsconstructie of het onttrekkingswerk binnen het profiel van vrije ruimte wordt op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.

Begripsbepalingen
onttrekken:
onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam of van grondwater door middel van een werk;

talud:
hellend oppervlak van oppervlaktewaterlichamen;

drainagemiddel:
ontwateringsmiddel voor het kunstmatig laag houden van de grondwaterstand welke vrij afstroomt waarbij niet direct of indirect gebruik gemaakt wordt van een pomp(constructie);

Toelichting
Meldingsplicht:
Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap effectief toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden bij a-wateren. Om deze reden is een meldingsplicht opgenomen.

Onderhoud en bescherming oppervlaktewaterlichaam:
Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en langs oppervlaktewaterlichamen kunnen belemmerend werken voor onderhoud. Met deze algemene regel wordt een uniforme regeling geboden voor dergelijke werken. Deze moeten zodanig worden aangebracht dat hierdoor het onderhoud aan het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet belemmerd wordt of handelingen leiden tot schade aan taluds en/of waterbodem

Profiel van vrije ruimte:
Deze vrijstelling is slechts van toepassing op lozingsconstructies en onttrekkingswerken die eenvoudig ongedaan gemaakt kunnen worden in relatie tot beekherstel, het meanderende en/of natuurlijke karakter van de beek en/of de aanleg van een ecologische verbindingszone.
Als een lozingsconstructie of onttrekkingswerk eenvoudig te verwijderen of te verplaatsen is, wordt bijvoorbeeld het uit te voeren beekherstel niet ernstig gehinderd of onmogelijk gemaakt.

Op het moment dat het waterschap beekherstel gaat uitvoeren, zal de eigenaar van de lozingsconstructie of het onttrekkingswerk verplicht worden om deze op eigen kosten te verwijderen. Het plaatsen van een lozingsconstructie of onttrekkingswerk in het profiel van vrije ruimte is tijdelijk. Het onomkeerbare karakter is hiermee op eigen risico van de eigenaar.