Abri:
- 01: 4.10m1, te verplaatsen
- 02: 8.20m1, nieuw

Boomrooster "Rondello", vierkant 1500x1500mm

Boomrooster "Rondello", vierkant 2000x2000mm

Boomrooster Piusplein opnieuw aanbrengen, hergebruik, opnieuw coaten

Boomkorf, type: Geiserik 750, onderzijde Ø700mm, bovenzijde Ø500mm, 1.80m boven maaiveld

Boom nieuw

Boom bestaand

Boom verplanten

Bestaande uitstek bebouwing

Calamiteitenstrook

Geleiconstructie - vaknummering

Fasering uitvoering indicatie

Plantsoenhekwerk, type: MP-S-P40-model Tilburg, kleur: antraciet

Indicator uitneembaar straatmeubilair

Opbouw middengeleider conform detail "plantvak middengeleider"

Opbouw middengeleider conform detail "boomvak middengeleider"

Plantvakken met (RAG) teelgrond, afvullen met 70mm bladmulch

Uitschuifbare luifel bebouwing

Asfaltverharding:
- 30mm AC8 DL-C surf
- 60mm AC22 bind TL-B
- 65mm AC22 base OL-B
- 70mm AC22 base OL-B

Asfaltverharding:
- 30mm AC8 DL-C surf met gele coating, RAL1023
- 60mm AC22 bind TL-B
- 65mm AC22 base OL-B
- 70mm AC22 base OL-B

Asfaltverharding:
- 30mm AC8 DL-C surf, rood
- 60mm AC22 bind TL-B
- 65mm AC22 base OL-B
- 70mm AC22 base OL-B

Getrapte aansluiting asfalt 0.50m, met bitumenstrip

Rijbaan, straatbaksteen dikformaat, keperverband, kleur:
- 70% Lerida, geel, onbezand
- 30% Corsica, donkergeel, onbezand

Rijbaan, straatbaksteen dikformaat, elleboogverband, kleur:
- 70% Lerida, geel, onbezand
- 30% Corsica, donkergeel, onbezand

Trottoir, straatbaksteen dikformaat, elleboogverband, kleur:
- 50% Lerida, geel onbezand
- 40% Limousin, geel, bezand
- 10% Corsica, donkergeel, onbezand

Trottoir, straatbaksteen dikformaat, keperverband, kleur:
- 50% Lerida, geel onbezand
- 40% Limousin, geel, bezand
- 10% Corsica, donkergeel, onbezand

Trottoir, straatbaksteen dikformaat, halfsteensverband, kleur:
- 50% Lerida, geel onbezand
- 40% Limousin, geel, bezand
- 10% Corsica, donkergeel, onbezand

Pleintjes, straatbaksteen dikformaat, elleboogverband, kleur:
- 50% Lerida, geel, onbezand
- 50% Iverno, bruin

Accent rijbaan, straatbaksteen dikformaat, keperverband, kleur: Iverno, bruin, conform detail: Elementenverharding ingang garage Heuvelpoort

Geleider, straatbaksteen lingeformaat, halfsteensverband, kleur: Marrone, hergebruik

4 streklagen straatbaksteen dikformaat, kleur: zwart, detail: watervoerende lagen

3 strekken, straatbaksteen waalformaat, kleur:
- 70% Lerida, geel, onbezand
- 30% Corsica, donkergeel, onbezand

Streklaag straatbaksteen waalformaat, kleur:
- 50% Lerida, geel onbezand
- 40% Limousin, geel, bezand
- 10% Corsica, donkergeel, onbezand

Halve goottegel 300x150x80mm, kleur: grijs

Rollaag betonstraatsteen keiformaat, kleur: grijs

Markering parkeervakken, straatbaksteen dikformaat, kleur: Carrera

Markering fietsparkeren, straatbaksteen dikformaat, kleur: Hemels blauw, geglazuurd

Fietsnietje, hergebruik

Markering scooterparkeren, straatbaksteen dikformaat, kleur: Carrara

Grondanker scooterparkeren, hergebruik

Betonstraatsteen keiformaat, elleboogverband, kleur: rood

Chinees natuursteen 120x240x80mm, klezorenverband, kleur: zand

Bestaand Chinees natuursteen, opnieuw voegen met Geopox

Betonverharding bushalte:
- 250mm gewapend beton C35/45 met bezemstructuur, kleur: geel
- 50mm werkvloer beton C12/15
- 250mm menggranulaat 0/31,5

Onderslagplaat conform detail

Historisch plein conform tekening: Details HP-01

Overrijdbare geleider, beton 250mm, kleur: geel, gebezemd

Herstraten:
01: betonstraatsteen keiformaat, kleur: grijs
02: straatbaksteen dikformaat, kleur: rood-bruin
03: straatbaksteen dikformaat, kleur: geel
04: betontegel 300x300mm, kleur: rood
05: natuursteentegel, kleur: antraciet

Natuursteen tegels 140x(210x320)x80, Italiaans porfier, kleur: 'mistro autunnale'

Opnieuw aanbrengen straatbaksteen dikformaat, halfsteensverband, kleur: rood-bruin

Opnieuw aanbrengen betonstraatsteen keiformaat, halfsteensverband, kleur: grijs

Geleide- en waarschuwingstegels 300x300mm, uitvoering conform bestaande materialisatie Spoorlaan

Opsluitband 100x200mm, kleur: lavaro zwart 100

L-band 100/250x300, kleur: lavaro zwart 100

Opsluitband 120x250mm, kleur: lavaro zwart 100

Hoekstuk 120x250mm, kleur: lavaro zwart 100

Opsluitband 100x300mm, kleur: lavaro zwart 100

Hoekstuk 100x300mm, kleur: lavaro zwart 100

Rabatband 300x200mm, met uitgewassen slijtlaag, kleur: lavaro zwart 100

Portugees graniet, 400x200, toegang "Heuvelpoort" garage, kleur: zwart

PWS-band "DN-EF-special" 300x130/200mm, kleur: lavaro zwart 100

Initconstructie "DN-EF Special", kleur: lavaro zwart 100, conform detail: initconstructie DN-EF special

PWS-band "DN-EF-special" hoekstuk 300x130/200mm, lavaro zwart 100

Trottoirband 130/150x250mm, kleur: grijs

Initverloopbanden 130/150x250mm, kleur: grijs

Trottoirband 180/200x250mm, kleur: grijs

Puntstuk 180/200x250mm, kleur: grijs

Trottoirband 280/300x240mm, met uitgewassen slijtlaag, kleur: lavaro zwart 100

Rijwielpadband 40/120x250mm, kleur: grijs

Geleideband 50/200x250mm, kleur: lavaro zwart 100

Hoekstuk geleideband 50/200x250mm, kleur: grijs

Opnieuw aanbrengen geleideband Piusplein, 150/350x50/200mm, Vietnamees hardsteen

Geleideband Piusplein, 150/350x50/200mm, uitvoering gelijk aan bestaande banden

Hoekstuk rabatband 280/300x240mm, aanbrengen met 10cm zicht, met uitgewassen slijtlaag, kleur: lavaro zwart 100

Busperronband 334x435mm, kleur: lavaro zwart 100

Verloopbanden busperronband - DN-EF special, conform detail: bushalte DN-EF special, kleur: lavaro zwart 100

Initblok 600x200x300mm, vlak straten conform detail: initconstructie, kleur: lavaro zwart 100

Initblok 180x800x500mm, conform detail: initconstructie, kleur: lavaro zwart 100

Verloopband:
VB1: DN-EF Special - maaiveld
VB2: DN-EF Special - 280/300x240mm
VB3: 40/120 - 120x250mm
VB4: 130/150 - maaiveld
VB5: 180/200 - maaiveld

Eindband:
01: 130/150x250mm
02: 180/200x250mm

Natuursteenband, hergebruik bestaande band Julianastaete

Natuursteenband, hergebruik bestaand hoekblok Julianastaete

Natuursteenband 300x300mm, aanbrengen met 20cm zicht

Natuursteenband nieuw, uitbreiding boomvak Piusplein noord

Natuursteenband bestaand, opnieuw stellen

Trap, type: Solid 2 trede-element, 500/450x500x2000mm links, midden, rechts, kleur: lavaro zwart 100

Trap, type: Solid basis verloop eind, 500/450x500x2000mm, kleur: lavaro zwart 100

Zitelement, type: Seat midden, 500/450x500mm, 2000mm1, kleur: lavaro zwart 100

Zitelement, type: Seat met slanke rug midden, 500/450x500mm, 2000mm1, kleur: lavaro zwart 100

Verplaatsen natuursteen blok 600x1000x750mm

Handhaven natuursteen blok 600x1000x750mm

Zitelement hout met gietijzer 1500x3000mm

Trottoirkolk in DN-EF Special band, type: G 159 DRD

Trottoirkolk, type: M-Line T4530.2/95 GB1

Straatkolk, type: M-line S1300RS/85 GB1

Trottoirkolk, type: S-line TK 4535/90 GB1

Bestaande geleidekolk - Piusplein, type: I585 GBI

Geleidekolk - Piusplein, type: I585 GBI

Geleidekolk, type: P-line ST4545/90-5/50 GB1

Combinatiekolk aansluiting Spoorlaan, type: M-Line T4530.2/95 GB1, hergebruik

Kolk busperronband

Roostergoot, ACO "EXO Drain"

Inspectieluik "EXO Drain"

Nieuwe putdeksel RWA, vierkant, roosterdeksel, dagmaat 700mm

Nieuwe putdeksel RWA, rond, roosterdeksel, dagmaat 700mm, inboren in asfalt

Nieuwe putdeksel RWA, vierkant, roosterdeksel, dagmaat 520mm

Nieuwe putdeksel RWA, rond, roosterdeksel, dagmaat 520mm, inboren in asfalt

Nieuwe putdeksel DWA, vierkant, dagmaat 700mm

Nieuwe putdeksel DWA, rond, dagmaat 700mm, inboren in asfalt

Nieuwe putdeksel DWA, rond, roosterdeksel, dagmaat 700mm, met kantelklep, inboren in asfalt

Nieuwe putdeksel DWA, vierkant, dagmaat 520mm

Nieuwe putdeksel DWA, rond, dagmaat 520mm, inboren in asfalt

Nieuwe putdeksel DWA, rond, roosterdeksel, dagmaat 520mm, met kantelklep, inboren in asfalt

Nieuwe putdeksel GWA, rond, dagmaat 700mm, inboren in asfalt

Nieuwe putdeksel GWA, vierkant, roosterdeksel, dagmaat 520mm, met kantelklep

Nieuwe putdeksel GWA, rond, dagmaat 520mm, inboren in asfalt

Bestaande putrand op hoogte stellen

Bestaande vetvang put

Brandput

Monitoringsput deksel 330x330mm

Betontegel 300x300x80mm, bushaltemarkering, kleur: zwart-wit, 1-1

Geleidetegel 300x300x80mm, kleur: wit

Noppentegel 300x300x80mm, kleur: wit

Markering langsstreep, 0.30-2.70m, 0.10m breedte, thermoplast

Blokmarkering, 0.50-0.50m, thermoplast

Blokmarkering 0.50x0.50m, betonstraatsteen dikformaat, kleur: wit

Driehoekmarkering, 0.30-0.30m, betonstraatsteen dikformaat, kleur: wit

Driehoekmarkering, 0.30-0.30m, thermoplast

Driehoekmarkering, 0.50-0.50m, betonstraatsteen dikformaat, kleur: wit

Driehoekmarkering, 0.50-0.50m, thermoplast

Markering stopstreep 0.30m, thermoplast

Markering stopstreep 0.60m, thermoplast

Markering stopstreep 0.30m, betonstraatsteen dikformaat, elleboogverband, kleur: wit

Markering stopstreep 0.30m, betonstraatsteen keiformaat, elleboogverband, kleur: wit

Markering langsstreep 0.10m, betonstraatsteen keiformaat, elleboogverband , kleur: wit

Zebra straatbaksteen dikformaat, kleur: zwart-wit, conform detail: zebrapad

Regenboogzebra, asfaltcoating, conform detail: zebrapad

Vuilnisbak, type: Collectcity 100l, incl. logo. Inclusief staander en betonvoet. RAL: 7016

Vuilnisbak, type: Big Belly

Ondergrondse container

Wayfinder met object nummering, plaatsen in pipe-lock

Nieuwe locatie te verplaatsen routepaal

Afzetpaal RVS Ø90mm, vast, conform detail: 720001, Normboek Tilburg

Afzetpaal RVS Ø90mm, inzinkbaar, conform detail: 720001, Normboek Tilburg

Bestaande paal handhaven

Wegdeknagel "GL Punaise Clou", Ø156mm, RVS

Markeernagel terassen, Ø65mm, brons, vormgeving met "T" op de nagel

Bestaand kunstwerk handhaven

Nieuwe locatie te verplaatsen lichtmast met mastlengte en schijnrichting

Nieuwe lichtmast met mastlengte en schijnrichting

Bestaande lichtmast met mastlengte en schijnrichting

Nieuwe spot, aanlichting kolommen onder passage "Kattenrug"

Spotmast - nieuwe locatie te verplaatsen mast

Spotmast - bestaande locatie

Nieuwe locatie te verplaatsen camera:
- L: bevestigen op lichtmast
- M: bevestigen op separate mast
- G: bevestigen aan gevel

Nieuwe camera:
- L: bevestigen op lichtmast
- G: bevestigen aan gevel

Bestaande camera:
- L: bevestigd op lichtmast
- M: bevestigd op separate mast
- G: bevestigd aan gevel

Kast camerasysteem

Te verplaatsen kast met discipline/netbeheerder

Bestaande handhole

Bestaande afsluiter water

Bestaande brandkraan

Bestaande straatkast

Nieuwe straatkast

Bestaand waterfappunt

Nieuw ondergronds stopcontact

Nieuwe kast VRI

Nieuwe VRI

Nieuwe VRI - drukknop

Nieuwe locatie te verplaatsen VRI

Bestaande VRI

Nieuwe verkeer lus

Nieuwe MUPI

Parkeer informatie bord

Bushalte informatie bord

Halfebord

Verkeersbordpaal in pipe-lock, conform detail: 325040, Normboek Tilburg

Bebording nieuw

Bestaand urinoir

Bestaande waterput

Bestaande brandkast - in gevel

Locatie bestaande terassen

1:200

- alle maten in het werk te controleren
- hoogtemaatvoering is indicatief weergegeven
- alle maten in meters tenzij anders aangegeven
- alle hoogtes zijn weergegeven t.o.v. N.A.P.

versie	datum	wijziging	get.	PL
3.0	17-09-2026	Plant/boomvak JulianaStaete	NH	ED

Vinding.
Maidstone 8
5026 SK
Tilburg
013-2084167
info@vinding.nl
www.vinding.nl

project
Parkring Tilburg
locatie
Parkring - oost
opdrachtgever
Gemeente Tilburg

formaat	A0
schaal	1:200
datum	17-09-2026
fase	UO
status	Definitief
projectleider	E. van Dooren
tekenaar	F. van Laerhoven

projectnummer
25.013.01

onderwerp
Verharding (2-3)

tekeningnummer
VH-02

versie
3.0